水系名	斐伊川水系	河川名	斐伊川	詳細調査対象区間	**右岸6.30～7.10km**	区間NO	8-1	評価対象断面	R6k700	安定計算結果図	様式-7

1）裏のりに対する安定計算結果図

最小安全率	0.733
照査基準	1.452
判定	×

特性値番号	飽和重量 (kN/m³)	湿潤重量 (kN/m³)	内部摩擦角 (度)	粘着力 (kN/m²)	粘着力の一次係数	水平震度	鉛直震度
1	18.20	18.00	35.50	1.0	0.0	0.000	0.000
2	18.20	18.00	31.00	1.0	0.0	0.000	0.000
3	17.60	17.10	34.20	1.0	0.0	0.000	0.000
4	17.00	17.00	0.00	25.2	0.0	0.000	0.000
5	18.50	18.00	28.20	9.0	0.0	0.000	0.000
6	16.90	16.80	0.00	27.0	0.0	0.000	0.000
7	18.90	18.90	0.00	41.4	0.0	0.000	0.000
8	19.50	19.00	37.40	0.0	0.0	0.000	0.000
9	20.20	18.60	40.00	1.0	0.0	0.000	0.000

2）表のりに対する安定計算結果図

最小安全率	1.092
照査基準	1.000
判定	○

特性値番号	飽和重量 (kN/m³)	湿潤重量 (kN/m³)	内部摩擦角 (度)	粘着力 (kN/m²)	粘着力の一次係数	水平震度	鉛直震度
1	18.20	18.00	35.50	0	0.0	0.000	0.000
2	18.20	18.00	31.00	0	0.0	0.000	0.000
3	17.60	17.10	34.20	0	0.0	0.000	0.000
4	17.00	17.00	0.00	25.2	0.0	0.000	0.000
5	18.50	18.00	28.20	9.0	0.0	0.000	0.000
6	16.90	16.80	0.00	27.0	0.0	0.000	0.000
7	18.90	18.90	0.00	41.4	0.0	0.000	0.000
8	19.50	19.00	37.40	0.0	0.0	0.000	0.000
9	20.20	18.60	40.00	1.0	0.0	0.000	0.000

※解析では，R7k200断面を使用。