水系名	斐伊川水系	河川名	斐伊川	詳細調査対象区間	左岸11.15～11.25km	区間NO.	7-8	調査断面位置	L11k200	安全性の詳細評価条件図	様式-5

1)評価断面モデル

2)設定土質定数

特性値番号	不飽和浸透特性	湿潤重量 (kN/m³)	飽和重量 (kN/m³)	内部摩擦角 (度)	粘着力 (kN/m²)	透水係数 (cm/s)
B1	砂質土	15.8	18.5	32.9	1.0	1.0E-02
B2	砂質土	15.8	18.5	36.0	1.0	1.0E-02
Asa	砂質土	18.0	18.5	32.0	0.0	1.0E-02
Amb-1	粘性土	16.9	16.9	0.0	30.0	1.0E-05
Asb	砂質土	18.0	18.5	32.0	0.0	5.0E-03
Amb-2	粘性土	16.8	16.8	0.0	30.0	1.0E-05
Asc	砂質土	18.0	18.5	32.0	0.0	5.0E-03
堤内表土	粘性土	18.0	18.5	32.0	0.0	1.0E-05
アスファルト	安定計算では考慮しない					1.0E-05
コンクリート	安定計算では考慮しない					2.0E-06
ﾄﾞﾚｰﾝ目詰まり時	礫・砂	18.6	20.2	40.0	1.0	1.0E-02

水の単位体積重量 = 10.00 (kN/m³)

3)設定外力条件