水系名	斐伊川水系	河川名	斐伊川	詳細調査対象区間	左岸7.20～8.00km	区間NO	6-1	評価対象断面	L8k000	安定計算結果図	様式-7

1）裏のりに対する安定計算結果図

最小安全率	0.71
照査基準	1.45
判定	×

最小安全率	F S MIN	=	0.707	
円弧の中心	X	=	32.00	(m)
	Y	=	19.50	(m)
半径	R	=	8.49	(m)
抵抗モーメント	M R	=	702.1	(kN・m)
起動モーメント	M O	=	993.0	(kN・m)

特性値番号	飽和重量 (kN/m³)	湿潤重量 (kN/m³)	内部摩擦角 (度)	粘着力 (kN/m²)	粘着力の一次係数	水平震度	鉛直震度
1	18.10	15.60	27.00	1.0	0.0	0.000	0.000
2	18.20	15.20	21.90	1.0	0.0	0.000	0.000
3	18.20	16.00	21.40	1.0	0.0	0.000	0.000
4	18.90	16.90	9.00	33.6	0.0	0.000	0.000
5	18.90	19.00	30.50	0.0	0.0	0.000	0.000
6	18.90	16.90	9.00	25.2	0.0	0.000	0.000
7	18.50	18.00	33.10	0.0	0.0	0.000	0.000
8	20.20	18.40	40.00	1.0	0.0	0.000	0.000

水の単位体積重量 = 10.00 (kN/m³)

2）表のりに対する安定計算結果図

最小安全率	1.03
照査基準	1.00
判定	○

最小安全率	F S MIN	=	1.026	
円弧の中心	X	=	61.00	(m)
	Y	=	21.00	(m)
半径	R	=	8.00	(m)
抵抗モーメント	M R	=	945.1	(kN・m)
起動モーメント	M O	=	921.4	(kN・m)

特性値番号	飽和重量 (kN/m³)	湿潤重量 (kN/m³)	内部摩擦角 (度)	粘着力 (kN/m²)	粘着力の一次係数	水平震度	鉛直震度
1	18.10	15.60	27.00	1.0	0.0	0.000	0.000
2	18.20	15.20	21.90	1.0	0.0	0.000	0.000
3	18.20	16.00	21.40	1.0	0.0	0.000	0.000
4	18.90	16.90	9.00	33.6	0.0	0.000	0.000
5	18.90	19.00	30.50	0.0	0.0	0.000	0.000
6	18.90	16.90	9.00	25.2	0.0	0.000	0.000
7	18.50	18.00	33.10	0.0	0.0	0.000	0.000
8	20.20	18.40	40.00	1.0	0.0	0.000	0.000

水の単位体積重量 = 10.00 (kN/m³)