

(別 添)

平成24年度

施工パッケージ型積算方式標準単価表

(10月1日以降入札を行う工事から適用)

国土交通省

I. 施工パッケージ型積算方式標準単価表の見方 I

II. 施工パッケージ 標準単価 一覧 II

III. 標準単価から積算単価への補正方法 III - 1

III - 1. 補正式 III - 1

III - 2. 標準単価から積算単価への計算例 III - 2

①地域および時期の違いによる補正の計算例 III - 2

②条件区分に定めのない規格により積算する場合の計算例 . . . III - 3

③条件区分に実数入力を行い積算する場合の計算例 III - 4

④時間外割増賃金や豪雪補正等の補正を行う場合の計算例 III - 5

⑤支給品や無償貸付機械等がある場合の計算例 III - 6

I. 施工パッケージ型積算方式標準単価表の見方

施工パッケージ型積算方式標準単価表（以下「単価表」という。）は、施工パッケージ単位でとりまとめています。単価表に記載されている用語の定義は以下の通りです。

■条件区分

施工パッケージ型積算基準に定められた、各施工パッケージの積算条件区分一覧における条件区分です。

■標準単価

各条件区分に対応した、東京地区（東京 17 区）における基準年月（平成 24 年度版の基準年月は平成 23 年 9 月）の施工単位当たりの単価（円）です。この標準単価を基に地区や年月等の補正を行い積算単価を算出します。

■機労材構成比

標準単価に対する機械経費(K)、労務費(R)、材料費(Z)、市場単価(S)の金額構成比率です。なお、K、R、Zは機械経費、労務費、材料費それぞれの合計金額構成比率であり、K1～K3、R1～R4、Z1～Z4、Sは各代表的な規格の金額構成比率です。また、各合計金額構成比率(K、R、Z)は代表的な規格以外の金額も含むため、K1～K3、R1～R4、Z1～Z4の合計がK、R、Zと一致しない場合があります。

■代表機労材規格

「機労材構成比」で代表的な規格の金額構成比率を示した機械経費、労務費、材料費、市場単価の具体的な規格名称です。ただし、コンクリートやアスファルト等の材料規格については、最も代表的な材料規格のみを示しています。

留意事項

単価表には、補正に使用する機械経費、労務単価、材料単価は記載していません。これらの単価等は土木請負工事工事費積算基準の定めにより下記の通りとなります。

機械経費：請負工事機械経費積算要領

労務単価：公共工事設計労務単価

材料単価：物価資料等

Ⅱ. 施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	参考: 施工パッケージ型積算基準				備考
			編	章	項	施工パッケージ型積算基準	
01	掘削	01-1~2	I	1	②	土工(施工パッケージ)	
02	土砂等運搬	02-1~25	I	1	②	土工(施工パッケージ)	
03	整地	03-1	I	1	②	土工(施工パッケージ)	
04	路体(築堤)盛土	04-1	I	1	②	土工(施工パッケージ)	
05	路床盛土	05-1	I	1	②	土工(施工パッケージ)	
06	押土(ルーズ)	06-1	I	1	②	土工(施工パッケージ)	
07	積込(ルーズ)	07-1	I	1	②	土工(施工パッケージ)	
08	土材料	08-1	I	1	②	土工(施工パッケージ)	物価資料等による
09	残土等処分	09-1	I	1	②	土工(施工パッケージ)	物価資料等による
10	安定処理	10-1	I	1	③	安定処理工	
11	法面整形	11-1	I	2	①	法面整形工	
12	市松芝	12-1	I	2	②	芝付工	
13	吹付法面取壊し	13-1	I	2	③	吹付法面とりこわし工	
14	人工張芝	14-1	I	2	④	人工張芝工	
15	間知ブロック張	15-1~10	I	2	⑤	コンクリートブロック積(張)工	
16	天端コンクリート	16-1	I	2	⑤	コンクリートブロック積(張)工	
17	小型擁壁(A)	17-1	I	2	⑥	場所打擁壁工	
18	重力式擁壁	18-1~2	I	2	⑥	場所打擁壁工	
19	プレキャスト擁壁設置	19-1	I	2	⑦	プレキャスト擁壁工	
20	サンドマット	20-1	I	2	⑧	軟弱地盤処理工(サンドマット工)	
21	安定シート・ネット	21-1	I	2	⑧	軟弱地盤処理工(サンドマット工)	
22	粉体噴射攪拌	22-1~3	I	2	⑨	軟弱地盤処理工(粉体噴射攪拌工)	
23	石積取壊し(人力)	23-1	I	2	⑩	構造物とりこわし工	
24	コンクリートはつり	24-1	I	2	⑩	構造物とりこわし工	
25	吸出し防止材設置	25-1	I	2	⑪	吸出防止材設置工	
26	じゃかご	26-1	I	2	⑫	かご工	
27	ふとんかご	27-1	I	2	⑫	かご工	
28	函渠	28-1~11	I	2	⑬	函渠工	
29	殻運搬	29-1~10	I	2	⑭	殻運搬	
30	消波根固めブロック運搬	30-1~119	I	3	①	消波根固めブロック工	
31	消波根固めブロック仮置	31-1~2	I	3	①	消波根固めブロック工	
32	根固めブロック撤去	32-1~26	I	3	②	消波根固めブロック工(ブロック撤去工)	
33	河床等掘削	33-1	I	4	①	機械土工(河床等掘削)	
34	巨石採取	34-1	I	4	②	巨石採取工	
35	かごマット設置	35-1	I	4	③	かごマット工	
36	袋詰玉石	36-1	I	4	④	袋詰玉石工	
37	掘削(光ケーブル配管)	37-1	I	4	⑤	光ケーブル配管工	
38	掘削(砂防)	38-1	I	5	①	土工	
39	土砂等運搬(砂防)	39-1~2	I	5	①	土工	
40	押土(ルーズ)(砂防)	40-1	I	5	①	土工	
41	積込(ルーズ)(砂防)	41-1	I	5	①	土工	
42	不陸整正	42-1~2	I	6	①	路盤工	
43	下層路盤(車道・路肩部)	43-1	I	6	①	路盤工	
44	下層路盤(歩道部)	44-1	I	6	①	路盤工	
45	上層路盤(車道・路肩部)	45-1~3	I	6	①	路盤工	
46	上層路盤(歩道部)	46-1	I	6	①	路盤工	
47	基層(車道・路肩部)	47-1~8	I	6	②	アスファルト舗装工	
48	中間層(車道・路肩部)	48-1~8	I	6	②	アスファルト舗装工	
49	表層(車道・路肩部)	49-1~8	I	6	②	アスファルト舗装工	
50	基層(歩道部)	50-1~9	I	6	②	アスファルト舗装工	
51	中間層(歩道部)	51-1~9	I	6	②	アスファルト舗装工	
52	表層(歩道部)	52-1~9	I	6	②	アスファルト舗装工	
53	アスカープ	53-1	I	6	②	アスファルト舗装工	
54	排水性舗装・表層(車道・路肩部)	54-1~5	I	6	③	排水性アスファルト舗装工	
55	踏掛版	55-1~2	I	6	④	踏掛版(施工パッケージ)	
56	基礎ブロック(立入防止柵)	56-1	I	7	①	立入り防止柵工	
57	金網(フェンス)・支柱(立入防止柵)	57-1	I	7	①	立入り防止柵工	
58	歩車道境界ブロック撤去	58-1	I	7	②	路側取外し工	
59	地先境界ブロック撤去	59-1	I	7	②	路側取外し工	
60	特殊ブロック舗装	60-1	I	7	③	特殊ブロック設置工	
61	舗装版破碎	61-1~2	I	8	①	舗装版破碎工	
62	舗装版切断	62-1	I	8	②	舗装版切断工	
63	現場発生品・支給品運搬	63-1~9	II		①	現場発生品及び支給品運搬	

No.1 【 掘削 】
 < 積算単位：m³ >

土質		条件区分								機務材構成比																代表機務材規格										備考									
		施工方法	岩質	押上の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕除去の有無	集積押上の有無	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S										
											K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
土砂	オープンカット			有り	普通土30,000m ³ 未満 又は湿地軟弱土				247.5	55.47	55.47			21.86	21.86			22.67	22.67				ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第1次基準)] 2.0t級																						
					30,000m ³ 以上				162.3	61.73	61.73			14.81	14.81			23.46	23.46						ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)] 3.2t級																				
					無し	50,000m ³ 未満				183.8	46.20	46.20			31.52	31.52			22.28	22.28						バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)																			
						50,000m ³ 以上				140.3	47.86	47.86			25.00	25.00			27.14	27.14							バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積1.4m ³ (平積1.0m ³)																		
	無し	有り	50,000m ³ 未満				290.2	46.21	46.21			31.38	31.38			22.41	22.41						バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)																						
		50,000m ³ 以上				219.5	47.95	47.95			24.66	24.66			27.40	27.40							バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積1.4m ³ (平積1.0m ³)																						
片切掘削								767.4	13.82	13.82			79.40	69.10	10.30			6.78	6.78			バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)				普通作業員	特殊運転手																		
現場制約あり								3,128.0	0.00				100.00	100.00				0.00									普通作業員																		
上記以外 (小規模)					1箇所100m ³ 以下 (標準)				835.2	31.86	31.86			54.49	54.49			13.65	13.65			バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)																							
					1箇所100m ³ 以下 (標準以外)				1,717.0	27.90	27.90			62.96	62.96			9.14	9.14							小型バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)																			
岩塊・玉石	オープンカット			無し	50,000m ³ 未満				240.0	46.25	46.25			31.25	31.25			22.50	22.50			バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)																							
					50,000m ³ 以上				171.1	47.95	47.95			24.56	24.56			27.49	27.49						バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積1.4m ³ (平積1.0m ³)																				
					有り	50,000m ³ 未満				394.0	46.19	46.19			31.47	31.47			22.34	22.34						バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)																			
						50,000m ³ 以上				270.0	47.97	47.97			24.72	24.72			27.31	27.31							バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積1.4m ³ (平積1.0m ³)																		
現場制約あり								5,440.0	0.00				100.00	100.00				0.00								普通作業員																			
軟岩	オープンカット				無し	無し	無し	無し	1,177.0	52.34	30.90	17.57		25.21	23.34			22.46	20.80			バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ 油圧式 1300kg級																						
									500m ³ 未満	有り	1,324.0	52.59	27.49	15.63	6.12	24.80	23.19			22.61	21.00			バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ 油圧式 1300kg級	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第1次基準)] 2.0t級																			
										有り (50,000m ³ 未満)	無し	1,356.0	51.46	26.82	15.25	6.12	25.96	24.39			22.57	21.00			バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ 油圧式 1300kg級	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)																		
										有り (50,000m ³ 以上)	無し	1,312.0	50.63	27.72	15.77	4.95	25.67	23.46			23.69	21.48			バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ 油圧式 1300kg級	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積1.4m ³ (平積1.0m ³)																		
										500m ³ 以上							267.9	64.00	59.70			18.00	16.79								ブルドーザ [リップ装置付・排ガス型 (第1次)] 3.2t級														
無し	無し	2,329.0	26.87	16.02	9.10		65.27	37.01	12.11	11.89			7.85	7.34								バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ 油圧式 1300kg級			特殊作業員	特殊運転手	普通作業員																	
	有り	2,476.0	28.56	15.07	8.57	3.27	62.72	34.83	12.69	11.19			8.72	8.24								バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ 油圧式 1300kg級	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第1次基準)] 2.0t級			特殊作業員	特殊運転手	普通作業員																

No.1 【 掘削 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分										機劣材構成比														代表機劣材規格										備考																	
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕除去の有無	集積押土の有無	標準単価	K				R				Z				S		K (*印: 賃料)				R				Z				S															
										K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																				
現場制約あり									2,508.0	28.26	14.87	8.45	3.31	62.85	34.37	13.48	11.04	-	8.89	8.41	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ 油圧式 1300kg級	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
									2,464.0	28.04	15.14	8.60	2.64	63.04	34.98	12.78	11.24	-	8.93	8.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ 油圧式 1300kg級	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	軟岩 (I)	-	-	-	-	-	-	-	6,586.0	3.15	2.64	0.50	-	94.54	66.72	26.84	-	-	2.31	2.31	-	-	-	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 排出ガス対策型 (第1次基準) 5.0m ³ /min	さく岩機 (コンクリートブレーカ) 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
		軟岩 (II)	-	-	-	-	-	-	8,504.0	3.58	3.08	0.49	-	93.74	65.58	27.19	-	-	2.68	2.68	-	-	-	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 排出ガス対策型 (第1次基準) 5.0m ³ /min	さく岩機 (コンクリートブレーカ) 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
硬岩	オープンカット								不可	2,183.0	53.22	27.07	14.52	-	24.74	19.33	-	-	-	22.04	17.22	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ 油圧式 1300kg級	-	特殊運転手	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
										2,422.0	53.67	24.40	13.09	5.70	24.32	19.45	-	-	-	22.01	17.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ 油圧式 1300kg級	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第1次基準)] 20t級	特殊運転手	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
										2,406.0	52.80	24.57	13.18	4.49	25.24	20.33	-	-	-	21.96	17.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ 油圧式 1300kg級	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	特殊運転手	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										2,350.0	49.02	25.16	13.50	3.58	26.77	19.63	-	-	-	24.21	17.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ 油圧式 1300kg級	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	特殊運転手	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	片切掘削									不可	4,480.0	26.14	14.91	8.02	-	66.51	35.12	12.57	10.65	-	7.36	6.45	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ 油圧式 1300kg級	-	特殊作業員	普通作業員	特殊運転手	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
											4,719.0	27.74	14.16	7.61	2.92	64.18	33.34	11.93	11.15	-	8.09	7.23	-	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ 油圧式 1300kg級	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第1次基準)] 20t級	特殊作業員	普通作業員	特殊運転手	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
											4,703.0	27.20	14.21	7.64	2.30	64.79	33.46	11.98	11.57	-	8.01	7.15	-	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ 油圧式 1300kg級	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	特殊作業員	普通作業員	特殊運転手	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
											4,647.0	27.01	14.38	7.73	1.81	64.97	33.86	12.12	11.11	-	8.02	7.15	-	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ 油圧式 1300kg級	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	特殊作業員	普通作業員	特殊運転手	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
											可	3,611.0	43.77	21.84	9.72	5.23	45.98	15.84	7.67	6.95	4.76	10.24	8.61	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラドリル [油圧式] 搭乗式 150kg級	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ 油圧式 1300kg級	さく岩工	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												3,850.0	44.50	20.49	9.11	4.91	44.52	14.85	7.79	7.19	4.47	10.98	9.43	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラドリル [油圧式] 搭乗式 150kg級	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ 油圧式 1300kg級	さく岩工	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
可	3,834.0	43.75	20.58	9.15	4.93	45.31	14.92	8.29	7.22	4.49	10.93	9.34	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラドリル [油圧式] 搭乗式 150kg級	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ 油圧式 1300kg級	さく岩工	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
	3,778.0	43.77	20.88	9.29	5.00	45.24	15.14	7.68	7.33	4.55	10.99	9.37	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラドリル [油圧式] 搭乗式 150kg級	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ 油圧式 1300kg級	さく岩工	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
現場制約あり	中硬岩	-	-	-	-	-	-	11,840.0	3.48	2.95	0.52	-	93.95	65.65	26.42	-	-	2.57	2.57	-	-	-	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 排出ガス対策型 (第1次基準) 5.0m ³ /min	さく岩機 (コンクリートブレーカ) 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
	硬岩 (I)	-	-	-	-	-	-	19,190.0	3.48	2.95	0.52	-	93.94	66.05	26.93	-	-	2.57	2.57	-	-	-	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 排出ガス対策型 (第1次基準) 5.0m ³ /min	さく岩機 (コンクリートブレーカ) 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											

No.2 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分					機材構成比															代表機材規格											備考				
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K				R				Z				S	K (*印: 賃料)			R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
			有り	2.0km以下	480.0	47.60	47.60	-	-	32.57	32.57	-	-	-	19.83	19.83	-	-	-	-	-					一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	
				3.0km以下	567.2	47.54	47.54	-	-	32.57	32.57	-	-	-	19.89	19.89	-	-	-	-	-	-					一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				3.5km以下	654.5	47.63	47.63	-	-	32.52	32.52	-	-	-	19.85	19.85	-	-	-	-	-	-					一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				5.0km以下	785.4	47.58	47.58	-	-	32.57	32.57	-	-	-	19.85	19.85	-	-	-	-	-	-					一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				6.0km以下	916.3	47.60	47.60	-	-	32.53	32.53	-	-	-	19.87	19.87	-	-	-	-	-	-					一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				7.0km以下	1,048.0	47.56	47.56	-	-	32.57	32.57	-	-	-	19.87	19.87	-	-	-	-	-	-					一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				8.5km以下	1,179.0	47.58	47.58	-	-	32.54	32.54	-	-	-	19.88	19.88	-	-	-	-	-	-					一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				11.0km以下	1,353.0	47.56	47.56	-	-	32.54	32.54	-	-	-	19.90	19.90	-	-	-	-	-	-					一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				14.0km以下	1,658.0	47.59	47.59	-	-	32.57	32.57	-	-	-	19.84	19.84	-	-	-	-	-	-					一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				19.5km以下	2,051.0	47.61	47.61	-	-	32.54	32.54	-	-	-	19.85	19.85	-	-	-	-	-	-					一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				31.5km以下	2,749.0	47.58	47.58	-	-	32.56	32.56	-	-	-	19.86	19.86	-	-	-	-	-	-					一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				60.0km以下	4,102.0	47.59	47.59	-	-	32.56	32.56	-	-	-	19.85	19.85	-	-	-	-	-	-					一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				0.3km以下	346.0	47.40	47.40	-	-	32.66	32.66	-	-	-	19.94	19.94	-	-	-	-	-	-					一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				0.5km以下	399.3	47.62	47.62	-	-	32.58	32.58	-	-	-	19.80	19.80	-	-	-	-	-	-					一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				1.0km以下	452.5	47.57	47.57	-	-	32.52	32.52	-	-	-	19.91	19.91	-	-	-	-	-	-					一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				1.5km以下	505.7	47.63	47.63	-	-	32.61	32.61	-	-	-	19.76	19.76	-	-	-	-	-	-					一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				2.0km以下	585.6	47.61	47.61	-	-	32.59	32.59	-	-	-	19.80	19.80	-	-	-	-	-	-					一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				3.0km以下	692.0	47.69	47.69	-	-	32.51	32.51	-	-	-	19.80	19.80	-	-	-	-	-	-					一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				4.0km以下	798.5	47.56	47.56	-	-	32.54	32.54	-	-	-	19.90	19.90	-	-	-	-	-	-					一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
			5.5km以下	958.2	47.60	47.60	-	-	32.57	32.57	-	-	-	19.83	19.83	-	-	-	-	-	-					一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	

No.2 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考					
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K				R				Z					K (*印:賃料)			R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
				0.3km以下	405.4	49.63	49.63	-	-	31.36	31.36	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				0.5km以下	467.7	49.79	49.79	-	-	31.20	31.20	-	-	19.02	19.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				1.0km以下	530.0	49.72	49.72	-	-	31.19	31.19	-	-	19.09	19.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				1.5km以下	592.3	49.75	49.75	-	-	31.20	31.20	-	-	19.06	19.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				2.0km以下	685.6	49.71	49.71	-	-	31.20	31.20	-	-	19.10	19.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				3.0km以下	810.2	49.75	49.75	-	-	31.23	31.23	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				3.5km以下	934.9	49.68	49.68	-	-	31.26	31.26	-	-	19.06	19.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				5.0km以下	1,122.0	49.73	49.73	-	-	31.19	31.19	-	-	19.07	19.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				6.0km以下	1,309.0	49.73	49.73	-	-	31.25	31.25	-	-	19.02	19.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				7.0km以下	1,496.0	49.70	49.70	-	-	31.24	31.24	-	-	19.06	19.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				8.5km以下	1,683.0	49.76	49.76	-	-	31.21	31.21	-	-	19.02	19.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				11.0km以下	1,932.0	49.72	49.72	-	-	31.23	31.23	-	-	19.06	19.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				14.0km以下	2,369.0	49.73	49.73	-	-	31.22	31.22	-	-	19.05	19.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				19.5km以下	2,930.0	49.73	49.73	-	-	31.22	31.22	-	-	19.06	19.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				31.5km以下	3,927.0	49.72	49.72	-	-	31.23	31.23	-	-	19.05	19.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				60.0km以下	5,859.0	49.73	49.73	-	-	31.22	31.22	-	-	19.05	19.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				0.3km以下	218.2	47.71	47.71	-	-	32.57	32.57	-	-	19.72	19.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				0.5km以下	261.8	47.51	47.51	-	-	32.57	32.57	-	-	19.92	19.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				1.0km以下	305.5	47.54	47.54	-	-	32.46	32.46	-	-	20.00	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				1.5km以下	349.1	47.56	47.56	-	-	32.66	32.66	-	-	19.77	19.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-

No.2 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比													代表機材規格													備考	
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K				R				Z				S	K (*印: 賃料)			R				Z					S
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			有り	3.0km以下	523.6	47.61	47.61	-	-	32.50	32.50	-	-	19.89	19.89	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-		
				3.5km以下	567.2	47.54	47.54	-	-	32.57	32.57	-	-	19.89	19.89	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-		
				4.5km以下	654.5	47.63	47.63	-	-	32.52	32.52	-	-	19.85	19.85	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-		
				5.5km以下	785.4	47.58	47.58	-	-	32.57	32.57	-	-	19.85	19.85	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-		
				6.5km以下	916.3	47.60	47.60	-	-	32.53	32.53	-	-	19.87	19.87	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-		
				8.0km以下	1,048.0	47.56	47.56	-	-	32.57	32.57	-	-	19.87	19.87	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-		
				9.5km以下	1,179.0	47.58	47.58	-	-	32.54	32.54	-	-	19.88	19.88	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-		
				11.5km以下	1,353.0	47.56	47.56	-	-	32.54	32.54	-	-	19.90	19.90	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-		
				15.0km以下	1,658.0	47.59	47.59	-	-	32.57	32.57	-	-	19.84	19.84	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-		
				20.5km以下	2,051.0	47.61	47.61	-	-	32.54	32.54	-	-	19.85	19.85	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-		
				33.0km以下	2,749.0	47.58	47.58	-	-	32.56	32.56	-	-	19.86	19.86	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-		
			60.0km以下	4,102.0	47.59	47.59	-	-	32.56	32.56	-	-	19.85	19.85	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-			
				0.3km以下	266.2	47.37	47.37	-	-	32.71	32.71	-	-	19.92	19.92	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-		
				0.5km以下	319.4	47.65	47.65	-	-	32.60	32.60	-	-	19.75	19.75	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-		
				1.0km以下	372.6	47.58	47.58	-	-	32.53	32.53	-	-	19.89	19.89	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-		
				1.5km以下	425.9	47.42	47.42	-	-	32.63	32.63	-	-	19.95	19.95	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-		
				2.0km以下	479.1	47.49	47.49	-	-	32.64	32.64	-	-	19.87	19.87	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-		
				2.5km以下	532.3	47.65	47.65	-	-	32.46	32.46	-	-	19.89	19.89	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-		
				3.0km以下	638.8	47.57	47.57	-	-	32.55	32.55	-	-	19.87	19.87	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-		
				3.5km以下	692.0	47.69	47.69	-	-	32.51	32.51	-	-	19.80	19.80	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-		

No.2 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比														代表機材規格												備考			
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K				R				Z				K (*印: 賃料)			R				Z				S				
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
ベツチ山積 1.4m ³ (平積1.0m ³)		軟岩	無し	4.5km以下	798.5	47.56	47.56	-	-	32.54	32.54	-	-	19.90	19.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				6.0km以下	958.2	47.60	47.60	-	-	32.57	32.57	-	-	19.83	19.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				7.0km以下	1,118.0	47.58	47.58	-	-	32.56	32.56	-	-	19.86	19.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				8.5km以下	1,278.0	47.53	47.53	-	-	32.58	32.58	-	-	19.89	19.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				10.0km以下	1,438.0	47.56	47.56	-	-	32.59	32.59	-	-	19.85	19.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				12.5km以下	1,651.0	47.58	47.58	-	-	32.55	32.55	-	-	19.88	19.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				16.5km以下	2,023.0	47.58	47.58	-	-	32.54	32.54	-	-	19.88	19.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				23.5km以下	2,502.0	47.60	47.60	-	-	32.53	32.53	-	-	19.86	19.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				51.5km以下	3,354.0	47.58	47.58	-	-	32.55	32.55	-	-	19.87	19.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				60.0km以下	5,004.0	47.58	47.58	-	-	32.55	32.55	-	-	19.87	19.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
			有り	0.3km以下	266.2	47.37	47.37	-	-	32.71	32.71	-	-	19.92	19.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				0.5km以下	319.4	47.65	47.65	-	-	32.60	32.60	-	-	19.75	19.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				1.0km以下	372.6	47.58	47.58	-	-	32.53	32.53	-	-	19.89	19.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				1.5km以下	425.9	47.42	47.42	-	-	32.63	32.63	-	-	19.95	19.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				2.0km以下	479.1	47.49	47.49	-	-	32.64	32.64	-	-	19.87	19.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				2.5km以下	532.3	47.65	47.65	-	-	32.46	32.46	-	-	19.89	19.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				3.0km以下	638.8	47.57	47.57	-	-	32.55	32.55	-	-	19.87	19.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				3.5km以下	692.0	47.69	47.69	-	-	32.51	32.51	-	-	19.80	19.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				4.5km以下	798.5	47.56	47.56	-	-	32.54	32.54	-	-	19.90	19.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				5.5km以下	958.2	47.60	47.60	-	-	32.57	32.57	-	-	19.83	19.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-

No.2 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比												代表機材規格												備考							
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K				R				Z				K (*印：賃料)			R				Z				S						
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
標準				6.5km以下	1,118.0	47.58	47.58	-	-	32.56	32.56	-	-	-	19.86	19.86	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-		
				8.0km以下	1,278.0	47.53	47.53	-	-	32.58	32.58	-	-	-	-	19.89	19.89	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
				9.5km以下	1,438.0	47.56	47.56	-	-	32.59	32.59	-	-	-	-	19.85	19.85	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
				11.5km以下	1,651.0	47.58	47.58	-	-	32.55	32.55	-	-	-	-	19.88	19.88	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
				15.0km以下	2,023.0	47.58	47.58	-	-	32.54	32.54	-	-	-	-	19.88	19.88	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
				20.5km以下	2,502.0	47.60	47.60	-	-	32.53	32.53	-	-	-	-	19.86	19.86	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
				33.0km以下	3,354.0	47.58	47.58	-	-	32.55	32.55	-	-	-	-	19.87	19.87	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
				60.0km以下	5,004.0	47.58	47.58	-	-	32.55	32.55	-	-	-	-	19.87	19.87	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
	無し				0.3km以下	311.6	49.84	49.84	-	-	31.19	31.19	-	-	-	18.97	18.97	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
					0.5km以下	374.0	49.73	49.73	-	-	31.28	31.28	-	-	-	-	18.98	18.98	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
					1.0km以下	436.3	49.77	49.77	-	-	31.19	31.19	-	-	-	-	19.04	19.04	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
					1.5km以下	498.6	49.60	49.60	-	-	31.33	31.33	-	-	-	-	19.08	19.08	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
					2.0km以下	560.9	49.73	49.73	-	-	31.19	31.19	-	-	-	-	19.07	19.07	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
					2.5km以下	623.3	49.68	49.68	-	-	31.25	31.25	-	-	-	-	19.07	19.07	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
					3.0km以下	747.9	49.80	49.80	-	-	31.19	31.19	-	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
					3.5km以下	810.2	49.75	49.75	-	-	31.23	31.23	-	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
					4.5km以下	934.9	49.68	49.68	-	-	31.26	31.26	-	-	-	-	19.06	19.06	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
					6.0km以下	1,122.0	49.73	49.73	-	-	31.19	31.19	-	-	-	-	19.07	19.07	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
					7.0km以下	1,309.0	49.73	49.73	-	-	31.25	31.25	-	-	-	-	19.02	19.02	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
8.5km以下	1,496.0	49.70	49.70	-	-	31.24	31.24	-	-	-	-	19.06	19.06	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-					

No.2 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考				
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K				R				Z				K (*印: 賃料)			R				Z					S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
		硬岩		10.0km以下	1,683.0	49.76	49.76	-	-	31.21	31.21	-	-	-	-	19.02	19.02	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	
				12.5km以下	1,932.0	49.72	49.72	-	-	31.23	31.23	-	-	-	-	19.06	19.06	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	
				16.5km以下	2,369.0	49.73	49.73	-	-	31.22	31.22	-	-	-	-	19.05	19.05	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	
				23.5km以下	2,930.0	49.73	49.73	-	-	31.22	31.22	-	-	-	-	19.06	19.06	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	
				51.5km以下	3,927.0	49.72	49.72	-	-	31.23	31.23	-	-	-	-	19.05	19.05	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	
				60.0km以下	5,859.0	49.73	49.73	-	-	31.22	31.22	-	-	-	-	19.05	19.05	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	
				有り	0.3km以下	311.6	49.84	49.84	-	-	31.19	31.19	-	-	-	-	18.97	18.97	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
					0.5km以下	374.0	49.73	49.73	-	-	31.28	31.28	-	-	-	-	18.98	18.98	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
					1.0km以下	436.3	49.77	49.77	-	-	31.19	31.19	-	-	-	-	19.04	19.04	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
					1.5km以下	498.6	49.60	49.60	-	-	31.33	31.33	-	-	-	-	19.08	19.08	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
		2.0km以下	560.9		49.73	49.73	-	-	31.19	31.19	-	-	-	-	19.07	19.07	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-		
		2.5km以下	623.3		49.68	49.68	-	-	31.25	31.25	-	-	-	-	19.07	19.07	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-		
		3.0km以下	747.9		49.80	49.80	-	-	31.19	31.19	-	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-		
		3.5km以下	810.2		49.75	49.75	-	-	31.23	31.23	-	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-		
		4.5km以下	934.9		49.68	49.68	-	-	31.26	31.26	-	-	-	-	19.06	19.06	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-		
		5.5km以下	1,122.0		49.73	49.73	-	-	31.19	31.19	-	-	-	-	19.07	19.07	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-		
		6.5km以下	1,309.0	49.73	49.73	-	-	31.25	31.25	-	-	-	-	19.02	19.02	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-			
		8.0km以下	1,496.0	49.70	49.70	-	-	31.24	31.24	-	-	-	-	19.06	19.06	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-			
		9.5km以下	1,683.0	49.76	49.76	-	-	31.21	31.21	-	-	-	-	19.02	19.02	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-			
		11.5km以下	1,932.0	49.72	49.72	-	-	31.23	31.23	-	-	-	-	19.06	19.06	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-			

No.2 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分					機材構成比											代表機材規格										備考								
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離(km) (D/D区間無)	標準単価	K				R				Z			S	K (*印：賃料)			R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3		Z4				
				15.0km以下	2,369.0	49.73	49.73	-	-	31.22	31.22	-	-	-	19.05	19.05	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
				20.5km以下	2,930.0	49.73	49.73	-	-	31.22	31.22	-	-	-	-	19.06	19.06	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				33.0km以下	3,927.0	49.72	49.72	-	-	31.23	31.23	-	-	-	-	19.05	19.05	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	5,859.0	49.73	49.73	-	-	31.22	31.22	-	-	-	-	19.05	19.05	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.5km以下	480.0	47.60	47.60	-	-	32.57	32.57	-	-	-	-	19.83	19.83	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	523.6	47.61	47.61	-	-	32.50	32.50	-	-	-	-	19.89	19.89	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	610.9	47.63	47.63	-	-	32.57	32.57	-	-	-	-	19.80	19.80	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	698.1	47.56	47.56	-	-	32.52	32.52	-	-	-	-	19.91	19.91	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	785.4	47.58	47.58	-	-	32.57	32.57	-	-	-	-	19.85	19.85	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.5km以下	916.3	47.60	47.60	-	-	32.53	32.53	-	-	-	-	19.87	19.87	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				6.0km以下	1,048.0	47.56	47.56	-	-	32.57	32.57	-	-	-	-	19.87	19.87	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				7.5km以下	1,179.0	47.58	47.58	-	-	32.54	32.54	-	-	-	-	19.88	19.88	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				10.0km以下	1,353.0	47.56	47.56	-	-	32.54	32.54	-	-	-	-	19.90	19.90	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
13.5km以下	1,658.0	47.59	47.59	-	-	32.57	32.57	-	-	-	-	19.84	19.84	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-				
19.5km以下	2,051.0	47.61	47.61	-	-	32.54	32.54	-	-	-	-	19.85	19.85	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-				
39.0km以下	2,749.0	47.58	47.58	-	-	32.56	32.56	-	-	-	-	19.86	19.86	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-				
60.0km以下	4,102.0	47.59	47.59	-	-	32.56	32.56	-	-	-	-	19.85	19.85	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-				
		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.5km以下	480.0	47.60	47.60	-	-	32.57	32.57	-	-	19.83	19.83	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-		
				1.0km以下	523.6	47.61	47.61	-	-	32.50	32.50	-	-	-	-	19.89	19.89	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	610.9	47.63	47.63	-	-	32.57	32.57	-	-	-	-	19.80	19.80	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.2 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分					機材構成比												代表機材規格												備考																						
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価												K (*印: 賃料)													S																					
					K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3			Z4																				
				有り	2.0km以下	698.1	47.56	47.56	-	-	32.52	32.52	-	-	-	19.91	19.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				有り	3.0km以下	785.4	47.58	47.58	-	-	32.57	32.57	-	-	-	19.85	19.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				有り	4.0km以下	916.3	47.60	47.60	-	-	32.53	32.53	-	-	-	19.87	19.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				有り	5.5km以下	1,048.0	47.56	47.56	-	-	32.57	32.57	-	-	-	19.87	19.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				有り	7.0km以下	1,179.0	47.58	47.58	-	-	32.54	32.54	-	-	-	19.88	19.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				有り	9.0km以下	1,353.0	47.56	47.56	-	-	32.54	32.54	-	-	-	19.90	19.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				有り	12.0km以下	1,658.0	47.59	47.59	-	-	32.57	32.57	-	-	-	19.84	19.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				有り	17.5km以下	2,051.0	47.61	47.61	-	-	32.54	32.54	-	-	-	19.85	19.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				有り	28.5km以下	2,749.0	47.58	47.58	-	-	32.56	32.56	-	-	-	19.86	19.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				有り	60.0km以下	4,102.0	47.59	47.59	-	-	32.56	32.56	-	-	-	19.85	19.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				無し	0.5km以下	585.6	47.61	47.61	-	-	32.59	32.59	-	-	-	19.80	19.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				無し	1.0km以下	638.8	47.57	47.57	-	-	32.55	32.55	-	-	-	19.87	19.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				無し	2.0km以下	745.2	47.59	47.59	-	-	32.57	32.57	-	-	-	19.84	19.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				無し	2.5km以下	851.7	47.59	47.59	-	-	32.55	32.55	-	-	-	19.86	19.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				無し	3.5km以下	958.2	47.60	47.60	-	-	32.57	32.57	-	-	-	19.83	19.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				無し	4.5km以下	1,118.0	47.58	47.58	-	-	32.56	32.56	-	-	-	19.86	19.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				無し	6.0km以下	1,278.0	47.53	47.53	-	-	32.58	32.58	-	-	-	19.89	19.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				無し	7.5km以下	1,438.0	47.56	47.56	-	-	32.59	32.59	-	-	-	19.85	19.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				無し	10.0km以下	1,651.0	47.58	47.58	-	-	32.55	32.55	-	-	-	19.88	19.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				無し	13.5km以下	2,023.0	47.58	47.58	-	-	32.54	32.54	-	-	-	19.88	19.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.2 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考					
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K				R				Z				S	K (*印: 賃料)				R				Z				S			
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4				
バツ山積 0.45m ³ (平積0.35m ³)	軟岩	有り	19.5km以下	2,502.0	47.60	47.60	-	-	32.53	32.53	-	-	-	19.86	19.86	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
			39.0km以下	3,354.0	47.58	47.58	-	-	32.55	32.55	-	-	-	19.87	19.87	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
			60.0km以下	5,004.0	47.58	47.58	-	-	32.55	32.55	-	-	-	19.87	19.87	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
			0.5km以下	585.6	47.61	47.61	-	-	32.59	32.59	-	-	-	19.80	19.80	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
			1.0km以下	638.8	47.57	47.57	-	-	32.55	32.55	-	-	-	19.87	19.87	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
			1.5km以下	745.2	47.59	47.59	-	-	32.57	32.57	-	-	-	19.84	19.84	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
		2.0km以下	851.7	47.59	47.59	-	-	32.55	32.55	-	-	-	19.86	19.86	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	
		3.0km以下	958.2	47.60	47.60	-	-	32.57	32.57	-	-	-	19.83	19.83	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	
		4.0km以下	1,118.0	47.58	47.58	-	-	32.56	32.56	-	-	-	19.86	19.86	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	
		5.5km以下	1,278.0	47.53	47.53	-	-	32.58	32.58	-	-	-	19.89	19.89	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	
		7.0km以下	1,438.0	47.56	47.56	-	-	32.59	32.59	-	-	-	19.85	19.85	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	
		9.0km以下	1,651.0	47.58	47.58	-	-	32.55	32.55	-	-	-	19.88	19.88	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	
		12.0km以下	2,023.0	47.58	47.58	-	-	32.54	32.54	-	-	-	19.88	19.88	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	
		17.5km以下	2,502.0	47.60	47.60	-	-	32.53	32.53	-	-	-	19.86	19.86	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	
		28.5km以下	3,354.0	47.58	47.58	-	-	32.55	32.55	-	-	-	19.87	19.87	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	
		60.0km以下	5,004.0	47.58	47.58	-	-	32.55	32.55	-	-	-	19.87	19.87	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	
		0.5km以下	685.6	49.71	49.71	-	-	31.20	31.20	-	-	-	19.10	19.10	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	
		1.0km以下	747.9	49.80	49.80	-	-	31.19	31.19	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	
		2.0km以下	872.5	49.77	49.77	-	-	31.19	31.19	-	-	-	19.04	19.04	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	
		2.5km以下	997.2	49.75	49.75	-	-	31.19	31.19	-	-	-	19.06	19.06	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	

No.2 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比														代表機材規格														備考															
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K				R				Z				S	K (*印: 賃料)				R				Z				S																
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																		
		硬岩	無し	3.5km以下	1,122.0	49.73	49.73	-	-	31.19	31.19	-	-	-	19.07	19.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-		
				4.5km以下	1,309.0	49.73	49.73	-	-	31.25	31.25	-	-	-	-	19.02	19.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-		
				6.0km以下	1,496.0	49.70	49.70	-	-	31.24	31.24	-	-	-	-	19.06	19.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	
				7.5km以下	1,683.0	49.76	49.76	-	-	31.21	31.21	-	-	-	-	19.02	19.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	
				10.0km以下	1,932.0	49.72	49.72	-	-	31.23	31.23	-	-	-	-	19.06	19.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	
				13.5km以下	2,369.0	49.73	49.73	-	-	31.22	31.22	-	-	-	-	19.05	19.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	
				19.5km以下	2,930.0	49.73	49.73	-	-	31.22	31.22	-	-	-	-	19.06	19.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	
				39.0km以下	3,927.0	49.72	49.72	-	-	31.23	31.23	-	-	-	-	19.05	19.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	
				60.0km以下	5,859.0	49.73	49.73	-	-	31.22	31.22	-	-	-	-	19.05	19.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	
			有り	0.5km以下	685.6	49.71	49.71	-	-	31.20	31.20	-	-	-	-	19.10	19.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	
				1.0km以下	747.9	49.80	49.80	-	-	31.19	31.19	-	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	
				1.5km以下	872.5	49.77	49.77	-	-	31.19	31.19	-	-	-	-	19.04	19.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	
				2.0km以下	997.2	49.75	49.75	-	-	31.19	31.19	-	-	-	-	19.06	19.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	
				3.0km以下	1,122.0	49.73	49.73	-	-	31.19	31.19	-	-	-	-	19.07	19.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.0km以下	1,309.0	49.73	49.73	-	-	31.25	31.25	-	-	-	-	19.02	19.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-
				5.5km以下	1,496.0	49.70	49.70	-	-	31.24	31.24	-	-	-	-	19.06	19.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-
				7.0km以下	1,683.0	49.76	49.76	-	-	31.21	31.21	-	-	-	-	19.02	19.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-
				9.0km以下	1,932.0	49.72	49.72	-	-	31.23	31.23	-	-	-	-	19.06	19.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-
12.0km以下	2,369.0	49.73	49.73	-	-	31.22	31.22	-	-	-	-	19.05	19.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-				
17.5km以下	2,930.0	49.73	49.73	-	-	31.22	31.22	-	-	-	-	19.06	19.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-				

No.2 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比												代表機材規格												備考						
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K				R				Z				K (*印: 賃料)				R				Z				S				
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3		Z4			
				28.5km以下	3,927.0	49.72	49.72	-	-	31.23	31.23	-	-	19.05	19.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-
				60.0km以下	5,859.0	49.73	49.73	-	-	31.22	31.22	-	-	19.05	19.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-
		無し		0.5km以下	654.5	47.63	47.63	-	-	32.52	32.52	-	-	19.85	19.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-
				2.0km以下	785.4	47.58	47.58	-	-	32.57	32.57	-	-	19.85	19.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-
				2.5km以下	916.3	47.60	47.60	-	-	32.53	32.53	-	-	19.87	19.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-
				4.0km以下	1,048.0	47.56	47.56	-	-	32.57	32.57	-	-	19.87	19.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-
				5.5km以下	1,179.0	47.58	47.58	-	-	32.54	32.54	-	-	19.88	19.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-
				7.5km以下	1,353.0	47.56	47.56	-	-	32.54	32.54	-	-	19.90	19.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-
				10.5km以下	1,658.0	47.59	47.59	-	-	32.57	32.57	-	-	19.84	19.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-
				16.0km以下	2,051.0	47.61	47.61	-	-	32.54	32.54	-	-	19.85	19.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-
				30.0km以下	2,749.0	47.58	47.58	-	-	32.56	32.56	-	-	19.86	19.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-
				60.0km以下	4,102.0	47.59	47.59	-	-	32.56	32.56	-	-	19.85	19.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-
		有り		0.5km以下	654.5	47.63	47.63	-	-	32.52	32.52	-	-	19.85	19.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-
				2.0km以下	785.4	47.58	47.58	-	-	32.57	32.57	-	-	19.85	19.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-
				2.5km以下	916.3	47.60	47.60	-	-	32.53	32.53	-	-	19.87	19.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-
				3.5km以下	1,048.0	47.56	47.56	-	-	32.57	32.57	-	-	19.87	19.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-
				5.0km以下	1,179.0	47.58	47.58	-	-	32.54	32.54	-	-	19.88	19.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-
				7.0km以下	1,353.0	47.56	47.56	-	-	32.54	32.54	-	-	19.90	19.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-
				10.0km以下	1,658.0	47.59	47.59	-	-	32.57	32.57	-	-	19.84	19.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-
				14.5km以下	2,051.0	47.61	47.61	-	-	32.54	32.54	-	-	19.85	19.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-

No.2 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比												代表機材規格														備考															
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K			R				Z					S			K (*印: 賃料)				R				Z				S												
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																		
河川敷	7m ³ 以下	軟岩	無し	24.5km以下	2,749.0	47.58	47.58	-	-	32.56	32.56	-	-	-	19.86	19.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	
				60.0km以下	4,102.0	47.59	47.59	-	-	32.56	32.56	-	-	-	-	19.85	19.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-		
				0.5km以下	798.5	47.56	47.56	-	-	32.54	32.54	-	-	-	-	19.90	19.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	
				2.0km以下	958.2	47.60	47.60	-	-	32.57	32.57	-	-	-	-	19.83	19.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				2.5km以下	1,118.0	47.58	47.58	-	-	32.56	32.56	-	-	-	-	19.86	19.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				4.0km以下	1,278.0	47.53	47.53	-	-	32.58	32.58	-	-	-	-	19.89	19.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				5.5km以下	1,438.0	47.56	47.56	-	-	32.59	32.59	-	-	-	-	19.85	19.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	
				7.5km以下	1,651.0	47.58	47.58	-	-	32.55	32.55	-	-	-	-	19.88	19.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	
				10.5km以下	2,023.0	47.58	47.58	-	-	32.54	32.54	-	-	-	-	19.88	19.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			16.0km以下	2,502.0	47.60	47.60	-	-	32.53	32.53	-	-	-	-	19.86	19.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-		
			30.0km以下	3,354.0	47.58	47.58	-	-	32.55	32.55	-	-	-	-	19.87	19.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-		
			60.0km以下	5,004.0	47.58	47.58	-	-	32.55	32.55	-	-	-	-	19.87	19.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-		
			有り	0.5km以下	798.5	47.56	47.56	-	-	32.54	32.54	-	-	-	-	19.90	19.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-		
				2.0km以下	958.2	47.60	47.60	-	-	32.57	32.57	-	-	-	-	19.83	19.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-		
				2.5km以下	1,118.0	47.58	47.58	-	-	32.56	32.56	-	-	-	-	19.86	19.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-		
				3.5km以下	1,278.0	47.53	47.53	-	-	32.58	32.58	-	-	-	-	19.89	19.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-		
				5.0km以下	1,438.0	47.56	47.56	-	-	32.59	32.59	-	-	-	-	19.85	19.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-		
				7.0km以下	1,651.0	47.58	47.58	-	-	32.55	32.55	-	-	-	-	19.88	19.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-		
10.0km以下	2,023.0	47.58		47.58	-	-	32.54	32.54	-	-	-	-	19.88	19.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-						
14.5km以下	2,502.0	47.60		47.60	-	-	32.53	32.53	-	-	-	-	19.86	19.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-						

No.2 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考	
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K				R				Z				K (*印: 賃料)			R				Z					S
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				24.5km以下	3,354.0	47.58	47.58	-	-	32.55	32.55	-	-	19.87	19.87	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	
				60.0km以下	5,004.0	47.58	47.58	-	-	32.55	32.55	-	-	19.87	19.87	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	
				無し	0.5km以下	934.9	49.68	49.68	-	-	31.26	31.26	-	-	19.06	19.06	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
					2.0km以下	1,122.0	49.73	49.73	-	-	31.19	31.19	-	-	19.07	19.07	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
					2.5km以下	1,309.0	49.73	49.73	-	-	31.25	31.25	-	-	19.02	19.02	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
					4.0km以下	1,496.0	49.70	49.70	-	-	31.24	31.24	-	-	19.06	19.06	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
					5.5km以下	1,683.0	49.76	49.76	-	-	31.21	31.21	-	-	19.02	19.02	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
					7.5km以下	1,932.0	49.72	49.72	-	-	31.23	31.23	-	-	19.06	19.06	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
					10.5km以下	2,369.0	49.73	49.73	-	-	31.22	31.22	-	-	19.05	19.05	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
					16.0km以下	2,930.0	49.73	49.73	-	-	31.22	31.22	-	-	19.06	19.06	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
					30.0km以下	3,927.0	49.72	49.72	-	-	31.23	31.23	-	-	19.05	19.05	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
					60.0km以下	5,859.0	49.73	49.73	-	-	31.22	31.22	-	-	19.05	19.05	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				硬岩	0.5km以下	934.9	49.68	49.68	-	-	31.26	31.26	-	-	19.06	19.06	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
					2.0km以下	1,122.0	49.73	49.73	-	-	31.19	31.19	-	-	19.07	19.07	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
					2.5km以下	1,309.0	49.73	49.73	-	-	31.25	31.25	-	-	19.02	19.02	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
					3.5km以下	1,496.0	49.70	49.70	-	-	31.24	31.24	-	-	19.06	19.06	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
					5.0km以下	1,683.0	49.76	49.76	-	-	31.21	31.21	-	-	19.02	19.02	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
					7.0km以下	1,932.0	49.72	49.72	-	-	31.23	31.23	-	-	19.06	19.06	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
					10.0km以下	2,369.0	49.73	49.73	-	-	31.22	31.22	-	-	19.05	19.05	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
					14.5km以下	2,930.0	49.73	49.73	-	-	31.22	31.22	-	-	19.06	19.06	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-

No.2 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分					機材構成比															代表機材規格											備考				
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K				R				Z				K (*印：賃料)			R				Z				S						
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
				24.5km以下	3,927.0	49.72	49.72	-	-	31.23	31.23	-	-	-	19.05	19.05	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	5,859.0	49.73	49.73	-	-	31.22	31.22	-	-	-	19.05	19.05	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.2km以下	518.0	26.64	26.64	-	-	54.83	54.83	-	-	-	18.53	18.53	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 4t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	647.5	26.58	26.58	-	-	54.87	54.87	-	-	-	18.55	18.55	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 4t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	777.0	26.64	26.64	-	-	54.83	54.83	-	-	-	18.53	18.53	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 4t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	906.5	26.68	26.68	-	-	54.80	54.80	-	-	-	18.52	18.52	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 4t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	1,036.0	26.71	26.71	-	-	54.77	54.77	-	-	-	18.51	18.51	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 4t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.0km以下	1,166.0	26.63	26.63	-	-	54.90	54.90	-	-	-	18.47	18.47	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 4t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-
				5.0km以下	1,295.0	26.66	26.66	-	-	54.87	54.87	-	-	-	18.47	18.47	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 4t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-
				6.0km以下	1,425.0	26.69	26.69	-	-	54.85	54.85	-	-	-	18.47	18.47	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 4t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-
				7.5km以下	1,554.0	26.66	26.66	-	-	54.86	54.86	-	-	-	18.48	18.48	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 4t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-
				10.0km以下	2,072.0	26.65	26.65	-	-	54.85	54.85	-	-	-	18.49	18.49	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 4t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-
				13.0km以下	2,331.0	26.68	26.68	-	-	54.83	54.83	-	-	-	18.49	18.49	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 4t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-
				19.0km以下	2,849.0	26.65	26.65	-	-	54.85	54.85	-	-	-	18.50	18.50	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 4t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-
				35.0km以下	3,885.0	26.67	26.67	-	-	54.84	54.84	-	-	-	18.49	18.49	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 4t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	5,957.0	26.67	26.67	-	-	54.84	54.84	-	-	-	18.49	18.49	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 4t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.2km以下	518.0	26.64	26.64	-	-	54.83	54.83	-	-	-	18.53	18.53	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 4t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	647.5	26.58	26.58	-	-	54.87	54.87	-	-	-	18.55	18.55	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 4t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	777.0	26.64	26.64	-	-	54.83	54.83	-	-	-	18.53	18.53	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 4t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	906.5	26.68	26.68	-	-	54.80	54.80	-	-	-	18.52	18.52	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 4t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-

ベツチ山積
0.28m³(平積0.2m³)

No.2 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比												代表機材規格												備考							
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K				R				Z				K (*印: 賃料)				R				Z				S					
						K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3		Z4				
小規模		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.0km以下	1,036.0	26.71	26.71	-	-	54.77	54.77	-	-	18.51	18.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	1,166.0	26.63	26.63	-	-	54.90	54.90	-	-	18.47	18.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.5km以下	1,295.0	26.66	26.66	-	-	54.87	54.87	-	-	18.47	18.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				5.5km以下	1,425.0	26.69	26.69	-	-	54.85	54.85	-	-	18.47	18.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				7.0km以下	1,554.0	26.66	26.66	-	-	54.86	54.86	-	-	18.48	18.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				9.0km以下	2,072.0	26.65	26.65	-	-	54.85	54.85	-	-	18.49	18.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				12.0km以下	2,331.0	26.68	26.68	-	-	54.83	54.83	-	-	18.49	18.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				17.0km以下	2,849.0	26.65	26.65	-	-	54.85	54.85	-	-	18.50	18.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				27.0km以下	3,885.0	26.67	26.67	-	-	54.84	54.84	-	-	18.49	18.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			60.0km以下	5,957.0	26.67	26.67	-	-	54.84	54.84	-	-	18.49	18.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
			無し	0.3km以下	975.6	21.33	21.33	-	-	65.54	65.54	-	-	13.13	13.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	1,084.0	21.31	21.31	-	-	65.50	65.50	-	-	13.19	13.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	1,301.0	21.31	21.31	-	-	65.54	65.54	-	-	13.15	13.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	1,518.0	21.34	21.34	-	-	65.48	65.48	-	-	13.18	13.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.0km以下	1,735.0	21.34	21.34	-	-	65.51	65.51	-	-	13.15	13.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	1,952.0	21.32	21.32	-	-	65.50	65.50	-	-	13.17	13.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.5km以下	2,168.0	21.36	21.36	-	-	65.50	65.50	-	-	13.15	13.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				5.5km以下	2,385.0	21.34	21.34	-	-	65.49	65.49	-	-	13.17	13.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				7.0km以下	2,819.0	21.33	21.33	-	-	65.51	65.51	-	-	13.17	13.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
9.0km以下	3,252.0	21.34		21.34	-	-	65.50	65.50	-	-	13.16	13.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-			

No.2 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比														代表機材規格												備考			
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K				R				Z				K (*印：賃料)			R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
パツタ山積 0.13m ³ (平積0.1m ³)				12.0km以下	3,903.0	21.35	21.35	-	-	65.50	65.50	-	-	13.15	13.15	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-				
				17.0km以下	4,987.0	21.34	21.34	-	-	65.50	65.50	-	-	13.16	13.16	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-				
				28.5km以下	6,504.0	21.34	21.34	-	-	65.51	65.51	-	-	13.15	13.15	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-				
				60.0km以下	9,756.0	21.33	21.33	-	-	65.51	65.51	-	-	13.15	13.15	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-				
				0.3km以下	975.6	21.33	21.33	-	-	65.54	65.54	-	-	13.13	13.13	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-				
				1.0km以下	1,084.0	21.31	21.31	-	-	65.50	65.50	-	-	13.19	13.19	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-				
				1.5km以下	1,301.0	21.31	21.31	-	-	65.54	65.54	-	-	13.15	13.15	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-				
				2.5km以下	1,518.0	21.34	21.34	-	-	65.48	65.48	-	-	13.18	13.18	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-				
				3.0km以下	1,735.0	21.34	21.34	-	-	65.51	65.51	-	-	13.15	13.15	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-				
				3.5km以下	1,952.0	21.32	21.32	-	-	65.50	65.50	-	-	13.17	13.17	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-				
				4.5km以下	2,168.0	21.36	21.36	-	-	65.50	65.50	-	-	13.15	13.15	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-				
				5.0km以下	2,385.0	21.34	21.34	-	-	65.49	65.49	-	-	13.17	13.17	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-				
				6.5km以下	2,819.0	21.33	21.33	-	-	65.51	65.51	-	-	13.17	13.17	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-				
				8.0km以下	3,252.0	21.34	21.34	-	-	65.50	65.50	-	-	13.16	13.16	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-				
				11.0km以下	3,903.0	21.35	21.35	-	-	65.50	65.50	-	-	13.15	13.15	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-				
				15.0km以下	4,987.0	21.34	21.34	-	-	65.50	65.50	-	-	13.16	13.16	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-				
				24.0km以下	6,504.0	21.34	21.34	-	-	65.51	65.51	-	-	13.15	13.15	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-				
				60.0km以下	9,756.0	21.33	21.33	-	-	65.51	65.51	-	-	13.15	13.15	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-				
								0.3km以下	1,084.0	21.31	21.31	-	-	65.50	65.50	-	-	13.19	13.19	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
								0.5km以下	1,193.0	21.31	21.31	-	-	65.52	65.52	-	-	13.17	13.17	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-

No.2 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考			
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)				R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
			無し	1.5km以下	1,301.0	21.31	21.31	-	-	65.54	65.54	-	-	13.15	13.15	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-		
			無し	2.0km以下	1,518.0	21.34	21.34	-	-	65.48	65.48	-	-	13.18	13.18	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-		
			無し	2.5km以下	1,735.0	21.34	21.34	-	-	65.51	65.51	-	-	13.15	13.15	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-		
			無し	3.0km以下	1,952.0	21.32	21.32	-	-	65.50	65.50	-	-	13.17	13.17	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-		
			無し	4.0km以下	2,168.0	21.36	21.36	-	-	65.50	65.50	-	-	13.15	13.15	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-		
			無し	5.0km以下	2,385.0	21.34	21.34	-	-	65.49	65.49	-	-	13.17	13.17	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-		
			無し	6.5km以下	2,819.0	21.33	21.33	-	-	65.51	65.51	-	-	13.17	13.17	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-		
			無し	8.5km以下	3,252.0	21.34	21.34	-	-	65.50	65.50	-	-	13.16	13.16	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-		
			無し	11.0km以下	3,903.0	21.35	21.35	-	-	65.50	65.50	-	-	13.15	13.15	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-		
			無し	16.0km以下	4,987.0	21.34	21.34	-	-	65.50	65.50	-	-	13.16	13.16	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-		
			無し	27.5km以下	6,504.0	21.34	21.34	-	-	65.51	65.51	-	-	13.15	13.15	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-		
			無し	60.0km以下	9,756.0	21.33	21.33	-	-	65.51	65.51	-	-	13.15	13.15	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.3km以下	1,084.0	21.31	21.31	-	-	65.50	65.50	-	-	13.19	13.19	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-		
			有り	0.5km以下	1,193.0	21.31	21.31	-	-	65.52	65.52	-	-	13.17	13.17	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-		
			有り	1.0km以下	1,301.0	21.31	21.31	-	-	65.54	65.54	-	-	13.15	13.15	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-		
			有り	1.5km以下	1,518.0	21.34	21.34	-	-	65.48	65.48	-	-	13.18	13.18	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-		
			有り	2.0km以下	1,735.0	21.34	21.34	-	-	65.51	65.51	-	-	13.15	13.15	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-		
			有り	2.5km以下	1,952.0	21.32	21.32	-	-	65.50	65.50	-	-	13.17	13.17	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-		
			有り	3.5km以下	2,168.0	21.36	21.36	-	-	65.50	65.50	-	-	13.15	13.15	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-		
			有り	4.5km以下	2,385.0	21.34	21.34	-	-	65.49	65.49	-	-	13.17	13.17	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-		

No.2 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分			機材構成比												代表機材規格												備考																
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離(km) (D/D区間無)	標準単価	K				R				Z				K (*印：賃料)				R				Z				S													
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3		Z4												
				6.0km以下	2,819.0	21.33	21.33	-	-	65.51	65.51	-	-	-	13.17	13.17	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	
				8.0km以下	3,252.0	21.34	21.34	-	-	65.50	65.50	-	-	-	13.16	13.16	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	
				10.5km以下	3,903.0	21.35	21.35	-	-	65.50	65.50	-	-	-	13.15	13.15	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	
				14.5km以下	4,987.0	21.34	21.34	-	-	65.50	65.50	-	-	-	13.16	13.16	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	
				23.0km以下	6,504.0	21.34	21.34	-	-	65.51	65.51	-	-	-	13.15	13.15	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	
				60.0km以下	9,756.0	21.33	21.33	-	-	65.51	65.51	-	-	-	13.15	13.15	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	
				0.3km以下	1,323.0	21.39	21.39	-	-	65.46	65.46	-	-	-	13.15	13.15	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	
				0.5km以下	1,455.0	21.32	21.32	-	-	65.54	65.54	-	-	-	13.14	13.14	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	
				1.5km以下	1,587.0	21.31	21.31	-	-	65.51	65.51	-	-	-	13.18	13.18	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2.0km以下	1,852.0	21.34	21.34	-	-	65.53	65.53	-	-	-	13.13	13.13	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2.5km以下	2,116.0	21.32	21.32	-	-	65.53	65.53	-	-	-	13.14	13.14	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	
				3.0km以下	2,381.0	21.34	21.34	-	-	65.50	65.50	-	-	-	13.15	13.15	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	
				4.0km以下	2,645.0	21.33	21.33	-	-	65.51	65.51	-	-	-	13.16	13.16	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	
			無し	5.0km以下	2,910.0	21.35	21.35	-	-	65.52	65.52	-	-	-	13.13	13.13	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	
				6.5km以下	3,439.0	21.35	21.35	-	-	65.50	65.50	-	-	-	13.15	13.15	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	
				8.5km以下	3,968.0	21.35	21.35	-	-	65.50	65.50	-	-	-	13.16	13.16	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	
				11.0km以下	4,761.0	21.33	21.33	-	-	65.52	65.52	-	-	-	13.15	13.15	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	
				16.0km以下	6,084.0	21.34	21.34	-	-	65.51	65.51	-	-	-	13.15	13.15	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	
				27.5km以下	7,935.0	21.34	21.34	-	-	65.51	65.51	-	-	-	13.15	13.15	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	
				60.0km以下	11,910.0	21.34	21.34	-	-	65.51	65.51	-	-	-	13.15	13.15	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	

積算制あり

前出

No.2 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考											
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K				R				Z				K (*印: 賃料)			R				Z					S										
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4													
あり			あり	0.3km以下	1,323.0	21.39	21.39	-	-	65.46	65.46	-	-	-	-	13.15	13.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				0.5km以下	1,455.0	21.32	21.32	-	-	65.54	65.54	-	-	-	-	13.14	13.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				1.0km以下	1,587.0	21.31	21.31	-	-	65.51	65.51	-	-	-	-	13.18	13.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				1.5km以下	1,852.0	21.34	21.34	-	-	65.53	65.53	-	-	-	-	13.13	13.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				2.0km以下	2,116.0	21.32	21.32	-	-	65.53	65.53	-	-	-	-	13.14	13.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				2.5km以下	2,381.0	21.34	21.34	-	-	65.50	65.50	-	-	-	-	13.15	13.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				3.5km以下	2,645.0	21.33	21.33	-	-	65.51	65.51	-	-	-	-	13.16	13.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				4.5km以下	2,910.0	21.35	21.35	-	-	65.52	65.52	-	-	-	-	13.13	13.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				6.0km以下	3,439.0	21.35	21.35	-	-	65.50	65.50	-	-	-	-	13.15	13.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				8.0km以下	3,968.0	21.35	21.35	-	-	65.50	65.50	-	-	-	-	13.16	13.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				10.5km以下	4,761.0	21.33	21.33	-	-	65.52	65.52	-	-	-	-	13.15	13.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				14.5km以下	6,084.0	21.34	21.34	-	-	65.51	65.51	-	-	-	-	13.15	13.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				23.0km以下	7,935.0	21.34	21.34	-	-	65.51	65.51	-	-	-	-	13.15	13.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
				60.0km以下	11,910.0	21.34	21.34	-	-	65.51	65.51	-	-	-	-	13.15	13.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
あり			あり	0.3km以下	1,513.0	22.75	22.75	-	-	64.35	64.35	-	-	-	-	12.90	12.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-				
				0.5km以下	1,665.0	22.76	22.76	-	-	64.32	64.32	-	-	-	-	12.91	12.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-				
				1.5km以下	1,815.0	22.77	22.77	-	-	64.33	64.33	-	-	-	-	12.90	12.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-				
				2.0km以下	2,118.0	22.77	22.77	-	-	64.34	64.34	-	-	-	-	12.90	12.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-				
				2.5km以下	2,420.0	22.75	22.75	-	-	64.35	64.35	-	-	-	-	12.90	12.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-				
				3.0km以下	2,723.0	22.75	22.75	-	-	64.35	64.35	-	-	-	-	12.90	12.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-				

No.2 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考			
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)		K				R				Z				K (*印:賃料)			R				Z				S						
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
				23.0km以下	9,075.0	22.76	22.76	-	-	64.33	64.33	-	-	-	12.91	12.91	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	13,620.0	22.76	22.76	-	-	64.33	64.33	-	-	-	12.91	12.91	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.3 【 整地 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考				
作業区分	敷均し作業内容		K				R				Z					K (*印：賃料)			R				Z					S			
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
	残土受入れ地での処理	91.5	54.35	54.35	-	-	28.26	28.26	-	-	-	17.39	17.39	-	-	-					特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
敷均し(ルーズ)	標準	104.5	35.58	35.58	-	-	48.08	25.96	22.12	-	-	16.35	16.35	-	-	-					普通作業員	特殊運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
	標準以外	106.8	43.40	43.40	-	-	40.57	25.47	15.09	-	-	16.04	16.04	-	-	-					普通作業員	特殊運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
	狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)	246.9	23.79	23.79	-	-	66.53	50.00	16.53	-	-	9.68	9.68	-	-	-					特殊運転手	普通作業員	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
	トラフイキ*リキが確保できない場合	135.0	42.96	42.96	-	-	40.74	20.74	20.00	-	-	16.30	16.30	-	-	-					特殊運転手	普通作業員	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	

No.5 【 路床盛土 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考			
平均幅員	施工数量	障害の有無		K				R				Z					K (*印：賃料)			R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5m未満	-	-	3,486.0	1.18	1.18	-	-	98.57	89.76	8.81	-	-	0.26	0.26	-	-	-	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量0.8~1.1 t *	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5m以上 4.0m未満	-	-	508.4	23.62	12.40	11.22	-	68.31	60.24	8.07	-	-	8.07	8.07	-	-	-	-	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)] 3 t 級	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4 t *	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
4.0m以上	10,000m ³ 未満	無し	196.9	31.63	26.53	5.10	-	52.55	31.63	20.92	-	-	15.82	15.82	-	-	-	-	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)] 1.5 t 級	タイヤローラ 質量8~20 t *	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		有り	423.3	32.86	23.88	8.98	-	49.88	40.19	9.69	-	-	17.26	17.26	-	-	-	-	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)] 1.5 t 級	タイヤローラ 質量8~20 t *	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	10,000m ³ 以上	無し	201.0	37.69	32.66	5.03	-	46.73	26.13	20.60	-	-	15.58	15.58	-	-	-	-	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)] 2.1 t 級	タイヤローラ 質量8~20 t *	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		有り	406.2	36.95	27.59	9.36	-	46.06	35.96	10.10	-	-	17.00	17.00	-	-	-	-	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)] 2.1 t 級	タイヤローラ 質量8~20 t *	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.6 【 押土 (ルーズ) 】
 < 積算単位 : m³ >

条件区分	標準単価	機券材構成比													代表機券材規格												備考				
		K			R				Z						K (*印: 賃料)			R				Z				S					
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
土砂	146.3	55.48	55.48	-	-	21.92	21.92	-	-	-	22.60	22.60	-	-	-	-	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第1次基準)] 20t級	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	226.1	55.31	55.31	-	-	21.68	21.68	-	-	-	23.01	23.01	-	-	-	-	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第1次基準)] 20t級	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
破砕岩	238.7	57.74	57.74	-	-	20.50	20.50	-	-	-	21.76	21.76	-	-	-	-	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第1次基準)] 20t級	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.7 【 積込 (ルーズ) 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考	
土質	作業内容		K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S				
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
土砂	土量50,000m ³ 未満	178.2	46.37	46.37	-	-	31.28	31.28	-	-	-	22.35	22.35	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
	土量50,000m ³ 以上	134.7	48.15	48.15	-	-	24.44	24.44	-	-	-	27.41	27.41	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
	平均施工幅1m以上2m未満	231.5	35.50	35.50	-	-	46.75	46.75	-	-	-	17.75	17.75	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
	1箇所100m ³ 以下 (標準)	720.9	31.90	31.90	-	-	54.51	54.51	-	-	-	13.59	13.59	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
	1箇所100m ³ 以下 (標準外)	1,195.0	27.87	27.87	-	-	63.01	63.01	-	-	-	9.12	9.12	-	-	-	小型バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
岩塊・玉石	土量50,000m ³ 未満	212.4	46.23	46.23	-	-	31.60	31.60	-	-	-	22.17	22.17	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
	土量50,000m ³ 以上	159.2	48.10	48.10	-	-	24.68	24.68	-	-	-	27.22	27.22	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
	平均施工幅1m以上2m未満	284.9	35.44	35.44	-	-	46.67	46.67	-	-	-	17.89	17.89	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
破碎岩	土量50,000m ³ 未満	222.5	48.65	48.65	-	-	30.18	30.18	-	-	-	21.17	21.17	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
	土量50,000m ³ 以上	167.0	50.60	50.60	-	-	23.49	23.49	-	-	-	25.90	25.90	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
	平均施工幅1m以上2m未満	295.4	37.63	37.63	-	-	45.08	45.08	-	-	-	17.29	17.29	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-

No.8 【 土材料 】

物価資料等による

No.9 【 残土等処分 】

物価資料等による

No.10 【 安定処理 】
 < 積算単位：m² >

使用機種	条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考		
	施工箇所	混合深さ	固化材100m ² 当り 使用量(実数入力)	混合回数		K				R				Z				K (*印:賃料)			R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
スタビライザ*	-	0.6m以下	実数入力	1回	1,254	34.02	27.73	2.79	1.91	12.91	6.85	4.14	1.91	-	53.07	50.44	2.63	-	-	-	スタビライザ [路床改良用] 幅2.0m 深0.6m	モータグレーダ [油圧式] プレード幅3.1m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m ²
			実数入力	2回	1,342	36.27	29.63	2.91	2.01	13.73	7.31	4.40	2.01	-	50.00	47.24	2.76	-	-	-	スタビライザ [路床改良用] 幅2.0m 深0.6m	モータグレーダ [油圧式] プレード幅3.1m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m ²
	-	0.6mを超え1m以下	実数入力	1回	1,430	41.90	36.38	2.44	1.68	11.31	6.01	3.63	1.68	-	46.79	44.20	2.58	-	-	-	スタビライザ [路床改良用] 幅2.0m 深1.2m	モータグレーダ [油圧式] プレード幅3.1m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m ²
			実数入力	2回	1,544	44.32	38.55	2.53	1.75	11.94	6.36	3.83	1.75	-	43.74	41.08	2.66	-	-	-	スタビライザ [路床改良用] 幅2.0m 深1.2m	モータグレーダ [油圧式] プレード幅3.1m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m ²
バックホ	路床	1m以下	実数入力	-	1,466	11.78	5.79	3.75	2.25	42.23	19.62	15.46	7.15	-	45.98	43.12	2.86	-	-	-	バックホウ [クローラ型・クレーン機能付き] 排ガス型 (第1次) 山積0.5m 32.9t吊	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.28m 3 (平積0.2m 3)	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m ²
	構造物基礎	1m以下	実数入力	-	1,417	13.20	12.14	1.06	-	37.05	10.52	9.60	9.39	7.55	49.75	44.67	5.08	-	-	-	バックホウ [クローラ型・クレーン機能付き] 排ガス型 (第1次) 山積0.8m 32.9t吊	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量0.8~1.1t	-	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	普通作業員	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m ²
		1mを超え2m以下	実数入力	-	1,979	16.27	14.96	1.31	-	45.53	12.89	11.82	11.52	9.30	38.20	31.99	6.22	-	-	-	バックホウ [クローラ型・クレーン機能付き] 排ガス型 (第1次) 山積0.8m 32.9t吊	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量0.8~1.1t	-	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	普通作業員	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m ²

No.11 【 法面整形 】
 < 積算単位：m² >

整形箇所	条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考					
	法面締固めの有無	現場制約の有無	土質		K				R				Z				S			K (*印:賃料)				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
盛土部	有り	有り	砂及び砂質土、粘性土	881.6	0.57	0.57	-	-	98.86	66.40	17.14	15.32	-	0.57	0.57	-	-	-	-	-	タンバ及びランマ 質量60~80kg	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ガソリンレギュラー スタンド	-	-	-	-	-	
		無し	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	579.8	31.38	31.38	-	-	54.48	21.03	20.34	13.10	-	14.14	14.14	-	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
	無し	無し	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	367.6	32.15	32.15	-	-	53.41	22.34	20.71	10.35	-	14.44	14.44	-	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
切土部	有り	有り	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	934.7	0.00	-	-	-	100.00	85.87	14.13	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	2,294.0	0.00	-	-	-	100.00	38.54	37.58	15.65	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
	無し	無し	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	685.6	26.57	26.57	-	-	61.46	27.74	17.23	16.50	-	11.97	11.97	-	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			軟岩I	900.4	25.31	25.31	-	-	63.26	30.19	16.76	16.32	-	11.43	11.43	-	-	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.12 【 市松芝 】

< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考		
		K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S			
芝の規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
高麗芝	645.1	0.00	-	-	-	67.62	56.81	8.82	-	-	32.38	31.42	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	高麗芝	-	-	-	-	-

No.13 【 吹付法面取壊し 】
 < 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考	
集積積込の有無	工法区分		K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S			
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
有り	人力施工	1,809.0	4.31	4.31	-	-	93.69	52.32	15.04	12.56	4.15	1.99	1.99	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.5m ³ (平積0.4m ³)	-	-	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	機械施工	602.3	32.06	32.06	-	-	52.99	32.23	11.30	9.47	-	14.95	14.95	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.5m ³ (平積0.4m ³)	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
無し	人力施工	1,513.0	0.00	-	-	-	100.00	62.52	13.48	12.49	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
	機械施工	307.1	37.46	37.46	-	-	44.95	38.76	6.19	-	-	17.59	17.59	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.5m ³ (平積0.4m ³)	-	-	-	特殊運転手	土木一般世話役	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.14 【 人工張芝 】

< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考	
		K				R				Z				S			K (*印:賃料)			R				Z					S
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4
-	532.9	0.00	-	-	-	46.53	40.90	5.63	-	-	53.47	53.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.15 【 間知ブロック張 】
 < 積算単位：m² >

条件区分					機労材構成比																	代表機労材規格												備考
間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材10m ² 当り使用量	胴込・裏込コンクリート規格	胴込・裏込コンクリート10m ² 当り使用量	遮水シートの有無	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)				R				Z				S		
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
150kg未満 控え 350 (m ²) 滑面タイプ	再生砕石 RC-40		18-8-25 (高炉)		有り	15,540	7.26	7.26	-	-	21.81	10.47	6.14	2.51	1.46	70.93	36.70	19.35	13.00	1.87	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0 + 0mm	再生クラッシャーラン RC-40	-	-
					無し	13,290	8.49	8.49	-	-	23.77	11.32	7.18	2.94	1.42	67.74	42.92	22.63	2.19	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	-	-
再生砕石 RC-40	1m ³ 以下	18-8-25 (高炉)	0.1m ³ を超え 0.5m ³ 以下	有り	11,310	9.98	9.98	-	-	17.46	7.32	3.90	3.45	2.01	72.56	50.42	17.87	3.63	0.65	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	遮水シート 厚1.0 + 0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	
				無し	9,055	12.46	12.46	-	-	19.25	7.80	4.87	4.31	2.09	68.29	62.96	4.53	0.81	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	-	-	
			0.5m ³ を超え 0.9m ³ 以下	有り	12,080	9.34	9.34	-	-	18.22	7.89	4.32	3.23	1.88	72.44	47.19	16.72	7.92	0.60	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	遮水シート 厚1.0 + 0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	
				無し	9,828	11.48	11.48	-	-	20.05	8.46	5.31	3.97	1.92	68.47	58.00	9.73	0.74	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	-	-	
			0.9m ³ を超え 1.3m ³ 以下	有り	12,860	8.78	8.78	-	-	18.89	8.39	4.69	3.03	1.77	72.34	44.35	15.72	11.70	0.57	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	遮水シート 厚1.0 + 0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	
				無し	10,610	10.64	10.64	-	-	20.72	9.02	5.69	3.68	1.78	68.64	53.77	14.18	0.69	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	-	-	
			1.3m ³ を超え 1.7m ³ 以下	有り	13,630	8.28	8.28	-	-	19.48	8.83	5.02	2.86	1.67	72.24	41.83	15.05	14.83	0.54	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	遮水シート 厚1.0 + 0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	
				無し	11,380	9.92	9.92	-	-	21.30	9.50	6.01	3.43	1.66	68.78	50.11	18.02	0.64	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	-	-	
			1.7m ³ を超え 2.1m ³ 以下	有り	14,400	7.83	7.83	-	-	20.00	9.22	5.31	2.71	1.58	72.16	39.59	18.03	14.03	0.51	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0 + 0mm	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	
				無し	12,150	9.29	9.29	-	-	21.81	9.93	6.30	3.21	1.56	68.90	46.93	21.37	0.60	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	-	-	
			2.1m ³ を超え 2.3m ³ 以下	有り	14,980	7.53	7.53	-	-	20.36	9.49	5.52	2.60	1.52	72.10	38.06	20.07	13.49	0.49	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0 + 0mm	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	
				無し	12,730	8.86	8.86	-	-	22.15	10.22	6.49	3.06	1.49	68.98	44.79	23.62	0.57	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	-	-	
			2.3m ³ を超え 2.7m ³ 以下	有り	15,560	7.25	7.25	-	-	20.70	9.74	5.70	2.51	1.46	72.05	36.64	21.96	12.98	0.47	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0 + 0mm	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	

No.15 【 間知ブロック張 】
 < 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機材構成比													代表機材規格										備考											
間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材10m ² 当り使用量	胴込・裏込コンクリート規格	胴込・裏込コンクリート10m ² 当り使用量		遮水シートの有無	K				R				Z				S	K (*印:賃料)				R				Z				S								
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4										
					無し	13,310	8.48	8.48	-	-	22.47	10.48	6.67	2.93	1.42	69.05	42.83	25.67	0.55	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	-	-		
				2.7m ³ を超え 3.1m ³ 以下	有り	16,340	6.91	6.91	-	-	21.11	10.05	5.93	2.39	1.39	71.99	34.90	24.27	12.37	0.45	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+0.0mm	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	-	-	
					無し	14,080	8.01	8.01	-	-	22.84	10.79	6.88	2.77	1.34	69.15	40.48	28.15	0.52	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	-	-		
				3.1m ³ を超え 3.5m ³ 以下	有り	17,110	6.60	6.60	-	-	21.48	10.33	6.13	2.28	1.33	71.93	33.33	26.36	11.81	0.43	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+0.0mm	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	-	-	
					無し	14,860	7.59	7.59	-	-	23.18	11.07	7.06	2.63	1.27	69.23	38.38	30.36	0.49	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	-	-		
				0.1m ³ を超え 0.5m ³ 以下	有り	11,870	9.51	9.51	-	-	19.49	8.70	4.79	3.29	1.91	71.00	48.06	17.03	3.46	2.45	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	遮水シート 厚1.0+0.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	-	-	
					無し	9,610	11.74	11.74	-	-	21.65	9.47	5.91	4.06	1.97	66.61	59.31	4.27	3.03	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	-	-		
				0.5m ³ を超え 0.9m ³ 以下	有り	12,640	8.93	8.93	-	-	20.10	9.16	5.14	3.09	1.80	70.98	45.12	15.99	7.57	2.30	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	遮水シート 厚1.0+0.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	-	-	
					無し	10,390	10.86	10.86	-	-	22.23	9.97	6.25	3.76	1.82	66.91	54.90	9.21	2.80	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	-	-		
				0.9m ³ を超え 1.3m ³ 以下	有り	13,410	8.41	8.41	-	-	20.62	9.56	5.44	2.91	1.69	70.96	42.52	15.07	11.21	2.17	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	遮水シート 厚1.0+0.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	-	-	
					無し	11,160	10.11	10.11	-	-	22.71	10.40	6.54	3.50	1.69	67.17	51.09	13.47	2.61	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	-	-		
				1.3m ³ を超え 1.7m ³ 以下	有り	14,190	7.95	7.95	-	-	21.10	9.92	5.72	2.75	1.60	70.95	40.19	14.46	14.24	2.05	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+0.0mm	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	-	-	
					無し	11,930	9.46	9.46	-	-	23.14	10.77	6.80	3.27	1.58	67.40	47.78	17.18	2.44	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	-	-		
				1.7m ³ を超え 2.1m ³ 以下	有り	14,960	7.54	7.54	-	-	21.52	10.25	5.97	2.61	1.52	70.94	38.12	17.36	13.51	1.95	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+0.0mm	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	-	-	
					無し	12,710	8.88	8.88	-	-	23.52	11.10	7.02	3.07	1.49	67.60	44.87	20.44	2.29	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	-	-		
再生砕石 RC-40		1m ³ を超え 3m ³ 以下	18-8-25 (高炉)	1.7m ³ を超え 2.1m ³ 以下																																				

No.15 【 間知ブロック張 】
 < 積算単位：m² >

条件区分					機材構成比														代表機材規格														備考	
間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材10m ² 当り使用量	胴込・裏込コンクリート規格	胴込・裏込コンクリート10m ² 当り使用量	遮水シートの有無	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)				R				Z				S		
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
150kg未満 各種(m ²)					有り	15,540	7.26	7.26	-	-	21.81	10.47	6.14	2.51	1.46	70.93	36.70	19.35	13.00	1.87	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0 + 0mm	再生クラッシャーラン RC-40	-	
					無し	13,290	8.49	8.49	-	-	23.77	11.32	7.18	2.94	1.42	67.74	42.92	22.63	2.19	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-			
					有り	16,120	7.00	7.00	-	-	22.09	10.67	6.29	2.42	1.41	70.91	35.37	21.20	12.54	1.81	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0 + 0mm	再生クラッシャーラン RC-40	-	
					無し	13,870	8.14	8.14	-	-	24.01	11.53	7.31	2.81	1.36	67.86	41.12	24.64	2.10	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-			
					有り	16,890	6.68	6.68	-	-	22.41	10.93	6.48	2.31	1.34	70.91	33.75	23.47	11.96	1.72	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0 + 0mm	再生クラッシャーラン RC-40	-	
					無し	14,640	7.71	7.71	-	-	24.28	11.77	7.48	2.66	1.29	68.01	38.95	27.08	1.99	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-			
						有り	17,660	6.39	6.39	-	-	22.71	11.16	6.66	2.21	1.29	70.90	32.28	25.53	11.44	1.65	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0 + 0mm	再生クラッシャーラン RC-40	-
						無し	15,410	7.32	7.32	-	-	24.53	11.99	7.63	2.53	1.23	68.15	36.99	29.26	1.89	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-		
						有り	12,610	8.95	8.95	-	-	21.92	10.35	5.85	3.09	1.80	69.13	45.23	16.03	4.62	3.25	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	遮水シート 厚1.0 + 0mm	再生クラッシャーラン RC-40	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-
						無し	10,360	10.90	10.90	-	-	24.45	11.42	7.12	3.77	1.83	64.65	55.07	5.62	3.96	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	再生クラッシャーラン RC-40	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-		
						有り	13,380	8.43	8.43	-	-	22.35	10.68	6.12	2.92	1.70	69.22	42.62	15.10	7.15	4.35	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	遮水シート 厚1.0 + 0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-
						無し	11,130	10.14	10.14	-	-	24.79	11.75	7.35	3.51	1.70	65.07	51.24	8.59	5.23	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-		
0.9m ³ を超え 1.3m ³ 以下	有り	14,150	7.97	7.97	-	-	22.72	10.98	6.35	2.76	1.60	69.30	40.29	14.28	10.62	4.11	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	遮水シート 厚1.0 + 0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-					
	無し	11,900	9.48	9.48	-	-	25.08	12.04	7.56	3.28	1.59	65.44	47.91	12.63	4.89	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-							
1.3m ³ を超え 1.7m ³ 以下	有り	14,930	7.56	7.56	-	-	23.07	11.25	6.57	2.61	1.52	69.37	38.20	13.74	13.54	3.90	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0 + 0mm	再生クラッシャーラン RC-40	-					

No.15 【 間知ブロック張 】
 < 積算単位：m² >

条件区分						機材構成比													代表機材規格														備考				
間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材10m ² 当り使用量	胴込・裏込コンクリート10m ² 当り使用量	標準単価	遮水シートの有無	K				R				Z					K (*印:賃料)				R				Z				S						
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
再生砕石 RC-40	3m ³ を超え 5m ³ 以下	18-9-25 (高炉)	無し	12,680	無し	8.90	8.90	-	-	25.34	12.29	7.73	3.08	1.49	65.76	44.98	16.18	4.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	
			有り	15,700	有り	7.19	7.19	-	-	23.37	11.49	6.76	2.49	1.45	69.44	36.32	16.54	12.87	3.71	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシャーラン RC-40	-
			無し	13,450	無し	8.39	8.39	-	-	25.57	12.51	7.89	2.90	1.41	66.04	42.40	19.31	4.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	
			有り	16,280	有り	6.93	6.93	-	-	23.58	11.66	6.89	2.40	1.39	69.49	35.03	18.47	12.41	3.58	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシャーラン RC-40	-
			無し	14,030	無し	8.04	8.04	-	-	25.72	12.66	8.00	2.78	1.35	66.23	40.65	21.44	4.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	
			有り	16,860	有り	6.69	6.69	-	-	23.79	11.82	7.02	2.31	1.35	69.52	33.82	20.27	11.98	3.45	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシャーラン RC-40	-
			無し	14,610	無し	7.72	7.72	-	-	25.87	12.80	8.10	2.67	1.29	66.41	39.03	23.39	3.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	
			有り	17,630	有り	6.40	6.40	-	-	24.02	12.01	7.17	2.21	1.29	69.58	32.33	22.48	11.46	3.30	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシャーラン RC-40	-
			無し	15,380	無し	7.34	7.34	-	-	26.04	12.97	8.22	2.54	1.23	66.63	37.07	25.77	3.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	
			有り	18,410	有り	6.13	6.13	-	-	24.24	12.18	7.31	2.12	1.23	69.62	30.98	24.51	10.98	3.16	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシャーラン RC-40	-
			無し	16,150	無し	6.98	6.98	-	-	26.19	13.13	8.33	2.42	1.17	66.82	35.30	27.92	3.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	
			有り	13,350	有り	8.45	8.45	-	-	24.07	11.81	6.79	2.92	1.70	67.48	42.72	15.14	6.55	3.07	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシャーラン RC-40	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-
			無し	11,100	無し	10.17	10.17	-	-	26.87	13.11	8.17	3.52	1.70	62.96	51.39	7.88	3.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	再生クラッシャーラン RC-40	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	
			有り	14,120	有り	7.99	7.99	-	-	24.36	12.05	6.99	2.76	1.61	67.65	40.38	14.31	6.77	6.19	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-
無し	11,870	無し	9.51	9.51	-	-	27.03	13.31	8.32	3.29	1.59	63.46	48.04	8.06	7.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-				

No.15 【 間知ブロック張 】
 < 積算単位：m² >

条件区分						機材構成比														代表機材規格														備考			
間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材10m ² 当り使用量	胴込・裏込コンクリート規格	胴込・裏込コンクリート10m ² 当り使用量	遮水シートの有無	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)				R				Z				S					
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
再生砕石 RC-40	5m ³ を超え7m ³ 以下	18-8-25(高炉)	0.9m ³ を超え1.3m ³ 以下	有り	14,890	7.58	7.58	-	-	24.61	12.26	7.17	2.62	1.52	67.82	38.28	13.57	10.09	5.87	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	遮水シート 厚1.0+0.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-			
				無し	12,640	8.93	8.93	-	-	27.16	13.48	8.45	3.09	1.50	63.91	45.10	11.89	6.92	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-				
			1.3m ³ を超え1.7m ³ 以下	有り	15,670	7.20	7.20	-	-	24.84	12.46	7.34	2.49	1.45	67.96	36.39	13.09	12.90	5.58	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+0.0mm	再生クラッシャーラン RC-40	-	-			
				無し	13,420	8.41	8.41	-	-	27.29	13.64	8.57	2.91	1.41	64.30	42.50	15.28	6.52	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-					
			1.7m ³ を超え2.1m ³ 以下	有り	16,440	6.86	6.86	-	-	25.05	12.63	7.48	2.37	1.38	68.09	34.68	15.80	12.29	5.32	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+0.0mm	再生クラッシャーラン RC-40	-	-			
				無し	14,190	7.95	7.95	-	-	27.40	13.78	8.67	2.75	1.33	64.65	40.19	18.30	6.16	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-					
			2.1m ³ を超え2.3m ³ 以下	有り	17,020	6.63	6.63	-	-	25.20	12.75	7.59	2.29	1.33	68.18	33.50	17.67	11.87	5.14	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+0.0mm	再生クラッシャーラン RC-40	-	-			
				無し	14,770	7.64	7.64	-	-	27.47	13.87	8.74	2.64	1.28	64.89	38.61	20.36	5.92	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-					
			2.3m ³ を超え2.7m ³ 以下	有り	17,600	6.41	6.41	-	-	25.34	12.87	7.68	2.22	1.29	68.25	32.39	19.41	11.48	4.97	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+0.0mm	再生クラッシャーラン RC-40	-	-			
				無し	15,350	7.35	7.35	-	-	27.55	13.96	8.81	2.54	1.23	65.10	37.15	22.26	5.70	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-					
			2.7m ³ を超え3.1m ³ 以下	有り	18,370	6.14	6.14	-	-	25.50	13.01	7.80	2.12	1.24	68.36	31.03	21.57	11.00	4.76	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+0.0mm	再生クラッシャーラン RC-40	-	-			
				無し	16,120	7.00	7.00	-	-	27.63	14.07	8.89	2.42	1.17	65.37	35.36	24.59	5.42	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-					
			3.1m ³ を超え3.5m ³ 以下	有り	19,150	5.89	5.89	-	-	25.65	13.13	7.91	2.04	1.19	68.46	29.78	23.56	10.55	4.57	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+0.0mm	再生クラッシャーラン RC-40	-	-			
				無し	16,900	6.68	6.68	-	-	27.70	14.16	8.96	2.31	1.12	65.62	33.75	26.70	5.17	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-					
								有り	10,820	6.95	6.95	-	-	17.23	6.40	5.41	2.51	2.10	75.82	52.69	18.67	3.79	0.67	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	遮水シート 厚1.0+0.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-

No.15 【 間知ブロック張 】
 < 積算単位：m² >

条件区分					機材構成比															代表機材規格												備考				
間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材10m ² 当り使用量	胴込・裏込コンクリート規格	胴込・裏込コンクリート10m ² 当り使用量	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)				R				Z				S						
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
再生砕石 RC-40	1m ³ 以下	18-8-25 (高炉)	無し	8,569	8.78	8.78	-	-	19.06	6.83	6.65	3.17	2.21	72.16	66.53	4.79	0.85	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	-			
			有り	11,600	6.49	6.49	-	-	18.04	7.05	5.05	3.05	1.96	75.47	49.17	17.43	8.25	0.63	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	-		
			無し	9,342	8.05	8.05	-	-	19.91	7.44	6.26	3.78	2.02	72.04	61.02	10.23	0.78	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	-	-	
			有り	12,370	6.08	6.08	-	-	18.74	7.62	4.73	3.51	1.84	75.18	46.10	16.34	12.16	0.59	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	-	
			無し	10,120	7.44	7.44	-	-	20.62	8.11	5.78	4.29	1.87	71.94	56.36	14.86	0.72	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	-	-	
			有り	13,140	5.72	5.72	-	-	19.36	8.12	4.45	3.92	1.73	74.91	43.38	15.60	15.37	0.56	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	-
			無し	10,890	6.91	6.91	-	-	21.24	8.68	5.37	4.73	1.74	71.85	52.35	18.83	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	-	-
			有り	13,920	5.41	5.41	-	-	19.91	8.57	4.28	4.21	1.63	74.68	40.97	18.66	14.52	0.52	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	-
			無し	11,670	6.45	6.45	-	-	21.78	9.18	5.11	5.02	1.62	71.78	48.89	22.26	0.63	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	-	-
			有り	14,500	5.19	5.19	-	-	20.29	8.87	4.53	4.04	1.57	74.52	39.33	20.74	13.94	0.50	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	-
			無し	12,250	6.14	6.14	-	-	22.13	9.51	5.37	4.78	1.54	71.72	46.57	24.56	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	-	-
			有り	15,080	4.99	4.99	-	-	20.64	9.16	4.76	3.88	1.51	74.37	37.82	22.66	13.40	0.48	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	-
			無し	12,830	5.87	5.87	-	-	22.46	9.81	5.60	4.56	1.47	71.67	44.46	26.64	0.57	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	-	-
			有り	15,850	4.75	4.75	-	-	21.06	9.50	5.04	3.69	1.43	74.19	35.97	25.01	12.75	0.46	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	-
			無し	13,600	5.53	5.53	-	-	22.85	10.17	5.88	4.30	1.39	71.62	41.93	29.15	0.54	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	-	-

No.15 【 間知ブロック張 】
 < 積算単位：m² >

条件区分						機労材構成比														代表機労材規格														備考
間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材10m ² 当り使用量	胴込・裏込コンクリート規格	胴込・裏込コンクリート10m ² 当り使用量	遮水シートの有無	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)				R				Z				S		
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
					有り	16,620	4.53	4.53	-	-	21.44	9.81	5.30	3.52	1.37	74.03	34.30	27.13	12.16	0.44	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシャーラン RC-40	-	-
					無し	14,370	5.23	5.23	-	-	23.19	10.50	6.13	4.07	1.32	71.57	39.68	31.39	0.51	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	
				3.1m ³ を超え3.5m ³ 以下																														
				0.1m ³ を超え0.5m ³ 以下	有り	11,380	6.61	6.61	-	-	19.36	7.88	5.14	3.51	2.00	74.03	50.11	17.76	3.60	2.56	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-
				0.5m ³ を超え0.9m ³ 以下	有り	12,150	6.19	6.19	-	-	20.00	8.40	4.82	3.95	1.87	73.81	46.92	16.63	7.87	2.40	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-
				0.9m ³ を超え1.3m ³ 以下	有り	12,930	5.82	5.82	-	-	20.55	8.87	4.53	4.34	1.76	73.63	44.11	15.63	11.63	2.25	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-
				1.3m ³ を超え1.7m ³ 以下	有り	13,700	5.49	5.49	-	-	21.04	9.28	4.69	4.27	1.66	73.46	41.62	14.97	14.75	2.12	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシャーラン RC-40	-	-
				1.7m ³ を超え2.1m ³ 以下	有り	14,470	5.20	5.20	-	-	21.48	9.65	5.00	4.04	1.57	73.32	39.40	17.94	13.96	2.01	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシャーラン RC-40	-	-
				2.1m ³ を超え2.3m ³ 以下	有り	15,050	5.00	5.00	-	-	21.79	9.90	5.21	3.89	1.51	73.22	37.88	19.98	13.42	1.93	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシャーラン RC-40	-	-
				2.3m ³ を超え2.7m ³ 以下	有り	15,630	4.81	4.81	-	-	22.07	10.14	5.41	3.74	1.45	73.12	36.47	21.86	12.93	1.86	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシャーラン RC-40	-	-
				18-8-25(高炉)	無し	12,220	6.16	6.16	-	-	23.55	10.43	5.92	4.79	1.55	70.29	46.66	21.25	2.38	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	
				再生砕石 RC-40	無し	12,800	5.88	5.88	-	-	23.81	10.69	6.13	4.57	1.48	70.31	44.55	23.49	2.27	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	

No.15 【 間知ブロック張 】
 < 積算単位：m² >

条件区分					機材構成比														代表機材規格														備考	
間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材10m ² 当り使用量	胴込・裏込コンクリート規格	胴込・裏込コンクリート10m ² 当り使用量	遮水シートの有無	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)				R				Z				S		
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
150kg以上各種(m ²)					無し	13,380	5.62	5.62	-	-	24.06	10.93	6.32	4.37	1.41	70.32	42.61	25.54	2.18	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	
					有り	16,410	4.59	4.59	-	-	22.41	10.42	5.65	3.57	1.38	73.01	34.75	24.16	12.32	1.77	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0 + 0mm	再生クラッシャーラン RC-40	-	-
					無し	14,150	5.31	5.31	-	-	24.34	11.22	6.54	4.13	1.34	70.35	40.28	28.01	2.06	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	
					有り	17,180	4.38	4.38	-	-	22.72	10.68	5.86	3.41	1.32	72.91	33.19	26.26	11.76	1.69	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0 + 0mm	再生クラッシャーラン RC-40	-	-
					無し	14,930	5.04	5.04	-	-	24.59	11.47	6.75	3.92	1.27	70.37	38.20	30.22	1.95	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	
					有り	12,120	6.21	6.21	-	-	21.89	9.64	4.83	4.69	1.87	71.90	47.05	16.67	4.80	3.38	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	遮水シート 厚1.0 + 0mm	再生クラッシャーラン RC-40	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-
					無し	9,865	7.62	7.62	-	-	24.54	10.60	5.93	5.76	1.92	67.84	57.78	5.90	4.16	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	再生クラッシャーラン RC-40	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	
					有り	12,890	5.83	5.83	-	-	22.34	10.03	5.04	4.54	1.76	71.83	44.22	15.67	7.42	4.52	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	遮水シート 厚1.0 + 0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-
再生砕石 RC-40	3m ³ を超え5m ³ 以下	18-8-25(高炉)	0.1m ³ を超え0.5m ³ 以下	無し	9,865	7.62	7.62	-	-	24.54	10.60	5.93	5.76	1.92	67.84	57.78	5.90	4.16	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	再生クラッシャーラン RC-40	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-		
			0.5m ³ を超え0.9m ³ 以下	有り	12,890	5.83	5.83	-	-	22.34	10.03	5.04	4.54	1.76	71.83	44.22	15.67	7.42	4.52	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	遮水シート 厚1.0 + 0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	
			0.9m ³ を超え1.3m ³ 以下	無し	10,640	7.07	7.07	-	-	24.89	11.01	6.10	5.50	1.78	68.04	53.58	8.99	5.47	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-		
			1.3m ³ を超え1.7m ³ 以下	有り	14,440	5.21	5.21	-	-	23.08	10.69	5.62	4.05	1.57	71.71	39.48	14.20	13.99	4.03	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	遮水シート 厚1.0 + 0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	
			1.7m ³ を超え2.1m ³ 以下	無し	12,190	6.17	6.17	-	-	25.45	11.66	6.66	4.80	1.55	68.38	46.78	16.82	4.78	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-		
			2.1m ³ を超え2.5m ³ 以下	有り	15,210	4.94	4.94	-	-	23.40	10.97	5.87	3.85	1.49	71.66	37.48	17.07	13.28	3.83	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	遮水シート 厚1.0 + 0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	
			2.5m ³ を超え3.0m ³ 以下	無し	12,960	5.80	5.80	-	-	25.68	11.93	6.88	4.51	1.46	68.52	43.99	20.04	4.49	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-		
			3.0m ³ を超え3.5m ³ 以下	有り	17,180	4.38	4.38	-	-	22.72	10.68	5.86	3.41	1.32	72.91	33.19	26.26	11.76	1.69	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	遮水シート 厚1.0 + 0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	

No.15 【 間知ブロック張 】
 < 積算単位：m² >

条件区分						機材構成比														代表機材規格														備考			
間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材10m ² 当り使用量	胴込・裏込コンクリート規格	胴込・裏込コンクリート10m ² 当り使用量	遮水シートの有無	K				R				Z				S			K (*印:賃料)				R				Z				S				
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
					有り	15,790	4.76	4.76	-	-	23.61	11.16	6.04	3.71	1.44	71.62	36.10	19.04	12.79	3.69	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0 + 0mm	再生クラッシャーラン RC-40	-	-
					無し	13,540	5.56	5.56	-	-	25.83	12.11	7.04	4.32	1.40	68.61	42.11	22.21	4.30	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-		
					有り	16,370	4.59	4.59	-	-	23.82	11.34	6.19	3.57	1.39	71.59	34.82	20.87	12.34	3.56	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0 + 0mm	再生クラッシャーラン RC-40	-	-
					無し	14,120	5.33	5.33	-	-	25.98	12.28	7.18	4.14	1.34	68.69	40.37	24.20	4.12	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-		
					有り	17,150	4.39	4.39	-	-	24.06	11.56	6.39	3.41	1.32	71.55	33.25	23.12	11.78	3.40	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0 + 0mm	再生クラッシャーラン RC-40	-	-
					無し	14,900	5.05	5.05	-	-	26.15	12.48	7.35	3.93	1.27	68.80	38.28	26.61	3.91	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	
					有り	17,920	4.20	4.20	-	-	24.29	11.76	6.56	3.27	1.27	71.51	31.82	25.17	11.28	3.25	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0 + 0mm	再生クラッシャーラン RC-40	-	-
					無し	15,670	4.80	4.80	-	-	26.30	12.67	7.51	3.73	1.21	68.89	36.39	28.79	3.72	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-		
					有り	12,860	5.85	5.85	-	-	24.12	11.20	5.73	4.55	1.77	70.03	44.33	15.71	6.80	3.19	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	遮水シート 厚1.0 + 0mm	再生クラッシャーラン RC-40	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-
					無し	10,610	7.09	7.09	-	-	27.06	12.43	6.95	5.52	1.78	65.85	53.74	8.24	3.87	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	再生クラッシャーラン RC-40	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-		
					有り	13,640	5.52	5.52	-	-	24.42	11.48	6.00	4.29	1.67	70.07	41.82	14.82	7.01	6.41	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	遮水シート 厚1.0 + 0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-
					無し	11,380	6.61	6.61	-	-	27.22	12.68	7.19	5.14	1.66	66.17	50.09	8.40	7.68	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-		
					有り	14,410	5.22	5.22	-	-	24.68	11.73	6.24	4.06	1.58	70.10	39.58	14.02	10.44	6.07	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	遮水シート 厚1.0 + 0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-
					無し	12,160	6.19	6.19	-	-	27.35	12.90	7.40	4.81	1.56	66.47	46.91	12.37	7.19	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-		
					有り	15,180	4.95	4.95	-	-	24.91	11.96	6.46	3.85	1.50	70.13	37.56	13.51	13.31	5.76	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0 + 0mm	再生クラッシャーラン RC-40	-	-

No.15 【 間知ブロック張 】
 < 積算単位：m² >

条件区分					機労材構成比													代表機労材規格													備考				
間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材10m ² 当り使用量	胴込・裏込コンクリート10m ² 当り使用量	遮水シートの有無	標準単価	K			R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S						
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
再生砕石 RC-40	5m ³ を超え7m ³ 以下	18-9-25(高炉)	1.7m ³ を超え2.1m ³ 以下	無し	12,930	5.82	5.82	-	-	27.46	13.10	7.58	4.53	1.46	66.72	44.10	15.86	6.76	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-		
				有り	15,950	4.72	4.72	-	-	25.12	12.16	6.65	3.67	1.42	70.16	35.74	16.28	12.67	5.48	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシャーラン RC-40	-	-
				無し	13,700	5.49	5.49	-	-	27.57	13.27	7.75	4.27	1.38	66.94	41.61	18.95	6.38	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	
				有り	16,530	4.55	4.55	-	-	25.27	12.31	6.79	3.54	1.37	70.18	34.48	18.19	12.22	5.29	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシャーラン RC-40	-	-
				無し	14,280	5.27	5.27	-	-	27.64	13.39	7.86	4.10	1.32	67.10	39.92	21.05	6.12	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	
				有り	17,110	4.40	4.40	-	-	25.41	12.44	6.91	3.42	1.33	70.19	33.31	19.96	11.81	5.11	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシャーラン RC-40	-	-
				無し	14,860	5.06	5.06	-	-	27.71	13.50	7.96	3.94	1.27	67.23	38.36	22.99	5.88	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	
				有り	17,890	4.21	4.21	-	-	25.58	12.60	7.07	3.27	1.27	70.22	31.87	22.16	11.30	4.89	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシャーラン RC-40	-	-
				無し	15,640	4.81	4.81	-	-	27.78	13.63	8.09	3.74	1.21	67.41	36.46	25.35	5.59	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	
				有り	18,660	4.03	4.03	-	-	25.73	12.75	7.21	3.14	1.22	70.24	30.55	24.17	10.83	4.69	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシャーラン RC-40	-	-
無し	16,410	4.58	4.58	-	-	27.85	13.75	8.20	3.57	1.15	67.56	34.75	27.49	5.33	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面タイプ	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシャーラン RC-40	-	-					

No.16 【 天端コンクリート 】
 < 積算単位：m3 >

条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格										備考												
生コンクリート規格	コンクリート打設条件	養生工の種類		K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z					S											
			K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S											
18-8-25(高炉)	打設地上高さ2m以下	一般養生	33,030	0.00	-	-	-	60.85	25.90	13.07	8.70	7.44	39.15	39.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		特殊養生(練炭)	34,720	0.00	-	-	-	62.75	28.05	12.43	8.27	7.08	37.25	37.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		養生工なし	31,920	0.00	-	-	-	59.49	23.86	13.52	9.00	7.70	40.51	40.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	打設地上高さ2m超え28m以下かつ水平距離20m以内	一般養生	34,290	5.48	5.48	-	-	56.80	21.77	12.59	9.36	7.72	37.71	37.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		特殊養生(練炭)	35,980	5.23	5.23	-	-	58.83	24.04	12.00	8.92	7.35	35.94	35.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		養生工なし	33,180	5.67	5.67	-	-	55.36	19.67	13.01	9.68	7.97	38.98	38.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.17 【 小型擁壁（A） 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格										備考												
コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		K				R				Z					S			K（*印：賃料）			R					Z											
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		S											
18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	39,760	0.00	-	-	-	67.47	27.71	17.12	10.93	2.98	32.53	32.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｬｯｸﾄﾚｰ)	47,940	1.22	1.22	-	-	63.06	29.78	14.19	9.07	2.47	35.72	26.97	8.75	-	-	-	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100kca)	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	-	-		
			一般養生・特殊養生(練炭)	42,260	0.00	-	-	-	69.40	26.07	16.11	10.29	2.80	30.60	30.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｬｯｸﾄﾚｰ)	50,440	1.16	1.16	-	-	64.89	28.31	13.49	8.62	2.35	33.95	25.63	8.31	-	-	-	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100kca)	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	-	-		
	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	43,210	0.00	-	-	-	70.07	25.49	15.75	10.06	2.74	29.93	29.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	-	
			特殊養生(ｼﾞｬｯｸﾄﾚｰ)	51,390	1.14	1.14	-	-	65.54	27.78	13.24	8.46	2.30	33.32	25.16	8.16	-	-	-	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100kca)	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	-	-		
			一般養生・特殊養生(練炭)	45,710	0.00	-	-	-	71.71	24.10	14.89	9.51	2.59	28.29	28.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	-	
			特殊養生(ｼﾞｬｯｸﾄﾚｰ)	53,890	1.09	1.09	-	-	67.14	26.49	12.63	8.07	2.19	31.78	23.99	7.78	-	-	-	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100kca)	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	-	-		

No.18 【 重力式擁壁 】
 < 積算単位：m³ >

擁壁平均高さ	コンクリート規格	条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考							
		基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		K				R				Z				S	K (*印:賃料)				R				Z				S								
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
1m超2m未満	無し	無し	無し	一般養生	31,460	2.29	1.84	-	-	56.97	22.91	15.30	6.01	1.07	40.74	40.33	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バト ロール給油	-	-	-	-	-	-
				特殊養生 (練炭・ジェットヒータ)	32,350	2.16	1.79	-	-	58.23	25.98	14.88	5.84	1.04	39.61	39.22	0.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バト ロール給油	-	-	-	-	-	-
				一般養生	33,700	2.39	1.72	-	-	59.53	21.39	14.28	5.61	1.00	38.08	37.65	0.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バト ロール給油	-	-	-	-	-	-
				特殊養生 (練炭・ジェットヒータ)	34,590	2.25	1.68	-	-	60.66	24.30	13.92	5.46	0.98	37.09	36.68	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バト ロール給油	-	-	-	-	-	-
				一般養生	33,160	2.36	1.75	-	-	58.94	21.74	14.52	5.70	1.02	38.69	38.26	0.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バト ロール給油	-	-	-	-	-	-
				特殊養生 (練炭・ジェットヒータ)	34,050	2.23	1.70	-	-	60.11	24.68	14.14	5.55	0.99	37.67	37.26	0.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バト ロール給油	-	-	-	-	-	-
				一般養生	35,400	2.46	1.64	-	-	61.26	20.36	13.60	5.34	0.95	36.29	35.84	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バト ロール給油	-	-	-	-	-	-
				特殊養生 (練炭・ジェットヒータ)	36,290	2.31	1.60	-	-	62.31	23.16	13.27	5.21	0.93	35.38	34.96	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バト ロール給油	-	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	無し	無し	一般養生	28,750	2.65	2.02	-	-	52.74	18.92	10.39	5.92	2.99	44.61	44.13	0.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バト ロール給油	-	-	-	-	-	-
				特殊養生 (練炭・ジェットヒータ)	29,760	2.48	1.95	-	-	54.44	22.30	10.04	5.72	2.89	43.08	42.63	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バト ロール給油	-	-	-	-	-	-
				仮囲い内ジェットヒータ養生	26,240	3.57	2.21	0.46	0.40	43.61	17.10	11.39	5.04	1.29	52.82	48.35	3.05	1.15	-	ジェットヒータ 126 MJ (30,100kcal)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バト ロール給油	-	-	-	-	-	-					
				一般養生	29,630	2.71	1.96	-	-	53.97	18.36	10.08	5.74	2.90	43.31	42.82	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バト ロール給油	-	-	-	-	-	-
				特殊養生 (練炭・ジェットヒータ)	30,640	2.53	1.89	-	-	55.60	21.66	9.75	5.55	2.81	41.87	41.41	0.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バト ロール給油	-	-	-	-	-	-
				仮囲い内ジェットヒータ養生	27,130	3.64	2.14	0.45	0.39	45.18	16.54	11.01	4.88	1.25	51.18	46.76	2.95	1.12	-	ジェットヒータ 126 MJ (30,100kcal)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バト ロール給油	-	-	-	-	-	-					
				一般養生	29,720	2.72	1.95	-	-	54.10	18.30	10.05	5.72	2.89	43.18	42.69	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バト ロール給油	-	-	-	-	-	-
				特殊養生 (練炭・ジェットヒータ)	30,720	2.54	1.89	-	-	55.70	21.60	9.73	5.54	2.80	41.76	41.30	0.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バト ロール給油	-	-	-	-	-	-
2m以上5m以下	無し	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	27,210	3.65	2.13	0.44	0.39	45.31	16.49	10.98	4.86	1.24	51.04	46.63	2.94	1.11	-	ジェットヒータ 126 MJ (30,100kcal)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バト ロール給油	-	-	-	-	-	-					
				一般養生	30,600	2.78	1.90	-	-	55.25	17.78	9.76	5.56	2.81	41.97	41.46	0.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バト ロール給油	-	-	-	-	-	-

No.18 【 重力式擁壁 】
 < 積算単位：m³ >

擁壁平均高さ	条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考			
	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生の種類		K				R				Z				K (*印：賃料)			R				Z				S					
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
			有り	特殊養生 (練炭・ジェットヒータ)	31,600	2.59	1.84	-	-	56.79	21.00	9.46	5.38	2.72	40.62	40.15	0.33	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1、2号 バト ロール給油	-	-	-	-		
				仮囲い内ジェットヒータ 養生	28,090	3.71	2.06	0.43	0.38	46.76	15.98	10.64	4.71	1.20	49.53	45.17	2.85	1.08	-	-	-	ジェットヒータ 126 MJ (30,100kcal)	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 マイクロリー	軽油 1、2号 バト ロール給油	-	-	-	-

No.19 【 プレキャスト擁壁設置 】

< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機労材構成比																代表機労材規格												備考				
プレキャスト擁壁高さ	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無		K				R				Z				S	K (*印：賃料)				R				Z				S							
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
0.5m以上 1.0m以下	有り	有り	23,950	3.11	1.32	-	-	21.00	3.79	1.81	1.75	1.60	75.89	74.01	0.80	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型クレーン付] 山積0.8m3吊2.9t吊 *	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊運転手	コンクリート擁壁 宅認 (q=10kN/m2) 1000型 (L=2.0m)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
		無し	21,990	2.32	1.44	-	-	15.68	4.12	1.97	1.91	1.75	82.01	80.60	0.87	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型クレーン付] 山積0.8m3吊2.9t吊 *	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊運転手	コンクリート擁壁 宅認 (q=10kN/m2) 1000型 (L=2.0m)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
	無し	有り	22,760	2.64	1.39	-	-	17.88	3.99	1.90	1.85	1.69	79.48	77.88	0.84	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型クレーン付] 山積0.8m3吊2.9t吊 *	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊運転手	コンクリート擁壁 宅認 (q=10kN/m2) 1000型 (L=2.0m)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
		無し	20,800	1.77	1.52	-	-	11.95	4.36	2.08	2.02	1.85	86.29	85.22	0.92	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型クレーン付] 山積0.8m3吊2.9t吊 *	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊運転手	コンクリート擁壁 宅認 (q=10kN/m2) 1000型 (L=2.0m)	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
1.0mを超え 2.0m以下	有り	有り	41,070	6.21	2.41	-	-	13.08	2.61	1.25	1.21	-	80.72	80.72	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊 *	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁 宅認 (q=10kN/m2) 1600型 (L=2.0m)	-	-	-	-	-	-	-		
		無し	38,400	4.40	2.58	-	-	9.27	2.79	1.34	1.29	-	86.33	86.33	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊 *	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁 宅認 (q=10kN/m2) 1600型 (L=2.0m)	-	-	-	-	-	-	-		
	無し	有り	39,440	5.13	2.51	-	-	10.81	2.72	1.30	1.26	-	84.05	84.05	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊 *	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁 宅認 (q=10kN/m2) 1600型 (L=2.0m)	-	-	-	-	-	-	-	-	
		無し	36,770	3.17	2.69	-	-	6.68	2.92	1.40	1.35	-	90.16	90.16	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊 *	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁 宅認 (q=10kN/m2) 1600型 (L=2.0m)	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.0mを超え 3.5m以下	有り	有り	71,810	4.84	1.74	-	-	10.21	1.89	0.90	0.88	-	84.95	84.95	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊 *	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁 宅認 (q=10kN/m2) 2500型 (L=2.0m)	-	-	-	-	-	-	-	-	
		無し	68,000	3.31	1.84	-	-	6.98	2.00	0.95	0.93	-	89.71	89.71	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊 *	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁 宅認 (q=10kN/m2) 2500型 (L=2.0m)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	無し	有り	69,480	3.93	1.80	-	-	8.28	1.96	0.93	0.91	-	87.80	87.80	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊 *	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁 宅認 (q=10kN/m2) 2500型 (L=2.0m)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		無し	65,660	2.28	1.91	-	-	4.81	2.07	0.99	0.96	-	92.90	92.90	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊 *	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁 宅認 (q=10kN/m2) 2500型 (L=2.0m)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5mを超え 5.0m以下	有り	有り	177,300	2.60	0.88	-	-	5.47	0.96	0.46	0.44	-	91.93	91.93	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊 *	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁 ハイタッチウォール宅認 (q=10kN/m2) 4250型 (L=2.0m)	-	-	-	-	-	-	-	-	
		無し	172,100	1.70	0.91	-	-	3.58	0.99	0.47	0.46	-	94.71	94.71	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊 *	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁 ハイタッチウォール宅認 (q=10kN/m2) 4250型 (L=2.0m)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	無し	有り	174,100	2.05	0.90	-	-	4.32	0.98	0.47	0.45	-	93.62	93.62	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊 *	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁 ハイタッチウォール宅認 (q=10kN/m2) 4250型 (L=2.0m)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		無し	168,800	1.11	0.93	-	-	2.33	1.01	0.48	0.47	-	96.56	96.56	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊 *	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁 ハイタッチウォール宅認 (q=10kN/m2) 4250型 (L=2.0m)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.20 【 サンドマット 】

< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考						
		K				R				Z						S			K (*印:賃料)				R					Z				S	
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S								
有り	1,994.0	3.21	3.21	-	-	2.91	1.56	1.35	-	-	93.88	92.57	1.30	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型(第1次基準)〕16t級	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	砂 再生砂	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
無し	148.5	43.24	43.24	-	-	39.19	20.95	18.24	-	-	17.57	17.57	0.00	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型(第1次基準)〕16t級	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.21 【 安定シート・ネット 】

< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考	
		K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S				
シート種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
シート	435.4	0.00	-	-	-	3.21	3.21	-	-	-	96.79	96.79	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	土木安定シート・ネット ナイロン・ポリエステル系 1470N/3cm	-	-	-	-	-
ネット	455.8	0.00	-	-	-	7.46	7.46	-	-	-	92.54	92.54	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	土木安定シート・ネット ナイロン・ポリエステル系 1470N/3cm	-	-	-	-	-

No.22 【 粉体噴射攪拌 】
 < 積算単位：本 >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考				
現場制約の有無	打設長	杭長	改良材使用量 (実数入力)		K				R				Z					K (*印: 賃料)			R				Z					S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
有り	3mを超え6m未満	2m未満	実数入力	26,960	67.44	51.77	-	-	28.70	8.96	4.98	4.55	3.58	3.86	3.86	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [単軸式] 7.5kW×1 (油圧モータ) 最大改良深度2.0m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.104t
		2m以上3m未満	実数入力	28,570	63.85	48.85	-	-	27.08	8.46	4.70	4.30	3.38	9.06	9.06	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [単軸式] 7.5kW×1 (油圧モータ) 最大改良深度2.0m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.259t
		3m以上4m未満	実数入力	29,640	61.68	47.09	-	-	26.11	8.15	4.53	4.14	3.26	12.21	12.21	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [単軸式] 7.5kW×1 (油圧モータ) 最大改良深度2.0m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.362t
		4m以上5m未満	実数入力	30,720	59.64	45.44	-	-	25.19	7.87	4.37	4.00	3.14	15.17	15.17	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [単軸式] 7.5kW×1 (油圧モータ) 最大改良深度2.0m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.466t
		5m以上6m未満	実数入力	31,790	57.76	43.91	-	-	24.34	7.60	4.22	3.86	3.04	17.90	17.90	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [単軸式] 7.5kW×1 (油圧モータ) 最大改良深度2.0m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.569t
	6m以上10m未満	4m以上5m未満	実数入力	41,260	62.37	47.66	-	-	26.34	8.19	4.58	4.19	3.30	11.29	11.29	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [単軸式] 7.5kW×1 (油圧モータ) 最大改良深度2.0m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.466t
		5m以上6m未満	実数入力	42,330	60.89	46.45	-	-	25.67	7.99	4.47	4.09	3.21	13.44	13.44	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [単軸式] 7.5kW×1 (油圧モータ) 最大改良深度2.0m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.569t
		6m以上7m未満	実数入力	43,410	59.46	45.30	-	-	25.03	7.79	4.35	3.99	3.13	15.50	15.50	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [単軸式] 7.5kW×1 (油圧モータ) 最大改良深度2.0m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.673t
		7m以上8m未満	実数入力	44,480	58.12	44.21	-	-	24.43	7.60	4.25	3.89	3.06	17.45	17.45	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [単軸式] 7.5kW×1 (油圧モータ) 最大改良深度2.0m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.776t
		8m以上9m未満	実数入力	45,560	56.83	43.16	-	-	23.85	7.42	4.15	3.80	2.99	19.32	19.32	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [単軸式] 7.5kW×1 (油圧モータ) 最大改良深度2.0m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.880t
		9m以上10m未満	実数入力	46,630	55.61	42.17	-	-	23.31	7.25	4.05	3.71	2.92	21.08	21.08	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [単軸式] 7.5kW×1 (油圧モータ) 最大改良深度2.0m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.983t
	10m以上14m未満	8m以上9m未満	実数入力	61,230	60.24	45.92	-	-	25.38	7.89	4.41	4.04	3.18	14.37	14.37	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [単軸式] 7.5kW×1 (油圧モータ) 最大改良深度2.0m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.880t
		9m以上10m未満	実数入力	62,300	59.27	45.14	-	-	24.95	7.76	4.34	3.97	3.12	15.78	15.78	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [単軸式] 7.5kW×1 (油圧モータ) 最大改良深度2.0m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.983t
		10m以上12m未満	実数入力	63,920	57.86	43.99	-	-	24.32	7.56	4.23	3.87	3.04	17.82	17.82	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [単軸式] 7.5kW×1 (油圧モータ) 最大改良深度2.0m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 1.139t
		12m以上14m未満	実数入力	66,070	56.10	42.56	-	-	23.52	7.32	4.09	3.75	2.94	20.38	20.38	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [単軸式] 7.5kW×1 (油圧モータ) 最大改良深度2.0m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 1.346t
	12m以上14m未満	実数入力	74,790	57.76	43.91	-	-	24.24	7.53	4.22	3.86	3.04	18.00	18.00	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [単軸式] 7.5kW×1 (油圧モータ) 最大改良深度2.0m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 1.346t	

No.22 【 粉体噴射攪拌 】
 < 積算単位：本 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考						
現場制約の有無	打設長	杭長	改良材使用量 (実数入力)		K				R				Z					K (*印: 賃料)			R				Z					S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
	14m以上17m未満	14m以上15m未満	実数入力	76,390	56.62	42.99	-	-	23.73	7.37	4.13	3.78	2.97	19.65	19.65	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [単軸式] 7.5kW×1 (油圧モータ) 最大改良深度2.0m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 1.501t	
		15m以上17m未満	実数入力	78,000	55.53	42.10	-	-	23.24	7.22	4.05	3.70	2.91	21.23	21.23	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [単軸式] 7.5kW×1 (油圧モータ) 最大改良深度2.0m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 1.656t	
	17m以上20m以下	15m以上17m未満	実数入力	90,050	57.47	43.67	-	-	24.14	7.51	4.20	3.84	3.02	18.39	18.39	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [単軸式] 7.5kW×1 (油圧モータ) 最大改良深度2.0m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 1.656t	
		17m以上20m以下	実数入力	92,740	55.91	42.41	-	-	23.44	7.29	4.08	3.73	2.93	20.65	20.65	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [単軸式] 7.5kW×1 (油圧モータ) 最大改良深度2.0m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 1.915t	
3mを超え6m未満		2m未満	実数入力	20,570	74.93	58.41	-	-	18.61	5.83	3.30	3.03	2.38	6.15	5.05	1.10	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [二軸式] 5.5kW×2 最大改良深度2.6m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.104t
		2m以上3m未満	実数入力	22,180	69.76	54.17	-	-	17.26	5.41	3.06	2.81	2.21	12.69	11.67	1.02	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [二軸式] 5.5kW×2 最大改良深度2.6m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.259t
		3m以上4m未満	実数入力	23,250	66.72	51.68	-	-	16.47	5.16	2.92	2.68	2.11	16.54	15.56	0.97	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [二軸式] 5.5kW×2 最大改良深度2.6m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.362t
		4m以上5m未満	実数入力	24,330	63.93	49.39	-	-	15.74	4.93	2.79	2.56	2.01	20.08	19.15	0.93	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [二軸式] 5.5kW×2 最大改良深度2.6m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.466t
		5m以上6m未満	実数入力	25,400	61.39	47.31	-	-	15.07	4.72	2.68	2.45	1.93	23.28	22.40	0.89	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [二軸式] 5.5kW×2 最大改良深度2.6m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.569t
6m以上10m未満		4m以上5m未満	実数入力	29,260	66.31	51.34	-	-	16.53	5.25	2.91	2.66	2.09	16.89	15.92	0.96	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [二軸式] 5.5kW×2 最大改良深度2.6m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.466t
		5m以上6m未満	実数入力	30,330	64.11	49.53	-	-	15.95	5.07	2.81	2.57	2.02	19.69	18.76	0.93	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [二軸式] 5.5kW×2 最大改良深度2.6m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.569t
		6m以上7m未満	実数入力	31,410	62.03	47.83	-	-	15.40	4.90	2.71	2.48	1.95	22.32	21.42	0.90	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [二軸式] 5.5kW×2 最大改良深度2.6m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.673t
		7m以上8m未満	実数入力	32,480	60.11	46.25	-	-	14.89	4.73	2.62	2.40	1.88	24.76	23.89	0.87	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [二軸式] 5.5kW×2 最大改良深度2.6m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.776t
		8m以上9m未満	実数入力	33,560	58.29	44.76	-	-	14.41	4.58	2.54	2.32	1.82	27.06	26.22	0.84	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [二軸式] 5.5kW×2 最大改良深度2.6m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.880t
		9m以上10m未満	実数入力	34,630	56.61	43.38	-	-	13.97	4.44	2.46	2.25	1.77	29.20	28.38	0.81	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [二軸式] 5.5kW×2 最大改良深度2.6m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.983t
		8m以上9m未満	実数入力	43,280	62.97	48.60	-	-	15.53	4.88	2.75	2.52	1.98	21.24	20.33	0.91	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [二軸式] 5.5kW×2 最大改良深度2.6m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.880t

No.22 【 粉体噴射攪拌 】
 < 積算単位：本 >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考						
現場制約の有無	打設長	杭長	改良材使用量 (実数入力)		K				R				Z					K (*印: 賃料)				R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
無し	10m以上15m未満	9m以上10m未満	実数入力	44,350	61.54	47.43	-	-	15.15	4.76	2.69	2.46	1.93	23.05	22.16	0.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.983t
		10m以上12m未満	実数入力	45,970	59.51	45.76	-	-	14.62	4.60	2.59	2.37	1.86	25.63	24.78	0.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 1.139t	
		12m以上14m未満	実数入力	48,120	57.01	43.71	-	-	13.97	4.39	2.48	2.27	1.78	28.79	27.97	0.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 1.346t	
		14m以上15m未満	実数入力	49,720	55.29	42.30	-	-	13.52	4.25	2.39	2.19	1.72	30.98	30.18	0.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 1.501t	
	15m以上20m以下	12m以上14m未満	実数入力	59,010	60.97	46.96	-	-	15.09	4.78	2.66	2.43	1.91	23.69	22.81	0.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 1.346t	
		14m以上15m未満	実数入力	60,610	59.45	45.72	-	-	14.69	4.66	2.59	2.37	1.86	25.62	24.76	0.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 1.501t	
		15m以上17m未満	実数入力	62,220	58.01	44.54	-	-	14.31	4.54	2.52	2.31	1.81	27.45	26.61	0.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 1.656t	
		17m以上20m以下	実数入力	64,910	55.76	42.69	-	-	13.72	4.35	2.42	2.21	1.74	30.30	29.50	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 1.915t	
	20m超え27m未満	17m以上20m以下	実数入力	80,990	62.31	49.13	-	-	12.90	4.17	2.33	2.14	1.68	24.56	23.65	0.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 1.915t	
		20m超え23m未満	実数入力	84,210	60.07	47.25	-	-	12.41	4.01	2.24	2.05	1.62	27.30	26.42	0.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 2.225t	
		23m以上27m未満	実数入力	87,980	57.65	45.23	-	-	11.88	3.84	2.15	1.97	1.55	30.26	29.42	0.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 2.588t	
	27m以上33m以下	23m以上27m未満	実数入力	103,100	61.15	48.21	-	-	12.65	4.10	2.29	2.10	1.65	25.98	25.08	0.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 2.588t	
27m以上32m未満		実数入力	108,000	58.59	46.03	-	-	12.09	3.91	2.19	2.00	1.57	29.11	28.26	0.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 3.053t		
32m以上33m以下		実数入力	111,200	56.99	44.70	-	-	11.73	3.80	2.12	1.94	1.53	31.07	30.23	0.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 3.364t		

No.23 【 石積取壊し（人力） 】

< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考		
		K			R				Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S					
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S					
練積 控え35cm以上 45cm未満	10,140	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
空積 控え45cm未満	3,380	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
空積 控え45cm以上 60cm未満	3,887	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
空積 控え60cm以上 90cm未満	5,070	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.24 【 コンクリートはつり 】

< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考					
		K			R				Z				S	K (*印: 賃料)			R				Z				S							
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
3cm以下	3,084	2.72	2.69	-	-	93.35	49.30	30.86	12.25	-	3.93	3.89	-	-	-	空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛] 2.5m ³ /min *	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
3cmを超え6cm以下	5,141	2.61	2.59	-	-	93.62	52.59	29.09	11.03	-	3.77	3.73	-	-	-	空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛] 2.5m ³ /min *	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.25 【 吸出し防止材設置 】

< 積算単位：m2 >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考
		K			R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S			
設置条件		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
全面	627.3	0.00	-	-	13.06	13.06	-	-	86.94	86.94	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	-	-	-	-	-		
点在	591.6	0.00	-	-	13.85	13.85	-	-	86.15	86.15	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	-	-	-	-	-		

No.26 【 じゃかご 】
 < 積算単位：m >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考
作業区分	じゃかご径		K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S		
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
設置	径45cm	3,908	11.00	11.00	-	-	35.26	13.92	10.39	7.09	3.86	53.74	25.20	16.99	6.29	5.25	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-7 線径mm4.0(#8) 網目13 径45cm	詰石 割ぐり石 150-200mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	軽油 1. 2号 バトロール給油	-
	径60cm	6,111	12.67	12.67	-	-	39.69	15.58	11.62	8.15	4.34	47.64	19.56	16.69	6.04	5.35	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	詰石 割ぐり石 150-200mm 鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-3 線径mm4.0(#8) 網目13 径60cm	軽油 1. 2号 バトロール給油	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	-	
撤去	径45cm	1,007	21.35	21.35	-	-	68.42	27.01	20.16	13.70	7.55	10.23	10.23	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
	径60cm	1,784	21.69	21.69	-	-	67.94	26.68	19.90	13.96	7.40	10.37	10.37	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	

No.27 【 ふとんかご 】
 < 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考
作業区分	ふとんかご種別	ふとんかご規格		K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S		
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
設置	スロープ式	高さ40cm×幅120cm	8,707	5.93	5.93	-	26.06	12.81	4.78	4.66	3.81	68.01	34.28	23.38	7.52	2.83	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 4.0×13×40×120	詰石 割ぐり石 150-200mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	軽油 1.2号	-	
		高さ50cm×幅120cm	10,120	6.80	6.80	-	27.72	13.44	5.04	4.84	4.38	65.47	30.78	24.92	6.47	3.24	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 4.0×13×50×120	詰石 割ぐり石 150-200mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	軽油 1.2号	-	
		高さ60cm×幅120cm	11,510	7.11	7.10	-	29.18	14.18	5.26	5.14	4.57	63.71	28.41	26.14	5.69	3.39	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 4.0×13×60×120	詰石 割ぐり石 150-200mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	軽油 1.2号	-	
	階段式	高さ40cm×幅120cm	9,076	6.63	6.63	-	27.07	14.39	4.66	4.28	3.75	66.30	32.89	22.43	7.81	3.16	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 4.0×13×40×120	詰石 割ぐり石 150-200mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	軽油 1.2号	-	
		高さ50cm×幅120cm	10,640	7.28	7.27	-	29.04	15.34	5.08	4.68	3.91	63.68	29.28	23.70	7.18	3.47	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 4.0×13×50×120	詰石 割ぐり石 150-200mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	軽油 1.2号	-	
		高さ60cm×幅120cm	12,170	7.78	7.77	-	30.14	15.65	5.28	5.00	4.19	62.08	26.87	24.72	6.73	3.71	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 4.0×13×60×120	詰石 割ぐり石 150-200mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	軽油 1.2号	-	
撤去	スロープ式	高さ40cm×幅120cm	1,516	17.02	17.02	-	74.87	36.81	13.72	13.39	10.95	8.11	8.11	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号	-	-	-	-	-	
		高さ50cm×幅120cm	1,910	18.02	18.02	-	73.39	35.62	13.36	12.83	11.58	8.59	8.59	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号	-	-	-	-	-	
		高さ60cm×幅120cm	2,281	17.93	17.93	-	73.52	35.77	13.24	12.98	11.53	8.55	8.55	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号	-	-	-	-	-	
	階段式	高さ40cm×幅120cm	1,673	17.99	17.99	-	73.40	39.03	12.61	11.60	10.16	8.61	8.61	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	軽油 1.2号	-	-	-	-	-	
		高さ50cm×幅120cm	2,116	18.30	18.30	-	72.96	38.58	12.77	11.77	9.83	8.75	8.75	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	軽油 1.2号	-	-	-	-	-	
		高さ60cm×幅120cm	2,532	18.69	18.69	-	72.38	37.61	12.68	12.01	10.08	8.93	8.93	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	軽油 1.2号	-	-	-	-	-	

No.28 【 函 渠 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分		機材構成比																代表機材規格												備考									
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	標準単価	K				R				Z				S				備考																
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K (*印:賃料)					R				Z				S							
幅:1.0以上2.5未満かつ 高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・ 特殊養生(練炭,ジェット)	有り	有り	有り	有り	40,800	1.64	1.10	-	-	66.79	21.16	14.00	5.56	2.95	31.57	31.25	0.22	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-				
			無し	無し	無し	40,400	1.63	1.11	-	-	66.49	21.37	14.14	5.61	2.98	31.88	31.56	0.22	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-				
		無し	有り	有り	有り	38,590	1.60	1.17	-	-	65.05	22.37	14.80	5.88	3.12	33.36	33.04	0.23	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-		
			無し	無し	無し	38,200	1.59	1.18	-	-	64.72	22.60	14.95	5.94	3.15	33.69	33.38	0.23	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-		
		有り	有り	有り	有り	39,890	1.62	1.13	-	-	66.09	21.64	14.32	5.69	3.02	32.28	31.96	0.22	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-		
			無し	無し	無し	39,500	1.62	1.14	-	-	65.79	21.85	14.46	5.74	3.05	32.60	32.28	0.23	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-		
		無し	有り	有り	有り	37,690	1.58	1.19	-	-	64.28	22.90	15.16	6.02	3.19	34.14	33.83	0.24	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-		
			無し	無し	無し	37,290	1.57	1.21	-	-	63.93	23.15	15.32	6.08	3.23	34.50	34.19	0.24	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-		
		特別な養生 (仮囲い,内径,キャストヒー)	有り	有り	有り	有り	39,220	2.23	1.15	0.35	0.26	62.37	22.01	13.87	5.78	1.32	35.40	32.51	1.91	0.70	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
				無し	無し	無し	38,800	2.23	1.16	0.36	0.27	62.01	22.25	14.02	5.84	1.33	35.76	32.86	1.93	0.71	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	
	無し		有り	有り	有り	37,000	2.22	1.22	0.37	0.28	60.36	23.33	14.70	6.13	1.39	37.43	34.46	2.02	0.74	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	
			無し	無し	無し	36,580	2.21	1.23	0.38	0.28	59.95	23.60	14.87	6.20	1.41	37.84	34.85	2.04	0.75	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	
	有り		有り	有り	有り	38,300	2.22	1.17	0.36	0.27	61.57	22.54	14.20	5.92	1.35	36.21	33.29	1.95	0.72	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	
			無し	無し	無し	37,890	2.22	1.19	0.36	0.27	61.19	22.78	14.36	5.99	1.36	36.59	33.65	1.97	0.72	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	
	無し		有り	有り	有り	36,080	2.21	1.25	0.38	0.29	59.45	23.92	15.08	6.29	1.43	38.35	35.33	2.07	0.76	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	
			無し	無し	無し	35,670	2.21	1.26	0.39	0.29	59.03	24.20	15.25	6.36	1.45	38.77	35.74	2.10	0.77	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	
	有り				有り	有り	有り	36,590	1.78	1.23	-	-	63.02	19.96	13.75	5.17	3.29	35.20	34.85	0.24	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
					無し	無し	無し	36,200	1.77	1.24	-	-	62.66	20.18	13.90	5.22	3.33	35.57	35.22	0.25	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
		有り			有り	有り	35,410	1.75	1.27	-	-	61.90	20.63	14.21	5.34	3.40	36.35	36.01	0.25	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.28 【 函 渠 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分		機材構成比																代表機材規格											備考								
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	標準単価	K				R				Z				K (※印:賃料)				R				Z				S						
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S							
幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,シフト)	有	無	無	無	35,010	1.74	1.29	-	61.50	20.86	14.37	5.40	3.44	36.76	36.42	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-				
			有	有	有	35,740	1.76	1.26	-	62.22	20.44	14.08	5.29	3.37	36.02	35.67	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
		無	無	無	無	無	35,340	1.75	1.27	-	61.83	20.67	14.24	5.35	3.41	36.42	36.08	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	
			有	無	無	34,550	1.72	1.30	-	61.03	21.14	14.56	5.47	3.48	37.24	36.90	0.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	
		有	無	無	無	無	34,150	1.71	1.32	-	60.62	21.39	14.73	5.53	3.53	37.67	37.34	0.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			有	有	有	有	35,050	2.45	1.28	0.39	0.29	57.98	20.84	13.19	5.39	1.47	39.58	36.37	2.13	0.78	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
	特別な養生(仮囲い内シフトヒラ)	有	無	無	無	34,650	2.44	1.30	0.40	0.30	57.55	21.08	13.34	5.45	1.49	40.01	36.79	2.16	0.79	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
			有	有	有	33,870	2.43	1.33	0.41	0.30	56.68	21.56	13.65	5.58	1.52	40.89	37.64	2.21	0.81	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
		無	無	無	無	33,470	2.42	1.34	0.41	0.31	56.21	21.82	13.81	5.65	1.54	41.36	38.09	2.23	0.82	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	
			有	有	有	34,210	2.43	1.32	0.40	0.30	57.06	21.35	13.51	5.52	1.51	40.50	37.27	2.19	0.80	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	
		無	無	無	無	33,810	2.43	1.33	0.41	0.30	56.61	21.60	13.67	5.59	1.53	40.96	37.71	2.21	0.81	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	
			有	無	無	33,020	2.42	1.36	0.42	0.31	55.68	22.12	14.00	5.72	1.56	41.90	38.61	2.27	0.83	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般養生・特殊養生(練炭,シフト)	有	有	無	無	無	40,300	1.62	1.12	-	66.43	21.01	14.17	5.63	3.84	31.96	31.64	0.22	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-			
			無	無	無	39,900	1.61	1.13	-	66.12	21.22	14.32	5.68	3.88	32.27	31.95	0.22	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-		
		無	有	有	有	39,370	1.60	1.14	-	65.70	21.50	14.51	5.76	3.93	32.70	32.39	0.23	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-		
			無	無	無	38,970	1.59	1.15	-	65.38	21.72	14.66	5.82	3.97	33.03	32.72	0.23	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-		
		有	有	有	有	39,620	1.60	1.14	-	65.90	21.37	14.42	5.72	3.91	32.50	32.18	0.22	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-		
			無	無	無	39,220	1.59	1.15	-	65.58	21.59	14.56	5.78	3.95	32.82	32.51	0.23	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-		

No.28 【 函 渠 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分					機材構成比														代表機材規格										備考															
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	標準単価	K				R				Z				K (※印: 賃料)				R				Z				S													
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																
幅:1.0以上2.5未満かつ 高さ:2.5以上4.0以下				無し	有り	38,680	1.58	1.16	-	-	65.14	21.89	14.77	5.86	4.00	33.28	32.96	0.23	-	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-						
						38,280	1.58	1.18	-	-	64.81	22.12	14.92	5.92	4.04	33.62	33.31	0.23	-	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-						
						37,090	2.26	1.21	0.37	0.28	60.37	22.82	14.30	5.60	1.39	37.37	34.37	2.02	0.74	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-					
						36,690	2.26	1.23	0.38	0.28	59.98	23.07	14.45	5.67	1.41	37.76	34.75	2.04	0.75	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-					
						36,150	2.25	1.24	0.38	0.28	59.45	23.42	14.67	5.75	1.43	38.30	35.27	2.07	0.76	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-					
						35,750	2.25	1.26	0.39	0.29	59.04	23.68	14.83	5.81	1.44	38.71	35.66	2.09	0.77	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-					
						36,420	2.25	1.24	0.38	0.28	59.72	23.24	14.56	5.71	1.42	38.03	35.00	2.05	0.75	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-					
						36,010	2.25	1.25	0.38	0.29	59.31	23.51	14.73	5.77	1.43	38.44	35.40	2.08	0.76	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-					
						35,480	2.25	1.27	0.39	0.29	58.76	23.86	14.95	5.86	1.45	38.99	35.93	2.11	0.77	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-					
						35,070	2.24	1.28	0.39	0.29	58.33	24.14	15.12	5.93	1.47	39.43	36.35	2.13	0.78	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-					
						幅:2.5以上4.0未満かつ 高さ:2.5以上4.0以下		一般養生・ 特殊養生(練炭,ジェット)		有り	有り	35,830	1.86	1.26	-	-	62.19	18.53	12.91	5.27	3.84	35.95	35.58	0.25	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
												35,430	1.85	1.27	-	-	61.80	18.74	13.05	5.33	3.88	36.35	35.99	0.25	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
34,730	1.83	1.30	-	-	61.10							19.12	13.31	5.44	3.96	37.07	36.71	0.26	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-						
34,320	1.82	1.31	-	-	60.68							19.35	13.47	5.51	4.01	37.51	37.15	0.26	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-						
35,040	1.84	1.28	-	-	61.41							18.95	13.20	5.39	3.93	36.75	36.39	0.25	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-						
34,640	1.83	1.30	-	-	61.01							19.17	13.35	5.46	3.97	37.17	36.81	0.26	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-						
33,930	1.80	1.33	-	-	60.26							19.57	13.63	5.57	4.06	37.93	37.58	0.26	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-						
33,530	1.79	1.34	-	-	59.83							19.80	13.79	5.64	4.10	38.38	38.03	0.27	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-						
33,540	2.56	1.34	0.41	0.31	56.08							19.79	12.97	5.07	1.54	41.36	38.01	2.23	0.82	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-					

No.28 【 函 渠 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分			機材構成比																	代表機材規格										備考				
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	標準単価	K				R				Z				K (※印:賃料)				R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S				
特別な養生 (仮囲い等)	有り	有り	無し	無し	無し	33,140	2.55	1.36	0.42	0.31	55.61	20.03	13.13	5.13	1.56	41.84	38.47	2.26	0.83	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発電発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世帯役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1, 2号 パトロール給油	-	-	-	
			有り	無し	無し	32,420	2.54	1.39	0.43	0.32	54.74	20.48	13.42	5.25	1.59	42.72	39.32	2.31	0.85	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発電発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世帯役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1, 2号 パトロール給油	-	-	-	
		無し	有り	無し	無し	無し	32,020	2.53	1.41	0.43	0.32	54.24	20.73	13.59	5.31	1.61	43.23	39.81	2.34	0.86	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発電発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世帯役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1, 2号 パトロール給油	-	-	-
				有り	無し	無し	32,750	2.54	1.37	0.42	0.31	55.14	20.27	13.29	5.19	1.58	42.31	38.93	2.28	0.84	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発電発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世帯役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1, 2号 パトロール給油	-	-	-
			無し	有り	無し	無し	32,350	2.54	1.39	0.43	0.32	54.65	20.52	13.45	5.26	1.59	42.81	39.41	2.31	0.85	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発電発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世帯役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1, 2号 パトロール給油	-	-	-
				有り	無し	無し	31,640	2.52	1.42	0.44	0.33	53.75	20.98	13.75	5.38	1.63	43.73	40.29	2.36	0.87	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発電発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世帯役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1, 2号 パトロール給油	-	-	-
	無し	有り	有り	無し	無し	31,240	2.52	1.44	0.44	0.33	53.22	21.25	13.93	5.44	1.65	44.26	40.81	2.39	0.88	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発電発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世帯役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1, 2号 パトロール給油	-	-	-	
			有り	無し	無し	32,680	2.01	1.38	-	-	58.58	17.27	12.48	5.21	3.68	39.41	39.01	0.27	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世帯役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1, 2号 パトロール給油	-	-	-		
		無し	有り	無し	無し	32,280	1.99	1.39	-	-	58.12	17.48	12.64	5.27	3.73	39.89	39.50	0.28	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世帯役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1, 2号 パトロール給油	-	-	-		
			有り	無し	無し	31,730	1.97	1.42	-	-	57.46	17.79	12.86	5.36	3.79	40.57	40.18	0.28	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世帯役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1, 2号 パトロール給油	-	-	-		
			有り	無し	無し	31,340	1.95	1.44	-	-	56.98	18.01	13.02	5.43	3.84	41.07	40.68	0.28	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世帯役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1, 2号 パトロール給油	-	-	-		
			有り	無し	無し	31,980	1.98	1.41	-	-	57.76	17.65	12.76	5.32	3.76	40.26	39.87	0.28	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世帯役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1, 2号 パトロール給油	-	-	-		
一般的な養生・ 特殊養生(線状, ジェット)	有り	有り	無し	無し	31,580	1.96	1.42	-	-	57.28	17.87	12.92	5.39	3.81	40.76	40.37	0.28	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世帯役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1, 2号 パトロール給油	-	-	-			
		有り	無し	無し	31,030	1.94	1.45	-	-	56.59	18.19	13.15	5.48	3.88	41.47	41.09	0.29	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世帯役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1, 2号 パトロール給油	-	-	-			
	無し	有り	無し	無し	30,640	1.92	1.47	-	-	56.09	18.42	13.32	5.55	3.93	41.99	41.61	0.29	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世帯役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1, 2号 パトロール給油	-	-	-			
		有り	無し	無し	31,410	2.73	1.43	0.44	0.33	53.10	17.97	12.12	4.81	2.19	44.16	40.59	2.38	0.87	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発電発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世帯役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1, 2号 パトロール給油	-	-	-		
		有り	無し	無し	31,000	2.72	1.45	0.45	0.33	52.56	18.20	12.28	4.88	2.22	44.72	41.12	2.41	0.88	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発電発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世帯役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1, 2号 パトロール給油	-	-	-		
		有り	無し	無し	30,450	2.71	1.48	0.45	0.34	51.80	18.53	12.50	4.96	2.26	45.49	41.87	2.46	0.90	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発電発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世帯役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1, 2号 パトロール給油	-	-	-		
特別な養生	有り	有り	無し	無し	30,050	2.70	1.50	0.46	0.34	51.24	18.78	12.67	5.03	2.29	46.07	42.42	2.49	0.91	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発電発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世帯役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1, 2号 パトロール給油	-	-	-		
		有り	無し	無し	30,050	2.70	1.50	0.46	0.34	51.24	18.78	12.67	5.03	2.29	46.07	42.42	2.49	0.91	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発電発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世帯役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1, 2号 パトロール給油	-	-	-		

No.28 【 函 渠 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分		機材構成比														代表機材規格										備考										
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	標準単価	K				R				Z				K (※印: 賃料)				R				Z	S								
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S						
幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満		(仮囲い内)キャスト	無し	有り	有り	30,710	2.71	1.47	0.45	0.34	52.16	18.38	12.40	4.92	2.24	45.12	41.51	2.44	0.89	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世帯役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1, 2号 パトロール給油	-	-	-			
				無し	無し	30,300	2.70	1.48	0.46	0.34	51.59	18.62	12.57	4.99	2.27	45.70	42.07	2.47	0.90	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世帯役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1, 2号 パトロール給油	-	-	-			
				有り	無し	29,750	2.69	1.51	0.46	0.35	50.80	18.97	12.80	5.08	2.31	46.51	42.85	2.51	0.92	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世帯役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1, 2号 パトロール給油	-	-	-			
				無し	無し	29,350	2.68	1.53	0.47	0.35	50.21	19.23	12.97	5.15	2.34	47.11	43.44	2.55	0.93	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世帯役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1, 2号 パトロール給油	-	-	-			
		一般養生・ 特殊養生(緑炭,ジェット)		有り	有り	有り	有り	32,450	2.07	1.39	-	58.23	15.86	12.15	4.77	4.66	39.70	39.29	0.27	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世帯役	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1, 2号 パトロール給油	-	-	-				
						無し	無し	32,040	2.05	1.40	-	57.75	16.06	12.31	4.83	4.72	40.20	39.79	0.28	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世帯役	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1, 2号 パトロール給油	-	-	-			
						有り	無し	31,540	2.03	1.43	-	57.14	16.32	12.51	4.91	4.79	40.83	40.43	0.28	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世帯役	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1, 2号 パトロール給油	-	-	-			
						無し	無し	31,130	2.01	1.45	-	56.63	16.53	12.67	4.97	4.86	41.36	40.96	0.29	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世帯役	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1, 2号 パトロール給油	-	-	-			
				無し	有り	有り	有り	有り	有り	31,710	2.04	1.42	-	57.35	16.23	12.44	4.88	4.77	40.61	40.21	0.28	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世帯役	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1, 2号 パトロール給油	-	-	-		
								無し	無し	31,300	2.02	1.44	-	56.85	16.44	12.60	4.95	4.83	41.13	40.73	0.28	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世帯役	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1, 2号 パトロール給油	-	-	-	
								有り	無し	30,800	2.00	1.46	-	56.21	16.71	12.81	5.03	4.91	41.79	41.40	0.29	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世帯役	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1, 2号 パトロール給油	-	-	-	
								無し	無し	30,390	1.98	1.48	-	55.68	16.93	12.98	5.09	4.98	42.35	41.95	0.29	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世帯役	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1, 2号 パトロール給油	-	-	-	
特別な養生 (仮囲い内)キャスト		有り	有り	有り	有り	有り	30,210	2.85	1.49	0.46	0.34	51.22	17.03	11.70	4.38	2.28	45.93	42.20	2.48	0.91	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世帯役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1, 2号 パトロール給油	-	-	-		
					無し	無し	29,830	2.84	1.51	0.46	0.35	50.67	17.25	11.85	4.43	2.31	46.48	42.74	2.51	0.92	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世帯役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1, 2号 パトロール給油	-	-	-		
				無し	有り	有り	有り	有り	29,320	2.83	1.53	0.47	0.35	49.92	17.55	12.06	4.51	2.35	47.25	43.48	2.55	0.93	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世帯役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1, 2号 パトロール給油	-	-	-
							無し	無し	28,930	2.81	1.56	0.48	0.36	49.33	17.79	12.22	4.57	2.38	47.86	44.07	2.59	0.95	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世帯役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1, 2号 パトロール給油	-	-	-
		無し	有り	有り	有り	有り	有り	29,500	2.83	1.53	0.47	0.35	50.19	17.44	11.98	4.48	2.33	46.98	43.21	2.54	0.93	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世帯役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1, 2号 パトロール給油	-	-	-	
						無し	無し	29,110	2.82	1.55	0.47	0.35	49.60	17.68	12.15	4.54	2.36	47.58	43.79	2.57	0.94	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世帯役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1, 2号 パトロール給油	-	-	-	
				無し	有り	有り	有り	有り	28,610	2.80	1.57	0.48	0.36	48.83	17.98	12.36	4.62	2.40	48.37	44.56	2.61	0.96	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世帯役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1, 2号 パトロール給油	-	-	-
							無し	無し																												

No.28 【 函 渠 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分						機材構成比														代表機材規格										備考			
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	標準単価	K				R				Z				K (※印: 賃料)				R				Z				S		
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
24-8-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ 高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・ 特殊養生(練炭,シート)	有	無	無	28,220	2.79	1.59	0.49	0.36	48.21	18.23	12.53	4.69	2.44	49.00	45.17	2.65	0.97	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発電発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-
				有	有	34,380	1.97	1.31	-	-	60.55	15.93	12.26	5.50	4.95	37.48	37.09	0.26	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	
				無	無	33,980	1.96	1.32	-	-	60.13	16.12	12.41	5.57	5.01	37.91	37.52	0.26	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	
				有	有	33,610	1.95	1.34	-	-	59.73	16.30	12.54	5.63	5.06	38.32	37.94	0.26	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	
				無	無	33,200	1.93	1.36	-	-	59.28	16.50	12.70	5.70	5.12	38.79	38.40	0.27	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	
			有	有	33,780	1.95	1.33	-	-	59.92	16.22	12.48	5.60	5.04	38.13	37.74	0.26	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-		
			無	無	33,380	1.94	1.35	-	-	59.48	16.41	12.63	5.67	5.10	38.58	38.20	0.27	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-		
			有	有	33,000	1.93	1.36	-	-	59.06	16.60	12.78	5.73	5.15	39.02	38.64	0.27	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-		
			無	無	32,600	1.91	1.38	-	-	58.60	16.80	12.93	5.80	5.22	39.49	39.11	0.27	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-		
			有	有	31,950	2.72	1.41	0.43	0.32	53.83	17.14	12.34	4.73	2.69	43.44	39.90	2.34	0.86	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発電発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	
		無	無	31,550	2.71	1.43	0.44	0.33	53.32	17.36	12.50	4.79	2.73	43.96	40.41	2.37	0.87	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発電発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-		
		有	有	31,160	2.70	1.44	0.44	0.33	52.81	17.58	12.66	4.85	2.76	44.49	40.91	2.40	0.88	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発電発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-		
		無	無	30,770	2.70	1.46	0.45	0.33	52.28	17.80	12.82	4.91	2.79	45.03	41.43	2.43	0.89	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発電発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-		
		有	有	31,340	2.71	1.44	0.44	0.33	53.05	17.48	12.58	4.82	2.74	44.25	40.68	2.39	0.87	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発電発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-		
		無	無	30,950	2.70	1.45	0.45	0.33	52.52	17.70	12.74	4.88	2.78	44.78	41.19	2.42	0.89	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発電発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-		
		有	有	30,560	2.69	1.47	0.45	0.34	51.99	17.92	12.90	4.95	2.81	45.32	41.72	2.45	0.90	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発電発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-		
		無	無	30,160	2.68	1.49	0.46	0.34	51.43	18.16	13.08	5.01	2.85	45.89	42.27	2.48	0.91	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発電発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-		
		有	有	30,930	2.21	1.45	-	-	56.13	13.95	11.43	5.56	4.28	41.66	41.22	0.29	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-			
		無	無	30,530	2.19	1.47	-	-	55.61	14.14	11.58	5.63	4.33	42.20	41.76	0.29	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-			

No.28 【 函 渠 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分		機材構成比														代表機材規格											備考						
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	標準単価	K				R				Z				K (※印:賃料)				R					Z				S	
							K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4			
幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,シマツト)	無し	無し	有り	30,240	2.18	1.49	-	-	55.23	14.27	11.69	5.69	4.38	42.59	42.16	0.29	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
				無し	29,850	2.16	1.51	-	-	54.70	14.46	11.85	5.76	4.43	43.14	42.71	0.30	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
				有り	30,390	2.19	1.48	-	-	55.43	14.20	11.64	5.66	4.35	42.39	41.95	0.29	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				無し	29,990	2.17	1.50	-	-	54.89	14.39	11.79	5.74	4.41	42.94	42.51	0.30	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		無し	有り	29,710	2.15	1.51	-	-	54.51	14.53	11.90	5.79	4.45	43.34	42.91	0.30	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			無し	29,310	2.13	1.54	-	-	53.95	14.73	12.06	5.87	4.51	43.92	43.50	0.30	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			有り	有り	29,040	3.02	1.55	0.48	0.35	49.17	14.86	11.24	4.56	2.37	47.81	43.90	2.58	0.94	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
				無し	28,630	3.00	1.57	0.48	0.36	48.54	15.07	11.40	4.62	2.40	48.46	44.53	2.61	0.96	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
	特別な養生(仮囲い内シマツトヒヤ)	有り	有り	28,360	2.99	1.59	0.49	0.36	48.11	15.22	11.51	4.66	2.43	48.89	44.95	2.64	0.97	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			無し	27,950	2.98	1.61	0.49	0.37	47.45	15.44	11.68	4.73	2.46	49.57	45.61	2.68	0.98	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			有り	28,490	3.00	1.58	0.48	0.36	48.32	15.15	11.46	4.64	2.41	48.68	44.75	2.63	0.96	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			無し	28,090	2.98	1.60	0.49	0.37	47.68	15.36	11.62	4.71	2.45	49.34	45.38	2.66	0.98	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
		無し	有り	27,810	2.97	1.62	0.50	0.37	47.22	15.52	11.74	4.76	2.47	49.81	45.84	2.69	0.99	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			無し	27,410	2.95	1.64	0.50	0.38	46.55	15.74	11.91	4.83	2.51	50.50	46.51	2.73	1.00	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			有り	有り	30,810	2.21	1.46	-	-	55.97	14.01	11.48	5.58	4.29	41.82	41.38	0.29	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				無し	30,410	2.19	1.48	-	-	55.45	14.19	11.63	5.66	4.35	42.36	41.93	0.29	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
一般養生・特殊養生(練炭,シマツト)	有り	有り	30,160	2.17	1.49	-	-	55.12	14.31	11.72	5.70	4.39	42.70	42.27	0.30	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
		無し	29,770	2.15	1.51	-	-	54.59	14.50	11.88	5.78	4.44	43.25	42.83	0.30	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
	無し	有り	30,290	2.18	1.49	-	-	55.29	14.25	11.67	5.68	4.37	42.52	42.09	0.29	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
		無し	29,890	2.16	1.51	-	-	54.76	14.44	11.82	5.76	4.43	43.11	42.68	0.30	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		

No.28 【 函 渠 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分		機材構成比																代表機材規格										備考											
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	標準単価	K				R				Z				K (*印:賃料)				R				Z				S								
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S									
幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	無し	無し	無し	無し	無し	29,900	2.16	1.51	-	54.77	14.43	11.83	5.75	4.42	43.07	42.64	0.30	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-						
						29,650	2.15	1.52	-	54.43	14.56	11.93	5.80	4.46	43.43	43.00	0.30	-	-	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-				
						29,250	2.13	1.54	-	53.86	14.76	12.09	5.88	4.52	44.01	43.59	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
						29,250	2.99	1.54	0.47	0.35	49.54	14.75	11.16	4.52	2.94	47.46	43.58	2.56	0.94	-	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
						28,850	2.98	1.56	0.48	0.36	48.94	14.96	11.31	4.59	2.98	48.09	44.19	2.59	0.95	-	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
						28,600	2.97	1.57	0.48	0.36	48.55	15.09	11.41	4.63	3.01	48.48	44.57	2.62	0.96	-	-	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
	特別な養生 (仮囲い内ジェット)	有り	有り	有り	有り	有り	28,200	2.95	1.60	0.49	0.37	47.91	15.30	11.57	4.69	3.05	49.14	45.21	2.65	0.97	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-				
							28,730	2.97	1.57	0.48	0.36	48.75	15.02	11.36	4.60	2.99	48.28	44.37	2.60	0.95	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
							28,330	2.96	1.59	0.49	0.36	48.12	15.23	11.52	4.67	3.04	48.92	45.00	2.64	0.97	-	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
		無し	無し	無し	無し	無し	無し	28,080	2.95	1.60	0.49	0.37	47.72	15.37	11.62	4.71	3.06	49.34	45.40	2.66	0.98	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
								27,680	2.93	1.63	0.50	0.37	47.06	15.59	11.79	4.78	3.11	50.01	46.06	2.70	0.99	-	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
								27,840	2.47	1.62	-	-	51.24	11.93	10.75	4.94	4.07	46.29	45.80	0.32	-	-	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
幅:8.5以上10.0以下かつ	有り	有り	有り	有り	有り	27,440	2.44	1.64	-	-	50.61	12.10	10.90	5.01	4.13	46.95	46.47	0.32	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-					
						27,340	2.43	1.65	-	-	50.45	12.14	10.94	5.03	4.15	47.12	46.63	0.33	-	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-				
						26,940	2.40	1.67	-	-	49.80	12.32	11.11	5.11	4.21	47.80	47.33	0.33	-	-	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
						27,330	2.43	1.65	-	-	50.43	12.15	10.95	5.03	4.15	47.13	46.65	0.33	-	-	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
						26,930	2.40	1.67	-	-	49.78	12.33	11.11	5.11	4.21	47.82	47.35	0.33	-	-	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
						26,820	2.39	1.68	-	-	49.60	12.38	11.16	5.13	4.23	48.01	47.54	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
	無し	無し	無し	無し	無し	無し	26,430	2.36	1.70	-	-	48.93	12.56	11.32	5.21	4.29	48.71	48.24	0.34	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-				

No.28 【 函 渠 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分		機材構成比																代表機材規格										備考						
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	標準単価	K				R				Z				K (※印: 賃料)				R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S				
高さ:4.0以上5.5以下		特別な養生 (仮囲い内シフトビラ)	有り	有り	有り	26,660	3.30	1.69	0.52	0.39	44.62	12.45	10.20	4.25	2.58	52.08	47.82	2.81	1.03	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca l)	発電発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	
				無し	無し	26,260	3.28	1.71	0.53	0.39	43.89	12.64	10.36	4.32	2.62	52.83	48.55	2.85	1.04	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca l)	発電発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	
				有り	有り	26,140	3.27	1.72	0.53	0.39	43.67	12.70	10.40	4.34	2.63	53.06	48.77	2.86	1.05	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca l)	発電発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	
				無し	無し	25,740	3.24	1.75	0.54	0.40	42.92	12.90	10.57	4.40	2.67	53.84	49.53	2.91	1.06	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca l)	発電発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	
				有り	有り	26,140	3.27	1.72	0.53	0.39	43.67	12.70	10.40	4.34	2.63	53.06	48.77	2.86	1.05	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca l)	発電発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	
				無し	無し	25,740	3.24	1.75	0.54	0.40	42.92	12.90	10.57	4.40	2.67	53.84	49.53	2.91	1.06	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca l)	発電発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	
		有り	無し	25,630	3.24	1.76	0.54	0.40	42.71	12.95	10.61	4.42	2.68	54.05	49.74	2.92	1.07	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca l)	発電発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-			
		無し	無し	25,220	3.21	1.78	0.55	0.41	41.91	13.16	10.78	4.50	2.73	54.88	50.55	2.97	1.09	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca l)	発電発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-			
		幅:4.0以上5.5未満かつ 高さ:5.5以上7.0以下		一般養生・ 特殊養生(織炭シフト)	有り	有り	有り	33,190	2.05	1.36	-	59.14	15.00	11.88	6.22	4.56	38.82	38.42	0.27	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世役	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	
						無し	無し	32,790	2.03	1.37	-	58.69	15.19	12.03	6.29	4.61	39.29	38.88	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世役	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-
						有り	有り	32,620	2.02	1.38	-	58.49	15.27	12.09	6.33	4.64	39.49	39.09	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世役	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-
						無し	無し	32,220	2.01	1.40	-	58.02	15.46	12.24	6.41	4.69	39.97	39.57	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世役	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-
有り	有り					32,760	2.03	1.37	-	58.65	15.20	12.04	6.30	4.62	39.32	38.92	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世役	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-		
無し	無し					32,350	2.01	1.39	-	58.18	15.39	12.19	6.38	4.67	39.81	39.41	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世役	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-		
有り	無し			32,190	2.01	1.40	-	57.99	15.47	12.25	6.41	4.70	40.01	39.61	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世役	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-				
無し	無し			31,780	1.99	1.42	-	57.50	15.67	12.41	6.49	4.76	40.51	40.12	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世役	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-				
有り	有り			有り	有り	有り	30,200	2.85	1.49	0.46	0.34	51.21	16.49	11.71	5.01	2.28	45.94	42.21	2.48	0.91	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca l)	発電発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-
	無し			無し	29,800	2.84	1.51	0.46	0.35	50.64	16.71	11.86	5.07	2.31	46.53	42.78	2.51	0.92	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca l)	発電発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-		
	有り			有り	有り	有り	29,630	2.83	1.52	0.47	0.35	50.39	16.81	11.93	5.10	2.32	46.78	43.02	2.52	0.92	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca l)	発電発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-

No.28 【 函渠 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分		機材構成比														代表機材規格										備考								
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	標準単価	K				R				Z				S				備考											
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S			
幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シールド)	特別な養生(仮囲い内シールド)	無し	無し	無し	29,230	2.82	1.54	0.47	0.35	49.79	17.03	12.10	5.17	2.35	47.39	43.61	2.56	0.94	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100kcal)	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世帯役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	
						29,780	2.84	1.51	0.46	0.35	50.61	16.72	11.87	5.08	2.31	46.55	42.81	2.51	0.92	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100kcal)	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世帯役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-
		無し	有り	無し	29,380	2.82	1.53	0.47	0.35	50.02	16.95	12.03	5.15	2.34	47.16	43.39	2.55	0.93	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100kcal)	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世帯役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	
					29,210	2.82	1.54	0.47	0.35	49.76	17.05	12.10	5.18	2.36	47.42	43.64	2.56	0.94	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100kcal)	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世帯役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	
		無し	無し	無し	28,810	2.81	1.56	0.48	0.36	49.15	17.28	12.27	5.25	2.39	48.04	44.25	2.60	0.95	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100kcal)	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世帯役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	
					29,700	2.33	1.52	-	-	54.28	12.30	10.99	5.79	4.45	43.39	42.93	0.30	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世帯役	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	
		一般養生・特殊養生(練灰, シェット)	有り	有り	無し	29,300	2.31	1.54	-	-	53.72	12.46	11.14	5.87	4.52	43.97	43.52	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世帯役	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	
						29,060	2.29	1.55	-	-	53.38	12.57	11.23	5.92	4.55	44.33	43.87	0.31	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世帯役	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-
			無し	無し	無し	28,660	2.27	1.57	-	-	52.79	12.74	11.39	6.00	4.62	44.94	44.49	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世帯役	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	
						29,270	2.31	1.54	-	-	53.68	12.48	11.15	5.88	4.52	44.02	43.56	0.30	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世帯役	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-
	無し		無し	無し	28,870	2.28	1.56	-	-	53.10	12.65	11.31	5.96	4.58	44.61	44.16	0.31	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世帯役	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	
					28,630	2.27	1.57	-	-	52.75	12.76	11.40	6.01	4.62	44.98	44.54	0.31	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世帯役	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	
	無し		無し	無し	28,240	2.24	1.59	-	-	52.17	12.93	11.56	6.09	4.68	45.59	45.15	0.32	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世帯役	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	
					27,770	3.17	1.62	0.50	0.37	46.83	13.15	10.77	4.08	3.10	50.00	45.91	2.69	0.99	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100kcal)	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世帯役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-
	特別な養生(仮囲い内シールド)		有り	有り	無し	27,370	3.15	1.64	0.50	0.38	46.16	13.34	10.93	4.14	3.14	50.69	46.58	2.73	1.00	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100kcal)	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世帯役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-
						27,130	3.14	1.66	0.51	0.38	45.75	13.46	11.03	4.18	3.17	51.12	46.99	2.76	1.01	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100kcal)	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世帯役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-
		無し		無し	無し	26,730	3.12	1.68	0.52	0.39	45.04	13.66	11.19	4.24	3.22	51.84	47.69	2.80	1.02	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100kcal)	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世帯役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-
						27,340	3.15	1.65	0.50	0.38	46.11	13.36	10.94	4.15	3.15	50.74	46.63	2.74	1.00	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100kcal)	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世帯役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-
		有り	有り	無し	26,950	3.13	1.67	0.51	0.38	45.43	13.55	11.10	4.21	3.19	51.44	47.30	2.78	1.02	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100kcal)	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世帯役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-

No.28 【 函渠 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分						機材構成比													代表機材規格											備考			
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	標準単価	K				R				Z					K (*印:賃料)			R				Z				S		
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
					有り	26,700	3.12	1.69	0.52	0.39	44.99	13.68	11.20	4.25	3.22	51.89	47.75	2.80	1.03	-	コンクリートポンプ車 〔ブーム式〕 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k cal)	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動〕 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1, 2号 パトロール給油	-	-	-
					無し	26,310	3.09	1.71	0.52	0.39	44.28	13.88	11.37	4.31	3.27	52.62	48.45	2.84	1.04	-	コンクリートポンプ車 〔ブーム式〕 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k cal)	発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動〕 2. 7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1, 2号 パトロール給油	-	-	-

No.29 【 穀運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考								
般発生作業	積込工法区分		DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	K			R				Z						K (*印:賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4							
無し	機械積込	0.3km以下	368.7	47.70	47.70	-	-	32.52	32.52	-	-	-	19.78	19.78	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
		0.5km以下	425.4	47.64	47.64	-	-	32.55	32.55	-	-	-	19.81	19.81	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
		1.0km以下	482.2	47.62	47.62	-	-	32.51	32.51	-	-	-	19.88	19.88	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
		1.5km以下	538.9	47.58	47.58	-	-	32.53	32.53	-	-	-	19.89	19.89	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
		2.0km以下	623.9	47.60	47.60	-	-	32.53	32.53	-	-	-	19.87	19.87	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
		3.0km以下	737.4	47.63	47.63	-	-	32.56	32.56	-	-	-	19.81	19.81	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
		4.0km以下	850.8	47.53	47.53	-	-	32.59	32.59	-	-	-	19.88	19.88	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
		5.5km以下	1,021.0	47.55	47.55	-	-	32.55	32.55	-	-	-	19.90	19.90	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
		6.5km以下	1,192.0	47.52	47.52	-	-	32.58	32.58	-	-	-	19.90	19.90	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
		7.5km以下	1,362.0	47.57	47.57	-	-	32.57	32.57	-	-	-	19.85	19.85	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
		9.5km以下	1,532.0	47.62	47.62	-	-	32.53	32.53	-	-	-	19.86	19.86	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
		11.5km以下	1,759.0	47.61	47.61	-	-	32.54	32.54	-	-	-	19.85	19.85	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
		15.5km以下	2,156.0	47.59	47.59	-	-	32.54	32.54	-	-	-	19.87	19.87	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
		22.5km以下	2,666.0	47.60	47.60	-	-	32.56	32.56	-	-	-	19.84	19.84	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
		49.5km以下	3,574.0	47.58	47.58	-	-	32.55	32.55	-	-	-	19.87	19.87	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
		60.0km以下	5,332.0	47.58	47.58	-	-	32.55	32.55	-	-	-	19.87	19.87	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
		機械積込	機械積込	0.3km以下	368.7	47.70	47.70	-	-	32.52	32.52	-	-	-	19.78	19.78	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
				0.5km以下	425.4	47.64	47.64	-	-	32.55	32.55	-	-	-	19.81	19.81	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
				1.0km以下	482.2	47.62	47.62	-	-	32.51	32.51	-	-	-	19.88	19.88	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
				1.5km以下	538.9	47.58	47.58	-	-	32.53	32.53	-	-	-	19.89	19.89	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-

No.29 【 殻運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考			
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)		K				R				Z				K (*印:賃料)			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
コンクリート(無筋・鉄筋) 構造物とこわし	有り		2.0km以下	623.9	47.60	47.60	-	-	32.53	32.53	-	-	-	19.87	19.87	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			3.0km以下	737.4	47.63	47.63	-	-	32.56	32.56	-	-	-	19.81	19.81	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			3.5km以下	850.8	47.53	47.53	-	-	32.59	32.59	-	-	-	19.88	19.88	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			5.0km以下	1,021.0	47.55	47.55	-	-	32.55	32.55	-	-	-	19.90	19.90	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			6.0km以下	1,192.0	47.52	47.52	-	-	32.58	32.58	-	-	-	19.90	19.90	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			7.0km以下	1,362.0	47.57	47.57	-	-	32.57	32.57	-	-	-	19.85	19.85	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			8.5km以下	1,532.0	47.62	47.62	-	-	32.53	32.53	-	-	-	19.86	19.86	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			11.0km以下	1,759.0	47.61	47.61	-	-	32.54	32.54	-	-	-	19.85	19.85	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			14.0km以下	2,156.0	47.59	47.59	-	-	32.54	32.54	-	-	-	19.87	19.87	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			19.5km以下	2,666.0	47.60	47.60	-	-	32.56	32.56	-	-	-	19.84	19.84	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
	31.5km以下	3,574.0	47.58	47.58	-	-	32.55	32.55	-	-	-	19.87	19.87	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
	60.0km以下	5,332.0	47.58	47.58	-	-	32.55	32.55	-	-	-	19.87	19.87	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
	無し			0.3km以下	1,410.0	21.36	21.36	-	-	65.51	65.51	-	-	-	13.13	13.13	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				0.5km以下	1,551.0	21.35	21.35	-	-	65.48	65.48	-	-	-	13.16	13.16	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	1,692.0	21.35	21.35	-	-	65.52	65.52	-	-	-	13.13	13.13	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	1,973.0	21.35	21.35	-	-	65.52	65.52	-	-	-	13.13	13.13	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	2,255.0	21.34	21.34	-	-	65.53	65.53	-	-	-	13.13	13.13	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				3.0km以下	2,537.0	21.34	21.34	-	-	65.52	65.52	-	-	-	13.14	13.14	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				4.0km以下	2,819.0	21.33	21.33	-	-	65.51	65.51	-	-	-	13.17	13.17	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				5.0km以下	3,101.0	21.32	21.32	-	-	65.52	65.52	-	-	-	13.16	13.16	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.29 【 穀運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考		
般発生作業	積込工法区分		DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	K				R				Z					K (*印:賃料)			R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
人力積込	有り	6.5km以下	3,664.0	21.32	21.32	-	-	65.52	65.52	-	-	-	13.16	13.16	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
		8.5km以下	4,228.0	21.36	21.36	-	-	65.49	65.49	-	-	-	13.15	13.15	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
		11.0km以下	5,074.0	21.35	21.35	-	-	65.50	65.50	-	-	-	13.15	13.15	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
		16.0km以下	6,483.0	21.34	21.34	-	-	65.51	65.51	-	-	-	13.15	13.15	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
		27.5km以下	8,456.0	21.34	21.34	-	-	65.51	65.51	-	-	-	13.15	13.15	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
		60.0km以下	12,690.0	21.35	21.35	-	-	65.51	65.51	-	-	-	13.15	13.15	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
	有り	0.3km以下	1,410.0	21.36	21.36	-	-	65.51	65.51	-	-	-	13.13	13.13	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
		0.5km以下	1,551.0	21.35	21.35	-	-	65.48	65.48	-	-	-	13.16	13.16	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
		1.0km以下	1,692.0	21.35	21.35	-	-	65.52	65.52	-	-	-	13.13	13.13	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
		1.5km以下	1,973.0	21.35	21.35	-	-	65.52	65.52	-	-	-	13.13	13.13	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
		2.0km以下	2,255.0	21.34	21.34	-	-	65.53	65.53	-	-	-	13.13	13.13	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
		2.5km以下	2,537.0	21.34	21.34	-	-	65.52	65.52	-	-	-	13.14	13.14	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
		3.5km以下	2,819.0	21.33	21.33	-	-	65.51	65.51	-	-	-	13.17	13.17	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
		4.5km以下	3,101.0	21.32	21.32	-	-	65.52	65.52	-	-	-	13.16	13.16	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
		6.0km以下	3,664.0	21.32	21.32	-	-	65.52	65.52	-	-	-	13.16	13.16	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
		8.0km以下	4,228.0	21.36	21.36	-	-	65.49	65.49	-	-	-	13.15	13.15	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
		10.5km以下	5,074.0	21.35	21.35	-	-	65.50	65.50	-	-	-	13.15	13.15	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
		14.5km以下	6,483.0	21.34	21.34	-	-	65.51	65.51	-	-	-	13.15	13.15	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
		23.0km以下	8,456.0	21.34	21.34	-	-	65.51	65.51	-	-	-	13.15	13.15	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
		60.0km以下	12,690.0	21.35	21.35	-	-	65.51	65.51	-	-	-	13.15	13.15	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-

No.29 【 穀運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考
般発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)		K				R				Z				K (*印:賃料)			R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
機械積込 (騒音対策不要, 舗装版厚15cm超) または(騒音対策必要)	無し	0.5km以下	623.9	47.60	47.60	-	-	32.53	32.53	-	-	-	19.87	19.87	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		1.0km以下	680.7	47.58	47.58	-	-	32.60	32.60	-	-	-	19.82	19.82	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		2.0km以下	794.1	47.61	47.61	-	-	32.49	32.49	-	-	-	19.90	19.90	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		2.5km以下	907.5	47.63	47.63	-	-	32.52	32.52	-	-	-	19.85	19.85	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		3.5km以下	1,021.0	47.55	47.55	-	-	32.55	32.55	-	-	-	19.90	19.90	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		4.5km以下	1,192.0	47.52	47.52	-	-	32.58	32.58	-	-	-	19.90	19.90	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		6.0km以下	1,362.0	47.57	47.57	-	-	32.57	32.57	-	-	-	19.85	19.85	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		7.5km以下	1,532.0	47.62	47.62	-	-	32.53	32.53	-	-	-	19.86	19.86	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		10.0km以下	1,759.0	47.61	47.61	-	-	32.54	32.54	-	-	-	19.85	19.85	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		13.5km以下	2,156.0	47.59	47.59	-	-	32.54	32.54	-	-	-	19.87	19.87	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	19.5km以下	2,666.0	47.60	47.60	-	-	32.56	32.56	-	-	-	19.84	19.84	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
	39.0km以下	3,574.0	47.58	47.58	-	-	32.55	32.55	-	-	-	19.87	19.87	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
	60.0km以下	5,332.0	47.58	47.58	-	-	32.55	32.55	-	-	-	19.87	19.87	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
	有り	0.5km以下	623.9	47.60	47.60	-	-	32.53	32.53	-	-	-	19.87	19.87	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		1.0km以下	680.7	47.58	47.58	-	-	32.60	32.60	-	-	-	19.82	19.82	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		1.5km以下	794.1	47.61	47.61	-	-	32.49	32.49	-	-	-	19.90	19.90	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		2.0km以下	907.5	47.63	47.63	-	-	32.52	32.52	-	-	-	19.85	19.85	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		3.0km以下	1,021.0	47.55	47.55	-	-	32.55	32.55	-	-	-	19.90	19.90	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		4.0km以下	1,192.0	47.52	47.52	-	-	32.58	32.58	-	-	-	19.90	19.90	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-

No.29 【 穀運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考		
般発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)		K				R				Z					S			K (*印:賃料)			R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
			7.0km以下	1,532.0	47.62	47.62	-	-	32.53	32.53	-	-	-	19.86	19.86	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			9.0km以下	1,759.0	47.61	47.61	-	-	32.54	32.54	-	-	-	19.85	19.85	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			12.0km以下	2,156.0	47.59	47.59	-	-	32.54	32.54	-	-	-	19.87	19.87	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			17.5km以下	2,666.0	47.60	47.60	-	-	32.56	32.56	-	-	-	19.84	19.84	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			28.5km以下	3,574.0	47.58	47.58	-	-	32.55	32.55	-	-	-	19.87	19.87	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			60.0km以下	5,332.0	47.58	47.58	-	-	32.55	32.55	-	-	-	19.87	19.87	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
		無し	0.3km以下	1,410.0	21.36	21.36	-	-	65.51	65.51	-	-	-	13.13	13.13	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			0.5km以下	1,551.0	21.35	21.35	-	-	65.48	65.48	-	-	-	13.16	13.16	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			1.5km以下	1,692.0	21.35	21.35	-	-	65.52	65.52	-	-	-	13.13	13.13	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			2.0km以下	1,973.0	21.35	21.35	-	-	65.52	65.52	-	-	-	13.13	13.13	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			2.5km以下	2,255.0	21.34	21.34	-	-	65.53	65.53	-	-	-	13.13	13.13	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			3.0km以下	2,537.0	21.34	21.34	-	-	65.52	65.52	-	-	-	13.14	13.14	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			4.0km以下	2,819.0	21.33	21.33	-	-	65.51	65.51	-	-	-	13.17	13.17	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			5.0km以下	3,101.0	21.32	21.32	-	-	65.52	65.52	-	-	-	13.16	13.16	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			6.5km以下	3,664.0	21.32	21.32	-	-	65.52	65.52	-	-	-	13.16	13.16	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			8.5km以下	4,228.0	21.36	21.36	-	-	65.49	65.49	-	-	-	13.15	13.15	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			11.0km以下	5,074.0	21.35	21.35	-	-	65.50	65.50	-	-	-	13.15	13.15	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			16.0km以下	6,483.0	21.34	21.34	-	-	65.51	65.51	-	-	-	13.15	13.15	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			27.5km以下	8,456.0	21.34	21.34	-	-	65.51	65.51	-	-	-	13.15	13.15	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
		60.0km以下	12,690.0	21.35	21.35	-	-	65.51	65.51	-	-	-	13.15	13.15	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		

No.29 【 殻運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機劣材構成比												代表機劣材規格												備考			
般発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)		K				R				Z				K (*印：賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
舗装版破砕	有り		0.3km以下	1,410.0	21.36	21.36	-	-	65.51	65.51	-	-	-	13.13	13.13	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			0.5km以下	1,551.0	21.35	21.35	-	-	65.48	65.48	-	-	-	13.16	13.16	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			1.0km以下	1,692.0	21.35	21.35	-	-	65.52	65.52	-	-	-	13.13	13.13	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			1.5km以下	1,973.0	21.35	21.35	-	-	65.52	65.52	-	-	-	13.13	13.13	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			2.0km以下	2,255.0	21.34	21.34	-	-	65.53	65.53	-	-	-	13.13	13.13	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			2.5km以下	2,537.0	21.34	21.34	-	-	65.52	65.52	-	-	-	13.14	13.14	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			3.5km以下	2,819.0	21.33	21.33	-	-	65.51	65.51	-	-	-	13.17	13.17	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			4.5km以下	3,101.0	21.32	21.32	-	-	65.52	65.52	-	-	-	13.16	13.16	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			6.0km以下	3,664.0	21.32	21.32	-	-	65.52	65.52	-	-	-	13.16	13.16	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			8.0km以下	4,228.0	21.36	21.36	-	-	65.49	65.49	-	-	-	13.15	13.15	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			10.5km以下	5,074.0	21.35	21.35	-	-	65.50	65.50	-	-	-	13.15	13.15	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			14.5km以下	6,483.0	21.34	21.34	-	-	65.51	65.51	-	-	-	13.15	13.15	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			23.0km以下	8,456.0	21.34	21.34	-	-	65.51	65.51	-	-	-	13.15	13.15	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			60.0km以下	12,690.0	21.35	21.35	-	-	65.51	65.51	-	-	-	13.15	13.15	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
	無し			0.3km以下	1,362.0	47.57	47.57	-	-	32.57	32.57	-	-	-	19.85	19.85	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
				1.5km以下	1,532.0	47.62	47.62	-	-	32.53	32.53	-	-	-	19.86	19.86	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
				3.5km以下	1,759.0	47.61	47.61	-	-	32.54	32.54	-	-	-	19.85	19.85	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
				6.5km以下	2,156.0	47.59	47.59	-	-	32.54	32.54	-	-	-	19.87	19.87	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
				11.5km以下	2,666.0	47.60	47.60	-	-	32.56	32.56	-	-	-	19.84	19.84	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
				22.0km以下	3,574.0	47.58	47.58	-	-	32.55	32.55	-	-	-	19.87	19.87	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-

No.29 【 穀運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考		
般発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)		K				R				Z				K (*印:賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
機械積込 (騒音対策不要, 舗装版厚15cm 以下)	有り		60.0km以下	5,332.0	47.58	47.58	-	-	32.55	32.55	-	-	-	19.87	19.87	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
			0.3km以下	1,362.0	47.57	47.57	-	-	32.57	32.57	-	-	-	19.85	19.85	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
			1.5km以下	1,532.0	47.62	47.62	-	-	32.53	32.53	-	-	-	19.86	19.86	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
			3.5km以下	1,759.0	47.61	47.61	-	-	32.54	32.54	-	-	-	19.85	19.85	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
			6.0km以下	2,156.0	47.59	47.59	-	-	32.54	32.54	-	-	-	19.87	19.87	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
			10.5km以下	2,666.0	47.60	47.60	-	-	32.56	32.56	-	-	-	19.84	19.84	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
			19.5km以下	3,574.0	47.58	47.58	-	-	32.55	32.55	-	-	-	19.87	19.87	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
			60.0km以下	5,332.0	47.58	47.58	-	-	32.55	32.55	-	-	-	19.87	19.87	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
	無し			0.3km以下	1,269.0	21.36	21.36	-	-	65.48	65.48	-	-	-	13.16	13.16	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
				1.0km以下	1,410.0	21.36	21.36	-	-	65.51	65.51	-	-	-	13.13	13.13	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
				1.5km以下	1,691.0	21.35	21.35	-	-	65.52	65.52	-	-	-	13.13	13.13	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
				2.5km以下	1,973.0	21.35	21.35	-	-	65.52	65.52	-	-	-	13.13	13.13	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
				3.0km以下	2,255.0	21.34	21.34	-	-	65.53	65.53	-	-	-	13.13	13.13	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
				3.5km以下	2,537.0	21.34	21.34	-	-	65.52	65.52	-	-	-	13.14	13.14	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
4.5km以下				2,819.0	21.33	21.33	-	-	65.51	65.51	-	-	-	13.17	13.17	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
5.5km以下				3,101.0	21.32	21.32	-	-	65.52	65.52	-	-	-	13.16	13.16	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
7.0km以下				3,664.0	21.32	21.32	-	-	65.52	65.52	-	-	-	13.16	13.16	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
9.0km以下				4,228.0	21.36	21.36	-	-	65.49	65.49	-	-	-	13.15	13.15	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
12.0km以下	5,074.0	21.35	21.35	-	-	65.50	65.50	-	-	-	13.15	13.15	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-				
17.0km以下	6,483.0	21.34	21.34	-	-	65.51	65.51	-	-	-	13.15	13.15	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-				

No.29 【 穀運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考
般発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)		K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
機械積込 (小規模土工)		有り	28.5km以下	8,456.0	21.34	21.34	-	65.51	65.51	-	-	-	13.15	13.15	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			60.0km以下	12,690.0	21.35	21.35	-	65.51	65.51	-	-	-	13.15	13.15	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			0.3km以下	1,269.0	21.36	21.36	-	65.48	65.48	-	-	-	13.16	13.16	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			1.0km以下	1,410.0	21.36	21.36	-	65.51	65.51	-	-	-	13.13	13.13	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			1.5km以下	1,691.0	21.35	21.35	-	65.52	65.52	-	-	-	13.13	13.13	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			2.5km以下	1,973.0	21.35	21.35	-	65.52	65.52	-	-	-	13.13	13.13	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			3.0km以下	2,255.0	21.34	21.34	-	65.53	65.53	-	-	-	13.13	13.13	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			3.5km以下	2,537.0	21.34	21.34	-	65.52	65.52	-	-	-	13.14	13.14	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			4.5km以下	2,819.0	21.33	21.33	-	65.51	65.51	-	-	-	13.17	13.17	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			5.0km以下	3,101.0	21.32	21.32	-	65.52	65.52	-	-	-	13.16	13.16	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			6.5km以下	3,664.0	21.32	21.32	-	65.52	65.52	-	-	-	13.16	13.16	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			8.0km以下	4,228.0	21.36	21.36	-	65.49	65.49	-	-	-	13.15	13.15	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			11.0km以下	5,074.0	21.35	21.35	-	65.50	65.50	-	-	-	13.15	13.15	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			15.0km以下	6,483.0	21.34	21.34	-	65.51	65.51	-	-	-	13.15	13.15	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			24.0km以下	8,456.0	21.34	21.34	-	65.51	65.51	-	-	-	13.15	13.15	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
60.0km以下	12,690.0	21.35	21.35	-	65.51	65.51	-	-	-	13.15	13.15	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-				
		無し	0.5km以下	841.7	26.60	26.60	-	54.87	54.87	-	-	-	18.53	18.53	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 4 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			2.0km以下	1,011.0	26.63	26.63	-	54.85	54.85	-	-	-	18.51	18.51	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 4 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			3.5km以下	1,179.0	26.66	26.66	-	54.84	54.84	-	-	-	18.51	18.51	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 4 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			6.5km以下	1,516.0	26.67	26.67	-	54.85	54.85	-	-	-	18.48	18.48	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 4 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	

No.29 【 殻運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考		
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)		K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
舗装版破砕積込み (電線共同溝)	機械積込	有り	11.5km以下	2,021.0	26.68	26.68	-	54.85	54.85	-	-	-	18.47	18.47	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 4 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			26.5km以下	3,031.0	26.68	26.68	-	54.84	54.84	-	-	-	18.49	18.49	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 4 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			60.0km以下	6,061.0	26.67	26.67	-	54.84	54.84	-	-	-	18.48	18.48	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 4 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	841.7	26.60	26.60	-	54.87	54.87	-	-	-	18.53	18.53	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 4 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,011.0	26.63	26.63	-	54.85	54.85	-	-	-	18.51	18.51	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 4 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,179.0	26.66	26.66	-	54.84	54.84	-	-	-	18.51	18.51	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 4 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,516.0	26.67	26.67	-	54.85	54.85	-	-	-	18.48	18.48	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 4 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,021.0	26.68	26.68	-	54.85	54.85	-	-	-	18.47	18.47	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 4 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			22.5km以下	3,031.0	26.68	26.68	-	54.84	54.84	-	-	-	18.49	18.49	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 4 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
60.0km以下	6,061.0	26.67	26.67	-	54.84	54.84	-	-	-	18.48	18.48	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 4 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
		無し	0.5km以下	464.9	49.46	49.46	-	30.54	30.54	-	-	-	20.00	20.00	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	557.9	49.37	49.37	-	30.52	30.52	-	-	-	20.11	20.11	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	650.9	49.31	49.31	-	30.57	30.57	-	-	-	20.12	20.12	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	743.9	49.33	49.33	-	30.51	30.51	-	-	-	20.16	20.16	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	836.9	49.34	49.34	-	30.59	30.59	-	-	-	20.07	20.07	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,023.0	49.32	49.32	-	30.53	30.53	-	-	-	20.16	20.16	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,302.0	49.31	49.31	-	30.57	30.57	-	-	-	20.12	20.12	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,488.0	49.36	49.36	-	30.53	30.53	-	-	-	20.11	20.11	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.0km以下	1,721.0	49.36	49.36	-	30.52	30.52	-	-	-	20.12	20.12	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
16.5km以下	2,093.0	49.33	49.33	-	30.54	30.54	-	-	-	20.12	20.12	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			

No.29 【 穀運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分		DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考		
般発生作業	積込工法区分				K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
吹付法面 取壊し(モルタル)	機械積込		25.5km以下	2,604.0	49.35	49.35	-	-	30.55	30.55	-	-	-	20.10	20.10	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			60.0km以下	3,487.0	49.34	49.34	-	-	30.55	30.55	-	-	-	20.11	20.11	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		有り	0.5km以下	464.9	49.46	49.46	-	-	30.54	30.54	-	-	-	20.00	20.00	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	557.9	49.37	49.37	-	-	30.52	30.52	-	-	-	20.11	20.11	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	650.9	49.31	49.31	-	-	30.57	30.57	-	-	-	20.12	20.12	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	743.9	49.33	49.33	-	-	30.51	30.51	-	-	-	20.16	20.16	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	836.9	49.34	49.34	-	-	30.59	30.59	-	-	-	20.07	20.07	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,023.0	49.32	49.32	-	-	30.53	30.53	-	-	-	20.16	20.16	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,302.0	49.31	49.31	-	-	30.57	30.57	-	-	-	20.12	20.12	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,488.0	49.36	49.36	-	-	30.53	30.53	-	-	-	20.11	20.11	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			11.0km以下	1,721.0	49.36	49.36	-	-	30.52	30.52	-	-	-	20.12	20.12	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,093.0	49.33	49.33	-	-	30.54	30.54	-	-	-	20.12	20.12	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			22.0km以下	2,604.0	49.35	49.35	-	-	30.55	30.55	-	-	-	20.10	20.10	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			42.0km以下	3,487.0	49.34	49.34	-	-	30.55	30.55	-	-	-	20.11	20.11	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
60.0km以下	5,254.0	49.33	49.33	-	-	30.56	30.56	-	-	-	20.11	20.11	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格											備考							
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4						
		1個	0.5km以下	1,477	50.68	50.68	-	-	28.25	28.25	-	-	21.07	21.07	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		1個	1.0km以下	1,594	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	21.08	21.08	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		1個	1.5km以下	1,828	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	21.06	21.06	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		1個	2.0km以下	1,946	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	21.08	21.08	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		1個	2.5km以下	2,180	50.67	50.67	-	-	28.27	28.27	-	-	21.06	21.06	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		1個	3.0km以下	2,414	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	21.09	21.09	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		1個	3.5km以下	2,531	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	21.09	21.09	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		1個	4.0km以下	2,766	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	21.08	21.08	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		1個	4.5km以下	2,883	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	21.09	21.09	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		1個	5.0km以下	3,117	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	21.08	21.08	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		1個	5.5km以下	3,351	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	21.07	21.07	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		1個	6.0km以下	3,468	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	21.08	21.08	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		1個	6.5km以下	3,702	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	21.07	21.07	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		1個	7.0km以下	3,936	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	21.09	21.09	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		1個	7.5km以下	4,055	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	21.09	21.09	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		1個	8.5km以下	4,173	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	21.09	21.09	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		1個	9.5km以下	4,524	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	21.09	21.09	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		1個	10.5km以下	4,876	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	21.08	21.08	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		1個	11.5km以下	5,342	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	21.08	21.08	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		1個	12.5km以下	5,693	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	21.08	21.08	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格											備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4				
			14.0km以下	6,045	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
			15.0km以下	6,633	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
		2個	0.5km以下	1,359	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
			1.0km以下	1,418	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
			1.5km以下	1,535	50.62	50.62	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.11	21.11	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
			2.0km以下	1,594	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
			2.5km以下	1,711	50.61	50.61	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
			3.0km以下	1,828	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
			3.5km以下	1,887	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
			4.0km以下	2,004	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
			4.5km以下	2,062	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
			5.0km以下	2,180	50.67	50.67	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
			5.5km以下	2,297	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
			6.0km以下	2,355	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
			6.5km以下	2,472	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
			7.0km以下	2,590	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
			7.5km以下	2,648	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
			8.5km以下	2,708	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
		9.5km以下	2,883	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
		10.5km以下	3,058	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比															代表機労材規格											備考													
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当り ブロック積載個数	トラック1台当り 運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S												
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4														
			11.5km以下	3,293	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			12.5km以下	3,468	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			14.0km以下	3,645	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			15.0km以下	3,936	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3個	0.5km以下	1,321	50.68	50.68	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			1.0km以下	1,359	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			1.5km以下	1,438	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2.0km以下	1,477	50.68	50.68	-	-	28.25	28.25	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,555	50.61	50.61	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,633	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,672	50.66	50.66	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.05	21.05	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,750	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,790	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,867	50.64	50.64	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,946	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,984	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,062	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,140	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,180	50.67	50.67	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		8.5km以下	2,219	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比															代表機労材規格										備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4			
			9.5km以下	2,336	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
			10.5km以下	2,453	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
			11.5km以下	2,609	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
			12.5km以下	2,726	50.62	50.62	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
			14.0km以下	2,843	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
			15.0km以下	3,039	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		4個	0.5km以下	1,301	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
			1.0km以下	1,330	50.68	50.68	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.05	21.05	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
			1.5km以下	1,389	50.61	50.61	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
			2.0km以下	1,418	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
			2.5km以下	1,477	50.68	50.68	-	-	28.25	28.25	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
			3.0km以下	1,535	50.62	50.62	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.11	21.11	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
			3.5km以下	1,565	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
			4.0km以下	1,623	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
			4.5km以下	1,652	50.67	50.67	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
			5.0km以下	1,711	50.61	50.61	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
			5.5km以下	1,769	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
			6.0km以下	1,799	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
			6.5km以下	1,858	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		7.0km以下	1,916	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考							
消波根固めブロック規格	作業区分		トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	K				R				Z				K (*印: 賃料)				R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		S						
		7.5km以下	1,946	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
		8.5km以下	1,974	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
		9.5km以下	2,062	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
		10.5km以下	2,150	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
		11.5km以下	2,268	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
		12.5km以下	2,355	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
		14.0km以下	2,443	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
		15.0km以下	2,590	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
		0.5km以下	1,289	50.66	50.66	-	-	28.24	28.24	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
		1.0km以下	1,313	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
		1.5km以下	1,359	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
		2.0km以下	1,383	50.61	50.61	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.11	21.11	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
		2.5km以下	1,430	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
		3.0km以下	1,477	50.68	50.68	-	-	28.25	28.25	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
		3.5km以下	1,500	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
		4.0km以下	1,547	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
		4.5km以下	1,570	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
		5.0km以下	1,617	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
		5.5km以下	1,664	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
		6.0km以下	1,688	50.62	50.62	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
		5個																																

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格											備考									
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4								
			6.5km以下	1,735	50.63	50.63	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.11	21.11	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,782	50.62	50.62	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,805	50.67	50.67	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,828	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,899	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,969	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,062	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,133	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,204	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,320	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,281	50.66	50.66	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,301	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,340	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,359	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,399	50.64	50.64	-	-	28.25	28.25	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,438	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,457	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,496	50.67	50.67	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,516	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,555	50.61	50.61	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格											備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4		
積込・荷卸	6個	5.5km以下	1,594	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		6.0km以下	1,614	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		6.5km以下	1,652	50.67	50.67	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		7.0km以下	1,692	50.65	50.65	-	-	28.25	28.25	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		7.5km以下	1,711	50.61	50.61	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		8.5km以下	1,730	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		9.5km以下	1,790	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		10.5km以下	1,848	50.68	50.68	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		11.5km以下	1,926	50.62	50.62	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		12.5km以下	1,984	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
	14.0km以下	2,043	50.61	50.61	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
	15.0km以下	2,140	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
	0.5km以下	1,276	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
		1.0km以下	1,293	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		1.5km以下	1,326	50.60	50.60	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.12	21.12	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		2.0km以下	1,342	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		2.5km以下	1,376	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		3.0km以下	1,410	50.64	50.64	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		3.5km以下	1,426	50.63	50.63	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.11	21.11	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		4.0km以下	1,460	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格										備考						
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				K (*印：賃料)				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4					
	7個	4.5km以下	1,477	50.68	50.68	-	-	28.25	28.25	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		5.0km以下	1,510	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		5.5km以下	1,543	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		6.0km以下	1,560	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		6.5km以下	1,594	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		7.0km以下	1,627	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		7.5km以下	1,644	50.64	50.64	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		8.5km以下	1,661	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		9.5km以下	1,711	50.61	50.61	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		10.5km以下	1,761	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		11.5km以下	1,828	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		12.5km以下	1,879	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		14.0km以下	1,929	50.65	50.65	-	-	28.25	28.25	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		15.0km以下	2,012	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5km以下	1,271	50.67	50.67	-	-	28.25	28.25	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		1.0km以下	1,286	50.62	50.62	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5km以下	1,316	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		2.0km以下	1,330	50.68	50.68	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.05	21.05	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		2.5km以下	1,359	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		3.0km以下	1,389	50.61	50.61	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分		機材構成比														代表機材規格											備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印: 賃料)			R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4			
		8個	3.5km以下	1,404	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		8個	4.0km以下	1,432	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		8個	4.5km以下	1,447	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		8個	5.0km以下	1,477	50.68	50.68	-	-	28.25	28.25	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		8個	5.5km以下	1,506	50.66	50.66	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.05	21.05	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		8個	6.0km以下	1,521	50.62	50.62	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		8個	6.5km以下	1,550	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		8個	7.0km以下	1,579	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		8個	7.5km以下	1,594	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		8個	8.5km以下	1,608	50.62	50.62	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		8個	9.5km以下	1,652	50.67	50.67	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		8個	10.5km以下	1,697	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		8個	11.5km以下	1,755	50.66	50.66	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		8個	12.5km以下	1,799	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		8個	14.0km以下	1,843	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		8個	15.0km以下	1,916	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		8個	0.5km以下	1,269	50.63	50.63	-	-	28.31	28.31	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		8個	1.0km以下	1,281	50.66	50.66	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		8個	1.5km以下	1,307	50.61	50.61	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		8個	2.0km以下	1,321	50.68	50.68	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数		トラック1台当り運搬距離	K				R				Z				K (*印：賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
		2.5km以下	1,347	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		3.0km以下	1,373	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		3.5km以下	1,385	50.61	50.61	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		4.0km以下	1,411	50.64	50.64	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		4.5km以下	1,425	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		5.0km以下	1,451	50.62	50.62	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		5.5km以下	1,477	50.68	50.68	-	-	28.25	28.25	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		6.0km以下	1,490	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		6.5km以下	1,516	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		7.0km以下	1,542	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		7.5km以下	1,555	50.61	50.61	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		8.5km以下	1,568	50.67	50.67	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		9.5km以下	1,607	50.62	50.62	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.11	21.11	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		10.5km以下	1,646	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		11.5km以下	1,698	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		12.5km以下	1,737	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		14.0km以下	1,776	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		15.0km以下	1,841	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		0.5km以下	1,266	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		1.0km以下	1,278	50.67	50.67	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分		標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考
消波根固めブロック規格	作業区分		トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	K				R				Z				K (*印：賃料)			R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
		1,301	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		1,313	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		1,336	50.60	50.60	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.11	21.11	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		1,359	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		1,371	50.62	50.62	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		1,394	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		1,406	50.64	50.64	-	-	28.31	28.31	-	-	-	21.05	21.05	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		1,430	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		1,454	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		1,465	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		1,489	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		1,512	50.63	50.63	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.11	21.11	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		1,524	50.62	50.62	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		1,535	50.62	50.62	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.11	21.11	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		1,570	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		1,605	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		1,652	50.67	50.67	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		1,688	50.62	50.62	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		1,723	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		1,782	50.62	50.62	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考									
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数		トラック1台当り運搬距離	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S										
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S											
			0.5km以下	1,260	50.63	50.63	-	-	28.25	28.25	-	-	-	21.11	21.11	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,269	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,288	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,297	50.62	50.62	-	-	28.32	28.32	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,314	50.61	50.61	-	-	28.31	28.31	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,333	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,342	50.63	50.63	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,359	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,368	50.66	50.66	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.05	21.05	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,387	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,405	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		11個以上15個以下	6.0km以下	1,413	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,432	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,449	50.66	50.66	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.05	21.05	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,458	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,468	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,495	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,522	50.62	50.62	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,558	50.67	50.67	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,585	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格										備考																	
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)				R					Z				S												
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4															
			14.0km以下	1,612	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,657	50.66	50.66	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		15個以上23個以下	0.5km以下	1,255	50.64	50.64	-	-	28.31	28.31	-	-	-	21.05	21.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,261	50.63	50.63	-	-	28.25	28.25	-	-	-	21.11	21.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,274	50.67	50.67	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.05	21.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,279	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,292	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,304	50.61	50.61	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,310	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,323	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,329	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,341	50.63	50.63	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,354	50.63	50.63	-	-	28.31	28.31	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,359	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,372	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,385	50.65	50.65	-	-	28.25	28.25	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,390	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,397	50.64	50.64	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		9.5km以下	1,415	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
		10.5km以下	1,434	50.66	50.66	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分		標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考				
消波根固めブロック規格	作業区分		トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	K				R				Z				K (*印：賃料)			R				Z					S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
			11.5km以下	1,458	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,477	50.68	50.68	-	-	28.25	28.25	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,495	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,526	50.66	50.66	-	-	28.24	28.24	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,524	50.62	50.62	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,640	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,875	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,993	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,227	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,461	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,578	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,812	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,930	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	3,164	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	3,398	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		1個	6.0km以下	3,515	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	3,749	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	3,984	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	4,102	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	4,218	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格											備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4				
			9.5km以下	4,571	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	4,920	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	5,392	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	5,744	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	6,093	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	6,677	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		2個	0.5km以下	1,406	50.64	50.64	-	-	28.31	28.31	-	-	-	21.05	21.05	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,465	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,582	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,640	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,758	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,875	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,934	50.62	50.62	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,050	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,109	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,227	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,343	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,402	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,519	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		7.0km以下	2,637	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格											備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4				
			7.5km以下	2,695	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,754	50.64	50.64	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,930	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	3,106	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	3,340	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	3,515	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	3,690	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	3,984	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		3個	0.5km以下	1,367	50.66	50.66	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,406	50.64	50.64	-	-	28.31	28.31	-	-	-	21.05	21.05	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,484	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,524	50.62	50.62	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,602	50.62	50.62	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,680	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,719	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,797	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,836	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,915	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.11	21.11	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,993	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,031	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格											備考									
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4								
			6.5km以下	2,109	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,187	50.66	50.66	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,227	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,266	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,383	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,500	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,656	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,774	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,891	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			15.0km以下	3,087	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,348	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,377	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,436	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,465	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,524	50.62	50.62	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,582	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,611	50.65	50.65	-	-	28.24	28.24	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,670	50.66	50.66	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,700	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,758	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格											備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4			
	4個	5.5km以下	1,816	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
		6.0km以下	1,846	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
		6.5km以下	1,905	50.63	50.63	-	-	28.31	28.31	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
		7.0km以下	1,963	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
		7.5km以下	1,993	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
		8.5km以下	2,022	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
		9.5km以下	2,109	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
		10.5km以下	2,197	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
		11.5km以下	2,315	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
		12.5km以下	2,402	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
	14.0km以下	2,490	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-		
	15.0km以下	2,637	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-		
			0.5km以下	1,336	50.60	50.60	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.11	21.11	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
			1.0km以下	1,359	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
			1.5km以下	1,406	50.64	50.64	-	-	28.31	28.31	-	-	-	21.05	21.05	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
			2.0km以下	1,430	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
			2.5km以下	1,477	50.68	50.68	-	-	28.25	28.25	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
			3.0km以下	1,524	50.62	50.62	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
			3.5km以下	1,547	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
			4.0km以下	1,594	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分		機材構成比														代表機材規格											備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4		
	5個	4.5km以下	1,617	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		5.0km以下	1,664	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		5.5km以下	1,711	50.61	50.61	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		6.0km以下	1,735	50.63	50.63	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.11	21.11	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		6.5km以下	1,782	50.62	50.62	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		7.0km以下	1,828	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		7.5km以下	1,852	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		8.5km以下	1,875	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		9.5km以下	1,946	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		10.5km以下	2,016	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		11.5km以下	2,109	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		12.5km以下	2,180	50.67	50.67	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		14.0km以下	2,250	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		15.0km以下	2,367	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
			0.5km以下	1,328	50.60	50.60	-	-	28.31	28.31	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-
	1.0km以下		1,348	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
	1.5km以下		1,387	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
	2.0km以下		1,406	50.64	50.64	-	-	28.31	28.31	-	-	-	21.05	21.05	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
	2.5km以下		1,445	50.62	50.62	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
	3.0km以下		1,484	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格											備考							
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4						
2.5t以下	積込・据付(乱積)	6個	3.5km以下	1,504	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
			4.0km以下	1,543	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
			4.5km以下	1,562	50.64	50.64	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
			5.0km以下	1,602	50.62	50.62	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
			5.5km以下	1,640	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
			6.0km以下	1,660	50.66	50.66	-	-	28.25	28.25	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
			6.5km以下	1,700	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
			7.0km以下	1,738	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
			7.5km以下	1,758	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
			8.5km以下	1,778	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
		9.5km以下	1,836	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
		10.5km以下	1,895	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
		11.5km以下	1,973	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
		12.5km以下	2,031	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
		14.0km以下	2,090	50.62	50.62	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
		15.0km以下	2,187	50.66	50.66	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
					0.5km以下	1,323	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
					1.0km以下	1,340	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
					1.5km以下	1,373	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
					2.0km以下	1,390	50.61	50.61	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考		
消波根固めブロック規格	作業区分		トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	K				R				Z				K (*印: 賃料)				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
7個	2.5km以下	1,423	50.67	50.67	-	-	28.25	28.25	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	3.0km以下	1,456	50.62	50.62	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	3.5km以下	1,473	50.68	50.68	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	4.0km以下	1,507	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	4.5km以下	1,524	50.62	50.62	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	5.0km以下	1,557	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	5.5km以下	1,591	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	6.0km以下	1,607	50.65	50.65	-	-	28.25	28.25	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	6.5km以下	1,640	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	7.0km以下	1,674	50.66	50.66	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	7.5km以下	1,691	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	8.5km以下	1,707	50.62	50.62	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	9.5km以下	1,758	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	10.5km以下	1,808	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	11.5km以下	1,875	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	12.5km以下	1,925	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	14.0km以下	1,976	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
15.0km以下	2,059	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
0.5km以下	1,319	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
1.0km以下	1,333	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格											備考								
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当り ブロック積載個数	トラック1台当り 運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4							
		8個	1.5km以下	1,363	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
		8個	2.0km以下	1,377	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
		8個	2.5km以下	1,406	50.64	50.64	-	-	28.31	28.31	-	-	-	21.05	21.05	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
		8個	3.0km以下	1,436	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
		8個	3.5km以下	1,451	50.62	50.62	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
		8個	4.0km以下	1,480	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
		8個	4.5km以下	1,494	50.67	50.67	-	-	28.25	28.25	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
		8個	5.0km以下	1,524	50.62	50.62	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
		8個	5.5km以下	1,553	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
		8個	6.0km以下	1,567	50.67	50.67	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
		8個	6.5km以下	1,597	50.63	50.63	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.12	21.12	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
		8個	7.0km以下	1,626	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
		8個	7.5km以下	1,640	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
		8個	8.5km以下	1,655	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
		8個	9.5km以下	1,700	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
		8個	10.5km以下	1,743	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
		8個	11.5km以下	1,802	50.61	50.61	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
		8個	12.5km以下	1,846	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
		8個	14.0km以下	1,889	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
		8個	15.0km以下	1,963	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格											備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				K (*印：賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
			0.5km以下	1,315	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,328	50.60	50.60	-	-	28.31	28.31	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,354	50.66	50.66	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.05	21.05	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,367	50.66	50.66	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,393	50.61	50.61	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.11	21.11	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,420	50.67	50.67	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,432	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,458	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,471	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,497	50.63	50.63	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.11	21.11	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,524	50.62	50.62	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		9個	6.0km以下	1,536	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,562	50.64	50.64	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,588	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,602	50.62	50.62	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,614	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,654	50.60	50.60	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,693	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,745	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,784	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格											備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4				
			14.0km以下	1,823	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,888	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		10個	0.5km以下	1,313	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,324	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,348	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,359	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,383	50.61	50.61	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.11	21.11	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,406	50.64	50.64	-	-	28.31	28.31	-	-	-	21.05	21.05	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,418	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,442	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,454	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,477	50.68	50.68	-	-	28.25	28.25	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,500	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,512	50.63	50.63	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.11	21.11	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,535	50.62	50.62	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.11	21.11	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,559	50.61	50.61	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,570	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,582	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		9.5km以下	1,617	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
		10.5km以下	1,652	50.67	50.67	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格											備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4				
			11.5km以下	1,700	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,735	50.63	50.63	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.11	21.11	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,769	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,828	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		11個以上15個以下	0.5km以下	1,307	50.61	50.61	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,316	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,335	50.67	50.67	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,343	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,361	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,380	50.62	50.62	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,388	50.65	50.65	-	-	28.24	28.24	-	-	-	21.11	21.11	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,406	50.64	50.64	-	-	28.31	28.31	-	-	-	21.05	21.05	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,416	50.67	50.67	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,433	50.66	50.66	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,451	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,461	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,479	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,496	50.67	50.67	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		7.5km以下	1,506	50.63	50.63	-	-	28.31	28.31	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
		8.5km以下	1,515	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考									
消波根固めブロック規格	作業区分		トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	K				R				Z				K (*印：賃料)				R				Z					S								
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
			9.5km以下	1,542	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,569	50.61	50.61	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,605	50.62	50.62	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,632	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,659	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,704	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,302	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,308	50.61	50.61	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,320	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,326	50.60	50.60	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.12	21.12	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,339	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,351	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,357	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,369	50.62	50.62	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.11	21.11	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,375	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,388	50.65	50.65	-	-	28.24	28.24	-	-	-	21.11	21.11	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,400	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		15個以上23個以下	6.0km以下	1,406	50.64	50.64	-	-	28.31	28.31	-	-	-	21.05	21.05	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,418	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,431	50.59	50.59	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
消波根固めブロック規格	作業区分		トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	K				R				Z				K (*印: 賃料)				R				Z					S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
		7.5km以下	1,437	50.66	50.66	-	-	28.25	28.25	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
		8.5km以下	1,444	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
		9.5km以下	1,462	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
		10.5km以下	1,480	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
		11.5km以下	1,505	50.66	50.66	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
		12.5km以下	1,524	50.62	50.62	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
		14.0km以下	1,542	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
		15.0km以下	1,573	50.60	50.60	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.11	21.11	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
			0.5km以下	1,746	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
			1.0km以下	1,863	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
			1.5km以下	2,097	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
			2.0km以下	2,215	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
			2.5km以下	2,449	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
			3.0km以下	2,684	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
			3.5km以下	2,801	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
			4.0km以下	3,035	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
			4.5km以下	3,153	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
			5.0km以下	3,387	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
5.5km以下	3,620	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-			
6.0km以下	3,738	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-			

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格											備考										
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S								
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4									
			6.5km以下	3,972	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			7.0km以下	4,207	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			7.5km以下	4,324	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			8.5km以下	4,441	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			9.5km以下	4,793	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10.5km以下	5,143	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			11.5km以下	5,611	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			12.5km以下	5,963	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			14.0km以下	6,317	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			15.0km以下	6,900	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,629	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,688	50.62	50.62	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,805	50.67	50.67	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,863	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,981	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,097	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,157	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,273	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,332	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,449	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格											備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4			
		2個	5.5km以下	2,566	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			6.0km以下	2,625	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			6.5km以下	2,742	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			7.0km以下	2,860	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			7.5km以下	2,917	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			8.5km以下	2,977	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			9.5km以下	3,153	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			10.5km以下	3,328	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			11.5km以下	3,562	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			12.5km以下	3,738	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		14.0km以下	3,915	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
		15.0km以下	4,207	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
		0.5km以下	1,590	50.66	50.66	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
			1.0km以下	1,629	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			1.5km以下	1,707	50.62	50.62	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			2.0km以下	1,746	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			2.5km以下	1,825	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			3.0km以下	1,903	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			3.5km以下	1,941	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			4.0km以下	2,019	50.62	50.62	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格											備考						
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4					
		3個	4.5km以下	2,058	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-		
			5.0km以下	2,137	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-		
			5.5km以下	2,215	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-		
			6.0km以下	2,254	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-		
			6.5km以下	2,332	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-		
			7.0km以下	2,410	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-		
			7.5km以下	2,449	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-		
			8.5km以下	2,488	50.64	50.64	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-		
			9.5km以下	2,605	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-		
			10.5km以下	2,723	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-		
		11.5km以下	2,879	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-			
		12.5km以下	2,996	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-			
		14.0km以下	3,114	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-			
		15.0km以下	3,309	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-			
					0.5km以下	1,570	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
					1.0km以下	1,600	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
					1.5km以下	1,658	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
					2.0km以下	1,688	50.62	50.62	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
					2.5km以下	1,746	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
					3.0km以下	1,805	50.67	50.67	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格										備考							
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当り ブロック積載個数	トラック1台当り 運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)				R					Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4					
		4個	3.5km以下	1,834	50.63	50.63	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.11	21.11	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
			4.0km以下	1,893	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
			4.5km以下	1,922	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
			5.0km以下	1,981	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
			5.5km以下	2,039	50.61	50.61	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
			6.0km以下	2,069	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
			6.5km以下	2,127	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
			7.0km以下	2,185	50.62	50.62	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
			7.5km以下	2,215	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
			8.5km以下	2,244	50.62	50.62	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
			9.5km以下	2,332	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
			10.5km以下	2,419	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
			11.5km以下	2,538	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
			12.5km以下	2,625	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
			14.0km以下	2,713	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
			15.0km以下	2,860	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
			0.5km以下	1,559	50.61	50.61	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
			1.0km以下	1,582	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
			1.5km以下	1,629	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
			2.0km以下	1,652	50.67	50.67	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考					
消波根固めブロック規格	作業区分		トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	K				R				Z					K (*印：賃料)				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
		2.5km以下	1,700	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		3.0km以下	1,746	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		3.5km以下	1,769	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		4.0km以下	1,816	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		4.5km以下	1,839	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		5.0km以下	1,887	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		5.5km以下	1,934	50.62	50.62	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		6.0km以下	1,957	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		6.5km以下	2,004	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		7.0km以下	2,050	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		7.5km以下	2,074	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		8.5km以下	2,097	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		9.5km以下	2,168	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		10.5km以下	2,239	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		11.5km以下	2,332	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		12.5km以下	2,402	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		14.0km以下	2,472	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		15.0km以下	2,590	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		0.5km以下	1,551	50.61	50.61	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		1.0km以下	1,570	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格											備考						
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				K (*印：賃料)				R				Z	S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4	S				
		6個	1.5km以下	1,610	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,629	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,668	50.60	50.60	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,707	50.62	50.62	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,727	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,766	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,785	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,825	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,863	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,883	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,922	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,961	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,981	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,000	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,058	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,117	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		11.5km以下	2,195	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
		12.5km以下	2,254	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
		14.0km以下	2,312	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
		15.0km以下	2,410	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

単位：円/台(10分)

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当り ブロック積載個数		ブロック1台当り 運搬距離	K				R				Z				K (*印：賃料)			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
			0.5km以下	1,546	50.61	50.61	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,562	50.64	50.64	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,596	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,612	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,645	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,679	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,696	50.65	50.65	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.05	21.05	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,729	50.64	50.64	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,746	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,780	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,813	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,830	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,863	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,897	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,913	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,930	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,981	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,031	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,097	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,147	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格											備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4				
			14.0km以下	2,198	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,282	50.66	50.66	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		8個	0.5km以下	1,541	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,555	50.61	50.61	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,585	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,600	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,629	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,658	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,673	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,702	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,716	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,746	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,775	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,790	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,819	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,849	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,863	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,878	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		9.5km以下	1,922	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
		10.5km以下	1,966	50.64	50.64	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分		機材構成比														代表機材規格											備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当り ブロック積載個数	トラック1台当り 運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4				
			11.5km以下	2,024	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,069	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,112	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,185	50.62	50.62	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		9個	0.5km以下	1,538	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,551	50.61	50.61	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,577	50.67	50.67	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.05	21.05	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,590	50.66	50.66	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,616	50.62	50.62	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,642	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,655	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,681	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,694	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,720	50.67	50.67	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,746	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,759	50.65	50.65	-	-	28.25	28.25	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,785	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,811	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		7.5km以下	1,825	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
		8.5km以下	1,837	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格											備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4				
			9.5km以下	1,877	50.61	50.61	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,915	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,967	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,007	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,046	50.64	50.64	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,111	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		10個	0.5km以下	1,535	50.62	50.62	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.11	21.11	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,547	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,570	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,582	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,605	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,629	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,640	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,664	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,676	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,700	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,723	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,735	50.63	50.63	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.11	21.11	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,758	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		7.0km以下	1,782	50.62	50.62	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考						
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当り ブロック積載個数	ブロック1台当り 運搬距離		K				R				Z					S			K (*印：賃料)				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
			7.5km以下	1,793	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			8.5km以下	1,805	50.67	50.67	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			9.5km以下	1,839	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			10.5km以下	1,875	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			11.5km以下	1,922	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			12.5km以下	1,957	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			14.0km以下	1,993	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			15.0km以下	2,050	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
		11個以上15個以下	0.5km以下	1,530	50.65	50.65	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.05	21.05	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			1.0km以下	1,539	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,557	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,566	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,584	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,602	50.62	50.62	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,611	50.65	50.65	-	-	28.24	28.24	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,629	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,638	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,656	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,674	50.66	50.66	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,683	50.62	50.62	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格											備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4				
			6.5km以下	1,701	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,719	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,728	50.64	50.64	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,737	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,764	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,791	50.67	50.67	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,827	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,854	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,882	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,927	50.62	50.62	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,524	50.62	50.62	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,530	50.65	50.65	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.05	21.05	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,543	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,549	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,561	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,574	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,580	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,592	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.11	21.11	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,598	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,610	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考		
消波根固めブロック規格	作業区分		トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	K				R				Z				K (*印：賃料)				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
15個以上23個以下	5.5km以下	1,623	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
	6.0km以下	1,629	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
	6.5km以下	1,641	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
	7.0km以下	1,654	50.60	50.60	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
	7.5km以下	1,660	50.66	50.66	-	-	28.25	28.25	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
	8.5km以下	1,666	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
	9.5km以下	1,685	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
	10.5km以下	1,703	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
	11.5km以下	1,728	50.67	50.67	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
	12.5km以下	1,746	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
	14.0km以下	1,764	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
15.0km以下	1,796	50.61	50.61	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-		
0.5km以下	0.5km以下	1,547	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
	1.0km以下	1,664	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
	1.5km以下	1,899	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
	2.0km以下	2,016	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
	2.5km以下	2,250	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
	3.0km以下	2,485	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
	3.5km以下	2,602	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
	4.0km以下	2,836	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格											備考								
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4							
		1個	4.5km以下	2,953	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
		1個	5.0km以下	3,187	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
		1個	5.5km以下	3,421	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
		1個	6.0km以下	3,539	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
		1個	6.5km以下	3,774	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
		1個	7.0km以下	4,008	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
		1個	7.5km以下	4,123	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
		1個	8.5km以下	4,243	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
		1個	9.5km以下	4,592	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
		1個	10.5km以下	4,944	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
		1個	11.5km以下	5,412	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
		1個	12.5km以下	5,763	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
		1個	14.0km以下	6,119	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
		1個	15.0km以下	6,702	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
		1個	0.5km以下	1,430	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
		1個	1.0km以下	1,489	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
		1個	1.5km以下	1,605	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
		1個	2.0km以下	1,664	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
		1個	2.5km以下	1,782	50.62	50.62	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
		1個	3.0km以下	1,899	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格											備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4			
		2個	3.5km以下	1,957	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			4.0km以下	2,074	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			4.5km以下	2,133	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			5.0km以下	2,250	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			5.5km以下	2,367	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			6.0km以下	2,425	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			6.5km以下	2,543	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			7.0km以下	2,661	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			7.5km以下	2,719	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			8.5km以下	2,777	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			9.5km以下	2,953	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			10.5km以下	3,129	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			11.5km以下	3,362	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			12.5km以下	3,539	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			14.0km以下	3,714	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			15.0km以下	4,008	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			0.5km以下	1,391	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			1.0km以下	1,430	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			1.5km以下	1,508	50.66	50.66	-	-	28.25	28.25	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			2.0km以下	1,547	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考		
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数		トラック1台当り運搬距離	K				R				Z				K (*印：賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
		3個	2.5km以下	1,625	50.68	50.68	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,703	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,742	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,820	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,859	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,938	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,016	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,055	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,133	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,211	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,250	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,289	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,406	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,523	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,680	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,797	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,914	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	3,110	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5km以下	1,371	50.62	50.62	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
		1.0km以下	1,401	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格											備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4				
		4個	1.5km以下	1,459	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		4個	2.0km以下	1,489	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		4個	2.5km以下	1,547	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		4個	3.0km以下	1,605	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		4個	3.5km以下	1,635	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		4個	4.0km以下	1,693	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		4個	4.5km以下	1,723	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		4個	5.0km以下	1,782	50.62	50.62	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		4個	5.5km以下	1,839	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		4個	6.0km以下	1,869	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		4個	6.5km以下	1,928	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		4個	7.0km以下	1,986	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		4個	7.5km以下	2,016	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		4個	8.5km以下	2,045	50.66	50.66	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		4個	9.5km以下	2,133	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		4個	10.5km以下	2,221	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		4個	11.5km以下	2,337	50.62	50.62	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		4個	12.5km以下	2,425	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		4個	14.0km以下	2,514	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		4個	15.0km以下	2,661	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数		トラック1台当り運搬距離	K				R				Z					K (*印：賃料)			R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
			0.5km以下	1,359	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,383	50.61	50.61	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.11	21.11	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,430	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,454	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,500	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,547	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,570	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,617	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,640	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,688	50.62	50.62	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,735	50.63	50.63	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.11	21.11	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		5個	6.0km以下	1,758	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,805	50.67	50.67	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,852	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,875	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,899	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,969	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,039	50.61	50.61	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,133	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,204	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格											備考						
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4					
			14.0km以下	2,273	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,391	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
		6個	0.5km以下	1,352	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			1.0km以下	1,371	50.62	50.62	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			1.5km以下	1,411	50.64	50.64	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			2.0km以下	1,430	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			2.5km以下	1,469	50.65	50.65	-	-	28.25	28.25	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			3.0km以下	1,508	50.66	50.66	-	-	28.25	28.25	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			3.5km以下	1,527	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			4.0km以下	1,567	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			4.5km以下	1,586	50.66	50.66	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			5.0km以下	1,625	50.68	50.68	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			5.5km以下	1,664	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			6.0km以下	1,684	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			6.5km以下	1,723	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			7.0km以下	1,762	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			7.5km以下	1,782	50.62	50.62	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			8.5km以下	1,801	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
		9.5km以下	1,859	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
		10.5km以下	1,918	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格											備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				K (*印：賃料)			R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
積込・荷卸		11.5km以下	1,996	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
		12.5km以下	2,055	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
		14.0km以下	2,114	50.64	50.64	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
		15.0km以下	2,211	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
	7個		0.5km以下	1,346	50.59	50.59	-	-	28.31	28.31	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			1.0km以下	1,363	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			1.5km以下	1,397	50.64	50.64	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			2.0km以下	1,413	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			2.5km以下	1,446	50.62	50.62	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			3.0km以下	1,480	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			3.5km以下	1,497	50.63	50.63	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.11	21.11	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			4.0km以下	1,530	50.65	50.65	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.05	21.05	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			4.5km以下	1,547	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			5.0km以下	1,581	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			5.5km以下	1,614	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			6.0km以下	1,631	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			6.5km以下	1,664	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			7.0km以下	1,697	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			7.5km以下	1,714	50.64	50.64	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			8.5km以下	1,731	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比													代表機労材規格											備考						
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4				
			9.5km以下	1,782	50.62	50.62	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,832	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,899	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,949	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,999	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,083	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		8個	0.5km以下	1,342	50.63	50.63	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,356	50.66	50.66	-	-	28.24	28.24	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,386	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,401	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,430	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,459	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,474	50.61	50.61	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,503	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,517	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,547	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,577	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,591	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,620	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		7.0km以下	1,650	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格										備考																	
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)				R					Z				S												
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4															
			7.5km以下	1,664	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,679	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,723	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,767	50.65	50.65	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.05	21.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,825	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,869	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,913	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,986	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,339	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,352	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,378	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,391	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,417	50.60	50.60	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,443	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,456	50.62	50.62	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,482	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,495	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,521	50.62	50.62	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,547	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		9個	6.0km以下	1,560	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分		機材構成比														代表機材規格											備考									
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当り ブロック積載個数	トラック1台当り 運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4								
		6.5km以下	1,586	50.66	50.66	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		7.0km以下	1,612	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		7.5km以下	1,625	50.68	50.68	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		8.5km以下	1,638	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		9.5km以下	1,677	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		10.5km以下	1,716	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		11.5km以下	1,768	50.62	50.62	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		12.5km以下	1,808	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		14.0km以下	1,846	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		15.0km以下	1,912	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0.5km以下	1,336	50.60	50.60	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.11	21.11	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.0km以下	1,348	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.5km以下	1,371	50.62	50.62	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.0km以下	1,383	50.61	50.61	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.11	21.11	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.5km以下	1,406	50.64	50.64	-	-	28.31	28.31	-	-	-	21.05	21.05	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.0km以下	1,430	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.5km以下	1,442	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.0km以下	1,465	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.5km以下	1,477	50.68	50.68	-	-	28.25	28.25	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5.0km以下	1,500	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格											備考						
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当り ブロック積載個数	トラック1台当り 運搬距離	標準単価	K				R				Z				K (*印：賃料)			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
		10個	5.5km以下	1,524	50.62	50.62	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
			6.0km以下	1,535	50.62	50.62	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.11	21.11	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
			6.5km以下	1,559	50.61	50.61	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
			7.0km以下	1,582	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
			7.5km以下	1,594	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
			8.5km以下	1,605	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
			9.5km以下	1,640	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
			10.5km以下	1,676	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
			11.5km以下	1,723	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
			12.5km以下	1,758	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
		14.0km以下	1,793	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-			
		15.0km以下	1,852	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-			
					0.5km以下	1,330	50.68	50.68	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.05	21.05	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
					1.0km以下	1,340	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
					1.5km以下	1,358	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
					2.0km以下	1,367	50.66	50.66	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
					2.5km以下	1,385	50.65	50.65	-	-	28.25	28.25	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
					3.0km以下	1,403	50.61	50.61	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
3.5km以下	1,412				50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		
4.0km以下	1,430				50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-		

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格											備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4		
	11個以上15個以下	4.5km以下	1,439	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		5.0km以下	1,457	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		5.5km以下	1,475	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		6.0km以下	1,484	50.64	50.64	-	-	28.25	28.25	-	-	-	21.11	21.11	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		6.5km以下	1,502	50.60	50.60	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.11	21.11	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		7.0km以下	1,520	50.66	50.66	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.05	21.05	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		7.5km以下	1,529	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		8.5km以下	1,538	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		9.5km以下	1,565	50.61	50.61	-	-	28.31	28.31	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		10.5km以下	1,592	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.11	21.11	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		11.5km以下	1,628	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		12.5km以下	1,655	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		14.0km以下	1,682	50.65	50.65	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.05	21.05	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		15.0km以下	1,727	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	0.5km以下	0.5km以下	1,325	50.64	50.64	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		1.0km以下	1,331	50.64	50.64	-	-	28.25	28.25	-	-	-	21.11	21.11	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		1.5km以下	1,344	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		2.0km以下	1,349	50.67	50.67	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		2.5km以下	1,362	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		3.0km以下	1,374	50.66	50.66	-	-	28.24	28.24	-	-	-	21.11	21.11	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格										備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4		
15個以上23個以下	3.5km以下	1,380	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
	4.0km以下	1,393	50.61	50.61	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.11	21.11	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
	4.5km以下	1,399	50.61	50.61	-	-	28.31	28.31	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
	5.0km以下	1,411	50.64	50.64	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
	5.5km以下	1,424	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
	6.0km以下	1,430	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
	6.5km以下	1,442	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
	7.0km以下	1,454	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
	7.5km以下	1,461	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
	8.5km以下	1,467	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
	9.5km以下	1,485	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
	10.5km以下	1,504	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
	11.5km以下	1,529	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
	12.5km以下	1,547	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
	14.0km以下	1,565	50.61	50.61	-	-	28.31	28.31	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
15.0km以下	1,596	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
	0.5km以下	1,605	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
	1.0km以下	1,723	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
	1.5km以下	1,957	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
	2.0km以下	2,074	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考					
消波根固めブロック規格	作業区分		トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	K				R				Z					K (*印：賃料)				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
		2.5km以下	2,308	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		3.0km以下	2,543	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		3.5km以下	2,661	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		4.0km以下	2,895	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		4.5km以下	3,011	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		5.0km以下	3,246	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		5.5km以下	3,480	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		6.0km以下	3,598	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		6.5km以下	3,832	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		7.0km以下	4,067	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		7.5km以下	4,183	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		8.5km以下	4,300	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		9.5km以下	4,653	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		10.5km以下	5,004	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		11.5km以下	5,471	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		12.5km以下	5,825	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		14.0km以下	6,173	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		15.0km以下	6,760	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		0.5km以下	1,489	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		1.0km以下	1,547	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比															代表機労材規格										備考							
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4						
		2個	1.5km以下	1,664	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		2個	2.0km以下	1,723	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		2個	2.5km以下	1,839	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		2個	3.0km以下	1,957	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		2個	3.5km以下	2,016	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		2個	4.0km以下	2,133	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		2個	4.5km以下	2,191	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		2個	5.0km以下	2,308	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		2個	5.5km以下	2,425	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		2個	6.0km以下	2,485	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		2個	6.5km以下	2,602	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		2個	7.0km以下	2,719	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		2個	7.5km以下	2,777	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		2個	8.5km以下	2,836	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		2個	9.5km以下	3,011	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		2個	10.5km以下	3,187	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		2個	11.5km以下	3,421	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		2個	12.5km以下	3,598	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		2個	14.0km以下	3,774	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		2個	15.0km以下	4,067	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比															代表機労材規格											備考														
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S													
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4															
			0.5km以下	1,449	50.66	50.66	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.05	21.05	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			1.0km以下	1,489	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			1.5km以下	1,567	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2.0km以下	1,605	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2.5km以下	1,684	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			3.0km以下	1,762	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			3.5km以下	1,801	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4.0km以下	1,879	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4.5km以下	1,918	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			5.0km以下	1,996	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			5.5km以下	2,074	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3個	6.0km以下	2,114	50.64	50.64	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,191	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,270	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,308	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,348	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,464	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,582	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,738	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,856	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格											備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4				
			14.0km以下	2,973	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	3,169	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		4個	0.5km以下	1,430	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,459	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,517	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,547	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,605	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,664	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,693	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,752	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,782	50.62	50.62	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,839	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,899	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,928	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,986	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,045	50.66	50.66	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,074	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,103	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		9.5km以下	2,191	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
		10.5km以下	2,279	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比															代表機労材規格										備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4				
			11.5km以下	2,396	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,485	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,573	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,719	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		5個	0.5km以下	1,418	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,442	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,489	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,512	50.63	50.63	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.11	21.11	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,559	50.61	50.61	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,605	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,629	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,676	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,700	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,746	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,793	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,816	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,863	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,910	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,934	50.62	50.62	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		8.5km以下	1,957	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格											備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4				
			9.5km以下	2,028	50.67	50.67	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,097	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,191	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,261	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,332	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,449	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		6個	0.5km以下	1,411	50.64	50.64	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,430	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,469	50.65	50.65	-	-	28.25	28.25	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,489	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,527	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,567	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,586	50.66	50.66	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,625	50.68	50.68	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,645	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,684	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,723	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,742	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,782	50.62	50.62	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		7.0km以下	1,820	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考																																						
消波根固めブロック規格	作業区分		トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	K				R				Z					K (*印：賃料)				R				Z				S																																				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																								
2.5tを超え5.5t以下	積込・据付(乱積)	7.5km以下	1,839	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-																							
		8.5km以下	1,859	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-																				
		9.5km以下	1,918	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-																
		10.5km以下	1,977	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-														
		11.5km以下	2,055	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-													
		12.5km以下	2,114	50.64	50.64	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-												
		14.0km以下	2,172	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-											
		15.0km以下	2,270	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-										
	7個	0.5km以下	1,405	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-										
		1.0km以下	1,421	50.60	50.60	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.11	21.11	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-							
		1.5km以下	1,455	50.65	50.65	-	-	28.25	28.25	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-						
		2.0km以下	1,472	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-					
		2.5km以下	1,505	50.66	50.66	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-					
		3.0km以下	1,539	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-					
		3.5km以下	1,555	50.61	50.61	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-				
		4.0km以下	1,588	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
		4.5km以下	1,605	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
		5.0km以下	1,639	50.67	50.67	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
		5.5km以下	1,673	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
6.0km以下	1,689	50.62	50.62	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分		機材構成比														代表機材規格											備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4				
		6.5km以下	1,723	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		7.0km以下	1,756	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		7.5km以下	1,773	50.62	50.62	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.11	21.11	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		8.5km以下	1,790	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		9.5km以下	1,839	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		10.5km以下	1,890	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		11.5km以下	1,957	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		12.5km以下	2,007	50.62	50.62	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		14.0km以下	2,058	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		15.0km以下	2,141	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		0.5km以下	1,401	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		1.0km以下	1,415	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		1.5km以下	1,444	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		2.0km以下	1,459	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		2.5km以下	1,489	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		3.0km以下	1,517	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		3.5km以下	1,532	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		4.0km以下	1,562	50.64	50.64	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		4.5km以下	1,577	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		5.0km以下	1,605	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考					
消波根固めブロック規格	作業区分		トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	K				R				Z					K (*印：賃料)				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
	8個	5.5km以下	1,635	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-		
		6.0km以下	1,650	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-		
		6.5km以下	1,679	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-		
		7.0km以下	1,708	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-		
		7.5km以下	1,723	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-		
		8.5km以下	1,738	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-		
		9.5km以下	1,782	50.62	50.62	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-		
		10.5km以下	1,825	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-		
		11.5km以下	1,884	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-		
		12.5km以下	1,928	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-		
		14.0km以下	1,972	50.63	50.63	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.11	21.11	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-		
		15.0km以下	2,045	50.66	50.66	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-		
				0.5km以下	1,397	50.64	50.64	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
				1.0km以下	1,411	50.64	50.64	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
				1.5km以下	1,436	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
				2.0km以下	1,449	50.66	50.66	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.05	21.05	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
				2.5km以下	1,475	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
				3.0km以下	1,501	50.67	50.67	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
3.5km以下	1,515			50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-		
4.0km以下	1,541			50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-		

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格											備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4		
	9個	4.5km以下	1,553	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		5.0km以下	1,579	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		5.5km以下	1,605	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		6.0km以下	1,619	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		6.5km以下	1,645	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		7.0km以下	1,671	50.66	50.66	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		7.5km以下	1,684	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		8.5km以下	1,697	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		9.5km以下	1,736	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		10.5km以下	1,775	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		11.5km以下	1,827	50.66	50.66	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		12.5km以下	1,866	50.64	50.64	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		14.0km以下	1,905	50.63	50.63	-	-	28.31	28.31	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		15.0km以下	1,970	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		0.5km以下	1,394	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		1.0km以下	1,406	50.64	50.64	-	-	28.31	28.31	-	-	-	21.05	21.05	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		1.5km以下	1,430	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		2.0km以下	1,442	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		2.5km以下	1,465	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		3.0km以下	1,489	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格											備考						
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4					
		11個以上15個以下	2.5km以下	1,444	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,461	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,470	50.61	50.61	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,489	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,497	50.63	50.63	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.11	21.11	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,515	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,534	50.62	50.62	-	-	28.31	28.31	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,542	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,560	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,579	50.63	50.63	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,588	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,597	50.63	50.63	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.12	21.12	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,624	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,650	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,687	50.62	50.62	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,714	50.67	50.67	-	-	28.25	28.25	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,741	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,786	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,384	50.65	50.65	-	-	28.25	28.25	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,390	50.61	50.61	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考													
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当り ブロック積載個数		ブロック1台当り 運搬距離	K				R				Z				K (*印：賃料)				R				Z				S												
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4															
			1.5km以下	1,402	50.64	50.64	-	-	28.25	28.25	-	-	-	21.11	21.11	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,409	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,420	50.63	50.63	-	-	28.31	28.31	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,433	50.66	50.66	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,439	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,451	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,458	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,470	50.65	50.65	-	-	28.25	28.25	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,482	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
		15個以上23個以下	6.0km以下	1,489	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,501	50.67	50.67	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,513	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,519	50.66	50.66	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,525	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,543	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,562	50.64	50.64	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,587	50.63	50.63	-	-	28.31	28.31	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,605	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,624	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,655	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分		機材構成比														代表機材規格											備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4			
		0.5km以下	1,946	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		1.0km以下	2,062	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5km以下	2,297	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		2.0km以下	2,414	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		2.5km以下	2,648	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		3.0km以下	2,883	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		3.5km以下	2,999	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		4.0km以下	3,234	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		4.5km以下	3,351	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		5.0km以下	3,585	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		5.5km以下	3,821	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		6.0km以下	3,936	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		6.5km以下	4,173	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		7.0km以下	4,405	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		7.5km以下	4,524	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		8.5km以下	4,641	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		9.5km以下	4,993	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		10.5km以下	5,342	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		11.5km以下	5,810	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		12.5km以下	6,161	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格											備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4				
			14.0km以下	6,516	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	7,101	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		2個	0.5km以下	1,828	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,887	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	2,004	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	2,062	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,180	50.67	50.67	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,297	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,355	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,472	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,531	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,648	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,766	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,824	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,942	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	3,058	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	3,117	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	3,176	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		9.5km以下	3,351	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
		10.5km以下	3,528	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分		機材構成比														代表機材規格											備考							
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4						
			11.5km以下	3,761	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	3,936	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	4,114	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	4,405	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		3個	0.5km以下	1,790	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,828	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,906	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,946	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,024	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,102	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,140	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,219	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,258	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,336	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,414	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,453	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,531	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,609	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		7.5km以下	2,648	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
		8.5km以下	2,688	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格											備考							
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4						
			9.5km以下	2,805	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,922	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	3,078	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	3,196	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	3,312	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	3,508	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		4個	0.5km以下	1,769	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,799	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,858	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,887	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,946	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,004	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,033	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,092	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,121	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,180	50.67	50.67	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,239	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,268	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,326	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		7.0km以下	2,385	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格											備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4				
			6.5km以下	2,204	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,250	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,273	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,297	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,367	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,437	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,531	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,602	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,671	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,789	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,750	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,769	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,809	50.66	50.66	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,828	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,867	50.64	50.64	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,906	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,926	50.62	50.62	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,965	50.66	50.66	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,984	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,024	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考				
消波根固めブロック規格	作業区分		トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	K				R				Z					K (*印：賃料)				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
積込・据付(層積)	6個	5.5km以下	2,062	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
		6.0km以下	2,082	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
		6.5km以下	2,121	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
		7.0km以下	2,160	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
		7.5km以下	2,180	50.67	50.67	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
		8.5km以下	2,199	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
		9.5km以下	2,258	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
		10.5km以下	2,317	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
		11.5km以下	2,395	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
		12.5km以下	2,453	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
	14.0km以下	2,512	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
	15.0km以下	2,609	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
	0.5km以下	1,745	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
		1.0km以下	1,761	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
		1.5km以下	1,794	50.67	50.67	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
		2.0km以下	1,811	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
		2.5km以下	1,845	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
		3.0km以下	1,879	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
		3.5km以下	1,895	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
		4.0km以下	1,929	50.65	50.65	-	-	28.25	28.25	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格											備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4				
		7個	4.5km以下	1,946	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		7個	5.0km以下	1,979	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		7個	5.5km以下	2,012	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		7個	6.0km以下	2,029	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		7個	6.5km以下	2,062	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		7個	7.0km以下	2,096	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		7個	7.5km以下	2,113	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		7個	8.5km以下	2,129	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		7個	9.5km以下	2,180	50.67	50.67	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		7個	10.5km以下	2,230	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		7個	11.5km以下	2,297	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		7個	12.5km以下	2,347	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		7個	14.0km以下	2,397	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		7個	15.0km以下	2,481	50.62	50.62	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,740	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,755	50.66	50.66	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,784	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,799	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,828	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,858	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格											備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当り ブロック積載個数	トラック1台当り 運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4				
		8個	3.5km以下	1,872	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		8個	4.0km以下	1,901	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		8個	4.5km以下	1,916	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		8個	5.0km以下	1,946	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		8個	5.5km以下	1,974	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		8個	6.0km以下	1,989	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		8個	6.5km以下	2,019	50.64	50.64	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		8個	7.0km以下	2,048	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		8個	7.5km以下	2,062	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		8個	8.5km以下	2,077	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		8個	9.5km以下	2,121	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		8個	10.5km以下	2,165	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		8個	11.5km以下	2,224	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		8個	12.5km以下	2,268	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		8個	14.0km以下	2,311	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		8個	15.0km以下	2,385	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		8個	0.5km以下	1,737	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		8個	1.0km以下	1,750	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		8個	1.5km以下	1,776	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		8個	2.0km以下	1,790	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分		標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考			
消波根固めブロック規格	作業区分		トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	K				R				Z				K (*印：賃料)			R				Z					S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
		2.5km以下	1,815	50.63	50.63	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		3.0km以下	1,841	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		3.5km以下	1,854	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		4.0km以下	1,880	50.64	50.64	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		4.5km以下	1,894	50.66	50.66	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		5.0km以下	1,919	50.65	50.65	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.05	21.05	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		5.5km以下	1,946	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		6.0km以下	1,959	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		6.5km以下	1,984	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		7.0km以下	2,011	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		7.5km以下	2,024	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		8.5km以下	2,036	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		9.5km以下	2,076	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		10.5km以下	2,115	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		11.5km以下	2,167	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		12.5km以下	2,206	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		14.0km以下	2,245	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		15.0km以下	2,310	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5km以下	1,735	50.63	50.63	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.11	21.11	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		1.0km以下	1,746	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格											備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4				
		10個	1.5km以下	1,769	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		10個	2.0km以下	1,782	50.62	50.62	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		10個	2.5km以下	1,805	50.67	50.67	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		10個	3.0km以下	1,828	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		10個	3.5km以下	1,839	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		10個	4.0km以下	1,863	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		10個	4.5km以下	1,875	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		10個	5.0km以下	1,899	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		10個	5.5km以下	1,922	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		10個	6.0km以下	1,934	50.62	50.62	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		10個	6.5km以下	1,957	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		10個	7.0km以下	1,981	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		10個	7.5km以下	1,993	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		10個	8.5km以下	2,004	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		10個	9.5km以下	2,039	50.61	50.61	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		10個	10.5km以下	2,074	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		10個	11.5km以下	2,121	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		10個	12.5km以下	2,157	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		10個	14.0km以下	2,191	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		10個	15.0km以下	2,250	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
消波根固めブロック規格	作業区分		トラック1台当り ブロック積載個数	トラック1台当り 運搬距離	K				R				Z					K (*印：賃料)			R				Z					S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
		0.5km以下	1,729	50.64	50.64	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
		1.0km以下	1,738	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
		1.5km以下	1,756	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
		2.0km以下	1,765	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
		2.5km以下	1,783	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
		3.0km以下	1,801	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
		3.5km以下	1,811	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
		4.0km以下	1,828	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
		4.5km以下	1,837	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
		5.0km以下	1,856	50.62	50.62	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
		5.5km以下	1,873	50.61	50.61	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
	11個以上15個以下	6.0km以下	1,882	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
		6.5km以下	1,901	50.63	50.63	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.11	21.11	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
		7.0km以下	1,919	50.65	50.65	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.05	21.05	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
		7.5km以下	1,927	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
		8.5km以下	1,936	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
		9.5km以下	1,964	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
		10.5km以下	1,990	50.63	50.63	-	-	28.31	28.31	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
		11.5km以下	2,026	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-
		12.5km以下	2,054	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分		標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考			
消波根固めブロック規格	作業区分		トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	K				R				Z				K (*印：賃料)			R				Z					S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
		14.0km以下	2,081	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.11	21.11	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		15.0km以下	2,126	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5km以下	1,723	50.67	50.67	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		1.0km以下	1,729	50.64	50.64	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5km以下	1,742	50.66	50.66	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		2.0km以下	1,748	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		2.5km以下	1,761	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		3.0km以下	1,773	50.62	50.62	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.11	21.11	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		3.5km以下	1,779	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		4.0km以下	1,791	50.67	50.67	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		4.5km以下	1,797	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		5.0km以下	1,810	50.64	50.64	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		5.5km以下	1,822	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	15個以上23個以下	6.0km以下	1,828	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		6.5km以下	1,841	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		7.0km以下	1,853	50.62	50.62	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		7.5km以下	1,859	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		8.5km以下	1,865	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		9.5km以下	1,884	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		10.5km以下	1,903	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分			機材構成比														代表機材規格											備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
			9.5km以下	4,805	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	21.08	21.08	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	5,154	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	21.08	21.08	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	5,624	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	21.09	21.09	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	5,978	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	21.08	21.08	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	6,328	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	21.08	21.08	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	6,913	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	21.08	21.08	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		2個	0.5km以下	1,640	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	21.08	21.08	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,700	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	21.08	21.08	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,816	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	21.08	21.08	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,875	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	21.08	21.08	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,993	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	21.08	21.08	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,109	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	21.10	21.10	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,168	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	21.08	21.08	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,285	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	21.09	21.09	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,343	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	21.08	21.08	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,461	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	21.09	21.09	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,578	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	21.07	21.07	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,637	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	21.08	21.08	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,754	50.64	50.64	-	-	28.30	28.30	-	-	21.07	21.07	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		7.0km以下	2,871	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	21.07	21.07	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格											備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4				
			7.5km以下	2,930	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,988	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	3,164	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	3,340	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	3,574	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	3,749	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	3,925	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	4,218	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		3個	0.5km以下	1,602	50.62	50.62	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,640	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,719	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,758	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,836	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,915	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.11	21.11	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,953	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,031	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,071	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,148	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,227	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,266	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格										備考									
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当り ブロック積載個数	トラック1台当り 運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4							
			6.5km以下	2,343	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,422	50.62	50.62	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,461	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,500	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,617	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,735	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,891	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			12.5km以下	3,007	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			14.0km以下	3,125	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			15.0km以下	3,319	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,582	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,611	50.65	50.65	-	-	28.24	28.24	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,670	50.66	50.66	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,700	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,758	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,816	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,846	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,905	50.63	50.63	-	-	28.31	28.31	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,934	50.62	50.62	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,993	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考														
消波根固めブロック規格	作業区分		トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	K				R				Z				K (*印：賃料)				R				Z				S													
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																
	4個	5.5km以下	2,050	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-					
		6.0km以下	2,081	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.11	21.11	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		6.5km以下	2,138	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		7.0km以下	2,197	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		7.5km以下	2,227	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		8.5km以下	2,256	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		9.5km以下	2,343	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		10.5km以下	2,431	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		11.5km以下	2,549	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		12.5km以下	2,637	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14.0km以下	2,724	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	15.0km以下	2,871	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0.5km以下	1,570	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1.0km以下	1,594	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.5km以下	1,640	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.0km以下	1,664	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.5km以下	1,711	50.61	50.61	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.0km以下	1,758	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.5km以下	1,782	50.62	50.62	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.0km以下	1,828	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格											備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4			
		5個	4.5km以下	1,852	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			5.0km以下	1,899	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			5.5km以下	1,946	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			6.0km以下	1,969	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			6.5km以下	2,016	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			7.0km以下	2,062	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			7.5km以下	2,085	50.62	50.62	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			8.5km以下	2,109	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			9.5km以下	2,180	50.67	50.67	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			10.5km以下	2,250	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			11.5km以下	2,343	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			12.5km以下	2,414	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
			14.0km以下	2,485	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		15.0km以下	2,602	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
		0.5km以下	1,562	50.64	50.64	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
		1.0km以下	1,582	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
		1.5km以下	1,622	50.65	50.65	-	-	28.25	28.25	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
		2.0km以下	1,640	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
		2.5km以下	1,680	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
		3.0km以下	1,719	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格										備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当り ブロック積載個数	トラック1台当り 運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4			
積込・荷卸	6個	3.5km以下	1,738	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		4.0km以下	1,778	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		4.5km以下	1,797	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		5.0km以下	1,836	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		5.5km以下	1,875	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		6.0km以下	1,895	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		6.5km以下	1,934	50.62	50.62	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		7.0km以下	1,973	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		7.5km以下	1,993	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		8.5km以下	2,012	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		9.5km以下	2,071	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		10.5km以下	2,129	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		11.5km以下	2,207	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		12.5km以下	2,266	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		14.0km以下	2,325	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		15.0km以下	2,422	50.62	50.62	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5km以下	1,557	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		1.0km以下	1,574	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5km以下	1,607	50.65	50.65	-	-	28.25	28.25	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		2.0km以下	1,624	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考				
消波根固めブロック規格	作業区分		トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	K				R				Z				K (*印：賃料)			R				Z					S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
			2.5km以下	1,657	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,691	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,707	50.62	50.62	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,741	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,758	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,792	50.61	50.61	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,825	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,842	50.62	50.62	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,875	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,908	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,925	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,942	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,993	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,042	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,109	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,159	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,210	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,294	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,553	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,567	50.67	50.67	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格											備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4				
		8個	1.5km以下	1,597	50.63	50.63	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.12	21.12	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		8個	2.0km以下	1,611	50.65	50.65	-	-	28.24	28.24	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		8個	2.5km以下	1,640	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		8個	3.0km以下	1,670	50.66	50.66	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		8個	3.5km以下	1,685	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		8個	4.0km以下	1,714	50.67	50.67	-	-	28.25	28.25	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		8個	4.5km以下	1,728	50.64	50.64	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		8個	5.0km以下	1,758	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		8個	5.5km以下	1,787	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		8個	6.0km以下	1,802	50.61	50.61	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		8個	6.5km以下	1,831	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		8個	7.0km以下	1,861	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		8個	7.5km以下	1,875	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		8個	8.5km以下	1,889	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		8個	9.5km以下	1,934	50.62	50.62	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		8個	10.5km以下	1,977	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		8個	11.5km以下	2,036	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		8個	12.5km以下	2,081	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.11	21.11	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		8個	14.0km以下	2,124	50.61	50.61	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		8個	15.0km以下	2,197	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分		機材構成比														代表機材規格											備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当り ブロック積載個数	トラック1台当り 運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4				
		9個	0.5km以下	1,550	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		9個	1.0km以下	1,562	50.64	50.64	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		9個	1.5km以下	1,588	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		9個	2.0km以下	1,602	50.62	50.62	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		9個	2.5km以下	1,628	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		9個	3.0km以下	1,654	50.60	50.60	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		9個	3.5km以下	1,667	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		9個	4.0km以下	1,693	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		9個	4.5km以下	1,706	50.64	50.64	-	-	28.25	28.25	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		9個	5.0km以下	1,732	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		9個	5.5km以下	1,758	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		9個	6.0km以下	1,771	50.62	50.62	-	-	28.31	28.31	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		9個	6.5km以下	1,797	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		9個	7.0km以下	1,823	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		9個	7.5km以下	1,836	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		9個	8.5km以下	1,849	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		9個	9.5km以下	1,888	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		9個	10.5km以下	1,927	50.62	50.62	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		9個	11.5km以下	1,979	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		9個	12.5km以下	2,018	50.64	50.64	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格											備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4				
			14.0km以下	2,057	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,122	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		10個	0.5km以下	1,547	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,559	50.61	50.61	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,582	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,594	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,617	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,640	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,652	50.67	50.67	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,676	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,688	50.62	50.62	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,711	50.61	50.61	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,735	50.63	50.63	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.11	21.11	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,746	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,769	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,793	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,805	50.67	50.67	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,816	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		9.5km以下	1,852	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
		10.5km以下	1,887	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格											備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4				
			11.5km以下	1,934	50.62	50.62	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,969	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,004	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,062	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		11個以上15個以下	0.5km以下	1,542	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,551	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,569	50.61	50.61	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,578	50.63	50.63	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,596	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,614	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,623	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,640	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,650	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,668	50.60	50.60	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,686	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,695	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,713	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,730	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		7.5km以下	1,740	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
		8.5km以下	1,749	50.63	50.63	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.11	21.11	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格											備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				K (*印：賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
			6.5km以下	4,173	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	4,405	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	4,524	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	4,641	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	4,993	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	5,342	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	5,810	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	6,161	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	6,516	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	7,101	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,828	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,887	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	2,004	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	2,062	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,180	50.67	50.67	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,297	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,355	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,472	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,531	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,648	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格											備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4		
	2個	5.5km以下	2,766	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		6.0km以下	2,824	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		6.5km以下	2,942	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		7.0km以下	3,058	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		7.5km以下	3,117	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		8.5km以下	3,176	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		9.5km以下	3,351	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		10.5km以下	3,528	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		11.5km以下	3,761	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		12.5km以下	3,936	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
	14.0km以下	4,114	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
	15.0km以下	4,405	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
		0.5km以下	1,790	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		1.0km以下	1,828	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		1.5km以下	1,906	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		2.0km以下	1,946	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		2.5km以下	2,024	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		3.0km以下	2,102	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		3.5km以下	2,140	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		4.0km以下	2,219	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格											備考						
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4					
		3個	4.5km以下	2,258	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
			5.0km以下	2,336	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
			5.5km以下	2,414	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
			6.0km以下	2,453	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
			6.5km以下	2,531	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
			7.0km以下	2,609	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
			7.5km以下	2,648	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
			8.5km以下	2,688	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
			9.5km以下	2,805	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
			10.5km以下	2,922	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
			11.5km以下	3,078	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
			12.5km以下	3,196	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
			14.0km以下	3,312	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
		15.0km以下	3,508	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
					0.5km以下	1,769	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
					1.0km以下	1,799	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
					1.5km以下	1,858	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
					2.0km以下	1,887	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
					2.5km以下	1,946	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
					3.0km以下	2,004	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比															代表機労材規格										備考														
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当り ブロック積載個数	トラック1台当り 運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S												
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4													
		4個	3.5km以下	2,033	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4個	4.0km以下	2,092	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4個	4.5km以下	2,121	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4個	5.0km以下	2,180	50.67	50.67	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4個	5.5km以下	2,239	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4個	6.0km以下	2,268	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4個	6.5km以下	2,326	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4個	7.0km以下	2,385	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4個	7.5km以下	2,414	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4個	8.5km以下	2,443	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4個	9.5km以下	2,531	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4個	10.5km以下	2,618	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4個	11.5km以下	2,736	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4個	12.5km以下	2,824	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4個	14.0km以下	2,913	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4個	15.0km以下	3,058	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4個	0.5km以下	1,758	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4個	1.0km以下	1,782	50.62	50.62	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4個	1.5km以下	1,828	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4個	2.0km以下	1,852	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機材構成比														代表機材規格													備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				K (*印：賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
		5個	2.5km以下	1,899	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		5個	3.0km以下	1,946	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		5個	3.5km以下	1,969	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		5個	4.0km以下	2,016	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		5個	4.5km以下	2,039	50.61	50.61	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		5個	5.0km以下	2,085	50.62	50.62	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		5個	5.5km以下	2,133	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		5個	6.0km以下	2,157	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		5個	6.5km以下	2,204	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		5個	7.0km以下	2,250	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		5個	7.5km以下	2,273	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		5個	8.5km以下	2,297	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		5個	9.5km以下	2,367	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		5個	10.5km以下	2,437	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		5個	11.5km以下	2,531	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		5個	12.5km以下	2,602	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		5個	14.0km以下	2,671	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		5個	15.0km以下	2,789	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,750	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,769	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格											備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4				
15.5mを超す11.0m以下	積算：単付(1台積)	6個	1.5km以下	1,809	50.66	50.66	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,828	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,867	50.64	50.64	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,906	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,926	50.62	50.62	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,965	50.66	50.66	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,984	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,024	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,062	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,082	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,121	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,160	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,180	50.67	50.67	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,199	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,258	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,317	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
11.5km以下	2,395	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
12.5km以下	2,453	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
14.0km以下	2,512	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
15.0km以下	2,609	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考				
消波根固めブロック規格	作業区分		トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	K				R				Z				K (*印：賃料)			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
			14.0km以下	2,397	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,481	50.62	50.62	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
		8個	0.5km以下	1,740	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			1.0km以下	1,755	50.66	50.66	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			1.5km以下	1,784	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			2.0km以下	1,799	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			2.5km以下	1,828	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			3.0km以下	1,858	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			3.5km以下	1,872	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			4.0km以下	1,901	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			4.5km以下	1,916	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			5.0km以下	1,946	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			5.5km以下	1,974	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			6.0km以下	1,989	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			6.5km以下	2,019	50.64	50.64	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			7.0km以下	2,048	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			7.5km以下	2,062	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			8.5km以下	2,077	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			9.5km以下	2,121	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
		10.5km以下	2,165	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分		機材構成比														代表機材規格											備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当り ブロック積載個数	トラック1台当り 運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4				
			11.5km以下	2,224	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,268	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,311	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,385	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		9個	0.5km以下	1,737	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,750	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,776	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,790	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,815	50.63	50.63	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,841	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,854	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,880	50.64	50.64	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,894	50.66	50.66	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,919	50.65	50.65	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.05	21.05	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,946	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,959	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,984	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,011	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		7.5km以下	2,024	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
		8.5km以下	2,036	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格											備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4				
			9.5km以下	2,076	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,115	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,167	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,206	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,245	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,310	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		10個	0.5km以下	1,735	50.63	50.63	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.11	21.11	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,746	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,769	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,782	50.62	50.62	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,805	50.67	50.67	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,828	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,839	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,863	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,875	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,899	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,922	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,934	50.62	50.62	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,957	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		7.0km以下	1,981	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考									
消波根固めブロック規格	作業区分		トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	K				R				Z					K (*印：賃料)				R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4								
		6.5km以下	1,901	50.63	50.63	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.11	21.11	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		7.0km以下	1,919	50.65	50.65	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.05	21.05	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		7.5km以下	1,927	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		8.5km以下	1,936	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		9.5km以下	1,964	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		10.5km以下	1,990	50.63	50.63	-	-	28.31	28.31	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		11.5km以下	2,026	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		12.5km以下	2,054	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		14.0km以下	2,081	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.11	21.11	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		15.0km以下	2,126	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0.5km以下	1,723	50.67	50.67	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.0km以下	1,729	50.64	50.64	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.5km以下	1,742	50.66	50.66	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.0km以下	1,748	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.5km以下	1,761	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.0km以下	1,773	50.62	50.62	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.11	21.11	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.5km以下	1,779	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.0km以下	1,791	50.67	50.67	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.5km以下	1,797	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5.0km以下	1,810	50.64	50.64	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分		標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考		
消波根固めブロック規格	作業区分		トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	K				R				Z				K (*印：賃料)				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
15個以上23個以下	5.5km以下	1,822	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
	6.0km以下	1,828	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
	6.5km以下	1,841	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
	7.0km以下	1,853	50.62	50.62	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
	7.5km以下	1,859	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
	8.5km以下	1,865	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
	9.5km以下	1,884	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
	10.5km以下	1,903	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
	11.5km以下	1,927	50.62	50.62	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
	12.5km以下	1,946	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
	14.0km以下	1,964	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
15.0km以下	1,995	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-		
0.5km以下	0.5km以下	2,250	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
	1.0km以下	2,367	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
	1.5km以下	2,602	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
	2.0km以下	2,719	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
	2.5km以下	2,953	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
	3.0km以下	3,187	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
	3.5km以下	3,304	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
	4.0km以下	3,539	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分		機材構成比														代表機材規格											備考							
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当り ブロック積載個数	トラック1台当り 運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4						
		1個	4.5km以下	3,656	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
			5.0km以下	3,891	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
			5.5km以下	4,123	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
			6.0km以下	4,243	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
			6.5km以下	4,475	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
			7.0km以下	4,709	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
			7.5km以下	4,829	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
			8.5km以下	4,944	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
			9.5km以下	5,298	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
			10.5km以下	5,647	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
			11.5km以下	6,119	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
			12.5km以下	6,468	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
			14.0km以下	6,819	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
			15.0km以下	7,408	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
					0.5km以下	2,133	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
					1.0km以下	2,191	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
					1.5km以下	2,308	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
					2.0km以下	2,367	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
					2.5km以下	2,485	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
					3.0km以下	2,602	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分		標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考		
消波根固めブロック規格	作業区分		トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	K				R				Z				K (*印：賃料)				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
		2,661	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		2,777	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		2,836	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		2,953	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		3,070	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		3,129	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		3,246	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		3,362	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		3,421	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		3,480	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		3,656	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		3,832	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		4,067	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		4,243	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		4,416	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		4,709	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		2,094	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		2,133	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		2,211	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		2,250	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数		トラック1台当り運搬距離	K				R				Z					S			K (*印：賃料)				R					Z				S
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S						
積込・据付(層積)		11.5km以下	2,699	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
		12.5km以下	2,758	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
		14.0km以下	2,816	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
		15.0km以下	2,914	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
	7個		0.5km以下	2,050	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			1.0km以下	2,066	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			1.5km以下	2,100	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			2.0km以下	2,116	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			2.5km以下	2,149	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			3.0km以下	2,183	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			3.5km以下	2,200	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			4.0km以下	2,234	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			4.5km以下	2,250	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			5.0km以下	2,284	50.64	50.64	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			5.5km以下	2,317	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			6.0km以下	2,334	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			6.5km以下	2,367	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			7.0km以下	2,400	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			7.5km以下	2,417	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			8.5km以下	2,433	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格											備考							
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当り ブロック積載個数	トラック1台当り 運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4						
			9.5km以下	2,485	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,535	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,602	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,651	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,702	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,786	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		8個	0.5km以下	2,045	50.66	50.66	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	2,059	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	2,089	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	2,103	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,133	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,162	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,177	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,206	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,221	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,250	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,279	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,294	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,324	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		7.0km以下	2,353	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分		標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考				
消波根固めブロック規格	作業区分		トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	K				R				Z				K (*印：賃料)			R				Z					S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
		6.5km以下	2,289	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		7.0km以下	2,315	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		7.5km以下	2,328	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		8.5km以下	2,341	50.62	50.62	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		9.5km以下	2,380	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		10.5km以下	2,419	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		11.5km以下	2,471	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		12.5km以下	2,510	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		14.0km以下	2,549	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		15.0km以下	2,615	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		0.5km以下	2,039	50.61	50.61	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		1.0km以下	2,050	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		1.5km以下	2,074	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		2.0km以下	2,085	50.62	50.62	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		2.5km以下	2,109	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		3.0km以下	2,133	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		3.5km以下	2,145	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		4.0km以下	2,168	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		4.5km以下	2,180	50.67	50.67	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		5.0km以下	2,204	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機労材構成比														代表機労材規格											備考						
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4					
		10個	5.5km以下	2,227	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
			6.0km以下	2,239	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
			6.5km以下	2,261	50.64	50.64	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
			7.0km以下	2,285	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
			7.5km以下	2,297	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
			8.5km以下	2,308	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
			9.5km以下	2,343	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
			10.5km以下	2,379	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
			11.5km以下	2,425	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
			12.5km以下	2,461	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
		14.0km以下	2,496	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
		15.0km以下	2,555	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
					0.5km以下	2,034	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
					1.0km以下	2,043	50.61	50.61	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
					1.5km以下	2,061	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
					2.0km以下	2,070	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
					2.5km以下	2,088	50.65	50.65	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
					3.0km以下	2,106	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
3.5km以下	2,115				50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
4.0km以下	2,133				50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数		トラック1台当り運搬距離	K				R				Z				K (*印：賃料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
		11個以上15個以下	4.5km以下	2,142	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
			5.0km以下	2,160	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
			5.5km以下	2,178	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,187	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,205	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,223	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,232	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,241	50.65	50.65	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,268	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,295	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,332	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,358	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,385	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,431	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
		11個以下	0.5km以下	2,028	50.67	50.67	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			1.0km以下	2,034	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			1.5km以下	2,046	50.64	50.64	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			2.0km以下	2,053	50.66	50.66	-	-	28.25	28.25	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,065	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,077	50.65	50.65	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考								
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離		K				R				Z				K (*印：賃料)			R				Z				S										
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S											
		15個以上23個以下	3.5km以下	2,083	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,096	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,102	50.64	50.64	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,114	50.61	50.61	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,127	50.66	50.66	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,133	50.66	50.66	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.06	21.06	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,145	50.63	50.63	-	-	28.30	28.30	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,157	50.63	50.63	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,164	50.62	50.62	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,170	50.67	50.67	-	-	28.26	28.26	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,188	50.64	50.64	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,207	50.63	50.63	-	-	28.29	28.29	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,232	50.65	50.65	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.07	21.07	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,250	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.08	21.08	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,268	50.64	50.64	-	-	28.28	28.28	-	-	-	21.09	21.09	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		15.0km以下	2,299	50.63	50.63	-	-	28.27	28.27	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	

No.31 【 消波根固めブロック仮置 】

< 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考															
消波根固めブロック規格	仮置きヤードでの横取り作業の有無	クレーン機種		K				R				Z				S				K (*印：賃料)				R				Z				S												
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S																	
2.5t以下	有り	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	3,586	43.18	43.18	-	-	56.82	21.72	19.40	15.61	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5 * t吊	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	4,211	51.66	51.66	-	-	48.34	18.49	16.52	13.30	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 3.5 * t吊	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	4,657	56.26	56.26	-	-	43.74	16.73	14.95	12.02	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 4.5 * t吊	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	4,838	57.91	57.91	-	-	42.09	16.11	14.39	11.58	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 5.0 * t吊	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
	無し	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	2,472	43.19	43.19	-	-	56.81	21.71	19.41	15.61	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5 * t吊	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	2,903	51.65	51.65	-	-	48.35	18.49	16.53	13.29	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 3.5 * t吊	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	3,210	56.26	56.26	-	-	43.74	16.73	14.95	12.02	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 4.5 * t吊	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	3,335	57.90	57.90	-	-	42.10	16.10	14.39	11.57	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 5.0 * t吊	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	有り	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	3,786	43.19	43.19	-	-	56.81	21.70	19.40	15.63	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5 * t吊	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	4,447	51.64	51.64	-	-	48.36	18.48	16.52	13.31	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 3.5 * t吊	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	4,916	56.27	56.27	-	-	43.73	16.72	14.95	12.04	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 4.5 * t吊	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	5,107	57.92	57.92	-	-	42.08	16.10	14.39	11.59	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 5.0 * t吊	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
	無し	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	2,611	43.19	43.19	-	-	56.81	21.71	19.41	15.62	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5 * t吊	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	3,067	51.63	51.63	-	-	48.37	18.48	16.53	13.30	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 3.5 * t吊	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	3,390	56.28	56.28	-	-	43.72	16.73	14.96	12.04	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 4.5 * t吊	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	3,522	57.92	57.92	-	-	42.08	16.10	14.40	11.58	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 5.0 * t吊	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
有り	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	4,708	43.19	43.19	-	-	56.81	21.72	19.41	15.63	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5 * t吊	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-		
	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	5,529	51.66	51.66	-	-	48.34	18.50	16.53	13.31	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 3.5 * t吊	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-		
	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	6,114	56.26	56.26	-	-	43.74	16.73	14.94	12.03	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 4.5 * t吊	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-		
	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	6,352	57.91	57.91	-	-	42.09	16.10	14.38	11.58	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 5.0 * t吊	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-		

No.32 【 根固めブロック撤去 】

< 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格											備考							
作業区分	ブロック実質量	堆砂の有無		クレーン機種	K				R				Z					K (*印：賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
撤去・仮置き	6.5tを超え12.5t以下		クローラクレーン(油圧駆動式クイッチ・ラチスジブ型)80t吊	3,290	56.13	56.13	-	-	38.40	10.46	9.43	9.36	7.54	5.47	5.47	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 80t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	普通作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
			クローラクレーン(油圧駆動式クイッチ・ラチスジブ型)100t吊	3,906	62.14	62.14	-	-	32.33	8.81	7.94	7.89	6.35	5.53	5.53	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 100t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	普通作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
			クローラクレーン(油圧駆動式クイッチ・ラチスジブ型)150t吊	5,028	70.07	70.07	-	-	25.13	6.84	6.16	6.12	4.93	4.79	4.79	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 150t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	普通作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
				有り	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)20t吊	1,969	39.64	39.64	-	-	60.36	21.78	19.49	15.69	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 20t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
					ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	2,042	41.80	41.80	-	-	58.20	21.00	18.80	15.12	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
					ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	2,387	50.21	50.21	-	-	49.79	17.96	16.08	12.94	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 35t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
					ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	2,632	54.84	54.84	-	-	45.16	16.29	14.58	11.74	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 45t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
					ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	2,732	56.49	56.49	-	-	43.51	15.70	14.05	11.31	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 50t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
					クローラクレーン(機械駆動式クイッチ・ラチスジブ型)35~40t吊	2,822	39.74	39.74	-	-	56.32	15.20	14.20	13.60	10.95	3.93	3.93	-	-	-	-	クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 35~40t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	普通作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
					クローラクレーン(機械駆動式クイッチ・ラチスジブ型)45~50t吊	3,054	44.01	44.01	-	-	52.06	14.05	13.13	12.57	10.12	3.93	3.93	-	-	-	-	クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 45~50t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	普通作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
					クローラクレーン(機械駆動式クイッチ・ラチスジブ型)80t吊	4,405	59.73	59.73	-	-	36.07	9.74	9.10	8.72	7.01	4.20	4.20	-	-	-	-	クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 80t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	普通作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
					クローラクレーン(機械駆動式クイッチ・ラチスジブ型)100t吊	5,372	66.22	66.22	-	-	29.59	7.98	7.46	7.15	5.75	4.19	4.19	-	-	-	-	クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 100t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	普通作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
					クローラクレーン(機械駆動式クイッチ・ラチスジブ型)150t吊	6,612	72.55	72.55	-	-	24.04	6.49	6.06	5.81	4.67	3.40	3.40	-	-	-	-	クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 150t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	普通作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
					クローラクレーン(油圧駆動式クイッチ・ラチスジブ型)30~35t吊	2,540	32.01	32.01	-	-	62.09	16.89	15.28	15.12	12.17	5.91	5.91	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 30~35t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	普通作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		クローラクレーン(油圧駆動式クイッチ・ラチスジブ型)40~45t吊	2,816	38.67	38.67	-	-	56.00	15.23	13.78	13.64	10.97	5.33	5.33	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 40~45t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	普通作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
		クローラクレーン(油圧駆動式クイッチ・ラチスジブ型)50~55t吊	3,074	42.86	42.86	-	-	51.28	13.95	12.62	12.49	10.05	5.85	5.85	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 50~55t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	普通作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			

No.32 【 根固めブロック撤去 】

< 積算単位：個 >

条件区分			機劣材構成比														代表機劣材規格											備考						
作業区分	ブロック実質量	堆砂の有無	クレーン機種	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
			クローラークレーン(油圧駆動式クレーン・ラチェスジブ型)60~65t吊	3,489	48.35	48.35	-	-	45.20	12.30	11.12	11.01	8.86	6.45	6.45	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチェスジブ] 60~65t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	普通作業員	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(油圧駆動式クレーン・ラチェスジブ型)80t吊	4,109	56.15	56.15	-	-	38.38	10.44	9.44	9.35	7.52	5.48	5.48	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチェスジブ] 80t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	普通作業員	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(油圧駆動式クレーン・ラチェスジブ型)100t吊	4,878	62.15	62.15	-	-	32.31	8.80	7.96	7.87	6.34	5.54	5.54	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチェスジブ] 100t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	普通作業員	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(油圧駆動式クレーン・ラチェスジブ型)150t吊	6,279	70.11	70.11	-	-	25.10	6.83	6.18	6.12	4.92	4.79	4.79	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチェスジブ] 150t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	普通作業員	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)20t吊	2,342	39.68	39.68	-	-	60.32	21.79	19.48	15.68	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 20t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-		
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	2,429	41.80	41.80	-	-	58.20	21.00	18.78	15.12	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-		
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	2,839	50.23	50.23	-	-	49.77	17.96	16.06	12.93	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 35t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-		
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	3,131	54.86	54.86	-	-	45.14	16.29	14.57	11.73	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 45t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-		
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	3,249	56.53	56.53	-	-	43.47	15.70	14.04	11.30	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 50t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-		
			クローラークレーン(機械駆動式クレーン・ラチェスジブ型)35~40t吊	3,356	39.76	39.76	-	-	56.30	15.20	14.22	13.59	10.94	3.93	3.93	-	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチェスジブ] 35~40t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	普通作業員	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クレーン・ラチェスジブ型)45~50t吊	3,632	44.01	44.01	-	-	52.05	14.05	13.14	12.56	10.11	3.94	3.94	-	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチェスジブ] 45~50t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	普通作業員	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クレーン・ラチェスジブ型)80t吊	5,239	59.72	59.72	-	-	36.08	9.74	9.11	8.71	7.01	4.20	4.20	-	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチェスジブ] 80t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	普通作業員	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クレーン・ラチェスジブ型)100t吊	6,388	66.23	66.23	-	-	29.59	7.98	7.47	7.14	5.75	4.18	4.18	-	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチェスジブ] 100t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	普通作業員	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クレーン・ラチェスジブ型)150t吊	7,862	72.57	72.57	-	-	24.03	6.49	6.07	5.80	4.67	3.40	3.40	-	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチェスジブ] 150t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	普通作業員	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クレーン・ラチェスジブ型)30~35t吊	3,022	32.02	32.02	-	-	62.05	16.89	15.26	15.10	12.15	5.93	5.93	-	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチェスジブ] 30~35t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	普通作業員	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クレーン・ラチェスジブ型)40~45t吊	3,350	38.68	38.68	-	-	55.97	15.23	13.77	13.62	10.96	5.35	5.35	-	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチェスジブ] 40~45t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	普通作業員	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.32 【 根固めブロック撤去 】

< 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考							
作業区分	ブロック実質量	堆砂の有無		クレーン機種	K				R				Z					K (*印：賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
12.5tを超え35.5t以下	有り		クローラクレーン(油圧駆動式クイッチ・ラチスジブ型)50~55t吊	3,657	42.89	42.89	-	-	51.23	13.95	12.61	12.47	10.04	5.88	5.88	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 50~55t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	普通作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
			クローラクレーン(油圧駆動式クイッチ・ラチスジブ型)60~65t吊	4,151	48.37	48.37	-	-	45.17	12.29	11.11	10.99	8.85	6.46	6.46	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 60~65t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	普通作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
			クローラクレーン(油圧駆動式クイッチ・ラチスジブ型)80t吊	4,888	56.16	56.16	-	-	38.35	10.44	9.44	9.33	7.51	5.49	5.49	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 80t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	普通作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
			クローラクレーン(油圧駆動式クイッチ・ラチスジブ型)100t吊	5,804	62.15	62.15	-	-	32.30	8.79	7.95	7.86	6.33	5.55	5.55	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 100t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	普通作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
			クローラクレーン(油圧駆動式クイッチ・ラチスジブ型)150t吊	7,470	70.13	70.13	-	-	25.08	6.83	6.17	6.11	4.91	4.79	4.79	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 150t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	普通作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
	有り			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)20t吊	2,888	39.67	39.67	-	-	60.33	21.77	19.49	15.68	-	0.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 20t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-		
				ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	2,995	41.80	41.80	-	-	58.20	21.00	18.80	15.13	-	0.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	3,501	50.21	50.21	-	-	49.79	17.97	16.08	12.94	-	0.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 35t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	3,861	54.86	54.86	-	-	45.14	16.29	14.58	11.73	-	0.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 45t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	4,007	56.50	56.50	-	-	43.50	15.70	14.05	11.31	-	0.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 50t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				クローラクレーン(機械駆動式クイッチ・ラチスジブ型)35~40t吊	4,140	39.76	39.76	-	-	56.30	15.19	14.20	13.60	10.94	3.94	3.94	-	-	-	クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 35~40t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	普通作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
				クローラクレーン(機械駆動式クイッチ・ラチスジブ型)45~50t吊	4,480	44.03	44.03	-	-	52.04	14.04	13.13	12.57	10.11	3.93	3.93	-	-	-	クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 45~50t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	普通作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
				クローラクレーン(機械駆動式クイッチ・ラチスジブ型)80t吊	6,462	59.73	59.73	-	-	36.08	9.74	9.10	8.71	7.01	4.19	4.19	-	-	-	クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 80t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	普通作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
				クローラクレーン(機械駆動式クイッチ・ラチスジブ型)100t吊	7,880	66.24	66.24	-	-	29.58	7.98	7.46	7.15	5.75	4.18	4.18	-	-	-	クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 100t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	普通作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
クローラクレーン(機械駆動式クイッチ・ラチスジブ型)150t吊	9,699	72.57	72.57	-	-	24.04	6.49	6.06	5.81	4.67	3.39	3.39	-	-	-	クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 150t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	普通作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-				
クローラクレーン(油圧駆動式クイッチ・ラチスジブ型)30~35t吊	3,726	32.04	32.04	-	-	62.06	16.89	15.25	15.12	12.16	5.91	5.91	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 30~35t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	普通作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-				

No.32 【 根固めブロック撤去 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比											代表機材規格											備考														
作業区分	ブロック実質量	堆砂の有無	クレーン機種		K				R				Z			S			K (*印：賃料)				R					Z				S									
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4													
			クローラークレーン(油圧駆動式クイッチ・ラチスジブ型)40～45t吊	4,130	38.69	38.69	-	-	55.98	15.24	13.76	13.64	10.97	5.33	5.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 40～45 t吊	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	普通作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイッチ・ラチスジブ型)50～55t吊	4,509	42.88	42.88	-	-	51.26	13.95	12.60	12.49	10.05	5.86	5.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 50～55 t吊	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	普通作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイッチ・ラチスジブ型)60～65t吊	5,118	48.36	48.36	-	-	45.17	12.29	11.10	11.00	8.85	6.47	6.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 60～65 t吊	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	普通作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイッチ・ラチスジブ型)80t吊	6,026	56.15	56.15	-	-	38.36	10.44	9.43	9.34	7.52	5.49	5.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 80 t吊	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	普通作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイッチ・ラチスジブ型)100t吊	7,155	62.15	62.15	-	-	32.30	8.79	7.94	7.87	6.33	5.55	5.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 100 t吊	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	普通作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイッチ・ラチスジブ型)150t吊	9,210	70.11	70.11	-	-	25.10	6.83	6.17	6.11	4.92	4.79	4.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 150 t吊	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	普通作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)20t吊	1,587	28.86	28.86	-	-	71.14	28.42	22.87	15.82	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 20 t吊	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	1,629	30.71	30.71	-	-	69.29	27.70	22.30	15.42	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25 t吊	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	1,831	38.36	38.36	-	-	61.64	24.64	19.84	13.72	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 35 t吊	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	1,975	42.84	42.84	-	-	57.16	22.84	18.38	12.71	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 45 t吊	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	2,033	44.49	44.49	-	-	55.51	22.19	17.86	12.35	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 50 t吊	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(機械駆動式クイッチ・ラチスジブ型)35～40t吊	2,088	31.53	31.53	-	-	65.36	21.61	17.39	12.03	11.26	3.11	3.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 35～40 t吊	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイッチ・ラチスジブ型)45～50t吊	2,224	35.48	35.48	-	-	61.33	20.28	16.32	11.29	10.57	3.19	3.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 45～50 t吊	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイッチ・ラチスジブ型)80t吊	3,017	51.18	51.18	-	-	45.21	14.95	12.03	8.32	7.79	3.61	3.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 80 t吊	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイッチ・ラチスジブ型)100t吊	3,584	58.26	58.26	-	-	38.06	12.58	10.13	7.00	6.56	3.68	3.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 100 t吊	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイッチ・ラチスジブ型)150t吊	4,311	65.31	65.31	-	-	31.62	10.46	8.42	5.82	5.45	3.06	3.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 150 t吊	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.32 【 根固めブロック撤去 】

< 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格											備考					
作業区分	ブロック実質量	堆砂の有無		クレーン機種	K				R				Z					K (*印：賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
0.25t以上6.5t以下			クローラクレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチェスジブ型)30～35t吊	1,922	24.84	24.84	-	-	70.57	23.49	18.91	13.07	11.82	4.58	4.58	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチェスジブ] 30～35t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号	バトロール給油	-	-	-	-	
			クローラクレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチェスジブ型)40～45t吊	2,084	30.64	30.64	-	-	65.13	21.66	17.44	12.06	10.90	4.23	4.23	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチェスジブ] 40～45t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号	バトロール給油	-	-	-	-	
			クローラクレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチェスジブ型)50～55t吊	2,235	34.60	34.60	-	-	60.65	20.19	16.25	11.24	10.16	4.74	4.74	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチェスジブ] 50～55t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号	バトロール給油	-	-	-	-	
			クローラクレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチェスジブ型)60～65t吊	2,479	39.93	39.93	-	-	54.74	18.21	14.65	10.13	9.16	5.33	5.33	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチェスジブ] 60～65t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号	バトロール給油	-	-	-	-	
			クローラクレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチェスジブ型)80t吊	2,842	47.62	47.62	-	-	47.73	15.87	12.78	8.83	7.99	4.65	4.65	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチェスジブ] 80t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号	バトロール給油	-	-	-	-	
			クローラクレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチェスジブ型)100t吊	3,293	54.01	54.01	-	-	41.16	13.70	11.03	7.62	6.90	4.83	4.83	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチェスジブ] 100t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号	バトロール給油	-	-	-	-	
			クローラクレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチェスジブ型)150t吊	4,115	62.78	62.78	-	-	32.94	10.97	8.83	6.10	5.52	4.28	4.28	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチェスジブ] 150t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号	バトロール給油	-	-	-	-	
	有り			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)20t吊	1,985	28.90	28.90	-	-	71.10	28.35	22.81	15.91	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 20t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
				ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	2,038	30.80	30.80	-	-	69.20	27.61	22.22	15.50	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
				ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	2,292	38.46	38.46	-	-	61.54	24.55	19.76	13.78	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 35t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
				ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	2,473	42.93	42.93	-	-	57.07	22.76	18.31	12.77	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 45t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
				ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	2,546	44.60	44.60	-	-	55.40	22.10	17.79	12.41	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 50t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
				クローラクレーン(機械駆動式ウインチ・ラチェスジブ型)35～40t吊	2,609	31.54	31.54	-	-	65.35	21.58	17.36	12.11	11.27	3.10	3.10	-	-	-	クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチェスジブ] 35～40t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号	バトロール給油	-	-	-	-
				クローラクレーン(機械駆動式ウインチ・ラチェスジブ型)45～50t吊	2,779	35.48	35.48	-	-	61.35	20.26	16.30	11.37	10.58	3.17	3.17	-	-	-	クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチェスジブ] 45～50t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号	バトロール給油	-	-	-	-
クローラクレーン(機械駆動式ウインチ・ラチェスジブ型)80t吊	3,770	51.18	51.18	-	-	45.21	14.93	12.01	8.38	7.80	3.61	3.61	-	-	-	クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチェスジブ] 80t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号	バトロール給油	-	-	-	-				
クローラクレーン(機械駆動式ウインチ・ラチェスジブ型)100t吊	4,479	58.26	58.26	-	-	38.06	12.57	10.11	7.05	6.56	3.68	3.68	-	-	-	クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチェスジブ] 100t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号	バトロール給油	-	-	-	-				

No.32 【 根固めブロック撤去 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格											備考					
作業区分	ブロック実質量	堆砂の有無	クレーン機種		K				R				Z					K (*印：賃料)			R				Z					S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
			クローラークレーン(機械駆動式ウインチ・ラチスジブ)150t吊	5,388	65.30	65.30	-	-	31.64	10.45	8.41	5.86	5.46	3.06	3.06	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 150t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ)30~35t吊	2,403	24.84	24.84	-	-	70.58	23.43	18.85	13.15	11.82	4.58	4.58	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 30~35t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ)40~45t吊	2,605	30.67	30.67	-	-	65.11	21.61	17.39	12.13	10.90	4.22	4.22	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 40~45t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ)50~55t吊	2,794	34.61	34.61	-	-	60.67	20.15	16.21	11.31	10.16	4.72	4.72	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 50~55t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ)60~65t吊	3,099	39.95	39.95	-	-	54.73	18.17	14.62	10.20	9.16	5.32	5.32	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 60~65t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ)80t吊	3,553	47.64	47.64	-	-	47.72	15.85	12.75	8.90	8.00	4.65	4.65	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 80t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ)100t吊	4,118	54.02	54.02	-	-	41.17	13.68	11.00	7.68	6.90	4.81	4.81	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 100t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ)150t吊	5,146	62.78	62.78	-	-	32.94	10.94	8.80	6.14	5.52	4.28	4.28	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 150t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ)20t吊	2,087	28.85	28.85	-	-	71.15	28.41	22.86	15.86	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 20t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊	2,143	30.70	30.70	-	-	69.30	27.67	22.26	15.45	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ)35t吊	2,409	38.36	38.36	-	-	61.64	24.62	19.80	13.74	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 35t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ)45t吊	2,598	42.84	42.84	-	-	57.16	22.83	18.36	12.74	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 45t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ)50t吊	2,675	44.49	44.49	-	-	55.51	22.17	17.83	12.37	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 50t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式ウインチ・ラチスジブ)35~40t吊	2,747	31.53	31.53	-	-	65.34	21.59	17.36	12.05	11.29	3.13	3.13	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 35~40t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(機械駆動式ウインチ・ラチスジブ)45~50t吊	2,926	35.48	35.48	-	-	61.35	20.27	16.30	11.31	10.59	3.18	3.18	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 45~50t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(機械駆動式ウインチ・ラチスジブ)80t吊	3,969	51.20	51.20	-	-	45.20	14.94	12.02	8.34	7.81	3.60	3.60	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 80t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.32 【 根固めブロック撤去 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格											備考					
作業区分	ブロック実質量	堆砂の有無	クレーン機種		K				R				Z					K (*印：賃料)			R				Z					S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
有り			クローラークレーン(機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型)80t吊	4,919	51.17	51.17	-	-	45.23	14.94	12.03	8.34	7.81	3.60	3.60	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 80t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型)100t吊	5,844	58.25	58.25	-	-	38.07	12.57	10.13	7.01	6.57	3.68	3.68	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 100t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型)150t吊	7,031	65.30	65.30	-	-	31.65	10.45	8.42	5.83	5.46	3.06	3.06	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 150t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)30~35t吊	3,134	24.82	24.82	-	-	70.58	23.45	18.89	13.08	11.84	4.59	4.59	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 30~35t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)40~45t吊	3,398	30.67	30.67	-	-	65.10	21.63	17.42	12.07	10.92	4.24	4.24	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 40~45t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)50~55t吊	3,645	34.59	34.59	-	-	60.67	20.16	16.24	11.25	10.18	4.74	4.74	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 50~55t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)60~65t吊	4,042	39.93	39.93	-	-	54.73	18.18	14.65	10.14	9.18	5.34	5.34	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 60~65t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)80t吊	4,635	47.62	47.62	-	-	47.72	15.86	12.77	8.85	8.00	4.66	4.66	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 80t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)100t吊	5,371	54.00	54.00	-	-	41.17	13.69	11.02	7.64	6.91	4.82	4.82	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 100t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)150t吊	6,712	62.75	62.75	-	-	32.96	10.95	8.82	6.11	5.53	4.29	4.29	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 150t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)20t吊	2,771	28.94	28.94	-	-	71.06	28.37	22.81	15.88	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 20t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	2,846	30.78	30.78	-	-	69.22	27.62	22.21	15.46	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	3,200	38.45	38.45	-	-	61.55	24.57	19.76	13.75	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 35t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	3,451	42.94	42.94	-	-	57.06	22.78	18.31	12.75	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 45t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	3,554	44.58	44.58	-	-	55.42	22.12	17.79	12.38	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 50t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型)35~40t吊	3,642	31.53	31.53	-	-	65.34	21.59	17.36	12.08	11.26	3.13	3.13	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 35~40t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.32 【 根固めブロック撤去 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考						
作業区分	ブロック実質量	堆砂の有無	クレーン機種		K				R				Z					K (*印：賃料)			R				Z					S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
12.5tを超え35.5t以下	無し		クローラクレーン(機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型)45~50t吊	3,879	35.48	35.48	-	-	61.35	20.27	16.30	11.35	10.57	3.17	3.17	-	-	-	-	クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 45~50t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
			クローラクレーン(機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型)80t吊	5,262	51.18	51.18	-	-	45.23	14.94	12.02	8.37	7.79	3.59	3.59	-	-	-	-	-	クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 80t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラクレーン(機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型)100t吊	6,251	58.26	58.26	-	-	38.06	12.58	10.11	7.04	6.56	3.68	3.68	-	-	-	-	-	クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 100t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラクレーン(機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型)150t吊	7,520	65.30	65.30	-	-	31.64	10.45	8.41	5.85	5.45	3.06	3.06	-	-	-	-	-	クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 150t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラクレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)30~35t吊	3,354	24.81	24.81	-	-	70.59	23.44	18.85	13.12	11.84	4.59	4.59	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 30~35t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラクレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)40~45t吊	3,636	30.65	30.65	-	-	65.12	21.62	17.39	12.10	10.92	4.24	4.24	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 40~45t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラクレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)50~55t吊	3,900	34.59	34.59	-	-	60.67	20.15	16.21	11.28	10.18	4.74	4.74	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 50~55t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラクレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)60~65t吊	4,325	39.94	39.94	-	-	54.72	18.18	14.62	10.18	9.18	5.34	5.34	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 60~65t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラクレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)80t吊	4,959	47.62	47.62	-	-	47.72	15.85	12.75	8.87	8.01	4.66	4.66	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 80t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラクレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)100t吊	5,747	54.00	54.00	-	-	41.18	13.68	11.00	7.66	6.91	4.82	4.82	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 100t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラクレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)150t吊	7,181	62.76	62.76	-	-	32.95	10.95	8.80	6.13	5.53	4.29	4.29	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 150t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)20t吊	3,501	28.87	28.87	-	-	71.13	28.38	22.84	15.88	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 20t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	3,595	30.73	30.73	-	-	69.27	27.64	22.25	15.46	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	4,042	38.39	38.39	-	-	61.61	24.59	19.79	13.75	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 35t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	4,359	42.89	42.89	-	-	57.11	22.80	18.35	12.75	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 45t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	4,489	44.52	44.52	-	-	55.48	22.14	17.82	12.38	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 50t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-			

No.32 【 根固めブロック撤去 】

< 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考					
作業区分	ブロック実質量	堆砂の有無		クレーン機種	K				R				Z					K (*印：賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
		有り	クローラークレーン(機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型)35~40t吊	4,604	31.53	31.53	-	-	65.34	21.59	17.37	12.07	11.27	3.13	3.13	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 35~40t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
		有り	クローラークレーン(機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型)45~50t吊	4,904	35.47	35.47	-	-	61.35	20.27	16.31	11.34	10.58	3.18	3.18	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 45~50t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
		有り	クローラークレーン(機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型)80t吊	6,653	51.18	51.18	-	-	45.23	14.94	12.02	8.36	7.80	3.59	3.59	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 80t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
		有り	クローラークレーン(機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型)100t吊	7,904	58.25	58.25	-	-	38.06	12.57	10.12	7.03	6.57	3.68	3.68	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 100t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
		有り	クローラークレーン(機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型)150t吊	9,509	65.30	65.30	-	-	31.64	10.45	8.41	5.85	5.46	3.06	3.06	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 150t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
		有り	クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)30~35t吊	4,240	24.83	24.83	-	-	70.59	23.44	18.87	13.11	11.84	4.58	4.58	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 30~35t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
		有り	クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)40~45t吊	4,596	30.66	30.66	-	-	65.11	21.63	17.41	12.10	10.92	4.22	4.22	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 40~45t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
		有り	クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)50~55t吊	4,931	34.59	34.59	-	-	60.69	20.15	16.22	11.27	10.18	4.72	4.72	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 50~55t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
		有り	クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)60~65t吊	5,468	39.93	39.93	-	-	54.73	18.18	14.63	10.17	9.18	5.34	5.34	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 60~65t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
		有り	クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)80t吊	6,270	47.62	47.62	-	-	47.73	15.85	12.76	8.87	8.01	4.66	4.66	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 80t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
		有り	クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)100t吊	7,266	54.00	54.00	-	-	41.18	13.68	11.01	7.65	6.91	4.82	4.82	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 100t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
		有り	クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)150t吊	9,080	62.75	62.75	-	-	32.96	10.95	8.81	6.12	5.53	4.28	4.28	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 150t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)20t吊	2,247	28.93	28.93	-	-	71.07	28.35	22.83	15.89	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 20t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	2,308	30.81	30.81	-	-	69.19	27.60	22.23	15.47	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	2,595	38.46	38.46	-	-	61.54	24.55	19.77	13.76	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 35t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	2,799	42.94	42.94	-	-	57.06	22.76	18.33	12.75	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 45t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.32 【 根固めブロック撤去 】

< 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考							
作業区分	ブロック実質量	堆砂の有無		クレーン機種	K				R				Z					K (*印：賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
		有り	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	3,529	42.90	42.90	-	-	57.10	22.78	18.33	12.75	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 4 5 t吊	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	3,633	44.55	44.55	-	-	55.45	22.14	17.81	12.39	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 5 0 t吊	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(機械駆動式ウインチ・ラチェンジブ型)35~40t吊	3,727	31.54	31.54	-	-	65.35	21.58	17.36	12.08	11.27	3.11	3.11	-	-	-	クローラークレーン [機械 駆動ウインチ・ラチェンジ ブ] 3 5~4 0 t吊	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式ウインチ・ラチェンジブ型)45~50t吊	3,970	35.47	35.47	-	-	61.35	20.26	16.30	11.34	10.58	3.17	3.17	-	-	-	クローラークレーン [機械 駆動ウインチ・ラチェンジ ブ] 4 5~5 0 t吊	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式ウインチ・ラチェンジブ型)80t吊	5,385	51.18	51.18	-	-	45.22	14.93	12.01	8.36	7.80	3.60	3.60	-	-	-	クローラークレーン [機械 駆動ウインチ・ラチェンジ ブ] 8 0 t吊	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式ウインチ・ラチェンジブ型)100t吊	6,398	58.26	58.26	-	-	38.06	12.57	10.11	7.03	6.57	3.67	3.67	-	-	-	クローラークレーン [機械 駆動ウインチ・ラチェンジ ブ] 1 0 0 t吊	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式ウインチ・ラチェンジブ型)150t吊	7,697	65.31	65.31	-	-	31.64	10.45	8.41	5.85	5.46	3.05	3.05	-	-	-	クローラークレーン [機械 駆動ウインチ・ラチェンジ ブ] 1 5 0 t吊	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチェンジブ型)30~35t吊	3,432	24.84	24.84	-	-	70.58	23.44	18.86	13.12	11.84	4.58	4.58	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動ウインチ・ラチェンジ ブ] 3 0~3 5 t吊	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチェンジブ型)40~45t吊	3,721	30.68	30.68	-	-	65.10	21.62	17.40	12.10	10.92	4.22	4.22	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動ウインチ・ラチェンジ ブ] 4 0~4 5 t吊	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチェンジブ型)50~55t吊	3,991	34.61	34.61	-	-	60.65	20.15	16.22	11.28	10.18	4.74	4.74	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動ウインチ・ラチェンジ ブ] 5 0~5 5 t吊	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチェンジブ型)60~65t吊	4,426	39.96	39.96	-	-	54.70	18.17	14.62	10.17	9.18	5.33	5.33	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動ウインチ・ラチェンジ ブ] 6 0~6 5 t吊	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチェンジブ型)80t吊	5,075	47.64	47.64	-	-	47.70	15.85	12.75	8.87	8.00	4.65	4.65	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動ウインチ・ラチェンジ ブ] 8 0 t吊	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチェンジブ型)100t吊	5,882	54.01	54.01	-	-	41.17	13.67	11.00	7.65	6.90	4.81	4.81	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動ウインチ・ラチェンジ ブ] 1 0 0 t吊	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチェンジブ型)150t吊	7,350	62.77	62.77	-	-	32.94	10.94	8.80	6.12	5.52	4.29	4.29	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動ウインチ・ラチェンジ ブ] 1 5 0 t吊	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)20t吊	2,643	28.90	28.90	-	-	71.10	28.37	22.84	15.89	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2 0 t吊	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	2,714	30.76	30.76	-	-	69.24	27.62	22.25	15.47	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2 5 t吊	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	

No.32 【 根固めブロック撤去 】

< 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格										備考						
作業区分	ブロック実質量	堆砂の有無		クレーン機種	K				R				Z					K (*印：賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4					
12.5tを超え35.5t以下			クローラークレーン(油圧駆動式クィンチ・ラチスジブ型)150t吊	8,819	62.76	62.76	-	-	32.96	10.94	8.81	6.14	5.52	4.29	4.29	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 150 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)20t吊	4,251	28.88	28.88	-	-	71.12	28.39	22.84	15.87	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 20 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	4,365	30.74	30.74	-	-	69.26	27.65	22.25	15.46	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	4,908	38.40	38.40	-	-	61.60	24.59	19.78	13.75	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 35 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	5,293	42.90	42.90	-	-	57.10	22.80	18.34	12.75	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 45 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	5,451	44.53	44.53	-	-	55.47	22.14	17.81	12.38	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 50 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クィンチ・ラチスジブ型)35~40t吊	5,591	31.53	31.53	-	-	65.36	21.59	17.37	12.07	11.27	3.11	3.11	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 35~40 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クィンチ・ラチスジブ型)45~50t吊	5,955	35.47	35.47	-	-	61.36	20.27	16.31	11.34	10.58	3.17	3.17	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 45~50 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クィンチ・ラチスジブ型)80t吊	8,078	51.17	51.17	-	-	45.23	14.94	12.02	8.35	7.80	3.60	3.60	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 80 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クィンチ・ラチスジブ型)100t吊	9,597	58.25	58.25	-	-	38.07	12.58	10.12	7.03	6.56	3.68	3.68	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 100 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クィンチ・ラチスジブ型)150t吊	11,540	65.32	65.32	-	-	31.62	10.46	8.41	5.85	5.46	3.06	3.06	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 150 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クィンチ・ラチスジブ型)30~35t吊	5,148	24.83	24.83	-	-	70.58	23.45	18.87	13.11	11.83	4.59	4.59	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 30~35 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クィンチ・ラチスジブ型)40~45t吊	5,581	30.66	30.66	-	-	65.11	21.63	17.40	12.10	10.91	4.23	4.23	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 40~45 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クィンチ・ラチスジブ型)50~55t吊	5,987	34.59	34.59	-	-	60.68	20.16	16.22	11.27	10.17	4.73	4.73	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 50~55 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クィンチ・ラチスジブ型)60~65t吊	6,639	39.94	39.94	-	-	54.73	18.18	14.63	10.17	9.17	5.33	5.33	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 60~65 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
クローラークレーン(油圧駆動式クィンチ・ラチスジブ型)80t吊	7,612	47.62	47.62	-	-	47.73	15.86	12.76	8.87	8.00	4.65	4.65	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 80 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			

No.32 【 根固めブロック撤去 】

< 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考					
作業区分	ブロック実質量	堆砂の有無		クレーン機種	K				R				Z					K (*印：賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
			クローラークレーン(油圧駆動式クイッチ・ラチスジブ型)100t吊	8,822	54.00	54.00	-	-	41.19	13.68	11.01	7.65	6.90	4.82	4.82	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 100t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイッチ・ラチスジブ型)150t吊	11,020	62.77	62.77	-	-	32.94	10.95	8.81	6.13	5.53	4.28	4.28	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 150t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)20t吊	1,385	33.98	33.98	-	-	66.02	26.91	18.69	16.74	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 20t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	1,429	36.01	36.01	-	-	63.99	26.08	18.11	16.22	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	1,638	44.11	44.11	-	-	55.89	22.76	15.80	14.15	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	1,786	48.74	48.74	-	-	51.26	20.87	14.49	12.98	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	1,846	50.46	50.46	-	-	49.54	20.19	14.02	12.56	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイッチ・ラチスジブ型)35~40t吊	1,900	35.59	35.59	-	-	60.88	19.61	13.62	12.72	12.20	3.52	3.52	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 35~40t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイッチ・ラチスジブ型)45~50t吊	2,040	39.72	39.72	-	-	56.71	18.27	12.68	11.85	11.36	3.57	3.57	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 45~50t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイッチ・ラチスジブ型)80t吊	2,855	55.55	55.55	-	-	40.53	13.06	9.07	8.47	8.12	3.92	3.92	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 80t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		無し	クローラークレーン(機械駆動式クイッチ・ラチスジブ型)100t吊	3,438	62.40	62.40	-	-	33.67	10.85	7.53	7.04	6.75	3.93	3.93	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 100t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイッチ・ラチスジブ型)150t吊	4,186	69.12	69.12	-	-	27.66	8.91	6.19	5.78	5.54	3.22	3.22	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 150t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイッチ・ラチスジブ型)30~35t吊	1,730	28.37	28.37	-	-	66.38	21.55	14.96	13.52	13.40	5.26	5.26	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 30~35t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイッチ・ラチスジブ型)40~45t吊	1,896	34.63	34.63	-	-	60.57	19.66	13.65	12.34	12.23	4.80	4.80	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 40~45t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイッチ・ラチスジブ型)50~55t吊	2,052	38.72	38.72	-	-	55.97	18.17	12.62	11.40	11.30	5.31	5.31	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 50~55t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイッチ・ラチスジブ型)60~65t吊	2,302	44.20	44.20	-	-	49.89	16.20	11.25	10.16	10.07	5.91	5.91	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 60~65t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.32 【 根固めブロック撤去 】

< 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格											備考								
作業区分	ブロック実質量	堆砂の有無		クレーン機種	K				R				Z					K (*印：賃料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
0.25t以上6.5t以下			クローラクレーン(油圧駆動式クレーン・ラチェスジブ型)80t吊	2,676	51.98	51.98	-	-	42.94	13.94	9.68	8.74	8.67	5.08	5.08	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチェスジブ] 80t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
			クローラクレーン(油圧駆動式クレーン・ラチェスジブ型)100t吊	3,140	58.23	58.23	-	-	36.58	11.88	8.25	7.45	7.39	5.19	5.19	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチェスジブ] 100t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
			クローラクレーン(油圧駆動式クレーン・ラチェスジブ型)150t吊	3,985	66.62	66.62	-	-	28.83	9.36	6.50	5.87	5.82	4.54	4.54	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチェスジブ] 150t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
		有り			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)20t吊	1,741	33.98	33.98	-	-	66.02	26.92	18.66	16.70	-	0.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 20t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-		
					ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	1,796	36.00	36.00	-	-	64.00	26.10	18.09	16.19	-	0.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	2,057	44.14	44.14	-	-	55.86	22.80	15.80	14.15	-	0.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	2,243	48.77	48.77	-	-	51.23	20.91	14.49	12.97	-	0.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	2,319	50.43	50.43	-	-	49.57	20.22	14.01	12.54	-	0.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					クローラクレーン(機械駆動式クレーン・ラチェスジブ型)35~40t吊	2,389	35.62	35.62	-	-	60.86	19.63	13.60	12.72	12.18	3.52	3.52	-	-	-	クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチェスジブ] 35~40t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
					クローラクレーン(機械駆動式クレーン・ラチェスジブ型)45~50t吊	2,564	39.78	39.78	-	-	56.67	18.29	12.68	11.86	11.35	3.55	3.55	-	-	-	クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチェスジブ] 45~50t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
					クローラクレーン(機械駆動式クレーン・ラチェスジブ型)80t吊	3,589	55.60	55.60	-	-	40.50	13.07	9.06	8.47	8.11	3.90	3.90	-	-	-	クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチェスジブ] 80t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
					クローラクレーン(機械駆動式クレーン・ラチェスジブ型)100t吊	4,322	62.45	62.45	-	-	33.62	10.85	7.52	7.03	6.73	3.93	3.93	-	-	-	クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチェスジブ] 100t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
					クローラクレーン(機械駆動式クレーン・ラチェスジブ型)150t吊	5,263	69.14	69.14	-	-	27.63	8.91	6.18	5.78	5.53	3.23	3.23	-	-	-	クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチェスジブ] 150t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
					クローラクレーン(油圧駆動式クレーン・ラチェスジブ型)30~35t吊	2,175	28.38	28.38	-	-	66.38	21.57	14.95	13.52	13.39	5.24	5.24	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチェスジブ] 30~35t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
クローラクレーン(油圧駆動式クレーン・ラチェスジブ型)40~45t吊	2,384	34.66	34.66	-	-	60.55	19.68	13.64	12.34	12.21	4.78	4.78	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチェスジブ] 40~45t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-					
クローラクレーン(油圧駆動式クレーン・ラチェスジブ型)50~55t吊	2,580	38.76	38.76	-	-	55.93	18.18	12.60	11.40	11.28	5.31	5.31	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチェスジブ] 50~55t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-					

No.32 【 根固めブロック撤去 】

< 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格											備考							
作業区分	ブロック実質量	堆砂の有無		クレーン機種	K				R				Z					K (*印：賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
			クローラクレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)60~65t吊	2,895	44.23	44.23	-	-	49.86	16.21	11.23	10.16	10.06	5.91	5.91	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 60~65t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1, 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
			クローラクレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)80t吊	3,365	52.02	52.02	-	-	42.90	13.94	9.66	8.74	8.65	5.08	5.08	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 80t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1, 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
			クローラクレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)100t吊	3,949	58.26	58.26	-	-	36.55	11.88	8.23	7.45	7.37	5.19	5.19	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 100t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1, 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
			クローラクレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)150t吊	5,012	66.65	66.65	-	-	28.80	9.36	6.49	5.87	5.81	4.55	4.55	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 150t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1, 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)20t吊	1,982	34.02	34.02	-	-	65.98	26.91	18.68	16.71	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 20t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	2,045	36.06	36.06	-	-	63.94	26.08	18.10	16.19	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	2,343	44.17	44.17	-	-	55.83	22.75	15.79	14.13	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 35t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	2,555	48.81	48.81	-	-	51.19	20.86	14.48	12.95	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 45t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	2,641	50.47	50.47	-	-	49.53	20.18	14.01	12.53	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 50t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
			クローラクレーン(機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型)35~40t吊	2,718	35.63	35.63	-	-	60.84	19.62	13.62	12.73	12.18	3.53	3.53	-	-	-	-	-	クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 35~40t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1, 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラクレーン(機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型)45~50t吊	2,918	39.77	39.77	-	-	56.67	18.27	12.68	11.86	11.35	3.57	3.57	-	-	-	-	-	クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 45~50t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1, 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラクレーン(機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型)80t吊	4,084	55.60	55.60	-	-	40.48	13.05	9.06	8.47	8.11	3.92	3.92	-	-	-	-	-	クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 80t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1, 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラクレーン(機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型)100t吊	4,918	62.44	62.44	-	-	33.62	10.84	7.52	7.04	6.73	3.95	3.95	-	-	-	-	-	クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 100t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1, 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラクレーン(機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型)150t吊	5,988	69.15	69.15	-	-	27.61	8.90	6.18	5.78	5.53	3.24	3.24	-	-	-	-	-	クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 150t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1, 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラクレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)30~35t吊	2,475	28.38	28.38	-	-	66.37	21.54	14.96	13.50	13.38	5.25	5.25	-	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 30~35t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1, 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラクレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)40~45t吊	2,712	34.65	34.65	-	-	60.55	19.67	13.65	12.32	12.21	4.80	4.80	-	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 40~45t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1, 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.32 【 根固めブロック撤去 】

< 積算単位：個 >

条件区分			機劣材構成比													代表機劣材規格										備考							
作業区分	ブロック実質量	堆砂の有無	クレーン機種	標準単価	K				R				Z					K (*印：賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4						
撤去・積み込み	6.5tを超え12.5t以下		クローラクレーン(油圧駆動式クレーン・ラチスジブ型)50~55t吊	2,935	38.75	38.75	-	-	55.93	18.17	12.61	11.38	11.28	5.32	5.32	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 50~55t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1, 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラクレーン(油圧駆動式クレーン・ラチスジブ型)60~65t吊	3,293	44.22	44.22	-	-	49.88	16.20	11.25	10.15	10.06	5.90	5.90	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 60~65t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1, 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラクレーン(油圧駆動式クレーン・ラチスジブ型)80t吊	3,828	52.01	52.01	-	-	42.92	13.93	9.67	8.73	8.65	5.07	5.07	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 80t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1, 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラクレーン(油圧駆動式クレーン・ラチスジブ型)100t吊	4,492	58.24	58.24	-	-	36.57	11.87	8.24	7.44	7.37	5.19	5.19	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 100t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1, 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラクレーン(油圧駆動式クレーン・ラチスジブ型)150t吊	5,700	66.65	66.65	-	-	28.80	9.35	6.49	5.86	5.81	4.55	4.55	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 150t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1, 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
	有り			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)20t吊	2,468	34.00	34.00	-	-	66.00	26.90	18.68	16.69	-	0.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 20t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
				ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	2,546	36.02	36.02	-	-	63.98	26.08	18.11	16.18	-	0.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
				ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	2,917	44.15	44.15	-	-	55.85	22.76	15.80	14.12	-	0.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
				ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	3,181	48.79	48.79	-	-	51.21	20.87	14.49	12.95	-	0.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
				ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	3,288	50.46	50.46	-	-	49.54	20.19	14.02	12.53	-	0.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
				クローラクレーン(機械駆動式クレーン・ラチスジブ型)35~40t吊	3,383	35.60	35.60	-	-	60.88	19.63	13.63	12.71	12.18	3.52	3.52	-	-	-	クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 35~40t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1, 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				クローラクレーン(機械駆動式クレーン・ラチスジブ型)45~50t吊	3,632	39.74	39.74	-	-	56.71	18.29	12.70	11.84	11.35	3.55	3.55	-	-	-	クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 45~50t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1, 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				クローラクレーン(機械駆動式クレーン・ラチスジブ型)80t吊	5,082	55.57	55.57	-	-	40.52	13.07	9.07	8.46	8.11	3.92	3.92	-	-	-	クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 80t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1, 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				クローラクレーン(機械駆動式クレーン・ラチスジブ型)100t吊	6,120	62.41	62.41	-	-	33.65	10.85	7.53	7.03	6.73	3.94	3.94	-	-	-	クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 100t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1, 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
クローラクレーン(機械駆動式クレーン・ラチスジブ型)150t吊	7,451	69.13	69.13	-	-	27.64	8.91	6.19	5.77	5.53	3.23	3.23	-	-	-	クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 150t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1, 2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
クローラクレーン(油圧駆動式クレーン・ラチスジブ型)30~35t吊	3,080	28.36	28.36	-	-	66.41	21.57	14.98	13.52	13.39	5.23	5.23	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 30~35t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1, 2号バトロール給油	-	-	-	-	-				

No.32 【 根固めブロック撤去 】

< 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考																
作業区分	ブロック実質量	堆砂の有無		クレーン機種	K				R				Z				K (*印：賃料)				R				Z				S															
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																		
			クローラークレーン(油圧駆動式クイッチ・ラチスジブ型)40~45t吊	3,376	34.64	34.64	-	-	60.59	19.67	13.66	12.33	12.21	4.77	4.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 40~45t吊	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1, 2号	バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイッチ・ラチスジブ型)50~55t吊	3,654	38.72	38.72	-	-	55.97	18.17	12.62	11.38	11.28	5.31	5.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 50~55t吊	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1, 2号	バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイッチ・ラチスジブ型)60~65t吊	4,099	44.19	44.19	-	-	49.90	16.20	11.25	10.15	10.05	5.91	5.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 60~65t吊	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1, 2号	バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイッチ・ラチスジブ型)80t吊	4,764	51.99	51.99	-	-	42.92	13.94	9.68	8.74	8.65	5.08	5.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 80t吊	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1, 2号	バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイッチ・ラチスジブ型)100t吊	5,591	58.23	58.23	-	-	36.58	11.88	8.25	7.44	7.37	5.19	5.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 100t吊	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1, 2号	バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイッチ・ラチスジブ型)150t吊	7,095	66.62	66.62	-	-	28.83	9.36	6.50	5.86	5.81	4.55	4.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 150t吊	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1, 2号	バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)20t吊	2,812	34.01	34.01	-	-	65.99	26.89	18.68	16.72	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 20t吊	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	2,901	36.02	36.02	-	-	63.98	26.06	18.10	16.20	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	3,324	44.16	44.16	-	-	55.84	22.74	15.79	14.14	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 35t吊	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	3,624	48.79	48.79	-	-	51.21	20.86	14.49	12.97	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 45t吊	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	3,746	50.47	50.47	-	-	49.53	20.19	14.02	12.55	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 50t吊	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイッチ・ラチスジブ型)35~40t吊	3,854	35.60	35.60	-	-	60.87	19.62	13.62	12.71	12.20	3.53	3.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 35~40t吊	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1, 2号	バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイッチ・ラチスジブ型)45~50t吊	4,137	39.75	39.75	-	-	56.70	18.28	12.69	11.85	11.36	3.55	3.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 45~50t吊	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1, 2号	バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイッチ・ラチスジブ型)80t吊	5,789	55.58	55.58	-	-	40.51	13.06	9.07	8.47	8.12	3.90	3.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 80t吊	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1, 2号	バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		無し	クローラークレーン(機械駆動式クイッチ・ラチスジブ型)100t吊	6,971	62.41	62.41	-	-	33.64	10.85	7.53	7.03	6.74	3.95	3.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 100t吊	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1, 2号	バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイッチ・ラチスジブ型)150t吊	8,487	69.13	69.13	-	-	27.63	8.91	6.19	5.77	5.54	3.24	3.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 150t吊	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1, 2号	バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.32 【 根固めブロック撤去 】

< 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機材構成比												代表機材規格											備考									
作業区分	ブロック実質量	堆砂の有無		クレーン機種	K				R				Z				K (*印：賃料)			R				Z				S								
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
12.5tを超え35.5t以下	有り		クローラークレーン(油圧駆動式クレーン・ラチェンジ型)30~35t吊	3,509	28.34	28.34	-	-	66.42	21.55	14.97	13.51	13.40	5.25	5.25	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチェンジ型] 30~35t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
			クローラークレーン(油圧駆動式クレーン・ラチェンジ型)40~45t吊	3,845	34.63	34.63	-	-	60.59	19.67	13.66	12.33	12.23	4.79	4.79	-	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチェンジ型] 40~45t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
			クローラークレーン(油圧駆動式クレーン・ラチェンジ型)50~55t吊	4,161	38.73	38.73	-	-	55.99	18.17	12.62	11.39	11.30	5.29	5.29	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチェンジ型] 50~55t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(油圧駆動式クレーン・ラチェンジ型)60~65t吊	4,669	44.18	44.18	-	-	49.93	16.20	11.25	10.16	10.07	5.89	5.89	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチェンジ型] 60~65t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(油圧駆動式クレーン・ラチェンジ型)80t吊	5,426	51.97	51.97	-	-	42.96	13.94	9.68	8.74	8.67	5.07	5.07	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチェンジ型] 80t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(油圧駆動式クレーン・ラチェンジ型)100t吊	6,367	58.20	58.20	-	-	36.60	11.88	8.25	7.45	7.38	5.20	5.20	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチェンジ型] 100t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(油圧駆動式クレーン・ラチェンジ型)150t吊	8,079	66.61	66.61	-	-	28.84	9.36	6.50	5.87	5.82	4.54	4.54	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチェンジ型] 150t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
	有り			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)20t吊	3,490	34.01	34.01	-	-	65.99	26.88	18.68	16.70	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 20t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-			
				ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	3,601	36.03	36.03	-	-	63.97	26.06	18.11	16.19	-	0.00	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-		
				ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	4,125	44.17	44.17	-	-	55.83	22.74	15.81	14.13	-	0.00	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-		
				ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	4,498	48.79	48.79	-	-	51.21	20.86	14.50	12.96	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	
				ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	4,649	50.46	50.46	-	-	49.54	20.18	14.02	12.54	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	
				クローラークレーン(機械駆動式クレーン・ラチェンジ型)35~40t吊	4,783	35.61	35.61	-	-	60.88	19.61	13.63	12.73	12.19	3.51	3.51	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチェンジ型] 35~40t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				クローラークレーン(機械駆動式クレーン・ラチェンジ型)45~50t吊	5,135	39.74	39.74	-	-	56.72	18.27	12.70	11.86	11.36	3.54	3.54	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチェンジ型] 45~50t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
クローラークレーン(機械駆動式クレーン・ラチェンジ型)80t吊	7,186	55.57	55.57	-	-	40.52	13.05	9.07	8.47	8.11	3.91	3.91	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチェンジ型] 80t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
クローラークレーン(機械駆動式クレーン・ラチェンジ型)100t吊	8,653	62.41	62.41	-	-	33.65	10.84	7.53	7.04	6.74	3.94	3.94	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチェンジ型] 100t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				

No.33 【 河床等掘削 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考				
		K			R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S						
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
-	383.9	48.96	48.96	-	-	30.73	30.73	-	-	-	20.31	20.31	-	-	-	バックホウ [クローラ型・超ロングアーム] 排出ガス対策型 (第1次基準値) 山積0.4m ³ (平積0.3m ³)	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.34 【 巨石採取 】
 < 積算単位：個 >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格										備考				
		K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S					
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
-	3,057	40.73	37.68	-	-	41.28	24.27	16.06	-	-	17.99	17.99	-	-	-	バックホウ〔クローラ型・排ガス対策型(第1次)〕山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	特殊運転手	土木一般世話役	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.35 【 かがマット設置 】

< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考		
かが厚さ	かが本体材質	詰石種類	詰石規格		K				R				Z					K (*印：賃料)			R				Z					S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
t=30cm	亜鉛アミメッキ	割栗石	5~15cm	8,036	3.51	3.37	-	-	19.73	13.54	1.90	1.89	1.64	76.77	52.26	16.04	6.79	1.61	-	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世話役	かがマット t=30cm めっき 鉄線	割栗石 50- 150mm	吸出し防止材 t=10mm /m	合織不織布 9.8kN	軽油 1.2号 バトロール給油	-
t=50cm			15~20cm	10,790	3.40	3.27	-	-	18.30	12.47	1.88	1.84	1.40	78.30	51.71	19.91	5.06	1.56	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	かがマット t=50cm めっき 鉄線	割栗石 150- 200mm	吸出し防止材 t=10mm /m	合織不織布 9.8kN	軽油 1.2号 バトロール給油	-

No.36 【 袋詰玉石 】
 < 積算単位：袋 >

条件区分		標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考				
袋詰玉石用 袋材規格	中詰材区分		K				R				Z						K (*印:賃料)			R				Z					S			
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2t用	購入材	18,380	8.28	5.11	3.17	-	11.09	3.70	2.57	2.36	2.30	80.63	48.96	29.85	1.81	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t * 吊	バックホウ [クローラ型・ 排ガス対策型 (第1次)] 山積0.8m ³ (平積0. 6m ³)	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	袋詰玉石用袋材 2t用 (長期性能 型)	中詰材 割栗石 150-200 mm	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
	流用又は採取材	12,890	11.81	7.29	4.51	-	15.79	5.27	3.67	3.36	3.28	72.40	69.82	2.58	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t * 吊	バックホウ [クローラ型・ 排ガス対策型 (第1次)] 山積0.8m ³ (平積0. 6m ³)	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	袋詰玉石用袋材 2t用 (長期性能 型)	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	
3t用	購入材	26,100	6.13	3.79	2.34	-	8.20	2.74	1.90	1.74	1.70	85.67	52.11	32.21	1.34	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t * 吊	バックホウ [クローラ型・ 排ガス対策型 (第1次)] 山積0.8m ³ (平積0. 6m ³)	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	袋詰根固用袋材 3t用 補強ロー プ無 (黒)	中詰材 割栗石 150-200 mm	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
	流用又は採取材	17,690	9.05	5.59	3.46	-	12.09	4.04	2.81	2.57	2.51	78.86	76.88	1.98	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t * 吊	バックホウ [クローラ型・ 排ガス対策型 (第1次)] 山積0.8m ³ (平積0. 6m ³)	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	特殊作業員	袋詰根固用袋材 3t用 補強ロー プ無 (黒)	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	

No.37 【 掘削（光ケーブル配管） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考				
		K			R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S					
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
-	1,553	16.12	15.97	-	-	72.89	36.77	28.91	6.50	-	10.99	10.88	-	-	-	バックホウ [クローラ型] 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	*	-	-	特殊運転手	普通作業員	特殊作業員	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.38 【 掘削（砂防） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考		
土質	押土の有無	障害の有無	掘削範囲	火薬使用		K				R				Z					K (*印：賃料)			R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
土砂	有り	-	-	-	298.8	57.53	57.53	-	-	25.08	25.08	-	-	-	17.39	17.39	-	-	-	ブルドーザ【普通・排出ガス対策型（第1次基準）】15t級	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	無し	-	-	-	260.2	48.08	48.08	-	-	30.38	30.38	-	-	-	21.54	21.54	-	-	-	バックホウ【クローラ型・排ガス対策型（第1次）】山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	有り	-	-	-	357.4	48.18	48.18	-	-	30.25	30.25	-	-	-	21.57	21.57	-	-	-	バックホウ【クローラ型・排ガス対策型（第1次）】山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	有り	-	-	-	361.3	57.62	57.62	-	-	25.21	25.21	-	-	-	17.17	17.17	-	-	-	ブルドーザ【普通・排出ガス対策型（第1次基準）】15t級	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	無し	-	-	-	317.9	48.26	48.26	-	-	30.28	30.28	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	バックホウ【クローラ型・排ガス対策型（第1次）】山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	有り	-	-	-	476.3	48.22	48.22	-	-	30.19	30.19	-	-	-	21.59	21.59	-	-	-	バックホウ【クローラ型・排ガス対策型（第1次）】山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	-	-	機械走行面より5m以内	-	1,362.0	55.49	32.18	18.30	-	27.38	24.91	-	-	-	17.12	15.58	-	-	-	バックホウ【クローラ型・排ガス対策型（第1次）】山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	大型ブレーカ 油圧式 1300kg級	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	-	-	機械走行面より5m超	可	3,893.0	0.00	-	-	-	100.00	31.70	23.12	20.78	9.17	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	さく岩工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
	-	-	機械走行面より5m超	不可	10,710.0	0.00	-	-	-	100.00	49.09	26.80	17.65	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-		
硬岩	-	-	機械走行面より5m以内	-	2,870.0	56.38	28.42	15.29	-	26.82	20.79	-	-	-	16.80	13.03	-	-	-	バックホウ【クローラ型・排ガス対策型（第1次）】山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	大型ブレーカ 油圧式 1300kg級	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	-	-	機械走行面より5m超	可	5,600.0	0.00	-	-	-	100.00	25.85	23.82	21.98	9.66	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	さく岩工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
	-	-	機械走行面より5m超	不可	14,530.0	0.00	-	-	-	100.00	48.19	26.74	18.59	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-		
転石	-	-	機械走行面より5m以内	-	2,354.0	56.38	32.46	17.46	-	26.82	23.75	-	-	-	16.79	14.87	-	-	-	バックホウ【クローラ型・排ガス対策型（第1次）】山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	大型ブレーカ 油圧式 1300kg級	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	-	-	機械走行面より5m超	可	6,451.0	0.00	-	-	-	100.00	42.21	20.38	9.75	7.02	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	さく岩工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
	-	-	機械走行面より5m超	不可	8,480.0	0.00	-	-	-	100.00	48.17	26.73	18.56	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-		

No.39 【 土砂等運搬（砂防） 】

< 積算単位：m³ >

運搬距離	条件区分 土質	標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考			
			K			R				Z						K (*印：賃料)			R				Z					S		
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S				
0.5km以下	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	367.2	46.05	46.05	-	31.06	31.06	-	-	-	22.89	22.89	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	軟岩	448.0	46.21	46.21	-	31.03	31.03	-	-	-	22.77	22.77	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	硬岩	523.3	48.28	48.28	-	29.77	29.77	-	-	-	21.95	21.95	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
1.0km以下	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	413.1	46.25	46.25	-	30.99	30.99	-	-	-	22.76	22.76	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	軟岩	504.0	46.23	46.23	-	30.95	30.95	-	-	-	22.82	22.82	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	硬岩	588.7	48.30	48.30	-	29.76	29.76	-	-	-	21.94	21.94	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
1.5km以下	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	459.0	46.19	46.19	-	30.94	30.94	-	-	-	22.88	22.88	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	軟岩	560.0	46.25	46.25	-	30.89	30.89	-	-	-	22.86	22.86	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	硬岩	654.1	48.24	48.24	-	29.77	29.77	-	-	-	21.98	21.98	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.0km以下	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	504.9	46.23	46.23	-	30.95	30.95	-	-	-	22.82	22.82	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	軟岩	616.0	46.10	46.10	-	31.01	31.01	-	-	-	22.89	22.89	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	硬岩	719.5	48.33	48.33	-	29.72	29.72	-	-	-	21.94	21.94	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5km以下	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	596.7	46.14	46.14	-	31.04	31.04	-	-	-	22.82	22.82	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	軟岩	728.0	46.22	46.22	-	30.95	30.95	-	-	-	22.83	22.83	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	硬岩	850.3	48.24	48.24	-	29.76	29.76	-	-	-	22.00	22.00	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.39 【 土砂等運搬（砂防） 】

< 積算単位：m³ >

運搬距離	条件区分 土質	標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考					
			K				R				Z					S			K (*印：賃料)				R					Z				S
			K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	Z7	Z8	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	S
3.0km以下	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	642.6	46.19	46.19	-	-	30.95	30.95	-	-	-	22.86	22.86	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
	軟岩	784.0	46.17	46.17	-	-	30.99	30.99	-	-	-	22.83	22.83	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
	硬岩	915.7	48.31	48.31	-	-	29.73	29.73	-	-	-	21.97	21.97	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
4.0km以下	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	734.4	46.19	46.19	-	-	30.93	30.93	-	-	-	22.89	22.89	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
	軟岩	896.0	46.21	46.21	-	-	30.92	30.92	-	-	-	22.88	22.88	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
	硬岩	1,047.0	48.28	48.28	-	-	29.73	29.73	-	-	-	21.99	21.99	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
5.0km以下	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	826.2	46.19	46.19	-	-	30.96	30.96	-	-	-	22.85	22.85	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
	軟岩	1,008.0	46.18	46.18	-	-	30.98	30.98	-	-	-	22.84	22.84	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
	硬岩	1,178.0	48.30	48.30	-	-	29.71	29.71	-	-	-	21.99	21.99	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
6.0km以下	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	963.9	46.27	46.27	-	-	30.91	30.91	-	-	-	22.82	22.82	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
	軟岩	1,176.0	46.17	46.17	-	-	30.95	30.95	-	-	-	22.87	22.87	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
	硬岩	1,374.0	48.25	48.25	-	-	29.77	29.77	-	-	-	21.98	21.98	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
7.0km以下	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	1,056.0	46.21	46.21	-	-	30.97	30.97	-	-	-	22.82	22.82	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
	軟岩	1,288.0	46.23	46.23	-	-	30.92	30.92	-	-	-	22.84	22.84	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
	硬岩	1,505.0	48.30	48.30	-	-	29.74	29.74	-	-	-	21.96	21.96	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	

No.40 【 押土（ルーズ）（砂防） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考					
		K			R				Z						K（*印：賃料）			R				Z				S						
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
土砂	286.5	57.69	57.69	-	-	25.17	25.17	-	-	-	17.13	17.13	-	-	-	-	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)] 15 t級	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	327.0	57.67	57.67	-	-	25.15	25.15	-	-	-	17.18	17.18	-	-	-	-	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)] 15 t級	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
破砕岩	655.8	59.60	59.60	-	-	23.93	23.93	-	-	-	16.46	16.46	-	-	-	-	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)] 15 t級	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.41 【 積込（ルーズ）（砂防） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考				
		K				R	Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S								
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4					
土砂	238.4	48.32	48.32	-	-	30.25	30.25	-	-	-	21.43	21.43	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	285.9	48.08	48.08	-	-	30.31	30.31	-	-	-	21.60	21.60	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
破碎岩	375.1	50.67	50.67	-	-	28.80	28.80	-	-	-	20.53	20.53	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.42 【 不陸整正 】
 < 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考	
補足材料の有無	補足材料平均厚さ	補足材料		K				R				Z					K (*印：賃料)			R				Z				S		
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
	67mm以上75mm未満		211.2	16.04	6.60	4.72	4.72	24.53	15.57	8.96	-	-	59.43	55.19	4.25	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅3.1m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生クラッシュラン R C-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-

No.43 【 下層路盤（車道・路肩部） 】

< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考				
平均厚さ	材料		K				R				Z					S			K（*印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
75mm超 125mm以下		545.8	9.54	3.46	2.73	2.55	16.10	8.74	6.01	-	-	74.35	71.77	2.37	-	-	モータグレーダ [油圧式・ 排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・ 排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	タイヤローラ [排出ガス対 策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	クラッシャー ン C-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
125mm超 175mm以下		742.7	7.02	2.55	2.01	1.88	11.85	6.43	4.42	-	-	81.12	79.22	1.74	-	-	モータグレーダ [油圧式・ 排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・ 排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	タイヤローラ [排出ガス対 策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	クラッシャー ン C-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
175mm超 200mm以下		890.3	5.87	2.13	1.68	1.57	9.90	5.38	3.70	-	-	84.23	82.64	1.46	-	-	モータグレーダ [油圧式・ 排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・ 排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	タイヤローラ [排出ガス対 策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	クラッシャー ン C-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
200mm超 225mm以下		1,140.0	9.16	3.42	2.55	2.46	15.07	8.17	5.71	-	-	75.77	73.49	2.11	-	-	モータグレーダ [油圧式・ 排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・ 排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	タイヤローラ [排出ガス対 策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	クラッシャー ン C-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
225mm超 275mm以下		1,288.0	8.13	3.03	2.25	2.18	13.38	7.23	5.05	-	-	78.49	76.46	1.86	-	-	モータグレーダ [油圧式・ 排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・ 排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	タイヤローラ [排出ガス対 策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	クラッシャー ン C-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
275mm超 325mm以下		1,485.0	7.05	2.63	1.95	1.89	11.60	6.27	4.38	-	-	81.34	79.58	1.62	-	-	モータグレーダ [油圧式・ 排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・ 排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	タイヤローラ [排出ガス対 策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	クラッシャー ン C-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
325mm超 375mm以下		1,682.0	6.22	2.32	1.73	1.67	10.24	5.53	3.87	-	-	83.53	81.98	1.43	-	-	モータグレーダ [油圧式・ 排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・ 排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	タイヤローラ [排出ガス対 策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	クラッシャー ン C-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
375mm超 400mm以下	クラッシャー ン C-40	1,829.0	5.71	2.13	1.59	1.53	9.39	5.09	3.56	-	-	84.91	83.48	1.31	-	-	モータグレーダ [油圧式・ 排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・ 排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	タイヤローラ [排出ガス対 策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	クラッシャー ン C-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
400mm超 425mm以下		2,080.0	7.53	2.79	2.11	2.02	12.50	6.78	4.71	-	-	79.97	78.04	1.78	-	-	モータグレーダ [油圧式・ 排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・ 排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	タイヤローラ [排出ガス対 策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	クラッシャー ン C-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
425mm超 475mm以下		2,228.0	7.04	2.60	1.97	1.88	11.69	6.32	4.39	-	-	81.27	79.46	1.66	-	-	モータグレーダ [油圧式・ 排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・ 排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	タイヤローラ [排出ガス対 策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	クラッシャー ン C-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
475mm超 525mm以下		2,425.0	6.47	2.39	1.81	1.73	10.74	5.81	4.04	-	-	82.79	81.13	1.52	-	-	モータグレーダ [油圧式・ 排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・ 排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	タイヤローラ [排出ガス対 策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	クラッシャー ン C-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
525mm超 575mm以下		2,621.0	5.98	2.21	1.68	1.60	9.92	5.38	3.74	-	-	84.11	82.57	1.41	-	-	モータグレーダ [油圧式・ 排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・ 排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	タイヤローラ [排出ガス対 策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	クラッシャー ン C-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
575mm超 600mm以下		2,769.0	5.66	2.09	1.59	1.52	9.39	5.09	3.54	-	-	84.96	83.50	1.34	-	-	モータグレーダ [油圧式・ 排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・ 排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	タイヤローラ [排出ガス対 策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	クラッシャー ン C-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
600mm超 625mm以下		3,020.0	6.93	2.55	1.95	1.85	11.44	6.16	4.34	-	-	81.63	79.86	1.62	-	-	モータグレーダ [油圧式・ 排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・ 排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	タイヤローラ [排出ガス対 策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	クラッシャー ン C-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
625mm超 675mm以下		3,167.0	6.61	2.43	1.86	1.77	10.91	5.87	4.14	-	-	82.49	80.80	1.55	-	-	モータグレーダ [油圧式・ 排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・ 排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	タイヤローラ [排出ガス対 策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	クラッシャー ン C-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	

No.44 【 下層路盤（歩道部） 】

< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考					
平均厚さ	材料		K				R				Z					K（*印：賃料）			R				Z				S						
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
75mm超 125mm以下	再生クラッシャー RC-40	568.2	7.79	4.04	3.51	-	60.68	23.90	22.85	12.13	-	31.53	29.00	2.46	-	-	小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	*	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生クラッシャー R C-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
125mm超 175mm以下		650.7	6.80	3.53	3.07	-	52.95	20.86	19.94	10.58	-	40.25	38.04	2.15	-	-	小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	*	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生クラッシャー R C-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
175mm超 200mm以下		712.6	6.21	3.22	2.80	-	48.36	19.05	18.21	9.66	-	45.44	43.42	1.96	-	-	小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	*	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生クラッシャー R C-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
200mm超 225mm以下		1157	7.65	3.98	3.46	-	59.52	23.51	22.30	12.01	-	32.83	30.34	2.42	-	-	小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	*	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生クラッシャー R C-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
225mm超 275mm以下		1218	7.26	3.77	3.28	-	56.49	22.31	21.16	11.40	-	36.24	33.88	2.30	-	-	小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	*	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生クラッシャー R C-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
275mm超 325mm以下		1301	6.80	3.54	3.07	-	52.93	20.91	19.83	10.68	-	40.26	38.05	2.15	-	-	小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	*	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生クラッシャー R C-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
325mm超 375mm以下		1384	6.40	3.32	2.89	-	49.76	19.65	18.64	10.04	-	43.85	41.76	2.02	-	-	小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	*	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生クラッシャー R C-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
375mm超 400mm以下		1445	6.12	3.18	2.77	-	47.60	18.82	17.85	9.62	-	46.28	44.29	1.94	-	-	小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	*	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生クラッシャー R C-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
400mm超 425mm未満		1890	7.02	3.65	3.17	-	54.68	21.58	20.52	11.00	-	38.30	36.01	2.22	-	-	小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	*	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生クラッシャー R C-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
425mm超 475mm以下		1952	6.80	3.53	3.07	-	52.94	20.89	19.87	10.65	-	40.26	38.04	2.15	-	-	小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	*	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生クラッシャー R C-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
475mm超 525mm以下	2034	6.52	3.39	2.95	-	50.76	20.05	19.07	10.22	-	42.71	40.59	2.06	-	-	小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	*	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生クラッシャー R C-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	

No.45 【 上層路盤（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考	
材料	平均厚さ	平均幅員	瀝青材料種類		K				R				Z						K (*印: 資料)				R				Z				S
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
瀝青安定処理材(40)	45mm超 55mm以下	1.4m未満	2,080	0.51	0.29	0.14	-	35.50	16.24	10.48	3.65	-	63.99	58.63	5.14	0.14	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		1.4m以上	1,491	3.51	1.88	0.54	0.54	6.87	2.35	1.48	1.41	0.54	89.62	81.88	7.18	0.47	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	55mm超 65mm以下	1.4m未満	2,460	0.51	0.28	0.16	-	35.46	17.92	9.63	3.33	-	64.03	59.45	4.35	0.16	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		1.4m以上	1,735	3.02	1.62	0.46	0.46	5.90	2.02	1.27	1.21	0.46	91.07	84.42	6.17	0.40	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	65mm超 75mm以下	1.4m未満	2,704	0.47	0.26	0.15	-	32.26	16.30	8.76	3.03	-	67.27	63.11	3.96	0.15	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		1.4m以上	1,979	2.65	1.42	0.40	0.40	5.18	1.77	1.11	1.06	0.40	92.18	86.34	5.41	0.35	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	75mm超 85mm以下	1.4m未満	2,948	0.43	0.24	0.14	-	29.59	14.95	8.04	2.78	-	69.98	66.16	3.63	0.14	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		1.4m以上	2,223	2.36	1.26	0.36	0.36	4.61	1.58	0.99	0.95	0.36	93.04	87.84	4.82	0.32	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	85mm超 95mm以下	1.4m未満	3,192	0.40	0.22	0.13	-	27.35	13.81	7.42	2.57	-	72.25	68.72	3.35	0.13	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		1.4m以上	2,467	2.12	1.14	0.32	0.32	4.15	1.42	0.89	0.85	0.32	93.73	89.05	4.34	0.28	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	95mm超 105mm以下	1.4m未満	3,436	0.37	0.20	0.12	-	25.41	12.83	6.89	2.39	-	74.22	70.94	3.11	0.12	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		1.4m以上	2,710	1.93	1.03	0.30	0.30	3.78	1.29	0.81	0.78	0.30	94.29	90.03	3.95	0.26	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	105mm超 115mm以下	1.4m未満	4,571	0.50	0.28	0.15	-	38.22	19.30	10.35	3.59	-	61.28	58.71	2.34	0.15	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		1.4m以上	2,954	1.77	0.95	0.27	0.27	3.46	1.19	0.75	0.71	0.27	94.76	90.86	3.62	0.24	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	115mm超 125mm以下	1.4m未満	4,815	0.48	0.27	0.15	-	36.28	18.32	9.83	3.41	-	63.24	60.80	2.22	0.15	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		1.4m以上	3,198	1.64	0.88	0.25	0.25	3.20	1.09	0.69	0.66	0.25	95.16	91.55	3.35	0.22	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	125mm超 135mm以下	1.4m未満	5,059	0.45	0.26	0.14	-	34.53	17.44	9.35	3.24	-	65.01	62.69	2.12	0.14	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		1.4m以上	3,442	1.52	0.81	0.23	0.23	2.97	1.02	0.64	0.61	0.23	95.51	92.15	3.11	0.20	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	

No.45 【 上層路盤（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

材料	条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考	
	平均厚さ	平均幅員	瀝青材料種類		K				R				Z						K				R				Z				S
					K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
再生粒度調整砕石 RM-40	135mm超 145mm以下	1.4m未満	5,302	0.43	0.25	0.13	-	32.94	16.64	8.92	3.09	-	66.62	64.41	2.02	0.13	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世帯役	-	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリンレギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		1.4m以上	3,686	1.42	0.76	0.22	0.22	2.78	0.95	0.60	0.57	0.22	95.80	92.67	2.90	0.19	-	-	ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世帯役	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	145mm超 155mm以下	1.4m未満	5,546	0.41	0.23	0.13	-	31.49	15.90	8.53	2.96	-	68.09	65.98	1.93	0.13	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世帯役	-	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリンレギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		1.4m以上	3,930	1.33	0.71	0.20	0.20	2.60	0.89	0.56	0.53	0.20	96.06	93.13	2.72	0.18	-	-	ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世帯役	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	155mm超 165mm以下	1.4m未満	5,790	0.40	0.22	0.12	-	30.17	15.23	8.17	2.83	-	69.44	67.41	1.85	0.12	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世帯役	-	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリンレギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		1.4m以上	4,174	1.25	0.67	0.19	0.19	2.45	0.84	0.53	0.50	0.19	96.29	93.53	2.56	0.17	-	-	ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世帯役	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	165mm超 175mm以下	1.4m未満	6,034	0.38	0.22	0.12	-	28.95	14.62	7.84	2.72	-	70.67	68.72	1.77	0.12	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世帯役	-	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリンレギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		1.4m以上	4,418	1.19	0.63	0.18	0.18	2.32	0.79	0.50	0.48	0.18	96.50	93.89	2.42	0.16	-	-	ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世帯役	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	175mm超 185mm以下	1.4m未満	6,278	0.37	0.21	0.11	-	27.83	14.05	7.54	2.61	-	71.81	69.94	1.70	0.11	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世帯役	-	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリンレギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		1.4m以上	4,662	1.12	0.60	0.17	0.17	2.20	0.75	0.47	0.45	0.17	96.68	94.21	2.30	0.15	-	-	ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世帯役	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	185mm超 195mm以下	1.4m未満	6,522	0.35	0.20	0.11	-	26.79	13.53	7.25	2.51	-	72.86	71.06	1.64	0.11	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世帯役	-	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリンレギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		1.4m以上	4,906	1.07	0.57	0.16	0.16	2.09	0.71	0.45	0.43	0.16	96.85	94.49	2.18	0.14	-	-	ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世帯役	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	再生粒度調整砕石 RM-40	25mm超 75mm以下	260	19.92	7.22	5.70	5.32	33.62	18.25	12.55	-	-	46.46	41.06	4.94	-	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生粒度調整砕石 RM-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		75mm超 125mm以下	368	14.12	5.12	4.04	3.77	23.83	12.94	8.89	-	-	62.05	58.22	3.50	-	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生粒度調整砕石 RM-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		125mm超 150mm以下	449	11.59	4.20	3.32	3.10	19.56	10.62	7.30	-	-	68.85	65.71	2.88	-	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生粒度調整砕石 RM-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		150mm超 175mm以下	655	16.00	5.96	4.43	4.28	26.33	14.22	9.94	-	-	57.67	53.67	3.67	-	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生粒度調整砕石 RM-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
175mm超 225mm以下		736	14.24	5.31	3.95	3.81	23.43	12.65	8.84	-	-	62.33	58.78	3.27	-	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生粒度調整砕石 RM-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
225mm超 275mm以下		844	12.41	4.63	3.44	3.32	20.43	11.03	7.71	-	-	67.16	64.06	2.85	-	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生粒度調整砕石 RM-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	

No.45 【 上層路盤（車道・路肩部） 】

< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機券材構成比														代表機券材規格											備考	
材料	平均厚さ	平均幅員	瀝青材料種類		K				R				Z						K（*印：質料）				R				Z				S
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
	275mm超 300mm以下			925	11.32	4.22	3.14	3.03	18.64	10.06	7.03	-	-	70.04	67.21	2.60	-	-	モータグレーダ【油圧式・ 排ガス対策型（第1次）】 ブレード幅3.1m	ロードローラ【マカダム・ 排ガス対策型（第1次）】 質量 10～12t	タイヤローラ【排出ガス対 策型（第1次基準値）】 質量 8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生粒度調整砕石 RM- 40	軽油 1.2号 バトロ- ル給油	-	-	-	-
	300mm超 325mm以下			1,131	13.84	5.12	3.89	3.71	22.97	12.46	8.66	-	-	63.19	59.63	3.27	-	-	モータグレーダ【油圧式・ 排ガス対策型（第1次）】 ブレード幅3.1m	ロードローラ【マカダム・ 排ガス対策型（第1次）】 質量 10～12t	タイヤローラ【排出ガス対 策型（第1次基準値）】 質量 8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生粒度調整砕石 RM- 40	軽油 1.2号 バトロ- ル給油	-	-	-	-

No.46 【 上層路盤（歩道部） 】

< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考					
平均厚さ	材料		K			R				Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S							
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
75mm超 125mm以下	再生粒度調整砕石 RM-30	631.7	7.00	3.63	3.16	-	54.54	21.48	20.54	10.90	-	38.46	36.18	2.21	-	-	小型バックホウ〔クローラ型〕山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	*	振動ローラ〔搭乗式コンバインド型〕3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生粒度調整砕石 RM-30	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
125mm超 150mm以下		717.4	6.17	3.20	2.79	-	48.09	18.94	18.11	9.61	-	45.74	43.73	1.95	-	-	小型バックホウ〔クローラ型〕山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	*	振動ローラ〔搭乗式コンバインド型〕3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生粒度調整砕石 RM-30	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
150mm超 175mm以下		1,177.0	7.52	3.91	3.40	-	58.51	23.11	21.92	11.81	-	33.97	31.52	2.38	-	-	小型バックホウ〔クローラ型〕山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	*	振動ローラ〔搭乗式コンバインド型〕3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生粒度調整砕石 RM-30	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
175mm超 225mm以下		1,263.0	7.01	3.64	3.17	-	54.53	21.54	20.43	11.01	-	38.47	36.18	2.22	-	-	小型バックホウ〔クローラ型〕山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	*	振動ローラ〔搭乗式コンバインド型〕3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生粒度調整砕石 RM-30	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
225mm超 275mm以下		1,377.0	6.42	3.34	2.90	-	49.97	19.74	18.72	10.09	-	43.60	41.51	2.03	-	-	小型バックホウ〔クローラ型〕山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	*	振動ローラ〔搭乗式コンバインド型〕3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生粒度調整砕石 RM-30	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
275mm超 300mm以下		1,463.0	6.05	3.14	2.73	-	47.07	18.59	17.63	9.50	-	46.88	44.91	1.91	-	-	小型バックホウ〔クローラ型〕山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	*	振動ローラ〔搭乗式コンバインド型〕3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生粒度調整砕石 RM-30	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
300mm超 325mm以下		1,923.0	6.90	3.59	3.12	-	53.72	21.22	20.18	10.82	-	39.38	37.13	2.18	-	-	小型バックホウ〔クローラ型〕山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	*	振動ローラ〔搭乗式コンバインド型〕3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生粒度調整砕石 RM-30	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
325mm超 375mm以下		2,009.0	6.61	3.43	2.99	-	51.44	20.30	19.30	10.35	-	41.95	39.80	2.09	-	-	小型バックホウ〔クローラ型〕山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	*	振動ローラ〔搭乗式コンバインド型〕3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生粒度調整砕石 RM-30	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
375mm超 425mm以下	2,123.0	6.25	3.25	2.83	-	48.66	19.22	18.28	9.80	-	45.09	43.05	1.98	-	-	小型バックホウ〔クローラ型〕山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	*	振動ローラ〔搭乗式コンバインド型〕3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生粒度調整砕石 RM-30	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	

No.47 【 基層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

平均厚さ	平均幅員	条件区分		標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格													備考			
		材料	選定材料種類		K				R				Z					S			K (*印: 賃料)				R				Z				S	
					K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
1.4m未満	再生粗粒度アスファルト混合物 (20)	タックコート PK-4	1,706	0.62	0.35	0.18	-	43.33	19.82	12.79	4.46	-	56.05	53.67	2.11	0.18	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-			
		プライムコート PK-3	1,776	0.59	0.34	0.17	-	41.60	19.03	12.27	4.28	-	57.81	51.52	6.02	0.17	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-			
	細粒度アスファルト混合物 (13)	タックコート PK-4	1,814	0.58	0.33	0.17	-	40.73	18.63	12.02	4.19	-	58.69	56.45	1.98	0.17	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-			
		プライムコート PK-3	1,885	0.56	0.32	0.16	-	39.22	17.92	11.56	4.03	-	60.22	54.29	5.67	0.16	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-			
	開粒度アスファルト混合物 (13)	タックコート PK-4	1,629	0.65	0.37	0.18	-	45.35	20.75	13.38	4.67	-	54.00	51.50	2.21	0.18	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-			
		プライムコート PK-3	1,699	0.62	0.35	0.18	-	43.46	19.88	12.82	4.47	-	55.92	49.35	6.29	0.18	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-			
	各種 (1.90以上2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,550	0.68	0.39	0.19	-	47.70	21.82	14.07	4.91	-	51.63	49.00	2.32	0.19	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-			
		プライムコート PK-3	1,620	0.65	0.37	0.19	-	45.61	20.86	13.46	4.69	-	53.75	46.85	6.60	0.19	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-			
	各種 (2.00以上2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,589	0.66	0.38	0.19	-	46.52	21.28	13.73	4.79	-	52.81	50.25	2.27	0.19	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-			
		プライムコート PK-3	1,659	0.63	0.36	0.18	-	44.53	20.37	13.14	4.58	-	54.83	48.10	6.45	0.18	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-			
	各種 (2.10以上2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,628	0.65	0.37	0.18	-	45.41	20.77	13.40	4.67	-	53.94	51.44	2.21	0.18	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-			
		プライムコート PK-3	1,698	0.62	0.35	0.18	-	43.51	19.91	12.84	4.48	-	55.87	49.29	6.30	0.18	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-			
	各種 (2.20以上2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	1,667	0.63	0.36	0.18	-	44.35	20.29	13.09	4.56	-	55.02	52.58	2.16	0.18	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-			
		プライムコート PK-3	1,737	0.61	0.35	0.17	-	42.53	19.46	12.55	4.38	-	56.86	50.43	6.16	0.17	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-			
	各種 (2.30以上2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,706	0.62	0.35	0.18	-	43.33	19.82	12.79	4.46	-	56.05	53.67	2.11	0.18	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-			
		プライムコート PK-3	1,776	0.59	0.34	0.17	-	41.60	19.03	12.27	4.28	-	57.81	51.52	6.02	0.17	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-			
	35mm以上 45mm未満	再生粗粒度アスファルト混合物 (20)	タックコート PK-4	1,116	4.67	2.52	0.72	0.72	9.14	3.14	1.98	1.89	0.72	86.19	82.21	3.23	0.63	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量 8~20 t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-			
			プライムコート PK-3	1,187	4.42	2.36	0.68	0.68	8.63	2.95	1.86	1.77	0.68	86.95	77.22	9.03	0.59	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量 8~20 t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-			

No.47 【 基層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格												備考			
平均厚さ	平均幅員		材料	瀝青材料種類	K			R				Z				S	K (*印：資料)			R				Z					S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
45mm以上 55mm未満	1.4m未満	開粒度75φt混合物(13)	タックコート PK-4	1,839	0.57	0.33	0.16	-	40.20	18.39	11.86	4.13	-	59.23	57.02	1.96	0.16	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリンレギュラータンク	軽油 1.2号パトロール給油	-
			ブライムコート PK-3	1,909	0.55	0.31	0.16	-	38.70	17.71	11.42	3.98	-	60.75	54.90	5.61	0.16	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリンレギュラータンク	軽油 1.2号パトロール給油	-
		各種(1.90以上2.00t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,740	0.60	0.35	0.17	-	42.48	19.44	12.54	4.37	-	56.91	54.57	2.07	0.17	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリンレギュラータンク	軽油 1.2号パトロール給油	-
			ブライムコート PK-3	1,810	0.58	0.33	0.17	-	40.82	18.67	12.04	4.20	-	58.60	52.43	5.91	0.17	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリンレギュラータンク	軽油 1.2号パトロール給油	-
		各種(2.00以上2.10t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,789	0.59	0.34	0.17	-	41.35	18.89	12.19	4.25	-	58.06	55.79	2.01	0.17	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリンレギュラータンク	軽油 1.2号パトロール給油	-
			ブライムコート PK-3	1,859	0.57	0.32	0.16	-	39.74	18.18	11.73	4.09	-	59.69	53.68	5.76	0.16	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリンレギュラータンク	軽油 1.2号パトロール給油	-
		各種(2.10以上2.20t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,837	0.57	0.33	0.16	-	40.22	18.40	11.87	4.14	-	59.21	57.00	1.96	0.16	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリンレギュラータンク	軽油 1.2号パトロール給油	-
			ブライムコート PK-3	1,908	0.55	0.31	0.16	-	38.75	17.71	11.42	3.98	-	60.70	54.85	5.61	0.16	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリンレギュラータンク	軽油 1.2号パトロール給油	-
		各種(2.20以上2.30t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,886	0.56	0.32	0.16	-	39.19	17.93	11.56	4.03	-	60.25	58.09	1.91	0.16	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリンレギュラータンク	軽油 1.2号パトロール給油	-
			ブライムコート PK-3	1,956	0.54	0.31	0.15	-	37.77	17.28	11.15	3.89	-	61.69	55.98	5.47	0.15	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリンレギュラータンク	軽油 1.2号パトロール給油	-
		各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,935	0.54	0.31	0.16	-	38.23	17.47	11.27	3.93	-	61.22	59.12	1.86	0.16	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリンレギュラータンク	軽油 1.2号パトロール給油	-
			ブライムコート PK-3	2,005	0.52	0.30	0.15	-	36.85	16.86	10.87	3.79	-	62.63	57.06	5.34	0.15	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリンレギュラータンク	軽油 1.2号パトロール給油	-
	45mm以上 55mm未満	再生粗粒度75φt混合物(20)	タックコート PK-4	1,345	3.90	2.08	0.60	0.60	7.62	2.61	1.64	1.56	0.60	88.48	85.18	2.68	0.52	-	-	ASフィニッシャー [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号パトロール給油	-	
			ブライムコート PK-3	1,416	3.70	1.98	0.57	0.57	7.24	2.48	1.56	1.49	0.57	89.06	80.91	7.57	0.50	-	-	ASフィニッシャー [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号パトロール給油	-	
		細粒度75φt混合物(13)	タックコート PK-4	1,481	3.54	1.89	0.54	0.54	6.92	2.37	1.49	1.42	0.54	89.54	86.54	2.43	0.47	-	-	ASフィニッシャー [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号パトロール給油	-	
			ブライムコート PK-3	1,551	3.38	1.81	0.52	0.52	6.60	2.26	1.42	1.35	0.52	90.02	82.58	6.90	0.45	-	-	ASフィニッシャー [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号パトロール給油	-	
		開粒度75φt混合物(13)	タックコート PK-4	1,249	4.18	2.25	0.64	0.64	8.16	2.81	1.77	1.69	0.64	87.66	84.11	2.89	0.56	-	-	ASフィニッシャー [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号パトロール給油	-	
			ブライムコート PK-3	1,320	3.97	2.12	0.61	0.61	7.76	2.66	1.67	1.59	0.61	88.26	79.51	8.12	0.53	-	-	ASフィニッシャー [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号パトロール給油	-	

No.47 【 基層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分		材料	選定材料種類	標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格													備考
平均厚さ	平均幅員				K	K1	K2	K3	R				Z				S	K (*印: 賃料)			R				Z				S		
									R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
1.4m以上	各種(1.90以上2.00t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1.151	4.56	2.44	0.70	0.70	8.91	3.05	1.92	1.83	0.70	86.53	82.67	3.14	0.61	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
		ブライムコート PK-3	1.221	4.29	2.30	0.66	0.66	8.39	2.87	1.80	1.72	0.66	87.31	77.85	8.78	0.57	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
	各種(2.00以上2.10t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1.199	4.37	2.34	0.67	0.67	8.55	2.92	1.84	1.75	0.67	87.08	83.38	3.01	0.58	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
		ブライムコート PK-3	1.270	4.13	2.21	0.63	0.63	8.07	2.76	1.74	1.66	0.63	87.80	78.71	8.44	0.55	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
	各種(2.10以上2.20t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1.248	4.20	2.25	0.64	0.64	8.21	2.81	1.77	1.69	0.64	87.59	84.03	2.89	0.56	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
		ブライムコート PK-3	1.318	3.97	2.13	0.61	0.61	7.77	2.66	1.67	1.59	0.61	88.26	79.50	8.12	0.53	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
	各種(2.20以上2.30t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1.297	4.05	2.16	0.62	0.62	7.91	2.70	1.70	1.62	0.62	88.05	84.62	2.78	0.54	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
		ブライムコート PK-3	1.367	3.84	2.05	0.59	0.59	7.50	2.56	1.61	1.54	0.59	88.67	80.22	7.84	0.51	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1.345	3.90	2.08	0.60	0.60	7.62	2.61	1.64	1.56	0.60	88.48	85.18	2.68	0.52	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
		ブライムコート PK-3	1.416	3.70	1.98	0.57	0.57	7.24	2.48	1.56	1.49	0.57	89.06	80.91	7.57	0.50	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
	1.4m未満	再生粗粒度アスファルト混合物 (20)	タックコート PK-4	2.300	0.55	0.30	0.17	-	37.97	19.17	10.30	3.56	-	61.48	59.67	1.56	0.17	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
			ブライムコート PK-3	2.370	0.53	0.30	0.17	-	36.83	18.59	9.99	3.46	-	62.64	57.88	4.51	0.17	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
細粒度アスファルト混合物 (13)		タックコート PK-4	2.462	0.51	0.28	0.16	-	35.43	17.90	9.62	3.33	-	64.06	62.36	1.46	0.16	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
		ブライムコート PK-3	2.533	0.50	0.28	0.16	-	34.46	17.40	9.35	3.23	-	65.04	60.59	4.22	0.16	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
開粒度アスファルト混合物 (13)		タックコート PK-4	2.185	0.58	0.32	0.18	-	39.96	20.17	10.84	3.75	-	59.46	57.55	1.65	0.18	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
		ブライムコート PK-3	2.255	0.56	0.31	0.18	-	38.71	19.54	10.50	3.63	-	60.73	55.74	4.74	0.18	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
各種(1.90以上2.00t/m ³ 未満)		タックコート PK-4	2.066	0.61	0.34	0.19	-	42.26	21.34	11.47	3.97	-	57.12	55.10	1.74	0.19	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
		ブライムコート PK-3	2.136	0.59	0.33	0.19	-	40.86	20.63	11.09	3.84	-	58.55	53.27	5.00	0.19	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		

No.47 【 基層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

平均厚さ	条件区分			標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格													備考
	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z				S	K (*印: 賃料)			R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
55mm以上 65mm未満	各種(2.00以上2.10t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	2.124	0.59	0.33	0.19	-	41.06	20.75	11.15	3.86	-	58.34	56.38	1.69	0.19	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	
		ブライムコート PK-3	2.195	0.58	0.32	0.18	-	39.76	20.07	10.79	3.73	-	59.66	54.53	4.87	0.18	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	
	各種(2.10以上2.20t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	2.183	0.58	0.32	0.18	-	40.00	20.19	10.85	3.75	-	59.42	57.51	1.65	0.18	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	
		ブライムコート PK-3	2.253	0.56	0.31	0.18	-	38.74	19.56	10.51	3.64	-	60.70	55.70	4.75	0.18	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	
	各種(2.20以上2.30t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	2.241	0.56	0.31	0.18	-	38.97	19.67	10.57	3.66	-	60.47	58.61	1.61	0.18	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	
		ブライムコート PK-3	2.311	0.55	0.30	0.17	-	37.74	19.07	10.25	3.55	-	61.71	56.83	4.63	0.17	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	
	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	2.300	0.55	0.30	0.17	-	37.97	19.17	10.30	3.56	-	61.48	59.67	1.56	0.17	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	
		ブライムコート PK-3	2.370	0.53	0.30	0.17	-	36.83	18.59	9.99	3.46	-	62.64	57.88	4.51	0.17	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	
	1.4m以上	再生粗粒度アスファルト混合物 (20)	タックコート PK-4	1.574	3.33	1.78	0.51	0.51	6.51	2.23	1.40	1.34	0.51	90.16	87.34	2.29	0.45	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	
			ブライムコート PK-3	1.644	3.19	1.70	0.49	0.49	6.23	2.13	1.34	1.28	0.49	90.59	83.57	6.51	0.43	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	
		細粒度アスファルト混合物 (13)	タックコート PK-4	1.737	3.02	1.61	0.46	0.46	5.90	2.02	1.27	1.21	0.46	91.09	88.53	2.07	0.40	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	
			ブライムコート PK-3	1.807	2.90	1.55	0.44	0.44	5.67	1.94	1.22	1.16	0.44	91.44	85.05	5.92	0.39	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	
開粒度アスファルト混合物 (13)		タックコート PK-4	1.459	3.59	1.92	0.55	0.55	7.02	2.40	1.51	1.44	0.55	89.38	86.34	2.47	0.48	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-		
		ブライムコート PK-3	1.529	3.41	1.83	0.52	0.52	6.66	2.29	1.44	1.38	0.52	89.93	82.38	7.01	0.46	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-		
各種(1.90以上2.00t/m ³ 未満)		タックコート PK-4	1.340	3.91	2.09	0.60	0.60	7.65	2.62	1.64	1.57	0.60	88.44	85.13	2.69	0.52	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-		
		ブライムコート PK-3	1.411	3.72	1.99	0.57	0.57	7.26	2.48	1.56	1.49	0.57	89.02	80.84	7.59	0.50	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-		
各種(2.00以上2.10t/m ³ 未満)		タックコート PK-4	1.399	3.75	2.00	0.57	0.57	7.32	2.51	1.57	1.50	0.57	88.93	85.76	2.58	0.50	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-		
		ブライムコート PK-3	1.469	3.57	1.91	0.54	0.54	6.97	2.38	1.50	1.43	0.54	89.46	81.61	7.29	0.48	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-		

No.47 【 基層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分		材料	型番	標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考
平均厚さ	平均幅員				K	K1	K2	K3	R				Z				S	K (*印: 賃料)			R				Z				S		
									R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
1.4m未満	各種(2.10以上2.20t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,457	3.60	1.92	0.55	0.55	7.03	2.41	1.51	1.44	0.55	89.37	86.32	2.47	0.48	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
		ブライムコート PK-3	1,528	3.43	1.83	0.52	0.52	6.71	2.29	1.44	1.38	0.52	89.86	82.31	7.01	0.46	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
	各種(2.20以上2.30t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,516	3.46	1.85	0.53	0.53	6.76	2.31	1.45	1.39	0.53	89.78	86.85	2.38	0.46	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
		ブライムコート PK-3	1,586	3.30	1.77	0.51	0.51	6.46	2.21	1.39	1.33	0.51	90.24	82.95	6.76	0.44	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,574	3.33	1.78	0.51	0.51	6.51	2.23	1.40	1.34	0.51	90.16	87.34	2.29	0.45	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
		ブライムコート PK-3	1,644	3.19	1.70	0.49	0.49	6.23	2.13	1.34	1.28	0.49	90.59	83.57	6.51	0.43	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
1.4m未満	再生粗粒度アスファルト混合物 (20)	タックコート PK-4	2,471	0.51	0.28	0.16	-	35.33	17.83	9.58	3.32	-	64.16	62.47	1.46	0.16	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		ブライムコート PK-3	2,541	0.50	0.28	0.16	-	34.31	17.34	9.32	3.22	-	65.19	60.76	4.21	0.16	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
	細粒度アスファルト混合物 (13)	タックコート PK-4	2,654	0.48	0.26	0.15	-	32.87	16.61	8.93	3.09	-	66.66	65.08	1.36	0.15	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		ブライムコート PK-3	2,725	0.46	0.26	0.15	-	32.04	16.17	8.69	3.01	-	67.50	63.37	3.92	0.15	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
	開粒度アスファルト混合物 (13)	タックコート PK-4	2,342	0.54	0.30	0.17	-	37.29	18.82	10.12	3.50	-	62.17	60.39	1.54	0.17	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		ブライムコート PK-3	2,412	0.52	0.29	0.17	-	36.19	18.27	9.82	3.40	-	63.29	58.62	4.43	0.17	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
	各種(1.90以上2.00t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	2,208	0.57	0.32	0.18	-	39.50	19.96	10.73	3.71	-	59.92	58.04	1.63	0.18	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		ブライムコート PK-3	2,279	0.55	0.31	0.18	-	38.30	19.33	10.39	3.59	-	61.15	56.20	4.69	0.18	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
	各種(2.00以上2.10t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	2,274	0.56	0.31	0.18	-	38.40	19.38	10.42	3.60	-	61.04	59.21	1.58	0.18	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		ブライムコート PK-3	2,344	0.54	0.30	0.17	-	37.21	18.81	10.11	3.50	-	62.25	57.44	4.56	0.17	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
	各種(2.10以上2.20t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	2,340	0.54	0.30	0.17	-	37.32	18.84	10.12	3.50	-	62.14	60.36	1.54	0.17	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		ブライムコート PK-3	2,410	0.52	0.29	0.17	-	36.22	18.28	9.83	3.40	-	63.26	58.58	4.44	0.17	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	

No.47 【 基層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

平均厚さ	条件区分		標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格													備考	
	平均幅員	材料		瀝青材料種類	K			R				Z				S	K (*印：資料)			R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
65mm以上 70mm以下	各種(2.20以上2.30t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	2,405	0.52	0.29	0.17	-	36.27	18.33	9.85	3.41	-	63.21	61.47	1.50	0.17	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1, 2号 パトロール給油	-	
		ブライムコート PK-3	2,476	0.51	0.28	0.16	-	35.25	17.80	9.56	3.31	-	64.24	59.69	4.32	0.16	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1, 2号 パトロール給油	-	
		各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	2,471	0.51	0.28	0.16	-	35.33	17.83	9.58	3.32	-	64.16	62.47	1.46	0.16	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1, 2号 パトロール給油	-
			ブライムコート PK-3	2,541	0.50	0.28	0.16	-	34.31	17.34	9.32	3.22	-	65.19	60.76	4.21	0.16	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1, 2号 パトロール給油	-
	1.4m以上	再生粗粒度アスファルト混合物 (20)	タックコート PK-4	1,746	3.00	1.61	0.46	0.46	5.87	2.01	1.26	1.20	0.46	91.13	88.59	2.06	0.40	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1, 2号 パトロール給油	-	
			ブライムコート PK-3	1,816	2.88	1.54	0.44	0.44	5.64	1.93	1.21	1.16	0.44	91.48	85.12	5.90	0.39	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1, 2号 パトロール給油	-	
		細粒度アスファルト混合物 (13)	タックコート PK-4	1,929	2.72	1.45	0.42	0.42	5.31	1.82	1.14	1.09	0.42	91.97	89.67	1.87	0.36	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1, 2号 パトロール給油	-	
			ブライムコート PK-3	1,999	2.62	1.40	0.40	0.40	5.12	1.75	1.10	1.05	0.40	92.26	86.49	5.36	0.35	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1, 2号 パトロール給油	-	
		開粒度アスファルト混合物 (13)	タックコート PK-4	1,616	3.24	1.73	0.50	0.50	6.34	2.17	1.36	1.30	0.50	90.42	87.67	2.23	0.43	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1, 2号 パトロール給油	-	
			ブライムコート PK-3	1,687	3.11	1.66	0.47	0.47	6.07	2.08	1.31	1.25	0.47	90.82	83.98	6.35	0.42	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1, 2号 パトロール給油	-	
		各種(1.90以上2.00t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,483	3.53	1.89	0.54	0.54	6.91	2.36	1.49	1.42	0.54	89.56	86.56	2.43	0.47	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1, 2号 パトロール給油	-	
			ブライムコート PK-3	1,553	3.37	1.80	0.52	0.52	6.59	2.26	1.42	1.35	0.52	90.03	82.60	6.89	0.45	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1, 2号 パトロール給油	-	
		各種(2.00以上2.10t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,548	3.37	1.81	0.52	0.52	6.58	2.27	1.42	1.36	0.52	90.05	87.18	2.33	0.45	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1, 2号 パトロール給油	-	
			ブライムコート PK-3	1,619	3.24	1.73	0.49	0.49	6.33	2.16	1.36	1.30	0.49	90.43	83.30	6.62	0.43	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1, 2号 パトロール給油	-	
		各種(2.10以上2.20t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,614	3.25	1.74	0.50	0.50	6.35	2.17	1.36	1.30	0.50	90.40	87.66	2.23	0.43	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1, 2号 パトロール給油	-	
			ブライムコート PK-3	1,684	3.09	1.66	0.48	0.48	6.05	2.08	1.31	1.25	0.48	90.86	84.01	6.36	0.42	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1, 2号 パトロール給油	-	
		各種(2.20以上2.30t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,680	3.12	1.67	0.48	0.48	6.10	2.09	1.31	1.25	0.48	90.78	88.14	2.15	0.42	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1, 2号 パトロール給油	-	
			ブライムコート PK-3	1,750	2.99	1.60	0.46	0.46	5.85	2.00	1.26	1.20	0.46	91.16	84.56	6.12	0.40	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1, 2号 パトロール給油	-	

No.47 【 基層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格												備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R				Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
		各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,746	3.00	1.61	0.46	0.46	5.87	2.01	1.26	1.20	0.46	91.13	88.59	2.06	0.40	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			プライムコート PK-3	1,816	2.88	1.54	0.44	0.44	5.64	1.93	1.21	1.16	0.44	91.48	85.12	5.90	0.39	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	

No.48 【 中間層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考		
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R				Z					K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
35mm以上	1.4m未満	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	1,706	0.62	0.35	0.18	-	43.33	19.82	12.79	4.46	-	56.05	53.67	2.11	0.18	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	1,776	0.59	0.34	0.17	-	41.60	19.03	12.27	4.28	-	57.81	51.52	6.02	0.17	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,814	0.58	0.33	0.17	-	40.73	18.63	12.02	4.19	-	58.69	56.45	1.98	0.17	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	1,885	0.56	0.32	0.16	-	39.22	17.92	11.56	4.03	-	60.22	54.29	5.67	0.16	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		開粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,629	0.65	0.37	0.18	-	45.35	20.75	13.38	4.67	-	54.00	51.50	2.21	0.18	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	1,699	0.62	0.35	0.18	-	43.46	19.88	12.82	4.47	-	55.92	49.35	6.29	0.18	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(1.90以上 2.00t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,550	0.68	0.39	0.19	-	47.70	21.82	14.07	4.91	-	51.63	49.00	2.32	0.19	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	1,620	0.65	0.37	0.19	-	45.61	20.86	13.46	4.69	-	53.75	46.85	6.60	0.19	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.00以上 2.10t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,589	0.66	0.38	0.19	-	46.52	21.28	13.73	4.79	-	52.81	50.25	2.27	0.19	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	1,659	0.63	0.36	0.18	-	44.53	20.37	13.14	4.58	-	54.83	48.10	6.45	0.18	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.10以上 2.20t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,628	0.65	0.37	0.18	-	45.41	20.77	13.40	4.67	-	53.94	51.44	2.21	0.18	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	1,698	0.62	0.35	0.18	-	43.51	19.91	12.84	4.48	-	55.87	49.29	6.30	0.18	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.20以上 2.30t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,667	0.63	0.36	0.18	-	44.35	20.29	13.09	4.56	-	55.02	52.58	2.16	0.18	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	1,737	0.61	0.35	0.17	-	42.53	19.46	12.55	4.38	-	56.86	50.43	6.16	0.17	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,706	0.62	0.35	0.18	-	43.33	19.82	12.79	4.46	-	56.05	53.67	2.11	0.18	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	1,776	0.59	0.34	0.17	-	41.60	19.03	12.27	4.28	-	57.81	51.52	6.02	0.17	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-

No.48 【 中間層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	添付材料種類		K				R				Z					K (※印：賃料)				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
45mm未満	1.4m以上	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	1,116	4.67	2.52	0.72	0.72	9.14	3.14	1.98	1.89	0.72	86.19	82.21	3.23	0.63	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
			プライムコート PK-3	1,187	4.42	2.36	0.68	0.68	8.63	2.95	1.86	1.77	0.68	86.95	77.22	9.03	0.59	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,225	4.28	2.29	0.65	0.65	8.37	2.86	1.80	1.72	0.65	87.35	83.73	2.94	0.57	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
			プライムコート PK-3	1,295	4.05	2.16	0.62	0.62	7.91	2.70	1.70	1.62	0.62	88.05	79.13	8.27	0.54	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		開粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,040	5.04	2.70	0.77	0.77	9.86	3.37	2.12	2.02	0.77	85.10	80.83	3.47	0.67	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
			プライムコート PK-3	1,110	4.72	2.52	0.72	0.72	9.23	3.16	1.98	1.89	0.72	86.05	75.65	9.65	0.63	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上 2.00t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	961.1	5.46	2.92	0.84	0.84	10.68	3.65	2.30	2.19	0.84	83.85	79.23	3.76	0.73	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
			プライムコート PK-3	1,031	5.09	2.72	0.78	0.78	9.94	3.40	2.14	2.04	0.78	84.97	73.76	10.40	0.68	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上 2.10t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,000	5.25	2.81	0.80	0.80	10.26	3.51	2.21	2.11	0.80	84.49	80.04	3.61	0.70	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
			プライムコート PK-3	1,070	4.90	2.62	0.75	0.75	9.58	3.28	2.06	1.97	0.75	85.52	74.72	10.02	0.66	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上 2.20t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,039	5.05	2.70	0.77	0.77	9.88	3.38	2.12	2.03	0.77	85.07	80.79	3.47	0.68	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
			プライムコート PK-3	1,109	4.73	2.53	0.72	0.72	9.24	3.16	1.99	1.90	0.72	86.03	75.61	9.67	0.63	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上 2.30t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,077	4.84	2.61	0.74	0.74	9.47	3.26	2.05	1.96	0.74	85.69	81.56	3.35	0.65	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
			プライムコート PK-3	1,148	4.57	2.44	0.70	0.70	8.93	3.05	1.92	1.83	0.70	86.50	76.44	9.34	0.61	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,116	4.67	2.52	0.72	0.72	9.14	3.14	1.98	1.89	0.72	86.19	82.21	3.23	0.63	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
			プライムコート PK-3	1,187	4.42	2.36	0.68	0.68	8.63	2.95	1.86	1.77	0.68	86.95	77.22	9.03	0.59	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-

No.48 【 中間層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考		
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R				Z					K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
45mm以上	1.4m未満	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	1,935	0.54	0.31	0.16	-	38.23	17.47	11.27	3.93	-	61.22	59.12	1.86	0.16	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	2,005	0.52	0.30	0.15	-	36.85	16.86	10.87	3.79	-	62.63	57.06	5.34	0.15	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	2,070	0.51	0.29	0.14	-	35.69	16.33	10.53	3.67	-	63.80	61.84	1.74	0.14	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	2,140	0.49	0.28	0.14	-	34.51	15.79	10.18	3.55	-	65.00	59.79	5.00	0.14	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		開粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,839	0.57	0.33	0.16	-	40.20	18.39	11.86	4.13	-	59.23	57.02	1.96	0.16	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	1,909	0.55	0.31	0.16	-	38.70	17.71	11.42	3.98	-	60.75	54.90	5.61	0.16	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(1.90以上 2.00t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,740	0.60	0.35	0.17	-	42.48	19.44	12.54	4.37	-	56.91	54.57	2.07	0.17	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	1,810	0.58	0.33	0.17	-	40.82	18.67	12.04	4.20	-	58.60	52.43	5.91	0.17	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.00以上 2.10t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,789	0.59	0.34	0.17	-	41.35	18.89	12.19	4.25	-	58.06	55.79	2.01	0.17	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	1,859	0.57	0.32	0.16	-	39.74	18.18	11.73	4.09	-	59.69	53.68	5.76	0.16	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.10以上 2.20t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,837	0.57	0.33	0.16	-	40.22	18.40	11.87	4.14	-	59.21	57.00	1.96	0.16	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	1,908	0.55	0.31	0.16	-	38.75	17.71	11.42	3.98	-	60.70	54.85	5.61	0.16	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.20以上 2.30t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,886	0.56	0.32	0.16	-	39.19	17.93	11.56	4.03	-	60.25	58.09	1.91	0.16	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	1,956	0.54	0.31	0.15	-	37.77	17.28	11.15	3.89	-	61.69	55.98	5.47	0.15	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,935	0.54	0.31	0.16	-	38.23	17.47	11.27	3.93	-	61.22	59.12	1.86	0.16	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	2,005	0.52	0.30	0.15	-	36.85	16.86	10.87	3.79	-	62.63	57.06	5.34	0.15	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-

No.48 【 中間層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考		
平均厚さ	平均幅員	材料	添付材料種類		K				R				Z					K (※印：賃料)				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
55mm未満	1.4m以上	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	1,345	3.90	2.08	0.60	0.60	7.62	2.61	1.64	1.56	0.60	88.48	85.18	2.68	0.52	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			プライムコート PK-3	1,416	3.70	1.98	0.57	0.57	7.24	2.48	1.56	1.49	0.57	89.06	80.91	7.57	0.50	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,481	3.54	1.89	0.54	0.54	6.92	2.37	1.49	1.42	0.54	89.54	86.54	2.43	0.47	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			プライムコート PK-3	1,551	3.38	1.81	0.52	0.52	6.60	2.26	1.42	1.35	0.52	90.02	82.58	6.90	0.45	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		開粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,249	4.18	2.25	0.64	0.64	8.16	2.81	1.77	1.69	0.64	87.66	84.11	2.89	0.56	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			プライムコート PK-3	1,320	3.97	2.12	0.61	0.61	7.76	2.66	1.67	1.59	0.61	88.26	79.51	8.12	0.53	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		各種(1.90以上 2.00t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,151	4.56	2.44	0.70	0.70	8.91	3.05	1.92	1.83	0.70	86.53	82.67	3.14	0.61	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			プライムコート PK-3	1,221	4.29	2.30	0.66	0.66	8.39	2.87	1.80	1.72	0.66	87.31	77.85	8.78	0.57	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		各種(2.00以上 2.10t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,199	4.37	2.34	0.67	0.67	8.55	2.92	1.84	1.75	0.67	87.08	83.38	3.01	0.58	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			プライムコート PK-3	1,270	4.13	2.21	0.63	0.63	8.07	2.76	1.74	1.66	0.63	87.80	78.71	8.44	0.55	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		各種(2.10以上 2.20t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,248	4.20	2.25	0.64	0.64	8.21	2.81	1.77	1.69	0.64	87.59	84.03	2.89	0.56	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			プライムコート PK-3	1,318	3.97	2.13	0.61	0.61	7.77	2.66	1.67	1.59	0.61	88.26	79.50	8.12	0.53	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		各種(2.20以上 2.30t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,297	4.05	2.16	0.62	0.62	7.91	2.70	1.70	1.62	0.62	88.05	84.62	2.78	0.54	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			プライムコート PK-3	1,367	3.84	2.05	0.59	0.59	7.50	2.56	1.61	1.54	0.59	88.67	80.22	7.84	0.51	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,345	3.90	2.08	0.60	0.60	7.62	2.61	1.64	1.56	0.60	88.48	85.18	2.68	0.52	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			プライムコート PK-3	1,416	3.70	1.98	0.57	0.57	7.24	2.48	1.56	1.49	0.57	89.06	80.91	7.57	0.50	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	

No.48 【 中間層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考		
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z				S			K（*印：賃料）				R				Z					S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
55mm以上	1.4m未満	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	2,300	0.55	0.30	0.17	-	37.97	19.17	10.30	3.56	-	61.48	59.67	1.56	0.17	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	2,370	0.53	0.30	0.17	-	36.83	18.59	9.99	3.46	-	62.64	57.88	4.51	0.17	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	2,462	0.51	0.28	0.16	-	35.43	17.90	9.62	3.33	-	64.06	62.36	1.46	0.16	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	2,533	0.50	0.28	0.16	-	34.46	17.40	9.35	3.23	-	65.04	60.59	4.22	0.16	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		開粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	2,185	0.58	0.32	0.18	-	39.96	20.17	10.84	3.75	-	59.46	57.55	1.65	0.18	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	2,255	0.56	0.31	0.18	-	38.71	19.54	10.50	3.63	-	60.73	55.74	4.74	0.18	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(1.90以上 2.00t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	2,066	0.61	0.34	0.19	-	42.26	21.34	11.47	3.97	-	57.12	55.10	1.74	0.19	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	2,136	0.59	0.33	0.19	-	40.86	20.63	11.09	3.84	-	58.55	53.27	5.00	0.19	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.00以上 2.10t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	2,124	0.59	0.33	0.19	-	41.06	20.75	11.15	3.86	-	58.34	56.38	1.69	0.19	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	2,195	0.58	0.32	0.18	-	39.76	20.07	10.79	3.73	-	59.66	54.53	4.87	0.18	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.10以上 2.20t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	2,183	0.58	0.32	0.18	-	40.00	20.19	10.85	3.75	-	59.42	57.51	1.65	0.18	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	2,253	0.56	0.31	0.18	-	38.74	19.56	10.51	3.64	-	60.70	55.70	4.75	0.18	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.20以上 2.30t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	2,241	0.56	0.31	0.18	-	38.97	19.67	10.57	3.66	-	60.47	58.61	1.61	0.18	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	2,311	0.55	0.30	0.17	-	37.74	19.07	10.25	3.55	-	61.71	56.83	4.63	0.17	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	2,300	0.55	0.30	0.17	-	37.97	19.17	10.30	3.56	-	61.48	59.67	1.56	0.17	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	2,370	0.53	0.30	0.17	-	36.83	18.59	9.99	3.46	-	62.64	57.88	4.51	0.17	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-

No.48 【 中間層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	添付材料種類		K				R				Z					K (※印：賃料)				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
65mm未満	1.4m以上	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	1,574	3.33	1.78	0.51	0.51	6.51	2.23	1.40	1.34	0.51	90.16	87.34	2.29	0.45	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
			プライムコート PK-3	1,644	3.19	1.70	0.49	0.49	6.23	2.13	1.34	1.28	0.49	90.59	83.57	6.51	0.43	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,737	3.02	1.61	0.46	0.46	5.90	2.02	1.27	1.21	0.46	91.09	88.53	2.07	0.40	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
			プライムコート PK-3	1,807	2.90	1.55	0.44	0.44	5.67	1.94	1.22	1.16	0.44	91.44	85.05	5.92	0.39	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		開粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,459	3.59	1.92	0.55	0.55	7.02	2.40	1.51	1.44	0.55	89.38	86.34	2.47	0.48	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
			プライムコート PK-3	1,529	3.41	1.83	0.52	0.52	6.66	2.29	1.44	1.38	0.52	89.93	82.38	7.01	0.46	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上 2.00t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,340	3.91	2.09	0.60	0.60	7.65	2.62	1.64	1.57	0.60	88.44	85.13	2.69	0.52	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
			プライムコート PK-3	1,411	3.72	1.99	0.57	0.57	7.26	2.48	1.56	1.49	0.57	89.02	80.84	7.59	0.50	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上 2.10t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,399	3.75	2.00	0.57	0.57	7.32	2.51	1.57	1.50	0.57	88.93	85.76	2.58	0.50	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
			プライムコート PK-3	1,469	3.57	1.91	0.54	0.54	6.97	2.38	1.50	1.43	0.54	89.46	81.61	7.29	0.48	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上 2.20t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,457	3.60	1.92	0.55	0.55	7.03	2.41	1.51	1.44	0.55	89.37	86.32	2.47	0.48	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
			プライムコート PK-3	1,528	3.43	1.83	0.52	0.52	6.71	2.29	1.44	1.38	0.52	89.86	82.31	7.01	0.46	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上 2.30t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,516	3.46	1.85	0.53	0.53	6.76	2.31	1.45	1.39	0.53	89.78	86.85	2.38	0.46	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
			プライムコート PK-3	1,586	3.30	1.77	0.51	0.51	6.46	2.21	1.39	1.33	0.51	90.24	82.95	6.76	0.44	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,574	3.33	1.78	0.51	0.51	6.51	2.23	1.40	1.34	0.51	90.16	87.34	2.29	0.45	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
			プライムコート PK-3	1,644	3.19	1.70	0.49	0.49	6.23	2.13	1.34	1.28	0.49	90.59	83.57	6.51	0.43	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-

No.48 【 中間層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考		
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z				S			K（*印：賃料）				R				Z					S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
65mm以上	1.4m未満	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	2,471	0.51	0.28	0.16	-	35.33	17.83	9.58	3.32	-	64.16	62.47	1.46	0.16	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	2,541	0.50	0.28	0.16	-	34.31	17.34	9.32	3.22	-	65.19	60.76	4.21	0.16	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	2,654	0.48	0.26	0.15	-	32.87	16.61	8.93	3.09	-	66.66	65.08	1.36	0.15	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	2,725	0.46	0.26	0.15	-	32.04	16.17	8.69	3.01	-	67.50	63.37	3.92	0.15	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		開粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	2,342	0.54	0.30	0.17	-	37.29	18.82	10.12	3.50	-	62.17	60.39	1.54	0.17	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	2,412	0.52	0.29	0.17	-	36.19	18.27	9.82	3.40	-	63.29	58.62	4.43	0.17	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(1.90以上 2.00t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	2,208	0.57	0.32	0.18	-	39.50	19.96	10.73	3.71	-	59.92	58.04	1.63	0.18	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	2,279	0.55	0.31	0.18	-	38.30	19.33	10.39	3.59	-	61.15	56.20	4.69	0.18	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.00以上 2.10t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	2,274	0.56	0.31	0.18	-	38.40	19.38	10.42	3.60	-	61.04	59.21	1.58	0.18	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	2,344	0.54	0.30	0.17	-	37.21	18.81	10.11	3.50	-	62.25	57.44	4.56	0.17	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.10以上 2.20t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	2,340	0.54	0.30	0.17	-	37.32	18.84	10.12	3.50	-	62.14	60.36	1.54	0.17	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	2,410	0.52	0.29	0.17	-	36.22	18.28	9.83	3.40	-	63.26	58.58	4.44	0.17	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.20以上 2.30t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	2,405	0.52	0.29	0.17	-	36.27	18.33	9.85	3.41	-	63.21	61.47	1.50	0.17	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	2,476	0.51	0.28	0.16	-	35.25	17.80	9.56	3.31	-	64.24	59.69	4.32	0.16	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	2,471	0.51	0.28	0.16	-	35.33	17.83	9.58	3.32	-	64.16	62.47	1.46	0.16	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	2,541	0.50	0.28	0.16	-	34.31	17.34	9.32	3.22	-	65.19	60.76	4.21	0.16	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-

No.49 【 表層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考	
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z						K (*印:賃料)			R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
1.4m未満	密粒度75φ混合(20)	タックコート PK-4	1,816	0.58	0.33	0.17	-	40.68	18.61	12.00	4.19	-	58.74	56.50	1.98	0.17	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		プライムコート PK-3	1,887	0.56	0.32	0.16	-	39.15	17.91	11.55	4.03	-	60.29	54.37	5.67	0.16	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	細粒度75φ混合(13)	タックコート PK-4	1,814	0.58	0.33	0.17	-	40.73	18.63	12.02	4.19	-	58.69	56.45	1.98	0.17	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		プライムコート PK-3	1,885	0.56	0.32	0.16	-	39.22	17.92	11.56	4.03	-	60.22	54.29	5.67	0.16	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	開粒度75φ混合(13)	タックコート PK-4	1,629	0.65	0.37	0.18	-	45.35	20.75	13.38	4.67	-	54.00	51.50	2.21	0.18	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		プライムコート PK-3	1,699	0.62	0.35	0.18	-	43.46	19.88	12.82	4.47	-	55.92	49.35	6.29	0.18	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,642	0.64	0.37	0.18	-	45.02	20.60	13.28	4.63	-	54.34	51.86	2.19	0.18	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		プライムコート PK-3	1,712	0.61	0.35	0.18	-	43.15	19.74	12.73	4.44	-	56.23	49.71	6.25	0.18	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,685	0.62	0.36	0.18	-	43.85	20.06	12.94	4.51	-	55.53	53.12	2.14	0.18	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		プライムコート PK-3	1,756	0.60	0.34	0.17	-	42.07	19.25	12.41	4.33	-	57.33	50.97	6.09	0.17	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,729	0.61	0.35	0.17	-	42.73	19.55	12.61	4.40	-	56.66	54.31	2.08	0.17	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		プライムコート PK-3	1,799	0.58	0.33	0.17	-	41.04	18.78	12.11	4.22	-	58.37	52.17	5.94	0.17	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	1,773	0.59	0.34	0.17	-	41.69	19.07	12.30	4.29	-	57.71	55.42	2.03	0.17	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		プライムコート PK-3	1,843	0.57	0.33	0.16	-	40.09	18.34	11.83	4.12	-	59.34	53.28	5.81	0.16	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,816	0.58	0.33	0.17	-	40.68	18.61	12.00	4.19	-	58.74	56.50	1.98	0.17	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		プライムコート PK-3	1,887	0.56	0.32	0.16	-	39.15	17.91	11.55	4.03	-	60.29	54.37	5.67	0.16	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-

35mm以上

No.49 【 表層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考	
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z						K（*印：賃料）				R				Z					S
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
45mm未満	1.4m以上	密粒度75φ以下混合物(20)	タックコート PK-4	1,227	4.27	2.29	0.65	0.65	8.35	2.86	1.80	1.71	0.65	87.37	83.76	2.94	0.57	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラー [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラー [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	1,297	4.04	2.16	0.62	0.62	7.90	2.70	1.70	1.62	0.62	88.07	79.17	8.26	0.54	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラー [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラー [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		細粒度75φ以下混合物(13)	タックコート PK-4	1,225	4.28	2.29	0.65	0.65	8.37	2.86	1.80	1.72	0.65	87.35	83.73	2.94	0.57	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラー [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラー [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	1,295	4.05	2.16	0.62	0.62	7.91	2.70	1.70	1.62	0.62	88.05	79.13	8.27	0.54	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラー [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラー [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		開粒度75φ以下混合物(13)	タックコート PK-4	1,040	5.04	2.70	0.77	0.77	9.86	3.37	2.12	2.02	0.77	85.10	80.83	3.47	0.67	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラー [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラー [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	1,110	4.72	2.52	0.72	0.72	9.23	3.16	1.98	1.89	0.72	86.05	75.65	9.65	0.63	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラー [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラー [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,052	4.96	2.67	0.76	0.76	9.69	3.34	2.10	2.00	0.76	85.35	81.12	3.43	0.67	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラー [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラー [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	1,123	4.67	2.50	0.71	0.71	9.13	3.12	1.96	1.87	0.71	86.20	75.91	9.55	0.62	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラー [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラー [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,096	4.79	2.56	0.73	0.73	9.35	3.20	2.01	1.92	0.73	85.86	81.81	3.29	0.64	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラー [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラー [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	1,166	4.49	2.40	0.69	0.69	8.78	3.00	1.89	1.80	0.69	86.72	76.82	9.18	0.60	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラー [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラー [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,140	4.60	2.46	0.70	0.70	8.99	3.08	1.93	1.85	0.70	86.41	82.51	3.16	0.62	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラー [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラー [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	1,210	4.33	2.32	0.66	0.66	8.46	2.89	1.82	1.74	0.66	87.21	77.67	8.85	0.58	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラー [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラー [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	1,183	4.41	2.37	0.68	0.68	8.62	2.97	1.86	1.78	0.68	86.97	83.22	3.05	0.59	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラー [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラー [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	1,254	4.18	2.24	0.64	0.64	8.17	2.80	1.76	1.68	0.64	87.65	78.43	8.55	0.56	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラー [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラー [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,227	4.27	2.29	0.65	0.65	8.35	2.86	1.80	1.71	0.65	87.37	83.76	2.94	0.57	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラー [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラー [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	1,297	4.04	2.16	0.62	0.62	7.90	2.70	1.70	1.62	0.62	88.07	79.17	8.26	0.54	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラー [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラー [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-

No.49 【 表層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考	
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z						K (*印：賃料)			R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
1.4m未満	密粒度757μm混合物(20)	タックコート PK-4	2,073	0.51	0.29	0.14	-	35.66	16.31	10.52	3.67	-	63.84	61.87	1.74	0.14	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		プライムコート PK-3	2,143	0.49	0.28	0.14	-	34.48	15.77	10.17	3.55	-	65.03	59.82	4.99	0.14	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	細粒度757μm混合物(13)	タックコート PK-4	2,070	0.51	0.29	0.14	-	35.69	16.33	10.53	3.67	-	63.80	61.84	1.74	0.14	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		プライムコート PK-3	2,140	0.49	0.28	0.14	-	34.51	15.79	10.18	3.55	-	65.00	59.79	5.00	0.14	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	開粒度757μm混合物(13)	タックコート PK-4	1,839	0.57	0.33	0.16	-	40.20	18.39	11.86	4.13	-	59.23	57.02	1.96	0.16	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		プライムコート PK-3	1,909	0.55	0.31	0.16	-	38.70	17.71	11.42	3.98	-	60.75	54.90	5.61	0.16	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,855	0.57	0.32	0.16	-	39.88	18.22	11.75	4.10	-	59.55	57.36	1.94	0.16	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		プライムコート PK-3	1,925	0.55	0.31	0.16	-	38.38	17.56	11.32	3.95	-	61.07	55.27	5.56	0.16	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,909	0.55	0.31	0.16	-	38.70	17.71	11.42	3.98	-	60.75	58.62	1.89	0.16	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		プライムコート PK-3	1,980	0.53	0.30	0.15	-	37.34	17.06	11.00	3.84	-	62.12	56.49	5.40	0.15	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,964	0.54	0.31	0.15	-	37.64	17.22	11.11	3.87	-	61.83	59.76	1.83	0.15	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		プライムコート PK-3	2,034	0.52	0.29	0.15	-	36.32	16.62	10.72	3.74	-	63.16	57.67	5.26	0.15	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	2,018	0.52	0.30	0.15	-	36.61	16.75	10.80	3.77	-	62.86	60.86	1.78	0.15	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		プライムコート PK-3	2,089	0.50	0.29	0.14	-	35.37	16.18	10.44	3.64	-	64.13	58.78	5.12	0.14	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	2,073	0.51	0.29	0.14	-	35.66	16.31	10.52	3.67	-	63.84	61.87	1.74	0.14	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		プライムコート PK-3	2,143	0.49	0.28	0.14	-	34.48	15.77	10.17	3.55	-	65.03	59.82	4.99	0.14	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-

45mm以上

No.49 【 表層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考					
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z						K (*印:賃料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
1.4m未満	密粒度757μm混合物(20)	タックコート PK-4	2,466	0.51	0.28	0.16	-	35.41	17.88	9.61	3.32	-	64.08	62.38	1.46	0.16	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
		プライムコート PK-3	2,536	0.50	0.28	0.16	-	34.42	17.38	9.34	3.23	-	65.08	60.64	4.22	0.16	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
	細粒度757μm混合物(13)	タックコート PK-4	2,462	0.51	0.28	0.16	-	35.43	17.90	9.62	3.33	-	64.06	62.36	1.46	0.16	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
		プライムコート PK-3	2,533	0.50	0.28	0.16	-	34.46	17.40	9.35	3.23	-	65.04	60.59	4.22	0.16	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
	開粒度757μm混合物(13)	タックコート PK-4	2,185	0.58	0.32	0.18	-	39.96	20.17	10.84	3.75	-	59.46	57.55	1.65	0.18	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
		プライムコート PK-3	2,255	0.56	0.31	0.18	-	38.71	19.54	10.50	3.63	-	60.73	55.74	4.74	0.18	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	2,204	0.57	0.32	0.18	-	39.62	20.00	10.75	3.72	-	59.81	57.91	1.63	0.18	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
		プライムコート PK-3	2,274	0.56	0.31	0.18	-	38.38	19.38	10.41	3.60	-	61.06	56.11	4.70	0.18	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	2,269	0.56	0.31	0.18	-	38.48	19.43	10.44	3.61	-	60.96	59.12	1.59	0.18	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
		プライムコート PK-3	2,339	0.54	0.30	0.17	-	37.29	18.85	10.13	3.50	-	62.17	57.35	4.57	0.17	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	2,335	0.54	0.30	0.17	-	37.40	18.88	10.15	3.51	-	62.06	60.27	1.54	0.17	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
		プライムコート PK-3	2,405	0.53	0.29	0.17	-	36.29	18.32	9.85	3.41	-	63.18	58.50	4.45	0.17	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	2,400	0.53	0.29	0.17	-	36.39	18.37	9.87	3.42	-	63.09	61.35	1.50	0.17	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
		プライムコート PK-3	2,470	0.51	0.28	0.16	-	35.31	17.85	9.59	3.32	-	64.17	59.61	4.33	0.16	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	2,466	0.51	0.28	0.16	-	35.41	17.88	9.61	3.32	-	64.08	62.38	1.46	0.16	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
		プライムコート PK-3	2,536	0.50	0.28	0.16	-	34.42	17.38	9.34	3.23	-	65.08	60.64	4.22	0.16	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
	55mm以上																																			

No.49 【 表層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考			
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z						K (*印:賃料)			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
1.4m未満	密粒度757μm混合物(20)	タックコート PK-4	2,658	0.48	0.26	0.15	-	32.85	16.59	8.91	3.08	-	66.67	65.10	1.35	0.15	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		プライムコート PK-3	2,728	0.46	0.26	0.15	-	32.00	16.15	8.68	3.00	-	67.54	63.41	3.92	0.15	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	細粒度757μm混合物(13)	タックコート PK-4	2,654	0.48	0.26	0.15	-	32.87	16.61	8.93	3.09	-	66.66	65.08	1.36	0.15	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		プライムコート PK-3	2,725	0.46	0.26	0.15	-	32.04	16.17	8.69	3.01	-	67.50	63.37	3.92	0.15	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	開粒度757μm混合物(13)	タックコート PK-4	2,342	0.54	0.30	0.17	-	37.29	18.82	10.12	3.50	-	62.17	60.39	1.54	0.17	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		プライムコート PK-3	2,412	0.52	0.29	0.17	-	36.19	18.27	9.82	3.40	-	63.29	58.62	4.43	0.17	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	2,363	0.53	0.30	0.17	-	36.91	18.65	10.03	3.47	-	62.55	60.79	1.52	0.17	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		プライムコート PK-3	2,434	0.52	0.29	0.16	-	35.86	18.10	9.73	3.37	-	63.62	58.99	4.39	0.16	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	2,437	0.52	0.29	0.16	-	35.83	18.09	9.72	3.36	-	63.65	61.94	1.48	0.16	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		プライムコート PK-3	2,507	0.50	0.28	0.16	-	34.82	17.58	9.45	3.27	-	64.68	60.18	4.26	0.16	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	2,510	0.50	0.28	0.16	-	34.75	17.56	9.44	3.27	-	64.74	63.08	1.43	0.16	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		プライムコート PK-3	2,581	0.49	0.27	0.15	-	33.82	17.07	9.18	3.17	-	65.69	61.32	4.14	0.15	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	2,584	0.49	0.27	0.15	-	33.76	17.06	9.17	3.17	-	65.75	64.14	1.39	0.15	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		プライムコート PK-3	2,655	0.48	0.26	0.15	-	32.88	16.60	8.92	3.09	-	66.64	62.40	4.03	0.15	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	2,658	0.48	0.26	0.15	-	32.85	16.59	8.91	3.08	-	66.67	65.10	1.35	0.15	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		プライムコート PK-3	2,728	0.46	0.26	0.15	-	32.00	16.15	8.68	3.00	-	67.54	63.41	3.92	0.15	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-

65mm以上

No.49 【 表層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考	
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z						K（*印：賃料）				R				Z					S
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
70mm以下	1.4m以上	密粒度75φ以下混合物(20)	タックコート PK-4	1.932	2.71	1.45	0.41	0.41	5.30	1.81	1.14	1.09	0.41	91.99	89.69	1.87	0.36	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	2.003	2.62	1.40	0.40	0.40	5.11	1.75	1.10	1.05	0.40	92.27	86.51	5.35	0.35	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		細粒度75φ以下混合物(13)	タックコート PK-4	1.929	2.72	1.45	0.42	0.42	5.31	1.82	1.14	1.09	0.42	91.97	89.67	1.87	0.36	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	1.999	2.62	1.40	0.40	0.40	5.12	1.75	1.10	1.05	0.40	92.26	86.49	5.36	0.35	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		開粒度75φ以下混合物(13)	タックコート PK-4	1.616	3.24	1.73	0.50	0.50	6.34	2.17	1.36	1.30	0.50	90.42	87.67	2.23	0.43	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	1.687	3.11	1.66	0.47	0.47	6.07	2.08	1.31	1.25	0.47	90.82	83.98	6.35	0.42	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1.638	3.20	1.71	0.49	0.49	6.25	2.14	1.34	1.28	0.49	90.55	87.84	2.20	0.43	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	1.708	3.07	1.64	0.47	0.47	5.99	2.05	1.29	1.23	0.47	90.94	84.18	6.27	0.41	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1.711	3.06	1.64	0.47	0.47	5.99	2.05	1.29	1.23	0.47	90.95	88.36	2.11	0.41	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	1.782	2.94	1.57	0.45	0.45	5.75	1.97	1.24	1.18	0.45	91.31	84.83	6.01	0.39	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1.785	2.94	1.57	0.45	0.45	5.74	1.96	1.23	1.18	0.45	91.33	88.84	2.02	0.39	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	1.855	2.82	1.51	0.43	0.43	5.52	1.89	1.19	1.13	0.43	91.66	85.44	5.77	0.38	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	1.859	2.82	1.51	0.43	0.43	5.51	1.88	1.18	1.13	0.43	91.67	89.28	1.94	0.38	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	1.929	2.72	1.45	0.41	0.41	5.31	1.82	1.14	1.09	0.41	91.98	86.00	5.55	0.36	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1.932	2.71	1.45	0.41	0.41	5.30	1.81	1.14	1.09	0.41	91.99	89.69	1.87	0.36	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	2.003	2.62	1.40	0.40	0.40	5.11	1.75	1.10	1.05	0.40	92.27	86.51	5.35	0.35	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4～6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8～20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10～12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-

No.50 【 基層（歩道部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考				
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z				S			K (*印:賃料)				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
25mm以上 35mm未満	1.4m未満	再生粗粒度 アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	1,380	0.69	0.43	0.14	-	48.62	19.61	15.77	5.50	-	50.69	47.83	2.60	0.14	0.07	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	1,450	0.65	0.41	0.14	-	46.24	18.65	15.00	5.23	-	53.10	45.49	7.36	0.14	0.07	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		細粒度アスファルト 混合物(13)	タックコート PK-4	1,457	0.65	0.41	0.14	-	46.05	18.57	14.94	5.21	-	53.29	50.58	2.47	0.14	0.07	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒 度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	1,527	0.62	0.39	0.13	-	43.88	17.72	14.26	4.97	-	55.50	48.27	7.00	0.13	0.07	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒 度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,305	0.73	0.46	0.15	-	51.41	20.73	16.68	5.81	-	47.86	44.84	2.75	0.15	0.08	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	1,375	0.69	0.44	0.15	-	48.76	19.67	15.82	5.52	-	50.55	42.53	7.76	0.15	0.07	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,335	0.71	0.45	0.15	-	50.26	20.27	16.31	5.68	-	49.03	46.07	2.69	0.15	0.07	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	1,405	0.68	0.43	0.14	-	47.72	19.25	15.48	5.40	-	51.60	43.75	7.60	0.14	0.07	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,365	0.70	0.44	0.15	-	49.15	19.82	15.95	5.56	-	50.15	47.26	2.63	0.15	0.07	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	1,435	0.66	0.42	0.14	-	46.73	18.85	15.16	5.29	-	52.61	44.92	7.44	0.14	0.07	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	1,395	0.68	0.43	0.14	-	48.10	19.40	15.60	5.44	-	51.22	48.39	2.58	0.14	0.07	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	1,465	0.65	0.41	0.14	-	45.77	18.46	14.85	5.18	-	53.58	46.05	7.29	0.14	0.07	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,425	0.67	0.42	0.14	-	47.09	18.99	15.28	5.33	-	52.25	49.47	2.52	0.14	0.07	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	1,495	0.64	0.40	0.13	-	44.85	18.09	14.55	5.07	-	54.51	47.13	7.14	0.13	0.07	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		再生粗粒度 アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	944.5	3.96	2.97	0.64	-	21.61	7.63	5.72	3.81	2.12	74.43	70.02	3.81	0.53	-	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4 t	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	1,014	3.68	2.76	0.59	-	20.10	7.09	5.32	3.55	1.97	76.22	65.12	10.54	0.49	-	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4 t	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-

No.50 【 基層（歩道部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考			
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z						K (*印:賃料)			R				Z					S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
1.4m以上	細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,021	3.66	2.74	0.59	-	19.98	7.05	5.29	3.53	1.96	76.36	72.28	3.53	0.49	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		プライムコート PK-3	1,092	3.42	2.56	0.55	-	18.68	6.59	4.95	3.30	1.83	77.89	67.58	9.80	0.46	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	869.4	4.30	3.22	0.69	-	23.48	8.29	6.21	4.14	2.30	72.22	67.43	4.14	0.58	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		プライムコート PK-3	939.7	3.98	2.98	0.64	-	21.70	7.66	5.74	3.83	2.13	74.32	62.34	11.38	0.53	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	899.4	4.16	3.11	0.67	-	22.69	8.01	6.01	4.00	2.22	73.15	68.52	4.00	0.56	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		プライムコート PK-3	969.7	3.85	2.89	0.62	-	21.03	7.42	5.57	3.71	2.06	75.11	63.51	11.03	0.52	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	929.5	4.03	3.01	0.65	-	22.03	7.74	5.81	3.87	2.15	73.94	69.46	3.87	0.54	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		プライムコート PK-3	999.8	3.75	2.80	0.60	-	20.47	7.19	5.39	3.60	2.00	75.79	64.54	10.69	0.50	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	959.5	3.90	2.92	0.63	-	21.27	7.51	5.63	3.75	2.09	74.83	70.49	3.75	0.52	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		プライムコート PK-3	1,029	3.63	2.72	0.58	-	19.81	6.99	5.24	3.50	1.94	76.56	65.63	10.39	0.49	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	989.5	3.78	2.83	0.61	-	20.63	7.28	5.46	3.64	2.02	75.59	71.39	3.64	0.51	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		プライムコート PK-3	1,059	3.53	2.64	0.57	-	19.25	6.79	5.09	3.40	1.89	77.23	66.60	10.09	0.47	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	1,600	0.59	0.37	0.12	-	41.94	16.92	13.61	4.74	-	57.46	54.99	2.25	0.12	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		プライムコート PK-3	1,670	0.57	0.36	0.12	-	40.13	16.21	13.04	4.55	-	59.30	52.69	6.40	0.12	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
タックコート PK-4		1,703	0.56	0.35	0.12	-	39.41	15.89	12.79	4.46	-	60.03	57.71	2.11	0.12	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
プライムコート PK-3		1,773	0.54	0.34	0.11	-	37.80	15.27	12.28	4.28	-	61.67	55.44	6.03	0.11	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	

No.50 【 基層（歩道部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考			
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z						K (*印:賃料)			R				Z					S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
35mm以上 45mm未満	1.4m未満	各種(1.90以上 2.00t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,500	0.63	0.40	0.13	-	44.73	18.04	14.51	5.06	-	54.63	52.00	2.40	0.13	0.07	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-
			グライムコート PK-3	1,570	0.60	0.38	0.13	-	42.72	17.23	13.86	4.83	-	56.68	49.65	6.80	0.13	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-
		各種(2.00以上 2.10t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,540	0.62	0.39	0.13	-	43.57	17.57	14.14	4.93	-	55.81	53.24	2.33	0.13	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-
			グライムコート PK-3	1,610	0.59	0.37	0.12	-	41.62	16.81	13.52	4.71	-	57.79	50.93	6.64	0.12	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-
		各種(2.10以上 2.20t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,580	0.60	0.38	0.13	-	42.47	17.13	13.78	4.80	-	56.93	54.42	2.28	0.13	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-
			グライムコート PK-3	1,650	0.58	0.36	0.12	-	40.61	16.40	13.20	4.60	-	58.81	52.12	6.48	0.12	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-
		各種(2.20以上 2.30t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,620	0.59	0.37	0.12	-	41.43	16.71	13.44	4.69	-	57.99	55.55	2.22	0.12	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-
			グライムコート PK-3	1,690	0.56	0.35	0.12	-	39.65	16.02	12.88	4.49	-	59.79	53.25	6.32	0.12	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-
		各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,660	0.57	0.36	0.12	-	40.43	16.31	13.12	4.57	-	59.00	56.62	2.17	0.12	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-
			グライムコート PK-3	1,730	0.55	0.35	0.12	-	38.74	15.65	12.59	4.39	-	60.71	54.33	6.18	0.12	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-
		再生粗粒度 アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	1,164	3.21	2.41	0.52	-	17.53	6.19	4.64	3.09	1.72	79.26	75.69	3.09	0.43	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4 t	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
				グライムコート PK-3	1,235	3.03	2.27	0.49	-	16.52	5.83	4.37	2.91	1.62	80.45	71.34	8.66	0.40	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4 t	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-
	細粒度アスファルト 混合物(13)		タックコート PK-4	1,267	2.95	2.21	0.47	-	16.10	5.68	4.26	2.84	1.58	80.95	77.66	2.84	0.39	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4 t	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			グライムコート PK-3	1,338	2.80	2.09	0.45	-	15.30	5.38	4.03	2.69	1.49	81.90	73.49	7.99	0.37	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4 t	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	各種(1.90以上 2.00t/m ³ 未満)		タックコート PK-4	1,064	3.51	2.63	0.56	-	19.17	6.77	5.08	3.38	1.88	77.31	73.40	3.38	0.47	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4 t	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			グライムコート PK-3	1,134	3.29	2.47	0.53	-	17.97	6.34	4.76	3.17	1.76	78.73	68.81	9.43	0.44	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4 t	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-

No.50 【 基層（歩道部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考			
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z				S			K (*印:賃料)				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
1.4m以上	各種(2.00以上 2.10t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,104	3.39	2.54	0.54	-	18.48	6.52	4.89	3.26	1.81	78.13	74.37	3.26	0.45	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		プライムコート PK-3	1,174	3.18	2.38	0.51	-	17.36	6.13	4.60	3.06	1.70	79.46	69.87	9.11	0.43	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(2.10以上 2.20t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,144	3.27	2.45	0.52	-	17.83	6.29	4.72	3.15	1.75	78.90	75.26	3.15	0.44	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		プライムコート PK-3	1,215	3.08	2.30	0.49	-	16.79	5.93	4.44	2.96	1.65	80.13	70.86	8.81	0.41	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(2.20以上 2.30t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,184	3.16	2.36	0.51	-	17.23	6.08	4.56	3.04	1.69	79.61	76.10	3.04	0.42	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		プライムコート PK-3	1,255	2.98	2.23	0.48	-	16.26	5.74	4.30	2.87	1.59	80.77	71.79	8.53	0.40	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,224	3.05	2.29	0.49	-	16.67	5.88	4.41	2.94	1.63	80.28	76.88	2.94	0.41	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		プライムコート PK-3	1,295	2.89	2.16	0.46	-	15.75	5.56	4.17	2.78	1.54	81.36	72.66	8.26	0.39	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	1.4m未満	再生粗粒度 アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	1,820	0.52	0.33	0.11	-	36.84	14.88	11.97	4.17	-	62.63	60.46	1.98	0.11	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	1,890	0.50	0.32	0.11	-	35.46	14.32	11.52	4.02	-	64.04	58.19	5.66	0.11	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		細粒度アスファルト 混合物(13)	タックコート PK-4	1,949	0.49	0.31	0.10	-	34.44	13.89	11.17	3.90	-	65.07	63.04	1.85	0.10	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	2,019	0.47	0.30	0.10	-	33.20	13.41	10.79	3.76	-	66.33	60.86	5.29	0.10	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
各種(1.90以上 2.00t/m ³ 未満)		タックコート PK-4	1,695	0.56	0.35	0.12	-	39.59	15.97	12.85	4.48	-	59.84	57.51	2.12	0.12	0.06	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		プライムコート PK-3	1,765	0.54	0.34	0.11	-	37.97	15.34	12.34	4.30	-	61.49	55.23	6.06	0.11	0.06	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
各種(2.00以上 2.10t/m ³ 未満)		タックコート PK-4	1,745	0.54	0.34	0.11	-	38.46	15.51	12.48	4.35	-	60.99	58.73	2.06	0.11	0.06	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		プライムコート PK-3	1,815	0.52	0.33	0.11	-	36.93	14.91	12.00	4.18	-	62.55	56.47	5.89	0.11	0.06	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	

No.50 【 基層（歩道部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R				Z				K (*印:賃料)			R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
45mm以上 55mm未満	各種(2.10以上 2.20t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,795	0.53	0.33	0.11	-	37.39	15.08	12.13	4.23	-	62.08	59.88	2.00	0.11	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-
		グライムコート PK-3	1,865	0.51	0.32	0.11	-	35.94	14.52	11.68	4.07	-	63.55	57.63	5.73	0.11	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-
		タックコート PK-4	1,845	0.51	0.33	0.11	-	36.35	14.68	11.81	4.12	-	63.14	61.00	1.95	0.11	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-
		グライムコート PK-3	1,915	0.50	0.31	0.10	-	35.00	14.14	11.37	3.96	-	64.51	58.74	5.58	0.10	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-
		タックコート PK-4	1,895	0.50	0.32	0.11	-	35.39	14.29	11.50	4.01	-	64.11	62.03	1.90	0.11	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-
		グライムコート PK-3	1,965	0.48	0.31	0.10	-	34.11	13.78	11.08	3.86	-	65.41	59.79	5.44	0.10	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-
	再生粗粒度 アスファルト混合物 (20)	タックコート PK-4	1,384	2.70	2.02	0.43	-	14.74	5.20	3.90	2.60	1.45	82.56	79.55	2.60	0.36	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4 t	*	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		グライムコート PK-3	1,455	2.57	1.92	0.41	-	14.02	4.95	3.71	2.47	1.37	83.41	75.67	7.35	0.34	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4 t	*	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		タックコート PK-4	1,513	2.47	1.85	0.40	-	13.48	4.76	3.57	2.38	1.32	84.05	81.30	2.38	0.33	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4 t	*	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		グライムコート PK-3	1,583	2.36	1.77	0.38	-	12.88	4.55	3.41	2.27	1.26	84.76	77.65	6.76	0.32	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4 t	*	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		タックコート PK-4	1,259	2.97	2.22	0.48	-	16.20	5.72	4.29	2.86	1.59	80.83	77.52	2.86	0.40	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4 t	*	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		グライムコート PK-3	1,330	2.81	2.11	0.45	-	15.34	5.41	4.06	2.71	1.50	81.85	73.38	8.05	0.38	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4 t	*	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
1.4m以上	各種(2.00以上 2.10t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,309	2.86	2.14	0.46	-	15.59	5.50	4.13	2.75	1.53	81.56	78.38	2.75	0.38	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4 t	*	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		グライムコート PK-3	1,380	2.71	2.03	0.43	-	14.78	5.22	3.91	2.61	1.45	82.51	74.35	7.75	0.36	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4 t	*	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
各種(2.10以上 2.20t/m ³ 未満)	各種(2.10以上 2.20t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,359	2.75	2.06	0.44	-	15.01	5.30	3.97	2.65	1.47	82.24	79.18	2.65	0.37	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4 t	*	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		グライムコート PK-3	1,430	2.61	1.96	0.42	-	14.27	5.03	3.78	2.52	1.40	83.12	75.24	7.48	0.35	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4 t	*	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-

No.50 【 基層（歩道部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考			
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z						K (*印:賃料)			R				Z					S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
		各種(2.20以上 2.30t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,409	2.65	1.99	0.43	-	14.48	5.11	3.83	2.56	1.42	82.87	79.91	2.56	0.35	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			グライムコート PK-3	1,480	2.53	1.89	0.41	-	13.78	4.86	3.65	2.43	1.35	83.69	76.08	7.23	0.34	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,460	2.56	1.92	0.41	-	13.98	4.93	3.70	2.47	1.37	83.45	80.60	2.47	0.34	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			グライムコート PK-3	1,530	2.44	1.83	0.39	-	13.33	4.71	3.53	2.35	1.31	84.22	76.86	6.99	0.33	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
1.4m未満		再生粗粒度 アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	2,166	0.48	0.32	0.09	-	36.74	16.98	10.94	3.78	-	62.78	60.96	1.66	0.09	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			グライムコート PK-3	2,237	0.47	0.31	0.09	-	35.60	16.44	10.59	3.66	-	63.93	59.00	4.78	0.09	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		細粒度アスファルト 混合物(13)	タックコート PK-4	2,321	0.45	0.30	0.09	-	34.28	15.85	10.21	3.53	-	65.27	63.57	1.55	0.09	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			グライムコート PK-3	2,391	0.44	0.29	0.08	-	33.27	15.38	9.90	3.43	-	66.30	61.68	4.47	0.08	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(1.90以上 2.00t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	2,016	0.52	0.35	0.10	-	39.47	18.24	11.75	4.07	-	60.01	58.06	1.78	0.10	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			グライムコート PK-3	2,086	0.50	0.34	0.10	-	38.13	17.62	11.35	3.93	-	61.37	56.08	5.12	0.10	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.00以上 2.10t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	2,076	0.50	0.34	0.10	-	38.33	17.72	11.41	3.95	-	61.17	59.27	1.73	0.10	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			グライムコート PK-3	2,146	0.49	0.33	0.09	-	37.06	17.13	11.03	3.82	-	62.45	57.31	4.98	0.09	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.10以上 2.20t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	2,136	0.49	0.33	0.09	-	37.25	17.22	11.09	3.84	-	62.26	60.41	1.68	0.09	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			グライムコート PK-3	2,207	0.47	0.32	0.09	-	36.08	16.66	10.73	3.71	-	63.44	58.44	4.84	0.09	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.20以上 2.30t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	2,196	0.47	0.32	0.09	-	36.24	16.75	10.79	3.73	-	63.29	61.49	1.64	0.09	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			グライムコート PK-3	2,267	0.46	0.31	0.09	-	35.13	16.22	10.45	3.61	-	64.41	59.54	4.72	0.09	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-

No.50 【 基層（歩道部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考		
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z				S	K (*印: 賃料)			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
55mm以上 65mm未満		各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	2,256	0.46	0.31	0.09	-	35.27	16.30	10.50	3.63	-	64.27	62.52	1.60	0.09	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			グライムコート PK-3	2,327	0.45	0.30	0.09	-	34.20	15.81	10.18	3.52	-	65.36	60.61	4.60	0.09	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
1.4m以上	再生粗粒度 アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	1,605	2.33	1.75	0.37	-	12.72	4.49	3.37	2.24	1.25	84.95	82.36	2.24	0.31	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4 t	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
		グライムコート PK-3	1,675	2.23	1.67	0.36	-	12.18	4.30	3.22	2.15	1.19	85.59	78.87	6.39	0.30	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4 t	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
	細粒度アスファルト 混合物(13)	タックコート PK-4	1,759	2.13	1.59	0.34	-	11.60	4.09	3.07	2.05	1.14	86.28	83.91	2.05	0.28	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4 t	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
		グライムコート PK-3	1,829	2.04	1.53	0.33	-	11.15	3.93	2.95	1.97	1.09	86.81	80.66	5.85	0.27	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4 t	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
	各種(1.90以上 2.00t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,455	2.57	1.93	0.41	-	14.03	4.95	3.71	2.48	1.38	83.40	80.54	2.48	0.34	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4 t	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
		グライムコート PK-3	1,525	2.45	1.84	0.39	-	13.38	4.72	3.54	2.36	1.31	84.17	76.79	7.02	0.33	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4 t	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
	各種(2.00以上 2.10t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,515	2.47	1.85	0.40	-	13.47	4.76	3.57	2.38	1.32	84.06	81.31	2.38	0.33	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4 t	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
		グライムコート PK-3	1,585	2.36	1.77	0.38	-	12.87	4.54	3.41	2.27	1.26	84.77	77.67	6.75	0.32	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4 t	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
	各種(2.10以上 2.20t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,575	2.38	1.78	0.38	-	12.96	4.57	3.43	2.29	1.27	84.66	82.02	2.29	0.32	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4 t	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
		グライムコート PK-3	1,645	2.27	1.70	0.36	-	12.40	4.38	3.28	2.19	1.22	85.33	78.48	6.50	0.30	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4 t	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
	各種(2.20以上 2.30t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,635	2.29	1.71	0.37	-	12.49	4.41	3.30	2.20	1.22	85.23	82.68	2.20	0.31	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4 t	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
		グライムコート PK-3	1,705	2.19	1.64	0.35	-	11.97	4.22	3.17	2.11	1.17	85.84	79.24	6.28	0.29	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4 t	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
	各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,695	2.21	1.65	0.35	-	12.04	4.25	3.19	2.13	1.18	85.75	83.29	2.13	0.30	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4 t	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
		グライムコート PK-3	1,765	2.12	1.59	0.34	-	11.56	4.08	3.06	2.04	1.13	86.32	79.94	6.06	0.28	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4 t	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		

No.50 【 基層（歩道部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考					
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
65mm以上 70mm以下	1.4m未満	再生粗粒度 アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	2,331	0.45	0.30	0.09	-	34.14	15.78	10.16	3.52	-	65.41	63.72	1.54	0.09	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			プライムコート PK-3	2,402	0.43	0.29	0.08	-	33.13	15.31	9.86	3.41	-	66.44	61.84	4.45	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		細粒度アスファルト 混合物(13)	タックコート PK-4	2,505	0.42	0.28	0.08	-	31.77	14.68	9.46	3.27	-	67.82	66.24	1.44	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒 度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			プライムコート PK-3	2,575	0.40	0.27	0.08	-	30.89	14.28	9.20	3.18	-	68.70	64.42	4.15	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒 度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	2,162	0.48	0.32	0.09	-	36.79	17.01	10.95	3.79	-	62.73	60.91	1.66	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			プライムコート PK-3	2,233	0.47	0.31	0.09	-	35.62	16.47	10.60	3.67	-	63.91	58.97	4.79	0.09	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	2,230	0.47	0.31	0.09	-	35.68	16.49	10.62	3.68	-	63.85	62.08	1.61	0.09	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			プライムコート PK-3	2,300	0.45	0.30	0.09	-	34.58	15.99	10.30	3.56	-	64.96	60.17	4.65	0.09	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	2,298	0.45	0.30	0.09	-	34.63	16.01	10.31	3.57	-	64.92	63.20	1.57	0.09	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			プライムコート PK-3	2,368	0.44	0.30	0.08	-	33.59	15.53	10.00	3.46	-	65.97	61.31	4.51	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	2,365	0.44	0.30	0.08	-	33.65	15.55	10.02	3.47	-	65.91	64.24	1.52	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			プライムコート PK-3	2,435	0.43	0.29	0.08	-	32.67	15.10	9.73	3.36	-	66.91	62.37	4.39	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	2,433	0.43	0.29	0.08	-	32.71	15.12	9.74	3.37	-	66.86	65.24	1.48	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			プライムコート PK-3	2,503	0.42	0.28	0.08	-	31.78	14.69	9.46	3.27	-	67.80	63.39	4.27	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		再生粗粒度 アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	1,770	2.11	1.58	0.34	-	11.53	4.07	3.05	2.04	1.13	86.35	84.00	2.04	0.28	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4 t	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			プライムコート PK-3	1,840	2.03	1.52	0.33	-	11.09	3.91	2.93	1.96	1.09	86.88	80.76	5.82	0.27	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4 t	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-

No.50 【 基層（歩道部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考			
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
1.4m以上	細粒度アスファルト混合物(13)	クックコート PK-4	1,944	1.92	1.44	0.31	-	10.50	3.71	2.78	1.85	1.03	87.58	85.43	1.85	0.26	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		プライムコート PK-3	2,014	1.86	1.39	0.30	-	10.13	3.57	2.68	1.79	0.99	88.01	82.42	5.31	0.25	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	クックコート PK-4	1,601	2.34	1.75	0.37	-	12.74	4.50	3.37	2.25	1.25	84.92	82.32	2.25	0.31	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		プライムコート PK-3	1,671	2.24	1.67	0.36	-	12.20	4.31	3.23	2.15	1.20	85.56	78.83	6.40	0.30	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	クックコート PK-4	1,668	2.24	1.68	0.36	-	12.23	4.32	3.24	2.16	1.20	85.53	83.03	2.16	0.30	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		プライムコート PK-3	1,739	2.15	1.61	0.35	-	11.73	4.14	3.11	2.07	1.15	86.12	79.64	6.15	0.29	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	クックコート PK-4	1,736	2.15	1.61	0.35	-	11.75	4.15	3.11	2.07	1.15	86.09	83.70	2.07	0.29	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		プライムコート PK-3	1,806	2.07	1.55	0.33	-	11.29	3.98	2.99	1.99	1.11	86.64	80.41	5.92	0.28	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	クックコート PK-4	1,804	2.07	1.55	0.33	-	11.31	3.99	3.00	2.00	1.11	86.61	84.30	2.00	0.28	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		プライムコート PK-3	1,874	1.99	1.49	0.32	-	10.89	3.84	2.88	1.92	1.07	87.12	81.11	5.71	0.27	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	クックコート PK-4	1,871	2.00	1.50	0.32	-	10.90	3.85	2.89	1.92	1.07	87.10	84.87	1.92	0.27	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		プライムコート PK-3	1,942	1.93	1.44	0.31	-	10.51	3.71	2.78	1.85	1.03	87.57	81.77	5.51	0.26	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-

No.51 【 中間層 (歩道部) 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z				S			K (*印:賃料)				R				Z					S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
25mm以上 35mm未満	1.4m未満	再生粗粒度 アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	1,380	0.69	0.43	0.14	-	48.62	19.61	15.77	5.50	-	50.69	47.83	2.60	0.14	0.07	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
			グライムコート PK-3	1,450	0.65	0.41	0.14	-	46.24	18.65	15.00	5.23	-	53.10	45.49	7.36	0.14	0.07	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
		細粒度アスファルト 混合物(13)	タックコート PK-4	1,457	0.65	0.41	0.14	-	46.05	18.57	14.94	5.21	-	53.29	50.58	2.47	0.14	0.07	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒 度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
			グライムコート PK-3	1,527	0.62	0.39	0.13	-	43.88	17.72	14.26	4.97	-	55.50	48.27	7.00	0.13	0.07	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒 度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
		各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,305	0.73	0.46	0.15	-	51.41	20.73	16.68	5.81	-	47.86	44.84	2.75	0.15	0.08	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
			グライムコート PK-3	1,375	0.69	0.44	0.15	-	48.76	19.67	15.82	5.52	-	50.55	42.53	7.76	0.15	0.07	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
		各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,335	0.71	0.45	0.15	-	50.26	20.27	16.31	5.68	-	49.03	46.07	2.69	0.15	0.07	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
			グライムコート PK-3	1,405	0.68	0.43	0.14	-	47.72	19.25	15.48	5.40	-	51.60	43.75	7.60	0.14	0.07	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,365	0.70	0.44	0.15	-	49.15	19.82	15.95	5.56	-	50.15	47.26	2.63	0.15	0.07	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
			グライムコート PK-3	1,435	0.66	0.42	0.14	-	46.73	18.85	15.16	5.29	-	52.61	44.92	7.44	0.14	0.07	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	1,395	0.68	0.43	0.14	-	48.10	19.40	15.60	5.44	-	51.22	48.39	2.58	0.14	0.07	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
			グライムコート PK-3	1,465	0.65	0.41	0.14	-	45.77	18.46	14.85	5.18	-	53.58	46.05	7.29	0.14	0.07	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
		各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,425	0.67	0.42	0.14	-	47.09	18.99	15.28	5.33	-	52.25	49.47	2.52	0.14	0.07	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
			グライムコート PK-3	1,495	0.64	0.40	0.13	-	44.85	18.09	14.55	5.07	-	54.51	47.13	7.14	0.13	0.07	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
		再生粗粒度 アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	944.5	3.96	2.97	0.64	-	21.61	7.63	5.72	3.81	2.12	74.43	70.02	3.81	0.53	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
			グライムコート PK-3	1,014	3.68	2.76	0.59	-	20.10	7.09	5.32	3.55	1.97	76.22	65.12	10.54	0.49	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	

No.51 【 中間層 (歩道部) 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考	
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R				Z				S				K (*印: 賃料)				R				Z					S
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
1.4m以上	細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,021	3.66	2.74	0.59	-	19.98	7.05	5.29	3.53	1.96	76.36	72.28	3.53	0.49	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		プライムコート PK-3	1,092	3.42	2.56	0.55	-	18.68	6.59	4.95	3.30	1.83	77.89	67.58	9.80	0.46	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(1.90以上2.00t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	869.4	4.30	3.22	0.69	-	23.48	8.29	6.21	4.14	2.30	72.22	67.43	4.14	0.58	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		プライムコート PK-3	939.7	3.98	2.98	0.64	-	21.70	7.66	5.74	3.83	2.13	74.32	62.34	11.38	0.53	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(2.00以上2.10t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	899.4	4.16	3.11	0.67	-	22.69	8.01	6.01	4.00	2.22	73.15	68.52	4.00	0.56	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		プライムコート PK-3	969.7	3.85	2.89	0.62	-	21.03	7.42	5.57	3.71	2.06	75.11	63.51	11.03	0.52	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(2.10以上2.20t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	929.5	4.03	3.01	0.65	-	22.03	7.74	5.81	3.87	2.15	73.94	69.46	3.87	0.54	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		プライムコート PK-3	999.8	3.75	2.80	0.60	-	20.47	7.19	5.39	3.60	2.00	75.79	64.54	10.69	0.50	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(2.20以上2.30t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	959.5	3.90	2.92	0.63	-	21.27	7.51	5.63	3.75	2.09	74.83	70.49	3.75	0.52	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		プライムコート PK-3	1,029	3.63	2.72	0.58	-	19.81	6.99	5.24	3.50	1.94	76.56	65.63	10.39	0.49	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	989.5	3.78	2.83	0.61	-	20.63	7.28	5.46	3.64	2.02	75.59	71.39	3.64	0.51	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		プライムコート PK-3	1,059	3.53	2.64	0.57	-	19.25	6.79	5.09	3.40	1.89	77.23	66.60	10.09	0.47	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
再生粗粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	1,600	0.59	0.37	0.12	-	41.94	16.92	13.61	4.74	-	57.46	54.99	2.25	0.12	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	プライムコート PK-3	1,670	0.57	0.36	0.12	-	40.13	16.21	13.04	4.55	-	59.30	52.69	6.40	0.12	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	タックコート PK-4	1,703	0.56	0.35	0.12	-	39.41	15.89	12.79	4.46	-	60.03	57.71	2.11	0.12	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	プライムコート PK-3	1,773	0.54	0.34	0.11	-	37.80	15.27	12.28	4.28	-	61.67	55.44	6.03	0.11	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	

No.51 【 中間層 (歩道部) 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z				S			K (*印:賃料)				R				Z					S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
35mm以上 45mm未満	1.4m未満	各種(1.90以上 2.00t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,500	0.63	0.40	0.13	-	44.73	18.04	14.51	5.06	-	54.63	52.00	2.40	0.13	0.07	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			グライムコート PK-3	1,570	0.60	0.38	0.13	-	42.72	17.23	13.86	4.83	-	56.68	49.65	6.80	0.13	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 グライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.00以上 2.10t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,540	0.62	0.39	0.13	-	43.57	17.57	14.14	4.93	-	55.81	53.24	2.33	0.13	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			グライムコート PK-3	1,610	0.59	0.37	0.12	-	41.62	16.81	13.52	4.71	-	57.79	50.93	6.64	0.12	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 グライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.10以上 2.20t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,580	0.60	0.38	0.13	-	42.47	17.13	13.78	4.80	-	56.93	54.42	2.28	0.13	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			グライムコート PK-3	1,650	0.58	0.36	0.12	-	40.61	16.40	13.20	4.60	-	58.81	52.12	6.48	0.12	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 グライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.20以上 2.30t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,620	0.59	0.37	0.12	-	41.43	16.71	13.44	4.69	-	57.99	55.55	2.22	0.12	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			グライムコート PK-3	1,690	0.56	0.35	0.12	-	39.65	16.02	12.88	4.49	-	59.79	53.25	6.32	0.12	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 グライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,660	0.57	0.36	0.12	-	40.43	16.31	13.12	4.57	-	59.00	56.62	2.17	0.12	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			グライムコート PK-3	1,730	0.55	0.35	0.12	-	38.74	15.65	12.59	4.39	-	60.71	54.33	6.18	0.12	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 グライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		再生粗粒度 アスファルト混合物(20)	再生粗粒度 アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	1,164	3.21	2.41	0.52	-	17.53	6.19	4.64	3.09	1.72	79.26	75.69	3.09	0.43	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンパインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
				グライムコート PK-3	1,235	3.03	2.27	0.49	-	16.52	5.83	4.37	2.91	1.62	80.45	71.34	8.66	0.40	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンパインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 グライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	細粒度アスファルト 混合物(13)		タックコート PK-4	1,267	2.95	2.21	0.47	-	16.10	5.68	4.26	2.84	1.58	80.95	77.66	2.84	0.39	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンパインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			グライムコート PK-3	1,338	2.80	2.09	0.45	-	15.30	5.38	4.03	2.69	1.49	81.90	73.49	7.99	0.37	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンパインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 グライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(1.90以上 2.00t/m ³ 未満)		タックコート PK-4	1,064	3.51	2.63	0.56	-	19.17	6.77	5.08	3.38	1.88	77.31	73.40	3.38	0.47	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンパインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			グライムコート PK-3	1,134	3.29	2.47	0.53	-	17.97	6.34	4.76	3.17	1.76	78.73	68.81	9.43	0.44	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンパインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 グライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	

No.51 【 中間層 (歩道部) 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考	
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z				S			K (*印: 賃料)				R				Z					S
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
1.4m以上	各種(2.00以上2.10t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,104	3.39	2.54	0.54	-	18.48	6.52	4.89	3.26	1.81	78.13	74.37	3.26	0.45	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		プライムコート PK-3	1,174	3.18	2.38	0.51	-	17.36	6.13	4.60	3.06	1.70	79.46	69.87	9.11	0.43	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(2.10以上2.20t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,144	3.27	2.45	0.52	-	17.83	6.29	4.72	3.15	1.75	78.90	75.26	3.15	0.44	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		プライムコート PK-3	1,215	3.08	2.30	0.49	-	16.79	5.93	4.44	2.96	1.65	80.13	70.86	8.81	0.41	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(2.20以上2.30t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,184	3.16	2.36	0.51	-	17.23	6.08	4.56	3.04	1.69	79.61	76.10	3.04	0.42	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		プライムコート PK-3	1,255	2.98	2.23	0.48	-	16.26	5.74	4.30	2.87	1.59	80.77	71.79	8.53	0.40	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,224	3.05	2.29	0.49	-	16.67	5.88	4.41	2.94	1.63	80.28	76.88	2.94	0.41	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		プライムコート PK-3	1,295	2.89	2.16	0.46	-	15.75	5.56	4.17	2.78	1.54	81.36	72.66	8.26	0.39	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	1.4m未満	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	1,820	0.52	0.33	0.11	-	36.84	14.88	11.97	4.17	-	62.63	60.46	1.98	0.11	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	1,890	0.50	0.32	0.11	-	35.46	14.32	11.52	4.02	-	64.04	58.19	5.66	0.11	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,949	0.49	0.31	0.10	-	34.44	13.89	11.17	3.90	-	65.07	63.04	1.85	0.10	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	2,019	0.47	0.30	0.10	-	33.20	13.41	10.79	3.76	-	66.33	60.86	5.29	0.10	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
各種(1.90以上2.00t/m ³ 未満)		タックコート PK-4	1,695	0.56	0.35	0.12	-	39.59	15.97	12.85	4.48	-	59.84	57.51	2.12	0.12	0.06	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		プライムコート PK-3	1,765	0.54	0.34	0.11	-	37.97	15.34	12.34	4.30	-	61.49	55.23	6.06	0.11	0.06	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
各種(2.00以上2.10t/m ³ 未満)		タックコート PK-4	1,745	0.54	0.34	0.11	-	38.46	15.51	12.48	4.35	-	60.99	58.73	2.06	0.11	0.06	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		プライムコート PK-3	1,815	0.52	0.33	0.11	-	36.93	14.91	12.00	4.18	-	62.55	56.47	5.89	0.11	0.06	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	

No.51 【 中間層 (歩道部) 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考		
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z				S			K (*印:賃料)				R				Z					S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
45mm以上 55mm未満	各種(2.10以上 2.20t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,795	0.53	0.33	0.11	-	37.39	15.08	12.13	4.23	-	62.08	59.88	2.90	0.11	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		グライムコート PK-3	1,865	0.51	0.32	0.11	-	35.94	14.52	11.68	4.07	-	63.55	57.63	5.73	0.11	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		タックコート PK-4	1,845	0.51	0.33	0.11	-	36.35	14.68	11.81	4.12	-	63.14	61.00	1.95	0.11	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		グライムコート PK-3	1,915	0.50	0.31	0.10	-	35.00	14.14	11.37	3.96	-	64.51	58.74	5.58	0.10	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		タックコート PK-4	1,895	0.50	0.32	0.11	-	35.39	14.29	11.50	4.01	-	64.11	62.03	1.90	0.11	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		グライムコート PK-3	1,965	0.48	0.31	0.10	-	34.11	13.78	11.08	3.86	-	65.41	59.79	5.44	0.10	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	再生粗粒度 アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	1,384	2.70	2.02	0.43	-	14.74	5.20	3.90	2.60	1.45	82.56	79.55	2.60	0.36	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンパインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		グライムコート PK-3	1,455	2.57	1.92	0.41	-	14.02	4.95	3.71	2.47	1.37	83.41	75.67	7.35	0.34	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンパインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		タックコート PK-4	1,513	2.47	1.85	0.40	-	13.48	4.76	3.57	2.38	1.32	84.05	81.30	2.38	0.33	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンパインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		グライムコート PK-3	1,583	2.36	1.77	0.38	-	12.88	4.55	3.41	2.27	1.26	84.76	77.65	6.76	0.32	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンパインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		タックコート PK-4	1,259	2.97	2.22	0.48	-	16.20	5.72	4.29	2.86	1.59	80.83	77.52	2.86	0.40	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンパインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		グライムコート PK-3	1,330	2.81	2.11	0.45	-	15.34	5.41	4.06	2.71	1.50	81.85	73.38	8.05	0.38	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンパインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
1.4m以上	各種(2.00以上 2.10t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,309	2.86	2.14	0.46	-	15.59	5.50	4.13	2.75	1.53	81.56	78.38	2.75	0.38	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンパインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		グライムコート PK-3	1,380	2.71	2.03	0.43	-	14.78	5.22	3.91	2.61	1.45	82.51	74.35	7.75	0.36	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンパインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(2.10以上 2.20t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,359	2.75	2.06	0.44	-	15.01	5.30	3.97	2.65	1.47	82.24	79.18	2.65	0.37	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンパインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		グライムコート PK-3	1,430	2.61	1.96	0.42	-	14.27	5.03	3.78	2.52	1.40	83.12	75.24	7.48	0.35	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンパインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	

No.51 【 中間層 (歩道部) 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考			
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z				S			K (*印:賃料)				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
	各種(2.20以上 2.30t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,409	2.65	1.99	0.43	-	14.48	5.11	3.83	2.56	1.42	82.87	79.91	2.56	0.35	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		プライムコート PK-3	1,480	2.53	1.89	0.41	-	13.78	4.86	3.65	2.43	1.35	83.69	76.08	7.23	0.34	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
	各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,460	2.56	1.92	0.41	-	13.98	4.93	3.70	2.47	1.37	83.45	80.60	2.47	0.34	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		プライムコート PK-3	1,530	2.44	1.83	0.39	-	13.33	4.71	3.53	2.35	1.31	84.22	76.86	6.99	0.33	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
1.4m未満	再生粗粒度 アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	2,166	0.48	0.32	0.09	-	36.74	16.98	10.94	3.78	-	62.78	60.96	1.66	0.09	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
		プライムコート PK-3	2,237	0.47	0.31	0.09	-	35.60	16.44	10.59	3.66	-	63.93	59.00	4.78	0.09	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
	細粒度アスファルト 混合物(13)	タックコート PK-4	2,321	0.45	0.30	0.09	-	34.28	15.85	10.21	3.53	-	65.27	63.57	1.55	0.09	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
		プライムコート PK-3	2,391	0.44	0.29	0.08	-	33.27	15.38	9.90	3.43	-	66.30	61.68	4.47	0.08	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
	各種(1.90以上 2.00t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	2,016	0.52	0.35	0.10	-	39.47	18.24	11.75	4.07	-	60.01	58.06	1.78	0.10	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
		プライムコート PK-3	2,086	0.50	0.34	0.10	-	38.13	17.62	11.35	3.93	-	61.37	56.08	5.12	0.10	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
	各種(2.00以上 2.10t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	2,076	0.50	0.34	0.10	-	38.33	17.72	11.41	3.95	-	61.17	59.27	1.73	0.10	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
		プライムコート PK-3	2,146	0.49	0.33	0.09	-	37.06	17.13	11.03	3.82	-	62.45	57.31	4.98	0.09	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
	各種(2.10以上 2.20t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	2,136	0.49	0.33	0.09	-	37.25	17.22	11.09	3.84	-	62.26	60.41	1.68	0.09	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
		プライムコート PK-3	2,207	0.47	0.32	0.09	-	36.08	16.66	10.73	3.71	-	63.44	58.44	4.84	0.09	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
	各種(2.20以上 2.30t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	2,196	0.47	0.32	0.09	-	36.24	16.75	10.79	3.73	-	63.29	61.49	1.64	0.09	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
		プライムコート PK-3	2,267	0.46	0.31	0.09	-	35.13	16.22	10.45	3.61	-	64.41	59.54	4.72	0.09	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-

No.51 【 中間層 (歩道部) 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z				S			K (*印: 賃料)				R				Z					S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
55mm以上 65mm未満		各種 (2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	2,256	0.46	0.31	0.09	-	35.27	16.30	10.50	3.63	-	64.27	62.52	1.60	0.09	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド 式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			グライムコート PK-3	2,327	0.45	0.30	0.09	-	34.20	15.81	10.18	3.52	-	65.36	60.61	4.60	0.09	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド 式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
1.4m以上	再生粗粒度 アスファルト混合物 (20)		タックコート PK-4	1,605	2.33	1.75	0.37	-	12.72	4.49	3.37	2.24	1.25	84.95	82.36	2.24	0.31	-	-	ASフィニッシャー [クロー ラ型] 舗装幅 1.4~ 3.0m	振動ローラ [搭乗式コン パインド型] 3~4 t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			グライムコート PK-3	1,675	2.23	1.67	0.36	-	12.18	4.30	3.22	2.15	1.19	85.59	78.87	6.39	0.30	-	-	ASフィニッシャー [クロー ラ型] 舗装幅 1.4~ 3.0m	振動ローラ [搭乗式コン パインド型] 3~4 t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	細粒度アスファルト 混合物 (13)		タックコート PK-4	1,759	2.13	1.59	0.34	-	11.60	4.09	3.07	2.05	1.14	86.28	83.91	2.05	0.28	-	-	ASフィニッシャー [クロー ラ型] 舗装幅 1.4~ 3.0m	振動ローラ [搭乗式コン パインド型] 3~4 t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒 度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			グライムコート PK-3	1,829	2.04	1.53	0.33	-	11.15	3.93	2.95	1.97	1.09	86.81	80.66	5.85	0.27	-	-	ASフィニッシャー [クロー ラ型] 舗装幅 1.4~ 3.0m	振動ローラ [搭乗式コン パインド型] 3~4 t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒 度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種 (1.90以上 2.00t/m ³ 未満)		タックコート PK-4	1,455	2.57	1.93	0.41	-	14.03	4.95	3.71	2.48	1.38	83.40	80.54	2.48	0.34	-	-	ASフィニッシャー [クロー ラ型] 舗装幅 1.4~ 3.0m	振動ローラ [搭乗式コン パインド型] 3~4 t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			グライムコート PK-3	1,525	2.45	1.84	0.39	-	13.38	4.72	3.54	2.36	1.31	84.17	76.79	7.02	0.33	-	-	ASフィニッシャー [クロー ラ型] 舗装幅 1.4~ 3.0m	振動ローラ [搭乗式コン パインド型] 3~4 t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種 (2.00以上 2.10t/m ³ 未満)		タックコート PK-4	1,515	2.47	1.85	0.40	-	13.47	4.76	3.57	2.38	1.32	84.06	81.31	2.38	0.33	-	-	ASフィニッシャー [クロー ラ型] 舗装幅 1.4~ 3.0m	振動ローラ [搭乗式コン パインド型] 3~4 t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			グライムコート PK-3	1,585	2.36	1.77	0.38	-	12.87	4.54	3.41	2.27	1.26	84.77	77.67	6.75	0.32	-	-	ASフィニッシャー [クロー ラ型] 舗装幅 1.4~ 3.0m	振動ローラ [搭乗式コン パインド型] 3~4 t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種 (2.10以上 2.20t/m ³ 未満)		タックコート PK-4	1,575	2.38	1.78	0.38	-	12.96	4.57	3.43	2.29	1.27	84.66	82.02	2.29	0.32	-	-	ASフィニッシャー [クロー ラ型] 舗装幅 1.4~ 3.0m	振動ローラ [搭乗式コン パインド型] 3~4 t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			グライムコート PK-3	1,645	2.27	1.70	0.36	-	12.40	4.38	3.28	2.19	1.22	85.33	78.48	6.50	0.30	-	-	ASフィニッシャー [クロー ラ型] 舗装幅 1.4~ 3.0m	振動ローラ [搭乗式コン パインド型] 3~4 t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種 (2.20以上 2.30t/m ³ 未満)		タックコート PK-4	1,635	2.29	1.71	0.37	-	12.49	4.41	3.30	2.20	1.22	85.23	82.68	2.20	0.31	-	-	ASフィニッシャー [クロー ラ型] 舗装幅 1.4~ 3.0m	振動ローラ [搭乗式コン パインド型] 3~4 t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			グライムコート PK-3	1,705	2.19	1.64	0.35	-	11.97	4.22	3.17	2.11	1.17	85.84	79.24	6.28	0.29	-	-	ASフィニッシャー [クロー ラ型] 舗装幅 1.4~ 3.0m	振動ローラ [搭乗式コン パインド型] 3~4 t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種 (2.30以上 2.40t/m ³ 未満)		タックコート PK-4	1,695	2.21	1.65	0.35	-	12.04	4.25	3.19	2.13	1.18	85.75	83.29	2.13	0.30	-	-	ASフィニッシャー [クロー ラ型] 舗装幅 1.4~ 3.0m	振動ローラ [搭乗式コン パインド型] 3~4 t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			グライムコート PK-3	1,765	2.12	1.59	0.34	-	11.56	4.08	3.06	2.04	1.13	86.32	79.94	6.06	0.28	-	-	ASフィニッシャー [クロー ラ型] 舗装幅 1.4~ 3.0m	振動ローラ [搭乗式コン パインド型] 3~4 t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	

No.51 【 中間層 (歩道部) 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考				
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R				Z				S				K (*印: 賃料)				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
65mm以上 70mm以下	1.4m未満	再生粗粒度 アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	2,331	0.45	0.30	0.09	-	34.14	15.78	10.16	3.52	-	65.41	63.72	1.54	0.09	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	2,402	0.43	0.29	0.08	-	33.13	15.31	9.86	3.41	-	66.44	61.84	4.45	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
		細粒度アスファルト 混合物(13)	タックコート PK-4	2,505	0.42	0.28	0.08	-	31.77	14.68	9.46	3.27	-	67.82	66.24	1.44	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒 度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	2,575	0.40	0.27	0.08	-	30.89	14.28	9.20	3.18	-	68.70	64.42	4.15	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒 度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
		各種(1.90以上 2.00t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	2,162	0.48	0.32	0.09	-	36.79	17.01	10.95	3.79	-	62.73	60.91	1.66	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	2,233	0.47	0.31	0.09	-	35.62	16.47	10.60	3.67	-	63.91	58.97	4.79	0.09	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
		各種(2.00以上 2.10t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	2,230	0.47	0.31	0.09	-	35.68	16.49	10.62	3.68	-	63.85	62.08	1.61	0.09	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	2,300	0.45	0.30	0.09	-	34.58	15.99	10.30	3.56	-	64.96	60.17	4.65	0.09	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上 2.20t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	2,298	0.45	0.30	0.09	-	34.63	16.01	10.31	3.57	-	64.92	63.20	1.57	0.09	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	2,368	0.44	0.30	0.08	-	33.59	15.53	10.00	3.46	-	65.97	61.31	4.51	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上 2.30t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	2,365	0.44	0.30	0.08	-	33.65	15.55	10.02	3.47	-	65.91	64.24	1.52	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	2,435	0.43	0.29	0.08	-	32.67	15.10	9.73	3.36	-	66.91	62.37	4.39	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
		各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	2,433	0.43	0.29	0.08	-	32.71	15.12	9.74	3.37	-	66.86	65.24	1.48	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	2,503	0.42	0.28	0.08	-	31.78	14.69	9.46	3.27	-	67.80	63.39	4.27	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
		再生粗粒度 アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	1,770	2.11	1.58	0.34	-	11.53	4.07	3.05	2.04	1.13	86.35	84.00	2.04	0.28	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
			プライムコート PK-3	1,840	2.03	1.52	0.33	-	11.09	3.91	2.93	1.96	1.09	86.88	80.76	5.82	0.27	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	

No.51 【 中間層 (歩道部) 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考				
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R				Z						K (*印:賃料)				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
1.4m以上	細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,944	1.92	1.44	0.31	-	10.50	3.71	2.78	1.85	1.03	87.58	85.43	1.85	0.26	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		プライムコート PK-3	2,014	1.86	1.39	0.30	-	10.13	3.57	2.68	1.79	0.99	88.01	82.42	5.31	0.25	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,601	2.34	1.75	0.37	-	12.74	4.50	3.37	2.25	1.25	84.92	82.32	2.25	0.31	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		プライムコート PK-3	1,671	2.24	1.67	0.36	-	12.20	4.31	3.23	2.15	1.20	85.56	78.83	6.40	0.30	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,668	2.24	1.68	0.36	-	12.23	4.32	3.24	2.16	1.20	85.53	83.03	2.16	0.30	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		プライムコート PK-3	1,739	2.15	1.61	0.35	-	11.73	4.14	3.11	2.07	1.15	86.12	79.64	6.15	0.29	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,736	2.15	1.61	0.35	-	11.75	4.15	3.11	2.07	1.15	86.09	83.70	2.07	0.29	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		プライムコート PK-3	1,806	2.07	1.55	0.33	-	11.29	3.98	2.99	1.99	1.11	86.64	80.41	5.92	0.28	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	1,804	2.07	1.55	0.33	-	11.31	3.99	3.00	2.00	1.11	86.61	84.30	2.00	0.28	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		プライムコート PK-3	1,874	1.99	1.49	0.32	-	10.89	3.84	2.88	1.92	1.07	87.12	81.11	5.71	0.27	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,871	2.00	1.50	0.32	-	10.90	3.85	2.89	1.92	1.07	87.10	84.87	1.92	0.27	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		プライムコート PK-3	1,942	1.93	1.44	0.31	-	10.51	3.71	2.78	1.85	1.03	87.57	81.77	5.51	0.26	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-

No.52 【 表層（歩道部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z				S	K (*印: 賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
25mm以上 35mm未満	1.4m未満	再生密粒度 アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,391	0.68	0.43	0.14	-	48.24	19.45	15.65	5.46	-	51.08	48.24	2.58	0.14	0.07	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
			プライムコート PK-3	1,461	0.65	0.41	0.14	-	45.90	18.51	14.89	5.19	-	53.45	45.90	7.31	0.14	0.07	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		細粒度アスファルト 混合物(13)	タックコート PK-4	1,457	0.65	0.41	0.14	-	46.05	18.57	14.94	5.21	-	53.29	50.58	2.47	0.14	0.07	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒 度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
			プライムコート PK-3	1,527	0.62	0.39	0.13	-	43.88	17.72	14.26	4.97	-	55.50	48.27	7.00	0.13	0.07	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒 度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,314	0.72	0.46	0.15	-	51.02	20.61	16.58	5.78	-	48.26	45.25	2.74	0.15	0.08	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
			プライムコート PK-3	1,385	0.69	0.43	0.14	-	48.44	19.54	15.72	5.48	-	50.87	42.90	7.71	0.14	0.07	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,345	0.71	0.45	0.15	-	49.88	20.12	16.18	5.64	-	49.41	46.47	2.67	0.15	0.07	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
			プライムコート PK-3	1,415	0.67	0.42	0.14	-	47.38	19.11	15.37	5.36	-	51.94	44.15	7.55	0.14	0.07	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,375	0.69	0.44	0.15	-	48.76	19.69	15.84	5.52	-	50.55	47.67	2.62	0.15	0.07	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
			プライムコート PK-3	1,446	0.66	0.41	0.14	-	46.40	18.72	15.06	5.25	-	52.94	45.30	7.39	0.14	0.07	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	1,406	0.68	0.43	0.14	-	47.72	19.25	15.48	5.40	-	51.60	48.79	2.56	0.14	0.07	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
			プライムコート PK-3	1,476	0.64	0.41	0.14	-	45.39	18.34	14.75	5.14	-	53.96	46.48	7.24	0.14	0.07	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,436	0.66	0.42	0.14	-	46.69	18.86	15.17	5.29	-	52.65	49.90	2.51	0.14	0.07	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
			プライムコート PK-3	1,507	0.63	0.40	0.13	-	44.53	17.96	14.45	5.04	-	54.84	47.51	7.09	0.13	0.07	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		再生密粒度 アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	955.4	3.91	2.93	0.63	-	21.36	7.54	5.65	3.77	2.09	74.72	70.37	3.77	0.52	-	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-
			プライムコート PK-3	1,025	3.70	2.73	0.58	-	19.83	7.02	5.26	3.51	1.95	76.47	65.50	10.43	0.49	-	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-

No.52 【 表層（歩道部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考						
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z				S				K (*印: 賃料)				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
1.4m以上	細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,021	3.66	2.74	0.59	-	19.98	7.05	5.29	3.53	1.96	76.36	72.28	3.53	0.49	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
		プライムコート PK-3	1,092	3.48	2.56	0.55	-	18.63	6.59	4.95	3.30	1.83	77.89	67.58	9.80	0.46	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
	各種(1.90以上2.00t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	879.1	4.27	3.19	0.68	-	23.31	8.19	6.14	4.10	2.28	72.43	67.69	4.10	0.57	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
		プライムコート PK-3	949.4	4.02	2.95	0.63	-	21.50	7.58	5.68	3.79	2.11	74.49	62.63	11.26	0.53	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
	各種(2.00以上2.10t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	909.6	4.11	3.08	0.66	-	22.44	7.92	5.94	3.96	2.20	73.44	68.87	3.96	0.55	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
		プライムコート PK-3	979.9	3.88	2.86	0.61	-	20.76	7.35	5.51	3.67	2.04	75.37	63.88	10.92	0.51	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
	各種(2.10以上2.20t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	940.1	3.98	2.98	0.64	-	21.73	7.67	5.75	3.83	2.13	74.29	69.86	3.83	0.53	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
		プライムコート PK-3	1,010	3.76	2.77	0.59	-	20.14	7.13	5.35	3.56	1.98	76.10	64.95	10.59	0.50	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
	各種(2.20以上2.30t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	970.6	3.85	2.89	0.62	-	21.03	7.42	5.57	3.71	2.06	75.11	70.82	3.71	0.52	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
		プライムコート PK-3	1,040	3.65	2.69	0.58	-	19.54	6.92	5.19	3.46	1.92	76.81	65.99	10.28	0.48	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,001	3.74	2.80	0.60	-	20.40	7.20	5.40	3.60	2.00	75.86	71.70	3.60	0.50	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
		プライムコート PK-3	1,071	3.55	2.61	0.56	-	18.99	6.72	5.04	3.36	1.87	77.46	66.95	9.99	0.47	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
	再生密粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,614	0.59	0.37	0.12	-	41.54	16.78	13.50	4.71	-	57.87	55.42	2.23	0.12	0.06	-	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		プライムコート PK-3	1,685	0.56	0.36	0.12	-	39.83	16.06	12.92	4.51	-	59.61	53.05	6.34	0.12	0.06	-	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
タックコート PK-4		1,703	0.56	0.35	0.12	-	39.41	15.89	12.79	4.46	-	60.03	57.71	2.11	0.12	0.06	-	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
プライムコート PK-3		1,773	0.54	0.34	0.11	-	37.80	15.27	12.28	4.28	-	61.67	55.44	6.03	0.11	0.06	-	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	

No.52 【 表層（歩道部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考		
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R				Z					K (*印: 賃料)				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
1.4m未満	各種(1.90以上 2.00t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,513	0.63	0.40	0.13	-	44.35	17.89	14.39	5.02	-	55.02	52.41	2.38	0.13	0.07	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		プライムコート PK-3	1,583	0.60	0.38	0.13	-	42.37	17.09	13.75	4.79	-	57.03	50.06	6.75	0.13	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(2.00以上 2.10t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,553	0.61	0.39	0.13	-	43.17	17.44	14.03	4.89	-	56.21	53.67	2.32	0.13	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		プライムコート PK-3	1,624	0.59	0.37	0.12	-	41.32	16.67	13.41	4.67	-	58.09	51.29	6.58	0.12	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(2.10以上 2.20t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,594	0.60	0.38	0.13	-	42.10	16.98	13.66	4.76	-	57.30	54.82	2.26	0.13	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		プライムコート PK-3	1,664	0.57	0.36	0.12	-	40.27	16.27	13.09	4.56	-	59.16	52.52	6.42	0.12	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(2.20以上 2.30t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,635	0.58	0.37	0.12	-	41.05	16.55	13.32	4.64	-	58.37	55.96	2.20	0.12	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		プライムコート PK-3	1,705	0.56	0.35	0.12	-	39.34	15.87	12.76	4.45	-	60.10	53.63	6.26	0.12	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,675	0.57	0.36	0.12	-	40.03	16.17	13.01	4.53	-	59.40	57.04	2.15	0.12	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		プライムコート PK-3	1,746	0.54	0.34	0.11	-	38.44	15.50	12.47	4.35	-	61.02	54.69	6.12	0.11	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	35mm以上 45mm未満	再生密粒度 アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,179	3.17	2.38	0.51	-	17.32	6.11	4.58	3.06	1.70	79.51	75.98	3.06	0.42	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
			プライムコート PK-3	1,249	3.04	2.24	0.48	-	16.29	5.76	4.32	2.88	1.60	80.67	71.66	8.57	0.40	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
細粒度アスファルト 混合物(13)		タックコート PK-4	1,267	2.95	2.21	0.47	-	16.10	5.68	4.26	2.84	1.58	80.95	77.66	2.84	0.39	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		プライムコート PK-3	1,338	2.85	2.09	0.45	-	15.25	5.38	4.03	2.69	1.49	81.90	73.49	7.99	0.37	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
各種(1.90以上 2.00t/m ³ 未満)		タックコート PK-4	1,077	3.47	2.60	0.56	-	18.94	6.69	5.01	3.34	1.86	77.59	73.72	3.34	0.46	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		プライムコート PK-3	1,147	3.31	2.44	0.52	-	17.72	6.27	4.70	3.14	1.74	78.97	69.16	9.32	0.44	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	

No.52 【 表層（歩道部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考						
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z				S			K (*印: 賃料)				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
1.4m以上	各種(2.00以上 2.10t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,118	3.35	2.51	0.54	-	18.26	6.45	4.83	3.22	1.79	78.39	74.66	3.22	0.45	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
		プライムコート PK-3	1,188	3.20	2.36	0.51	-	17.12	6.06	4.55	3.03	1.68	79.68	70.20	9.01	0.42	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
	各種(2.10以上 2.20t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,158	3.23	2.42	0.52	-	17.62	6.22	4.66	3.11	1.73	79.15	75.56	3.11	0.43	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
		プライムコート PK-3	1,229	3.09	2.28	0.49	-	16.55	5.86	4.39	2.93	1.63	80.36	71.20	8.71	0.41	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
	各種(2.20以上 2.30t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,199	3.12	2.34	0.50	-	17.01	6.01	4.50	3.00	1.67	79.87	76.40	3.00	0.42	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
		プライムコート PK-3	1,269	2.99	2.20	0.47	-	16.02	5.67	4.25	2.83	1.57	80.99	72.13	8.43	0.39	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
	各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,240	3.02	2.26	0.48	-	16.47	5.81	4.36	2.91	1.61	80.52	77.16	2.91	0.40	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
		プライムコート PK-3	1,310	2.90	2.14	0.46	-	15.53	5.50	4.12	2.75	1.53	81.57	72.98	8.17	0.38	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
	1.4m未満	再生密粒度 アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,838	0.52	0.33	0.11	-	36.48	14.74	11.85	4.13	-	63.00	60.85	1.96	0.11	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	1,909	0.50	0.31	0.10	-	35.16	14.18	11.41	3.98	-	64.34	58.56	5.60	0.10	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
		細粒度アスファルト 混合物(13)	タックコート PK-4	1,949	0.49	0.31	0.10	-	34.44	13.89	11.17	3.90	-	65.07	63.04	1.85	0.10	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	2,019	0.47	0.30	0.10	-	33.20	13.41	10.79	3.76	-	66.33	60.86	5.29	0.10	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
各種(1.90以上 2.00t/m ³ 未満)		タックコート PK-4	1,711	0.56	0.35	0.12	-	39.22	15.82	12.73	4.44	-	60.22	57.91	2.10	0.12	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		プライムコート PK-3	1,781	0.53	0.34	0.11	-	37.63	15.20	12.23	4.26	-	61.84	55.64	6.00	0.11	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
各種(2.00以上 2.10t/m ³ 未満)		タックコート PK-4	1,762	0.54	0.34	0.11	-	38.09	15.36	12.36	4.31	-	61.37	59.13	2.04	0.11	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		プライムコート PK-3	1,832	0.52	0.33	0.11	-	36.58	14.78	11.89	4.14	-	62.90	56.87	5.83	0.11	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	

No.52 【 表層（歩道部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考	
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R				Z					K (*印: 賃料)				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
45mm以上 55mm未満	各種(2.10以上 2.20t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,813	0.52	0.33	0.11	-	37.02	14.93	12.01	4.19	-	62.46	60.28	1.98	0.11	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		プライムコート PK-3	1,883	0.50	0.32	0.11	-	35.59	14.38	11.56	4.03	-	63.90	58.04	5.68	0.11	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	各種(2.20以上 2.30t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,864	0.51	0.32	0.11	-	36.01	14.52	11.68	4.07	-	63.48	61.36	1.93	0.11	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		プライムコート PK-3	1,934	0.49	0.31	0.10	-	34.69	13.99	11.25	3.92	-	64.82	59.11	5.52	0.10	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,915	0.50	0.31	0.10	-	35.05	14.14	11.37	3.96	-	64.45	62.39	1.88	0.10	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		プライムコート PK-3	1,985	0.48	0.30	0.10	-	33.80	13.63	10.97	3.82	-	65.72	60.16	5.38	0.10	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	1.4m以上	再生密粒度 アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,403	2.67	2.00	0.43	-	14.55	5.14	3.85	2.57	1.43	82.78	79.81	2.57	0.36	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	1,473	2.58	1.90	0.41	-	13.81	4.89	3.67	2.44	1.36	83.61	75.97	7.26	0.34	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		細粒度アスファルト 混合物(13)	タックコート PK-4	1,513	2.47	1.85	0.40	-	13.48	4.76	3.57	2.38	1.32	84.05	81.30	2.38	0.33	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	1,583	2.40	1.77	0.38	-	12.84	4.55	3.41	2.27	1.26	84.76	77.65	6.76	0.32	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(1.90以上 2.00t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,275	2.93	2.20	0.47	-	16.00	5.65	4.24	2.82	1.57	81.07	77.80	2.82	0.39	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	1,346	2.82	2.08	0.45	-	15.11	5.35	4.01	2.67	1.49	82.06	73.70	7.95	0.37	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
各種(2.00以上 2.10t/m ³ 未満)		タックコート PK-4	1,326	2.82	2.11	0.45	-	15.39	5.43	4.07	2.71	1.51	81.80	78.66	2.71	0.38	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		プライムコート PK-3	1,397	2.72	2.00	0.43	-	14.56	5.15	3.87	2.58	1.43	82.72	74.66	7.66	0.36	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
各種(2.10以上 2.20t/m ³ 未満)		タックコート PK-4	1,377	2.72	2.03	0.44	-	14.82	5.23	3.92	2.61	1.45	82.47	79.45	2.61	0.36	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		プライムコート PK-3	1,447	2.62	1.93	0.41	-	14.05	4.97	3.73	2.49	1.38	83.33	75.55	7.39	0.35	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	

No.52 【 表層（歩道部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考					
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z				S			K (*印: 賃料)				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
1.4m未満	各種(2.20以上 2.30t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,428	2.62	1.96	0.42	-	14.29	5.04	3.78	2.52	1.40	83.10	80.18	2.52	0.35	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		プライムコート PK-3	1,498	2.54	1.87	0.40	-	13.57	4.80	3.60	2.40	1.33	83.90	76.38	7.14	0.33	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
	各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,479	2.53	1.89	0.41	-	13.79	4.87	3.65	2.43	1.35	83.68	80.87	2.43	0.34	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		プライムコート PK-3	1,549	2.45	1.81	0.39	-	13.12	4.65	3.48	2.32	1.29	84.43	77.16	6.90	0.32	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
	再生密粒度 アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	2,188	0.48	0.32	0.09	-	36.37	16.81	10.83	3.75	-	63.16	61.35	1.64	0.09	0.05	-	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
		プライムコート PK-3	2,258	0.46	0.31	0.09	-	35.23	16.28	10.49	3.63	-	64.31	59.42	4.73	0.09	0.04	-	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
	細粒度アスファルト 混合物(13)	タックコート PK-4	2,321	0.45	0.30	0.09	-	34.28	15.85	10.21	3.53	-	65.27	63.57	1.55	0.09	0.04	-	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
		プライムコート PK-3	2,391	0.44	0.29	0.08	-	33.27	15.38	9.90	3.43	-	66.30	61.68	4.47	0.08	0.04	-	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
各種(1.90以上 2.00t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	2,035	0.51	0.34	0.10	-	39.10	18.07	11.64	4.03	-	60.39	58.45	1.77	0.10	0.05	-	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
	プライムコート PK-3	2,106	0.49	0.33	0.09	-	37.78	17.47	11.25	3.89	-	61.72	56.48	5.08	0.09	0.05	-	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
各種(2.00以上 2.10t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	2,096	0.50	0.33	0.10	-	37.95	17.54	11.30	3.91	-	61.56	59.68	1.72	0.10	0.05	-	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
	プライムコート PK-3	2,167	0.48	0.32	0.09	-	36.70	16.97	10.93	3.78	-	62.82	57.72	4.93	0.09	0.05	-	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
各種(2.10以上 2.20t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	2,157	0.48	0.32	0.09	-	36.87	17.04	10.98	3.80	-	62.64	60.82	1.67	0.09	0.05	-	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
	プライムコート PK-3	2,228	0.47	0.31	0.09	-	35.70	16.50	10.63	3.68	-	63.83	58.88	4.80	0.09	0.04	-	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
各種(2.20以上 2.30t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	2,219	0.47	0.32	0.09	-	35.89	16.57	10.67	3.69	-	63.64	61.86	1.62	0.09	0.05	-	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
	プライムコート PK-3	2,289	0.46	0.31	0.09	-	34.75	16.06	10.34	3.58	-	64.80	59.97	4.67	0.09	0.04	-	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	

No.52 【 表層（歩道部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z				S				K (*印：賃料)				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
55mm以上 65mm未満		各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	2,280	0.46	0.31	0.09	-	34.93	16.13	10.39	3.59	-	64.61	62.88	1.58	0.09	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド 式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK- 4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	2,350	0.44	0.30	0.09	-	33.85	15.65	10.08	3.49	-	65.71	61.01	4.55	0.09	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド 式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK- 3 プライムコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		再生密粒度 アスファルト混合物 (13)	タックコート PK-4	1,626	2.30	1.72	0.37	-	12.55	4.43	3.32	2.21	1.23	85.15	82.60	2.21	0.31	-	-	ASフィニッシュ [クロー ラ型] 舗装幅 1.4~ 3.0m	振動ローラ [搭乗式コン バインド型] 3~4 t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK- 4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			プライムコート PK-3	1,697	2.24	1.65	0.35	-	11.99	4.24	3.18	2.12	1.18	85.77	79.14	6.31	0.29	-	-	ASフィニッシュ [クロー ラ型] 舗装幅 1.4~ 3.0m	振動ローラ [搭乗式コン バインド型] 3~4 t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK- 3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		細粒度アスファルト 混合物 (13)	タックコート PK-4	1,759	2.13	1.59	0.34	-	11.60	4.09	3.07	2.05	1.14	86.28	83.91	2.05	0.28	-	-	ASフィニッシュ [クロー ラ型] 舗装幅 1.4~ 3.0m	振動ローラ [搭乗式コン バインド型] 3~4 t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒 度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK- 4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			プライムコート PK-3	1,829	2.08	1.53	0.33	-	11.12	3.93	2.95	1.97	1.09	86.81	80.66	5.85	0.27	-	-	ASフィニッシュ [クロー ラ型] 舗装幅 1.4~ 3.0m	振動ローラ [搭乗式コン バインド型] 3~4 t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒 度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK- 3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		各種(1.90以上 2.00t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,474	2.54	1.90	0.41	-	13.85	4.89	3.67	2.44	1.36	83.61	80.79	2.44	0.34	-	-	ASフィニッシュ [クロー ラ型] 舗装幅 1.4~ 3.0m	振動ローラ [搭乗式コン バインド型] 3~4 t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK- 4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			プライムコート PK-3	1,544	2.46	1.81	0.39	-	13.17	4.66	3.50	2.33	1.30	84.36	77.07	6.93	0.32	-	-	ASフィニッシュ [クロー ラ型] 舗装幅 1.4~ 3.0m	振動ローラ [搭乗式コン バインド型] 3~4 t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK- 3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
1.4m以上		各種(2.00以上 2.10t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,535	2.44	1.82	0.39	-	13.29	4.69	3.52	2.35	1.30	84.27	81.56	2.35	0.33	-	-	ASフィニッシュ [クロー ラ型] 舗装幅 1.4~ 3.0m	振動ローラ [搭乗式コン バインド型] 3~4 t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK- 4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			プライムコート PK-3	1,605	2.37	1.74	0.37	-	12.67	4.48	3.36	2.24	1.25	84.97	77.96	6.66	0.31	-	-	ASフィニッシュ [クロー ラ型] 舗装幅 1.4~ 3.0m	振動ローラ [搭乗式コン バインド型] 3~4 t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK- 3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		各種(2.10以上 2.20t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,596	2.34	1.75	0.38	-	12.78	4.51	3.38	2.26	1.25	84.87	82.27	2.26	0.31	-	-	ASフィニッシュ [クロー ラ型] 舗装幅 1.4~ 3.0m	振動ローラ [搭乗式コン バインド型] 3~4 t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK- 4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			プライムコート PK-3	1,666	2.28	1.68	0.36	-	12.20	4.32	3.24	2.16	1.20	85.52	78.76	6.42	0.30	-	-	ASフィニッシュ [クロー ラ型] 舗装幅 1.4~ 3.0m	振動ローラ [搭乗式コン バインド型] 3~4 t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK- 3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		各種(2.20以上 2.30t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,657	2.26	1.69	0.36	-	12.31	4.35	3.26	2.17	1.21	85.43	82.92	2.17	0.30	-	-	ASフィニッシュ [クロー ラ型] 舗装幅 1.4~ 3.0m	振動ローラ [搭乗式コン バインド型] 3~4 t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK- 4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			プライムコート PK-3	1,727	2.20	1.62	0.35	-	11.77	4.17	3.12	2.08	1.16	86.03	79.51	6.19	0.29	-	-	ASフィニッシュ [クロー ラ型] 舗装幅 1.4~ 3.0m	振動ローラ [搭乗式コン バインド型] 3~4 t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK- 3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,718	2.18	1.63	0.35	-	11.87	4.19	3.14	2.10	1.16	85.95	83.53	2.10	0.29	-	-	ASフィニッシュ [クロー ラ型] 舗装幅 1.4~ 3.0m	振動ローラ [搭乗式コン バインド型] 3~4 t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK- 4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			プライムコート PK-3	1,788	2.12	1.57	0.34	-	11.37	4.02	3.02	2.01	1.12	86.51	80.21	5.98	0.28	-	-	ASフィニッシュ [クロー ラ型] 舗装幅 1.4~ 3.0m	振動ローラ [搭乗式コン バインド型] 3~4 t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK- 3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	

No.52 【 表層（歩道部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考		
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z				S				K (*印: 賃料)				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
65mm以上 70mm以下	1.4m未満	再生密粒度 アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	2,356	0.44	0.30	0.08	-	33.78	15.61	10.06	3.48	-	65.78	64.11	1.53	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	2,426	0.43	0.29	0.08	-	32.79	15.16	9.76	3.38	-	66.78	62.23	4.41	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
		細粒度アスファルト 混合物(13)	タックコート PK-4	2,505	0.42	0.28	0.08	-	31.77	14.68	9.46	3.27	-	67.82	66.24	1.44	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒 度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	2,575	0.40	0.27	0.08	-	30.89	14.28	9.20	3.18	-	68.70	64.42	4.15	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒 度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
		各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	2,184	0.48	0.32	0.09	-	36.43	16.84	10.85	3.75	-	63.09	61.28	1.65	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	2,255	0.46	0.31	0.09	-	35.32	16.30	10.50	3.63	-	64.22	59.33	4.74	0.09	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
		各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	2,253	0.46	0.31	0.09	-	35.32	16.33	10.51	3.64	-	64.22	62.47	1.60	0.09	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	2,323	0.45	0.30	0.09	-	34.24	15.83	10.19	3.53	-	65.31	60.56	4.60	0.09	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	2,322	0.45	0.30	0.09	-	34.30	15.83	10.20	3.53	-	65.25	63.55	1.55	0.09	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	2,392	0.44	0.29	0.08	-	33.25	15.37	9.90	3.43	-	66.31	61.70	4.47	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	2,390	0.44	0.29	0.08	-	33.30	15.39	9.91	3.43	-	66.27	64.62	1.51	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	2,461	0.42	0.28	0.08	-	32.36	14.94	9.62	3.33	-	67.21	62.73	4.34	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
		各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	2,459	0.42	0.28	0.08	-	32.36	14.96	9.63	3.33	-	67.21	65.61	1.46	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	2,529	0.41	0.28	0.08	-	31.45	14.54	9.36	3.24	-	68.13	63.77	4.23	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
		再生密粒度 アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,794	2.08	1.56	0.33	-	11.37	4.01	3.01	2.01	1.11	86.54	84.23	2.01	0.28	-	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0 m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4 t	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
			プライムコート PK-3	1,865	2.04	1.50	0.32	-	10.91	3.86	2.90	1.93	1.07	87.06	81.02	5.74	0.27	-	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0 m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4 t	*	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-

No.52 【 表層（歩道部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R				Z					S			K (*印：賃料)				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
1.4m以上	細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,944	1.92	1.44	0.31	-	10.50	3.71	2.78	1.85	1.03	87.58	85.43	1.85	0.26	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		プライムコート PK-3	2,014	1.89	1.39	0.30	-	10.10	3.57	2.68	1.79	0.99	88.01	82.42	5.31	0.25	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(1.90以上 2.00t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,623	2.30	1.73	0.37	-	12.58	4.44	3.33	2.22	1.23	85.12	82.55	2.22	0.31	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		プライムコート PK-3	1,693	2.24	1.65	0.35	-	12.01	4.25	3.19	2.13	1.18	85.74	79.09	6.32	0.30	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(2.00以上 2.10t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,691	2.21	1.66	0.35	-	12.06	4.26	3.19	2.13	1.18	85.72	83.26	2.13	0.30	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		プライムコート PK-3	1,762	2.16	1.59	0.34	-	11.54	4.09	3.06	2.04	1.14	86.30	79.91	6.07	0.28	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(2.10以上 2.20t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,760	2.12	1.59	0.34	-	11.59	4.09	3.07	2.05	1.14	86.28	83.92	2.05	0.28	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		プライムコート PK-3	1,830	2.08	1.53	0.33	-	11.11	3.93	2.95	1.97	1.09	86.82	80.67	5.84	0.27	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(2.20以上 2.30t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,829	2.05	1.53	0.33	-	11.16	3.94	2.95	1.97	1.09	86.79	84.52	1.97	0.27	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		プライムコート PK-3	1,899	2.00	1.47	0.32	-	10.71	3.79	2.84	1.90	1.05	87.29	81.36	5.63	0.26	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,897	1.97	1.48	0.32	-	10.75	3.80	2.85	1.90	1.05	87.27	85.08	1.90	0.26	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		プライムコート PK-3	1,968	1.93	1.42	0.30	-	10.34	3.66	2.74	1.83	1.02	87.73	82.01	5.44	0.25	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	

No.53 【 アスカーブ 】

< 積算単位：m >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考	
断面積	材料		K				R				Z					S	K (*印:賃料)			R				Z				S		
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
125cm2以上 140cm2未満	再生細粒度 アスファルト混合物(13)	710.8	5.35	2.81	2.24	-	52.02	22.02	10.24	9.12	7.71	42.63	40.25	1.68	0.56	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2t積級	アスファルトカーバ 4.0~4.5m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	一般運転手	再生アスファルト混合物 再生細粒度AS混合物(13)	軽油 1.2号 バトロール給油	ガソリン レギュラ スタ ンド	-	-
140cm2以上 155cm2未満		743.2	5.12	2.68	2.15	-	49.78	21.07	9.80	8.72	7.38	45.09	42.82	1.61	0.54	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2t積級	アスファルトカーバ 4.0~4.5m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	一般運転手	再生アスファルト混合物 再生細粒度AS混合物(13)	軽油 1.2号 バトロール給油	ガソリン レギュラ スタ ンド	-	-
155cm2以上 175cm2未満		781.1	4.87	2.55	2.04	-	47.37	20.05	9.32	8.30	7.02	47.76	45.59	1.53	0.51	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2t積級	アスファルトカーバ 4.0~4.5m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	一般運転手	再生アスファルト混合物 再生細粒度AS混合物(13)	軽油 1.2号 バトロール給油	ガソリン レギュラ スタ ンド	-	-
175cm2以上 195cm2未満		824.4	4.62	2.42	1.94	-	44.90	19.01	8.84	7.87	6.66	50.48	48.43	1.45	0.48	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2t積級	アスファルトカーバ 4.0~4.5m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	一般運転手	再生アスファルト混合物 再生細粒度AS混合物(13)	軽油 1.2号 バトロール給油	ガソリン レギュラ スタ ンド	-	-
195cm2以上 215cm2未満		867.6	4.39	2.30	1.84	-	42.68	18.07	8.40	7.48	6.33	52.93	50.98	1.38	0.46	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2t積級	アスファルトカーバ 4.0~4.5m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	一般運転手	再生アスファルト混合物 再生細粒度AS混合物(13)	軽油 1.2号 バトロール給油	ガソリン レギュラ スタ ンド	-	-
215cm2以上 235cm2未満		910.9	4.18	2.19	1.75	-	40.62	17.20	8.00	7.12	6.02	55.20	53.34	1.31	0.44	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2t積級	アスファルトカーバ 4.0~4.5m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	一般運転手	再生アスファルト混合物 再生細粒度AS混合物(13)	軽油 1.2号 バトロール給油	ガソリン レギュラ スタ ンド	-	-
235cm2以上 255cm2未満		954.2	3.99	2.09	1.67	-	38.80	16.42	7.64	6.80	5.75	57.21	55.44	1.26	0.42	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2t積級	アスファルトカーバ 4.0~4.5m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	一般運転手	再生アスファルト混合物 再生細粒度AS混合物(13)	軽油 1.2号 バトロール給油	ガソリン レギュラ スタ ンド	-	-
255cm2以上 280cm2未満		1,002.0	3.79	1.99	1.59	-	36.86	15.64	7.27	6.47	5.48	59.35	57.67	1.20	0.40	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2t積級	アスファルトカーバ 4.0~4.5m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	一般運転手	再生アスファルト混合物 再生細粒度AS混合物(13)	軽油 1.2号 バトロール給油	ガソリン レギュラ スタ ンド	-	-
280cm2以上 300cm2未満		1,051.0	3.62	1.90	1.52	-	35.17	14.92	6.94	6.18	5.23	61.21	59.60	1.14	0.38	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2t積級	アスファルトカーバ 4.0~4.5m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	一般運転手	再生アスファルト混合物 再生細粒度AS混合物(13)	軽油 1.2号 バトロール給油	ガソリン レギュラ スタ ンド	-	-

No.54 【 排水性舗装・表層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分		機材構成比													代表機材規格											備考									
平均施工幅員	平均厚さ	排水パイプの設置	片側車線数	材料	標準単価	K			R				Z				S	K (*印: 賃料)			R				Z				S						
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3		Z4					
35mm以上 45mm未満	有り	-	-	アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(13)	2,066	0.56	0.44	0.10	-	42.50	19.23	15.50	5.38	-	56.94	54.75	1.99	0.15	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
				各種(1.90t/m ³ 以上 2.00t/m ³ 未満)	2,038	0.57	0.44	0.10	-	43.08	19.50	15.72	5.45	-	56.35	54.13	2.01	0.15	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
				各種(2.00t/m ³ 以上 2.10t/m ³ 未満)	2,095	0.56	0.43	0.10	-	41.95	18.97	15.29	5.30	-	57.49	55.33	1.96	0.14	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
				各種(2.10t/m ³ 以上 2.20t/m ³ 未満)	2,151	0.54	0.42	0.09	-	40.81	18.47	14.89	5.17	-	58.64	56.54	1.91	0.14	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
				各種(2.20t/m ³ 以上 2.30t/m ³ 未満)	2,208	0.53	0.41	0.09	-	39.80	18.00	14.51	5.03	-	59.67	57.62	1.86	0.14	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
				各種(2.30t/m ³ 以上 2.40t/m ³ 未満)	2,264	0.52	0.40	0.09	-	38.78	17.55	14.15	4.91	-	60.71	58.71	1.81	0.13	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	無し	-	-	-	アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(13)	1,972	0.54	0.41	0.10	-	39.84	18.06	14.51	5.02	-	59.63	57.33	2.08	0.15	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
					各種(1.90t/m ³ 以上 2.00t/m ³ 未満)	1,944	0.55	0.41	0.10	-	40.41	18.32	14.72	5.10	-	59.04	56.72	2.11	0.15	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
					各種(2.00t/m ³ 以上 2.10t/m ³ 未満)	2,000	0.53	0.40	0.10	-	39.28	17.81	14.31	4.95	-	60.19	57.93	2.05	0.15	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
					各種(2.10t/m ³ 以上 2.20t/m ³ 未満)	2,057	0.52	0.39	0.10	-	38.19	17.32	13.91	4.82	-	61.30	59.10	1.99	0.15	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
					各種(2.20t/m ³ 以上 2.30t/m ³ 未満)	2,113	0.50	0.38	0.09	-	37.18	16.86	13.54	4.69	-	62.32	60.18	1.94	0.14	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
					各種(2.30t/m ³ 以上 2.40t/m ³ 未満)	2,170	0.49	0.37	0.09	-	36.20	16.41	13.19	4.56	-	63.31	61.23	1.89	0.14	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
1.4m未満	有り	-	-	アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(13)	2,278	0.51	0.40	0.09	-	38.54	17.44	14.06	4.88	-	60.95	58.96	1.80	0.13	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
				各種(1.90t/m ³ 以上 2.00t/m ³ 未満)	2,245	0.52	0.40	0.09	-	39.15	17.70	14.27	4.95	-	60.33	58.31	1.83	0.13	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
				各種(2.00t/m ³ 以上 2.10t/m ³ 未満)	2,312	0.50	0.39	0.09	-	38.01	17.19	13.85	4.81	-	61.48	59.52	1.77	0.13	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
				各種(2.10t/m ³ 以上 2.20t/m ³ 未満)	2,379	0.49	0.38	0.08	-	36.92	16.71	13.47	4.67	-	62.59	60.69	1.73	0.13	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
				各種(2.20t/m ³ 以上 2.30t/m ³ 未満)	2,446	0.48	0.37	0.08	-	35.89	16.24	13.09	4.54	-	63.63	61.78	1.68	0.12	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
				各種(2.30t/m ³ 以上 2.40t/m ³ 未満)	2,513	0.46	0.36	0.08	-	34.93	15.81	12.74	4.42	-	64.61	62.80	1.63	0.12	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	

No.54 【 排水性舗装・表層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分		機材構成比													代表機材規格											備考								
平均施工員	平均厚さ	標準バ/77の設置	片側車線数	材料	標準単価	K			R				Z				S	K (*印: 質料)			R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
50mm以下	無し			7スフホt混合物 6-7スフホt混合物(13)	2,184	0.49	0.37	0.09	-	35.97	16.31	13.10	4.54	-	63.55	61.48	1.88	0.14	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
				各種(1.90t/m ³ 以上 2.00t/m ³ 未満)	2,150	0.49	0.37	0.09	-	36.51	16.57	13.31	4.61	-	63.00	60.89	1.91	0.14	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
				各種(2.00t/m ³ 以上 2.10t/m ³ 未満)	2,217	0.48	0.36	0.09	-	35.40	16.07	12.91	4.47	-	64.12	62.08	1.85	0.14	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
				各種(2.10t/m ³ 以上 2.20t/m ³ 未満)	2,285	0.46	0.35	0.09	-	34.39	15.59	12.53	4.34	-	65.14	63.16	1.80	0.13	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
				各種(2.20t/m ³ 以上 2.30t/m ³ 未満)	2,352	0.45	0.34	0.09	-	33.40	15.14	12.17	4.21	-	66.15	64.23	1.74	0.13	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
				各種(2.30t/m ³ 以上 2.40t/m ³ 未満)	2,419	0.44	0.33	0.08	-	32.47	14.72	11.83	4.09	-	67.09	65.22	1.70	0.12	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
35mm以上 45mm未満	有り		片側1車線	7スフホt混合物 6-7スフホt混合物(13)	1,689	4.52	2.54	0.71	0.71	9.24	3.20	2.13	2.01	0.77	86.24	66.86	16.27	2.43	0.59	-	ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	導水パイプ 排水性舗装用ステンレス製φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
				各種(1.90t/m ³ 以上 2.00t/m ³ 未満)	1,660	4.58	2.59	0.72	0.72	9.37	3.25	2.17	2.05	0.78	86.05	66.35	16.56	2.47	0.60	-	ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	導水パイプ 排水性舗装用ステンレス製φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
				各種(2.00t/m ³ 以上 2.10t/m ³ 未満)	1,717	4.43	2.50	0.70	0.70	9.06	3.15	2.10	1.98	0.76	86.51	67.44	16.02	2.39	0.58	-	ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	導水パイプ 排水性舗装用ステンレス製φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
				各種(2.10t/m ³ 以上 2.20t/m ³ 未満)	1,773	4.29	2.42	0.68	0.68	8.77	3.04	2.03	1.92	0.73	86.94	68.49	15.50	2.31	0.56	-	ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	導水パイプ 排水性舗装用ステンレス製φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
				各種(2.20t/m ³ 以上 2.30t/m ³ 未満)	1,830	4.16	2.35	0.66	0.66	8.50	2.95	1.97	1.86	0.71	87.34	69.45	15.03	2.24	0.55	-	ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	導水パイプ 排水性舗装用ステンレス製φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
				各種(2.30t/m ³ 以上 2.40t/m ³ 未満)	1,886	4.03	2.28	0.64	0.64	8.24	2.86	1.91	1.80	0.69	87.72	70.38	14.57	2.17	0.53	-	ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	導水パイプ 排水性舗装用ステンレス製φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	有り			片側2車線以上	7スフホt混合物 6-7スフホt混合物(13)	1,524	5.04	2.82	0.79	0.79	10.19	3.54	2.36	2.23	0.85	84.77	74.10	7.21	2.69	0.66	-	ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	導水パイプ 排水性舗装用ステンレス製φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
					各種(1.90t/m ³ 以上 2.00t/m ³ 未満)	1,495	5.09	2.87	0.80	0.80	10.40	3.61	2.41	2.27	0.87	84.52	73.66	7.35	2.74	0.67	-	ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	導水パイプ 排水性舗装用ステンレス製φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
					各種(2.00t/m ³ 以上 2.10t/m ³ 未満)	1,552	4.90	2.77	0.77	0.77	10.02	3.48	2.32	2.19	0.84	85.07	74.61	7.09	2.64	0.64	-	ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	導水パイプ 排水性舗装用ステンレス製φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
					各種(2.10t/m ³ 以上 2.20t/m ³ 未満)	1,608	4.73	2.67	0.75	0.75	9.67	3.36	2.24	2.11	0.81	85.60	75.51	6.84	2.55	0.62	-	ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	導水パイプ 排水性舗装用ステンレス製φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
					各種(2.20t/m ³ 以上 2.30t/m ³ 未満)	1,665	4.57	2.58	0.72	0.72	9.34	3.24	2.16	2.04	0.78	86.09	76.34	6.61	2.46	0.60	-	ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	導水パイプ 排水性舗装用ステンレス製φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
					各種(2.30t/m ³ 以上 2.40t/m ³ 未満)	1,721	4.42	2.50	0.70	0.70	9.03	3.14	2.09	1.97	0.75	86.55	77.12	6.39	2.38	0.58	-	ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	導水パイプ 排水性舗装用ステンレス製φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-

No.54 【排水性舗装・表層（車道・路肩部）】
 < 積算単位：m² >

条件区分		機材構成比																代表機材規格												備考			
平均施工幅員	平均厚さ	標準ハ/7 の設置	片側車線数	材料	標準単価	K				R				Z				K (*印: 質料)				R				Z					S		
						K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
2.4m以上	無し			7ｽﾌﾟﾙﾄ混合物 6-ﾗｽﾌﾟﾙﾄ混合物(13)	1,385	4.94	2.75	0.79	0.79	9.79	3.47	2.17	2.17	0.79	85.27	81.65	2.96	0.58	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 ボーラスアスファルト混合物 (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
				各種(1.90t/m ³ 以上 2.00t/m ³ 未満)	1,357	5.04	2.80	0.81	0.81	10.00	3.54	2.21	2.21	0.81	84.96	81.27	3.02	0.59	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 ボーラスアスファルト混合物 (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
				各種(2.00t/m ³ 以上 2.10t/m ³ 未満)	1,413	4.84	2.69	0.78	0.78	9.60	3.40	2.12	2.12	0.78	85.56	82.01	2.90	0.57	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 ボーラスアスファルト混合物 (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
				各種(2.10t/m ³ 以上 2.20t/m ³ 未満)	1,470	4.65	2.59	0.75	0.75	9.23	3.27	2.04	2.04	0.75	86.12	82.71	2.79	0.54	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 ボーラスアスファルト混合物 (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
				各種(2.20t/m ³ 以上 2.30t/m ³ 未満)	1,526	4.48	2.49	0.72	0.72	8.89	3.15	1.97	1.97	0.72	86.63	83.34	2.69	0.52	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 ボーラスアスファルト混合物 (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
				各種(2.30t/m ³ 以上 2.40t/m ³ 未満)	1,583	4.32	2.40	0.70	0.70	8.57	3.03	1.90	1.90	0.70	87.11	83.94	2.59	0.51	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 ボーラスアスファルト混合物 (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
	有り	片側1車線			7ｽﾌﾟﾙﾄ混合物 6-ﾗｽﾌﾟﾙﾄ混合物(13)	1,971	3.86	2.18	0.61	0.61	7.89	2.74	1.83	1.73	0.66	88.25	71.64	13.95	2.08	0.51	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 ボーラスアスファルト混合物 (13)	導水パイプ 排水性舗装用ステンレス製φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
					各種(1.90t/m ³ 以上 2.00t/m ³ 未満)	1,936	3.93	2.22	0.62	0.62	8.04	2.79	1.86	1.76	0.67	88.03	71.13	14.20	2.12	0.52	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 ボーラスアスファルト混合物 (13)	導水パイプ 排水性舗装用ステンレス製φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
					各種(2.00t/m ³ 以上 2.10t/m ³ 未満)	2,006	3.79	2.14	0.60	0.60	7.75	2.69	1.79	1.69	0.65	88.46	72.15	13.70	2.04	0.50	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 ボーラスアスファルト混合物 (13)	導水パイプ 排水性舗装用ステンレス製φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
					各種(2.10t/m ³ 以上 2.20t/m ³ 未満)	2,077	3.66	2.07	0.58	0.58	7.49	2.60	1.73	1.64	0.63	88.85	73.09	13.24	1.97	0.48	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 ボーラスアスファルト混合物 (13)	導水パイプ 排水性舗装用ステンレス製φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
					各種(2.20t/m ³ 以上 2.30t/m ³ 未満)	2,148	3.55	2.00	0.56	0.56	7.27	2.51	1.68	1.58	0.60	89.18	73.94	12.80	1.91	0.47	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 ボーラスアスファルト混合物 (13)	導水パイプ 排水性舗装用ステンレス製φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
					各種(2.30t/m ³ 以上 2.40t/m ³ 未満)	2,218	3.43	1.94	0.54	0.54	7.01	2.43	1.62	1.53	0.59	89.56	74.81	12.39	1.85	0.45	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 ボーラスアスファルト混合物 (13)	導水パイプ 排水性舗装用ステンレス製φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
有り	片側2車線以上			7ｽﾌﾟﾙﾄ混合物 6-ﾗｽﾌﾟﾙﾄ混合物(13)	1,806	4.21	2.38	0.66	0.66	8.61	2.99	1.99	1.88	0.72	87.17	78.18	6.09	2.27	0.55	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 ボーラスアスファルト混合物 (13)	導水パイプ 排水性舗装用ステンレス製φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
				各種(1.90t/m ³ 以上 2.00t/m ³ 未満)	1,771	4.30	2.43	0.68	0.68	8.78	3.05	2.03	1.92	0.73	86.92	77.75	6.21	2.32	0.56	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 ボーラスアスファルト混合物 (13)	導水パイプ 排水性舗装用ステンレス製φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
				各種(2.00t/m ³ 以上 2.10t/m ³ 未満)	1,842	4.15	2.33	0.65	0.65	8.48	2.93	1.95	1.84	0.71	87.38	78.57	5.97	2.22	0.54	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 ボーラスアスファルト混合物 (13)	導水パイプ 排水性舗装用ステンレス製φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
				各種(2.10t/m ³ 以上 2.20t/m ³ 未満)	1,912	3.98	2.25	0.63	0.63	8.14	2.82	1.88	1.78	0.68	87.88	79.39	5.75	2.14	0.52	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 ボーラスアスファルト混合物 (13)	導水パイプ 排水性舗装用ステンレス製φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
				各種(2.20t/m ³ 以上 2.30t/m ³ 未満)	1,983	3.85	2.17	0.60	0.60	7.87	2.72	1.81	1.71	0.66	88.28	80.09	5.54	2.07	0.50	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 ボーラスアスファルト混合物 (13)	導水パイプ 排水性舗装用ステンレス製φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
				各種(2.30t/m ³ 以上 2.40t/m ³ 未満)	2,053	3.70	2.09	0.58	0.58	7.57	2.63	1.75	1.66	0.63	88.72	80.82	5.36	2.00	0.49	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 ボーラスアスファルト混合物 (13)	導水パイプ 排水性舗装用ステンレス製φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	

No.54 【 排水性舗装・表層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				機材構成比													代表機材規格													備考			
平均施工幅員	平均厚さ	排水パイプの設置	片側車線数	材料	標準単価	K				R				Z				K (*印: 質料)				R				Z					S		
						K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
無し	75mm以上 65mm未満	無し	片側車線数	75mm以上混合物 65mm未満混合物(13)	1,667	4.10	2.28	0.66	0.66	8.14	2.88	1.80	1.80	0.66	87.76	84.75	2.46	0.48	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世帯役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
				各種(1.90t/m ³ 以上 2.00t/m ³ 未満)	1,632	4.19	2.33	0.67	0.67	8.31	2.94	1.84	1.84	0.67	87.50	84.43	2.51	0.49	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世帯役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
				各種(2.00t/m ³ 以上 2.10t/m ³ 未満)	1,703	4.02	2.23	0.65	0.65	7.96	2.82	1.76	1.76	0.65	88.02	85.08	2.41	0.47	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世帯役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
				各種(2.10t/m ³ 以上 2.20t/m ³ 未満)	1,773	3.86	2.14	0.62	0.62	7.65	2.71	1.69	1.69	0.62	88.49	85.67	2.31	0.45	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世帯役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
				各種(2.20t/m ³ 以上 2.30t/m ³ 未満)	1,844	3.71	2.06	0.60	0.60	7.35	2.60	1.63	1.63	0.60	88.94	86.22	2.22	0.43	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世帯役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
				各種(2.30t/m ³ 以上 2.40t/m ³ 未満)	1,914	3.56	1.99	0.58	0.58	7.05	2.51	1.57	1.57	0.58	89.39	86.77	2.14	0.42	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世帯役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
	有り	55mm以上 65mm未満	有り	片側1車線	75mm以上混合物 65mm未満混合物(13)	2,254	3.39	1.91	0.53	0.53	6.93	2.39	1.60	1.51	0.58	89.69	75.17	12.20	1.82	0.44	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世帯役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	導水パイプ 排水性舗装用ステンレス製φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
					各種(1.90t/m ³ 以上 2.00t/m ³ 未満)	2,211	3.44	1.94	0.54	0.54	7.03	2.44	1.63	1.54	0.59	89.53	74.73	12.43	1.85	0.45	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世帯役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	導水パイプ 排水性舗装用ステンレス製φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
					各種(2.00t/m ³ 以上 2.10t/m ³ 未満)	2,296	3.31	1.87	0.52	0.52	6.78	2.35	1.57	1.48	0.57	89.91	75.65	11.98	1.79	0.44	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世帯役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	導水パイプ 排水性舗装用ステンレス製φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
					各種(2.10t/m ³ 以上 2.20t/m ³ 未満)	2,381	3.21	1.81	0.50	0.50	6.56	2.27	1.51	1.43	0.55	90.24	76.49	11.54	1.72	0.42	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世帯役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	導水パイプ 排水性舗装用ステンレス製φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
					各種(2.20t/m ³ 以上 2.30t/m ³ 未満)	2,465	3.09	1.74	0.49	0.49	6.31	2.19	1.46	1.38	0.53	90.61	77.33	11.15	1.66	0.41	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世帯役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	導水パイプ 排水性舗装用ステンレス製φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
					各種(2.30t/m ³ 以上 2.40t/m ³ 未満)	2,550	2.98	1.69	0.47	0.47	6.10	2.12	1.41	1.33	0.51	90.92	78.08	10.78	1.61	0.39	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世帯役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	導水パイプ 排水性舗装用ステンレス製φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
有り	55mm以上 65mm未満	有り	片側2車線以上	75mm以上混合物 65mm未満混合物(13)	2,089	3.66	2.06	0.57	0.57	7.47	2.58	1.72	1.63	0.62	88.87	81.10	5.26	1.96	0.48	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世帯役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	導水パイプ 排水性舗装用ステンレス製φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
				各種(1.90t/m ³ 以上 2.00t/m ³ 未満)	2,046	3.72	2.10	0.59	0.59	7.60	2.64	1.76	1.66	0.64	88.68	80.75	5.37	2.00	0.49	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世帯役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	導水パイプ 排水性舗装用ステンレス製φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
				各種(2.00t/m ³ 以上 2.10t/m ³ 未満)	2,131	3.57	2.02	0.56	0.56	7.30	2.53	1.69	1.60	0.61	89.13	81.51	5.16	1.92	0.47	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世帯役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	導水パイプ 排水性舗装用ステンレス製φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
				各種(2.10t/m ³ 以上 2.20t/m ³ 未満)	2,216	3.45	1.94	0.54	0.54	7.05	2.44	1.62	1.53	0.59	89.51	82.18	4.96	1.85	0.45	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世帯役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	導水パイプ 排水性舗装用ステンレス製φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
				各種(2.20t/m ³ 以上 2.30t/m ³ 未満)	2,300	3.31	1.87	0.52	0.52	6.76	2.35	1.56	1.48	0.56	89.93	82.88	4.78	1.78	0.43	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世帯役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	導水パイプ 排水性舗装用ステンレス製φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
				各種(2.30t/m ³ 以上 2.40t/m ³ 未満)	2,385	3.19	1.80	0.50	0.50	6.52	2.26	1.51	1.43	0.55	90.29	83.48	4.61	1.72	0.42	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世帯役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	導水パイプ 排水性舗装用ステンレス製φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	

No.54 【 排水性舗装・表層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				機材構成比													代表機材規格											備考							
平均施工幅員	平均厚さ	排水パイプの設置	片側車線数	材料	標準単価	K				R				Z					S			K（*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
		無し		アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(13)	1,950	3.51	1.95	0.56	0.56	6.95	2.46	1.54	1.54	0.56	89.54	86.97	2.10	0.41	-	-	ASフィニッシュ【ホイール型】舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ【排出ガス対策型（第1次基準値）】質量8～20t	ロードローラ【マカダム・排ガス対策型（第1次）】質量10～12t	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（13）	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
				各種(1.90t/m ³ 以上 2.00t/m ³ 未満)	1,907	3.57	1.99	0.58	0.58	7.08	2.52	1.57	1.57	0.58	89.35	86.73	2.15	0.42	-	-	ASフィニッシュ【ホイール型】舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ【排出ガス対策型（第1次基準値）】質量8～20t	ロードローラ【マカダム・排ガス対策型（第1次）】質量10～12t	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（13）	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
				各種(2.00t/m ³ 以上 2.10t/m ³ 未満)	1,992	3.43	1.91	0.55	0.55	6.81	2.41	1.51	1.51	0.55	89.76	87.24	2.06	0.40	-	-	ASフィニッシュ【ホイール型】舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ【排出ガス対策型（第1次基準値）】質量8～20t	ロードローラ【マカダム・排ガス対策型（第1次）】質量10～12t	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（13）	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
				各種(2.10t/m ³ 以上 2.20t/m ³ 未満)	2,077	3.29	1.83	0.53	0.53	6.53	2.31	1.45	1.45	0.53	90.18	87.76	1.97	0.39	-	-	ASフィニッシュ【ホイール型】舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ【排出ガス対策型（第1次基準値）】質量8～20t	ロードローラ【マカダム・排ガス対策型（第1次）】質量10～12t	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（13）	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
				各種(2.20t/m ³ 以上 2.30t/m ³ 未満)	2,162	3.16	1.76	0.51	0.51	6.27	2.22	1.39	1.39	0.51	90.57	88.25	1.90	0.37	-	-	ASフィニッシュ【ホイール型】舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ【排出ガス対策型（第1次基準値）】質量8～20t	ロードローラ【マカダム・排ガス対策型（第1次）】質量10～12t	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（13）	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
				各種(2.30t/m ³ 以上 2.40t/m ³ 未満)	2,246	3.03	1.69	0.49	0.49	6.01	2.14	1.34	1.34	0.49	90.96	88.73	1.83	0.36	-	-	ASフィニッシュ【ホイール型】舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ【排出ガス対策型（第1次基準値）】質量8～20t	ロードローラ【マカダム・排ガス対策型（第1次）】質量10～12t	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（13）	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		

No.55 【 踏掛版 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比														代表機材規格										備考					
コンクリート規格	鉄筋量	ゴム支承の有無	鉄筋材料規格・径	標準単価	K				R				Z						S														
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
21-8-25 (20) (高炉)	0.08t/m ³ 以上 0.10t/m ³ 未満	有り	SD345 D13	30,850	2.72	2.64	-	-	16.20	5.77	3.80	2.19	1.88	69.12	41.34	19.08	3.24	1.86	11.96	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24- 8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	ゴム支承 コンクリートヒ ンジ用緩衝ゴム SBR 単層 10mm	瀝青質目地板 厚10mm	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
		無し	SD345 D13	29,850	2.81	2.72	-	-	16.74	5.97	3.93	2.27	1.95	68.08	42.73	19.72	1.92	0.63	12.37	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24- 8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	瀝青質目地板 厚10mm	軽油 1. 2号 バトロ ール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
	0.10t/m ³ 以上 0.12t/m ³ 未満	有り	SD345 D13	32,980	2.55	2.47	-	-	15.15	5.40	3.56	2.05	1.76	68.62	38.67	21.82	3.03	1.74	13.68	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24- 8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	ゴム支承 コンクリートヒ ンジ用緩衝ゴム SBR 単層 10mm	瀝青質目地板 厚10mm	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
		無し	SD345 D13	31,980	2.63	2.54	-	-	15.62	5.57	3.67	2.11	1.82	67.64	39.88	22.51	1.79	0.59	14.11	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24- 8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	瀝青質目地板 厚10mm	軽油 1. 2号 バトロ ール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
	0.12t/m ³ 以上 0.14t/m ³ 未満	有り	SD345 D13	35,110	2.39	2.32	-	-	14.23	5.07	3.34	1.93	1.66	68.19	36.33	24.23	2.85	1.63	15.19	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24- 8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	ゴム支承 コンクリートヒ ンジ用緩衝ゴム SBR 単層 10mm	瀝青質目地板 厚10mm	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
		無し	SD345 D13	34,110	2.46	2.38	-	-	14.65	5.22	3.44	1.98	1.70	67.26	37.39	24.94	1.68	0.55	15.63	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24- 8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	瀝青質目地板 厚10mm	軽油 1. 2号 バトロ ール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
	0.14t/m ³ 以上 0.16t/m ³ 未満	有り	SD345 D13	37,240	2.26	2.18	-	-	13.42	4.78	3.15	1.82	1.56	67.81	34.25	26.36	2.69	1.54	16.52	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24- 8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	ゴム支承 コンクリートヒ ンジ用緩衝ゴム SBR 単層 10mm	瀝青質目地板 厚10mm	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
		無し	SD345 D13	36,240	2.32	2.24	-	-	13.79	4.92	3.24	1.87	1.60	66.92	35.20	27.08	1.58	0.52	16.98	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24- 8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	瀝青質目地板 厚10mm	軽油 1. 2号 バトロ ール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
	0.16t/m ³ 以上 0.18t/m ³ 未満	有り	SD345 D13	39,370	2.13	2.07	-	-	12.69	4.53	2.98	1.72	1.48	67.46	32.40	28.25	2.54	1.46	17.71	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24- 8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	ゴム支承 コンクリートヒ ンジ用緩衝ゴム SBR 単層 10mm	瀝青質目地板 厚10mm	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
		無し	SD345 D13	38,370	2.19	2.12	-	-	13.02	4.64	3.06	1.76	1.51	66.61	33.24	28.99	1.49	0.49	18.17	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24- 8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	瀝青質目地板 厚10mm	軽油 1. 2号 バトロ ール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
	0.18t/m ³ 以上 0.20t/m ³ 未満	有り	SD345 D13	41,500	2.02	1.96	-	-	12.04	4.29	2.83	1.63	1.40	67.15	30.74	29.96	2.41	1.38	18.78	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24- 8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	ゴム支承 コンクリートヒ ンジ用緩衝ゴム SBR 単層 10mm	瀝青質目地板 厚10mm	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
		無し	SD345 D13	40,500	2.07	2.01	-	-	12.34	4.40	2.90	1.67	1.44	66.34	31.50	30.70	1.42	0.46	19.24	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24- 8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	瀝青質目地板 厚10mm	軽油 1. 2号 バトロ ール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
	0.20t/m ³ 以上 0.22t/m ³ 未満	有り	SD345 D13	43,630	1.93	1.86	-	-	11.45	4.08	2.69	1.55	1.33	66.88	31.50	29.24	2.29	1.31	19.74	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	生コンクリート 高炉 24- 8-25 (20) W/C 55%	ゴム支承 コンクリートヒ ンジ用緩衝ゴム SBR 単層 10mm	瀝青質目地板 厚10mm	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
		無し	SD345 D13	42,630	1.97	1.91	-	-	11.72	4.18	2.75	1.59	1.36	66.10	32.23	29.92	1.34	0.44	20.21	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	生コンクリート 高炉 24- 8-25 (20) W/C 55%	瀝青質目地板 厚10mm	軽油 1. 2号 バトロ ール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
	0.22t/m ³ 以上 0.24t/m ³ 未満	有り	SD345 D13	45,760	1.84	1.78	-	-	10.92	3.89	2.56	1.48	1.27	66.63	32.89	27.88	2.19	1.25	20.62	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	生コンクリート 高炉 24- 8-25 (20) W/C 55%	ゴム支承 コンクリートヒ ンジ用緩衝ゴム SBR 単層 10mm	瀝青質目地板 厚10mm	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
		無し	SD345 D13	44,760	1.88	1.82	-	-	11.16	3.98	2.62	1.51	1.30	65.88	33.62	28.50	1.28	0.42	21.08	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	生コンクリート 高炉 24- 8-25 (20) W/C 55%	瀝青質目地板 厚10mm	軽油 1. 2号 バトロ ール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-

No.55 【 踏掛版 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比														代表機材規格										備考				
コンクリート規格	鉄筋量	ゴム支承の有無	鉄筋材料規格・径	標準単価	K				R				Z				S	K			R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
0.24t/m ³ 以上 0.26t/m ³ 未満	有り	SD345 D13	47,890	1.75	1.70	-	-	10.43	3.72	2.45	1.41	1.21	66.40	34.16	26.64	2.09	1.20	21.41	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	生コンクリート 高炉 24- 8-25 (20) W/C 55%	ゴム支承 コンクリートヒ ンジ用緩衝ゴム SBR 単層 10mm	瀝青質目地板 厚10mm	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
	無し	SD345 D13	46,890	1.79	1.73	-	-	10.66	3.80	2.50	1.44	1.24	65.68	34.89	27.21	1.22	0.40	21.87	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	生コンクリート 高炉 24- 8-25 (20) W/C 55%	瀝青質目地板 厚10mm	軽油 1.2号 パトロー ル給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
0.26t/m ³ 以上 0.28t/m ³ 未満	有り	SD345 D13	50,020	1.68	1.63	-	-	9.99	3.56	2.35	1.35	1.16	66.19	35.32	25.50	2.00	1.15	22.14	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	生コンクリート 高炉 24- 8-25 (20) W/C 55%	ゴム支承 コンクリートヒ ンジ用緩衝ゴム SBR 単層 10mm	瀝青質目地板 厚10mm	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
	無し	SD345 D13	49,020	1.71	1.66	-	-	10.19	3.64	2.39	1.38	1.19	65.50	36.04	26.02	1.17	0.38	22.59	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	生コンクリート 高炉 24- 8-25 (20) W/C 55%	瀝青質目地板 厚10mm	軽油 1.2号 パトロー ル給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-

No.56 【 基礎ブロック（立入防止柵） 】

< 積算単位：個 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考		
		K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S					
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
設置	3,533	0.00	-	-	-	51.32	45.43	5.89	-	-	48.68	48.68	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	基礎ブロック フェンス用 ブロック 18×55×45(cm)	-	-	-	-	-	-
撤去	906	0.00	-	-	-	100.00	88.52	11.48	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	1,813	0.00	-	-	-	100.00	88.53	11.47	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.57 【 金網（フェンス）・支柱（立入防止柵） 】

< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考
		K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S			
作業区分		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
設置	6,224	0.00	-	-	34.83	27.10	3.04	-	65.17	69.49	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	金網柵 H2000 アングル型 ビニル被覆 V-GS2 3.2×50	-	-	-	-	-		
撤去	949.4	0.00	-	-	100.00	88.74	10.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-		
再利用設置	1,899	0.00	-	-	100.00	88.84	9.95	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-		

No.58 【 歩車道境界ブロック撤去 】

< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考						
		K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S							
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
処分	467.4	7.25	7.25	-	-	89.98	43.50	20.26	18.55	-	2.77	2.77	-	-	-	-	小型バックホウ [クローラ型・超小旋回型] 山積 0.22m ³	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
再利用	899.2	6.44	6.44	-	-	91.00	26.33	18.89	18.22	16.78	2.56	2.56	-	-	-	-	小型バックホウ [クローラ型・超小旋回型] 山積 0.22m ³	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-

No.59 【 地先境界ブロック撤去 】

< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考			
		K			R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S					
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
処分	467.4	7.25	7.25	-	-	89.98	43.50	20.26	18.55	-	2.77	2.77	-	-	-	-	小型バックホウ [クローラ型・超小旋回型] 山積 0.22m ³	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
再利用	899.2	6.44	6.44	-	-	91.00	26.33	18.89	18.22	16.78	2.56	2.56	-	-	-	-	小型バックホウ [クローラ型・超小旋回型] 山積 0.22m ³	*	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.60 【 特殊ブロック舗装 】
 < 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考			
作業区分	ブロック規格		K	R			Z				S	K (*印: 賃料)			R				Z				S									
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4					
設置	30cm×30cm	6,101.0	0.00	-	-	-	25.99	7.67	6.92	4.03	1.39	74.01	74.01	-	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊ブロック 研磨平板 30cm×30cm×6cm	-	-	-	-	-	-
設置	40cm×40cm	6,411.0	0.00	-	-	-	24.73	7.30	6.58	3.84	1.33	75.27	75.27	-	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊ブロック 研磨平板 40cm×40cm×6cm	-	-	-	-	-	-
撤去	-	792.8	0.00	-	-	-	100.00	29.51	26.61	15.51	5.30	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.61 【 舗装版破碎 】
 < 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考				
舗装版種別	障害等の有無	騒音振動対策	舗装版厚	Co+As(鉛)舗装によるアスファルト舗装版厚		積込作業の有無	K				R				Z				S			K (*印：賃料)				R				Z				S	
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
アスファルト舗装版	無し	不要	10cm以下	-	有り	107.2	17.76	17.76	-	-	72.90	31.78	21.50	19.63	-	9.35	9.35	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			10cmを超え15cm以下	-	有り	155.7	17.83	17.83	-	-	72.61	31.21	21.66	19.75	-	9.55	9.55	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			15cmを超え40cm以下	-	有り	407.4	29.72	22.49	6.36	-	59.19	25.18	19.80	12.47	-	11.08	10.76	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	大型ブレーカ 油圧式 600~800kg級	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			15cm以下	-	有り	451.3	41.46	21.51	19.96	-	49.00	22.62	17.74	8.65	-	9.53	9.53	-	-	-	-	コンクリート圧砕機 [建物用] 735~850mm	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			15cmを超え35cm以下	-	有り	633.8	42.27	22.08	20.19	-	48.26	22.56	17.67	8.04	-	9.46	9.46	-	-	-	-	コンクリート圧砕機 [建物用] 735~850mm	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
	有り	必要	4cm以下	-	有り	1,796.0	2.51	2.06	0.45	-	93.82	53.65	40.17	-	-	3.68	3.68	-	-	-	-	空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛] 3.5~3.7m ³ /min	* さく岩機 (コンクリートブレーカ) 20kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			4cmを超え10cm以下	-	無し	1,579.0	2.85	2.34	0.51	-	92.97	60.99	31.98	-	-	4.18	4.18	-	-	-	-	空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛] 3.5~3.7m ³ /min	* さく岩機 (コンクリートブレーカ) 20kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			10cmを超え15cm以下	-	有り	3,077.0	2.86	2.37	0.49	-	92.95	52.71	40.23	-	-	4.19	4.19	-	-	-	-	空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛] 3.5~3.7m ³ /min	* さく岩機 (コンクリートブレーカ) 20kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			15cmを超え30cm以下	-	無し	2,706.0	3.25	2.70	0.55	-	91.98	59.96	32.01	-	-	4.77	4.77	-	-	-	-	空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛] 3.5~3.7m ³ /min	* さく岩機 (コンクリートブレーカ) 20kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			15cmを超え30cm以下	-	有り	4,146.0	2.99	2.48	0.51	-	92.62	52.59	40.02	-	-	4.39	4.39	-	-	-	-	空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛] 3.5~3.7m ³ /min	* さく岩機 (コンクリートブレーカ) 20kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
コンクリート舗装版	必要	10cm以下	-	有り	107.2	17.76	17.76	-	-	72.90	31.78	21.50	19.63	-	9.35	9.35	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
		10cmを超え15cm以下	-	有り	155.7	17.83	17.83	-	-	72.61	31.21	21.66	19.75	-	9.55	9.55	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
		15cmを超え35cm以下	-	有り	564.5	29.56	22.34	6.38	-	59.49	25.18	19.68	12.94	-	10.95	10.64	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	大型ブレーカ 油圧式 600~800kg級	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
		15cm以下	-	有り	641.5	40.87	20.75	20.12	-	49.61	22.62	17.78	9.20	-	9.52	9.52	-	-	-	-	コンクリート圧砕機 [建物用] 735~850mm	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	

No.61 【 舗装版破碎 】
 < 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考				
舗装版種別	障害等の有無	騒音振動対策	舗装版厚	Co+As(カバ-)舗装によるアスファルト舗装版厚		積込作業の有無	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S			
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3			Z4		
		必要	15cmを超え35cm以下	-	有り	804.7	41.04	20.90	20.15	-	49.50	22.64	17.79	9.08	-	9.45	9.45	-	-	-	コンクリート圧砕機 [建物用] 7.35~8.50m	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	-	-	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
コンクリート+アスファルト(カバ-)舗装版		不要	15cm以下	-	有り	717.6	27.83	22.01	5.01	-	61.26	24.65	19.36	15.46	-	10.90	10.58	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	大型ブレーカ 油圧式 600~800kg級	-	-	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			15cmを超え22.5cm以下	-	有り	767.3	27.38	21.90	4.69	-	61.74	24.51	19.30	16.17	-	10.87	10.56	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	大型ブレーカ 油圧式 600~800kg級	-	-	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.62 【 舗装版切断 】
 < 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考	
舗装版種別	アスファルト舗装版厚	コンクリート舗装版厚	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の全体厚		K			R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
アスファルト舗装版	15cm以下	-	-	440.8	7.46	4.77	-	-	45.10	15.91	12.95	-	-	47.44	43.18	2.73	-	-	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 切削深20cm級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
	15cmを超え30cm以下	-	-	705.6	15.51	9.93	-	-	39.66	14.04	11.35	-	-	44.83	39.29	3.55	-	-	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音型 切削深30cm級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径30インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
	30cmを超え40cm以下	-	-	974.3	16.97	10.87	-	-	40.66	14.46	11.59	-	-	42.38	36.62	3.69	-	-	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音型 切削深40cm級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径38インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
コンクリート舗装版	15cm以下	-	-	953.5	5.56	3.56	-	-	33.37	11.84	9.54	-	-	61.07	57.97	1.99	-	-	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 切削深20cm級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
	15cmを超え30cm以下	-	-	1,846.0	14.35	9.21	-	-	36.81	13.11	10.51	-	-	48.84	43.61	3.36	-	-	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音型 切削深30cm級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径30インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	15cm以下	15cm以下	-	953.5	5.56	3.56	-	-	33.37	11.84	9.54	-	-	61.07	57.97	1.99	-	-	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 切削深20cm級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
	15cm以下	15cmを超え30cm以下	-	1,291.0	9.53	6.12	-	-	24.61	8.75	7.05	-	-	65.85	62.35	2.25	-	-	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音型 切削深30cm級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径30インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
	15cmを超え30cm以下	15cmを超え30cm以下	-	1,846.0	14.35	9.21	-	-	36.81	13.11	10.51	-	-	48.84	43.61	3.36	-	-	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音型 切削深30cm級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径30インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
	15cmを超え30cm以下	30cmを超え40cm以下	-	2,096.0	13.47	8.64	-	-	32.44	11.55	9.26	-	-	54.09	49.48	2.96	-	-	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音型 切削深40cm級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径38インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-

No.63 【 現場発生品・支給品運搬 】
 < 積算単位：回 >

条件区分			標準単価	機劣材構成比												代表機劣材規格												備考				
トラック機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)		K				R				Z				K (*印：賃料)			R				Z				S					
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
	2.0t超2.6t以下	5,164	22.50	22.50	-	-	68.15	36.55	31.60	-	-	9.35	9.35	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	2.6t超3.3t以下	6,477	22.46	22.46	-	-	68.20	36.50	31.70	-	-	9.34	9.34	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	3.3t超4.0t以下	7,889	22.46	22.46	-	-	68.20	36.49	31.71	-	-	9.34	9.34	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
5.0km以下	0.1t以下	1,978	22.49	22.49	-	-	68.17	36.53	31.63	-	-	9.35	9.35	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.1t超0.2t以下	2,184	22.46	22.46	-	-	68.21	36.46	31.75	-	-	9.33	9.33	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.2t超0.3t以下	2,376	22.54	22.54	-	-	68.08	36.63	31.46	-	-	9.38	9.38	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.3t超0.5t以下	2,688	22.42	22.42	-	-	68.25	36.39	31.86	-	-	9.33	9.33	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.5t超0.8t以下	3,185	22.50	22.50	-	-	68.14	36.57	31.58	-	-	9.35	9.35	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.8t超1.1t以下	3,787	22.51	22.51	-	-	68.14	36.55	31.59	-	-	9.34	9.34	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.1t超1.5t以下	4,498	22.45	22.45	-	-	68.22	36.47	31.74	-	-	9.34	9.34	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.5t超2.0t以下	5,405	22.47	22.47	-	-	68.19	36.49	31.70	-	-	9.34	9.34	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	2.0t超2.6t以下	6,513	22.45	22.45	-	-	68.22	36.48	31.74	-	-	9.34	9.34	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	2.6t超3.3t以下	7,818	22.48	22.48	-	-	68.17	36.52	31.65	-	-	9.35	9.35	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
3.3t超4.0t以下	9,230	22.47	22.47	-	-	68.19	36.51	31.68	-	-	9.34	9.34	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
9.0km以下	0.1t以下	3,859	22.46	22.46	-	-	68.21	36.50	31.71	-	-	9.33	9.33	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.1t超0.2t以下	4,065	22.44	22.44	-	-	68.24	36.46	31.78	-	-	9.32	9.32	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.2t超0.3t以下	4,257	22.48	22.48	-	-	68.17	36.55	31.62	-	-	9.35	9.35	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.3t超0.5t以下	4,561	22.49	22.49	-	-	68.16	36.55	31.60	-	-	9.36	9.36	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.5t超0.8t以下	5,065	22.46	22.46	-	-	68.20	36.52	31.68	-	-	9.34	9.34	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.8t超1.1t以下	5,669	22.47	22.47	-	-	68.18	36.51	31.66	-	-	9.35	9.35	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.63 【 現場発生品・支給品運搬 】
 < 積算単位：回 >

条件区分			標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考				
トラック機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)		K				R				Z				K (*印：賃料)			R				Z				S					
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
	1.1t超1.5t以下	6,370	22.50	22.50	-	-	68.14	36.55	31.59	-	-	9.35	9.35	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.5t超2.0t以下	7,286	22.45	22.45	-	-	68.22	36.49	31.73	-	-	9.33	9.33	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	2.0t超2.6t以下	8,386	22.49	22.49	-	-	68.17	36.54	31.62	-	-	9.35	9.35	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	2.6t超3.3t以下	9,698	22.46	22.46	-	-	68.20	36.51	31.69	-	-	9.34	9.34	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	3.3t超4.0t以下	11,110	22.46	22.46	-	-	68.20	36.50	31.70	-	-	9.34	9.34	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
14.0km以下	0.1t以下	6,271	22.48	22.48	-	-	68.18	36.52	31.66	-	-	9.34	9.34	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.1t超0.2t以下	6,477	22.46	22.46	-	-	68.20	36.50	31.70	-	-	9.34	9.34	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.2t超0.3t以下	6,669	22.49	22.49	-	-	68.16	36.55	31.60	-	-	9.36	9.36	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.3t超0.5t以下	6,987	22.45	22.45	-	-	68.22	36.49	31.73	-	-	9.33	9.33	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.5t超0.8t以下	7,478	22.48	22.48	-	-	68.17	36.53	31.64	-	-	9.35	9.35	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.8t超1.1t以下	8,081	22.48	22.48	-	-	68.18	36.54	31.64	-	-	9.34	9.34	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.1t超1.5t以下	8,797	22.47	22.47	-	-	68.19	36.50	31.69	-	-	9.34	9.34	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.5t超2.0t以下	9,698	22.46	22.46	-	-	68.20	36.51	31.69	-	-	9.34	9.34	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	2.0t超2.6t以下	10,820	22.46	22.46	-	-	68.20	36.50	31.69	-	-	9.34	9.34	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	2.6t超3.3t以下	12,120	22.47	22.47	-	-	68.18	36.52	31.66	-	-	9.35	9.35	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
3.3t超4.0t以下	13,530	22.47	22.47	-	-	68.19	36.51	31.68	-	-	9.34	9.34	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
	0.1t以下	9,230	22.47	22.47	-	-	68.19	36.51	31.68	-	-	9.34	9.34	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.1t超0.2t以下	9,436	22.46	22.46	-	-	68.20	36.49	31.70	-	-	9.34	9.34	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.2t超0.3t以下	9,627	22.49	22.49	-	-	68.17	36.53	31.64	-	-	9.35	9.35	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.3t超0.5t以下	9,926	22.48	22.48	-	-	68.17	36.52	31.65	-	-	9.35	9.35	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.63 【 現場発生品・支給品運搬 】
 < 積算単位：回 >

条件区分			標準単価	機劣材構成比												代表機劣材規格												備考				
トラック機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)		K				R				Z				K (*印：賃料)			R				Z				S					
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
35.0km以下	0.2t超0.3t以下	17,150	22.48	22.48	-	-	68.18	36.52	31.65	-	-	9.35	9.35	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.3t超0.5t以下	17,450	22.48	22.48	-	-	68.18	36.53	31.65	-	-	9.34	9.34	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.5t超0.8t以下	17,950	22.47	22.47	-	-	68.19	36.52	31.67	-	-	9.34	9.34	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.8t超1.1t以下	18,560	22.47	22.47	-	-	68.18	36.52	31.66	-	-	9.35	9.35	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.1t超1.5t以下	19,260	22.48	22.48	-	-	68.17	36.53	31.64	-	-	9.35	9.35	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.5t超2.0t以下	20,180	22.47	22.47	-	-	68.19	36.51	31.69	-	-	9.34	9.34	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	2.0t超2.6t以下	21,270	22.48	22.48	-	-	68.17	36.53	31.65	-	-	9.35	9.35	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	2.6t超3.3t以下	22,590	22.47	22.47	-	-	68.19	36.51	31.67	-	-	9.34	9.34	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	3.3t超4.0t以下	24,000	22.47	22.47	-	-	68.19	36.51	31.68	-	-	9.34	9.34	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
46.0km以下	0.1t以下	21,860	22.47	22.47	-	-	68.19	36.51	31.68	-	-	9.34	9.34	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.1t超0.2t以下	22,050	22.48	22.48	-	-	68.17	36.53	31.65	-	-	9.34	9.34	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.2t超0.3t以下	22,250	22.48	22.48	-	-	68.18	36.52	31.66	-	-	9.34	9.34	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.3t超0.5t以下	22,550	22.47	22.47	-	-	68.18	36.52	31.66	-	-	9.34	9.34	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.5t超0.8t以下	23,060	22.47	22.47	-	-	68.19	36.52	31.67	-	-	9.34	9.34	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.8t超1.1t以下	23,660	22.47	22.47	-	-	68.18	36.52	31.67	-	-	9.34	9.34	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.1t超1.5t以下	24,360	22.48	22.48	-	-	68.18	36.52	31.66	-	-	9.34	9.34	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.5t超2.0t以下	25,270	22.48	22.48	-	-	68.18	36.53	31.65	-	-	9.34	9.34	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	2.0t超2.6t以下	26,380	22.48	22.48	-	-	68.18	36.52	31.66	-	-	9.34	9.34	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	2.6t超3.3t以下	27,700	22.47	22.47	-	-	68.19	36.51	31.68	-	-	9.34	9.34	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
3.3t超4.0t以下	29,090	22.48	22.48	-	-	68.18	36.53	31.65	-	-	9.34	9.34	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.63 【 現場発生品・支給品運搬 】
 < 積算単位：回 >

条件区分			標準単価	機材構成比												代表機材規格													備考	
トラック機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)		K				R				Z				K (*印：賃料)			R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
60.0km以下	0.1t以下	28,560	22.47	22.47	-	-	68.19	36.52	31.67	-	-	9.34	9.34	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.1t超0.2t以下	28,770	22.47	22.47	-	-	68.19	36.51	31.68	-	-	9.34	9.34	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.2t超0.3t以下	28,960	22.48	22.48	-	-	68.18	36.52	31.65	-	-	9.34	9.34	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.3t超0.5t以下	29,260	22.48	22.48	-	-	68.18	36.52	31.66	-	-	9.34	9.34	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.5t超0.8t以下	29,770	22.48	22.48	-	-	68.18	36.52	31.66	-	-	9.34	9.34	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.8t超1.1t以下	30,370	22.48	22.48	-	-	68.18	36.52	31.66	-	-	9.34	9.34	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.1t超1.5t以下	31,070	22.48	22.48	-	-	68.18	36.52	31.65	-	-	9.34	9.34	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.5t超2.0t以下	31,990	22.47	22.47	-	-	68.19	36.51	31.68	-	-	9.34	9.34	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	2.0t超2.6t以下	33,080	22.48	22.48	-	-	68.18	36.52	31.66	-	-	9.34	9.34	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	2.6t超3.3t以下	34,400	22.47	22.47	-	-	68.18	36.51	31.67	-	-	9.34	9.34	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
3.3t超4.0t以下	35,810	22.47	22.47	-	-	68.19	36.51	31.67	-	-	9.34	9.34	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

Ⅲ. 標準単価から積算単価への補正方法

Ⅲ-1. 補正式

標準単価は、東京地区(東京17区)における基準年月(平成23年9月)の施工単位当たりの単価であることから、地域および時期の違いによる補正を行い、積算単価にします。

標準単価(P)から積算単価(P')への補正は、各施工パッケージの機労材構成比を用い、下記の式により算出します。

$$P' = P \times \left\{ \left(\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} + \dots + \frac{K3r}{100} \times \frac{K3t'}{K3t} \right) \times \frac{Kr}{K1r + \dots + K3r} \right. \\ \left. + \left(\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \dots + \frac{R4r}{100} \times \frac{R4t'}{R4t} \right) \times \frac{Rr}{R1r + \dots + R4r} \right. \\ \left. + \left(\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} + \dots + \frac{Z4r}{100} \times \frac{Z4t'}{Z4t} \right) \times \frac{Zr}{Z1r + \dots + Z4r} + \frac{Sr}{100} \times \frac{St'}{St} \right. \\ \left. + \frac{100 - Kr - Rr - Zr - Sr}{100} \right\}$$

P'	: 積算単価(積算地区、積算年月)
P	: 標準単価(東京地区、基準年月)
Kr	: 標準単価における全機械(K1~K3,他)の構成比合計
K1r~K3r	: 標準単価における代表機械規格 K1~3 の構成比
K1t~K3t	: 代表機械規格 K1~3 の単価(東京地区、基準年月)
K1t'~K3t'	: 代表機械規格 K1~3 の単価(積算地区、積算年月)
Rr	: 標準単価における全労務(R1~R4,他)の構成比合計
R1r~R4r	: 標準単価における代表労務規格 R1~4 の構成比
R1t~R4t	: 代表労務規格 R1~4 の単価(東京地区、基準年月)
R1t'~R4t'	: 代表労務規格 R1~4 の単価(積算地区、積算年月)
Zr	: 標準単価における全材料(Z1~Z4,他)の構成比合計
Z1r~Z4r	: 標準単価における代表材料規格 Z1~4 の構成比
Z1t~Z4t	: 代表材料規格 Z1~4 の単価(東京地区、基準年月)
Z1t'~Z4t'	: 代表材料規格 Z1~4 の単価(積算地区、積算年月)
Sr	: 標準単価における市場単価 S の構成比
St	: 市場単価 S の所与条件における単価(東京地区、基準年月)
St'	: 市場単価 S の所与条件における単価(積算地区、積算年月)

標準単価から積算単価への補正方法は、地域および時期の違いによる補正(下記①)に加え、下記②~⑤の補正が必要な場合があります。

- ① 地域および時期の違いによる補正
- ② 条件区分に定めのない規格により積算する場合
- ③ 条件区分に実数入力を行い積算する場合
- ④ 時間外割増賃金や豪雪地域補正等を行う場合
- ⑤ 支給品や無償貸付機械等がある場合

Ⅲ－２．標準単価から積算単価への計算例

①地域および時期の違いによる補正の計算例

(施工パッケージ型積算基準の条件区分に基づき積算する場合)

- ・施工パッケージ名称：表層（車道・路肩部）
- ・条件区分：45～55mm、1.4m以上、密粒度 As20、タックコート PK-4
- ・標準単価：1,484円

→ 名古屋地区の H24.2 における積算単価を算出

表 1：表層（車道・路肩部）の代表規格・構成比

	規格	構成比(%)	東京(H23.9)(円)	名古屋(H24.2)(円)
K		3.53	—	—
	K1	アスファルトフィニッシュ[ホイル型]舗装幅 2.4～6.0m	36,700	36,700
	K2	タイヤロー[排ガス対策型(第1次)]8～20t	10,400	10,400
	K3	ロードロー[マカダム・排ガス対策型(第1次)]質量 10～12t	11,100	11,100
R		6.91	—	—
	R1	普通作業員	13,600	13,600
	R2	特殊作業員	16,900	16,900
	R3	特殊運転手	17,300	16,800
	R4	土木一般世話役	18,900	18,700
Z		89.56	—	—
Z	Z1	アスファルト混合物密粒度 AS 混合物(20)	10,200	10,500
	Z2	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	84.7	85.0
	Z3	軽油 1.2 号	114.0	110.0

$$P'(\text{名古屋 H24.2}) = 1,484.0$$

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{1.89}{100} \times \frac{36,700}{36,700} + \frac{0.54}{100} \times \frac{10,400}{10,400} + \frac{0.54}{100} \times \frac{11,100}{11,100} \right) \times \frac{3.53}{1.89 + 0.54 + 0.54} \right. \\
 & + \left(\frac{2.36}{100} \times \frac{13,600}{13,600} + \frac{1.49}{100} \times \frac{16,900}{16,900} + \frac{1.42}{100} \times \frac{16,800}{17,300} + \frac{0.54}{100} \times \frac{18,700}{18,900} \right) \times \frac{6.91}{2.36 + 1.49 + 1.42 + 0.54} \\
 & + \left(\frac{86.56}{100} \times \frac{10,500}{10,200} + \frac{2.43}{100} \times \frac{85.0}{84.7} + \frac{0.47}{100} \times \frac{110.0}{114.0} \right) \times \frac{89.56}{86.56 + 2.43 + 0.47} \\
 & \left. + \frac{100 - 3.53 - 6.91 - 89.56}{100} \right\} = 1,521(\text{円/m}^2)
 \end{aligned}$$

②条件区分に定めのない規格により積算する場合の計算例

- ・施工パッケージ名称：表層（車道・路肩部）
- ・条件区分：45～55mm、1.4m以上、再生密粒度 As20、タックコート PK-4
- ・標準単価：1,484円

→ 名古屋地区の H24.2 における積算単価を算出

表 2：表層（車道・路肩部）の代表規格・構成比

	規格	構成比(%)	東京(H23.9)(円)	名古屋(H24.2)(円)	
K		3.53	—	—	
	K1	アスファルトフィニッシュ[ホイール型]舗装幅 2.4～6.0m	1.89	36,700	36,700
	K2	タイヤローラ[排ガス対策型(第1次)]8～20t	0.54	10,400	10,400
	K3	ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第1次)]質量 10～12t	0.54	11,100	11,100
R		6.91	—	—	
	R1	普通作業員	2.36	13,600	13,600
	R2	特殊作業員	1.49	16,900	16,900
	R3	特殊運転手	1.42	17,300	16,800
	R4	土木一般世話役	0.54	18,900	18,700
Z		89.56	—	—	
Z1	Z1	アスファルト混合物密粒度 AS 混合物(20)	86.56	10,200	<u>9,700</u> (再生密粒度 As20)
	Z2	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	2.43	84.7	85.0
	Z3	軽油 1.2 号	0.47	114.0	110.0

$$P'(\text{名古屋 H24.2}) = 1,484.0$$

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{1.89}{100} \times \frac{36,700}{36,700} + \frac{0.54}{100} \times \frac{10,400}{10,400} + \frac{0.54}{100} \times \frac{11,100}{11,100} \right) \times \frac{3.53}{1.89 + 0.54 + 0.54} \right. \\
 & + \left(\frac{2.36}{100} \times \frac{13,600}{13,600} + \frac{1.49}{100} \times \frac{16,900}{16,900} + \frac{1.42}{100} \times \frac{16,800}{17,300} + \frac{0.54}{100} \times \frac{18,700}{18,900} \right) \times \frac{6.91}{2.36 + 1.49 + 1.42 + 0.54} \\
 & + \left(\frac{86.56}{100} \times \frac{9,700}{10,200} + \frac{2.43}{100} \times \frac{85.0}{84.7} + \frac{0.47}{100} \times \frac{110.0}{114.0} \right) \times \frac{89.56}{86.56 + 2.43 + 0.47} \\
 & \left. + \frac{100 - 3.53 - 6.91 - 89.56}{100} \right\} = 1,420(\text{円/m}^2)
 \end{aligned}$$

③条件区分に実数入力を行い積算する場合の計算例

- ・ 施工パッケージ名称：安定処理
- ・ 条 件 区 分：バックホウ、構造物基礎、1m を超え 2m 以下、7.00t/100m2
- ・ 標 準 単 価：1,979 円

→ 名古屋地区の H24.2 における積算単価を算出

表 3：安定処理の代表規格・構成比

	規格	構成比(%)	東京(H23.9)(円)	名古屋(H24.2) (円)	
K		16.27	—	—	
	K1	バックホウ[カラー型・クレーン機能付]山積 0.8m3 2.9t 吊	14.96	17,500	17,500
	K2	振動ローラ [ハッドガイト式]質量 0.87~1.1t (*賃料)	1.31	1,560	1,560
R		45.53	—	—	
	R1	土木一般世話役	12.89	18,900	18,700
	R2	特殊運転手	11.82	17,300	16,800
	R3	特殊作業員	11.52	16,900	16,900
	R4	普通作業員	9.30	13,600	13,600
Z		38.20	—	—	
Z1	固化材(5.25t/100m2)	31.99	63,263 (12,050×5.25t)	<u>82,600</u> <u>(11,800×7.00t)</u>	
	Z2	軽油 1.2 号	6.22	114.0	110.0

P'(名古屋 H24.2) = 1,979.0

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{14.96}{100} \times \frac{17,500}{17,500} + \frac{1.31}{100} \times \frac{1,560}{1,560} \right) \times \frac{16.27}{14.96 + 1.31} \right. \\
 & + \left(\frac{12.89}{100} \times \frac{18,700}{18,900} + \frac{11.82}{100} \times \frac{16,800}{17,300} + \frac{11.52}{100} \times \frac{16,900}{16,900} + \frac{9.30}{100} \times \frac{13,600}{13,600} \right) \times \frac{45.53}{12.89 + 11.82 + 11.52 + 9.30} \\
 & + \left(\frac{31.99}{100} \times \frac{82,600}{63,263} + \frac{6.22}{100} \times \frac{110.0}{114.0} \right) \times \frac{38.20}{31.99 + 6.22} \\
 & \left. + \frac{100 - 16.27 - 45.53 - 38.20}{100} \right\} = 2,159(\text{円/m}^2)
 \end{aligned}$$

④時間外割増賃金や豪雪補正等の補正を行う場合の計算例
 (時間外割増賃金による補正の計算例)

- ・ 施工パッケージ名称：表層（車道・路肩部）
- ・ 条 件 区 分：45～55mm、1.4m 以上、密粒度 As20、タックコート PK-4
- ・ 標 準 単 価：1,484 円

→ 名古屋地区の H24.2 における **労務費 20%割増**の積算単価を算出

表 4：表層（車道・路肩部）の代表規格・構成比

	規格	構成比(%)	東京(H23.9)(円)	名古屋(H24.2) (円)	
K		3.53	—	—	
	K1	アスファルトフィニッシュ[ホイール型]舗装幅 2.4～6.0m	1.89	36,700	36,700
	K2	タイヤロー[排ガス対策型(第1次)]8～20t	0.54	10,400	10,400
	K3	ロータロー[カタム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10～12t	0.54	11,100	11,100
R		6.91	—	—	
	R1	普通作業員	2.36	13,600	<u>16,320 (13,600×1.2)</u>
	R2	特殊作業員	1.49	16,900	<u>20,280 (16,900×1.2)</u>
	R3	特殊運転手	1.42	17,300	<u>20,160 (16,800×1.2)</u>
	R4	土木一般世話役	0.54	18,900	<u>22,440 (18,700×1.2)</u>
Z		89.56	—	—	
Z1		86.56	10,200	10,500	
	Z2	アスファルト混合物密粒度 AS 混合物(20)	2.43	84.7	85.0
	Z3	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 軽油 1.2 号	0.47	114.0	110.0

$$P'(\text{名古屋 H24.2}) = 1,484.0$$

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{1.89}{100} \times \frac{36,700}{36,700} + \frac{0.54}{100} \times \frac{10,400}{10,400} + \frac{0.54}{100} \times \frac{11,100}{11,100} \right) \times \frac{3.53}{1.89 + 0.54 + 0.54} \right. \\
 & + \left(\frac{2.36}{100} \times \frac{16,320}{13,600} + \frac{1.49}{100} \times \frac{20,280}{16,900} + \frac{1.42}{100} \times \frac{20,160}{17,300} + \frac{0.54}{100} \times \frac{22,440}{18,900} \right) \times \frac{6.91}{2.36 + 1.49 + 1.42 + 0.54} \\
 & + \left(\frac{86.56}{100} \times \frac{10,500}{10,200} + \frac{2.43}{100} \times \frac{85.0}{84.7} + \frac{0.47}{100} \times \frac{110.0}{114.0} \right) \times \frac{89.56}{86.56 + 2.43 + 0.47} \\
 & \left. + \frac{100 - 3.53 - 6.91 - 89.56}{100} \right\} = 1,541(\text{円/m}^2)
 \end{aligned}$$

⑤ 支給品や無償貸付機械等がある場合の計算例
 (支給品がある場合の補正の計算例)

- ・ 施工パッケージ名称：表層（車道・路肩部）
- ・ 条 件 区 分：45～55mm、1.4m 以上、密粒度 As20、タックコート PK-4
- ・ 標 準 単 価：1,484 円

→ 名古屋地区の H24.2 におけるアスファルト混合物が支給された場合の施工パッケージ単位当たりの支給品費および積算単価を算出

表 5：表層（車道・路肩部）の代表規格・構成比

	規格	構成比(%)	東京(H23.9)(円)	名古屋(H24.2)(円)
K		3.53	—	—
	K1	アスファルトフィニッシュ[ホイル型]舗装幅 2.4～6.0m	36,700	36,700
	K2	タイヤローラ[排ガス対策型(第 1 次)]8～20t	10,400	10,400
	K3	ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第 1 次)]質量 10～12t	11,100	11,100
R		6.91	—	—
	R1	普通作業員	13,600	13,600
	R2	特殊作業員	16,900	16,900
	R3	特殊運転手	17,300	16,800
	R4	土木一般世話役	18,900	18,700
Z		89.56	—	—
Z	Z1	アスファルト混合物密粒度 AS 混合物(20)	10,200	10,500
	Z2	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	84.7	85.0
	Z3	軽油 1.2 号	114.0	110.0

$$\text{支給品費} = 1,484.0 \times \frac{86.56}{100} \times \frac{10,500}{10,200} = 1,322(\text{円/m}^2)$$

$$\text{積算単価} = 1,521 - 1,322 = 199(\text{円/m}^2)$$

※1,521 は計算例 1 を参照