

平成 25 年度 施工パッケージ型積算方式標準単価表(H25.10 月適用) 修正箇所一覧

平成 25 年 8 月現在

No.	施工パッケージ名称	修正箇所	修正内容	備考
012	床掘り	代表機労材規格	(誤)バックホウ[クローラ型・排ガス対策型(第1次)]後方超小旋回型 山積0.28m ³ (平積0.6m ³) (正)バックホウ[クローラ型・排ガス対策型(第1次)]後方超小旋回型 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	語句の修正
049	植樹	代表機労材規格	(誤)サツキツツジ 樹高30cm (正)サツキツツジ 樹高 30cm 枝張 0.4m	語句の追記
053	小型擁壁(B)	代表機労材規格	(誤)クローラクレーン[油圧ロープ式]50t吊 (正)クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]50t吊	語句の修正
066	管(函)渠型側溝 (製品長 2m/個)	代表機労材規格	(誤)円形側溝 縦断用 内径300mm T-25 (正)円形側溝 縦断用 内径 300mm T-25 L=2m (誤)円形側溝 縦断用 内径500mm T-25 (正)円形側溝 縦断用 内径 500mm T-25 L=2m	語句の追記
074	コルゲートフリューム	代表機労材規格	(誤)コルゲートフリュームA形 800×750mm, 板厚1.6mm (正)コルゲートフリュームB形 800×750mm, 板厚1.6mm (誤)コルゲートフリュームA形 900×800mm, 板厚1.6mm (正)コルゲートフリュームB形 900×800mm, 板厚1.6mm (誤)コルゲートフリュームA形 1,000×850mm, 板厚1.6mm (正)コルゲートフリュームB形 1,000×850mm, 板厚1.6mm	語句の修正

096	止杭打込	代表機材規格	(誤)松丸太 末口9cm, 長さ1.5m (正)松丸太 末口9cm, 長さ1.5m <u>皮付</u>	語句の追記
179	橋梁用高欄	代表機材規格	(誤)高欄(鋼製) B種 丸・横棧型 ビーム数3本 高さ1,000mm スパン2.0m めっき (正)高欄(鋼製) B種 丸・ <u>縦</u> 棧型 ビーム数3本 高さ1,000mm スパン2.0m めっき	語句の修正
189	付属構造物塗替	代表機材規格	(誤)長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 (正)長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 <u>中塗用</u> 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 <u>上塗用</u> (誤)塩化ゴム系塗料 淡彩色 (正)塩化ゴム系塗料 淡彩色 <u>中塗用</u> 塩化ゴム系塗料 淡彩色 <u>上塗用</u>	語句の追記