

(別 添)

平成29年度

東日本大震災の被災地で適用する
施工パッケージ型積算方式標準単価表

(平成29年4月1日以降に入札書提出期限日を設定している
工事から適用)

国土交通省

IV. 東日本大震災の被災地で適用する施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	参考:施工パッケージ型積算基準				備考
			編	章	項	施工パッケージ型積算基準	
001	掘削	001-1～3	I	1	(2)	土工	
002	整地	002-1	I	1	(2)	土工	
003	路体(築堤)盛土	003-1	I	1	(2)	土工	
004	路床盛土	004-1	I	1	(2)	土工	
005	積込(ルーズ)	005-1	I	1	(2)	土工	
006	掘削(ICT)	006-1	I	1	(3)	土工(ICT)	
007	路体(築堤)盛土(ICT)	007-1	I	1	(3)	土工(ICT)	
008	路床盛土(ICT)	008-1	I	1	(3)	土工(ICT)	
009	間知ブロック張	009-1～13	I	2	(8)	コンクリートブロック積(張)工	
010	緑化ブロック積	010-1～4	I	2	(8)	コンクリートブロック積(張)工	
011	胴込・裏込コンクリート	011-1	I	2	(8)	コンクリートブロック積(張)工	
012	現場打基礎コンクリート	012-1	I	2	(8)	コンクリートブロック積(張)工	
013	天端コンクリート	013-1	I	2	(8)	コンクリートブロック積(張)工	
014	石積(練石)(複合)	014-1	I	2	(9)	石積(張)工	
015	石張(複合)	015-1～2	I	2	(9)	石積(張)工	
016	胴込・裏込コンクリート	016-1	I	2	(9)	石積(張)工	
017	小型擁壁(A)	017-1～3	I	2	(11)	場所打擁壁工(1)	
018	小型擁壁(B)	018-1～11	I	2	(11)	場所打擁壁工(1)	
019	重力式擁壁	019-1～7	I	2	(11)	場所打擁壁工(1)	
020	もたれ式擁壁	020-1～4	I	2	(11)	場所打擁壁工(1)	
021	逆T型擁壁	021-1～15	I	2	(11)	場所打擁壁工(1)	
022	L型擁壁	022-1～15	I	2	(11)	場所打擁壁工(1)	
023	コンクリート(場所打擁壁)	023-1	I	2	(12)	場所打擁壁工(2)	
024	ヒューム管(B形管)	024-1～8	I	2	(15)	排水構造物工	
025	PC管	025-1～4	I	2	(15)	排水構造物工	
026	現場打ち水路(本体)	026-1～6	I	2	(17)	排水構造物工(現場打ち水路(本体))	
027	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	027-1～9	I	2	(18)	排水構造物工(現場打ち集水樹・街渠樹(本体))	
028	積込(コンクリート殻)	028-1	I	2	(22)	構造物とりこわし工	
029	コンクリート床版	029-1	I	2	(28)	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
030	函渠	030-1～43	I	2	(30)	函渠工(1)	
031	コンクリート(場所打函渠)	031-1	I	2	(31)	函渠工(2)	
032	コンクリート	032-1～3	I	3	(1)	コンクリート工	
033	消波根固めブロック製作	033-1～18	I	4	(1)	消波根固めブロック工	
034	河床等掘削	034-1	I	5	(7)	機械土工(河床等掘削)	
035	プレキャスト基礎	035-1～3	I	5	(10)	護岸基礎ブロック工	
036	中詰コンクリート打設	036-1	I	5	(10)	護岸基礎ブロック工	
037	掘削(砂防)	037-1	I	6	(1)	土工	
038	積込(ルーズ)(砂防)	038-1	I	6	(1)	土工	
039	踏掛版	039-1～2	I	8	(7)	踏掛版	
040	歩車道境界ブロック	040-1～4	I	9	(9)	路側工(据付け)	
041	地先境界ブロック	041-1～4	I	9	(9)	路側工(据付け)	
042	コンクリート巻立て	042-1～3	I	10	(9)	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(1)	
043	コンクリート(適用範囲外コンクリート巻立て工)	043-1	I	10	(10)	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2)	
044	コンクリート	044-1	I	10	(11)	橋梁地覆補修工	
045	養生(鋼橋床版)	045-1	I	12	(1)	鋼橋床版工	

No.001【 掘削 】
< 積算単位：m³ >

条件区分									標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																	備考
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K	R				Z	S	K（※印：賃料）						R				Z				S											
											K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4							
土砂	オープンカット	-	有り	-	普通土 30,000m3 未満又は 湿地軟弱土	-	-	-	250.00	56.61	56.61	-	-	27.91	27.91	-	-	-	15.48	15.48	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 20t級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-				
					普通土 30,000m3 以上	-	-	-	161.13	64.06	64.06	-	-	19.51	19.51	-	-	-	16.43	16.43	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 32t級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-				
			無し	無し	50,000m3 未満	-	-	-	241.25	46.70	46.70	-	-	38.54	38.54	-	-	-	14.76	14.76	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
					50,000m3 以上	-	-	-	176.79	50.23	50.23	-	-	31.53	31.53	-	-	-	18.24	18.24	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
				有り	50,000m3 未満	-	-	-	380.68	46.70	46.70	-	-	38.54	38.54	-	-	-	14.76	14.76	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
					50,000m3 以上	-	-	-	276.50	50.23	50.23	-	-	31.53	31.53	-	-	-	18.24	18.24	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
	片切掘削	-	-	-	-	-	-	-	1,022.1	10.95	10.95	-	-	85.49	75.57	9.92	-	-	3.56	3.56	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
	水中掘削	-	-	-	-	-	-	-	337.07	61.73	61.73	-	-	25.47	25.47	-	-	-	12.80	12.80	-	-	-	クラムシェル〔油圧ロープ式・クローラ型〕 平積0.8m3	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
	現場制約あり	-	-	-	-	-	-	-	5,148.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	上記以外 （小規模）	-	-	-	標準	-	-	-	1,036.1	32.60	32.60	-	-	58.13	58.13	-	-	-	9.27	9.27	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.28m3（平積0.2m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	
標準以外					-	-	-	2,182.8	25.33	25.33	-	-	68.15	68.15	-	-	-	6.52	6.52	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.13m3（平積0.10m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-		
岩塊・玉石	オープンカット	-	有り	-	普通土 30,000m3 未満又は 湿地軟弱土	-	-	-	399.36	56.61	56.61	-	-	27.91	27.91	-	-	-	15.48	15.48	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 20t級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-		
					普通土 30,000m3 以上	-	-	-	259.41	64.06	64.06	-	-	19.51	19.51	-	-	-	16.43	16.43	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 32t級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-		
			無し	無し	50,000m3 未満	-	-	-	314.15	46.70	46.70	-	-	38.54	38.54	-	-	-	14.76	14.76	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
					50,000m3 以上	-	-	-	215.68	50.23	50.23	-	-	31.53	31.53	-	-	-	18.24	18.24	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
				有り	50,000m3 未満	-	-	-	516.64	46.70	46.70	-	-	38.54	38.54	-	-	-	14.76	14.76	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
					50,000m3 以上	-	-	-	340.14	50.23	50.23	-	-	31.53	31.53	-	-	-	18.24	18.24	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
	水中掘削	-	-	-	-	-	-	-	486.78	61.73	61.73	-	-	25.47	25.47	-	-	-	12.80	12.80	-	-	-	クラムシェル〔油圧ロープ式・クローラ型〕 平積0.8m3	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	
現場制約あり	-	-	-	-	-	-	-	7,920.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

No.001【 掘削 】
< 積算単位：m³ >

条件区分									標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																	備考		
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S									
										K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
軟岩	オープンカット	-	-	無し	500m3未満	-	無し	無し	1,253.8	54.84	32.23	18.55	-	30.54	28.28	-	-	-	14.62	13.54	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-							
								有り	1,401.5	55.04	28.86	16.59	5.96	30.26	28.24	-	-	-	14.70	13.74	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 20t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-							
								有り(50,000m3未満)	無し	1,486.9	53.58	34.52	15.64	-	31.78	29.88	-	-	-	14.64	13.73	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
								有り(50,000m3以上)	無し	1,423.5	54.30	28.41	16.34	5.98	30.65	28.66	-	-	-	15.05	14.10	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
					500m3以上	-	-	-	287.53	63.03	58.91	-	-	21.57	20.16	-	-	-	15.40	14.40	-	-	-	ブルドーザ〔リッパ装置付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 32t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-						
								無し	2,376.7	54.85	33.49	19.26	-	30.53	29.36	-	-	-	14.62	14.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-						
									有り	2,524.5	54.96	31.54	18.13	3.31	30.38	29.28	-	-	-	14.66	14.14	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 20t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-					
									有り(50,000m3未満)	無し	2,609.9	54.13	34.67	17.54	-	31.24	30.18	-	-	-	14.63	14.12	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
	有り(50,000m3以上)	無し	2,546.4	54.54	31.26	17.98	3.34		30.60	29.51	-	-	-	14.86	14.34	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象											
		片切掘削	-	-	-	-	-	無し	2,885.4	24.19	14.35	8.26	-	71.41	40.16	13.99	12.59	-	4.40	4.12	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-						
									有り	3,033.1	25.76	13.65	7.86	2.75	69.30	38.21	13.34	13.31	-	4.94	4.67	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 20t級	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-					
									有り(50,000m3未満)	無し	3,118.5	25.86	16.76	7.64	-	68.97	37.17	14.53	12.95	-	5.17	4.91	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
	有り(50,000m3以上)								無し	3,055.1	25.62	13.55	7.80	2.78	69.21	37.94	13.64	13.22	-	5.17	4.90	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
	現場制約あり								軟岩 (I)	-	-	-	-	-	8,904.8	2.53	2.03	0.48	-	96.15	66.30	28.90	-	1.32	1.31	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 吐出货量5.0m3/min 吐出圧力0.7MPa	さく岩機〔コンクリートブレーカ〕 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
															軟岩 (II)	-	-	-	-	-	-	11,473	2.86	2.36	0.48	-	95.61	65.34	29.33	-	1.53	1.52	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 吐出货量5.0m3/min 吐出圧力0.7MPa	さく岩機〔コンクリートブレーカ〕 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-
											無し	-	不可	無し	無し	2,326.0	55.74	28.22	15.34	-	29.93	23.39	-	-	-	14.33	11.20	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
有り															2,566.0	56.01	25.58	13.91	5.48	29.62	23.69	-	-	-	14.37	11.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 20t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
有り(50,000m3未満)		無し	2,616.3	54.98	30.51	13.64	-	30.71							24.89	-	-	-	14.31	11.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象						
有り(50,000m3以上)		無し	2,536.3	55.47	25.89	14.07	4.34	29.95							23.95	-	-	-	14.58	11.71	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象						

No.001【掘削】
< 積算単位：m³ >

条件区分									標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考						
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
										K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
硬岩	オープンカット	-	-	有り	-	可	-	-	1,442.2	42.38	13.79	9.48	6.89	52.10	12.54	10.70	8.96	5.10	5.52	4.42	-	-	-	クローラドリル〔油圧式〕〔搭乗式〕ドリフタ質量150kg級	ブルドーザ〔リッパ〕装設付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 32t級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	さく岩工	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-					
						不可	無し	無し	4,041.4	55.74	31.67	17.23	-	29.93	26.26	-	-	-	14.33	12.57	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-				
								有り	4,281.3	55.89	29.90	16.26	3.28	29.75	26.28	-	-	-	14.36	12.70	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 20t級	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-				
								有り(50,000m3未満)	無し	4,331.6	55.27	32.82	16.07	-	30.41	26.98	-	-	-	14.32	12.68	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
								有り(50,000m3以上)	無し	4,251.6	55.58	30.12	16.37	2.59	29.94	26.45	-	-	-	14.48	12.81	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
	片切掘削	-	-	-	不可	無し	無し	5,580.6	23.38	13.28	7.23	-	72.52	37.92	14.68	11.02	-	4.10	3.60	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
							有り	5,820.6	24.82	12.73	6.93	2.41	70.64	36.37	14.08	11.66	-	4.54	4.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 20t級	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
							有り(50,000m3未満)	無し	5,870.8	24.64	15.04	6.87	-	70.75	36.02	13.96	12.31	-	4.61	4.13	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
							有り(50,000m3以上)	無し	5,790.9	24.43	12.80	6.97	1.90	70.98	36.54	14.15	11.72	-	4.59	4.11	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
						可	無し	無し	4,364.3	40.96	20.64	8.92	4.86	53.25	19.92	8.53	7.40	4.79	5.79	4.87	-	-	-	クローラドリル〔油圧式〕〔搭乗式〕ドリフタ質量150kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	さく岩工	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								有り	4,604.3	41.88	19.57	8.46	3.05	51.86	18.88	8.40	8.08	4.54	6.26	5.39	-	-	-	クローラドリル〔油圧式〕〔搭乗式〕ドリフタ質量150kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 20t級	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								有り(50,000m3未満)	無し	4,654.5	41.45	19.36	11.41	4.55	52.24	18.68	9.25	7.99	4.49	6.31	5.45	-	-	-	クローラドリル〔油圧式〕〔搭乗式〕ドリフタ質量150kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
								有り(50,000m3以上)	無し	4,574.6	41.49	19.70	8.51	2.41	52.18	19.00	8.45	8.13	4.57	6.33	5.45	-	-	-	クローラドリル〔油圧式〕〔搭乗式〕ドリフタ質量150kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	現場制約あり	中硬岩	-	-	-	-	-	-	15,986	2.81	2.26	0.50	-	95.71	65.36	28.48	-	-	1.48	1.46	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 吐出量5.0m3/min 吐出圧力0.7MPa	さく岩機〔コンクリートブレーカ〕 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
		硬岩 (I)	-	-	-	-	-	-	25,904	2.78	2.26	0.50	-	95.75	65.77	29.04	-	-	1.47	1.46	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 吐出量5.0m3/min 吐出圧力0.7MPa	さく岩機〔コンクリートブレーカ〕 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			

No.002【 整地 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
作業区分	敷均し作業内容		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
残土受入れ地での処理	-	98.865	54.29	54.29	-	-	35.18	35.18	-	-	-	10.53	10.53	-	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準値）〕15t級	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
敷均し（k-s'）	標準	150.02	33.38	33.38	-	-	57.38	33.01	24.37	-	-	9.24	9.24	-	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準値）〕15t級	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
	標準以外	149.37	40.09	40.09	-	-	50.32	33.16	17.16	-	-	9.59	9.59	-	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準値）〕21t級	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
	狭小幅員（幅2.5m以上4m未満）	373.38	21.19	21.19	-	-	73.49	53.34	20.15	-	-	5.32	5.32	-	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準値）〕3t級	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
	トラフィシティが確保出来ない場合	191.66	40.44	40.44	-	-	49.34	25.84	23.50	-	-	10.22	10.22	-	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第1次基準値）〕16t級	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象

No.003【 路体（築堤）盛土 】
< 積算単位：m3 >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考		
施工幅員	作業形態	土質	施工数量	障害の有無		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5m未満	-	-	-	-	5,387.5	1.04	1.04	-	-	98.75	88.22	10.53	-	-	0.21	0.21	-	-	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 質量0.8～1.1t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
2.5m以上 4.0m未満	-	-	-	-	820.95	20.37	10.38	9.99	-	74.67	65.51	9.16	-	-	4.96	4.96	-	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 3t級	-	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 質量3～4t	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	敷均し・締固め	-	10,000m3未満	無し	201.99	31.37	27.36	4.01	-	59.18	34.68	24.50	-	-	9.45	9.45	-	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 15t級	-	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量8～20t	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
				有り	376.71	34.54	28.93	5.61	-	54.83	41.69	13.14	-	-	10.63	10.63	-	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 15t級	-	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量8～20t	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
			10,000m3以上	無し	202.21	36.96	32.96	4.00	-	53.28	28.80	24.48	-	-	9.76	9.76	-	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 21t級	-	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量8～20t	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
				有り	348.09	38.83	32.76	6.07	-	50.50	36.28	14.22	-	-	10.67	10.67	-	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 21t級	-	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量8～20t	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	敷均し・締固め	高含水比粘性土以外	10,000m3未満	無し	267.67	40.72	40.72	-	-	48.25	29.76	18.49	-	-	11.03	11.03	-	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 15t級	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
				有り	526.78	45.28	45.28	-	-	42.45	33.06	9.39	-	-	12.27	12.27	-	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 15t級	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
			10,000m3以上	無し	274.12	48.46	48.46	-	-	38.79	20.74	18.05	-	-	12.75	12.75	-	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 21t級	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
				有り	573.61	54.04	54.04	-	-	31.75	23.13	8.62	-	-	14.21	14.21	-	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 21t級	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
高含水比粘性土		-	無し	344.77	47.99	47.99	-	-	42.22	27.87	14.35	-	-	9.79	9.79	-	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 16t級	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
			有り	708.55	52.12	52.12	-	-	37.25	30.27	6.98	-	-	10.63	10.63	-	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 16t級	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	

No. 004【 路床盛土 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
平均幅員	施工数量	障害の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5m未満	-	-	5,499.5	1.20	1.20	-	-	98.55	86.42	12.13	-	-	0.25	0.25	-	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 質量0.8～1.1t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
2.5m以上 4.0m未満	-	-	869.00	20.31	10.51	9.80	-	74.75	66.10	8.65	-	-	4.94	4.94	-	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 質量3～4t	*	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 3t級	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	10,000m3未満	無し	305.54	28.74	23.08	5.66	-	62.23	37.61	24.62	-	-	9.03	9.03	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 15t級	*	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量8～20t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
		有り	674.12	29.61	20.20	9.41	-	60.40	49.24	11.16	-	-	9.99	9.99	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 15t級	*	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量8～20t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	10,000m3以上	無し	304.64	33.36	27.69	5.67	-	57.36	32.67	24.69	-	-	9.28	9.28	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 21t級	*	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量8～20t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
		有り	642.18	32.42	22.54	9.88	-	57.57	45.86	11.71	-	-	10.01	10.01	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 21t級	*	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量8～20t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No. 005【 積込（ルーズ） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
土質	作業内容		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
土砂	土量50,000m3未満	233.15	46.70	46.70	-	-	38.54	38.54	-	-	-	14.76	14.76	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
	土量50,000m3以上	169.72	50.23	50.23	-	-	31.53	31.53	-	-	-	18.24	18.24	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
	平均施工幅1m以上2m未満	316.00	34.10	34.10	-	-	55.13	55.13	-	-	-	10.77	10.77	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
	小規模（標準）	913.28	32.60	32.60	-	-	58.13	58.13	-	-	-	9.27	9.27	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.28m3（平積0.2m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
	小規模（標準以外）	1,489.0	25.33	25.33	-	-	68.15	68.15	-	-	-	6.52	6.52	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.13m3（平積0.10m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	土量50,000m3未満	278.28	46.70	46.70	-	-	38.54	38.54	-	-	-	14.76	14.76	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
	土量50,000m3以上	200.83	50.23	50.23	-	-	31.53	31.53	-	-	-	18.24	18.24	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
	平均施工幅1m以上2m未満	389.23	34.10	34.10	-	-	55.13	55.13	-	-	-	10.77	10.77	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
破碎岩	土量50,000m3未満	290.22	48.89	48.89	-	-	36.95	36.95	-	-	-	14.16	14.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
	土量50,000m3以上	210.28	52.47	52.47	-	-	30.11	30.11	-	-	-	17.42	17.42	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
	平均施工幅1m以上2m未満	402.51	36.28	36.28	-	-	53.30	53.30	-	-	-	10.42	10.42	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	

No.006【 掘削（I C T） 】
< 積算単位：m3 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考		
土質	施工方法	障害の有無	施工数量		K				R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S			
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
土砂	オープンカット	無し	50,000m3未満	274.42	54.26	40.07	14.19	-	33.07	33.07	-	-	-	12.67	12.67	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	I C T建設機械経費加算額（バックホウ）	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
			50,000m3以上	195.92	56.16	44.24	11.92	-	27.77	27.77	-	-	-	16.07	16.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	I C T建設機械経費加算額（バックホウ）	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
		有り	50,000m3未満	434.08	54.25	40.09	14.16	-	33.08	33.08	-	-	-	12.67	12.67	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	I C T建設機械経費加算額（バックホウ）	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
			50,000m3以上	305.92	56.16	44.24	11.92	-	27.77	27.77	-	-	-	16.07	16.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	I C T建設機械経費加算額（バックホウ）	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
		片切掘削	-	-	1,058.3	14.31	10.32	3.99	-	82.33	72.98	9.35	-	-	3.36	3.36	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	I C T建設機械経費加算額（バックホウ）	*	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
岩塊・玉石	オープンカット	無し	50,000m3未満	358.62	54.25	40.08	14.17	-	33.08	33.08	-	-	-	12.67	12.67	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	I C T建設機械経費加算額（バックホウ）	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
			50,000m3以上	239.02	56.12	44.29	11.83	-	27.80	27.80	-	-	-	16.08	16.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	I C T建設機械経費加算額（バックホウ）	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
		有り	50,000m3未満	588.87	54.23	40.10	14.13	-	33.09	33.09	-	-	-	12.68	12.68	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	I C T建設機械経費加算額（バックホウ）	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
			50,000m3以上	376.35	56.14	44.27	11.87	-	27.78	27.78	-	-	-	16.08	16.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	I C T建設機械経費加算額（バックホウ）	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	

No.007【 路体（築堤）盛土（ICT） 】
< 積算単位：m3 >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
作業形態	土質	施工数量	障害の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
敷均し+締固め		10,000m3未満	無し	214.77	52.68	27.45	21.46	3.77	39.62	29.48	10.14	-	-	7.70	7.70	-	-	-	ICT建設機械経費加算額（ブルドーザ）※	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準値）〕15t級	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕質量8～20t※	※	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
			有り	429.05	53.24	27.12	21.20	4.92	38.59	33.52	5.07	-	-	8.17	8.17	-	-	-	ICT建設機械経費加算額（ブルドーザ）※	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準値）〕15t級	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕質量8～20t※	※	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
		10,000m3以上	無し	196.72	53.21	28.09	21.01	4.11	38.16	27.09	11.07	-	-	8.63	8.63	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準値）〕21t級	ICT建設機械経費加算額（ブルドーザ）※	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕質量8～20t※	※	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
			有り	360.47	52.12	26.47	19.79	5.86	38.82	32.78	6.04	-	-	9.06	9.06	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準値）〕21t級	ICT建設機械経費加算額（ブルドーザ）※	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕質量8～20t※	※	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
敷均し締固め	高含水比粘性土以外	10,000m3未満	無し	347.14	65.12	36.54	28.58	-	27.14	20.87	6.27	-	-	7.74	7.74	-	-	-	ICT建設機械経費加算額（ブルドーザ）※	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準値）〕15t級	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
			有り	731.57	67.40	37.81	29.59	-	24.58	21.61	2.97	-	-	8.02	8.02	-	-	-	ICT建設機械経費加算額（ブルドーザ）※	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準値）〕15t級	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
		10,000m3以上	無し	316.62	66.75	38.18	28.57	-	23.21	16.34	6.87	-	-	10.04	10.04	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準値）〕21t級	ICT建設機械経費加算額（ブルドーザ）※	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
			有り	709.32	69.48	39.74	29.74	-	20.07	17.00	3.07	-	-	10.45	10.45	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準値）〕21t級	ICT建設機械経費加算額（ブルドーザ）※	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	高含水比粘性土		無し	443.21	68.45	34.51	33.94	-	24.63	19.72	4.91	-	-	6.92	6.92	-	-	-	ICT建設機械経費加算額（ブルドーザ）※	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第1次基準値）〕16t級	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
			有り	964.63	70.36	35.48	34.88	-	22.52	20.27	2.25	-	-	7.12	7.12	-	-	-	ICT建設機械経費加算額（ブルドーザ）※	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第1次基準値）〕16t級	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No. 008 【 路床盛土（ I C T ） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
施工数量	障害の有無		K	K				R	R				Z	Z				S	K（※印：賃料）						R				Z					S
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
10,000m3未満	無し	317.92	47.67	23.70	18.53	5.44	44.66	33.45	11.21	-	-	7.67	7.67	-	-	-	I C T建設機械経費加算額（ブルドーザ）	*	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 15t級		タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量8～20t	質	*	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
	有り	734.25	43.86	19.75	15.47	8.64	47.82	42.97	4.85	-	-	8.32	8.32	-	-	-	I C T建設機械経費加算額（ブルドーザ）	*	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 15t級		タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量8～20t	質	*	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
10,000m3以上	無し	294.25	47.68	23.91	17.89	5.88	43.86	31.75	12.11	-	-	8.46	8.46	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 21t級		I C T建設機械経費加算額（ブルドーザ）	*	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量8～20t	質	*	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
	有り	651.86	42.00	18.45	13.82	9.73	49.04	43.58	5.46	-	-	8.96	8.96	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 21t級		I C T建設機械経費加算額（ブルドーザ）	*	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量8～20t	質	*	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	

No.009【 間知ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考	
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量		K				R				Z					S	K（＊印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
150kg/個未満 控え350 (m2)滑面ﾀｲﾌﾟ	再生砕石RC-40		18-8-25 (高炉)	有り	19,596	5.43	5.43	-	-	32.79	13.41	7.55	5.19	3.44	61.78	30.16	16.40	11.29	2.54	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控え350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60％	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	軽油 1.2号バトロール給油	-	被災地補正対象
				無し	17,057	6.24	6.24	-	-	35.75	14.24	8.67	5.96	3.95	58.01	34.65	18.85	2.91	1.60	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控え350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60％	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象
			不要	有り	14,020	5.72	5.72	-	-	31.29	10.45	8.90	4.81	3.60	62.99	42.14	15.79	3.12	1.94	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控え350 滑面	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-
				無し	11,481	6.99	6.99	-	-	35.37	11.03	10.87	5.87	4.00	57.64	51.44	3.82	2.38	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控え350 滑面	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	
	不要		18-8-25 (高炉)	有り	18,358	5.07	5.07	-	-	30.65	11.72	7.33	4.55	3.67	64.28	32.19	17.51	12.06	2.52	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控え350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60％	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	軽油 1.2号バトロール給油	-	被災地補正対象
				無し	15,819	5.88	5.88	-	-	33.52	12.35	8.51	5.28	4.26	60.60	37.35	20.32	2.93	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控え350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60％	軽油 1.2号バトロール給油	-	被災地補正対象	
			不要	有り	12,782	5.23	5.23	-	-	28.08	8.72	7.74	5.28	3.95	66.69	46.21	17.32	3.16	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	＊	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控え350 滑面	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	
				無し	10,243	6.53	6.53	-	-	31.89	10.88	7.73	6.58	4.49	61.58	57.63	3.95	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	＊	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控え350 滑面	軽油 1.2号バトロール給油	-	-		
	18-8-25 (高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	0.1m3以上0.5m3以下	有り	13,851	5.33	5.33	-	-	29.35	9.14	8.51	4.87	3.65	65.32	42.65	15.98	3.16	3.04	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控え350 滑面	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60％	軽油 1.2号バトロール給油	-	被災地補正対象
				無し	11,313	6.52	6.52	-	-	33.09	10.43	9.45	5.96	4.06	60.39	52.20	3.87	3.72	0.60	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	＊	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控え350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60％	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象
			0.5m3を超え0.9m3以下	有り	14,865	5.28	5.28	-	-	29.85	9.94	8.22	4.54	3.40	64.87	39.75	14.89	6.88	2.90	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控え350 滑面	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60％	軽油 1.2号バトロール給油	-	被災地補正対象
				無し	12,327	6.37	6.37	-	-	33.38	10.39	9.91	5.47	3.78	60.25	47.91	8.29	3.50	0.55	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控え350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60％	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象
			0.9m3を超え1.3m3以下	有り	15,879	5.24	5.24	-	-	30.28	10.64	7.96	4.25	3.63	64.48	37.20	13.94	10.12	2.79	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控え350 滑面	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60％	軽油 1.2号バトロール給油	-	被災地補正対象
				無し	13,341	6.24	6.24	-	-	33.60	11.18	9.47	5.05	4.32	60.16	44.28	12.05	3.32	0.51	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控え350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60％	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象
			1.3m3を超え1.7m3以下	有り	16,893	5.21	5.21	-	-	30.65	11.25	7.73	4.07	3.99	64.14	34.99	13.10	12.97	2.68	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控え350 滑面	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60％	軽油 1.2号バトロール給油	-	被災地補正対象
				無し	14,354	6.13	6.13	-	-	33.81	11.86	9.09	4.79	4.70	60.06	41.16	15.27	3.16	0.47	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控え350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60％	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象
			有り	17,907	5.18	5.18	-	-	30.97	11.80	7.52	4.45	3.76	63.85	33.02	15.50	12.36	2.59	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控え350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60％	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	軽油 1.2号バトロール給油	-	被災地補正対象	

No.009【 間知ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考			
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量		K				R					Z					S	K（＊印：賃料）				R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
		1.0m3以下	下	無し	15,368	6.04	6.04	-	-	34.00	12.46	8.77	5.19	4.39	59.96	38.43	18.07	3.02	0.44	-	-	-	-	-	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシュ ラン RC－40	-	被災地補正対象
			2.1m3を超え 2.3m3以下	有り	18,667	5.16	5.16	-	-	31.23	12.17	7.39	4.72	3.61	63.61	31.64	17.22	11.86	2.53	-	-	-	-	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	遮水シート 厚 1. 0＋10.0mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	被災地補正対象	
				無し	16,129	5.98	5.98	-	-	34.11	12.85	8.55	5.46	4.18	59.91	36.63	19.93	2.93	0.42	-	-	-	-	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシュ ラン RC－40	-	被災地補正対象	
			2.3m3を超え 2.7m3以下	有り	19,427	5.14	5.14	-	-	31.43	12.51	7.26	4.96	3.47	63.43	30.42	18.80	11.39	2.47	-	-	-	-	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	遮水シート 厚 1. 0＋10.0mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	被災地補正対象	
				無し	16,889	5.92	5.92	-	-	34.22	13.21	8.35	5.71	3.99	59.86	34.99	21.63	2.84	0.40	-	-	-	-	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシュ ラン RC－40	-	被災地補正対象	
			2.7m3を超え 3.1m3以下	有り	20,441	5.12	5.12	-	-	31.69	12.92	7.11	5.26	3.30	63.19	28.90	20.73	10.83	2.40	-	-	-	-	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	遮水シート 厚 1. 0＋10.0mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	被災地補正対象	
				無し	17,903	5.85	5.85	-	-	34.36	13.65	8.11	6.00	3.77	59.79	33.00	23.67	2.74	0.38	-	-	-	-	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシュ ラン RC－40	-	被災地補正対象	
			3.1m3を超え 3.5m3以下	有り	21,455	5.10	5.10	-	-	31.90	13.29	6.97	5.52	3.14	63.00	27.56	22.48	10.31	2.34	-	-	-	-	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	遮水シート 厚 1. 0＋10.0mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	被災地補正対象	
				無し	18,917	5.79	5.79	-	-	34.47	14.03	7.90	6.27	3.56	59.74	31.24	25.49	2.65	0.36	-	-	-	-	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシュ ラン RC－40	-	被災地補正対象	
			不要	有り	13,091	5.36	5.36	-	-	28.94	8.77	8.46	5.15	3.86	65.70	45.12	16.91	3.15	0.52	-	-	-	-	＊	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控350 滑面	遮水シート 厚 1. 0＋10.0mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシュ ラン RC－40	-	-	
				無し	10,553	6.65	6.65	-	-	32.84	10.88	8.63	6.39	4.35	60.51	55.96	3.91	0.64	-	-	-	-	-	-	＊	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控350 滑面	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシュ ラン RC－40	-	-	
		0.1m3以上 0.5m3以下	有り	14,780	5.67	5.67	-	-	31.56	10.98	8.66	4.56	3.42	62.77	39.98	14.97	3.02	2.96	-	-	-	-	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控350 滑面	遮水シート 厚 1. 0＋10.0mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	-	被災地補正対象		
			無し	12,242	6.85	6.85	-	-	35.45	11.64	10.45	5.51	4.01	57.70	48.24	3.65	3.58	2.23	-	-	-	-	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅 400×控350 滑面	軽油 1. 2号 バトロール給油	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	再生クラッシュ ラン RC－40	-	被災地補正対象		
		0.5m3を超え 0.9m3以下	有り	15,794	5.61	5.61	-	-	31.89	11.62	8.37	4.27	3.81	62.50	37.40	14.01	6.47	2.89	-	-	-	-	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅 400×控350 滑面	遮水シート 厚 1. 0＋10.0mm	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	被災地補正対象		
			無し	13,255	6.68	6.68	-	-	35.55	12.35	9.97	5.09	4.54	57.77	44.55	7.71	3.45	2.06	-	-	-	-	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅 400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシュ ラン RC－40	-	被災地補正対象		
		0.9m3を超え 1.3m3以下	有り	16,808	5.55	5.55	-	-	32.16	12.17	8.11	4.24	4.01	62.29	35.16	13.17	9.56	2.78	-	-	-	-	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控350 滑面	遮水シート 厚 1. 0＋10.0mm	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	被災地補正対象		
			無し	14,269	6.54	6.54	-	-	35.62	12.95	9.56	4.99	4.73	57.84	41.39	11.26	3.28	1.91	-	-	-	-	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシュ ラン RC－40	-	被災地補正対象		

No.009【 間知ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K				R				Z				S	K（＊印：賃料）				R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
再生砕石RC-40		1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	有り	17,821	5.50	5.50	-	-	32.41	12.67	7.89	4.62	3.78	62.09	33.16	12.42	12.30	2.68	-	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	被災地補正対象
					無し	15,283	6.42	6.42	-	-	35.68	13.48	9.20	5.39	4.41	57.90	38.65	14.34	3.13	1.78	-	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象
				1.7m3を超え2.1m3以下	有り	18,835	5.46	5.46	-	-	32.64	13.11	7.69	4.96	3.58	61.90	31.36	14.74	11.75	2.60	-	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	被災地補正対象
					無し	16,297	6.31	6.31	-	-	35.72	13.93	8.88	5.73	4.14	57.97	36.26	17.04	3.00	1.67	-	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象
				2.1m3を超え2.3m3以下	有り	19,596	5.43	5.43	-	-	32.79	13.41	7.55	5.19	3.44	61.78	30.16	16.40	11.29	2.54	-	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	被災地補正対象
					無し	17,057	6.24	6.24	-	-	35.75	14.24	8.67	5.96	3.95	58.01	34.65	18.85	2.91	1.60	-	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象
				2.3m3を超え2.7m3以下	有り	20,356	5.40	5.40	-	-	32.92	13.69	7.42	5.40	3.31	61.68	29.04	17.95	10.87	2.48	-	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	被災地補正対象
					無し	17,818	6.17	6.17	-	-	35.79	14.52	8.48	6.17	3.78	58.04	33.17	20.50	2.84	1.53	-	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	21,370	5.37	5.37	-	-	33.10	14.03	7.27	5.67	3.15	61.53	27.66	19.83	10.36	2.41	-	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	被災地補正対象
					無し	18,831	6.09	6.09	-	-	35.85	14.87	8.25	6.43	3.58	58.06	31.37	22.50	2.74	1.45	-	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象
				3.1m3を超え3.5m3以下	有り	22,384	5.34	5.34	-	-	33.24	14.33	7.12	5.90	3.01	61.42	26.42	21.54	9.89	2.35	-	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	被災地補正対象
					無し	19,845	6.02	6.02	-	-	35.88	15.17	8.04	6.66	3.40	58.10	29.78	24.30	2.65	1.37	-	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象
			不要	-	有り	14,020	5.72	5.72	-	-	31.29	10.45	8.90	4.81	3.60	62.99	42.14	15.79	3.12	1.94	-	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-
					無し	11,481	6.99	6.99	-	-	35.37	11.03	10.87	5.87	4.00	57.64	51.44	3.82	2.38	-	-	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	
			0.1m3以上0.5m3以下	有り	16,018	6.07	6.07	-	-	34.09	13.10	8.82	4.21	4.20	59.84	36.88	13.82	3.41	3.00	-	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	被災地補正対象	
					無し	13,480	7.21	7.21	-	-	38.12	14.10	10.49	5.00	4.99	54.67	43.81	4.05	3.56	3.25	-	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	-	被災地補正対象
				有り	17,032	5.98	5.98	-	-	34.25	13.56	8.55	4.60	3.96	59.77	34.70	12.99	6.00	3.20	-	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象	

No.009【 間知ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量		K				R					Z				S	K（＊印：賃料）				R				Z					S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1			K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
150kg/個未満 各種 (m2)		3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25 (高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	無し	14,493	7.03	7.03	-	-	37.99	14.57	10.04	5.40	4.65	54.98	40.77	7.05	3.77	3.39	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	被災地補正対象
					有り	18,046	5.91	5.91	-	-	34.37	13.97	8.30	4.95	3.74	59.72	32.76	12.26	8.90	3.02	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象
					無し	15,507	6.88	6.88	-	-	37.91	14.98	9.66	5.77	4.35	55.21	38.10	10.36	3.52	3.23	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	被災地補正対象
				1.3m3を超え1.7m3以下	有り	19,060	5.85	5.85	-	-	34.49	14.34	8.08	5.27	3.54	59.66	31.00	11.61	11.50	2.86	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象
					無し	16,521	6.75	6.75	-	-	37.82	15.34	9.32	6.08	4.08	55.43	35.76	13.27	3.30	3.10	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	被災地補正対象
				1.7m3を超え2.1m3以下	有り	20,073	5.79	5.79	-	-	34.60	14.67	7.88	5.56	3.36	59.61	29.44	13.83	11.02	2.72	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象
					無し	17,535	6.63	6.63	-	-	37.74	15.66	9.02	6.36	3.84	55.63	33.71	15.83	3.11	2.98	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	被災地補正対象
				2.1m3を超え2.3m3以下	有り	20,834	5.75	5.75	-	-	34.64	14.89	7.74	5.75	3.23	59.61	28.39	15.43	10.62	2.62	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象
					無し	18,295	6.55	6.55	-	-	37.70	15.88	8.82	6.55	3.68	55.75	32.30	17.57	2.98	2.90	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	被災地補正対象
				2.3m3を超え2.7m3以下	有り	21,594	5.71	5.71	-	-	34.73	15.10	7.62	5.93	3.12	59.56	27.36	16.92	10.25	2.53	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象
					無し	19,056	6.47	6.47	-	-	37.66	16.07	8.63	6.73	3.54	55.87	31.01	19.17	2.86	2.83	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	被災地補正対象
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	22,608	5.67	5.67	-	-	34.81	15.36	7.46	6.16	2.98	59.52	26.15	18.74	9.79	2.43	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	被災地補正対象
					無し	20,069	6.38	6.38	-	-	37.60	16.32	8.40	6.94	3.36	56.02	29.45	21.11	2.74	2.72	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象
				3.1m3を超え3.5m3以下	有り	23,622	5.62	5.62	-	-	34.88	15.59	7.32	6.36	2.85	59.50	25.04	20.41	9.37	2.37	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	被災地補正対象
					無し	21,083	6.30	6.30	-	-	37.55	16.53	8.20	7.13	3.20	56.15	28.03	22.87	2.66	2.59	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象
			不要	-	有り	15,258	6.13	6.13	-	-	33.97	12.71	9.06	4.42	3.86	59.90	38.72	14.51	3.58	3.09	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
					無し	12,719	7.36	7.36	-	-	38.21	13.69	10.87	5.30	4.64	54.43	46.43	4.29	3.71	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	

No.009【 間知ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考			
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10㎡2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10㎡2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K				R					Z					S	K（＊印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
			18-8-25(高炉) 5.0㎡を超え7.0㎡以下	0.1㎡以上 0.5㎡以下	有り	17,256	6.41	6.41	-	-	36.27	14.91	8.97	4.95	3.91	57.32	34.22	12.83	4.75	2.98	-	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控350 滑面	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生クラッシャ ラン RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	被災地補正対象
				無し	14,718	7.51	7.51	-	-	40.31	16.14	10.51	5.80	4.58	52.18	40.15	5.57	3.49	2.97	-	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控350 滑面	再生クラッシャ ラン RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	被災地補正対象	
				有り	18,270	6.31	6.31	-	-	36.28	15.24	8.70	5.28	3.69	57.41	32.36	12.11	5.59	4.48	-	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控350 滑面	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシャ ラン RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	被災地補正対象
				無し	15,732	7.33	7.33	-	-	40.07	16.44	10.10	6.13	4.29	52.60	37.56	6.50	5.21	3.33	-	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシャ ラン RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	被災地補正対象	
				有り	19,284	6.23	6.23	-	-	36.31	15.54	8.46	5.58	3.50	57.46	30.63	11.48	8.33	4.25	-	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控350 滑面	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシャ ラン RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	被災地補正対象
				無し	16,745	7.17	7.17	-	-	39.86	16.71	9.74	6.42	4.03	52.97	35.28	9.60	4.89	3.20	-	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシャ ラン RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	被災地補正対象	
				有り	20,298	6.15	6.15	-	-	36.30	15.80	8.24	5.84	3.32	57.55	29.13	10.90	10.80	4.03	-	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控350 滑面	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシャ ラン RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	被災地補正対象
				無し	17,759	7.03	7.03	-	-	39.68	16.95	9.42	6.68	3.80	53.29	33.27	12.34	4.61	3.07	-	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシャ ラン RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	被災地補正対象	
				有り	21,311	6.08	6.08	-	-	36.32	16.04	8.05	6.09	3.16	57.60	27.74	13.03	10.38	3.84	-	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生クラッシャ ラン RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	被災地補正対象
				無し	18,773	6.90	6.90	-	-	39.51	17.16	9.14	6.91	3.59	53.59	31.47	14.79	4.36	2.97	-	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシャ ラン RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	被災地補正対象	
				有り	22,072	6.03	6.03	-	-	36.32	16.21	7.91	6.25	3.05	57.65	26.79	14.56	10.03	3.71	-	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生クラッシャ ラン RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	被災地補正対象
				無し	19,533	6.82	6.82	-	-	39.39	17.30	8.94	7.07	3.45	53.79	30.25	16.46	4.19	2.89	-	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシャ ラン RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	被災地補正対象	
				有り	22,832	5.99	5.99	-	-	36.33	16.36	7.79	6.41	2.95	57.68	25.89	16.00	9.69	3.59	-	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生クラッシャ ラン RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	被災地補正対象
				無し	20,294	6.74	6.74	-	-	39.28	17.44	8.76	7.21	3.32	53.98	29.13	18.00	4.03	2.82	-	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシャ ラン RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	被災地補正対象	
				有り	23,846	5.93	5.93	-	-	36.34	16.55	7.63	6.60	2.83	57.73	24.80	17.77	9.28	3.43	-	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生クラッシャ ラン RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	被災地補正対象
				無し	21,307	6.64	6.64	-	-	39.15	17.60	8.54	7.39	3.16	54.21	27.74	19.89	3.84	2.74	-	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシャ ラン RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	被災地補正対象	
			有り	24,860	5.88	5.88	-	-	36.35	16.73	7.49	6.78	2.71	57.77	23.79	19.40	8.90	3.29	-	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅 400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生クラッシャ ラン RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	被災地補正対象	

No.009【 間知ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格													備考			
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10㎡当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10㎡当り使用量		遮水ｼｰﾄの有無	K				R				Z					S	K（＊印：賃料）				R				Z				S		
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
不要			不要	下	無し	22,321	6.55	6.55	-	-	39.04	17.75	8.34	7.55	3.02	54.41	26.48	21.60	3.67	2.66	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡（平積0.6㎡）吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	再生クラッシュラン RC－40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	被災地補正対象
				-	有り	16,496	6.49	6.49	-	-	36.25	14.64	9.19	4.67	4.09	57.26	35.82	13.42	4.96	3.06	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡（平積0.6㎡）吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1. 0＋10. 0mm	再生クラッシュラン RC－40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-
				-	無し	13,957	7.67	7.67	-	-	40.52	15.88	10.86	5.52	4.83	51.81	42.32	5.87	3.62	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡（平積0.6㎡）吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	再生クラッシュラン RC－40	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-		
	0.1㎡以上0.5㎡以下	有り	13,542	5.20	5.20	-	-	28.56	8.48	8.46	4.98	3.73	66.24	43.63	16.34	3.23	3.04	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡（平積0.6㎡）吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1. 0＋10. 0mm	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	軽油 1. 2号バトロール給油	-	被災地補正対象			
		無し	11,003	6.40	6.40	-	-	32.20	10.41	8.63	6.13	4.18	61.40	53.67	3.98	3.75	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡（平積0.6㎡）吊能力2.9t	＊	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-					
		0.5㎡を超え0.9㎡以下	有り	14,556	5.16	5.16	-	-	29.12	9.34	8.16	4.63	3.47	65.72	40.58	15.21	7.02	2.91	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡（平積0.6㎡）吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1. 0＋10. 0mm	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	軽油 1. 2号バトロール給油	-	被災地補正対象		
			無し	12,017	6.26	6.26	-	-	32.57	9.89	9.66	5.61	3.82	61.17	49.14	8.51	3.52	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡（平積0.6㎡）吊能力2.9t	＊	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	軽油 1. 2号バトロール給油	-	被災地補正対象				
		0.9㎡を超え1.3㎡以下	有り	15,570	5.13	5.13	-	-	29.60	10.09	7.90	4.33	3.41	65.27	37.94	14.22	10.32	2.79	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡（平積0.6㎡）吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1. 0＋10. 0mm	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	軽油 1. 2号バトロール給油	-	被災地補正対象		
			無し	13,031	6.14	6.14	-	-	32.88	10.54	9.44	5.17	4.07	60.98	45.32	12.33	3.33	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡（平積0.6㎡）吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	軽油 1. 2号バトロール給油	-	被災地補正対象				
		1.3㎡を超え1.7㎡以下	有り	16,583	5.11	5.11	-	-	30.04	10.75	7.67	4.07	3.87	64.85	35.60	13.35	13.22	2.68	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡（平積0.6㎡）吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1. 0＋10. 0mm	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	軽油 1. 2号バトロール給油	-	被災地補正対象		
			無し	14,045	6.03	6.03	-	-	33.15	11.28	9.06	4.80	4.57	60.82	42.05	15.60	3.17	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡（平積0.6㎡）吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	軽油 1. 2号バトロール給油	-	被災地補正対象				
		1.7㎡を超え2.1㎡以下	有り	17,597	5.08	5.08	-	-	30.41	11.33	7.47	4.28	3.83	64.51	33.56	15.78	12.58	2.59	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡（平積0.6㎡）吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	遮水シート 厚1. 0＋10. 0mm	軽油 1. 2号バトロール給油	-	被災地補正対象		
			無し	15,059	5.94	5.94	-	-	33.38	11.92	8.73	5.00	4.48	60.68	39.22	18.44	3.02	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡（平積0.6㎡）吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	軽油 1. 2号バトロール給油	-	被災地補正対象				
		2.1㎡を超え2.3㎡以下	有り	18,358	5.07	5.07	-	-	30.65	11.72	7.33	4.55	3.67	64.28	32.19	17.51	12.06	2.52	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡（平積0.6㎡）吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	遮水シート 厚1. 0＋10. 0mm	軽油 1. 2号バトロール給油	-	被災地補正対象		
			無し	15,819	5.88	5.88	-	-	33.52	12.35	8.51	5.28	4.26	60.60	37.35	20.32	2.93	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡（平積0.6㎡）吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	軽油 1. 2号バトロール給油	-	被災地補正対象				
		2.3㎡を超え2.7㎡以下	有り	19,118	5.05	5.05	-	-	30.89	12.09	7.20	4.80	3.53	64.06	30.90	19.11	11.58	2.47	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡（平積0.6㎡）吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	遮水シート 厚1. 0＋10. 0mm	軽油 1. 2号バトロール給油	-	被災地補正対象		
無し	16,579		5.83	5.83	-	-	33.67	12.74	8.31	5.54	4.07	60.50	35.63	22.03	2.84	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡（平積0.6㎡）吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	軽油 1. 2号バトロール給油	-	被災地補正対象						

No.009【 間知ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格													備考					
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量		遮水ｼｰﾄの有無	K				R					Z					S	K（＊印：賃料）				R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	20,132	5.03	5.03	-	-	31.18	12.53	7.05	5.11	3.35	63.79	29.36	21.05	10.99	2.39	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）〔ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ﾌﾞﾛｯｸ工	間知ﾌﾞﾛｯｸ 高さ250×幅400×控350 滑面	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18－8－25（20）W／C 60％	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0＋10.0mm	軽油 1.2号ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	被災地補正対象
					無し	17,593	5.76	5.76	-	-	33.83	13.21	8.07	5.85	3.83	60.41	33.58	24.09	2.74	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）〔ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ﾌﾞﾛｯｸ工	間知ﾌﾞﾛｯｸ 高さ250×幅400×控350 滑面	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18－8－25（20）W／C 60％	軽油 1.2号ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	被災地補正対象	
				3.1m3を超え3.5m3以下	有り	21,146	5.02	5.02	-	-	31.44	12.93	6.91	5.39	3.19	63.54	27.94	22.80	10.47	2.33	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）〔ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ﾌﾞﾛｯｸ工	間知ﾌﾞﾛｯｸ 高さ250×幅400×控350 滑面	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18－8－25（20）W／C 60％	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0＋10.0mm	軽油 1.2号ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	被災地補正対象
					無し	18,607	5.70	5.70	-	-	33.98	13.63	7.85	6.13	3.62	60.32	31.75	25.92	2.65	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）〔ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ﾌﾞﾛｯｸ工	間知ﾌﾞﾛｯｸ 高さ250×幅400×控350 滑面	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18－8－25（20）W／C 60％	軽油 1.2号ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	被災地補正対象	
			不要	-	有り	12,782	5.23	5.23	-	-	28.08	8.72	7.74	5.28	3.95	66.69	46.21	17.32	3.16	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）〔ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	＊	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ﾌﾞﾛｯｸ工	土木一般世話役	間知ﾌﾞﾛｯｸ 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0＋10.0mm	軽油 1.2号ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	-	
					無し	10,243	6.53	6.53	-	-	31.89	10.88	7.73	6.58	4.49	61.58	57.63	3.95	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）〔ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	＊	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ﾌﾞﾛｯｸ工	土木一般世話役	間知ﾌﾞﾛｯｸ 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 1.2号ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	-		
				0.1m3以上0.5m3以下	有り	12,778	3.68	3.68	-	-	26.79	8.36	5.74	5.28	3.95	69.53	46.22	17.32	3.43	2.03	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）〔ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ﾌﾞﾛｯｸ工	土木一般世話役	間知ﾌﾞﾛｯｸ 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0＋10.0mm	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18－8－25（20）W／C 60％	軽油 1.2号ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	被災地補正対象
					無し	10,239	4.59	4.59	-	-	30.28	8.51	7.16	6.59	4.49	65.13	57.66	4.28	2.53	0.66	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）〔ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ﾌﾞﾛｯｸ工	土木一般世話役	間知ﾌﾞﾛｯｸ 高さ250×幅400×控350 滑面	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18－8－25（20）W／C 60％	軽油 1.2号ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC＝40	-	-	被災地補正対象
				0.5m3を超え0.9m3以下	有り	13,792	3.75	3.75	-	-	27.50	9.28	5.62	4.89	3.66	68.75	42.85	16.05	7.41	1.95	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）〔ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ﾌﾞﾛｯｸ工	土木一般世話役	間知ﾌﾞﾛｯｸ 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0＋10.0mm	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18－8－25（20）W／C 60％	軽油 1.2号ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	被災地補正対象
					無し	11,253	4.60	4.60	-	-	30.83	9.62	6.89	5.99	4.14	64.57	52.48	9.09	2.40	0.60	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）〔ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ﾌﾞﾛｯｸ工	特殊作業員	間知ﾌﾞﾛｯｸ 高さ250×幅400×控350 滑面	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18－8－25（20）W／C 60％	軽油 1.2号ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC＝40	-	-	被災地補正対象
				0.9m3を超え1.3m3以下	有り	14,805	3.82	3.82	-	-	28.11	10.07	5.52	4.55	3.89	68.07	39.92	14.95	10.85	1.89	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）〔ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ﾌﾞﾛｯｸ工	特殊作業員	間知ﾌﾞﾛｯｸ 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0＋10.0mm	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18－8－25（20）W／C 60％	軽油 1.2号ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	被災地補正対象
					無し	12,267	4.61	4.61	-	-	31.30	10.55	6.66	5.50	4.70	64.09	48.15	13.10	2.29	0.55	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）〔ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ﾌﾞﾛｯｸ工	特殊作業員	間知ﾌﾞﾛｯｸ 高さ250×幅400×控350 滑面	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18－8－25（20）W／C 60％	軽油 1.2号ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC＝40	-	-	被災地補正対象
				1.3m3を超え1.7m3以下	有り	15,819	3.87	3.87	-	-	28.66	10.77	5.43	4.34	4.26	67.47	37.36	13.99	13.85	1.84	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）〔ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ﾌﾞﾛｯｸ工	間知ﾌﾞﾛｯｸ 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0＋10.0mm	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18－8－25（20）W／C 60％	軽油 1.2号ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	被災地補正対象
					無し	13,281	4.62	4.62	-	-	31.70	11.33	6.47	5.17	5.08	63.68	44.48	16.50	2.19	0.51	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）〔ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ﾌﾞﾛｯｸ工	間知ﾌﾞﾛｯｸ 高さ250×幅400×控350 滑面	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18－8－25（20）W／C 60％	軽油 1.2号ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC＝40	-	-	被災地補正対象
			18～8～25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	有り	16,833	3.92	3.92	-	-	29.13	11.37	5.36	4.74	4.00	66.95	35.12	16.49	13.15	1.79	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）〔ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ﾌﾞﾛｯｸ工	間知ﾌﾞﾛｯｸ 高さ250×幅400×控350 滑面	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18－8－25（20）W／C 60％	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0＋10.0mm	軽油 1.2号ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	被災地補正対象
					無し	14,295	4.62	4.62	-	-	32.05	12.01	6.31	5.58	4.72	63.33	41.33	19.42	2.11	0.47	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）〔ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ﾌﾞﾛｯｸ工	間知ﾌﾞﾛｯｸ 高さ250×幅400×控350 滑面	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18－8－25（20）W／C 60％	軽油 1.2号ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC＝40	-	-	被災地補正対象
			1.0m3以下	2.1m3を超え2.3m3以下	有り	17,593	3.96	3.96	-	-	29.45	11.78	5.30	5.01	3.83	66.59	33.60	18.27	12.58	1.76	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）〔ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ﾌﾞﾛｯｸ工	間知ﾌﾞﾛｯｸ 高さ250×幅400×控350 滑面	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18－8－25（20）W／C 60％	遮水ｼｰﾄ 厚 1.0＋10.0mm	軽油 1.2号ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	-	-	被災地補正対象

No.009【 間知ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																	備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K				R					Z						S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
				2.3m3を超え2.7m3以下	無し	15,055	4.62	4.62	-	-	32.28	12.46	6.20	5.85	4.48	63.10	39.24	21.35	2.06	0.45	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W/C 60％	軽油 1. 2号バトロール給油	再生クラッシャラン RC－40	-	被災地補正対象			
				2.3m3を超え2.7m3以下	有り	18,354	3.99	3.99	-	-	29.75	12.16	5.26	5.25	3.67	66.26	32.20	19.90	12.06	1.73	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W/C 60％	遮水シート 厚1. 0＋10. 0mm	軽油 1. 2号バトロール給油	-	被災地補正対象			
					無し	15,815	4.63	4.63	-	-	32.48	12.86	6.10	6.10	4.26	62.89	37.35	23.10	2.01	0.43	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W/C 60％	軽油 1. 2号バトロール給油	再生クラッシャラン RC－40	-	被災地補正対象			
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	19,368	4.02	4.02	-	-	30.11	12.61	5.55	5.20	3.48	65.87	30.51	21.88	11.43	1.70	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W/C 60％	遮水シート 厚1. 0＋10. 0mm	軽油 1. 2号バトロール給油	-	被災地補正対象			
					無し	16,829	4.63	4.63	-	-	32.73	13.34	6.39	5.98	4.01	62.64	35.11	25.18	1.95	0.40	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W/C 60％	軽油 1. 2号バトロール給油	再生クラッシャラン RC－40	-	被災地補正対象			
				3.1m3を超え3.5m3以下	有り	20,381	4.06	4.06	-	-	30.43	13.02	5.82	5.14	3.31	65.51	29.00	23.66	10.86	1.66	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W/C 60％	遮水シート 厚1. 0＋10. 0mm	軽油 1. 2号バトロール給油	-	被災地補正対象			
					無し	17,843	4.64	4.64	-	-	32.94	13.77	6.64	5.88	3.78	62.42	33.11	27.03	1.90	0.38	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W/C 60％	軽油 1. 2号バトロール給油	再生クラッシャラン RC－40	-	被災地補正対象			
			不要	-	有り	12,017	3.61	3.61	-	-	26.17	7.57	5.84	5.61	4.21	70.22	49.15	18.42	2.09	0.56	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1. 0＋10. 0mm	軽油 1. 2号バトロール給油	再生クラッシャラン RC－40	-	-			
					無し	9,479.0	4.58	4.58	-	-	29.77	7.51	7.41	7.12	4.85	65.65	62.28	2.65	0.72	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 1. 2号バトロール給油	再生クラッシャラン RC－40	-	-				
				0.1m3以上0.5m3以下	有り	13,706	4.16	4.16	-	-	29.34	10.40	6.08	4.92	3.69	66.50	43.10	16.15	3.19	2.07	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1. 0＋10. 0mm	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W/C 60％	軽油 1. 2号バトロール給油	-	被災地補正対象			
					無し	11,168	5.11	5.11	-	-	33.11	10.99	7.47	6.04	4.40	61.78	52.87	3.92	2.55	2.44	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W/C 60％	軽油 1. 2号バトロール給油	再生クラッシャラン RC－40	-	被災地補正対象			
				0.5m3を超え0.9m3以下	有り	14,720	4.20	4.20	-	-	29.83	11.12	5.95	4.58	4.09	65.97	40.13	15.04	6.95	2.00	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1. 0＋10. 0mm	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W/C 60％	軽油 1. 2号バトロール給油	-	被災地補正対象			
					無し	12,182	5.07	5.07	-	-	33.39	11.81	7.19	5.54	4.94	61.54	48.49	8.39	2.42	2.24	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W/C 60％	軽油 1. 2号バトロール給油	再生クラッシャラン RC－40	-	被災地補正対象			
				0.9m3を超え1.3m3以下	有り	15,734	4.23	4.23	-	-	30.26	11.74	5.83	4.53	4.29	65.51	37.56	14.07	10.21	1.94	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1. 0＋10. 0mm	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W/C 60％	軽油 1. 2号バトロール給油	-	被災地補正対象			
					無し	13,196	5.04	5.04	-	-	33.63	12.50	6.96	5.40	5.11	61.33	44.76	12.18	2.32	2.07	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W/C 60％	軽油 1. 2号バトロール給油	再生クラッシャラン RC－40	-	被災地補正対象			
				1.3m3を超え1.7m3以下	有り	16,748	4.26	4.26	-	-	30.66	12.30	5.73	4.92	4.03	65.08	35.26	13.21	13.09	1.89	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1. 0＋10. 0mm	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W/C 60％	軽油 1. 2号バトロール給油	-	被災地補正対象			
					無し	14,209	5.02	5.02	-	-	33.84	13.10	6.76	5.79	4.75	61.14	41.57	15.42	2.23	1.92	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W/C 60％	軽油 1. 2号バトロール給油	再生クラッシャラン RC－40	-	被災地補正対象			

No.009【 間知ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考	
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	K				R					Z						S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
				K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
再生砕石RC-40		1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	有り	17,762	4.28	4.28	-	-	30.98	12.78	5.64	5.26	3.80	64.74	33.28	15.63	12.46	1.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
				無し	15,223	5.00	5.00	-	-	34.03	13.62	6.58	6.14	4.43	60.97	38.79	18.24	2.15	1.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
			2.1m3を超え2.3m3以下	有り	18,522	4.30	4.30	-	-	31.22	13.12	5.58	5.49	3.64	64.48	31.89	17.36	11.95	1.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
				無し	15,984	4.98	4.98	-	-	34.14	13.96	6.47	6.36	4.22	60.88	36.97	20.11	2.10	1.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
			2.3m3を超え2.7m3以下	有り	19,282	4.32	4.32	-	-	31.42	13.42	5.70	5.52	3.50	64.26	30.65	18.94	11.48	1.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
				無し	16,744	4.97	4.97	-	-	34.24	14.27	6.57	6.36	4.03	60.79	35.29	21.82	2.05	1.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
			2.7m3を超え3.1m3以下	有り	20,296	4.33	4.33	-	-	31.67	13.79	5.97	5.45	3.32	64.00	29.14	20.88	10.90	1.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
				無し	17,758	4.95	4.95	-	-	34.39	14.65	6.82	6.23	3.80	60.66	33.28	23.86	1.99	1.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
			3.1m3を超え3.5m3以下	有り	21,310	4.35	4.35	-	-	31.90	14.13	6.20	5.39	3.16	63.75	27.75	22.63	10.38	1.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
				無し	18,772	4.94	4.94	-	-	34.49	14.98	7.04	6.12	3.59	60.57	31.49	25.69	1.94	1.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
			不要	-	有り	12,946	4.13	4.13	-	-	28.91	9.78	6.20	5.21	3.90	66.96	45.62	17.10	2.13	2.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				無し	10,408	5.14	5.14	-	-	32.85	10.27	7.71	6.48	4.41	62.01	56.74	2.65	2.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			0.1m3以上0.5m3以下	有り	14,945	4.71	4.71	-	-	32.23	12.72	6.47	4.51	4.50	63.06	39.54	14.81	3.65	2.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
				無し	12,406	5.68	5.68	-	-	36.22	13.72	7.80	5.44	5.42	58.10	47.61	4.40	3.53	2.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
				有り	15,958	4.71	4.71	-	-	32.51	13.23	6.33	4.91	4.22	62.78	37.02	13.87	6.41	3.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
				無し	13,420	5.60	5.60	-	-	36.24	14.26	7.52	5.84	5.02	58.16	44.02	7.62	4.07	2.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
有り	16,972	4.71		4.71	-	-	32.76	13.69	6.20	5.27	3.97	62.53	34.80	13.04	9.47	3.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象				

No. 009 【 間知ブロック張 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
間知アッパ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込シート規格		胴込・裏込シート当り使用量	遮水シートの有無	K				R					Z					K（※印：賃料）				R				Z				S		
							K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
																					K1	K2	K3									R		R1	
150kg/個以上各種（m2）	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25（高炉）	下 1.3m3を超え1.7m3以下 1.7m3を超え2.1m3以下 2.1m3を超え2.3m3以下 2.3m3を超え2.7m3以下 2.7m3を超え3.1m3以下 3.1m3を超え3.5m3以下 不要	無し 有り 無し 有り 無し 有り 無し 有り 無し 有り 無し 有り 無し	14,434 17,986 15,447 19,000 16,461 19,760 17,222 20,520 17,982 21,534 18,996 22,548 20,010 14,184 11,646 16,183 13,644	5.54 4.71 5.48 4.71 5.43 4.71 5.40 4.71 5.37 4.71 5.34 4.71 5.30 4.71 5.74 5.18 6.14	5.54 4.71 5.48 4.71 5.43 4.71 5.40 4.71 5.37 4.71 5.34 4.71 5.30 4.71 5.74	- -<																											

No.009【 間知ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機劣材構成比											代表機劣材規格													備考					
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
			18-8-25(高炉) 5.0m3を超え7.0m3以下	0.5m3を超え0.9m3以下	有り	17,196	5.15	5.15	-	-	34.80	15.04	6.65	5.61	3.92	60.05	34.37	12.87	5.94	4.76	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシャ ラン RC-40	-	被災地補正対象
				無し	14,658	6.04	6.04	-	-	38.62	16.30	7.80	6.58	4.60	55.34	40.31	6.97	5.59	2.47	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシャ ラン RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	被災地補正対象
				0.9m3を超え1.3m3以下	有り	18,210	5.12	5.12	-	-	34.90	15.37	6.51	5.91	3.70	59.98	32.46	12.15	8.82	4.50	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシャ ラン RC-40	-	被災地補正対象
				無し	15,672	5.95	5.95	-	-	38.47	16.59	7.56	6.86	4.30	55.58	37.72	10.25	5.23	2.38	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシャ ラン RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	被災地補正対象
				1.3m3を超え1.7m3以下	有り	19,224	5.10	5.10	-	-	34.99	15.66	6.38	6.17	3.51	59.91	30.74	11.51	11.40	4.26	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシャ ラン RC-40	-	被災地補正対象
				無し	16,686	5.88	5.88	-	-	38.37	16.85	7.36	7.11	4.04	55.75	35.41	13.13	4.91	2.30	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシャ ラン RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	被災地補正対象
				1.7m3を超え2.1m3以下	有り	20,238	5.08	5.08	-	-	35.07	15.92	6.41	6.27	3.33	59.85	29.20	13.72	10.93	4.05	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシャ ラン RC-40	-	被災地補正対象
				無し	17,699	5.81	5.81	-	-	38.26	17.08	7.33	7.17	3.81	55.93	33.38	15.69	4.63	2.23	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシャ ラン RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	被災地補正対象
				2.1m3を超え2.3m3以下	有り	20,998	5.07	5.07	-	-	35.10	16.09	6.57	6.19	3.21	59.83	28.16	15.31	10.54	3.90	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシャ ラン RC-40	-	被災地補正対象
				無し	18,460	5.76	5.76	-	-	38.20	17.24	7.48	7.05	3.65	56.04	32.01	17.41	4.44	2.18	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシャ ラン RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	被災地補正対象
				2.3m3を超え2.7m3以下	有り	21,759	5.05	5.05	-	-	35.16	16.26	6.72	6.12	3.10	59.79	27.18	16.79	10.17	3.76	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシャ ラン RC-40	-	被災地補正対象
				無し	19,220	5.72	5.72	-	-	38.13	17.38	7.61	6.93	3.51	56.15	30.74	19.01	4.26	2.14	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシャ ラン RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	被災地補正対象
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	22,772	5.04	5.04	-	-	35.23	16.47	6.91	6.03	2.96	59.73	25.95	18.61	9.72	3.60	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシャ ラン RC-40	-	被災地補正対象
				無し	20,234	5.67	5.67	-	-	38.04	17.55	7.78	6.79	3.33	56.29	29.22	20.94	4.05	2.08	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシャ ラン RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	被災地補正対象
				3.1m3を超え3.5m3以下	有り	23,786	5.02	5.02	-	-	35.27	16.65	7.08	5.95	2.83	59.71	24.88	20.27	9.30	3.44	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシャ ラン RC-40	-	被災地補正対象
				無し	21,248	5.62	5.62	-	-	37.98	17.71	7.93	6.67	3.17	56.40	27.82	22.70	3.85	2.03	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシャ ラン RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	被災地補正対象
			不要	-	有り	15,422	5.20	5.20	-	-	34.60	14.37	6.94	5.00	4.37	60.20	38.31	14.35	5.31	2.23	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシャ ラン RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-

No.009【 間知ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格													備考						
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10㎡2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10㎡2当り規格	連水ｼｰﾄの有無		K				R					Z				S	K（※印：賃料）				R				Z					S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K			R		Z																
																	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3			R1	R2	R3	R4	Z1
				無し	12,884	6.23	6.23	-	-	38.91	15.67	8.30	5.99	5.23	54.86	45.83	6.36	2.67	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350滑面	再生クラッシャラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-			
不要			18-8-25(高炉)	0.1㎡3以上 0.5㎡3以下	有り	12,468	3.50	3.50	-	-	25.85	7.62	5.61	5.41	4.05	70.65	47.38	17.75	3.51	2.01	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ250×幅400×控350滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
					無し	9,929.8	4.40	4.40	-	-	29.20	7.57	7.05	6.79	4.63	66.40	59.47	4.41	2.52	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ250×幅400×控350滑面	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
				0.5㎡3を超え 0.9㎡3以下	有り	13,482	3.59	3.59	-	-	26.66	8.61	5.50	5.00	3.75	69.75	43.81	16.42	7.58	1.94	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ250×幅400×控350滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	10,944	4.43	4.43	-	-	29.88	8.80	6.78	6.16	4.20	65.69	53.96	9.34	2.39	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ250×幅400×控350滑面	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
				0.9㎡3を超え 1.3㎡3以下	有り	14,496	3.67	3.67	-	-	27.35	9.47	5.41	4.65	3.66	68.98	40.74	15.27	11.09	1.88	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ250×幅400×控350滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	11,957	4.45	4.45	-	-	30.45	9.83	6.56	5.64	4.44	65.10	49.39	13.44	2.27	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ250×幅400×控350滑面	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
				1.3㎡3を超え 1.7㎡3以下	有り	15,510	3.74	3.74	-	-	27.96	10.21	5.33	4.35	4.14	68.30	38.08	14.27	14.13	1.82	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ250×幅400×控350滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	12,971	4.47	4.47	-	-	30.93	10.69	6.37	5.20	4.95	64.60	45.52	16.90	2.18	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ250×幅400×控350滑面	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
				1.7㎡3を超え 2.1㎡3以下	有り	16,524	3.79	3.79	-	-	28.48	10.87	5.25	4.55	4.08	67.73	35.76	16.80	13.39	1.78	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350滑面	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	13,985	4.48	4.48	-	-	31.32	11.42	6.21	5.38	4.82	64.20	42.25	19.85	2.10	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350滑面	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
				2.1㎡3を超え 2.3㎡3以下	有り	17,284	3.83	3.83	-	-	28.83	11.31	5.20	4.83	3.90	67.34	34.20	18.60	12.80	1.74	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350滑面	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	14,745	4.49	4.49	-	-	31.60	11.91	6.10	5.67	4.57	63.91	40.07	21.80	2.04	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350滑面	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
				2.3㎡3を超え 2.7㎡3以下	有り	18,044	3.87	3.87	-	-	29.16	11.71	5.16	5.09	3.74	66.97	32.75	20.25	12.26	1.71	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350滑面	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	15,506	4.50	4.50	-	-	31.84	12.35	6.01	5.92	4.35	63.66	38.10	23.56	2.00	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350滑面	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
				2.7㎡3を超え 3.1㎡3以下	有り	19,058	3.91	3.91	-	-	29.56	12.20	5.40	5.11	3.54	66.53	31.00	22.24	11.61	1.68	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350滑面	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	16,520	4.52	4.52	-	-	32.13	12.87	6.23	5.89	4.08	63.35	35.76	25.65	1.94	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350滑面	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象		

No.009【 間知ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格													備考				
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K				R					Z				S	K（※印：賃料）				R				Z					S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1			K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
				3.1m3を超え3.5m3以下	有り	20,072	3.95	3.95	-	-	29.91	12.63	5.68	5.06	3.36	66.14	29.44	24.02	11.03	1.65	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60％	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	17,533	4.53	4.53	-	-	32.38	13.33	6.50	5.79	3.84	63.09	33.70	27.50	1.89	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60％	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	被災地補正対象
			不要	-	有り	11,708	3.42	3.42	-	-	25.16	6.76	5.76	5.71	4.32	71.42	50.44	18.91	2.07	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-
					無し	9,169.4	4.37	4.37	-	-	28.60	7.36	7.29	6.47	5.01	67.03	64.39	2.64	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	ブロック工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-

No.010【 緑化ブロック積 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
緑化ブロックの質量	裏込材規格	裏込材10㎡当り使用量	胴込・裏込ツグ1規格	胴込・裏込ツグ2規格		K					R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z					S
							K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.7㎡以下	10,692	11.02	11.02	-	-	76.63	21.10	20.61	17.65	12.37	12.35	6.30	4.78	1.27	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	*	-	-	-	ブロック工	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 1.2号バトロール給油	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象	
				0.7㎡を超え1.7㎡以下	12,846	9.96	9.96	-	-	69.91	20.70	17.51	15.39	12.12	20.13	13.65	5.42	1.06	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象	
				1.7㎡を超え2.7㎡以下	15,381	9.09	9.09	-	-	64.43	20.75	14.62	13.53	11.93	26.48	20.90	4.70	0.88	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象	
				2.7㎡を超え3.7㎡以下	17,915	8.47	8.47	-	-	60.48	20.76	12.55	12.21	11.78	31.05	26.10	4.19	0.76	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象	
				3.7㎡を超え4.7㎡以下	20,450	8.00	8.00	-	-	57.53	20.78	11.68	11.21	11.00	34.47	30.01	3.80	0.66	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象	
				4.7㎡を超え6.0㎡以下	23,365	7.59	7.59	-	-	54.91	20.80	11.58	10.33	9.62	37.50	33.46	3.46	0.58	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象	
			不要	-	9,804.8	11.60	11.60	-	-	80.23	22.98	20.59	18.87	12.50	8.17	6.78	1.39	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	*	-	-	-	ブロック工	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-	
		2.0㎡を超え4.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.7㎡以下	11,930	11.00	11.00	-	-	75.36	22.51	18.86	16.94	12.60	13.64	5.93	4.28	3.43	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 1.2号バトロール給油	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象	
				0.7㎡を超え1.7㎡以下	14,084	10.04	10.04	-	-	69.42	22.26	15.97	14.98	12.35	20.54	12.45	5.18	2.91	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象	
				1.7㎡を超え2.7㎡以下	16,619	9.22	9.22	-	-	64.42	22.06	13.53	13.33	12.13	26.36	19.34	4.56	2.46	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象	
				2.7㎡を超え3.7㎡以下	19,153	8.62	8.62	-	-	60.74	21.91	12.11	11.97	11.74	30.64	24.41	4.09	2.14	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象	
				3.7㎡を超え4.7㎡以下	21,688	8.16	8.16	-	-	57.91	21.78	11.85	11.18	10.37	33.93	28.30	3.74	1.89	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象	
				4.7㎡を超え6.0㎡以下	24,603	7.75	7.75	-	-	55.39	21.69	11.74	10.35	9.14	36.86	31.78	3.42	1.66	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象	
			不要	-	11,043	11.51	11.51	-	-	78.46	22.63	20.37	17.97	12.74	10.03	6.32	3.71	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-	
		18-8-25(高炉)	0.7㎡以下	13,168	10.98	10.98	-	-	74.33	24.01	17.08	16.36	12.80	14.69	5.63	5.18	3.88	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	被災地補正対象		
			0.7㎡を超え1.7㎡以下	15,322	10.10	10.10	-	-	69.02	23.57	14.68	14.64	12.53	20.88	11.44	4.99	4.45	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象		
			1.7㎡を超え2.7㎡以下	17,857	9.33	9.33	-	-	64.42	23.19	13.15	12.60	12.31	26.25	18.00	4.43	3.82	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象		

No.010【 緑化ブロック積 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
緑化ブロックの質量	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ツグナリ規格		胴込・裏込ツグナリ10m2当り使用量	K				R					Z					S					K※印：賃料				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

No.010【 緑化ブロック積 】
＜ 積算単位：m² ＞

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
緑化ブロックの質量	裏込材規格	裏込材10m2当り 使用量	胴込・裏込ツグナリ規格	胴込・裏込ツグナリ10m2当り 使用量		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R					Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

No.010【 緑化ブロック積 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
緑化ブロックの質量	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ブロック規格	胴込・裏込ブロック10m2当り使用量		K	R				Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3		Z4
不要	-	-	18-8-25(高炉)	2.0m3を超え3.0m3以下	12,777	9.66	9.66	-	-	56.79	15.03	14.27	12.32	10.74	33.55	28.59	4.96	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				3.0m3を超え4.0m3以下	15,312	8.84	8.84	-	-	53.45	16.01	12.59	10.77	10.28	37.71	33.40	4.31	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				4.0m3を超え5.0m3以下	17,846	8.25	8.25	-	-	51.05	16.71	11.39	10.79	8.82	40.70	36.85	3.85	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				5.0m3を超え6.0m3以下	20,381	7.81	7.81	-	-	49.25	17.23	10.81	10.49	7.72	42.94	39.44	3.50	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			不要	-	6,440.9	14.54	14.54	-	-	76.66	24.48	24.23	10.57	9.22	8.80	8.80	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.011【 胴込・裏込コンクリート 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機材構成比														代表機材規格													備考		
ブロックの種類	生コンクリート規格		K				R				Z					S	K（※印：賃料）					R				Z					S	
			K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
間知ブロック・緑化ブロック	18-8-25(高炉)	25,345	4.69	4.69	-	-	36.55	20.85	10.92	4.15	-	58.76	57.70	1.06	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
	不要	10,729	11.10	11.10	-	-	86.39	49.28	25.81	9.80	-	2.51	2.51	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
大型ブロック	18-8-25(高炉)	18,525	4.98	4.98	-	-	16.10	8.33	6.86	-	-	78.92	78.92	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	不要	3,908.5	23.64	23.64	-	-	76.36	39.52	32.52	-	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.012【 現場打基礎コンクリート 】
< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
生コンクリート規格	基礎砕石の有無	養生工の種類		K				R				Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
18-8-25(高炉)	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	63,589	2.63	2.10	0.53	-	70.99	21.83	19.87	9.90	9.06	26.38	21.75	0.95	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		養生工なし	61,775	2.71	2.16	0.55	-	70.13	20.50	19.96	10.19	9.32	27.16	22.39	0.98	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	55,480	2.41	2.41	-	-	71.65	22.81	19.91	10.13	8.18	25.94	24.93	0.80	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		養生工なし	53,666	2.49	2.49	-	-	70.70	23.59	17.74	10.47	8.45	26.81	25.77	0.82	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.013【 天端コンクリート 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
生コンクリート規格	養生工の種類		K	R				Z	S	K（*印：賃料）						R				Z				S							
				K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			
18-8-25(高炉)	一般養生	49,850	3.57	3.57	-	-	67.44	20.52	16.72	12.31	6.55	28.99	27.74	1.25	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 吊能力2.9t	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	特殊養生(練炭)	52,557	3.38	3.38	-	-	69.12	19.53	19.41	11.68	6.21	27.50	26.31	1.19	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	養生工なし	48,036	3.70	3.70	-	-	66.21	21.29	14.17	12.78	6.80	30.09	28.79	1.30	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 吊能力2.9t	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.014【 石積（練石）（複合） 】
< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考	
石の種類	直高	胴込・裏込コン クリート規格	裏込材規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
玉石	1.0m以上 1.5m以下	18-8-25(高 炉)	再生クラッシュ RC-40	17,115	6.61	6.61	-	-	68.47	33.64	19.07	8.55	4.12	24.92	20.69	2.18	2.05	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔クレーン機能付・ 排出ガス対策型（第2次 基準値）〕 山積0.28m3 （平積0.2m3） 吊能力 1.7t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	再生クラッシュ RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
	1.5mを超 え2.0m以 下			17,435	6.66	6.66	-	-	68.56	33.91	19.23	8.39	3.98	24.78	19.97	2.74	2.07	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔クレーン機能付・ 排出ガス対策型（第2次 基準値）〕 山積0.28m3 （平積0.2m3） 吊能力 1.7t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	再生クラッシュ RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
	2.0mを超 え2.5m以 下			17,622	6.70	6.70	-	-	68.66	34.12	19.33	8.30	3.88	24.64	19.49	3.07	2.08	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔クレーン機能付・ 排出ガス対策型（第2次 基準値）〕 山積0.28m3 （平積0.2m3） 吊能力 1.7t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	再生クラッシュ RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
	2.5mを超 え3.0m以 下			17,801	6.72	6.72	-	-	68.65	34.20	19.39	8.22	3.83	24.63	19.21	3.33	2.09	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔クレーン機能付・ 排出ガス対策型（第2次 基準値）〕 山積0.28m3 （平積0.2m3） 吊能力 1.7t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	再生クラッシュ RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
	3.0mを超 え5.0m以 下			19,255	6.47	6.47	-	-	66.37	32.90	18.67	7.60	4.35	27.16	21.85	3.30	2.01	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔クレーン機能付・ 排出ガス対策型（第2次 基準値）〕 山積0.28m3 （平積0.2m3） 吊能力 1.7t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	再生クラッシュ RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
雑割石	1.0m以上 1.5m以下			19,825	5.91	5.91	-	-	67.94	35.04	17.07	8.61	4.47	26.15	22.44	1.88	1.83	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔クレーン機能付・ 排出ガス対策型（第2次 基準値）〕 山積0.28m3 （平積0.2m3） 吊能力 1.7t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	再生クラッシュ RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
	1.5mを超 え2.0m以 下			20,169	5.96	5.96	-	-	67.99	35.24	17.22	8.46	4.35	26.05	21.84	2.36	1.85	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔クレーン機能付・ 排出ガス対策型（第2次 基準値）〕 山積0.28m3 （平積0.2m3） 吊能力 1.7t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	再生クラッシュ RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
	2.0mを超 え2.5m以 下			20,357	6.00	6.00	-	-	68.07	35.39	17.33	8.39	4.27	25.93	21.41	2.66	1.86	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔クレーン機能付・ 排出ガス対策型（第2次 基準値）〕 山積0.28m3 （平積0.2m3） 吊能力 1.7t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	再生クラッシュ RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
	2.5mを超 え3.0m以 下			20,511	6.03	6.03	-	-	68.11	35.50	17.41	8.32	4.20	25.86	21.10	2.89	1.87	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔クレーン機能付・ 排出ガス対策型（第2次 基準値）〕 山積0.28m3 （平積0.2m3） 吊能力 1.7t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	再生クラッシュ RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
	3.0mを超 え5.0m以 下			21,965	5.86	5.86	-	-	66.14	34.25	16.91	7.77	4.64	28.00	23.29	2.89	1.82	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔クレーン機能付・ 排出ガス対策型（第2次 基準値）〕 山積0.28m3 （平積0.2m3） 吊能力 1.7t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25（20） W ／C 60％	再生クラッシュ RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.015【 石張（複合） 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
構造区分	玉石径	胴込・裏込コン リート規格	裏込材の有無	胴込・裏込 材規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3			Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

No.015【 石張（複合） 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
構造区分	玉石控	胴込・裏込コン クリート規格	裏込材の有 無	胴込・裏込 材規格		K				R				Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1			K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
	50cm以下		無し		7,617.0	15.88	15.88	-	-	74.26	26.95	25.17	16.01	6.03	9.86	7.03	2.83	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔クレーン機能付・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-40	-	-	-	-		
	45cm以上 50cm以下		有り		8,712.4	15.31	15.31	-	-	71.81	28.06	24.26	14.00	5.27	12.88	6.77	6.11	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔クレーン機能付・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-40	-	-	-	-		
			無し		7,716.5	15.82	15.82	-	-	74.01	27.05	25.08	15.81	5.96	10.17	7.00	3.17	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔クレーン機能付・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシャ ラン RC-40	-	-	-	-		

No.016【 胴込・裏込コンクリート 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
積張の区分	胴込・裏込コンクリート規格		K	R				Z	S	K（*印：賃料）						R				Z				S									
				K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4					
積工	18-8-25(高炉)	24,603	2.79	2.79	-	-	34.78	13.43	12.27	8.06	-	62.43	61.57	0.86	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
張工		24,749	3.18	3.18	-	-	34.23	16.88	11.19	5.04	-	62.59	61.19	1.40	-	-	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		

No.017【 小型擁壁（A） 】
＜ 積算単位：m³ ＞

条件区分					標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格														備考		
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		K					R					Z					S	K（ *印：賃料）				R				Z					S	
							K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25 (高炉)	無し	無し	一般養生・特殊養生 (練炭)	85,554	0.00	-	-	-	83.84	31.55	29.39	10.75	2.12	16.16	16.16	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
				特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	93,676	0.69	0.69	-	-	81.39	32.52	28.79	9.82	1.93	17.92	14.76	3.16	-	-	-	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	-	-	-	-	被災地補正対象	
				養生工無	83,029	0.00	-	-	-	83.34	32.51	30.28	11.08	2.18	16.66	16.66	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
			有り	一般養生・特殊養生 (練炭)	92,752	0.00	-	-	-	85.09	29.11	27.11	9.91	1.95	14.91	14.91	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
				特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	100,870	0.64	0.64	-	-	82.72	30.20	26.73	9.12	1.80	16.64	13.71	2.93	-	-	-	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	被災地補正対象
				養生工無	90,226	0.00	-	-	-	84.67	29.92	27.86	10.19	2.01	15.33	15.33	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
		有り	無し	一般養生・特殊養生 (練炭)	90,163	0.00	-	-	-	84.66	29.94	27.88	10.20	2.01	15.34	15.34	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
				特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	98,285	0.66	0.66	-	-	82.26	30.99	27.44	9.36	1.84	17.08	14.07	3.01	-	-	-	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	被災地補正対象
				養生工無	87,638	0.00	-	-	-	84.22	30.80	28.69	10.49	2.07	15.78	15.78	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
			有り	一般養生・特殊養生 (練炭)	97,361	0.00	-	-	-	85.80	27.74	25.82	9.44	1.86	14.20	14.20	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
				特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	105,480	0.61	0.61	-	-	83.47	28.87	25.57	8.72	1.72	15.92	13.11	2.81	-	-	-	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	被災地補正対象
				養生工無	94,835	0.00	-	-	-	85.42	28.46	26.51	9.70	1.91	14.58	14.58	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
	無し	無し	一般養生・特殊養生 (練炭)	72,259	0.00	-	-	-	80.86	29.06	28.92	10.82	2.51	19.14	19.14	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
			特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	80,845	0.80	0.80	-	-	78.43	32.54	25.84	9.67	2.24	20.77	17.11	3.66	-	-	-	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
			養生工無	70,198	0.00	-	-	-	80.30	29.93	29.77	11.13	2.58	19.70	19.70	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
		有り	一般養生・特殊養生 (練炭)	79,472	0.00	-	-	-	82.60	26.44	26.29	9.83	2.28	17.40	17.40	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
			特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	88,058	0.73	0.73	-	-	80.21	29.87	23.73	8.88	2.06	19.06	15.70	3.36	-	-	-	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	被災地補正対象	

No.017【 小型擁壁（A） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格														備考				
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		K					R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
							K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	有	無	養生工無	77,411	0.00	-	-	-	82.14	27.14	26.99	10.10	2.34	17.86	17.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
				一般養生・特殊養生(練炭)	76,896	0.00	-	-	-	82.02	27.33	27.17	10.16	2.36	17.98	17.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
				特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)	85,482	0.76	0.76	-	-	79.60	30.77	24.44	9.14	2.12	19.64	16.18	3.46	-	-	-	ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	被災地補正対象
				養生工無	74,835	0.00	-	-	-	81.52	28.08	27.92	10.44	2.42	18.48	18.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
			有	一般養生・特殊養生(練炭)	84,109	0.00	-	-	-	83.56	24.99	24.84	9.29	2.15	16.44	16.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
				特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)	92,695	0.70	0.70	-	-	81.19	28.38	22.54	8.43	1.95	18.11	14.92	3.19	-	-	-	ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	被災地補正対象
養生工無	82,048	0.00		-	-	-	83.15	25.60	25.47	9.53	2.21	16.85	16.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	無	無	一般養生・特殊養生(練炭)	66,149	0.00	-	-	-	79.09	29.06	27.18	10.77	2.74	20.91	20.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
				特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)	74,950	0.86	0.86	-	-	76.74	32.71	23.99	9.51	2.42	22.40	18.45	3.95	-	-	-	ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	被災地補正対象
				養生工無	64,304	0.00	-	-	-	78.49	29.89	27.96	11.08	2.82	21.51	21.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
			有	一般養生・特殊養生(練炭)	73,346	0.00	-	-	-	81.15	26.21	24.51	9.72	2.47	18.85	18.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
				特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)	82,147	0.79	0.79	-	-	78.78	29.86	21.88	8.67	2.21	20.43	16.83	3.60	-	-	-	ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	被災地補正対象
				養生工無	71,501	0.00	-	-	-	80.66	26.89	25.14	9.97	2.53	19.34	19.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象
		有	無	一般養生・特殊養生(練炭)	70,762	0.00	-	-	-	80.46	27.17	25.41	10.07	2.56	19.54	19.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
				特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)	79,564	0.81	0.81	-	-	78.09	30.81	22.60	8.96	2.28	21.10	17.38	3.72	-	-	-	ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	被災地補正対象
				養生工無	68,917	0.00	-	-	-	79.93	27.89	26.09	10.34	2.63	20.07	20.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
			有	一般養生・特殊養生(練炭)	77,959	0.00	-	-	-	82.26	24.67	23.06	9.14	2.32	17.74	17.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	

No.017【 小型擁壁（A） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S				
						K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4		
			有り	特殊養生(ｼﾞｬｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ)	86,761	0.75	0.75	-	-	79.90	28.26	20.72	8.21	2.09	19.35	15.94	3.41	-	-	-	ジェットヒータ 126MJ／h (30,100kcal／h)	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高圧 18～8～25 (20) W／C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	被災地補正対象
				養生工無	76,114	0.00	-	-	-	81.83	25.26	23.62	9.36	2.38	18.17	18.17	-	-	-	-		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高圧 18～8～25 (20) W／C 60％	-	-	-	-	-	被災地補正対象	

No.018 【 小型擁壁（B） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格													備考							
擁壁平均高さ	コンクリート規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S								
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
		打設高17m以下・水平打設距離17m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	89,986	2.85	2.53	-	-	81.78	30.01	29.70	9.96	2.77	15.37	15.37	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 16t吊	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
					特殊養生(ジャックトラック)	97,935	3.18	2.32	0.66	-	79.68	32.75	27.54	9.15	2.54	17.14	14.12	3.02	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 16t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	-	-	-	-	被災地補正対象		
					養生工無	87,288	2.84	2.61	-	-	81.32	30.93	30.62	10.27	2.86	15.84	15.84	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 16t吊	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	97,136	2.89	2.34	-	-	82.87	27.80	27.51	9.23	2.57	14.24	14.24	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 16t吊	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
					特殊養生(ジャックトラック)	105,080	3.21	2.17	0.62	-	80.81	30.50	25.66	8.53	2.37	15.98	13.16	2.82	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 16t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
					養生工無	94,438	2.88	2.41	-	-	82.48	28.60	28.30	9.49	2.64	14.64	14.64	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 16t吊	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
				有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	94,573	2.88	2.41	-	-	82.50	28.55	28.26	9.48	2.64	14.62	14.62	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 16t吊	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
						特殊養生(ジャックトラック)	102,520	3.19	2.22	0.63	-	80.43	31.28	26.30	8.74	2.43	16.38	13.49	2.89	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 16t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						養生工無	91,875	2.86	2.48	-	-	82.09	29.40	29.09	9.76	2.71	15.05	15.05	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 16t吊	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
			有り		一般養生・特殊養生(練炭)	101,720	2.91	2.24	-	-	83.50	26.56	26.27	8.81	2.45	13.59	13.59	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 16t吊	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
					特殊養生(ジャックトラック)	109,670	3.21	2.08	0.59	-	81.48	29.24	24.59	8.17	2.27	15.31	12.61	2.70	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 16t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
					養生工無	99,024	2.90	2.30	-	-	83.14	27.28	26.99	9.05	2.52	13.96	13.96	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 16t吊	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
			無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	90,098	2.98	2.64	-	-	81.67	29.96	29.66	9.95	2.77	15.35	15.35	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
					特殊養生(ジャックトラック)	98,043	3.29	2.42	0.66	-	79.59	32.71	27.51	9.14	2.54	17.12	14.10	3.02	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
					養生工無	87,396	2.96	2.72	-	-	81.22	30.90	30.58	10.26	2.85	15.82	15.82	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	97,258	3.01	2.44	-	-	82.77	27.77	27.48	9.22	2.56	14.22	14.22	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
					特殊養生(ジャックトラック)	105,200	3.31	2.26	0.61	-	80.74	30.49	25.63	8.52	2.37	15.95	13.14	2.81	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
					養生工無																																			

No.018 【 小型擁壁（B） 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
擁壁平均高さ	シールド規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しシールドの有無	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25 (高炉)	打設高25m以下・水平打設距離18m以下	有り	無し	養生工無	94,556	3.00	2.51	-	-	82.38	28.57	28.26	9.48	2.64	14.62	14.62	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
					一般養生・特殊養生(練炭)	94,691	3.00	2.51	-	-	82.40	28.53	28.22	9.47	2.63	14.60	14.60	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
					特殊養生(ｼﾞｬｯｸﾄﾚｰﾝ)	102,640	3.30	2.31	0.63	-	80.35	31.25	26.28	8.73	2.43	16.35	13.47	2.88	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	被災地補正対象
					養生工無	91,989	2.98	2.58	-	-	81.99	29.36	29.05	9.75	2.71	15.03	15.03	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
					一般養生・特殊養生(練炭)	101,850	3.03	2.33	-	-	83.39	26.52	26.24	8.80	2.45	13.58	13.58	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
					特殊養生(ｼﾞｬｯｸﾄﾚｰﾝ)	109,800	3.32	2.16	0.59	-	81.40	29.22	24.56	8.16	2.27	15.28	12.59	2.69	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	被災地補正対象
					養生工無	99,150	3.03	2.40	-	-	83.02	27.24	26.95	9.04	2.51	13.95	13.95	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
		特殊養生(ｼﾞｬｯｸﾄﾚｰﾝ)	98,286	3.53	2.64	0.66	-	79.39	32.62	27.44	9.12	2.54	17.08	14.07	3.01	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	被災地補正対象			
		養生工無	87,639	3.23	2.97	-	-	80.99	30.81	30.50	10.23	2.84	15.78	15.78	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
		特殊養生(ｼﾞｬｯｸﾄﾚｰﾝ)	105,470	3.55	2.46	0.61	-	80.53	30.40	25.57	8.50	2.36	15.92	13.11	2.81	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	被災地補正対象			
		養生工無	94,823	3.27	2.74	-	-	82.15	28.49	28.18	9.45	2.63	14.58	14.58	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
		特殊養生(ｼﾞｬｯｸﾄﾚｰﾝ)	102,890	3.55	2.53	0.63	-	80.13	31.16	26.21	8.71	2.42	16.32	13.44	2.88	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	被災地補正対象			
		養生工無	92,248	3.26	2.82	-	-	81.75	29.27	28.97	9.72	2.70	14.99	14.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
		有り	一般養生・特殊養生(練炭)	102,140	3.31	2.54	-	-	83.15	26.44	26.16	8.78	2.44	13.54	13.54	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象			

No.018 【 小型擁壁（B） 】
＜ 積算単位：m3 ＞

条件区分						標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格														備考				
擁壁平均高さ	コンクリート規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S					
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
				有り	特殊養生(ｼﾞｬｯｸﾋｰﾀｰ)	110,080	3.57	2.36	0.59	-	81.18	29.13	24.50	8.14	2.26	15.25	12.56	2.69	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	ジェットヒータ 126MJ／h（30、100kcal／h）	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	-	-	-	-	被災地補正対象	
					養生工無	99,432	3.29	2.61	-	-	82.80	27.16	26.88	9.02	2.51	13.91	13.91	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
		打設高28m以下・水平打設距離20m以下	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	91,414	4.37	3.87	-	-	80.50	29.53	29.24	9.81	2.73	15.13	15.13	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
				特殊養生(ｼﾞｬｯｸﾋｰﾀｰ)	99,312	4.53	3.57	0.65	-	78.57	32.29	27.15	9.03	2.51	16.90	13.92	2.98	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	ジェットヒータ 126MJ／h（30、100kcal／h）	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	-	-	-	-	被災地補正対象	
				養生工無	88,665	4.34	3.99	-	-	80.06	30.46	30.14	10.11	2.81	15.60	15.60	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
				一般養生・特殊養生	98,698	4.43	3.59	-	-	81.56	27.37	27.08	9.08	2.52	14.01	14.01	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
				特殊養生(ｼﾞｬｯｸﾋｰﾀｰ)	106,600	4.57	3.32	0.61	-	79.68	30.08	25.30	8.41	2.34	15.75	12.97	2.78	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	ジェットヒータ 126MJ／h（30、100kcal／h）	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	-	-	-	-	被災地補正対象	
				養生工無	95,949	4.41	3.69	-	-	81.18	28.15	27.85	9.34	2.60	14.41	14.41	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
				無し	一般養生・特殊養生	96,087	4.41	3.69	-	-	81.20	28.11	27.81	9.33	2.59	14.39	14.39	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
					特殊養生(ｼﾞｬｯｸﾋｰﾀｰ)	103,980	4.56	3.41	0.62	-	79.29	30.83	25.93	8.62	2.40	16.15	13.30	2.85	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	ジェットヒータ 126MJ／h（30、100kcal／h）	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	-	-	-	-	被災地補正対象
					養生工無	93,338	4.38	3.79	-	-	80.80	28.93	28.63	9.61	2.67	14.82	14.82	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
			有り	一般養生・特殊養生	103,370	4.46	3.43	-	-	82.16	26.13	25.85	8.67	2.41	13.38	13.38	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
				特殊養生(ｼﾞｬｯｸﾋｰﾀｰ)	111,270	4.59	3.18	0.58	-	80.32	28.81	24.24	8.06	2.24	15.09	12.43	2.66	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	ジェットヒータ 126MJ／h（30、100kcal／h）	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	被災地補正対象
				養生工無	100,620	4.44	3.52	-	-	81.82	26.84	26.56	8.91	2.48	13.74	13.74	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
			無し	一般養生・特殊養生	91,602	4.18	3.71	-	-	80.35	29.49	29.18	9.79	2.72	15.47	15.10	0.33	-	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスｼﾞﾌﾞ型〕50t吊	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	軽油 1、2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
				特殊養生(ｼﾞｬｯｸﾋｰﾀｰ)	99,493	4.37	3.42	0.65	-	78.43	32.23	27.11	9.01	2.50	17.20	13.90	2.97	0.31	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスｼﾞﾌﾞ型〕50t吊	*	ジェットヒータ 126MJ／h（30、100kcal／h）	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1、2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
				養生工無	88,846	4.17	3.83	-	-	79.90	30.40	30.08	10.09	2.81	15.93	15.56	0.34	-	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスｼﾞﾌﾞ型〕50t吊	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	軽油 1、2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象

単位：m3

No.018 【 小型擁壁（B） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機 労 材 構 成 比														代 表 機 労 材 規 格																備考		
擁壁平均高さ	コンクリート規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
		水平打設距離30m以下		有り	一般養生・特殊養生(練炭)	98,903	4.24	3.44	-	-	81.40	27.32	27.02	9.06	2.52	14.36	13.98	0.31	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕50t吊	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象				
					特殊養生(ｼﾞｬｯｸﾄﾋｰﾀｰ)	106,790	4.41	3.18	0.61	-	79.54	30.04	25.25	8.39	2.33	16.05	12.95	2.77	0.28	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕50t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
					養生工無	96,148	4.23	3.54	-	-	81.01	28.09	27.80	9.32	2.59	14.76	14.38	0.32	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕50t吊	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象				
					無し	一般養生・特殊養生(練炭)	96,286	4.22	3.53	-	-	81.04	28.05	27.76	9.31	2.59	14.74	14.36	0.32	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕50t吊	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
						特殊養生(ｼﾞｬｯｸﾄﾋｰﾀｰ)	104,180	4.39	3.26	0.62	-	79.17	30.79	25.89	8.61	2.39	16.44	13.27	2.84	0.29	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕50t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
						養生工無	93,530	4.20	3.63	-	-	80.64	28.89	28.57	9.59	2.66	15.16	14.78	0.33	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕50t吊	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
						有り	一般養生・特殊養生(練炭)	103,590	4.27	3.28	-	-	82.00	26.08	25.80	8.65	2.41	13.73	13.35	0.29	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕50t吊	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
							特殊養生(ｼﾞｬｯｸﾄﾋｰﾀｰ)	111,480	4.43	3.05	0.58	-	80.18	28.79	24.19	8.04	2.23	15.39	12.40	2.65	0.27	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕50t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象
							養生工無	100,830	4.25	3.37	-	-	81.66	26.81	26.50	8.89	2.47	14.09	13.71	0.30	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕50t吊	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
		打設高17m以下・水平打設距離17m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	76,560	3.36	2.98	-	-	78.58	29.51	27.29	9.61	3.26	18.06	18.06	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象				
					特殊養生(ｼﾞｬｯｸﾄﾋｰﾀｰ)	84,982	3.67	2.68	0.76	-	76.58	32.83	24.59	8.66	2.93	19.75	16.27	3.48	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	-	-	-	被災地補正対象		
					養生工無	74,335	3.33	3.06	-	-	78.07	30.40	28.11	9.90	3.35	18.60	18.60	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象			
					有り	一般養生・特殊養生(練炭)	83,677	3.41	2.72	-	-	80.06	27.01	24.97	8.79	2.98	16.53	16.53	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象		
						特殊養生(ｼﾞｬｯｸﾄﾋｰﾀｰ)	92,100	3.70	2.47	0.70	-	78.08	30.29	22.69	7.99	2.71	18.22	15.01	3.21	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	-	-	-	被災地補正対象
						養生工無	81,453	3.40	2.80	-	-	79.62	27.74	25.65	9.03	3.06	16.98	16.98	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象	
				無し	一般養生・特殊養生(練炭)	81,119	3.40	2.81	-	-	79.55	27.85	25.76	9.07	3.07	17.05	17.05	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象		
					特殊養生(ｼﾞｬｯｸﾄﾋｰﾀｰ)	89,542	3.69	2.54	0.72	-	77.56	31.17	23.33	8.21	2.78	18.75	15.44	3.31	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	-	-	-	被災地補正対象	
					養生工無																																		

No.018 【 小型擁壁（B） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考				
擁壁平均高さ	コンクリート規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
		有り	有り	養生工無	78,895	3.38	2.89	-	-	79.09	28.64	26.48	9.32	3.16	17.53	17.53	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 16t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象				
				一般養生・特殊養生(練炭)	88,237	3.45	2.58	-	-	80.88	25.62	23.68	8.34	2.82	15.67	15.67	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 16t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象				
				特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	96,660	3.73	2.36	0.67	-	78.90	28.85	21.62	7.61	2.58	17.37	14.31	3.06	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 16t吊	*	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	被災地補正対象		
				養生工無	86,013	3.44	2.65	-	-	80.48	26.27	24.29	8.55	2.90	16.08	16.08	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 16t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象			
		無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	76,671	3.49	3.10	-	-	78.47	29.48	27.25	9.59	3.25	18.04	18.04	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象			
				特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	85,090	3.79	2.79	0.76	-	76.48	32.80	24.55	8.64	2.93	19.73	16.25	3.48	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	被災地補正対象	
				養生工無	74,443	3.47	3.19	-	-	77.95	30.35	28.07	9.88	3.35	18.58	18.58	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象			
			有り	一般養生・特殊養生(練炭)	83,802	3.56	2.84	-	-	79.94	26.97	24.93	8.78	2.97	16.50	16.50	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象			
				特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	92,220	3.83	2.58	0.70	-	77.97	30.25	22.66	7.98	2.70	18.20	14.99	3.21	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	被災地補正対象	
				養生工無	81,574	3.54	2.91	-	-	79.51	27.70	25.61	9.02	3.06	16.95	16.95	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象			
			有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	81,239	3.54	2.93	-	-	79.44	27.82	25.72	9.05	3.07	17.02	17.02	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象		
					特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	89,658	3.82	2.65	0.72	-	77.46	31.13	23.30	8.20	2.78	18.72	15.42	3.30	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	被災地補正対象
					養生工無	79,011	3.52	3.01	-	-	78.98	28.60	26.44	9.31	3.16	17.50	17.50	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象		
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	88,370	3.60	2.69	-	-	80.75	25.58	23.64	8.32	2.82	15.65	15.65	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象		
					特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	96,789	3.85	2.45	0.67	-	78.80	28.82	21.59	7.60	2.57	17.35	14.29	3.06	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	被災地補正対象
					養生工無	86,142	3.58	2.76	-	-	80.37	26.24	24.26	8.54	2.89	16.05	16.05	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象		
					一般養生・特殊養生(練炭)	76,923	3.81	3.38	-	-	78.21	29.38	27.16	9.56	3.24	17.98	17.98	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象		

No.018 【 小型擁壁（B） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
擁壁平均高さ	コンクリート規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		K					R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

No.018 【 小型擁壁（B） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格												備考				
擁壁平均高さ	コンクリート規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
	距離20m以下	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	82,650	5.19	4.29	-	-	78.08	27.34	25.28	8.90	3.02	16.73	16.73	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象				
				特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	91,022	5.26	3.89	0.71	-	76.30	30.66	22.95	8.08	2.74	18.44	15.19	3.25	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	被災地補正対象			
				養生工無	80,375	5.16	4.41	-	-	77.63	28.11	26.00	9.15	3.10	17.21	17.21	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象			
				一般養生・特殊養生(練炭)	89,930	5.27	3.94	-	-	79.35	25.13	23.23	8.18	2.77	15.38	15.38	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象			
				特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	98,301	5.33	3.60	0.66	-	77.59	28.38	21.25	7.48	2.54	17.08	14.07	3.01	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	被災地補正対象			
				養生工無	87,655	5.24	4.04	-	-	78.98	25.79	23.84	8.39	2.84	15.78	15.78	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象			
	水平打設距離30m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	78,174	4.90	4.35	-	-	76.97	28.91	26.73	9.41	3.19	18.13	17.69	0.39	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕50t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
				特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	86,539	5.02	3.93	0.75	-	75.20	32.25	24.14	8.50	2.88	19.78	15.98	3.42	0.35	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕50t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
				養生工無	75,892	4.87	4.48	-	-	76.48	29.79	27.53	9.69	3.29	18.65	18.22	0.40	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕50t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
			有り		一般養生・特殊養生(練炭)	85,475	4.99	3.98	-	-	78.38	26.44	24.44	8.61	2.92	16.63	16.18	0.36	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕50t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
					特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	93,840	5.09	3.62	0.69	-	76.63	29.74	22.26	7.84	2.66	18.28	14.74	3.15	0.32	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕50t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
					養生工無	83,193	4.97	4.09	-	-	77.96	27.17	25.11	8.84	3.00	17.07	16.62	0.37	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕50t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
		有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	82,851	4.96	4.10	-	-	77.91	27.29	25.22	8.88	3.01	17.13	16.69	0.37	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕50t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
				特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	91,216	5.07	3.73	0.71	-	76.15	30.60	22.91	8.06	2.73	18.78	15.16	3.24	0.33	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕50t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
				養生工無	80,570	4.93	4.22	-	-	77.47	28.07	25.93	9.13	3.09	17.60	17.16	0.38	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕50t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
			有り	一般養生・特殊養生(練炭)	90,152	5.04	3.77	-	-	79.17	25.08	23.18	8.16	2.76	15.79	15.34	0.34	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕50t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
				特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	98,517	5.13	3.45	0.66	-	77.43	28.32	21.21	7.47	2.53	17.44	14.04	3.00	0.31	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕50t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	

No.018 【 小型擁壁（B） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考					
擁壁平均高さ	コンクリート規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S									
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
					養生工無	87,871	5.02	3.87	-	-	78.79	25.72	23.78	8.37	2.84	16.19	15.74	0.35	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラヂスジブ型〕50t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
				無し	一般養生・特殊養生(練炭)	70,331	3.64	3.24	-	-	76.70	29.59	25.56	9.48	3.55	19.66	19.66	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象				
					特殊養生(ｼﾞｬｯｸﾄﾋｰﾀｰ)	78,969	3.94	2.88	0.82	-	74.80	33.07	22.77	8.44	3.16	21.26	17.51	3.75	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	-	-	-	-	被災地補正対象	
					養生工無	68,322	3.61	3.33	-	-	76.15	30.47	26.31	9.76	3.65	20.24	20.24	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象			
					一般養生・特殊養生(練炭)	77,463	3.72	2.94	-	-	78.43	26.87	23.21	8.61	3.22	17.85	17.85	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象			
					特殊養生(ｼﾞｬｯｸﾄﾋｰﾀｰ)	86,100	3.99	2.64	0.75	-	76.51	30.33	20.88	7.74	2.90	19.50	16.06	3.44	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	-	-	-	-	被災地補正対象	
					養生工無	75,454	3.70	3.02	-	-	77.97	27.59	23.83	8.83	3.30	18.33	18.33	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象			
					有り	一般養生・特殊養生(練炭)	74,901	3.69	3.04	-	-	77.85	27.80	24.00	8.90	3.33	18.46	18.46	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象		
						特殊養生(ｼﾞｬｯｸﾄﾋｰﾀｰ)	83,539	3.98	2.73	0.77	-	75.93	31.27	21.52	7.98	2.98	20.09	16.55	3.54	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	-	-	-	-	被災地補正対象
						養生工無	72,892	3.68	3.13	-	-	77.35	28.55	24.66	9.15	3.42	18.97	18.97	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象		
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	82,033	3.77	2.78	-	-	79.37	25.36	21.92	8.13	3.04	16.86	16.86	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象			
					特殊養生(ｼﾞｬｯｸﾄﾋｰﾀｰ)	90,671	4.02	2.51	0.71	-	77.47	28.81	19.83	7.35	2.75	18.51	15.25	3.26	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	-	-	-	-	被災地補正対象	
					養生工無	80,024	3.75	2.85	-	-	78.97	26.00	22.47	8.33	3.12	17.28	17.28	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象			
				無し	一般養生・特殊養生(練炭)	70,443	3.79	3.37	-	-	76.58	29.56	25.52	9.46	3.54	19.63	19.63	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕20t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象			
					特殊養生(ｼﾞｬｯｸﾄﾋｰﾀｰ)	79,077	4.08	3.01	0.82	-	74.69	33.03	22.73	8.43	3.15	21.23	17.49	3.74	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕20t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	-	-	-	-	被災地補正対象	
					養生工無	68,430	3.76	3.47	-	-	76.03	30.43	26.27	9.74	3.64	20.21	20.21	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕20t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象			
					一般養生・特殊養生(練炭)	77,588	3.87	3.06	-	-	78.31	26.85	23.17	8.59	3.21	17.82	17.82	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕20t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象			

No.018 【 小型擁壁（B） 】
＜ 積算単位：m³ ＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考					
擁壁平均高さ	コンクリート規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z					S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25 (高炉)	打設高25m以下・水平打設距離18m以下	有り	有り	特殊養生(ｼﾞｬｯｸﾎｰﾙ)	86,222	4.13	2.76	0.75	-	76.40	30.29	20.85	7.73	2.89	19.47	16.04	3.43	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	-	-	-	-	被災地補正対象	
					養生工無	75,575	3.86	3.15	-	-	77.84	27.54	23.79	8.82	3.30	18.30	18.30	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
				無し	一般養生・特殊養生(練炭)	75,022	3.85	3.17	-	-	77.72	27.75	23.96	8.89	3.32	18.43	18.43	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
					特殊養生(ｼﾞｬｯｸﾎｰﾙ)	83,656	4.11	2.84	0.77	-	75.82	31.21	21.49	7.97	2.98	20.07	16.53	3.54	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	-	-	-	-	被災地補正対象
					養生工無	73,009	3.83	3.26	-	-	77.23	28.51	24.62	9.13	3.42	18.94	18.94	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	82,167	3.92	2.89	-	-	79.25	25.35	21.88	8.11	3.03	16.83	16.83	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
					特殊養生(ｼﾞｬｯｸﾎｰﾙ)	90,801	4.16	2.62	0.71	-	77.35	28.76	19.80	7.34	2.74	18.49	15.23	3.26	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	-	-	-	-	被災地補正対象
					養生工無	80,154	3.91	2.97	-	-	78.84	25.97	22.43	8.32	3.11	17.25	17.25	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
		打設高25m以下・水平打設距離20m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	70,694	4.14	3.68	-	-	76.30	29.44	25.43	9.43	3.53	19.56	19.56	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
					特殊養生(ｼﾞｬｯｸﾎｰﾙ)	79,319	4.37	3.28	0.82	-	74.47	32.93	22.67	8.40	3.14	21.16	17.43	3.73	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	-	-	-	-	被災地補正対象
					養生工無	68,672	4.11	3.79	-	-	75.75	30.30	26.18	9.71	3.63	20.14	20.14	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	77,871	4.23	3.34	-	-	78.01	26.73	23.09	8.56	3.20	17.76	17.76	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
					特殊養生(ｼﾞｬｯｸﾎｰﾙ)	86,496	4.44	3.01	0.75	-	76.15	30.19	20.78	7.71	2.88	19.41	15.99	3.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	-	-	-	-	被災地補正対象
					養生工無	75,849	4.20	3.43	-	-	77.57	27.45	23.70	8.79	3.29	18.23	18.23	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
		有り	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	75,293	4.19	3.45	-	-	77.44	27.65	23.88	8.85	3.31	18.37	18.37	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
					特殊養生(ｼﾞｬｯｸﾎｰﾙ)	83,918	4.41	3.10	0.77	-	75.58	31.12	21.42	7.94	2.97	20.01	16.48	3.53	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	-	-	-	-	被災地補正対象
					養生工無	73,272	4.17	3.55	-	-	76.96	28.41	24.54	9.10	3.40	18.87	18.87	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象		

No.018 【 小型擁壁（B） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
擁壁平均高さ	コンクリート規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
			なし	あり	一般養生・特殊養生(練炭)	82,470	4.28	3.15	-	-	78.95	25.24	21.80	8.08	3.02	16.77	16.77	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象		
					特殊養生(ｼﾞｬｯｸﾄﾋｰﾀｰ)	91,095	4.46	2.85	0.71	-	77.11	28.68	19.73	7.32	2.74	18.43	15.18	3.25	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	被災地補正対象
					養生工無	80,449	4.25	3.23	-	-	78.56	25.88	22.35	8.29	3.10	17.19	17.19	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象		
	打設高28m以下・水平打設距離20m以下	なし	なし	一般養生・特殊養生(練炭)	71,754	5.55	4.94	-	-	75.18	29.01	25.06	9.29	3.47	19.27	19.27	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象			
				特殊養生(ｼﾞｬｯｸﾄﾋｰﾀｰ)	80,341	5.59	4.41	0.81	-	73.52	32.50	22.38	8.30	3.10	20.89	17.21	3.68	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	被災地補正対象	
				養生工無	69,695	5.51	5.08	-	-	74.65	29.86	25.80	9.57	3.58	19.84	19.84	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象			
			あり	一般養生・特殊養生(練炭)	79,065	5.67	4.48	-	-	76.84	26.34	22.74	8.43	3.15	17.49	17.49	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象			
				特殊養生(ｼﾞｬｯｸﾄﾋｰﾀｰ)	87,652	5.69	4.04	0.74	-	75.15	29.80	20.51	7.60	2.84	19.16	15.78	3.38	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	被災地補正対象	
				養生工無	77,006	5.64	4.60	-	-	76.40	27.02	23.35	8.66	3.24	17.96	17.96	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象			
		あり	なし	一般養生・特殊養生(練炭)	76,439	5.63	4.63	-	-	76.28	27.24	23.52	8.72	3.26	18.09	18.09	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象			
				特殊養生(ｼﾞｬｯｸﾄﾋｰﾀｰ)	85,027	5.66	4.17	0.76	-	74.60	30.72	21.14	7.84	2.93	19.74	16.26	3.48	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	被災地補正対象	
				養生工無	74,380	5.59	4.76	-	-	75.82	28.00	24.17	8.96	3.35	18.59	18.59	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象			
			あり	一般養生・特殊養生(練炭)	83,750	5.74	4.23	-	-	77.75	24.85	21.47	7.96	2.98	16.51	16.51	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象			
				特殊養生(ｼﾞｬｯｸﾄﾋｰﾀｰ)	92,338	5.76	3.84	0.70	-	76.05	28.27	19.47	7.22	2.70	18.19	14.98	3.21	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	被災地補正対象	
				養生工無	81,691	5.72	4.34	-	-	77.35	25.47	22.01	8.16	3.05	16.93	16.93	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象			
			なし	一般養生・特殊養生(練炭)	71,941	5.32	4.73	-	-	74.99	28.94	24.99	9.27	3.47	19.69	19.22	0.42	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕50t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
				特殊養生(ｼﾞｬｯｸﾄﾋｰﾀｰ)	80,522	5.37	4.22	0.80	-	73.37	32.44	22.33	8.28	3.10	21.26	17.17	3.68	0.38	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕50t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.018【 小型擁壁（B） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考				
擁壁平均高さ	コンクリート規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S						
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
		水平打設距離30m以下	無し		養生工無	69,875	5.28	4.87	-	-	74.46	29.79	25.73	9.54	3.57	20.26	19.79	0.44	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕50t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
					有り	一般養生・特殊養生(練炭)	79,276	5.43	4.29	-	-	76.65	26.28	22.68	8.41	3.14	17.92	17.44	0.38	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕50t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
						特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	87,857	5.48	3.87	0.74	-	74.99	29.73	20.46	7.59	2.84	19.53	15.74	3.37	0.35	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕50t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h（30.100kcal/h）	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象
						養生工無	77,210	5.40	4.40	-	-	76.20	26.97	23.28	8.63	3.23	18.40	17.91	0.40	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕50t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
			有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	76,642	5.39	4.44	-	-	76.09	27.17	23.46	8.70	3.25	18.52	18.04	0.40	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕50t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
					特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	85,222	5.45	3.99	0.76	-	74.43	30.65	21.10	7.82	2.92	20.12	16.23	3.47	0.36	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕50t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h（30.100kcal/h）	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
					養生工無	74,576	5.36	4.56	-	-	75.62	27.92	24.11	8.94	3.34	19.02	18.54	0.41	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕50t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	83,976	5.50	4.05	-	-	77.54	24.79	21.41	7.94	2.97	16.96	16.47	0.36	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕50t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
					特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	92,557	5.53	3.67	0.70	-	75.90	28.24	19.42	7.20	2.69	18.57	14.94	3.20	0.33	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕50t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h（30.100kcal/h）	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
					養生工無	81,910	5.47	4.15	-	-	77.17	25.43	21.95	8.14	3.04	17.36	16.88	0.37	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕50t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			

No.019【 重力式擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				養生工の種類	圧送管延長 距離区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無				K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
			無し	一般養生	延長無し	40,645	2.08	1.68	-	-	64.27	26.36	17.33	5.99	1.45	33.65	33.39	0.21	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
					90m未満	41,253	2.15	1.66	-	-	64.70	27.34	17.08	5.90	1.43	33.15	32.89	0.21	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
					90m以上 180m未満	42,467	2.26	1.61	-	-	65.54	29.25	16.59	5.74	1.38	32.20	31.95	0.20	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
					180m以上 280m以下	43,746	2.38	1.57	-	-	66.36	31.14	16.10	5.57	1.34	31.26	31.02	0.20	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
					特殊養生（練炭・シメントヒート）	延長無し	42,197	1.94	1.62	-	-	65.65	29.99	16.70	5.77	1.39	32.41	32.16	0.21	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						90m未満	42,804	2.00	1.60	-	-	66.06	30.90	16.46	5.69	1.37	31.94	31.70	0.20	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						90m以上 180m未満	44,015	2.12	1.56	-	-	66.81	32.61	16.01	5.53	1.34	31.07	30.83	0.20	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						180m以上 280m以下	45,292	2.22	1.51	-	-	67.60	34.37	15.55	5.38	1.30	30.18	29.96	0.19	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					養生工無	延長無し	39,772	2.06	1.72	-	-	63.56	26.95	17.71	6.12	1.48	34.38	34.12	0.22	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						90m未満	40,378	2.13	1.70	-	-	64.00	27.93	17.45	6.03	1.46	33.87	33.61	0.22	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						90m以上 180m未満	41,590	2.24	1.65	-	-	64.88	29.86	16.94	5.86	1.41	32.88	32.63	0.21	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						180m以上 280m以下	42,867	2.35	1.60	-	-	65.75	31.78	16.43	5.68	1.37	31.90	31.66	0.20	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				無し	一般養生	延長無し	43,876	2.16	1.56	-	-	66.64	24.41	16.06	5.55	1.34	31.20	30.93	0.20	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						90m未満	44,489	2.23	1.54	-	-	67.00	25.36	15.83	5.48	1.32	30.77	30.50	0.20	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						90m以上 180m未満	45,712	2.36	1.50	-	-	67.69	27.16	15.41	5.33	1.29	29.95	29.69	0.19	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						180m以上 280m以下	47,001	2.48	1.46	-	-	68.40	28.99	14.99	5.18	1.25	29.12	28.87	0.18	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					特殊養生（練炭・シメントヒート）	延長無し	45,428	2.03	1.51	-	-	67.85	27.87	15.51	5.36	1.29	30.12	29.87	0.19	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						90m未満	46,040	2.09	1.49	-	-	68.19	28.73	15.30	5.29	1.28	29.72	29.47	0.19	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

右

No.019 【 重力式擁壁 】
＜ 積算単位：m3 ＞

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																		備考
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		圧送管延長距離区分	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
1m超2m未満				炭・ジェットヒータ	90m以上 180m未満	47,260	2.21	1.45	-	-	68.84	30.40	14.91	5.15	1.24	28.95	28.71	0.18	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
					180m以上 280m以下	48,547	2.33	1.41	-	-	69.48	32.06	14.51	5.02	1.21	28.19	27.95	0.18	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
				養生工無	延長無し	43,003	2.14	1.59	-	-	66.03	24.91	16.38	5.66	1.37	31.83	31.56	0.20	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
					90m未満	43,614	2.21	1.57	-	-	66.41	25.87	16.15	5.58	1.35	31.38	31.11	0.20	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
					90m以上 180m未満	44,835	2.33	1.53	-	-	67.15	27.72	15.71	5.43	1.31	30.52	30.27	0.19	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
					180m以上 280m以下	46,121	2.45	1.48	-	-	67.88	29.56	15.27	5.28	1.27	29.67	29.42	0.19	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
				一般養生	延長無し	43,090	2.15	1.59	-	-	66.09	24.86	16.35	5.65	1.36	31.76	31.49	0.20	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
					90m未満	43,702	2.21	1.57	-	-	66.47	25.81	16.12	5.57	1.35	31.32	31.05	0.20	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
					90m以上 180m未満	44,922	2.33	1.52	-	-	67.21	27.67	15.68	5.42	1.31	30.46	30.21	0.19	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
					180m以上 280m以下	46,209	2.45	1.48	-	-	67.93	29.48	15.25	5.27	1.27	29.62	29.37	0.19	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
	特殊養生（緑炭・ジェットヒータ）	延長無し	44,642	2.01	1.53	-	-	67.34	28.34	15.78	5.46	1.32	30.65	30.40	0.19	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象						
		90m未満	45,253	2.07	1.51	-	-	67.69	29.21	15.57	5.38	1.30	30.24	29.99	0.19	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象						
		90m以上 180m未満	46,471	2.18	1.47	-	-	68.38	30.91	15.16	5.24	1.27	29.44	29.20	0.19	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象						
		180m以上 280m以下	47,755	2.30	1.43	-	-	69.06	32.61	14.75	5.10	1.23	28.64	28.41	0.18	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象						
	養生工無	延長無し	42,217	2.12	1.62	-	-	65.47	25.38	16.69	5.77	1.39	32.41	32.14	0.21	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象						
		90m未満	42,827	2.19	1.60	-	-	65.86	26.34	16.45	5.69	1.37	31.95	31.69	0.20	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象						
		90m以上 180m未満	44,045	2.30	1.55	-	-	66.63	28.22	15.99	5.53	1.33	31.07	30.81	0.20	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象						
		180m以上 280m以下	45,330	2.43	1.51	-	-	67.38	30.05	15.54	5.37	1.30	30.19	29.94	0.19	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象						

No.019【 重力式擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機労材規格														備考	
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
		有		一般養生	延長無し	46,322	2.22	1.48	-	-	68.21	23.13	15.21	5.26	1.27	29.57	29.29	0.19	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
					90m未満	46,937	2.28	1.46	-	-	68.54	24.05	15.01	5.19	1.25	29.18	28.91	0.18	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
					90m以上 180m未満	48,167	2.41	1.42	-	-	69.15	25.79	14.63	5.06	1.22	28.44	28.17	0.18	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
					180m以上 280m以下	49,464	2.54	1.38	-	-	69.76	27.55	14.24	4.92	1.19	27.70	27.43	0.18	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
					特殊養生（練炭・シメントヒート）	延長無し	47,874	2.08	1.43	-	-	69.32	26.45	14.71	5.09	1.23	28.60	28.34	0.18	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						90m未満	48,488	2.15	1.41	-	-	69.60	27.28	14.53	5.02	1.21	28.25	27.99	0.18	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						90m以上 180m未満	49,716	2.28	1.38	-	-	70.18	28.90	14.17	4.90	1.18	27.54	27.29	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						180m以上 280m以下	51,009	2.40	1.34	-	-	70.75	30.52	13.81	4.77	1.15	26.85	26.60	0.17	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				養生工無	延長無し	45,448	2.20	1.51	-	-	67.66	23.57	15.50	5.36	1.29	30.14	29.86	0.19	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
					90m未満	46,063	2.27	1.49	-	-	68.00	24.50	15.29	5.29	1.28	29.73	29.46	0.19	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
					90m以上 180m未満	47,290	2.39	1.45	-	-	68.66	26.28	14.90	5.15	1.24	28.95	28.69	0.18	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
					180m以上 280m以下	48,584	2.52	1.41	-	-	69.29	28.05	14.50	5.01	1.21	28.19	27.93	0.18	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
			一般養生	延長無し	36,445	2.47	1.88	-	-	59.99	22.07	12.00	5.67	3.49	37.54	37.23	0.24	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
				90m未満	37,055	2.54	1.85	-	-	60.53	23.22	11.80	5.58	3.44	36.93	36.62	0.24	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
				90m以上 180m未満	38,274	2.66	1.79	-	-	61.58	25.47	11.42	5.40	3.33	35.76	35.46	0.23	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
				180m以上 280m以下	39,558	2.79	1.73	-	-	62.62	27.67	11.05	5.23	3.22	34.59	34.30	0.22	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
				特殊養生（練炭・シメントヒート）	延長無し	38,175	2.28	1.79	-	-	61.88	26.15	11.45	5.42	3.33	35.84	35.55	0.23	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
					90m未満	38,784	2.35	1.77	-	-	62.38	27.21	11.27	5.33	3.28	35.27	34.99	0.22	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	

No.019【 重力式擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考						
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無		養生工の種類	圧送管延長距離区分	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
18-8-25(高炉)			無し	炭・ジェットヒータ	90m以上 180m未満	40,000	2.47	1.71	-	-	63.33	29.23	10.93	5.17	3.18	34.20	33.92	0.22	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
					180m以上 280m以下	41,282	2.59	1.66	-	-	64.28	31.24	10.59	5.01	3.08	33.13	32.87	0.21	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				仮囲い内ジェット養生	延長無し	32,005	3.34	2.14	0.37	0.34	51.93	20.73	13.66	5.10	1.84	44.73	42.40	1.59	0.68	-	-	-	-	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
					90m未満	32,613	3.40	2.10	0.37	0.34	52.70	22.09	13.41	5.00	1.80	43.90	41.61	1.56	0.67	-	-	-	-	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
					90m以上 180m未満	33,826	3.49	2.03	0.35	0.32	54.18	24.67	12.93	4.82	1.74	42.33	40.12	1.50	0.65	-	-	-	-	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
					180m以上 280m以下	35,105	3.59	1.95	0.34	0.31	55.63	27.19	12.45	4.65	1.68	40.78	38.66	1.45	0.62	-	-	-	-	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
				養生工無	延長無し	35,749	2.44	1.92	-	-	59.30	22.48	12.23	5.79	3.56	38.26	37.96	0.24	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					90m未満	36,358	2.50	1.88	-	-	59.88	23.69	12.03	5.69	3.50	37.62	37.32	0.24	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					90m以上 180m未満	37,575	2.63	1.82	-	-	60.96	25.93	11.64	5.50	3.39	36.41	36.12	0.23	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					180m以上 280m以下	38,856	2.75	1.76	-	-	62.05	28.19	11.25	5.32	3.28	35.20	34.92	0.22	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				一般養生	延長無し	37,698	2.52	1.82	-	-	61.16	21.31	11.60	5.49	3.38	36.32	36.00	0.23	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					90m未満	38,310	2.59	1.79	-	-	61.68	22.48	11.41	5.40	3.32	35.73	35.42	0.23	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					90m以上 180m未満	39,533	2.72	1.73	-	-	62.65	24.66	11.06	5.23	3.22	34.63	34.33	0.22	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					180m以上 280m以下	40,822	2.85	1.68	-	-	63.62	26.82	10.71	5.07	3.12	33.53	33.24	0.21	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				特殊養生(緑炭・ジェットヒータ)	延長無し	39,427	2.34	1.74	-	-	62.95	25.31	11.09	5.25	3.23	34.71	34.42	0.22	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					90m未満	40,039	2.40	1.71	-	-	63.42	26.35	10.92	5.17	3.18	34.18	33.89	0.22	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					90m以上 180m未満	41,259	2.53	1.66	-	-	64.30	28.32	10.60	5.01	3.09	33.17	32.89	0.21	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					180m以上 280m以下	42,545	2.66	1.61	-	-	65.17	30.29	10.28	4.86	2.99	32.17	31.90	0.20	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

右

No.019【 重力式擁壁 】
< 積算単位：m3 >

擁壁平均高さ		条件区分				標準単価	機材構成比												代表機材規格													備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		圧送管延長距離区分	K				R				Z				K（※印：賃料）				R				Z					S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2			Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

No.019 【 重力式擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格													備考				
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無		養生工の種類	圧送管延長距離区分	K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z					S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
		有り	トンネル養生	一般養生	90m以上 180m未満	35,205	3.57	1.95	0.34	0.31	55.74	23.70	12.42	4.63	1.67	40.69	38.55	1.44	0.62	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30.100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
					180m以上 280m以下	36,490	3.68	1.88	0.33	0.30	57.07	26.16	11.98	4.47	1.61	39.25	37.19	1.39	0.60	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30.100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
				養生工無	延長無し	37,124	2.50	1.85	-	-	60.64	21.66	11.78	5.57	3.43	36.86	36.55	0.23	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					90m未満	37,735	2.57	1.82	-	-	61.16	22.82	11.59	5.48	3.37	36.27	35.96	0.23	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					90m以上 180m未満	38,956	2.70	1.76	-	-	62.17	25.02	11.22	5.31	3.27	35.13	34.83	0.22	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					180m以上 280m以下	40,243	2.82	1.70	-	-	63.17	27.22	10.86	5.14	3.16	34.01	33.72	0.22	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				一般養生	延長無し	39,072	2.56	1.75	-	-	62.39	20.58	11.19	5.29	3.26	35.05	34.73	0.22	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					90m未満	39,687	2.64	1.73	-	-	62.85	21.69	11.02	5.21	3.21	34.51	34.19	0.22	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					90m以上 180m未満	40,914	2.77	1.67	-	-	63.75	23.84	10.69	5.05	3.11	33.48	33.17	0.21	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					180m以上 280m以下	42,208	2.91	1.62	-	-	64.64	25.95	10.36	4.90	3.02	32.45	32.15	0.21	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			特殊養生 (緑炭・ｼﾝﾔﾄﾋｰﾀ)	延長無し	40,801	2.39	1.68	-	-	64.05	24.46	10.72	5.07	3.12	33.56	33.26	0.21	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
				90m未満	41,415	2.46	1.65	-	-	64.47	25.48	10.56	4.99	3.07	33.07	32.77	0.21	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
				90m以上 180m未満	42,640	2.60	1.61	-	-	65.30	27.42	10.25	4.85	2.99	32.10	31.82	0.20	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
				180m以上 280m以下	43,932	2.73	1.56	-	-	66.10	29.34	9.95	4.71	2.90	31.17	30.89	0.20	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
			仮囲い内ｼﾝﾔﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	34,632	3.46	1.98	0.34	0.32	55.16	19.16	12.63	4.71	1.70	41.38	39.18	1.47	0.63	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30.100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				90m未満	35,245	3.51	1.94	0.34	0.31	55.83	20.45	12.41	4.63	1.67	40.66	38.50	1.44	0.62	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30.100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				90m以上 180m未満	36,470	3.64	1.88	0.33	0.30	57.06	22.88	11.99	4.47	1.61	39.30	37.21	1.39	0.60	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30.100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				180m以上 280m以下	37,760	3.75	1.81	0.32	0.29	58.30	25.28	11.58	4.32	1.56	37.95	35.94	1.34	0.58	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30.100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.019【 重力式擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
				養生工無	延長無し	38,376	2.54	1.78	-	-	61.78	20.96	11.39	5.39	3.32	35.68	35.36	0.23	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
					90m未満	38,990	2.62	1.76	-	-	62.27	22.09	11.21	5.30	3.27	35.11	34.80	0.22	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
					90m以上 180m未満	40,215	2.75	1.70	-	-	63.20	24.24	10.87	5.14	3.17	34.05	33.74	0.22	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
					180m以上 280m以下	41,506	2.88	1.65	-	-	64.13	26.39	10.53	4.98	3.07	32.99	32.69	0.21	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	

No.020【 もたれ式擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
無し	無し	無し	一般養生	延長無し	32,685	2.72	2.10	-	-	55.41	21.20	10.40	5.27	3.12	41.87	41.52	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
				90m未満	33,294	2.79	2.06	-	-	56.11	22.51	10.21	5.18	3.06	41.10	40.76	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
				90m以上 180m未満	34,512	2.92	1.99	-	-	57.44	25.03	9.85	4.99	2.95	39.64	39.32	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
				180m以上 280m以下	35,795	3.04	1.91	-	-	58.74	27.51	9.50	4.81	2.84	38.22	37.91	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
			特殊養生（練炭・ジェットヒータ）	延長無し	34,521	2.49	1.98	-	-	57.89	25.71	9.85	4.99	2.95	39.62	39.31	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
				90m未満	35,130	2.56	1.95	-	-	58.50	26.86	9.68	4.91	2.90	38.94	38.63	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
				90m以上 180m未満	36,345	2.68	1.88	-	-	59.68	29.11	9.36	4.74	2.80	37.64	37.34	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
				180m以上 280m以下	37,626	2.81	1.82	-	-	60.83	31.29	9.04	4.58	2.71	36.36	36.07	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
			仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	29,345	3.66	2.34	0.41	0.37	47.49	19.16	11.59	4.78	2.01	48.85	46.31	1.73	0.74	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h（30、100kcal/h）	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
				90m未満	29,953	3.71	2.29	0.40	0.37	48.49	20.74	11.35	4.68	1.97	47.80	45.31	1.70	0.73	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h（30、100kcal/h）	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
				90m以上 180m未満	31,166	3.80	2.20	0.38	0.35	50.27	23.59	10.91	4.50	1.89	45.93	43.54	1.63	0.70	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h（30、100kcal/h）	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
				180m以上 280m以下	32,445	3.90	2.11	0.37	0.34	51.97	26.35	10.48	4.32	1.81	44.13	41.83	1.57	0.67	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h（30、100kcal/h）	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
			養生工無	延長無し	32,096	2.69	2.14	-	-	54.69	21.59	10.59	5.37	3.17	42.62	42.28	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
				90m未満	32,705	2.76	2.10	-	-	55.41	22.92	10.40	5.27	3.11	41.83	41.49	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
				90m以上 180m未満	33,920	2.88	2.02	-	-	56.79	25.47	10.02	5.08	3.00	40.33	40.01	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
				180m以上 280m以下	35,200	3.01	1.95	-	-	58.13	27.94	9.66	4.90	2.89	38.86	38.55	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
無し				延長無し	33,405	2.76	2.05	-	-	56.27	20.75	10.18	5.16	3.05	40.97	40.62	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		

No.020【 もたれ式擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機方材構成比														代表機方材規格																備考
コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
				K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1			K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
18-8-25(高炉)	有り		一般養生	90m未満	34,017	2.83	2.01	-	-	56.93	22.04	10.00	5.07	2.99	40.24	39.89	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
				90m以上180m未満	35,237	2.96	1.94	-	-	58.20	24.52	9.65	4.89	2.89	38.84	38.51	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
				180m以上280m以下	36,524	3.10	1.88	-	-	59.43	26.94	9.31	4.72	2.79	37.47	37.15	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
			特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	35,242	2.54	1.94	-	-	58.63	25.16	9.65	4.89	2.89	38.83	38.51	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
				90m未満	35,852	2.61	1.91	-	-	59.23	26.34	9.48	4.81	2.84	38.16	37.85	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
				90m以上180m未満	37,071	2.74	1.85	-	-	60.34	28.52	9.17	4.65	2.75	36.92	36.61	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
				180m以上280m以下	38,355	2.87	1.79	-	-	61.45	30.72	8.86	4.49	2.65	35.68	35.38	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
			仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	30,046	3.71	2.28	0.40	0.37	48.62	18.77	11.32	4.66	1.96	47.67	45.17	1.69	0.73	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
				90m未満	30,655	3.77	2.24	0.39	0.36	49.51	20.26	11.09	4.57	1.92	46.72	44.27	1.66	0.71	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
				90m以上180m未満	31,872	3.85	2.15	0.37	0.34	51.22	23.08	10.67	4.40	1.85	44.93	42.58	1.59	0.68	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
				180m以上280m以下	33,155	3.96	2.07	0.36	0.33	52.85	25.79	10.26	4.23	1.78	43.19	40.93	1.53	0.66	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
			養生工無	延長無し	32,817	2.73	2.09	-	-	55.57	21.11	10.36	5.25	3.10	41.70	41.35	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
				90m未満	33,427	2.80	2.05	-	-	56.26	22.42	10.17	5.16	3.05	40.94	40.60	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
				90m以上180m未満	34,645	2.93	1.98	-	-	57.58	24.94	9.81	4.97	2.94	39.49	39.17	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
				180m以上280m以下	35,929	3.06	1.91	-	-	58.86	27.39	9.46	4.80	2.83	38.08	37.77	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
			一般養生	延長無し	33,332	2.76	2.06	-	-	56.18	20.78	10.20	5.17	3.06	41.06	40.71	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
				90m未満	33,943	2.83	2.02	-	-	56.84	22.08	10.02	5.08	3.00	40.33	39.98	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	

No.020【 もたれ式擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機方材構成比														代表機方材規格														備考			
コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
	無し		特殊養生（練炭・ジェットヒータ）	90m以上 180m未満	35,163	2.96	1.95	-	-	58.12	24.57	9.67	4.90	2.90	38.92	38.59	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
				180m以上 280m以下	36,449	3.09	1.88	-	-	59.36	27.00	9.33	4.73	2.79	37.55	37.23	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
				延長無し	35,169	2.54	1.95	-	-	58.55	25.21	9.67	4.90	2.90	38.91	38.59	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
				90m未満	35,779	2.60	1.91	-	-	59.16	26.39	9.50	4.82	2.85	38.24	37.93	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
				90m以上 180m未満	36,997	2.73	1.85	-	-	60.28	28.59	9.19	4.66	2.75	36.99	36.68	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
				180m以上 280m以下	38,280	2.86	1.79	-	-	61.39	30.77	8.88	4.50	2.66	35.75	35.45	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
			仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	29,973	3.71	2.29	0.40	0.37	48.50	18.80	11.35	4.68	1.96	47.79	45.28	1.70	0.73	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h（30、100kcal/h）	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W/C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
				90m未満	30,583	3.75	2.24	0.39	0.36	49.43	20.34	11.12	4.58	1.92	46.82	44.37	1.66	0.71	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h（30、100kcal/h）	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W/C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
				90m以上 180m未満	31,799	3.87	2.16	0.38	0.35	51.09	23.10	10.69	4.41	1.85	45.04	42.68	1.60	0.69	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h（30、100kcal/h）	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W/C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
				180m以上 280m以下	33,082	3.95	2.07	0.36	0.33	52.76	25.85	10.28	4.24	1.78	43.29	41.02	1.54	0.66	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h（30、100kcal/h）	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W/C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
			養生工無	延長無し	32,743	2.72	2.09	-	-	55.49	21.17	10.38	5.26	3.11	41.79	41.44	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
				90m未満	33,353	2.79	2.05	-	-	56.18	22.49	10.19	5.17	3.05	41.03	40.69	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
				90m以上 180m未満	34,571	2.92	1.98	-	-	57.51	25.00	9.84	4.98	2.95	39.57	39.25	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
				180m以上 280m以下	35,855	3.05	1.91	-	-	58.79	27.45	9.48	4.81	2.84	38.16	37.85	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
			有り		一般養生	延長無し	34,053	2.80	2.01	-	-	56.99	20.33	9.99	5.06	2.99	40.21	39.85	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
						90m未満	34,665	2.87	1.98	-	-	57.63	21.62	9.81	4.97	2.94	39.50	39.15	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
						90m以上 180m未満	35,889	3.01	1.91	-	-	58.85	24.08	9.47	4.80	2.84	38.14	37.81	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象

No.020【 もたれ式擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考	
コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
				K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1			K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
		有り	特殊養生（純炭・ジェットヒータ）	180m以上 280m以下	37,178	3.14	1.84	-	-	60.04	26.48	9.15	4.63	2.74	36.82	36.50	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
				延長無し	35,890	2.58	1.91	-	-	59.29	24.72	9.47	4.80	2.84	38.13	37.81	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
				90m未満	36,501	2.65	1.88	-	-	59.85	25.86	9.32	4.72	2.79	37.50	37.18	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
				90m以上 180m未満	37,722	2.78	1.82	-	-	60.94	28.05	9.01	4.57	2.70	36.28	35.97	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
				180m以上 280m以下	39,009	2.91	1.76	-	-	62.00	30.18	8.72	4.42	2.61	35.09	34.79	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
			仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	30,674	3.74	2.23	0.39	0.36	49.56	18.40	11.09	4.57	1.92	46.70	44.24	1.66	0.71	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h（30, 100kcal/h）	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
				90m未満	31,285	3.80	2.19	0.38	0.35	50.41	19.87	10.87	4.48	1.88	45.79	43.38	1.62	0.70	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h（30, 100kcal/h）	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
				90m以上 180m未満	32,506	3.92	2.11	0.37	0.34	52.01	22.61	10.46	4.31	1.81	44.07	41.75	1.56	0.67	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h（30, 100kcal/h）	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
				180m以上 280m以下	33,792	4.01	2.03	0.35	0.32	53.59	25.32	10.06	4.15	1.74	42.40	40.16	1.50	0.65	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h（30, 100kcal/h）	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
			養生工無	延長無し	33,464	2.77	2.05	-	-	56.33	20.70	10.16	5.15	3.04	40.90	40.55	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
				90m未満	34,076	2.84	2.01	-	-	56.99	21.99	9.98	5.06	2.99	40.17	39.82	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
				90m以上 180m未満	35,296	2.97	1.94	-	-	58.25	24.48	9.63	4.88	2.88	38.78	38.45	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
				180m以上 280m以下	36,583	3.10	1.87	-	-	59.49	26.90	9.29	4.71	2.78	37.41	37.09	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	

No.021 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分				養生工の種類	圧送管延長 距離区分	標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考		
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無				K				R					Z				S				K（※印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
			無し	一般養生	延長無し	44,165	2.11	1.55	-	-	53.28	18.54	10.45	4.73	3.46	37.09	30.94	5.88	0.20	-	7.52	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象		
					90m未満	44,776	2.17	1.53	-	-	53.83	19.57	10.31	4.67	3.41	36.58	30.52	5.80	0.19	-	7.42	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象		
					90m以上 180m未満	45,998	2.29	1.49	-	-	54.88	21.52	10.03	4.55	3.32	35.61	29.71	5.65	0.19	-	7.22	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象		
					180m以上 280m以下	47,285	2.42	1.45	-	-	55.91	23.46	9.76	4.42	3.23	34.64	28.90	5.50	0.18	-	7.03	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象		
				特殊養生（練炭・ジェットヒータ）	延長無し	44,928	2.01	1.52	-	-	54.14	20.87	10.27	4.65	3.40	36.45	30.42	5.78	0.19	-	7.40	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象		
					90m未満	45,538	2.07	1.50	-	-	54.66	21.84	10.13	4.59	3.35	35.97	30.01	5.71	0.19	-	7.30	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象		
					90m以上 180m未満	46,757	2.18	1.46	-	-	55.67	23.69	9.87	4.47	3.27	35.04	29.23	5.56	0.19	-	7.11	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象		
					180m以上 280m以下	48,042	2.30	1.42	-	-	56.69	25.57	9.61	4.35	3.18	34.09	28.45	5.41	0.18	-	6.92	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象		
				仮囲い内ジェット・ナ養生	延長無し	39,075	2.79	1.75	0.35	0.28	45.29	18.16	11.81	4.47	1.51	43.42	34.97	6.65	1.21	0.54	8.50	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100＊kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象		
					90m未満	39,683	2.84	1.73	0.34	0.27	46.03	19.32	11.63	4.40	1.48	42.76	34.44	6.55	1.19	0.53	8.37	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100＊kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象		
					90m以上 180m未満	40,897	2.93	1.67	0.33	0.26	47.45	21.54	11.28	4.27	1.44	41.49	33.42	6.35	1.16	0.51	8.13	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100＊kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象		
					180m以上 280m以下	42,176	3.03	1.62	0.32	0.26	48.87	23.75	10.94	4.14	1.39	40.22	32.40	6.16	1.12	0.50	7.88	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100＊kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象		
				一般養生	延長無し	45,573	2.16	1.50	-	-	54.59	17.96	10.13	4.59	3.35	35.96	29.99	5.70	0.19	-	7.29	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象		
					90m未満	46,187	2.22	1.48	-	-	55.10	18.96	9.99	4.53	3.31	35.49	29.59	5.63	0.19	-	7.19	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象		
					90m以上 180m未満	47,413	2.35	1.44	-	-	56.08	20.88	9.73	4.41	3.22	34.56	28.82	5.48	0.18	-	7.01	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象		
					180m以上 280m以下	48,705	2.48	1.41	-	-	57.05	22.78	9.47	4.29	3.14	33.65	28.06	5.33	0.18	-	6.82	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象		
				延長無し	46,336	2.07	1.48	-	-	55.40	20.23	9.96	4.51	3.30	35.36	29.49	5.61	0.19	-	7.17	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象			

No.021 【 逆T型擁壁 】
＜ 積算単位：m3 ＞

条件区分					標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格													備考				
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		圧送管延長距離区分	K	R				Z	S				K（※印：賃料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4					
0.04t/m3以上 0.06t/m3未満			有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	46,949	2.13	1.46	-	-	55.90	21.20	9.83	4.45	3.25	34.89	29.11	5.53	0.18	-	7.08	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
					90m以上 180m未満	48,172	2.25	1.42	-	-	56.84	23.01	9.58	4.34	3.17	34.01	28.37	5.39	0.18	-	6.90	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
					180m以上 280m以下	49,462	2.37	1.38	-	-	57.78	24.83	9.33	4.23	3.09	33.13	27.63	5.25	0.18	-	6.72	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
				仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	40,479	2.85	1.69	0.34	0.27	47.00	17.54	11.40	4.31	1.45	41.94	33.76	6.42	1.17	0.52	8.21	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100 * kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
					90m未満	41,089	2.90	1.67	0.33	0.26	47.70	18.67	11.23	4.25	1.43	41.31	33.26	6.32	1.15	0.51	8.09	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100 * kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
					90m以上 180m未満	42,308	3.00	1.62	0.32	0.25	49.04	20.84	10.91	4.13	1.39	40.11	32.30	6.14	1.12	0.49	7.85	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100 * kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
					180m以上 280m以下	43,594	3.12	1.57	0.31	0.25	50.32	22.96	10.59	4.00	1.35	38.94	31.35	5.96	1.09	0.48	7.62	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100 * kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
				無し	一般養生	延長無し	45,447	2.16	1.51	-	-	54.47	18.02	10.15	4.60	3.36	36.06	30.07	5.72	0.19	-	7.31	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
						90m未満	46,060	2.22	1.49	-	-	54.99	19.01	10.02	4.54	3.32	35.58	29.67	5.64	0.19	-	7.21	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
			90m以上 180m未満			47,286	2.35	1.45	-	-	55.96	20.92	9.76	4.42	3.23	34.66	28.90	5.50	0.18	-	7.03	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
			180m以上 280m以下			48,578	2.47	1.41	-	-	56.96	22.86	9.50	4.30	3.14	33.73	28.13	5.35	0.18	-	6.84	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
			特殊養生(練炭・ジェットヒータ)		延長無し	46,209	2.06	1.48	-	-	55.30	20.30	9.99	4.52	3.31	35.45	29.57	5.62	0.19	-	7.19	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
				90m未満	46,822	2.12	1.46	-	-	55.78	21.23	9.86	4.47	3.26	35.00	29.19	5.55	0.19	-	7.10	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象		
				90m以上 180m未満	48,045	2.24	1.42	-	-	56.74	23.08	9.60	4.35	3.18	34.10	28.44	5.41	0.18	-	6.92	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象		
				180m以上 280m以下	49,335	2.37	1.39	-	-	57.68	24.89	9.35	4.24	3.10	33.22	27.70	5.27	0.18	-	6.73	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象		
				仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	40,358	2.85	1.70	0.34	0.27	46.86	17.58	11.44	4.33	1.46	42.06	33.86	6.44	1.17	0.52	8.23	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100 * kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
					90m未満	40,968	2.89	1.67	0.33	0.26	47.57	18.73	11.26	4.26	1.44	41.43	33.36	6.34	1.16	0.51	8.11	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100 * kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	

No.021 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格																	備考
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
		有り	逆T型養生	90m以上 180m未満	42,187	3.00	1.62	0.32	0.26	48.89	20.89	10.94	4.14	1.39	40.23	32.39	6.16	1.12	0.50	7.88	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100* kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D13	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象				
				180m以上 280m以下	43,472	3.11	1.58	0.31	0.25	50.20	23.02	10.62	4.02	1.35	39.05	31.44	5.98	1.09	0.48	7.64	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100* kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D13	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象				
			一般養生	延長無し	46,855	2.20	1.46	-	-	55.71	17.48	9.85	4.46	3.26	35.00	29.17	5.55	0.19	-	7.09	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共構造物	加工・一般構造物	被災地補正対象			
				90m未満	47,471	2.27	1.44	-	-	56.20	18.45	9.72	4.40	3.22	34.53	28.79	5.47	0.18	-	7.00	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共構造物	加工・一般構造物	被災地補正対象			
				90m以上 180m未満	48,701	2.41	1.41	-	-	57.10	20.30	9.48	4.29	3.14	33.67	28.06	5.34	0.18	-	6.82	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共構造物	加工・一般構造物	被災地補正対象			
				180m以上 280m以下	49,998	2.54	1.37	-	-	58.02	22.18	9.23	4.18	3.06	32.79	27.33	5.20	0.17	-	6.65	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共構造物	加工・一般構造物	被災地補正対象			
		有り	特殊養生（練炭・ジェットヒータ）	延長無し	47,618	2.11	1.44	-	-	56.49	19.70	9.69	4.39	3.21	34.42	28.70	5.46	0.18	-	6.98	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共構造物	加工・一般構造物	被災地補正対象			
				90m未満	48,233	2.18	1.42	-	-	56.95	20.61	9.57	4.33	3.17	33.98	28.33	5.39	0.18	-	6.89	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共構造物	加工・一般構造物	被災地補正対象			
				90m以上 180m未満	49,461	2.30	1.38	-	-	57.84	22.41	9.33	4.23	3.09	33.14	27.63	5.25	0.18	-	6.72	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共構造物	加工・一般構造物	被災地補正対象			
				180m以上 280m以下	50,755	2.43	1.35	-	-	58.73	24.20	9.09	4.12	3.01	32.29	26.92	5.12	0.17	-	6.55	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共構造物	加工・一般構造物	被災地補正対象			
			仮囲い内ジェット型養生	延長無し	41,761	2.90	1.64	0.33	0.26	48.49	17.01	11.05	4.18	1.41	40.65	32.72	6.22	1.13	0.50	7.96	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100* kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D13	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共構造物	加工・一般構造物	被災地補正対象			
				90m未満	42,374	2.96	1.62	0.32	0.25	49.13	18.10	10.89	4.12	1.39	40.07	32.25	6.13	1.12	0.49	7.84	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100* kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D13	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共構造物	加工・一般構造物	被災地補正対象			
		90m以上 180m未満		43,599	3.07	1.57	0.31	0.25	50.36	20.22	10.58	4.00	1.35	38.95	31.34	5.96	1.09	0.48	7.62	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100* kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D13	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共構造物	加工・一般構造物	被災地補正対象				
		180m以上 280m以下		44,890	3.19	1.53	0.30	0.24	51.58	22.30	10.28	3.89	1.31	37.83	30.44	5.79	1.05	0.47	7.40	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100* kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D13	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共構造物	加工・一般構造物	被災地補正対象				
		有り	一般養生	延長無し	46,391	2.01	1.48	-	-	50.72	17.64	9.95	4.51	3.29	37.24	29.46	7.53	0.19	-	10.03	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共構造物	加工・一般構造物	被災地補正対象			
				90m未満	47,003	2.07	1.46	-	-	51.29	18.64	9.82	4.45	3.25	36.74	29.07	7.43	0.18	-	9.90	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共構造物	加工・一般構造物	被災地補正対象			
				90m以上 180m未満	48,224	2.19	1.42	-	-	52.33	20.50	9.57	4.34	3.17	35.83	28.34	7.25	0.18	-	9.65	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共構造物	加工・一般構造物	被災地補正対象			

No.021 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格														備考		
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
			無し	特殊養生（練炭・ジェットヒータ）	180m以上 280m以下	49,511	2.30	1.38	-	-	53.41	22.42	9.32	4.22	3.09	34.89	27.60	7.06	0.17	-	9.40	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－8－25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象		
					延長無し	47,154	1.91	1.45	-	-	51.59	19.88	9.79	4.43	3.24	36.63	28.98	7.41	0.18	-	9.87	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－8－25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象		
					90m未満	47,764	1.97	1.43	-	-	52.13	20.83	9.66	4.38	3.20	36.16	28.61	7.32	0.18	-	9.74	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－8－25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象		
					90m以上 180m未満	48,983	2.09	1.40	-	-	53.15	22.63	9.42	4.27	3.12	35.26	27.90	7.13	0.18	-	9.50	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－8－25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象		
					180m以上 280m以下	50,268	2.20	1.36	-	-	54.18	24.44	9.18	4.16	3.04	34.36	27.19	6.95	0.17	-	9.26	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－8－25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
					延長無し	41,301	2.64	1.66	0.33	0.26	42.77	17.11	11.17	4.23	1.42	43.32	33.15	8.46	1.15	0.51	11.27	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100＊kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24－8－25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
					90m未満	41,909	2.68	1.63	0.32	0.26	43.60	18.31	11.01	4.17	1.40	42.62	32.61	8.34	1.13	0.50	11.10	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100＊kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24－8－25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
					90m以上 180m未満	43,123	2.79	1.59	0.32	0.25	45.01	20.43	10.70	4.05	1.36	41.41	31.69	8.10	1.10	0.48	10.79	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100＊kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24－8－25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
					180m以上 280m以下	44,402	2.88	1.54	0.31	0.24	46.41	22.55	10.39	3.93	1.32	40.23	30.78	7.87	1.07	0.47	10.48	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100＊kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24－8－25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
					仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	47,799	2.06	1.43	-	-	52.05	17.14	9.65	4.37	3.20	36.16	28.59	7.31	0.18	-	9.73	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－8－25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
				90m未満		48,413	2.12	1.41	-	-	52.56	18.09	9.53	4.32	3.16	35.71	28.23	7.22	0.18	-	9.61	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－8－25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
				90m以上 180m未満		49,639	2.25	1.38	-	-	53.57	19.94	9.30	4.21	3.08	34.81	27.53	7.04	0.17	-	9.37	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－8－25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
				180m以上 280m以下		50,932	2.37	1.34	-	-	54.57	21.81	9.06	4.10	3.00	33.93	26.83	6.86	0.17	-	9.13	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－8－25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
				一般養生		延長無し	48,562	1.97	1.41	-	-	52.86	19.31	9.50	4.30	3.15	35.59	28.14	7.20	0.18	-	9.58	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－8－25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
						90m未満	49,175	2.03	1.39	-	-	53.36	20.22	9.38	4.25	3.11	35.15	27.79	7.11	0.18	-	9.46	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－8－25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
						90m以上 180m未満	50,398	2.15	1.36	-	-	54.34	22.00	9.16	4.15	3.03	34.28	27.11	6.93	0.17	-	9.23	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－8－25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
						180m以上 280m以下	51,688	2.27	1.32	-	-	55.30	23.76	8.93	4.04	2.96	33.43	26.44	6.76	0.17	-	9.00	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－8－25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象

No.021 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格														備考
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
0.06t/m3以上0.08t/m3未満				仮囲い内ジェット養生	延長無し	42,705	2.69	1.60	0.32	0.25	44.57	16.63	10.81	4.09	1.38	41.84	32.00	8.18	1.11	0.49	10.90	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100* kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	43,315	2.75	1.58	0.31	0.25	45.26	17.73	10.65	4.03	1.36	41.25	31.55	8.07	1.09	0.48	10.74	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100* kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	44,535	2.85	1.54	0.30	0.24	46.57	19.78	10.36	3.92	1.32	40.13	30.69	7.85	1.06	0.47	10.45	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100* kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	45,820	2.96	1.49	0.30	0.23	47.89	21.86	10.07	3.81	1.28	39.00	29.82	7.63	1.03	0.46	10.15	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100* kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共 一般構造物	被災地補正対象
	無し		一般養生	延長無し	47,673	2.06	1.44	-	-	51.92	17.17	9.68	4.39	3.20	36.26	28.67	7.33	0.18	-	9.76	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 一般構造物	被災地補正対象	
				90m未満	48,287	2.12	1.42	-	-	52.45	18.13	9.56	4.33	3.16	35.79	28.30	7.24	0.18	-	9.64	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 一般構造物	被災地補正対象	
				90m以上180m未満	49,512	2.24	1.38	-	-	53.46	19.99	9.32	4.22	3.09	34.90	27.60	7.06	0.17	-	9.40	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 一般構造物	被災地補正対象	
				180m以上280m以下	50,804	2.37	1.35	-	-	54.45	21.83	9.08	4.11	3.01	34.02	26.90	6.88	0.17	-	9.16	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 一般構造物	被災地補正対象	
			特殊養生（練炭・ジェットヒータ）	延長無し	48,436	1.96	1.41	-	-	52.76	19.37	9.53	4.32	3.15	35.67	28.21	7.21	0.18	-	9.61	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 一般構造物	被災地補正対象	
				90m未満	49,048	2.03	1.40	-	-	53.25	20.27	9.41	4.26	3.11	35.23	27.86	7.12	0.18	-	9.49	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 一般構造物	被災地補正対象	
				90m以上180m未満	50,271	2.14	1.36	-	-	54.25	22.07	9.18	4.16	3.04	34.36	27.18	6.95	0.17	-	9.25	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 一般構造物	被災地補正対象	
				180m以上280m以下	51,561	2.27	1.33	-	-	55.20	23.83	8.95	4.05	2.96	33.51	26.50	6.78	0.17	-	9.02	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 一般構造物	被災地補正対象	
	仮囲い内ジェット養生		延長無し	42,584	2.69	1.61	0.32	0.25	44.42	16.67	10.84	4.10	1.38	41.96	32.09	8.21	1.11	0.49	10.93	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100* kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共 一般構造物	被災地補正対象		
			90m未満	43,194	2.75	1.59	0.31	0.25	45.11	17.76	10.68	4.04	1.36	41.37	31.64	8.09	1.10	0.48	10.77	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100* kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共 一般構造物	被災地補正対象		
			90m以上180m未満	44,413	2.85	1.54	0.31	0.24	46.43	19.83	10.39	3.93	1.32	40.24	30.77	7.87	1.07	0.47	10.48	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100* kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共 一般構造物	被災地補正対象		
			180m以上280m以下	45,698	2.97	1.50	0.30	0.24	47.74	21.88	10.10	3.82	1.29	39.11	29.90	7.65	1.04	0.46	10.18	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100* kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共 一般構造物	被災地補正対象		
	有り					延長無し	49,081	2.10	1.39	-	-	53.19	16.68	9.40	4.26	3.11	35.23	27.84	7.12	0.18	-	9.48	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 一般構造物

No.021 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
			有り	一般養生	90m未満	49,697	2.17	1.38	-	-	53.68	17.62	9.29	4.21	3.07	34.79	27.50	7.03	0.17	-	9.36	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象			
					90m以上180m未満	50,927	2.29	1.34	-	-	54.63	19.46	9.06	4.10	3.00	33.94	26.83	6.86	0.17	-	9.14	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象			
					180m以上280m以下	52,224	2.43	1.31	-	-	55.55	21.24	8.84	4.00	2.92	33.11	26.17	6.69	0.17	-	8.91	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象			
				特殊養生（練炭・ジェットヒータ）	延長無し	49,844	2.01	1.37	-	-	53.98	18.83	9.26	4.19	3.06	34.68	27.42	7.01	0.17	-	9.33	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象			
					90m未満	50,459	2.08	1.36	-	-	54.44	19.71	9.15	4.14	3.03	34.26	27.08	6.93	0.17	-	9.22	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象			
					90m以上180m未満	51,687	2.20	1.32	-	-	55.35	21.44	8.93	4.04	2.96	33.45	26.44	6.76	0.17	-	9.00	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象			
					180m以上280m以下	52,981	2.33	1.29	-	-	56.27	23.20	8.71	3.95	2.88	32.62	25.79	6.60	0.16	-	8.78	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象			
				仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	43,987	2.75	1.56	0.31	0.24	46.02	16.14	10.49	3.97	1.34	40.65	31.07	7.94	1.08	0.48	10.58	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100* kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象			
					90m未満	44,600	2.81	1.54	0.30	0.24	46.67	17.20	10.35	3.91	1.32	40.09	30.64	7.84	1.06	0.47	10.43	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100* kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象			
					90m以上180m未満	45,825	2.92	1.49	0.30	0.23	47.91	19.22	10.07	3.81	1.28	39.02	29.82	7.63	1.03	0.46	10.15	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100* kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象			
					180m以上280m以下	47,116	3.03	1.45	0.29	0.23	49.17	21.27	9.79	3.71	1.25	37.93	29.00	7.42	1.00	0.44	9.87	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100* kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象			
				一般養生	延長無し	48,720	1.90	1.40	-	-	48.31	16.81	9.47	4.29	3.14	37.51	28.05	9.22	0.18	-	12.28	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象			
					90m未満	49,332	1.97	1.39	-	-	48.85	17.75	9.35	4.24	3.10	37.05	27.70	9.11	0.18	-	12.13	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象			
					90m以上180m未満	50,553	2.08	1.35	-	-	49.94	19.59	9.13	4.14	3.02	36.15	27.03	8.89	0.17	-	11.83	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象			
					180m以上280m以下	51,840	2.20	1.32	-	-	51.00	21.41	8.90	4.03	2.95	35.26	26.36	8.67	0.17	-	11.54	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象			
				特殊養生（練炭・ジェットヒータ）	延長無し	49,483	1.82	1.38	-	-	49.16	18.95	9.33	4.22	3.09	36.93	27.62	9.08	0.18	-	12.09	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象			
					90m未満	50,093	1.89	1.37	-	-	49.70	19.87	9.21	4.17	3.05	36.47	27.28	8.97	0.17	-	11.94	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象			

No.021 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比												代表機劣材規格														備考		
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S							
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4				
		無し		炭・ジェットヒータ	90m以上 180m未満	51,312	1.99	1.33	-	-	50.74	21.61	8.99	4.07	2.98	35.61	26.63	8.76	0.17	-	11.66	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象	
					180m以上 280m以下	52,597	2.10	1.30	-	-	51.80	23.39	8.77	3.97	2.90	34.73	25.98	8.54	0.16	-	11.37	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象	
					仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	43,630	2.49	1.57	0.31	0.25	40.49	16.20	10.58	4.00	1.35	43.31	31.40	10.30	1.09	0.48	13.71	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30，100＊kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
						90m未満	44,238	2.54	1.55	0.31	0.24	41.22	17.26	10.43	3.95	1.33	42.72	30.98	10.16	1.07	0.47	13.52	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30，100＊kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
						90m以上 180m未満	45,452	2.65	1.51	0.30	0.24	42.69	19.38	10.15	3.84	1.29	41.50	30.07	9.89	1.04	0.46	13.16	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30，100＊kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
						180m以上 280m以下	46,731	2.73	1.46	0.29	0.23	44.11	21.43	9.87	3.74	1.26	40.36	29.24	9.62	1.01	0.45	12.80	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30，100＊kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
				一般養生	延長無し	50,128	1.97	1.37	-	-	49.64	16.34	9.21	4.17	3.05	36.46	27.26	8.96	0.17	-	11.93	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象	
					90m未満	50,742	2.03	1.35	-	-	50.15	17.26	9.09	4.12	3.01	36.03	26.93	8.86	0.17	-	11.79	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象	
					90m以上 180m未満	51,968	2.15	1.32	-	-	51.15	19.04	8.88	4.02	2.94	35.19	26.30	8.65	0.17	-	11.51	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象	
					180m以上 280m以下	53,261	2.26	1.28	-	-	52.18	20.85	8.66	3.92	2.87	34.33	25.66	8.44	0.16	-	11.23	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象	
				特殊養生（練炭・ジェットヒータ）	延長無し	50,891	1.87	1.34	-	-	50.46	18.45	9.07	4.11	3.00	35.91	26.85	8.83	0.17	-	11.76	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象	
					90m未満	51,504	1.94	1.33	-	-	50.96	19.31	8.96	4.06	2.97	35.48	26.53	8.72	0.17	-	11.62	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象	
					90m以上 180m未満	52,727	2.06	1.30	-	-	51.93	21.04	8.75	3.96	2.90	34.66	25.92	8.52	0.16	-	11.35	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象	
					180m以上 280m以下	54,017	2.18	1.27	-	-	52.91	22.74	8.54	3.87	2.83	33.84	25.30	8.32	0.16	-	11.07	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象	
				仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	45,034	2.56	1.52	0.30	0.24	42.25	15.75	10.25	3.88	1.31	41.90	30.35	9.98	1.05	0.46	13.29	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30，100＊kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象	
					90m未満	45,644	2.62	1.50	0.30	0.24	42.93	16.80	10.11	3.82	1.29	41.34	29.94	9.84	1.04	0.46	13.11	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30，100＊kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象	
					90m以上 180m未満	46,864	2.71	1.46	0.29	0.23	44.25	18.81	9.85	3.72	1.25	40.27	29.16	9.59	1.01	0.45	12.77	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30，100＊kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象	

No. 021 【 逆T型擁壁
 < 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機材構成比率													代表機材規格													備考					
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無		養生工の種類	圧送管延長距離区分	K				R				Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
24-8-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満					180m以上280m以下	48,149	2.81	1.42	0.28	0.22	45.58	20.80	9.58	3.63	1.22	39.18	28.38	9.33	0.98	0.43	12.43	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100 * kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立 一般構造物	加工 一般構造物	被災地補正対象
						延長無し	50,002	1.96	1.37	-	-	49.52	16.39	9.23	4.18	3.05	36.56	27.33	8.99	0.17	-	11.96	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立 一般構造物	加工 一般構造物	被災地補正対象
						90m未満	50,616	2.02	1.35	-	-	50.04	17.30	9.12	4.13	3.02	36.12	27.00	8.88	0.17	-	11.82	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立 一般構造物	加工 一般構造物	被災地補正対象
						90m以上180m未満	51,841	2.14	1.32	-	-	51.05	19.10	8.90	4.03	2.95	35.27	26.36	8.67	0.17	-	11.54	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立 一般構造物	加工 一般構造物	被災地補正対象
						180m以上280m以下	53,133	2.26	1.29	-	-	52.07	20.90	8.68	3.93	2.87	34.41	25.72	8.46	0.16	-	11.26	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立 一般構造物	加工 一般構造物	被災地補正対象
						延長無し	50,765	1.88	1.35	-	-	50.34	18.47	9.09	4.12	3.01	36.00	26.92	8.85	0.17	-	11.78	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立 一般構造物	加工 一般構造物	被災地補正対象
						90m未満	51,377	1.93	1.33	-	-	50.85	19.37	8.98	4.07	2.97	35.58	26.60	8.75	0.17	-	11.64	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立 一般構造物	加工 一般構造物	被災地補正対象
						90m以上180m未満	52,600	2.05	1.30	-	-	51.84	21.09	8.77	3.97	2.90	34.74	25.98	8.54	0.16	-	11.37	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立 一般構造物	加工 一般構造物	被災地補正対象
	有り					180m以上280m以下	53,890	2.17	1.27	-	-	52.81	22.81	8.56	3.88	2.83	33.92	25.36	8.34	0.16	-	11.10	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立 一般構造物	加工 一般構造物	被災地補正対象
						延長無し	44,913	2.54	1.52	0.30	0.24	42.12	15.82	10.27	3.89	1.31	42.02	30.43	10.01	1.05	0.47	13.32	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100 * kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立 一般構造物	加工 一般構造物	被災地補正対象
						90m未満	45,523	2.61	1.50	0.30	0.24	42.80	16.85	10.14	3.83	1.29	41.45	30.02	9.87	1.04	0.46	13.14	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100 * kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立 一般構造物	加工 一般構造物	被災地補正対象
						90m以上180m未満	46,742	2.70	1.46	0.29	0.23	44.13	18.86	9.87	3.73	1.26	40.37	29.24	9.61	1.01	0.45	12.80	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100 * kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立 一般構造物	加工 一般構造物	被災地補正対象
						180m以上280m以下	48,027	2.81	1.43	0.28	0.22	45.45	20.86	9.61	3.63	1.22	39.28	28.45	9.36	0.99	0.43	12.46	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100 * kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立 一般構造物	加工 一般構造物	被災地補正対象
						延長無し	51,410	2.01	1.33	-	-	50.78	15.93	8.98	4.07	2.97	35.57	26.58	8.74	0.17	-	11.64	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立 一般構造物	加工 一般構造物	被災地補正対象
						90m未満	52,026	2.08	1.32	-	-	51.26	16.82	8.87	4.02	2.94	35.16	26.27	8.64	0.17	-	11.50	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立 一般構造物	加工 一般構造物	被災地補正対象
						90m以上180m未満	53,257	2.19	1.28	-	-	52.24	18.60	8.66	3.93	2.87	34.34	25.66	8.44	0.16	-	11.23	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立 一般構造物	加工 一般構造物	被災地補正対象
180m以上280m以下	54,553	2.32	1.25	-	-	53.18	20.33	8.46	3.83	2.80	33.53	25.05	8.24	0.16	-	10.97	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立 一般構造物	加工 一般構造物	被災地補正対象						

No.021 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比												代表機劣材規格														備考		
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S				K（※印：賃料）				R				Z				S
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	
		有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	52,173	1.92	1.31	-	-	51.56	17.97	8.84	4.01	2.93	35.05	26.19	8.61	0.17	-	11.47	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
				90m未満	52,788	1.99	1.30	-	-	52.05	18.87	8.74	3.96	2.89	34.63	25.89	8.51	0.16	-	11.33	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
				90m以上180m未満	54,016	2.11	1.27	-	-	52.96	20.52	8.54	3.87	2.83	33.85	25.30	8.32	0.16	-	11.08	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
				180m以上280m以下	55,310	2.23	1.24	-	-	53.89	22.22	8.34	3.78	2.76	33.06	24.71	8.12	0.16	-	10.82	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
			仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	46,316	2.61	1.48	0.29	0.23	43.72	15.34	9.96	3.77	1.27	40.75	29.51	9.70	1.02	0.45	12.92	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100 * kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
				90m未満	46,930	2.67	1.46	0.29	0.23	44.35	16.35	9.83	3.72	1.25	40.23	29.12	9.58	1.01	0.45	12.75	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100 * kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
				90m以上180m未満	48,154	2.77	1.42	0.28	0.22	45.62	18.32	9.58	3.63	1.22	39.19	28.38	9.33	0.98	0.43	12.42	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100 * kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
				180m以上280m以下	49,445	2.88	1.38	0.27	0.22	46.84	20.26	9.33	3.53	1.19	38.18	27.64	9.09	0.96	0.42	12.10	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100 * kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
		無し	一般養生	延長無し	51,162	1.82	1.34	-	-	45.99	15.99	9.02	4.09	2.99	37.90	26.71	10.96	0.17	-	14.29	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
				90m未満	51,774	1.87	1.32	-	-	46.56	16.94	8.91	4.04	2.95	37.45	26.39	10.83	0.17	-	14.12	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
				90m以上180m未満	52,995	1.99	1.29	-	-	47.62	18.68	8.71	3.94	2.88	36.59	25.79	10.58	0.16	-	13.80	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
				180m以上280m以下	54,283	2.10	1.26	-	-	48.72	20.46	8.50	3.85	2.81	35.71	25.17	10.33	0.16	-	13.47	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
特殊養生(練炭・ジェットヒータ)			延長無し	51,925	1.74	1.32	-	-	46.84	18.05	8.89	4.03	2.94	37.34	26.32	10.80	0.17	-	14.08	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
			90m未満	52,536	1.79	1.30	-	-	47.40	18.94	8.78	3.98	2.91	36.89	26.01	10.67	0.16	-	13.92	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
			90m以上180m未満	53,755	1.90	1.27	-	-	48.44	20.64	8.58	3.89	2.84	36.06	25.42	10.43	0.16	-	13.60	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
			180m以上280m以下	55,039	2.01	1.24	-	-	49.48	22.33	8.38	3.80	2.77	35.22	24.83	10.18	0.16	-	13.29	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
			延長無し	46,073	2.36	1.49	0.29	0.23	38.35	15.34	10.02	3.79	1.28	43.42	29.73	12.17	1.03	0.45	15.87	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100 * kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象		

No.021 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考		
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	無し	無し	仮囲い内シフト養生	90m未満	46,681	2.41	1.47	0.29	0.23	39.07	16.36	9.89	3.74	1.26	42.85	29.34	12.01	1.01	0.45	15.67	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100* kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共通物	加工 一般構造物	被災地補正対象	
				90m以上180m未満	47,894	2.50	1.43	0.28	0.22	40.44	18.32	9.63	3.64	1.23	41.79	28.62	11.70	0.99	0.44	15.27	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100* kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共通物	加工 一般構造物	被災地補正対象	
				180m以上280m以下	49,173	2.60	1.39	0.28	0.22	41.92	20.37	9.38	3.55	1.20	40.61	27.79	11.40	0.96	0.42	14.87	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100* kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共通物	加工 一般構造物	被災地補正対象	
			有り	一般養生	延長無し	52,571	1.87	1.30	-	-	47.34	15.58	8.78	3.98	2.91	36.88	25.99	10.66	0.16	-	13.91	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共通物	加工 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	53,185	1.93	1.29	-	-	47.86	16.48	8.68	3.93	2.87	36.46	25.69	10.54	0.16	-	13.75	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共通物	加工 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	54,411	2.05	1.26	-	-	48.86	18.18	8.48	3.84	2.81	35.65	25.12	10.30	0.16	-	13.44	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共通物	加工 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	55,703	2.17	1.23	-	-	49.89	19.94	8.28	3.75	2.74	34.81	24.53	10.06	0.15	-	13.13	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共通物	加工 一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生（練炭・シフトヒータ）	延長無し	53,333	1.79	1.28	-	-	48.15	17.60	8.65	3.92	2.86	36.35	25.62	10.51	0.16	-	13.71	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共通物	加工 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	53,946	1.85	1.27	-	-	48.66	18.47	8.55	3.87	2.83	35.94	25.33	10.39	0.16	-	13.55	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共通物	加工 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	55,170	1.96	1.24	-	-	49.64	20.11	8.36	3.79	2.77	35.15	24.77	10.16	0.16	-	13.25	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共通物	加工 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	56,460	2.08	1.21	-	-	50.63	21.78	8.17	3.70	2.70	34.34	24.20	9.93	0.15	-	12.95	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共通物	加工 一般構造物	被災地補正対象
			仮囲い内シフト養生	延長無し	47,476	2.43	1.44	0.29	0.23	40.01	14.88	9.72	3.68	1.24	42.16	28.85	11.81	1.00	0.44	15.40	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100* kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共通物	加工 一般構造物	被災地補正対象	
				90m未満	48,087	2.47	1.42	0.28	0.22	40.69	15.88	9.60	3.63	1.22	41.63	28.50	11.66	0.98	0.43	15.21	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100* kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共通物	加工 一般構造物	被災地補正対象	
				90m以上180m未満	49,306	2.58	1.39	0.27	0.22	42.07	17.88	9.36	3.54	1.19	40.52	27.72	11.37	0.96	0.42	14.83	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100* kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共通物	加工 一般構造物	被災地補正対象	
				180m以上280m以下	50,591	2.68	1.35	0.27	0.21	43.38	19.80	9.12	3.45	1.16	39.49	27.01	11.08	0.94	0.41	14.45	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100* kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共通物	加工 一般構造物	被災地補正対象	
一般養生	延長無し	52,444	1.86	1.30	-	-	47.22	15.62	8.80	3.99	2.91	36.98	26.06	10.69	0.16	-	13.94	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共通物	加工 一般構造物	被災地補正対象				
	90m未満	53,058	1.93	1.29	-	-	47.73	16.50	8.70	3.94	2.88	36.56	25.76	10.57	0.16	-	13.78	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共通物	加工 一般構造物	被災地補正対象				

No.021 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格												備考				
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S					
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3			Z4			
			無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	54,284	2.04	1.26	-	-	48.76	18.25	8.50	3.85	2.81	35.73	25.17	10.33	0.16	-	13.47	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象		
					180m以上280m以下	55,576	2.16	1.23	-	-	49.78	19.96	8.30	3.76	2.75	34.90	24.59	10.09	0.16	-	13.16	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象		
					延長無し	53,207	1.79	1.29	-	-	48.03	17.64	8.67	3.93	2.87	36.44	25.68	10.54	0.16	-	13.74	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象		
					90m未満	53,820	1.84	1.27	-	-	48.54	18.50	8.57	3.88	2.84	36.03	25.39	10.42	0.16	-	13.59	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象		
					90m以上180m未満	55,043	1.96	1.24	-	-	49.53	20.15	8.38	3.80	2.77	35.23	24.83	10.18	0.16	-	13.28	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象		
					180m以上280m以下	56,332	2.07	1.21	-	-	50.53	21.82	8.19	3.71	2.71	34.42	24.26	9.95	0.15	-	12.98	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象		
					延長無し	47,355	2.43	1.45	0.29	0.23	39.87	14.92	9.74	3.69	1.24	42.26	28.92	11.84	1.00	0.44	15.44	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100 * kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象		
					90m未満	47,966	2.47	1.43	0.28	0.22	40.55	15.92	9.62	3.64	1.23	41.73	28.56	11.69	0.99	0.44	15.25	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100 * kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象		
					90m以上180m未満	49,185	2.58	1.39	0.28	0.22	41.94	17.93	9.38	3.55	1.19	40.61	27.78	11.40	0.96	0.42	14.87	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100 * kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象		
					180m以上280m以下	50,469	2.68	1.36	0.27	0.21	43.24	19.84	9.14	3.46	1.16	39.59	27.08	11.11	0.94	0.41	14.49	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100 * kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象		
				有り	有り	一般養生	延長無し	53,852	1.92	1.27	-	-	48.47	15.20	8.57	3.88	2.84	36.03	25.38	10.41	0.16	-	13.58	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
							90m未満	54,469	1.98	1.26	-	-	48.98	16.09	8.47	3.84	2.80	35.62	25.09	10.29	0.16	-	13.42	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
							90m以上180m未満	55,699	2.10	1.23	-	-	49.95	17.79	8.28	3.75	2.74	34.82	24.53	10.06	0.15	-	13.13	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
							180m以上280m以下	56,996	2.22	1.20	-	-	50.92	19.48	8.10	3.67	2.68	34.03	23.98	9.83	0.15	-	12.83	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
						特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	54,615	1.84	1.25	-	-	49.26	17.16	8.45	3.83	2.80	35.51	25.02	10.26	0.16	-	13.39	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
							90m未満	55,230	1.90	1.24	-	-	49.74	18.02	8.35	3.78	2.77	35.12	24.74	10.15	0.16	-	13.24	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
							90m以上180m未満	56,458	2.01	1.21	-	-	50.69	19.67	8.17	3.70	2.70	34.35	24.20	9.93	0.15	-	12.95	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象

No.021 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
無し	延長無し	280m以下	仮囲い内シールド養生		180m以上	57,752	2.13	1.18	-	-	51.62	21.28	7.99	3.62	2.64	33.59	23.66	9.71	0.15	-	12.66	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象		
					延長無し	48,759	2.48	1.40	0.28	0.22	41.52	14.56	9.46	3.58	1.21	41.00	28.03	11.50	0.97	0.43	15.00	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h（30,100 * kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象		
					90m未満	49,372	2.54	1.39	0.27	0.22	42.17	15.54	9.35	3.54	1.19	40.48	27.68	11.35	0.96	0.42	14.81	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h（30,100 * kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象		
					90m以上 180m未満	50,596	2.64	1.35	0.27	0.21	43.40	17.42	9.12	3.45	1.16	39.51	27.01	11.08	0.94	0.41	14.45	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h（30,100 * kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象		
					180m以上 280m以下	51,887	2.76	1.32	0.26	0.21	44.63	19.31	8.89	3.36	1.13	38.52	26.34	10.80	0.91	0.40	14.09	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h（30,100 * kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象		
				延長無し	90m未満	54,124	1.79	1.26	-	-	44.54	16.19	8.53	3.86	2.82	37.70	25.25	12.24	0.16	-	15.97	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象		
																						コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象		
																						コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象		
	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-																			普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象					
	延長無し	90m未満	54,885	1.72	1.25	-	-	45.35	18.12	8.41	3.81	2.78	37.18	24.90	12.07	0.16	-	15.75	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象					
																			コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象					
																			コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象					
																			コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象					
	延長無し	90m未満	54,275	1.66	1.26	-	-	44.82	17.29	8.50	3.85	2.81	37.60	25.18	12.21	0.16	-	15.92	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象					
																			コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象					
																			コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象					
コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h																			-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象						
延長無し	90m未満	54,885	1.72	1.25	-	-	45.35	18.12	8.41	3.81	2.78	37.18	24.90	12.07	0.16	-	15.75	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象						
																		コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象						
																		コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象						
																		コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象						
延長無し	90m未満	54,275	1.66	1.26	-	-	44.82	17.29	8.50	3.85	2.81	37.60	25.18	12.21	0.16	-	15.92	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象						
																		コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象						
																		コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象						
																		コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象						
延長無し	90m未満	54,885	1.72	1.25	-	-	45.35	18.12	8.41	3.81	2.78	37.18	24.90	12.07	0.16	-	15.75	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象						
																		コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象						
																		コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象						
																		コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象						
延長無し	90m未満	54,275	1.66	1.26	-	-	44.82	17.29	8.50	3.85	2.81	37.60	25.18	12.21	0.16	-	15.92	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象						
																		コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象						
																		コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象						
																		コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象						
延長無し	90m未満	54,885	1.72	1.25	-	-	45.35	18.12	8.41	3.81	2.78	37.18	24.90	12.07	0.16	-	15.75	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象						
																		コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象						
																		コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象						
																		コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象						
延長無し	90m未満	54,275	1.66	1.26	-	-	44.82	17.29	8.50	3.85	2.81	37.60	25.18	12.21	0.16	-	15.92	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象						
																		コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象						
																		コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象						
																		コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象						
延長無し	90m未満	54,885	1.72	1.25	-	-	45.35	18.12	8.41	3.81	2.78	37.18	24.90	12.07	0.16	-	15.75	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象						
																		コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象						
																		コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象						
																		コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象						
延長無し	90m未満	54,275	1.66	1.26	-	-	44.82	17.29	8.50	3.85	2.81	37.60	25.18	12.21	0.16	-	15.92	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象						
																		コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物</							

無1.

No.021 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考			
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		圧送管延長距離区分	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z					S		
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
0.12t/㎡以上0.14t/㎡未満			有り	一般養生	延長無し	54,920	1.79	1.25	-	-	45.30	14.91	8.40	3.81	2.78	37.17	24.88	12.06	0.16	-	15.74	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
					90㎥未満	55,534	1.85	1.23	-	-	45.82	15.77	8.31	3.76	2.75	36.77	24.61	11.93	0.16	-	15.56	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
					90㎥以上180㎥未満	56,760	1.97	1.21	-	-	46.84	17.44	8.13	3.68	2.69	35.96	24.08	11.67	0.15	-	15.23	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
					180㎥以上280㎥以下	58,053	2.08	1.18	-	-	47.87	19.13	7.95	3.60	2.63	35.16	23.54	11.41	0.15	-	14.89	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
				特殊養生（練炭・ジェットヒータ）	延長無し	55,683	1.72	1.23	-	-	46.11	16.85	8.29	3.75	2.74	36.65	24.54	11.90	0.15	-	15.52	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
					90㎥未満	56,296	1.78	1.22	-	-	46.62	17.68	8.20	3.71	2.71	36.25	24.27	11.77	0.15	-	15.35	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
					90㎥以上180㎥未満	57,520	1.88	1.19	-	-	47.61	19.29	8.02	3.63	2.65	35.49	23.76	11.52	0.15	-	15.02	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
					180㎥以上280㎥以下	58,809	1.99	1.16	-	-	48.59	20.88	7.85	3.55	2.60	34.72	23.24	11.27	0.15	-	14.70	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
				仮囲い内ジェット・ナ養生	延長無し	49,826	2.31	1.37	0.27	0.22	38.12	14.18	9.26	3.50	1.18	42.22	27.50	13.30	0.95	0.42	17.35	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100* kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
					90㎥未満	50,436	2.36	1.36	0.27	0.21	38.79	15.14	9.15	3.46	1.17	41.71	27.17	13.14	0.94	0.41	17.14	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100* kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
					90㎥以上180㎥未満	51,656	2.46	1.32	0.26	0.21	40.08	16.99	8.93	3.38	1.14	40.73	26.53	12.83	0.92	0.40	16.73	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100* kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
					180㎥以上280㎥以下	52,941	2.56	1.29	0.26	0.20	41.47	18.94	8.72	3.30	1.11	39.65	25.81	12.51	0.89	0.39	16.32	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100* kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
				一般養生	延長無し	54,794	1.79	1.25	-	-	45.18	14.95	8.42	3.81	2.79	37.26	24.94	12.09	0.16	-	15.77	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
					90㎥未満	55,408	1.84	1.23	-	-	45.72	15.81	8.33	3.77	2.76	36.84	24.66	11.96	0.16	-	15.60	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
					90㎥以上180㎥未満	56,633	1.96	1.21	-	-	46.74	17.48	8.15	3.69	2.70	36.04	24.13	11.70	0.15	-	15.26	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
					180㎥以上280㎥以下	57,925	2.07	1.18	-	-	47.77	19.16	7.97	3.61	2.64	35.24	23.59	11.44	0.15	-	14.92	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
					延長無し	55,557	1.71	1.23	-	-	45.98	16.86	8.31	3.76	2.75	36.75	24.60	11.93	0.16	-	15.56	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象

No.021 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格														備考					
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z					S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
			無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	56,169	1.77	1.22	-	-	46.50	17.71	8.21	3.72	2.72	36.34	24.33	11.80	0.15	-	15.39	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象			
					90m以上180m未満	57,393	1.88	1.19	-	-	47.50	19.33	8.04	3.64	2.66	35.56	23.81	11.54	0.15	-	15.06	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象			
					180m以上280m以下	58,682	1.99	1.17	-	-	48.50	20.95	7.86	3.56	2.60	34.78	23.29	11.29	0.15	-	14.73	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象			
				有り		仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	49,705	2.31	1.38	0.27	0.22	37.98	14.22	9.28	3.51	1.18	42.32	27.57	13.33	0.95	0.42	17.39	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100 * kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
							90m未満	50,316	2.35	1.36	0.27	0.21	38.66	15.18	9.17	3.47	1.17	41.81	27.24	13.17	0.94	0.41	17.18	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100 * kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
							90m以上180m未満	51,534	2.46	1.33	0.26	0.21	39.95	17.03	8.95	3.39	1.14	40.82	26.59	12.86	0.92	0.40	16.77	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100 * kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
							180m以上280m以下	52,819	2.56	1.30	0.26	0.20	41.33	18.97	8.74	3.30	1.11	39.75	25.87	12.54	0.90	0.39	16.36	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100 * kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
				有り		一般養生	延長無し	56,202	1.84	1.22	-	-	46.45	14.57	8.21	3.72	2.72	36.33	24.31	11.79	0.15	-	15.38	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
							90m未満	56,818	1.89	1.20	-	-	46.97	15.44	8.12	3.68	2.69	35.93	24.05	11.66	0.15	-	15.21	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
							90m以上180m未満	58,049	2.02	1.18	-	-	47.92	17.07	7.95	3.60	2.63	35.17	23.54	11.41	0.15	-	14.89	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
							180m以上280m以下	59,346	2.13	1.15	-	-	48.90	18.73	7.77	3.52	2.57	34.41	23.03	11.16	0.15	-	14.56	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
						特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	56,965	1.76	1.20	-	-	47.23	16.48	8.10	3.67	2.68	35.84	23.99	11.63	0.15	-	15.17	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
							90m未満	57,580	1.82	1.19	-	-	47.71	17.29	8.01	3.63	2.65	35.46	23.73	11.51	0.15	-	15.01	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
							90m以上180m未満	58,808	1.93	1.16	-	-	48.64	18.84	7.85	3.55	2.60	34.73	23.24	11.27	0.15	-	14.70	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
							180m以上280m以下	60,102	2.05	1.14	-	-	49.61	20.45	7.68	3.48	2.54	33.96	22.74	11.02	0.14	-	14.38	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
						仮囲い内ジェットヒータ養生		延長無し	51,108	2.37	1.34	0.27	0.21	39.55	13.83	9.03	3.42	1.15	41.17	26.80	12.96	0.93	0.41	16.91	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100 * kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
								90m未満	51,722	2.42	1.32	0.26	0.21	40.17	14.76	8.92	3.37	1.14	40.70	26.51	12.81	0.91	0.40	16.71	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100 * kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象

No.021【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
				排水養生	90m以上 180m未満	52,946	2.52	1.29	0.26	0.20	41.50	16.67	8.72	3.30	1.11	39.66	25.81	12.51	0.89	0.39	16.32	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h（30,100 kcal/h）※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上 280m以下	54,237	2.63	1.26	0.25	0.20	42.71	18.48	8.51	3.22	1.08	38.73	25.20	12.22	0.87	0.38	15.93	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h（30,100 kcal/h）※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象

No.022 【 L型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																	備考		
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		圧送管延長距離区分	K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S					
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
			無し	一般養生	延長無し	44,165	2.11	1.55	-	-	53.28	18.54	10.45	4.73	3.46	37.09	30.94	5.88	0.20	-	7.52	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-		-			普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24～8 -25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象	
			無し		90m未満	44,776	2.17	1.53	-	-	53.83	19.57	10.31	4.67	3.41	36.58	30.52	5.80	0.19	-	7.42	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-		-			普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24～8 -25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象	
			無し		90m以上 180m未満	45,998	2.29	1.49	-	-	54.88	21.52	10.03	4.55	3.32	35.61	29.71	5.65	0.19	-	7.22	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-		-			普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24～8 -25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象	
			無し		180m以上 280m以下	47,285	2.42	1.45	-	-	55.91	23.46	9.76	4.42	3.23	34.64	28.90	5.50	0.18	-	7.03	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-		-			普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24～8 -25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象	
			無し		特殊養生（練炭・ｼﾝｼﾞﾔﾋﾞｰﾅｰ）	延長無し	44,928	2.01	1.52	-	-	54.14	20.87	10.27	4.65	3.40	36.45	30.42	5.78	0.19	-	7.40	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-		-			普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24～8 -25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
			無し			90m未満	45,538	2.07	1.50	-	-	54.66	21.84	10.13	4.59	3.35	35.97	30.01	5.71	0.19	-	7.30	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-		-			普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24～8 -25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
			無し			90m以上 180m未満	46,757	2.18	1.46	-	-	55.67	23.69	9.87	4.47	3.27	35.04	29.23	5.56	0.19	-	7.11	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-		-			普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24～8 -25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
			無し			180m以上 280m以下	48,042	2.30	1.42	-	-	56.69	25.57	9.61	4.35	3.18	34.09	28.45	5.41	0.18	-	6.92	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-		-			普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24～8 -25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象
			無し	仮囲い内ｼﾝｼﾞﾔﾋﾞｰﾅｰ養生	延長無し	39,075	2.79	1.75	0.35	0.28	45.29	18.16	11.81	4.47	1.51	43.42	34.97	6.65	1.21	0.54	8.50	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h（30,100 kcal/h）	発動発電機〔ディーゼル エンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24～8 -25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象				
			無し		90m未満	39,683	2.84	1.73	0.34	0.27	46.03	19.32	11.63	4.40	1.48	42.76	34.44	6.55	1.19	0.53	8.37	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h（30,100 kcal/h）	発動発電機〔ディーゼル エンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24～8 -25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象				
			無し		90m以上 180m未満	40,897	2.93	1.67	0.33	0.26	47.45	21.54	11.28	4.27	1.44	41.49	33.42	6.35	1.16	0.51	8.13	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h（30,100 kcal/h）	発動発電機〔ディーゼル エンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24～8 -25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象				
			無し		180m以上 280m以下	42,176	3.03	1.62	0.32	0.26	48.87	23.75	10.94	4.14	1.39	40.22	32.40	6.16	1.12	0.50	7.88	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h（30,100 kcal/h）	発動発電機〔ディーゼル エンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24～8 -25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象				
			無し	一般養生	延長無し	45,573	2.16	1.50	-	-	54.59	17.96	10.13	4.59	3.35	35.96	29.99	5.70	0.19	-	7.29	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-		-			普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24～8 -25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象	
			無し		90m未満	46,187	2.22	1.48	-	-	55.10	18.96	9.99	4.53	3.31	35.49	29.59	5.63	0.19	-	7.19	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-		-			普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24～8 -25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象	
			無し		90m以上 180m未満	47,413	2.35	1.44	-	-	56.08	20.88	9.73	4.41	3.22	34.56	28.82	5.48	0.18	-	7.01	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-		-			普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24～8 -25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象	
			無し		180m以上 280m以下	48,705	2.48	1.41	-	-	57.05	22.78	9.47	4.29	3.14	33.65	28.06	5.33	0.18	-	6.82	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-		-			普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24～8 -25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象	
			無し	一般養生	延長無し	46,336	2.07	1.48	-	-	55.40	20.23	9.96	4.51	3.30	35.36	29.49	5.61	0.19	-	7.17	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-		-			普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24～8 -25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD3 45 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・ 一般構 造物	被災地補正対象	

No.022 【 L型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		圧送管延長距離区分	K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
0.04t/m3以上0.06t/m3未満			有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	46,949	2.13	1.46	-	-	55.90	21.20	9.83	4.45	3.25	34.89	29.11	5.53	0.18	-	7.08	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象	
					90m以上180m未満	48,172	2.25	1.42	-	-	56.84	23.01	9.58	4.34	3.17	34.01	28.37	5.39	0.18	-	6.90	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象	
					180m以上280m以下	49,462	2.37	1.38	-	-	57.78	24.83	9.33	4.23	3.09	33.13	27.63	5.25	0.18	-	6.72	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象	
				仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	40,479	2.85	1.69	0.34	0.27	47.00	17.54	11.40	4.31	1.45	41.94	33.76	6.42	1.17	0.52	8.21	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象		
					90m未満	41,089	2.90	1.67	0.33	0.26	47.70	18.67	11.23	4.25	1.43	41.31	33.26	6.32	1.15	0.51	8.09	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象		
					90m以上180m未満	42,308	3.00	1.62	0.32	0.25	49.04	20.84	10.91	4.13	1.39	40.11	32.30	6.14	1.12	0.49	7.85	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象		
					180m以上280m以下	43,594	3.12	1.57	0.31	0.25	50.32	22.96	10.59	4.00	1.35	38.94	31.35	5.96	1.09	0.48	7.62	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象		
				無し	一般養生	延長無し	45,447	2.16	1.51	-	-	54.47	18.02	10.15	4.60	3.36	36.06	30.07	5.72	0.19	-	7.31	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象
			90m未満			46,060	2.22	1.49	-	-	54.99	19.01	10.02	4.54	3.32	35.58	29.67	5.64	0.19	-	7.21	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象	
			90m以上180m未満			47,286	2.35	1.45	-	-	55.96	20.92	9.76	4.42	3.23	34.66	28.90	5.50	0.18	-	7.03	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象	
			180m以上280m以下			48,578	2.47	1.41	-	-	56.96	22.86	9.50	4.30	3.14	33.73	28.13	5.35	0.18	-	6.84	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象	
			特殊養生(練炭・ジェットヒータ)		延長無し	46,209	2.06	1.48	-	-	55.30	20.30	9.99	4.52	3.31	35.45	29.57	5.62	0.19	-	7.19	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象	
					90m未満	46,822	2.12	1.46	-	-	55.78	21.23	9.86	4.47	3.26	35.00	29.19	5.55	0.19	-	7.10	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象	
					90m以上180m未満	48,045	2.24	1.42	-	-	56.74	23.08	9.60	4.35	3.18	34.10	28.44	5.41	0.18	-	6.92	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象	
					180m以上280m以下	49,335	2.37	1.39	-	-	57.68	24.89	9.35	4.24	3.10	33.22	27.70	5.27	0.18	-	6.73	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象	
					仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	40,358	2.85	1.70	0.34	0.27	46.86	17.58	11.44	4.33	1.46	42.06	33.86	6.44	1.17	0.52	8.23	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象	
			90m未満	40,968		2.89	1.67	0.33	0.26	47.57	18.73	11.26	4.26	1.44	41.43	33.36	6.34	1.16	0.51	8.11	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象			

No.022 【 L型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考		
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
有り				トレー養生	90m以上 180m未満	42,187	3.00	1.62	0.32	0.26	48.89	20.89	10.94	4.14	1.39	40.23	32.39	6.16	1.12	0.50	7.88	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30.100*kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象	
					180m以上 280m以下	43,472	3.11	1.58	0.31	0.25	50.20	23.02	10.62	4.02	1.35	39.05	31.44	5.98	1.09	0.48	7.64	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30.100*kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象	
				一般養生	延長無し	46,855	2.20	1.46	-	-	55.71	17.48	9.85	4.46	3.26	35.00	29.17	5.55	0.19	-	7.09	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	47,471	2.27	1.44	-	-	56.20	18.45	9.72	4.40	3.22	34.53	28.79	5.47	0.18	-	7.00	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
					90m以上 180m未満	48,701	2.41	1.41	-	-	57.10	20.30	9.48	4.29	3.14	33.67	28.06	5.34	0.18	-	6.82	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
					180m以上 280m以下	49,998	2.54	1.37	-	-	58.02	22.18	9.23	4.18	3.06	32.79	27.33	5.20	0.17	-	6.65	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生（練炭・ジェットヒータ）	延長無し	47,618	2.11	1.44	-	-	56.49	19.70	9.69	4.39	3.21	34.42	28.70	5.46	0.18	-	6.98	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	48,233	2.18	1.42	-	-	56.95	20.61	9.57	4.33	3.17	33.98	28.33	5.39	0.18	-	6.89	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
					90m以上 180m未満	49,461	2.30	1.38	-	-	57.84	22.41	9.33	4.23	3.09	33.14	27.63	5.25	0.18	-	6.72	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
					180m以上 280m以下	50,755	2.43	1.35	-	-	58.73	24.20	9.09	4.12	3.01	32.29	26.92	5.12	0.17	-	6.55	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	41,761	2.90	1.64	0.33	0.26	48.49	17.01	11.05	4.18	1.41	40.65	32.72	6.22	1.13	0.50	7.96	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30.100*kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	42,374	2.96	1.62	0.32	0.25	49.13	18.10	10.89	4.12	1.39	40.07	32.25	6.13	1.12	0.49	7.84	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30.100*kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
					90m以上 180m未満	43,599	3.07	1.57	0.31	0.25	50.36	20.22	10.58	4.00	1.35	38.95	31.34	5.96	1.09	0.48	7.62	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30.100*kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
					180m以上 280m以下	44,890	3.19	1.53	0.30	0.24	51.58	22.30	10.28	3.89	1.31	37.83	30.44	5.79	1.05	0.47	7.40	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30.100*kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
				一般養生	延長無し	46,391	2.01	1.48	-	-	50.72	17.64	9.95	4.51	3.29	37.24	29.46	7.53	0.19	-	10.03	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	47,003	2.07	1.46	-	-	51.29	18.64	9.82	4.45	3.25	36.74	29.07	7.43	0.18	-	9.90	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
90m以上 180m未満	48,224	2.19	1.42		-	-	52.33	20.50	9.57	4.34	3.17	35.83	28.34	7.25	0.18	-	9.65	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象				

No. 022 【 L型擁壁 】
 < 積算単位：m³ >

[illegible]

No.022 【 L型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格												備考		
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		圧送等延長距離区分	K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z					S	
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
0.06t/m3以上0.08t/m3未満	仮囲い内シフトヒヤ養生			延長無し	42,705	2.69	1.60	0.32	0.25	44.57	16.63	10.81	4.09	1.38	41.84	32.00	8.18	1.11	0.49	10.90	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30.100kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象	
					90m未満	43,315	2.75	1.58	0.31	0.25	45.26	17.73	10.65	4.03	1.36	41.25	31.55	8.07	1.09	0.48	10.74	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30.100kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	44,535	2.85	1.54	0.30	0.24	46.57	19.78	10.36	3.92	1.32	40.13	30.69	7.85	1.06	0.47	10.45	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30.100kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	45,820	2.96	1.49	0.30	0.23	47.89	21.86	10.07	3.81	1.28	39.00	29.82	7.63	1.03	0.46	10.15	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30.100kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
	無し	一般養生	延長無し	47,673	2.06	1.44	-	-	51.92	17.17	9.68	4.39	3.20	36.26	28.67	7.33	0.18	-	9.76	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象		
			90m未満	48,287	2.12	1.42	-	-	52.45	18.13	9.56	4.33	3.16	35.79	28.30	7.24	0.18	-	9.64	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象		
			90m以上180m未満	49,512	2.24	1.38	-	-	53.46	19.99	9.32	4.22	3.09	34.90	27.60	7.06	0.17	-	9.40	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象		
			180m以上280m以下	50,804	2.37	1.35	-	-	54.45	21.83	9.08	4.11	3.01	34.02	26.90	6.88	0.17	-	9.16	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象		
		特殊養生（練炭・シフトヒヤ）	延長無し	48,436	1.96	1.41	-	-	52.76	19.37	9.53	4.32	3.15	35.67	28.21	7.21	0.18	-	9.61	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象		
			90m未満	49,048	2.03	1.40	-	-	53.25	20.27	9.41	4.26	3.11	35.23	27.86	7.12	0.18	-	9.49	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象		
			90m以上180m未満	50,271	2.14	1.36	-	-	54.25	22.07	9.18	4.16	3.04	34.36	27.18	6.95	0.17	-	9.25	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象		
			180m以上280m以下	51,561	2.27	1.33	-	-	55.20	23.83	8.95	4.05	2.96	33.51	26.50	6.78	0.17	-	9.02	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象		
		仮囲い内シフトヒヤ養生	延長無し	42,584	2.69	1.61	0.32	0.25	44.42	16.67	10.84	4.10	1.38	41.96	32.09	8.21	1.11	0.49	10.93	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30.100kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象		
			90m未満	43,194	2.75	1.59	0.31	0.25	45.11	17.76	10.68	4.04	1.36	41.37	31.64	8.09	1.10	0.48	10.77	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30.100kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象		
			90m以上180m未満	44,413	2.85	1.54	0.31	0.24	46.43	19.83	10.39	3.93	1.32	40.24	30.77	7.87	1.07	0.47	10.48	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30.100kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象		
			180m以上280m以下	45,698	2.97	1.50	0.30	0.24	47.74	21.88	10.10	3.82	1.29	39.11	29.90	7.65	1.04	0.46	10.18	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30.100kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象		
	有り			延長無し	49,081	2.10	1.39	-	-	53.19	16.68	9.40	4.26	3.11	35.23	27.84	7.12	0.18	-	9.48	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象	

No.022 【 L型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格												備考				
コンパート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンパートの有無		養生工の種類	圧送管延長距離区分	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3			Z4		
			有り	一般養生	90m未満	49,697	2.17	1.38	-	-	53.68	17.62	9.29	4.21	3.07	34.79	27.50	7.03	0.17	-	9.36	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	50,927	2.29	1.34	-	-	54.63	19.46	9.06	4.10	3.00	33.94	26.83	6.86	0.17	-	9.14	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	52,224	2.43	1.31	-	-	55.55	21.24	8.84	4.00	2.92	33.11	26.17	6.69	0.17	-	8.91	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生(練炭・ｼﾝｼﾞｰﾄｰﾝ)	延長無し	49,844	2.01	1.37	-	-	53.98	18.83	9.26	4.19	3.06	34.68	27.42	7.01	0.17	-	9.33	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	50,459	2.08	1.36	-	-	54.44	19.71	9.15	4.14	3.03	34.26	27.08	6.93	0.17	-	9.22	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	51,687	2.20	1.32	-	-	55.35	21.44	8.93	4.04	2.96	33.45	26.44	6.76	0.17	-	9.00	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	52,981	2.33	1.29	-	-	56.27	23.20	8.71	3.95	2.88	32.62	25.79	6.60	0.16	-	8.78	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾝｼﾞｰﾄｰﾝ養生	延長無し	43,987	2.75	1.56	0.31	0.24	46.02	16.14	10.49	3.97	1.34	40.65	31.07	7.94	1.08	0.48	10.58	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象	
					90m未満	44,600	2.81	1.54	0.30	0.24	46.67	17.20	10.35	3.91	1.32	40.09	30.64	7.84	1.06	0.47	10.43	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象	
					90m以上180m未満	45,825	2.92	1.49	0.30	0.23	47.91	19.22	10.07	3.81	1.28	39.02	29.82	7.63	1.03	0.46	10.15	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象	
					180m以上280m以下	47,116	3.03	1.45	0.29	0.23	49.17	21.27	9.79	3.71	1.25	37.93	29.00	7.42	1.00	0.44	9.87	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象	
				一般養生	延長無し	48,720	1.90	1.40	-	-	48.31	16.81	9.47	4.29	3.14	37.51	28.05	9.22	0.18	-	12.28	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	49,332	1.97	1.39	-	-	48.85	17.75	9.35	4.24	3.10	37.05	27.70	9.11	0.18	-	12.13	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	50,553	2.08	1.35	-	-	49.94	19.59	9.13	4.14	3.02	36.15	27.03	8.89	0.17	-	11.83	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	51,840	2.20	1.32	-	-	51.00	21.41	8.90	4.03	2.95	35.26	26.36	8.67	0.17	-	11.54	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生(練炭・ｼﾝｼﾞｰﾄｰﾝ)	延長無し	49,483	1.82	1.38	-	-	49.16	18.95	9.33	4.22	3.09	36.93	27.62	9.08	0.18	-	12.09	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	50,093	1.89	1.37	-	-	49.70	19.87	9.21	4.17	3.05	36.47	27.28	8.97	0.17	-	11.94	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象

※1

No.022 【 L型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		圧送管延長距離区分	K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上 180m未満	51,312	1.99	1.33	-	-	50.74	21.61	8.99	4.07	2.98	35.61	26.63	8.76	0.17	-	11.66	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象				
		180m以上 280m以下	52,597	2.10	1.30	-	-	51.80	23.39	8.77	3.97	2.90	34.73	25.98	8.54	0.16	-	11.37	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象				
		延長無し	43,630	2.49	1.57	0.31	0.25	40.49	16.20	10.58	4.00	1.35	43.31	31.40	10.30	1.09	0.48	13.71	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h（30,100 kcal/h）	* 発動発電機〔ディーゼル エンジン駆動〕 定格容 量（50/60Hz）2.7/ 3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象					
		90m未満	44,238	2.54	1.55	0.31	0.24	41.22	17.26	10.43	3.95	1.33	42.72	30.98	10.16	1.07	0.47	13.52	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h（30,100 kcal/h）	* 発動発電機〔ディーゼル エンジン駆動〕 定格容 量（50/60Hz）2.7/ 3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象					
		90m以上 180m未満	45,452	2.65	1.51	0.30	0.24	42.69	19.38	10.15	3.84	1.29	41.50	30.07	9.89	1.04	0.46	13.16	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h（30,100 kcal/h）	* 発動発電機〔ディーゼル エンジン駆動〕 定格容 量（50/60Hz）2.7/ 3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象					
		180m以上 280m以下	46,731	2.73	1.46	0.29	0.23	44.11	21.43	9.87	3.74	1.26	40.36	29.24	9.62	1.01	0.45	12.80	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h（30,100 kcal/h）	* 発動発電機〔ディーゼル エンジン駆動〕 定格容 量（50/60Hz）2.7/ 3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象					
	有り	一般養生	延長無し	50,128	1.97	1.37	-	-	49.64	16.34	9.21	4.17	3.05	36.46	27.26	8.96	0.17	-	11.93	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象			
			90m未満	50,742	2.03	1.35	-	-	50.15	17.26	9.09	4.12	3.01	36.03	26.93	8.86	0.17	-	11.79	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象			
			90m以上 180m未満	51,968	2.15	1.32	-	-	51.15	19.04	8.88	4.02	2.94	35.19	26.30	8.65	0.17	-	11.51	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象			
			180m以上 280m以下	53,261	2.26	1.28	-	-	52.18	20.85	8.66	3.92	2.87	34.33	25.66	8.44	0.16	-	11.23	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象			
		特殊養生（練炭・ジェットヒータ）	延長無し	50,891	1.87	1.34	-	-	50.46	18.45	9.07	4.11	3.00	35.91	26.85	8.83	0.17	-	11.76	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象			
			90m未満	51,504	1.94	1.33	-	-	50.96	19.31	8.96	4.06	2.97	35.48	26.53	8.72	0.17	-	11.62	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象			
			90m以上 180m未満	52,727	2.06	1.30	-	-	51.93	21.04	8.75	3.96	2.90	34.66	25.92	8.52	0.16	-	11.35	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象			
			180m以上 280m以下	54,017	2.18	1.27	-	-	52.91	22.74	8.54	3.87	2.83	33.84	25.30	8.32	0.16	-	11.07	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象			
		仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	45,034	2.56	1.52	0.30	0.24	42.25	15.75	10.25	3.88	1.31	41.90	30.35	9.98	1.05	0.46	13.29	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h（30,100 kcal/h）	* 発動発電機〔ディーゼル エンジン駆動〕 定格容 量（50/60Hz）2.7/ 3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象				
			90m未満	45,644	2.62	1.50	0.30	0.24	42.93	16.80	10.11	3.82	1.29	41.34	29.94	9.84	1.04	0.46	13.11	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h（30,100 kcal/h）	* 発動発電機〔ディーゼル エンジン駆動〕 定格容 量（50/60Hz）2.7/ 3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象				
90m以上 180m未満	46,864		2.71	1.46	0.29	0.23	44.25	18.81	9.85	3.72	1.25	40.27	29.16	9.59	1.01	0.45	12.77	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h（30,100 kcal/h）	* 発動発電機〔ディーゼル エンジン駆動〕 定格容 量（50/60Hz）2.7/ 3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象						

No.022 【 L型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考	
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
24-8-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満					180m以上280m以下	48,149	2.81	1.42	0.28	0.22	45.58	20.80	9.58	3.63	1.22	39.18	28.38	9.33	0.98	0.43	12.43	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100 * kcal/h)	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象
						延長無し	50,002	1.96	1.37	-	-	49.52	16.39	9.23	4.18	3.05	36.56	27.33	8.99	0.17	-	11.96	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象
						90m未満	50,616	2.02	1.35	-	-	50.04	17.30	9.12	4.13	3.02	36.12	27.00	8.88	0.17	-	11.82	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象
						90m以上180m未満	51,841	2.14	1.32	-	-	51.05	19.10	8.90	4.03	2.95	35.27	26.36	8.67	0.17	-	11.54	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象
						180m以上280m以下	53,133	2.26	1.29	-	-	52.07	20.90	8.68	3.93	2.87	34.41	25.72	8.46	0.16	-	11.26	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象
						延長無し	50,765	1.88	1.35	-	-	50.34	18.47	9.09	4.12	3.01	36.00	26.92	8.85	0.17	-	11.78	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象
						90m未満	51,377	1.93	1.33	-	-	50.85	19.37	8.98	4.07	2.97	35.58	26.60	8.75	0.17	-	11.64	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象
						90m以上180m未満	52,600	2.05	1.30	-	-	51.84	21.09	8.77	3.97	2.90	34.74	25.98	8.54	0.16	-	11.37	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象
						180m以上280m以下	53,890	2.17	1.27	-	-	52.81	22.81	8.56	3.88	2.83	33.92	25.36	8.34	0.16	-	11.10	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象
						延長無し	44,913	2.54	1.52	0.30	0.24	42.12	15.82	10.27	3.89	1.31	42.02	30.43	10.01	1.05	0.47	13.32	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100 * kcal/h)	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象
						90m未満	45,523	2.61	1.50	0.30	0.24	42.80	16.85	10.14	3.83	1.29	41.45	30.02	9.87	1.04	0.46	13.14	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100 * kcal/h)	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象
						90m以上180m未満	46,742	2.70	1.46	0.29	0.23	44.13	18.86	9.87	3.73	1.26	40.37	29.24	9.61	1.01	0.45	12.80	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100 * kcal/h)	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象
						180m以上280m以下	48,027	2.81	1.43	0.28	0.22	45.45	20.86	9.61	3.63	1.22	39.28	28.45	9.36	0.99	0.43	12.46	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100 * kcal/h)	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象
						延長無し	51,410	2.01	1.33	-	-	50.78	15.93	8.98	4.07	2.97	35.57	26.58	8.74	0.17	-	11.64	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象
						90m未満	52,026	2.08	1.32	-	-	51.26	16.82	8.87	4.02	2.94	35.16	26.27	8.64	0.17	-	11.50	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象
						90m以上180m未満	53,257	2.19	1.28	-	-	52.24	18.60	8.66	3.93	2.87	34.34	25.66	8.44	0.16	-	11.23	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象
180m以上280m以下	54,553	2.32	1.25	-	-	53.18	20.33	8.46	3.83	2.80	33.53	25.05	8.24	0.16	-	10.97	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象						

No.022 【 L型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格												備考			
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		圧送管延長距離区分	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z					S		
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
			有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	52,173	1.92	1.31	-	-	51.56	17.97	8.84	4.01	2.93	35.05	26.19	8.61	0.17	-	11.47	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	52,788	1.99	1.30	-	-	52.05	18.87	8.74	3.96	2.89	34.63	25.89	8.51	0.16	-	11.33	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	54,016	2.11	1.27	-	-	52.96	20.52	8.54	3.87	2.83	33.85	25.30	8.32	0.16	-	11.08	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	55,310	2.23	1.24	-	-	53.89	22.22	8.34	3.78	2.76	33.06	24.71	8.12	0.16	-	10.82	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	46,316	2.61	1.48	0.29	0.23	43.72	15.34	9.96	3.77	1.27	40.75	29.51	9.70	1.02	0.45	12.92	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100 kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象	
					90m未満	46,930	2.67	1.46	0.29	0.23	44.35	16.35	9.83	3.72	1.25	40.23	29.12	9.58	1.01	0.45	12.75	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100 kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象	
					90m以上180m未満	48,154	2.77	1.42	0.28	0.22	45.62	18.32	9.58	3.63	1.22	39.19	28.38	9.33	0.98	0.43	12.42	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100 kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象	
					180m以上280m以下	49,445	2.88	1.38	0.27	0.22	46.84	20.26	9.33	3.53	1.19	38.18	27.64	9.09	0.96	0.42	12.10	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100 kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象	
			無し	一般養生	延長無し	51,162	1.82	1.34	-	-	45.99	15.99	9.02	4.09	2.99	37.90	26.71	10.96	0.17	-	14.29	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	51,774	1.87	1.32	-	-	46.56	16.94	8.91	4.04	2.95	37.45	26.39	10.83	0.17	-	14.12	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	52,995	1.99	1.29	-	-	47.62	18.68	8.71	3.94	2.88	36.59	25.79	10.58	0.16	-	13.80	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	54,283	2.10	1.26	-	-	48.72	20.46	8.50	3.85	2.81	35.71	25.17	10.33	0.16	-	13.47	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	51,925	1.74	1.32	-	-	46.84	18.05	8.89	4.03	2.94	37.34	26.32	10.80	0.17	-	14.08	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	52,536	1.79	1.30	-	-	47.40	18.94	8.78	3.98	2.91	36.89	26.01	10.67	0.16	-	13.92	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	53,755	1.90	1.27	-	-	48.44	20.64	8.58	3.89	2.84	36.06	25.42	10.43	0.16	-	13.60	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	55,039	2.01	1.24	-	-	49.48	22.33	8.38	3.80	2.77	35.22	24.83	10.18	0.16	-	13.29	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象
				延長無し	46,073	2.36	1.49	0.29	0.23	38.35	15.34	10.02	3.79	1.28	43.42	29.73	12.17	1.03	0.45	15.87	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100 kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象		

No.022 【 L型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		圧送管延長距離区分	K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	無し	無し		仮囲い内ゾレトナ養生	90m未満	46,681	2.41	1.47	0.29	0.23	39.07	16.36	9.89	3.74	1.26	42.85	29.34	12.01	1.01	0.45	15.67	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象		
					90m以上180m未満	47,894	2.50	1.43	0.28	0.22	40.44	18.32	9.63	3.64	1.23	41.79	28.62	11.70	0.99	0.44	15.27	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象		
					180m以上280m以下	49,173	2.60	1.39	0.28	0.22	41.92	20.37	9.38	3.55	1.20	40.61	27.79	11.40	0.96	0.42	14.87	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象		
				一般養生	延長無し	52,571	1.87	1.30	-	-	47.34	15.58	8.78	3.98	2.91	36.88	25.99	10.66	0.16	-	13.91	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
					90m未満	53,185	1.93	1.29	-	-	47.86	16.48	8.68	3.93	2.87	36.46	25.69	10.54	0.16	-	13.75	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
					90m以上180m未満	54,411	2.05	1.26	-	-	48.86	18.18	8.48	3.84	2.81	35.65	25.12	10.30	0.16	-	13.44	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
					180m以上280m以下	55,703	2.17	1.23	-	-	49.89	19.94	8.28	3.75	2.74	34.81	24.53	10.06	0.15	-	13.13	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
				特殊養生（練炭・シフトヒート）	延長無し	53,333	1.79	1.28	-	-	48.15	17.60	8.65	3.92	2.86	36.35	25.62	10.51	0.16	-	13.71	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
					90m未満	53,946	1.85	1.27	-	-	48.66	18.47	8.55	3.87	2.83	35.94	25.33	10.39	0.16	-	13.55	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
					90m以上180m未満	55,170	1.96	1.24	-	-	49.64	20.11	8.36	3.79	2.77	35.15	24.77	10.16	0.16	-	13.25	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
					180m以上280m以下	56,460	2.08	1.21	-	-	50.63	21.78	8.17	3.70	2.70	34.34	24.20	9.93	0.15	-	12.95	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
				仮囲い内ゾレトナ養生	延長無し	47,476	2.43	1.44	0.29	0.23	40.01	14.88	9.72	3.68	1.24	42.16	28.85	11.81	1.00	0.44	15.40	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
					90m未満	48,087	2.47	1.42	0.28	0.22	40.69	15.88	9.60	3.63	1.22	41.63	28.50	11.66	0.98	0.43	15.21	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
					90m以上180m未満	49,306	2.58	1.39	0.27	0.22	42.07	17.88	9.36	3.54	1.19	40.52	27.72	11.37	0.96	0.42	14.83	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
					180m以上280m以下	50,591	2.68	1.35	0.27	0.21	43.38	19.80	9.12	3.45	1.16	39.49	27.01	11.08	0.94	0.41	14.45	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
				一般養生	延長無し	52,444	1.86	1.30	-	-	47.22	15.62	8.80	3.99	2.91	36.98	26.06	10.69	0.16	-	13.94	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
					90m未満	53,058	1.93	1.29	-	-	47.73	16.50	8.70	3.94	2.88	36.56	25.76	10.57	0.16	-	13.78	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25（20）W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	

No.022 【 L型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格												備考				
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		圧送管延長距離区分	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z					S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
			無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上 180m未満	54,284	2.04	1.26	-	-	48.76	18.25	8.50	3.85	2.81	35.73	25.17	10.33	0.16	-	13.47	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構 造物	被災地補正対象
					180m以上 280m以下	55,576	2.16	1.23	-	-	49.78	19.96	8.30	3.76	2.75	34.90	24.59	10.09	0.16	-	13.16	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構 造物	被災地補正対象
					延長無し	53,207	1.79	1.29	-	-	48.03	17.64	8.67	3.93	2.87	36.44	25.68	10.54	0.16	-	13.74	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構 造物	被災地補正対象
					90m未満	53,820	1.84	1.27	-	-	48.54	18.50	8.57	3.88	2.84	36.03	25.39	10.42	0.16	-	13.59	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構 造物	被災地補正対象
					90m以上 180m未満	55,043	1.96	1.24	-	-	49.53	20.15	8.38	3.80	2.77	35.23	24.83	10.18	0.16	-	13.28	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構 造物	被災地補正対象
					180m以上 280m以下	56,332	2.07	1.21	-	-	50.53	21.82	8.19	3.71	2.71	34.42	24.26	9.95	0.15	-	12.98	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構 造物	被災地補正対象
					延長無し	47,355	2.43	1.45	0.29	0.23	39.87	14.92	9.74	3.69	1.24	42.26	28.92	11.84	1.00	0.44	15.44	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30,100 * kcal/h)	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量 (50/60Hz) 2.7/ 3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構 造物	被災地補正対象	
					90m未満	47,966	2.47	1.43	0.28	0.22	40.55	15.92	9.62	3.64	1.23	41.73	28.56	11.69	0.99	0.44	15.25	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30,100 * kcal/h)	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量 (50/60Hz) 2.7/ 3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構 造物	被災地補正対象	
					90m以上 180m未満	49,185	2.58	1.39	0.28	0.22	41.94	17.93	9.38	3.55	1.19	40.61	27.78	11.40	0.96	0.42	14.87	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30,100 * kcal/h)	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量 (50/60Hz) 2.7/ 3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構 造物	被災地補正対象	
					180m以上 280m以下	50,469	2.68	1.36	0.27	0.21	43.24	19.84	9.14	3.46	1.16	39.59	27.08	11.11	0.94	0.41	14.49	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126 MJ/h (30,100 * kcal/h)	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 定格容 量 (50/60Hz) 2.7/ 3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構 造物	被災地補正対象	
				一般養生	延長無し	53,852	1.92	1.27	-	-	48.47	15.20	8.57	3.88	2.84	36.03	25.38	10.41	0.16	-	13.58	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構 造物	被災地補正対象
					90m未満	54,469	1.98	1.26	-	-	48.98	16.09	8.47	3.84	2.80	35.62	25.09	10.29	0.16	-	13.42	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構 造物	被災地補正対象
					90m以上 180m未満	55,699	2.10	1.23	-	-	49.95	17.79	8.28	3.75	2.74	34.82	24.53	10.06	0.15	-	13.13	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構 造物	被災地補正対象
					180m以上 280m以下	56,996	2.22	1.20	-	-	50.92	19.48	8.10	3.67	2.68	34.03	23.98	9.83	0.15	-	12.83	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構 造物	被災地補正対象
					延長無し	54,615	1.84	1.25	-	-	49.26	17.16	8.45	3.83	2.80	35.51	25.02	10.26	0.16	-	13.39	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構 造物	被災地補正対象
					90m未満	55,230	1.90	1.24	-	-	49.74	18.02	8.35	3.78	2.77	35.12	24.74	10.15	0.16	-	13.24	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構 造物	被災地補正対象
					90m以上 180m未満	56,458	2.01	1.21	-	-	50.69	19.67	8.17	3.70	2.70	34.35	24.20	9.93	0.15	-	12.95	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構 造物	被災地補正対象

No.022 【 L型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																	備考	
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		圧送管延長距離区分	K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
				仮囲い内シートの養生	180m以上 280m以下	57,752	2.13	1.18	-	-	51.62	21.28	7.99	3.62	2.64	33.59	23.66	9.71	0.15	-	12.66	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象			
					延長無し	48,759	2.48	1.40	0.28	0.22	41.52	14.56	9.46	3.58	1.21	41.00	28.03	11.50	0.97	0.43	15.00	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象				
					90m未満	49,372	2.54	1.39	0.27	0.22	42.17	15.54	9.35	3.54	1.19	40.48	27.68	11.35	0.96	0.42	14.81	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象				
					90m以上 180m未満	50,596	2.64	1.35	0.27	0.21	43.40	17.42	9.12	3.45	1.16	39.51	27.01	11.08	0.94	0.41	14.45	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象				
					180m以上 280m以下	51,887	2.76	1.32	0.26	0.21	44.63	19.31	8.89	3.36	1.13	38.52	26.34	10.80	0.91	0.40	14.09	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象			
					無し	一般養生	延長無し	53,512	1.74	1.28	-	-	43.97	15.30	8.62	3.91	2.85	38.14	25.54	12.38	0.16	-	16.15	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
							90m未満	54,124	1.79	1.26	-	-	44.54	16.19	8.53	3.86	2.82	37.70	25.25	12.24	0.16	-	15.97	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
							90m以上 180m未満	55,345	1.91	1.24	-	-	45.60	17.88	8.34	3.78	2.76	36.87	24.69	11.97	0.16	-	15.62	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
							180m以上 280m以下	56,632	2.02	1.21	-	-	46.69	19.59	8.15	3.69	2.70	36.03	24.13	11.70	0.15	-	15.26	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
						特殊養生(補炭・シート等)	延長無し	54,275	1.66	1.26	-	-	44.82	17.29	8.50	3.85	2.81	37.60	25.18	12.21	0.16	-	15.92	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
							90m未満	54,885	1.72	1.25	-	-	45.35	18.12	8.41	3.81	2.78	37.18	24.90	12.07	0.16	-	15.75	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
							90m以上 180m未満	56,104	1.82	1.22	-	-	46.41	19.77	8.22	3.73	2.72	36.37	24.36	11.81	0.15	-	15.40	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
							180m以上 280m以下	57,389	1.93	1.19	-	-	47.47	21.43	8.04	3.64	2.66	35.54	23.81	11.54	0.15	-	15.06	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
						仮囲い内シートの養生	延長無し	48,422	2.24	1.41	0.28	0.22	36.46	14.59	9.53	3.60	1.21	43.45	28.32	13.68	0.98	0.43	17.85	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象		
							90m未満	49,030	2.30	1.40	0.28	0.22	37.19	15.57	9.41	3.56	1.20	42.88	27.93	13.51	0.97	0.43	17.63	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象		
							90m以上 180m未満	50,244	2.38	1.36	0.27	0.21	38.54	17.46	9.18	3.47	1.17	41.88	27.29	13.19	0.94	0.42	17.20	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
							180m以上 280m以下	51,523	2.48	1.33	0.26	0.21	39.93	19.36	8.96	3.39	1.14	40.82	26.60	12.86	0.92	0.40	16.77	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	

無1.

No.022 【 L型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格												備考			
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		圧送等延長距離区分	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z					S		
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
0.12t/m3以上0.14t/m3未満			有り	一般養生	延長無し	54,920	1.79	1.25	-	-	45.30	14.91	8.40	3.81	2.78	37.17	24.88	12.06	0.16	-	15.74	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象	
					90m未満	55,534	1.85	1.23	-	-	45.82	15.77	8.31	3.76	2.75	36.77	24.61	11.93	0.16	-	15.56	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象	
					90m以上180m未満	56,760	1.97	1.21	-	-	46.84	17.44	8.13	3.68	2.69	35.96	24.08	11.67	0.15	-	15.23	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象	
					180m以上280m以下	58,053	2.08	1.18	-	-	47.87	19.13	7.95	3.60	2.63	35.16	23.54	11.41	0.15	-	14.89	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象	
					延長無し	55,683	1.72	1.23	-	-	46.11	16.85	8.29	3.75	2.74	36.65	24.54	11.90	0.15	-	15.52	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象	
					90m未満	56,296	1.78	1.22	-	-	46.62	17.68	8.20	3.71	2.71	36.25	24.27	11.77	0.15	-	15.35	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象	
					90m以上180m未満	57,520	1.88	1.19	-	-	47.61	19.29	8.02	3.63	2.65	35.49	23.76	11.52	0.15	-	15.02	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象	
					180m以上280m以下	58,809	1.99	1.16	-	-	48.59	20.88	7.85	3.55	2.60	34.72	23.24	11.27	0.15	-	14.70	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象	
				仮囲い内ジェット・ナ養生	延長無し	49,826	2.31	1.37	0.27	0.22	38.12	14.18	9.26	3.50	1.18	42.22	27.50	13.30	0.95	0.42	17.35	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100kcal/h)	発動発電機「ディーゼルエンジン駆動」 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立・一般構造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	50,436	2.36	1.36	0.27	0.21	38.79	15.14	9.15	3.46	1.17	41.71	27.17	13.14	0.94	0.41	17.14	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100kcal/h)	発動発電機「ディーゼルエンジン駆動」 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立・一般構造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	51,656	2.46	1.32	0.26	0.21	40.08	16.99	8.93	3.38	1.14	40.73	26.53	12.83	0.92	0.40	16.73	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100kcal/h)	発動発電機「ディーゼルエンジン駆動」 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立・一般構造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	52,941	2.56	1.29	0.26	0.20	41.47	18.94	8.72	3.30	1.11	39.65	25.81	12.51	0.89	0.39	16.32	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100kcal/h)	発動発電機「ディーゼルエンジン駆動」 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立・一般構造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
				一般養生	延長無し	54,794	1.79	1.25	-	-	45.18	14.95	8.42	3.81	2.79	37.26	24.94	12.09	0.16	-	15.77	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	55,408	1.84	1.23	-	-	45.72	15.81	8.33	3.77	2.76	36.84	24.66	11.96	0.16	-	15.60	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	56,633	1.96	1.21	-	-	46.74	17.48	8.15	3.69	2.70	36.04	24.13	11.70	0.15	-	15.26	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	57,925	2.07	1.18	-	-	47.77	19.16	7.97	3.61	2.64	35.24	23.59	11.44	0.15	-	14.92	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
					延長無し	55,557	1.71	1.23	-	-	45.98	16.86	8.31	3.76	2.75	36.75	24.60	11.93	0.16	-	15.56	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	加工・一般構造物	被災地補正対象

No.022 【 L型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格												備考		
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
			無し	特殊養生（練炭・ジェットヒータ）	90m未満	56,169	1.77	1.22	-	-	46.50	17.71	8.21	3.72	2.72	36.34	24.33	11.80	0.15	-	15.39	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立 一般構造物	被災地補正対象	
					90m以上 180m未満	57,393	1.88	1.19	-	-	47.50	19.33	8.04	3.64	2.66	35.56	23.81	11.54	0.15	-	15.06	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立 一般構造物	被災地補正対象	
					180m以上 280m以下	58,682	1.99	1.17	-	-	48.50	20.95	7.86	3.56	2.60	34.78	23.29	11.29	0.15	-	14.73	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立 一般構造物	被災地補正対象	
					仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	49,705	2.31	1.38	0.27	0.22	37.98	14.22	9.28	3.51	1.18	42.32	27.57	13.33	0.95	0.42	17.39	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立 一般構造物	被災地補正対象
				90m未満		50,316	2.35	1.36	0.27	0.21	38.66	15.18	9.17	3.47	1.17	41.81	27.24	13.17	0.94	0.41	17.18	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立 一般構造物	被災地補正対象	
				90m以上 180m未満		51,534	2.46	1.33	0.26	0.21	39.95	17.03	8.95	3.39	1.14	40.82	26.59	12.86	0.92	0.40	16.77	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立 一般構造物	被災地補正対象	
				180m以上 280m以下		52,819	2.56	1.30	0.26	0.20	41.33	18.97	8.74	3.30	1.11	39.75	25.87	12.54	0.90	0.39	16.36	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立 一般構造物	被災地補正対象	
		有り	有り	一般養生	延長無し	56,202	1.84	1.22	-	-	46.45	14.57	8.21	3.72	2.72	36.33	24.31	11.79	0.15	-	15.38	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立 一般構造物	被災地補正対象	
						90m未満	56,818	1.89	1.20	-	-	46.97	15.44	8.12	3.68	2.69	35.93	24.05	11.66	0.15	-	15.21	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立 一般構造物	被災地補正対象
						90m以上 180m未満	58,049	2.02	1.18	-	-	47.92	17.07	7.95	3.60	2.63	35.17	23.54	11.41	0.15	-	14.89	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立 一般構造物	被災地補正対象
						180m以上 280m以下	59,346	2.13	1.15	-	-	48.90	18.73	7.77	3.52	2.57	34.41	23.03	11.16	0.15	-	14.56	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立 一般構造物	被災地補正対象
					特殊養生（練炭・ジェットヒータ）	延長無し	56,965	1.76	1.20	-	-	47.23	16.48	8.10	3.67	2.68	35.84	23.99	11.63	0.15	-	15.17	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立 一般構造物	被災地補正対象
						90m未満	57,580	1.82	1.19	-	-	47.71	17.29	8.01	3.63	2.65	35.46	23.73	11.51	0.15	-	15.01	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立 一般構造物	被災地補正対象
						90m以上 180m未満	58,808	1.93	1.16	-	-	48.64	18.84	7.85	3.55	2.60	34.73	23.24	11.27	0.15	-	14.70	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立 一般構造物	被災地補正対象
						180m以上 280m以下	60,102	2.05	1.14	-	-	49.61	20.45	7.68	3.48	2.54	33.96	22.74	11.02	0.14	-	14.38	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立 一般構造物	被災地補正対象
					仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	51,108	2.37	1.34	0.27	0.21	39.55	13.83	9.03	3.42	1.15	41.17	26.80	12.96	0.93	0.41	16.91	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立 一般構造物	被災地補正対象
						90m未満	51,722	2.42	1.32	0.26	0.21	40.17	14.76	8.92	3.37	1.14	40.70	26.51	12.81	0.91	0.40	16.71	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100kcal/h）	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立 一般構造物	被災地補正対象

No.022【 L型擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考		
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生の種類		K					R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
																		K1	K2	K3																	
				トシ養生	90m以上 180m未満	52,946	2.52	1.29	0.26	0.20	41.50	16.67	8.72	3.30	1.11	39.66	25.81	12.51	0.89	0.39	16.32	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h（30,100 kcal/h）※	発動発電機〔ディーゼル エンジン駆動〕 定格容 量（50/60Hz）2.7/ 3kVA		普通作業員		型わく工		土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD3 45 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・ 組立共 造物	被災地補正対象
					180m以上 280m以下	54,237	2.63	1.26	0.25	0.20	42.71	18.48	8.51	3.22	1.08	38.73	25.20	12.22	0.87	0.38	15.93	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ/h（30,100 kcal/h）※	発動発電機〔ディーゼル エンジン駆動〕 定格容 量（50/60Hz）2.7/ 3kVA		普通作業員		型わく工		土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8 -25（20） W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD3 45 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・ 組立共 造物	被災地補正対象

No. 023 【 コンクリート（場所打擁壁） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考				
生コンクリート規格	養生工の種類	圧送管延長 距離区分		K				R					Z				S	K（※印：賃料）				R				Z					S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
24-8-25(20) (高炉)	一般養生	延長無し	17,422	4.01	3.94	-	-	16.98	8.75	3.38	2.24	1.66	79.01	78.49	0.51	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-8 -25（20） W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
		90m未満	18,023	4.05	3.81	-	-	19.57	11.62	3.27	2.16	1.60	76.38	75.89	0.49	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-8 -25（20） W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
		90m以上 180m未満	19,223	4.12	3.57	-	-	24.27	16.81	3.07	2.03	1.50	71.61	71.15	0.46	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-8 -25（20） W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
		180m以上 280m以下	20,489	4.19	3.35	-	-	28.63	21.63	2.88	1.90	1.41	67.18	66.75	0.43	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-8 -25（20） W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
	特殊養生（練炭・ジェットヒータ）	延長無し	18,433	3.79	3.72	-	-	21.54	12.78	3.20	2.12	1.57	74.67	74.19	0.48	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-8 -25（20） W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
		90m未満	19,034	3.83	3.60	-	-	23.85	15.37	3.10	2.05	1.52	72.32	71.86	0.46	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-8 -25（20） W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
		90m以上 180m未満	20,234	3.91	3.39	-	-	28.05	20.08	2.91	1.93	1.43	68.04	67.60	0.44	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-8 -25（20） W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
		180m以上 280m以下	21,500	3.99	3.19	-	-	31.97	24.48	2.74	1.81	1.34	64.04	63.63	0.41	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-8 -25（20） W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	17,793	5.31	3.86	0.77	0.61	13.95	6.56	3.31	2.19	1.62	80.74	76.88	2.67	1.18	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100kcal/h）	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-8 -25（20） W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
		90m未満	18,395	5.31	3.73	0.75	0.59	16.60	9.45	3.20	2.12	1.57	78.09	74.37	2.58	1.14	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100kcal/h）	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-8 -25（20） W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
		90m以上 180m未満	19,595	5.30	3.50	0.70	0.56	21.39	14.68	3.01	1.99	1.47	73.31	69.82	2.42	1.07	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100kcal/h）	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-8 -25（20） W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
		180m以上 280m以下	20,861	5.29	3.29	0.66	0.52	25.84	19.54	2.82	1.87	1.38	68.87	65.58	2.28	1.01	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100kcal/h）	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-8 -25（20） W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象

No.024【 ヒューム管（B形管） 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考		
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格		生コンクリート規格	K	R				Z	S				K（※印：賃料）						R				Z				S			
								K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2			Z3	Z4
	200mm	90° 巻き	有り		11,502	7.73	5.90	-	-	54.90	14.98	7.44	7.20	6.74	37.37	29.03	6.12	1.70	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	型わく工	土木一般世話役	ヒューム管 外圧管 B形1種 径200mm×長さ2,000mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
			無し		10,711	8.30	6.34	-	-	51.56	16.07	7.99	7.73	7.24	40.14	31.18	6.57	1.83	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	型わく工	土木一般世話役	ヒューム管 外圧管 B形1種 径200mm×長さ2,000mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
		180° 巻き	有り		13,995	6.35	4.85	-	-	59.18	17.24	10.34	7.23	6.11	34.47	23.86	8.78	1.40	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径200mm×長さ2,000mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
			無し		13,074	6.80	5.19	-	-	56.30	18.46	11.07	7.74	6.54	36.90	25.54	9.40	1.50	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径200mm×長さ2,000mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
		360° 巻き	有り		20,135	4.41	3.37	-	-	58.36	18.51	13.01	7.24	4.25	32.27	16.58	11.05	3.37	0.97	4.96	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径200mm×長さ2,000mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
			無し		19,232	4.62	3.53	-	-	56.39	19.37	13.62	7.58	4.45	33.79	17.36	11.57	3.53	1.02	5.20	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径200mm×長さ2,000mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
	無し	-	-	7,546.5	11.79	9.00	-	-	40.51	11.34	10.49	6.09	3.00	47.70	44.30	2.60	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径200mm×長さ2,000mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
	250mm	90° 巻き	有り		12,781	6.95	5.31	-	-	53.81	14.74	7.60	6.69	6.49	39.24	30.78	6.46	1.53	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	運転手（特殊）	土木一般世話役	ヒューム管 外圧管 B形1種 径250mm×長さ2,000mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
			無し		11,854	7.49	5.72	-	-	50.20	15.90	8.19	7.22	7.00	42.31	33.19	6.96	1.65	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	運転手（特殊）	土木一般世話役	ヒューム管 外圧管 B形1種 径250mm×長さ2,000mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
		180° 巻き	有り		15,693	5.66	4.32	-	-	58.47	17.14	10.80	7.05	5.45	35.87	25.07	9.17	1.25	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径250mm×長さ2,000mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
			無し		14,614	6.08	4.64	-	-	55.40	18.41	11.59	7.57	5.85	38.52	26.92	9.85	1.34	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径250mm×長さ2,000mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
		360° 巻き	有り		23,286	3.81	2.91	-	-	58.80	18.82	13.76	7.22	3.67	32.80	16.89	11.69	3.12	0.84	4.59	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径250mm×長さ2,000mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
無し				22,181	4.00	3.06	-	-	56.76	19.75	14.45	7.58	3.86	34.43	17.74	12.27	3.27	0.88	4.81	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径250mm×長さ2,000mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象		
無し	-	-	8,141.5	10.92	8.34	-	-	37.55	10.51	9.72	5.65	2.78	51.53	48.38	2.41	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径250mm×長さ2,000mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			
180° 巻き	90° 巻き	有り		14,269	6.23	4.76	-	-	52.28	14.36	7.85	6.21	6.00	41.49	33.04	6.66	1.37	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径300mm×長さ2,000mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
		無し		13,199	6.73	5.14	-	-	48.40	15.51	8.48	6.72	6.48	44.87	35.72	7.21	1.48	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径300mm×長さ2,000mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
	有り		17,416	5.09	3.89	-	-	57.08	16.83	10.94	6.81	4.91	37.83	27.07	9.30	1.12	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径300mm×長さ2,000mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象			

No.024【 ヒューム管（B形管） 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考			
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格		生コン材規格	K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
	300mm	無し		25(20) (高炉)	16,203	5.48	4.19	-	-	53.86	18.07	11.76	7.32	5.28	40.66	29.09	9.99	1.21	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径300mm×長さ2,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					25,153	3.53	2.70	-	-	57.63	18.50	13.70	7.05	3.40	34.41	18.74	11.64	3.01	0.78	4.43	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径300mm×長さ2,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
					23,964	3.70	2.83	-	-	55.53	19.42	14.38	7.40	3.57	36.12	19.67	12.22	3.16	0.82	4.65	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径300mm×長さ2,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
		無し	-	-	-	8,921.5	9.97	7.61	-	-	34.26	9.59	8.87	5.15	2.54	55.77	52.89	2.20	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径300mm×長さ2,000mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
	350mm	90° 巻き	有り	18-8-25(20) (高炉)	15,850	5.60	4.28	-	-	50.94	14.04	8.05	5.97	5.40	43.46	35.01	6.84	1.23	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径350mm×長さ2,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			無し		14,631	6.07	4.64	-	-	46.80	15.14	8.72	6.47	5.85	47.13	37.97	7.41	1.34	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径350mm×長さ2,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		180° 巻き	有り		19,404	4.58	3.50	-	-	56.02	16.57	11.15	6.62	4.41	39.40	28.60	9.48	1.01	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径350mm×長さ2,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			無し		18,026	4.92	3.76	-	-	52.68	17.85	12.01	7.13	4.75	42.40	30.78	10.20	1.09	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径350mm×長さ2,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		360° 巻き	有り		28,935	3.06	2.34	-	-	57.20	18.49	14.05	6.95	2.95	35.13	19.18	11.94	3.13	0.67	4.61	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径350mm×長さ2,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
			無し		27,533	3.22	2.46	-	-	55.01	19.40	14.77	7.30	3.11	36.92	20.15	12.55	3.29	0.71	4.85	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径350mm×長さ2,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
		無し	-	-	-	9,756.5	9.11	6.96	-	-	31.33	8.77	8.11	4.71	2.32	59.56	56.93	2.01	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径350mm×長さ2,000mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		400mm	90° 巻き	有り	18-8-25(20) (高炉)	19,080	6.01	4.59	-	-	52.86	15.66	7.60	6.40	5.79	41.13	31.80	7.59	1.33	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径400mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
	無し			18,105		6.34	4.84	-	-	50.32	16.49	8.01	6.75	6.10	43.34	33.51	8.00	1.40	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径400mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	180° 巻き		有り	23,453		4.89	3.74	-	-	56.99	17.87	9.14	7.89	4.71	38.12	25.87	10.84	1.08	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径400mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			無し	22,250		5.16	3.94	-	-	54.65	18.81	9.64	8.31	4.97	40.19	27.27	11.43	1.14	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径400mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	360° 巻き	有り	39,704	2.88		2.20	-	-	58.81	20.20	12.77	7.85	3.90	34.11	15.28	15.15	2.86	0.63	4.20	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径400mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象		
無し		38,207	3.00	2.29		-	-	57.18	20.98	13.27	8.16	4.05	35.45	15.88	15.74	2.97	0.66	4.37	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径400mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象			

No.024【 ヒューム管（B形管） 】
< 積算単位：m >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考		
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生コンパット規格		K	R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S								
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4					
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3										R4	Z1	Z2	Z3	Z4
据付	450mm	無し	-	-	-	12,614	9.10	6.95	-	-	40.12	10.98	8.76	7.29	3.59	50.78	48.15	2.01	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径400mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-					
		90° 巻き	有り	-	-	21,027	5.46	4.17	-	-	50.76	15.09	7.19	6.49	5.26	43.78	34.51	7.70	1.20	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径450mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
			無し	-	-	19,939	5.75	4.39	-	-	48.08	15.93	7.58	6.85	5.54	46.17	36.39	8.12	1.27	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径450mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
		180° 巻き	有り	-	-	25,750	4.45	3.40	-	-	55.21	17.40	9.18	7.55	4.29	40.34	28.18	10.88	0.98	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径450mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
			無し	-	-	24,424	4.70	3.59	-	-	52.76	18.32	9.68	7.96	4.52	42.54	29.71	11.48	1.03	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径450mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
		360° 巻き	有り	-	-	43,990	2.60	1.99	-	-	58.19	20.09	12.94	7.70	3.82	35.26	16.49	15.35	2.68	0.57	3.95	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径450mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	-	-	-	被災地補正対象	
			無し	-	-	42,309	2.71	2.07	-	-	56.52	20.86	13.46	8.01	3.98	36.67	17.15	15.96	2.79	0.59	4.10	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径450mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	-	-	-	被災地補正対象	
		無し	-	-	13,803	8.32	6.35	-	-	36.67	10.04	8.01	6.66	3.28	55.01	52.61	1.83	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径450mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
		500mm	90° 巻き	有り	-	-	23,369	4.91	3.75	-	-	48.28	14.42	6.74	6.47	4.73	46.81	37.72	7.68	1.08	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径500mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
				無し	-	-	22,162	5.17	3.95	-	-	45.41	15.14	7.11	6.83	4.99	49.42	39.83	8.10	1.14	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径500mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
			180° 巻き	有り	-	-	28,410	4.03	3.08	-	-	53.01	16.77	9.08	7.18	3.89	42.96	31.02	10.78	0.89	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径500mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
				無し	-	-	26,962	4.25	3.25	-	-	50.48	17.67	9.57	7.56	4.10	45.27	32.69	11.35	0.94	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径500mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
			360° 巻き	有り	-	-	49,361	2.32	1.77	-	-	56.44	19.56	12.80	7.42	3.68	36.71	17.85	15.19	3.01	0.51	4.53	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径500mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	-	-	-	被災地補正対象
				無し	-	-	47,495	2.41	1.84	-	-	54.73	20.33	13.31	7.71	3.83	38.15	18.55	15.78	3.13	0.53	4.71	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径500mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	-	-	-	-
		無し	-	-	15,361	7.48	5.71	-	-	32.95	9.02	7.20	5.98	2.95	59.57	57.41	1.65	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径500mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
	90° 巻き	有り	外圧管1種	28,694	3.99	3.05	-	-	43.70	13.10	6.35	5.96	3.85	52.31	43.63	7.53	0.88	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径600mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
		無し	-	27,241	4.21	3.22	-	-	40.71	13.80	6.69	6.28	4.06	55.08	45.94	7.93	0.93	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径600mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			

No.024【 ヒューム管（B形管） 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考	
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格		生コン	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z					S
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
	600mm	180° 巻き	有り	18-8-25(20) (高炉)	34,233	3.35	2.56	-	-	48.77	15.53	8.77	6.49	3.23	47.88	36.52	10.40	0.74	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種径600mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
			無し		32,548	3.52	2.69	-	-	46.05	16.27	9.23	6.83	3.39	50.43	38.48	10.94	0.77	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種径600mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
		360° 巻き	有り		58,760	1.95	1.49	-	-	52.62	18.29	12.21	6.86	3.41	40.01	21.28	14.48	3.69	0.43	5.42	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種径600mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
			無し		56,642	2.02	1.54	-	-	50.88	19.02	12.66	7.12	3.53	41.48	22.07	15.02	3.82	0.44	5.62	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種径600mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
		無し	-		19,051	6.02	4.60	-	-	26.56	7.27	5.80	4.82	2.38	67.42	65.68	1.33	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種径600mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
	700mm	90° 巻き	有り		36,868	3.81	2.91	-	-	41.15	12.91	6.26	5.17	3.67	55.04	45.53	8.41	0.84	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種径700mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
			無し		35,384	3.97	3.03	-	-	38.68	13.46	6.52	5.38	3.83	57.35	47.45	8.76	0.87	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種径700mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
		180° 巻き	有り		43,901	3.19	2.44	-	-	45.75	15.18	7.31	6.70	3.20	51.06	38.26	11.89	0.70	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種径700mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
			無し		42,236	3.32	2.54	-	-	43.61	15.78	7.59	6.96	3.32	53.07	39.76	12.36	0.73	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種径700mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
		360° 巻き	有り		77,359	1.82	1.39	-	-	50.43	18.10	10.61	6.95	3.73	42.81	21.67	17.26	3.36	0.40	4.94	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種径700mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
			無し		74,963	1.87	1.43	-	-	48.86	18.69	10.95	7.17	3.85	44.17	22.36	17.81	3.47	0.41	5.10	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種径700mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
		無し	-		25,358	5.55	4.24	-	-	26.69	7.80	5.44	5.34	1.79	67.76	66.16	1.22	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種径700mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
	800mm	90° 巻き	有り		43,396	3.23	2.47	-	-	37.94	11.96	5.64	5.07	3.12	58.83	49.66	8.24	0.71	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種径800mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
			無し		41,683	3.36	2.57	-	-	35.39	12.45	5.88	5.27	3.25	61.25	51.70	8.58	0.74	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種径800mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
		180° 巻き	有り		52,676	2.67	2.04	-	-	43.60	14.58	7.41	6.22	3.05	53.73	40.91	12.05	0.59	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種径800mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
			無し		50,650	2.77	2.12	-	-	41.35	15.16	7.71	6.47	3.18	55.88	42.54	12.54	0.61	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種径800mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
		360° 巻き	有り		91,074	1.54	1.18	-	-	48.26	17.41	10.39	6.57	3.57	44.66	23.63	16.91	3.68	0.34	5.54	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種径800mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象

No.024【 ヒューム管（B形管） 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格		生コン	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
900mm	無し	無し	-	-	88,310	1.58	1.21	-	-	46.66	17.96	10.72	6.78	3.69	46.05	24.37	17.44	3.79	0.35	5.71	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種径800mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工・加工・組立共一般構造物	被災地補正対象		
					30,114	4.67	3.57	-	-	22.47	6.57	4.58	4.50	1.50	72.86	71.51	1.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種径800mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
	90° 巻き	有り	18-8-25(20) (高炉)	51,271	2.74	2.09	-	-	34.74	10.99	5.07	4.88	2.64	62.52	53.79	7.95	0.60	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種径900mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
				49,320	2.85	2.18	-	-	32.16	11.43	5.27	5.08	2.74	64.99	55.91	8.26	0.63	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種径900mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
	180° 巻き	有り	18-8-25(20) (高炉)	63,032	2.22	1.70	-	-	41.37	13.92	7.38	5.78	2.90	56.41	43.76	12.01	0.49	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種径900mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
				60,617	2.31	1.77	-	-	39.03	14.47	7.67	6.01	3.02	58.66	45.52	12.48	0.51	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種径900mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
	360° 巻き	有り	18-8-25(20) (高炉)	105,390	1.33	1.02	-	-	46.47	16.78	10.21	6.28	3.45	46.79	26.21	16.61	3.59	0.29	5.41	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種径900mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工・加工・組立共一般構造物	被災地補正対象			
				102,240	1.37	1.05	-	-	44.83	17.30	10.52	6.47	3.56	48.22	27.01	17.12	3.70	0.30	5.58	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種径900mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工・加工・組立共一般構造物	被災地補正対象			
	無し	-	-	36,141	3.89	2.97	-	-	18.71	5.47	3.81	3.75	1.25	77.40	76.28	0.86	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種径900mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
				60,004	2.34	1.79	-	-	33.23	10.57	4.98	4.72	2.25	64.43	55.66	8.10	0.51	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種径1,000mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
	90° 巻き	無し	18-8-25(20) (高炉)	57,678	2.43	1.86	-	-	30.54	10.99	5.18	4.91	2.35	67.03	57.92	8.42	0.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種径1,000mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
				71,645	1.96	1.50	-	-	39.19	13.23	7.17	5.41	2.75	58.85	46.63	11.66	0.43	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種径1,000mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
	180° 巻き	無し	18-8-25(20) (高炉)	68,979	2.03	1.55	-	-	36.84	13.74	7.44	5.62	2.86	61.13	48.44	12.11	0.45	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種径1,000mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
				120,170	1.16	0.89	-	-	45.38	16.44	10.13	6.08	3.38	48.17	27.85	16.48	3.51	0.25	5.29	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種径1,000mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工・加工・組立共一般構造物	被災地補正対象			
	360° 巻き	無し	18-8-25(20) (高炉)	116,610	1.20	0.92	-	-	43.71	16.94	10.44	6.26	3.48	49.64	28.70	16.99	3.61	0.26	5.45	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種径1,000mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工・加工・組立共一般構造物	被災地補正対象			
				41,963	3.35	2.56	-	-	16.11	4.71	3.28	3.23	1.08	80.54	79.58	0.74	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種径1,000mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
90° 巻き	有り	-	-	70,346	3.90	2.98	-	-	30.56	11.29	4.74	4.38	2.56	65.54	56.64	8.90	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種径1,100mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象		

No.024【 ヒューム管（B形管） 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考				
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格		生コン材規格	K	R				Z	S				K（*印：賃料）				R				Z				S									
								K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4						
	1100mm	無し	無し		18-8-25(20) (高炉)	67,902	4.04	3.09	-	-	28.06	11.70	4.91	4.53	2.65	67.90	58.68	9.22	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,100mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象	
						180° 巻き	84,369	3.25	2.48	-	-	36.70	13.87	6.30	5.44	3.10	60.05	47.23	12.82	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,100mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象
							無し	81,492	3.36	2.57	-	-	34.46	14.36	6.52	5.63	3.21	62.18	48.91	13.27	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,100mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-
		無し	-			49,195	5.58	4.26	-	-	13.47	5.63	3.27	1.38	-	80.95	80.95	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,100mm×長さ2,430mm	-	-	-	-	-	-	
	1200mm	90° 巻き	有り		18-8-25(20) (高炉)	79,870	3.43	2.62	-	-	28.84	10.61	4.40	4.25	2.40	67.73	59.08	8.65	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,200mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象	
			無し			77,173	3.56	2.72	-	-	26.35	10.99	4.55	4.40	2.48	70.09	61.14	8.95	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,200mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象	
		180° 巻き	有り			96,867	2.83	2.16	-	-	35.64	13.43	6.29	5.19	2.99	61.53	48.73	12.80	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,200mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象	
			無し			93,568	2.93	2.24	-	-	33.39	13.91	6.52	5.38	3.09	63.68	50.43	13.25	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,200mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象	
		無し	-			56,534	4.86	3.71	-	-	11.71	4.90	2.84	1.20	-	83.43	83.43	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,200mm×長さ2,430mm	-	-	-	-	-	-	
			有り			95,697	2.87	2.19	-	-	27.26	9.97	4.21	4.04	2.24	69.87	61.30	8.57	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,350mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象	
	1350mm	90° 巻き	無し		18-8-25(20) (高炉)	92,498	2.97	2.27	-	-	24.75	10.31	4.36	4.18	2.32	72.28	63.42	8.86	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,350mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象	
			有り			113,130	2.42	1.85	-	-	33.45	12.58	6.03	4.80	2.79	64.13	51.87	12.26	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,350mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象	
		180° 巻き	無し			109,440	2.50	1.91	-	-	31.22	13.00	6.23	4.97	2.89	66.28	53.61	12.67	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,350mm×長さ2,430mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象	
			有り			68,014	4.03	3.08	-	-	9.73	4.07	2.36	1.00	-	86.24	86.24	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,350mm×長さ2,430mm	-	-	-	-	-	-	
		無し	-																																			
	200mm					2,103.2	21.14	16.14	-	-	72.75	20.40	18.82	10.93	5.39	6.11	4.67	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
	250mm					2,103.2	21.14	16.14	-	-	72.75	20.40	18.82	10.93	5.39	6.11	4.67	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
	300mm					2,103.2	21.14	16.14	-	-	72.75	20.40	18.82	10.93	5.39	6.11	4.67	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-		

No.024【 ヒューム管（B形管） 】
< 積算単位：m >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考		
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生コンクリート規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
撤去	350mm	-	-	-	-	2,103.2	21.14	16.14	-	-	72.75	20.40	18.82	10.93	5.39	6.11	4.67	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
	400mm					3,273.2	17.55	13.40	-	-	77.38	21.21	16.89	14.05	6.93	5.07	3.87	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
	450mm					3,273.2	17.55	13.40	-	-	77.38	21.21	16.89	14.05	6.93	5.07	3.87	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
	500mm					3,273.2	17.55	13.40	-	-	77.38	21.21	16.89	14.05	6.93	5.07	3.87	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
	600mm					3,273.2	17.55	13.40	-	-	77.38	21.21	16.89	14.05	6.93	5.07	3.87	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
	700mm					4,294.4	16.40	12.52	-	-	78.86	23.09	16.06	15.78	5.28	4.74	3.62	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
	800mm					4,294.4	16.40	12.52	-	-	78.86	23.09	16.06	15.78	5.28	4.74	3.62	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
	900mm					4,294.4	16.40	12.52	-	-	78.86	23.09	16.06	15.78	5.28	4.74	3.62	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
	1000mm					4,294.4	16.40	12.52	-	-	78.86	23.09	16.06	15.78	5.28	4.74	3.62	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
	1100mm					4,691.8	29.30	22.37	-	-	70.70	29.58	17.15	7.25	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
	1200mm					4,691.8	29.30	22.37	-	-	70.70	29.58	17.15	7.25	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
	1350mm					4,691.8	29.30	22.37	-	-	70.70	29.58	17.15	7.25	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	※	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
	200mm					9,649.7	13.82	10.55	-	-	47.58	13.35	12.31	7.15	3.52	38.60	34.61	3.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径200mm×長さ2,000mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
	250mm					10,245	13.02	9.94	-	-	44.81	12.58	11.59	6.73	3.32	42.17	38.41	2.87	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径250mm×長さ2,000mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
	300mm					11,025	12.10	9.24	-	-	41.59	11.65	10.77	6.25	3.08	46.31	42.82	2.67	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径300mm×長さ2,000mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
	350mm					11,860	11.25	8.59	-	-	38.67	10.83	10.01	5.81	2.87	50.08	46.83	2.48	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径350mm×長さ2,000mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
	400mm					15,888	10.84	8.28	-	-	47.84	13.13	10.44	8.68	4.28	41.32	38.19	2.39	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径400mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.024【 ヒューム管（B形管） 】
< 積算単位：m >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材規格													備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生コンクリート規格		K		R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4	
据付・撤去	450mm	-	-	外圧管1種	-	17,077	10.08	7.70	-	-	44.46	12.17	9.71	8.08	3.98	45.46	42.55	2.22	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径450mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
	500mm					18,635	9.24	7.06	-	-	40.74	11.15	8.90	7.40	3.65	50.02	47.35	2.04	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径500mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
	600mm					22,325	7.71	5.89	-	-	34.02	9.31	7.43	6.18	3.05	58.27	56.05	1.70	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径600mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
	700mm					29,652	7.12	5.44	-	-	34.23	10.01	6.98	6.85	2.29	58.65	56.60	1.57	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径700mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
	800mm					34,408	6.13	4.68	-	-	29.50	8.63	6.01	5.91	1.97	64.37	62.60	1.35	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径800mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
	900mm					40,435	5.21	3.98	-	-	25.09	7.34	5.11	5.02	1.68	69.70	68.20	1.15	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径900mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
	1000mm					46,257	4.56	3.48	-	-	21.94	6.42	4.47	4.39	1.47	73.50	72.19	1.00	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,000mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
	1100mm					53,886	7.65	5.84	-	-	18.44	7.71	4.48	1.89	-	73.91	73.91	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,100mm×長さ2,430mm	-	-	-	-	-
	1200mm					61,225	6.73	5.14	-	-	16.23	6.79	3.94	1.66	-	77.04	77.04	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,200mm×長さ2,430mm	-	-	-	-	-
1350mm	72,705	5.67	4.33	-	-	13.66	5.71	3.32	1.40	-	80.67	80.67	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,350mm×長さ2,430mm	-	-	-	-	-					

No.025【 P C 管 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考				
作業区分	管径	固定基礎	生コンクリート規格		K				R	Z				S	K（※印：賃料）								R				Z					S			
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3			Z4		
	600mm	90° 巻き	18-8-25 (20) (高炉)	35,382	1.86	1.74	0.12	-	19.45	8.12	3.87	3.57	2.51	78.69	72.11	5.94	0.05	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕4.9t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	PC管 1種 外圧S形 管径600mm×長さ4,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
		180° 巻き		40,299	1.64	1.52	0.12	-	24.95	9.38	6.27	4.09	2.99	73.41	63.34	9.39	0.06	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕4.9t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	PC管 1種 外圧S形 管径600mm×長さ4,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
		無し		30,097	2.19	2.04	0.15	-	12.22	6.53	3.57	1.83	0.28	85.59	84.77	0.07	-	-	-	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕4.9t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	PC管 1種 外圧S形 管径600mm×長さ4,000mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
	700mm	90° 巻き	18-8-25 (20) (高炉)	42,456	2.71	2.60	0.11	-	19.95	8.15	3.77	3.60	2.97	77.34	69.53	7.22	0.05	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕16t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	PC管 1種 外圧S形 管径700mm×長さ4,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
		180° 巻き		48,245	2.39	2.28	0.11	-	25.22	9.37	6.34	3.85	3.39	72.39	61.21	10.57	0.05	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕16t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	PC管 1種 外圧S形 管径700mm×長さ4,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
		無し		35,483	3.30	3.11	0.19	-	12.52	6.59	3.24	2.32	0.35	84.18	83.16	0.09	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕16t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	PC管 1種 外圧S形 管径700mm×長さ4,000mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
	800mm	90° 巻き	18-8-25 (20) (高炉)	49,808	2.31	2.21	0.10	-	17.78	7.27	3.31	3.22	2.65	79.91	72.34	7.03	0.04	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕16t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	PC管 1種 外圧S形 管径800mm×長さ4,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
		180° 巻き		57,000	2.04	1.93	0.11	-	23.29	8.65	5.79	3.59	3.13	74.67	63.21	10.88	0.05	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕16t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	PC管 1種 外圧S形 管径800mm×長さ4,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
		無し		42,196	2.79	2.61	0.18	-	10.88	5.73	2.80	1.99	0.34	86.33	85.36	0.08	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕16t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	PC管 1種 外圧S形 管径800mm×長さ4,000mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
	900mm	90° 巻き	18-8-25 (20) (高炉)	60,728	1.90	1.81	0.09	-	16.50	6.61	3.54	2.88	2.29	81.60	74.54	6.57	0.04	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕16t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	PC管 1種 外圧S形 管径900mm×長さ4,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
		180° 巻き		69,283	1.69	1.59	0.10	-	21.76	8.02	5.12	3.89	2.81	76.55	65.37	10.65	0.04	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕16t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	PC管 1種 外圧S形 管径900mm×長さ4,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
		無し		52,337	2.26	2.10	0.16	-	10.34	5.17	3.20	1.65	0.31	87.40	86.51	0.07	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕16t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	PC管 1種 外圧S形 管径900mm×長さ4,000mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
	1000mm	90° 巻き	18-8-25 (20) (高炉)	70,286	1.65	1.57	0.08	-	15.50	6.39	3.25	2.62	2.13	82.85	75.46	6.77	0.04	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕16t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	PC管 1種 外圧S形 管径1,000mm×長さ4,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
		180° 巻き		79,156	1.48	1.39	0.09	-	20.55	7.69	4.85	3.57	2.61	77.97	67.00	10.32	0.04	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕16t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	PC管 1種 外圧S形 管径1,000mm×長さ4,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
		無し		60,210	1.96	1.83	0.13	-	9.07	4.69	2.73	1.40	0.24	88.97	88.06	0.06	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕16t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	PC管 1種 外圧S形 管径1,000mm×長さ4,000mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		90° 巻き	18-8-25 (20) (高	80,770	1.44	1.36	0.08	-	15.11	6.15	3.10	2.64	2.08	83.45	75.27	7.61	0.03	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕16t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	PC管 1種 外圧S形 管径1,000mm×長さ4,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.025【 P C管 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考				
作業区分	管径	固定基礎	生コンクリート規格		K				R	Z				S	K（※印：賃料）								R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4					
据付	1100mm	180° 巻き	炉)	91,635	1.28	1.20	0.08	-	20.20	7.54	4.72	3.50	2.60	78.52	66.35	11.56	0.04	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	PC管 1種 外圧S形 管径1,100mm×長さ4,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
		無し	-	68,503	1.75	1.61	0.14	-	8.50	4.40	2.52	1.30	0.27	89.75	88.72	0.07	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	PC管 1種 外圧S形 管径1,100mm×長さ4,000mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
	1200mm	90° 巻き	18-8-25(20) (高炉)	96,346	1.21	1.14	0.07	-	14.12	6.01	2.95	2.32	1.83	84.67	77.12	7.04	0.03	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	PC管 1種 外圧S形 管径1,200mm×長さ4,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
		180° 巻き		109,040	1.09	1.01	0.08	-	19.04	7.38	4.23	3.38	2.38	79.87	68.16	11.16	0.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	PC管 1種 外圧S形 管径1,200mm×長さ4,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		無し		-	83,075	1.45	1.32	0.13	-	8.19	4.45	2.39	1.09	0.25	90.36	89.42	0.06	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	PC管 1種 外圧S形 管径1,200mm×長さ4,000mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
	1350mm	90° 巻き	18-8-25(20) (高炉)	113,270	1.36	1.29	0.07	-	13.08	5.49	2.70	2.05	1.90	85.56	77.97	7.10	0.03	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	PC管 1種 外圧S形 管径1,350mm×長さ4,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
		180° 巻き		126,730	1.23	1.16	0.07	-	17.80	6.79	3.94	3.10	2.39	80.97	69.69	10.77	0.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	PC管 1種 外圧S形 管径1,350mm×長さ4,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		無し		-	98,173	1.62	1.49	0.13	-	7.50	3.94	2.10	1.20	0.25	90.88	89.94	0.06	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	PC管 1種 外圧S形 管径1,350mm×長さ4,000mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
	1500mm	90° 巻き	18-8-25(20) (高炉)	138,420	1.16	1.10	0.06	-	12.11	5.33	2.50	1.79	1.66	86.73	79.72	6.58	0.02	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕20t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	PC管 1種 外圧S形 管径1,500mm×長さ4,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
		180° 巻き		154,260	1.05	0.99	0.06	-	16.65	6.60	3.52	2.93	2.16	82.30	71.53	10.31	0.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕20t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	PC管 1種 外圧S形 管径1,500mm×長さ4,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		無し		-	121,670	1.38	1.26	0.12	-	7.12	3.95	1.93	1.00	0.23	91.50	90.65	0.05	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕20t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	PC管 1種 外圧S形 管径1,500mm×長さ4,000mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
	1650mm	90° 巻き	18-8-25(20) (高炉)	162,680	0.99	0.94	0.05	-	11.62	5.12	2.35	1.73	1.59	87.39	79.97	7.03	0.02	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕20t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	PC管 1種 外圧S形 管径1,650mm×長さ4,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
		180° 巻き		182,920	0.89	0.83	0.06	-	16.25	6.49	3.32	2.88	2.14	82.86	71.13	11.31	0.02	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕20t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	PC管 1種 外圧S形 管径1,650mm×長さ4,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		無し		-	142,540	1.20	1.07	0.13	-	6.63	3.73	1.75	0.90	0.24	92.17	91.25	0.06	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕20t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	PC管 1種 外圧S形 管径1,650mm×長さ4,000mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
	1800mm	90° 巻き	18-8-25(20) (高炉)	192,910	1.13	1.08	0.05	-	11.04	4.70	2.48	1.57	1.53	87.83	80.67	6.80	0.02	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	PC管 1種 外圧S形 管径1,800mm×長さ4,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
		180° 巻き		213,820	1.03	0.98	0.05	-	15.25	5.95	3.02	2.92	2.06	83.72	72.78	10.56	0.02	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	PC管 1種 外圧S形 管径1,800mm×長さ4,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.025【 P C 管 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
作業区分	管径	固定基礎	生コンクリート規格		K					R						Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1			K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3		Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

No.025【 P C管 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考			
作業区分	管径	固定基礎	生コンクリート規格		K				R	Z					S	K（※印：賃料）							R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
据付・撤去	600mm	-	-		30,852	2.99	2.99	-	-	14.34	7.70	4.41	2.23	-	82.67	82.67	-	-	-	-	トラックレーン〔油圧伸縮ジブ型〕4.9t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	PC管 1種 外圧S形 管径600mm×長さ4,000mm	-	-	-	-	-
	700mm	-	-		36,226	4.57	4.57	-	-	13.97	7.37	3.75	2.85	-	81.46	81.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	PC管 1種 外圧S形 管径700mm×長さ4,000mm	-	-	-	-	-
	800mm	-	-		42,726	3.87	3.87	-	-	11.85	6.25	3.18	2.42	-	84.28	84.28	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	PC管 1種 外圧S形 管径800mm×長さ4,000mm	-	-	-	-	-
	900mm	-	-		52,954	3.12	3.12	-	-	11.40	5.60	3.85	1.95	-	85.48	85.48	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	PC管 1種 外圧S形 管径900mm×長さ4,000mm	-	-	-	-	-
	1000mm	-	-		61,001	2.71	2.71	-	-	10.38	5.35	3.34	1.69	-	86.91	86.91	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	PC管 1種 外圧S形 管径1,000mm×長さ4,000mm	-	-	-	-	-
	1100mm	-	-		68,751	2.40	2.40	-	-	9.22	4.75	2.97	1.50	-	88.38	88.38	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	PC管 1種 外圧S形 管径1,100mm×長さ4,000mm	-	-	-	-	-
	1200mm	-	-		83,483	1.98	1.98	-	-	9.06	4.98	2.85	1.23	-	88.96	88.96	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	PC管 1種 外圧S形 管径1,200mm×長さ4,000mm	-	-	-	-	-
	1350mm	-	-		98,380	2.24	2.24	-	-	8.04	4.22	2.42	1.40	-	89.72	89.72	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	PC管 1種 外圧S形 管径1,350mm×長さ4,000mm	-	-	-	-	-
	1500mm	-	-		122,000	1.88	1.88	-	-	7.74	4.38	2.23	1.13	-	90.38	90.38	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕20t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	PC管 1種 外圧S形 管径1,500mm×長さ4,000mm	-	-	-	-	-
	1650mm	-	-		142,050	1.62	1.62	-	-	6.85	3.97	1.91	0.97	-	91.53	91.53	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕20t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	PC管 1種 外圧S形 管径1,650mm×長さ4,000mm	-	-	-	-	-
	1800mm	-	-		170,060	1.85	1.85	-	-	6.70	3.49	2.20	1.01	-	91.45	91.45	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	PC管 1種 外圧S形 管径1,800mm×長さ4,000mm	-	-	-	-	-
	2000mm	-	-		209,270	2.04	2.04	-	-	6.19	3.26	2.11	0.82	-	91.77	91.77	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	PC管 1種 外圧S形 管径2,000mm×長さ4,000mm	-	-	-	-	-

No. 026 【 現場打ち水路(本体) 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機器材構成比															代表機器材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
コンクリート規格	鉄筋の有無	10m当りコンクリート 使用量	養生工の種類		K					R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

No. 026 【 現場打ち水路(本体) 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考	
コンクリート規格	鉄筋の有無	10m当りコンクリート 使用量	養生工の種類		K				R					Z					S	K（＊印：賃料）				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
無し		4.8m3/10mを超え 5.2m3/10m以下	養生工無	38,662	0.14	0.14	-	-	82.23	30.23	28.49	10.50	3.55	17.63	16.63	0.06	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
			一般養生・特殊 養生（練炭）	41,296	0.14	0.14	-	-	82.14	29.70	29.13	10.25	3.55	17.72	16.74	0.06	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
			特殊養生 （ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀﾞ）	45,712	0.83	0.71	0.12	-	79.91	30.95	26.31	9.26	3.21	19.26	15.13	3.24	0.06	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
			養生工無	40,389	0.14	0.14	-	-	81.74	29.85	28.42	10.48	3.63	18.12	17.12	0.06	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
		5.2m3/10mを超え 5.6m3/10m以下	一般養生・特殊 養生（練炭）	43,341	0.14	0.14	-	-	81.64	29.66	28.70	10.23	3.64	18.22	17.23	0.06	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
			特殊養生 （ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀﾞ）	48,111	0.85	0.73	0.12	-	79.42	30.97	25.85	9.21	3.28	19.73	15.52	3.32	0.06	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
			養生工無	42,362	0.14	0.14	-	-	81.22	29.42	28.36	10.46	3.73	18.64	17.63	0.06	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
		5.6m3/10mを超え 6.0m3/10m以下	一般養生・特殊 養生（練炭）	45,387	0.14	0.14	-	-	81.20	29.64	28.31	10.21	3.72	18.66	17.67	0.06	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
			特殊養生 （ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀﾞ）	50,510	0.86	0.74	0.12	-	78.97	30.98	25.44	9.17	3.34	20.17	15.88	3.40	0.05	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
			養生工無	44,335	0.14	0.14	-	-	80.76	29.04	28.30	10.45	3.81	19.10	18.09	0.06	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
		6.0m3/10mを超え 6.4m3/10m以下	一般養生・特殊 養生（練炭）	47,433	0.14	0.14	-	-	80.79	29.61	27.96	10.19	3.79	19.07	18.08	0.06	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
			特殊養生 （ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀﾞ）	52,910	0.88	0.76	0.12	-	78.56	30.98	25.06	9.13	3.40	20.56	16.20	3.47	0.05	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
			養生工無	46,309	0.14	0.14	-	-	80.32	28.69	28.24	10.43	3.89	19.54	18.52	0.06	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
		6.4m3/10mを超え 6.9m3/10m以下	一般養生・特殊 養生（練炭）	49,735	0.14	0.14	-	-	80.37	29.58	27.59	10.17	3.87	19.49	18.49	0.06	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
			特殊養生 （ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀﾞ）	55,608	0.89	0.77	0.12	-	78.14	30.98	24.68	9.09	3.46	20.97	16.54	3.54	0.05	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
			養生工無	48,528	0.14	0.14	-	-	79.89	28.34	28.19	10.42	3.96	19.97	18.95	0.06	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
			一般養生・特殊 養生（練炭）	52,293	0.13	0.13	-	-	79.96	29.57	27.23	10.15	3.94	19.91	18.91	0.06	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	

No.026【 現場打ち水路(本体) 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機器材構成比														代表機器材規格												備考								
コンクリート規格	鉄筋の有無	10m当りコンクリート 使用量	養生工の種類		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
18-8-25 (高炉)	6.9m3/10mを超え7.4m3/10m以下	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	58,608	0.91	0.79	0.12	-	77.72	30.99	24.29	9.05	3.52	21.37	16.87	3.61	0.05	-	-	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	*	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)〕 山積0.8m3 (平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
			養生工無	50,996	0.14	0.14	-	-	79.44	28.18	27.92	10.41	4.04	20.42	19.39	0.06	-	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)〕 山積0.8m3 (平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
		7.4m3/10mを超え7.9m3/10m以下	一般養生・特殊養生 (練炭)	54,975	0.13	0.13	-	-	79.40	29.49	26.83	10.11	4.00	20.47	19.24	0.06	-	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)〕 山積0.8m3 (平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
			特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	61,732	0.92	0.80	0.12	-	77.18	30.93	23.89	9.00	3.56	21.90	17.14	3.67	0.05	-	-	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	*	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)〕 山積0.8m3 (平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
			養生工無	53,587	0.14	0.14	-	-	78.86	28.06	27.53	10.37	4.11	21.00	19.74	0.06	-	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)〕 山積0.8m3 (平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
		7.9m3/10mを超え8.4m3/10m以下	一般養生・特殊養生 (練炭)	57,538	0.13	0.13	-	-	79.05	29.47	26.53	10.09	4.06	20.82	19.59	0.06	-	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)〕 山積0.8m3 (平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
			特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	64,737	0.94	0.82	0.12	-	76.83	30.93	23.58	8.97	3.61	22.23	17.41	3.73	0.05	-	-	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	*	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)〕 山積0.8m3 (平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
			養生工無	56,060	0.14	0.14	-	-	78.48	28.00	27.23	10.36	4.17	21.38	20.11	0.06	-	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)〕 山積0.8m3 (平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
		8.4m3/10mを超え9.0m3/10m以下	一般養生・特殊養生 (練炭)	60,357	0.13	0.13	-	-	78.70	29.44	26.23	10.07	4.13	21.17	19.93	0.06	-	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)〕 山積0.8m3 (平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
			特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	68,041	0.95	0.83	0.12	-	76.50	30.96	23.26	8.93	3.66	22.55	17.68	3.78	0.05	-	-	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	*	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)〕 山積0.8m3 (平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
			養生工無	58,779	0.14	0.14	-	-	78.12	27.97	26.93	10.34	4.24	21.74	20.47	0.06	-	-	-	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)〕 山積0.8m3 (平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
	3.6m3/10m以上 3.8m3/10m以下	一般養生・特殊養生 (練炭)	41,135	0.13	0.13	-	-	76.40	27.62	27.01	9.48	3.46	20.14	16.46	2.60	0.06	-	3.33	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)〕 山積0.8m3 (平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	鉄筋工 加工・組立共造物	被災地補正対象				
		特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	45,460	0.81	0.70	0.11	-	74.77	29.07	24.44	8.58	3.13	21.41	14.90	3.19	2.35	0.05	3.01	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	*	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)〕 山積0.8m3 (平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	鉄筋工 加工・組立共造物	被災地補正対象	
		養生工無	40,246	0.13	0.13	-	-	75.88	27.67	26.32	9.69	3.54	20.59	16.83	2.66	0.06	-	3.40	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)〕 山積0.8m3 (平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	鉄筋工 加工・組立共造物	被災地補正対象				
		3.8m3/10mを超え4.0m3/10m以下	一般養生・特殊養生 (練炭)	43,057	0.13	0.13	-	-	76.24	27.59	26.88	9.48	3.49	20.28	16.57	2.62	0.06	-	3.35	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)〕 山積0.8m3 (平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	鉄筋工 加工・組立共造物	被災地補正対象			
			特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	47,615	0.81	0.70	0.11	-	74.61	29.05	24.31	8.57	3.15	21.55	14.99	3.21	2.37	0.05	3.03	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	*	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)〕 山積0.8m3 (平積0.6m3)	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	鉄筋工 加工・組立共造物	被災地補正対象
			養生工無	42,121	0.13	0.13	-	-	75.73	27.55	26.30	9.69	3.56	20.72	16.94	2.67	0.06	-	3.42	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)〕 山積0.8m3 (平積0.6m3)	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	鉄筋工 加工・組立共造物	被災地補正対象			

No.026 【 現場打ち水路(本体) 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機器材構成比														代表機材規格																備考	
コンクリート規格	鉄筋の有無	10m当りコンクリート使用量	養生工の種類		K					R						Z						S	K（※印：賃料）				R				Z					S
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
		4.0m3/10mを超え4.2m3/10m以下	一般養生・特殊養生（練炭）	44,979	0.13	0.13	-	-	76.11	27.60	26.76	9.47	3.51	20.39	16.67	2.63	0.06	-	3.37	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立・一般構造物	被災地補正対象		
			特殊養生（ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ）	49,769	0.81	0.70	0.11	-	74.50	29.08	24.18	8.56	3.17	21.65	15.07	3.22	2.38	0.05	3.04	ジェットヒータ 126MJ／h（30.100kcal／h）	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立・一般構造物	被災地補正対象		
			養生工無	43,996	0.13	0.13	-	-	75.58	27.41	26.29	9.68	3.59	20.85	17.05	2.69	0.06	-	3.44	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立・一般構造物	被災地補正対象		
		4.2m3/10mを超え4.4m3/10m以下	一般養生・特殊養生（練炭）	46,902	0.13	0.13	-	-	75.98	27.60	26.64	9.47	3.53	20.51	16.76	2.65	0.06	-	3.38	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立・一般構造物	被災地補正対象		
			特殊養生（ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ）	51,924	0.82	0.71	0.11	-	74.36	29.07	24.07	8.55	3.18	21.76	15.14	3.24	2.39	0.05	3.06	ジェットヒータ 126MJ／h（30.100kcal／h）	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立・一般構造物	被災地補正対象		
			養生工無	45,871	0.13	0.13	-	-	75.44	27.30	26.27	9.68	3.61	20.97	17.14	2.71	0.06	-	3.46	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立・一般構造物	被災地補正対象		
		4.4m3/10mを超え4.6m3/10m以下	一般養生・特殊養生（練炭）	48,824	0.13	0.13	-	-	75.86	27.60	26.54	9.46	3.54	20.61	16.85	2.66	0.06	-	3.40	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立・一般構造物	被災地補正対象		
			特殊養生（ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ）	54,079	0.83	0.71	0.12	-	74.24	29.07	23.96	8.54	3.20	21.86	15.21	3.26	2.40	0.05	3.07	ジェットヒータ 126MJ／h（30.100kcal／h）	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立・一般構造物	被災地補正対象		
			養生工無	47,745	0.13	0.13	-	-	75.32	27.20	26.26	9.68	3.62	21.07	17.23	2.72	0.06	-	3.48	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立・一般構造物	被災地補正対象		
		4.6m3/10mを超え4.8m3/10m以下	一般養生・特殊養生（練炭）	50,747	0.13	0.13	-	-	75.74	27.59	26.44	9.46	3.56	20.71	16.93	2.67	0.06	-	3.42	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立・一般構造物	被災地補正対象		
			特殊養生（ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ）	56,234	0.83	0.71	0.12	-	74.14	29.07	23.86	8.54	3.21	21.95	15.28	3.27	2.41	0.05	3.08	ジェットヒータ 126MJ／h（30.100kcal／h）	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立・一般構造物	被災地補正対象		
			養生工無	49,620	0.13	0.13	-	-	75.21	27.11	26.25	9.68	3.64	21.17	17.31	2.73	0.06	-	3.49	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立・一般構造物	被災地補正対象		
		4.8m3/10mを超え5.0m3/10m以下	一般養生・特殊養生（練炭）	52,669	0.13	0.13	-	-	75.65	27.60	26.35	9.46	3.57	20.79	17.00	2.68	0.06	-	3.43	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立・一般構造物	被災地補正対象		
			特殊養生（ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ）	58,388	0.84	0.72	0.12	-	74.03	29.07	23.77	8.53	3.22	22.04	15.34	3.28	2.42	0.05	3.09	ジェットヒータ 126MJ／h（30.100kcal／h）	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立・一般構造物	被災地補正対象		
			養生工無	51,494	0.13	0.13	-	-	75.10	27.02	26.24	9.67	3.66	21.26	17.39	2.74	0.06	-	3.51	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立・一般構造物	被災地補正対象		
		5.0m3/10mを超え5.2m3/10m以下	一般養生・特殊養生（練炭）	54,591	0.13	0.13	-	-	75.56	27.59	26.27	9.45	3.59	20.87	17.07	2.69	0.06	-	3.44	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立・一般構造物	被災地補正対象		
			特殊養生（ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ）	60,542	0.84	0.72	0.12	-	73.95	29.07	23.69	8.52	3.24	22.11	15.39	3.29	2.43	0.05	3.10	ジェットヒータ 126MJ／h（30.100kcal／h）	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18－8－25（20）W／C 60％	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立・一般構造物	被災地補正対象		

No.026 【 現場打ち水路(本体) 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	鉄筋の有無	10m当りコンクリート 使用量	養生工の種類		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
有り	5.2m3/10mを超え 5.5m3/10m以下	養生工無	53,369	0.13	0.13	-	-	75.00	26.94	26.23	9.67	3.67	21.35	17.46	2.75	0.06	-	3.52	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構 造物	被災地補正対象		
		一般養生・特殊養生（練炭）	56,998	0.13	0.13	-	-	75.43	27.57	26.17	9.45	3.60	20.98	17.15	2.71	0.06	-	3.46	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構 造物	被災地補正対象		
		特殊養生（ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ）	63,240	0.84	0.72	0.12	-	73.84	29.07	23.59	8.52	3.25	22.20	15.45	3.31	2.44	0.05	3.12	ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ 126MJ／h（30,100kcal／h）	*		*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構 造物	被災地補正対象		
		養生工無	55,715	0.13	0.13	-	-	74.88	26.83	26.22	9.67	3.69	21.45	17.54	2.77	0.06	-	3.54	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構 造物	被災地補正対象		
	5.5m3/10mを超え 5.8m3/10m以下	一般養生・特殊養生（練炭）	59,874	0.13	0.13	-	-	75.34	27.58	26.07	9.45	3.62	21.06	17.23	2.71	0.06	-	3.47	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構 造物	被災地補正対象		
		特殊養生（ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ）	66,464	0.85	0.73	0.12	-	73.73	29.08	23.49	8.51	3.26	22.29	15.52	3.32	2.44	0.05	3.13	ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ 126MJ／h（30,100kcal／h）	*		*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構 造物	被災地補正対象		
		養生工無	58,520	0.13	0.13	-	-	74.76	26.74	26.21	9.66	3.71	21.56	17.63	2.78	0.06	-	3.55	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構 造物	被災地補正対象		
	5.8m3/10mを超え 6.1m3/10m以下	一般養生・特殊養生（練炭）	62,765	0.13	0.13	-	-	75.21	27.56	25.97	9.44	3.64	21.17	17.31	2.73	0.06	-	3.49	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構 造物	被災地補正対象		
		特殊養生（ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ）	69,704	0.85	0.73	0.12	-	73.61	29.07	23.39	8.50	3.28	22.40	15.59	3.34	2.46	0.05	3.14	ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ 126MJ／h（30,100kcal／h）	*		*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構 造物	被災地補正対象		
		養生工無	61,340	0.13	0.13	-	-	74.65	26.66	26.19	9.66	3.72	21.65	17.71	2.79	0.06	-	3.57	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構 造物	被災地補正対象		
	6.1m3/10mを超え 6.4m3/10m以下	一般養生・特殊養生（練炭）	65,641	0.13	0.13	-	-	75.12	27.56	25.89	9.44	3.65	21.25	17.38	2.74	0.06	-	3.50	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構 造物	被災地補正対象		
		特殊養生（ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ）	72,928	0.85	0.73	0.12	-	73.54	29.09	23.30	8.50	3.29	22.46	15.64	3.35	2.46	0.05	3.15	ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ 126MJ／h（30,100kcal／h）	*		*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構 造物	被災地補正対象		
		養生工無	64,144	0.13	0.13	-	-	74.54	26.55	26.18	9.66	3.74	21.75	17.79	2.80	0.06	-	3.58	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構 造物	被災地補正対象		
	6.4m3/10mを超え 6.7m3/10m以下	一般養生・特殊養生（練炭）	68,532	0.13	0.13	-	-	75.03	27.55	25.81	9.44	3.67	21.32	17.44	2.75	0.06	-	3.52	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構 造物	被災地補正対象		
		特殊養生（ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ）	76,168	0.85	0.73	0.12	-	73.44	29.09	23.22	8.49	3.30	22.55	15.70	3.36	2.47	0.05	3.16	ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ 126MJ／h（30,100kcal／h）	*		*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構 造物	被災地補正対象		
		養生工無	66,964	0.14	0.14	-	-	74.44	26.47	26.17	9.66	3.75	21.82	17.85	2.81	0.06	-	3.60	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構 造物	被災地補正対象		
		一般養生・特殊養生（練炭）	71,409	0.13	0.13	-	-	74.94	27.55	25.74	9.43	3.68	21.41	17.51	2.76	0.06	-	3.52	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構 造物	被災地補正対象		

No.026 【 現場打ち水路(本体) 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機 構 材 構 成 比														代 表 機 構 材 規 格																備考
コンクリート規格	鉄筋の有無	10m当りコンクリート 使用量	養生工の種類		K					R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4			
		6.7m3/10mを超え 7.0m3/10m以下	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	79,392	0.86	0.74	0.12	-	73.36	29.08	23.15	8.48	3.31	22.61	15.74	3.37	2.48	0.05	3.17	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100 kcal/h)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・ 組立共造物	被災地補正対象	
			養生工無	69,769	0.14	0.14	-	-	74.35	26.38	26.17	9.66	3.77	21.90	17.92	2.82	0.06	-	3.61	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 山積0.8m3 (平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・ 組立共造物	被災地補正対象	
			一般養生・特殊養生(練炭)	74,299	0.13	0.13	-	-	74.86	27.55	25.67	9.43	3.69	21.47	17.56	2.77	0.06	-	3.54	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 山積0.8m3 (平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・ 組立共造物	被災地補正対象	
		7.0m3/10mを超え 7.3m3/10m以下	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	82,631	0.86	0.74	0.12	-	73.28	29.07	23.08	8.48	3.32	22.68	15.79	3.38	2.49	0.05	3.18	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100 kcal/h)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・ 組立共造物	被災地補正対象	
			養生工無	72,587	0.14	0.14	-	-	74.27	26.33	26.16	9.65	3.78	21.97	17.97	2.83	0.06	-	3.62	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 山積0.8m3 (平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・ 組立共造物	被災地補正対象	
			一般養生・特殊養生(練炭)	77,659	0.13	0.13	-	-	74.79	27.56	25.59	9.43	3.70	21.53	17.62	2.77	0.06	-	3.55	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 山積0.8m3 (平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・ 組立共造物	被災地補正対象	
		7.3m3/10mを超え 7.7m3/10m以下	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	86,398	0.86	0.74	0.12	-	73.21	29.08	23.01	8.47	3.33	22.74	15.84	3.39	2.49	0.05	3.19	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100 kcal/h)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・ 組立共造物	被災地補正対象	
			養生工無	75,864	0.14	0.14	-	-	74.18	26.25	26.15	9.65	3.79	22.05	18.04	2.84	0.06	-	3.63	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 山積0.8m3 (平積0.6m3)	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・ 組立共造物	被災地補正対象	
			一般養生・特殊養生(練炭)	81,504	0.13	0.13	-	-	74.70	27.56	25.52	9.42	3.71	21.61	17.68	2.78	0.06	-	3.56	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 山積0.8m3 (平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・ 組立共造物	被災地補正対象	
		7.7m3/10mを超え 8.1m3/10m以下	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	90,707	0.86	0.74	0.12	-	73.12	29.08	22.93	8.47	3.34	22.82	15.89	3.40	2.50	0.05	3.20	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100 kcal/h)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・ 組立共造物	被災地補正対象	
			養生工無	79,613	0.14	0.14	-	-	74.09	26.19	26.13	9.65	3.80	22.12	18.10	2.85	0.06	-	3.65	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 山積0.8m3 (平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・ 組立共造物	被災地補正対象	

No. 027 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
< 積算単位：箇所 >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考					
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	養生工の種類		K				R				Z						S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
0.20m3以上 0.22m3以下	一般養生・特 殊養生(練炭)	33,166	0.07	0.07	-	-	90.78	36.99	30.03	10.68	1.87	9.15	8.75	0.03	-	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）【標準型・排出ガ ス対策型（第2次基準 値）】山積0.8m3（平 積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
		特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	35,021	0.46	0.39	0.07	-	89.10	35.03	30.70	10.12	1.77	10.44	8.29	1.77	0.03	-	-	ジェットヒータ 12 6MJ/h（30.1 00kcal/h）	*	-	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
			養生工無	32,785	0.07	0.07	-	-	90.66	37.41	29.40	10.81	1.89	9.27	8.86	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）【標準型・排出ガ ス対策型（第2次基準 値）】山積0.8m3（平 積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
	0.22m3を超え 0.24m3以下	一般養生・特 殊養生(練炭)	34,900	0.07	0.07	-	-	90.42	36.67	30.01	10.67	1.93	9.51	9.11	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）【標準型・排出ガ ス対策型（第2次基準 値）】山積0.8m3（平 積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
			特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	36,931	0.47	0.40	0.07	-	88.70	34.67	30.70	10.08	1.82	10.83	8.61	1.84	0.03	-	-	ジェットヒータ 12 6MJ/h（30.1 00kcal/h）	*	-	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				養生工無	34,482	0.07	0.07	-	-	90.31	37.13	29.35	10.80	1.95	9.62	9.22	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）【標準型・排出ガ ス対策型（第2次基準 値）】山積0.8m3（平 積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
	0.24m3を超え 0.26m3以下	一般養生・特 殊養生(練炭)	36,633	0.07	0.07	-	-	90.10	36.39	29.99	10.65	1.99	9.83	9.44	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）【標準型・排出ガ ス対策型（第2次基準 値）】山積0.8m3（平 積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
			特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	38,841	0.48	0.41	0.07	-	88.35	34.35	30.70	10.05	1.87	11.17	8.90	1.90	0.03	-	-	ジェットヒータ 12 6MJ/h（30.1 00kcal/h）	*	-	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				養生工無	36,180	0.07	0.07	-	-	89.98	36.86	29.31	10.79	2.01	9.95	9.55	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）【標準型・排出ガ ス対策型（第2次基準 値）】山積0.8m3（平 積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
0.26m3を超え 0.28m3以下	一般養生・特 殊養生(練炭)	38,367	0.07	0.07	-	-	89.81	36.15	29.97	10.64	2.04	10.12	9.73	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）【標準型・排出ガ ス対策型（第2次基準 値）】山積0.8m3（平 積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象				
		特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	40,751	0.49	0.43	0.06	-	88.02	34.03	30.71	10.02	1.92	11.49	9.16	1.96	0.03	-	-	ジェットヒータ 12 6MJ/h（30.1 00kcal/h）	*	-	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
			養生工無	37,877	0.07	0.07	-	-	89.68	36.61	29.27	10.78	2.06	10.25	9.86	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）【標準型・排出ガ ス対策型（第2次基準 値）】山積0.8m3（平 積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
0.28m3を超え 0.30m3以下	一般養生・特 殊養生(練炭)	40,099	0.07	0.07	-	-	89.55	35.93	29.95	10.63	2.08	10.38	10.00	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）【標準型・排出ガ ス対策型（第2次基準 値）】山積0.8m3（平 積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象				
		特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	42,661	0.50	0.44	0.06	-	87.73	33.78	30.71	9.99	1.96	11.77	9.40	2.01	0.03	-	-	ジェットヒータ 12 6MJ/h（30.1 00kcal/h）	*	-	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
			養生工無	39,573	0.07	0.07	-	-	89.41	36.41	29.23	10.77	2.11	10.52	10.13	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）【標準型・排出ガ ス対策型（第2次基準 値）】山積0.8m3（平 積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
	一般養生・特 殊養生(練炭)	41,833	0.07	0.07	-	-	89.30	35.72	29.94	10.61	2.12	10.63	10.25	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）【標準型・排出ガ ス対策型（第2次基準 値）】山積0.8m3（平 積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象				

No. 027 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
< 積算単位：箇所 >

条件区分			標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考			
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	養生工の種類		K				R	Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S								
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4						
0.30m3を超え 0.32m3以下	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)		44,571	0.51	0.45	0.06	-	87.45	33.54	30.71	9.96	1.99	12.04	9.62	2.06	0.03	-	-	ジェットヒータ 12 6MJ／h（30、1 00kcal／h）※	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（第2次基準 値）〕山積0.8m3（平 積0.6m3）※	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		養生工無	41,270	0.07	0.07	-	-	89.15	36.20	29.20	10.76	2.15	10.78	10.39	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（第2次基準 値）〕山積0.8m3（平 積0.6m3）※	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
	0.32m3を超え 0.34m3以下	一般養生・特 殊養生（練炭）	43,566	0.07	0.07	-	-	89.08	35.53	29.92	10.60	2.16	10.85	10.47	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（第2次基準 値）〕山積0.8m3（平 積0.6m3）※	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
		特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	46,481	0.52	0.46	0.06	-	87.21	33.30	30.72	9.94	2.03	12.27	9.82	2.10	0.03	-	-	ジェットヒータ 12 6MJ／h（30、1 00kcal／h）※	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（第2次基準 値）〕山積0.8m3（平 積0.6m3）※	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		養生工無	42,967	0.07	0.07	-	-	88.93	36.02	29.17	10.75	2.19	11.00	10.62	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（第2次基準 値）〕山積0.8m3（平 積0.6m3）※	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
		0.34m3を超え 0.36m3以下	一般養生・特 殊養生（練炭）	45,299	0.07	0.07	-	-	88.88	35.35	29.91	10.59	2.20	11.05	10.68	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（第2次基準 値）〕山積0.8m3（平 積0.6m3）※	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	48,391		0.53	0.47	0.06	-	86.98	33.09	30.72	9.92	2.06	12.49	10.00	2.14	0.03	-	-	ジェットヒータ 12 6MJ／h（30、1 00kcal／h）※	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（第2次基準 値）〕山積0.8m3（平 積0.6m3）※	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
養生工無	44,664		0.07	0.07	-	-	88.72	35.86	29.14	10.74	2.23	11.21	10.83	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（第2次基準 値）〕山積0.8m3（平 積0.6m3）※	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
0.36m3を超え 0.38m3以下	一般養生・特 殊養生（練炭）	47,032	0.07	0.07	-	-	88.68	35.17	29.90	10.59	2.23	11.25	10.88	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（第2次基準 値）〕山積0.8m3（平 積0.6m3）※	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	50,300	0.53	0.47	0.06	-	86.77	32.90	30.72	9.90	2.09	12.70	10.17	2.18	0.03	-	-	ジェットヒータ 12 6MJ／h（30、1 00kcal／h）※	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（第2次基準 値）〕山積0.8m3（平 積0.6m3）※	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
	養生工無	46,361	0.07	0.07	-	-	88.52	35.69	29.11	10.74	2.26	11.41	11.03	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（第2次基準 値）〕山積0.8m3（平 積0.6m3）※	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
0.38m3を超え 0.40m3以下	一般養生・特 殊養生（練炭）	48,765	0.06	0.06	-	-	88.51	35.02	29.89	10.58	2.26	11.43	11.06	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（第2次基準 値）〕山積0.8m3（平 積0.6m3）※	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	52,210	0.54	0.48	0.06	-	86.58	32.73	30.73	9.88	2.11	12.88	10.33	2.21	0.03	-	-	ジェットヒータ 12 6MJ／h（30、1 00kcal／h）※	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（第2次基準 値）〕山積0.8m3（平 積0.6m3）※	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
	養生工無	48,058	0.07	0.07	-	-	88.34	35.55	29.09	10.73	2.29	11.59	11.22	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（第2次基準 値）〕山積0.8m3（平 積0.6m3）※	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
0.40m3を超え 0.43m3以下	一般養生・特 殊養生（練炭）	50,934	0.06	0.06	-	-	88.31	34.86	29.87	10.57	2.30	11.63	11.27	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（第2次基準 値）〕山積0.8m3（平 積0.6m3）※	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	54,599	0.55	0.49	0.06	-	86.35	32.52	30.73	9.86	2.14	13.10	10.51	2.25	0.03	-	-	ジェットヒータ 12 6MJ／h（30、1 00kcal／h）※	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（第2次基準 値）〕山積0.8m3（平 積0.6m3）※	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	

No. 027 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
< 積算単位：箇所 >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考				
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	養生工の種類		K				R				Z						S				K（※印：賃料）				R				Z				S	
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
		養生工無	50,181	0.07	0.07	-	-	88.12	35.36	29.06	10.73	2.33	11.81	11.44	0.03	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60％	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
0.43m3を超え 0.46m3以下		一般養生・特殊養生（練炭）	53,530	0.06	0.06	-	-	88.09	34.67	29.86	10.56	2.34	11.85	11.49	0.03	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60％	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
		特殊養生（ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ）	57,460	0.56	0.50	0.06	-	86.10	32.30	30.73	9.83	2.18	13.34	10.71	2.29	0.03	-	ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ 126MJ／h（30，100kcal／h）	*	-	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象			
		養生工無	52,722	0.06	0.06	-	-	87.90	35.20	29.03	10.72	2.37	12.04	11.67	0.03	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60％	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
		一般養生・特殊養生（練炭）	56,133	0.06	0.06	-	-	87.88	34.49	29.85	10.55	2.37	12.06	11.70	0.03	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60％	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
0.46m3を超え 0.49m3以下		特殊養生（ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ）	60,329	0.57	0.51	0.06	-	85.89	32.11	30.73	9.81	2.21	13.54	10.89	2.33	0.02	-	ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ 126MJ／h（30，100kcal／h）	*	-	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象			
		養生工無	55,271	0.06	0.06	-	-	87.70	35.04	29.00	10.71	2.41	12.24	11.88	0.03	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60％	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
		一般養生・特殊養生（練炭）	58,736	0.06	0.06	-	-	87.70	34.33	29.84	10.54	2.40	12.24	11.89	0.03	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60％	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
0.49m3を超え 0.52m3以下		特殊養生（ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ）	63,197	0.58	0.52	0.06	-	85.69	31.93	30.74	9.79	2.23	13.73	11.05	2.36	0.02	-	ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ 126MJ／h（30，100kcal／h）	*	-	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象			
		養生工無	57,820	0.06	0.06	-	-	87.50	34.87	28.98	10.71	2.44	12.44	12.08	0.03	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60％	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
		一般養生・特殊養生（練炭）	61,333	0.06	0.06	-	-	87.53	34.18	29.83	10.53	2.43	12.41	12.06	0.03	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60％	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
0.52m3を超え 0.55m3以下		特殊養生（ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ）	66,058	0.58	0.52	0.06	-	85.50	31.74	30.74	9.78	2.26	13.92	11.20	2.40	0.02	-	ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ 126MJ／h（30，100kcal／h）	*	-	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象			
		養生工無	60,362	0.06	0.06	-	-	87.32	34.73	28.95	10.70	2.47	12.62	12.26	0.03	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60％	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
		一般養生・特殊養生（練炭）	63,937	0.06	0.06	-	-	87.37	34.04	29.82	10.52	2.46	12.57	12.22	0.03	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60％	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
0.55m3を超え 0.58m3以下		特殊養生（ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ）	68,927	0.59	0.53	0.06	-	85.34	31.61	30.74	9.76	2.28	14.07	11.33	2.42	0.02	-	ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ 126MJ／h（30，100kcal／h）	*	-	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象			
		養生工無	62,912	0.06	0.06	-	-	87.17	34.60	28.93	10.70	2.50	12.77	12.42	0.03	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60％	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			

No. 027 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
< 積算単位：箇所 >

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考						
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	養生工の種類		K				R				Z					S	K（※印：賃料）			R				Z					S					
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
0.58m3を超え 0.61m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	66,533	0.06	0.06	-	-	87.22	33.91	29.81	10.52	2.48	12.72	12.37	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
		特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	71,788	0.60	0.54	0.06	-	85.18	31.46	30.74	9.75	2.30	14.22	11.46	2.45	0.02	-	-	ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ 12 6MJ／h（30,100kcal／h）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
		養生工無	65,453	0.06	0.06	-	-	87.02	34.48	28.91	10.69	2.53	12.92	12.57	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
	0.61m3を超え 0.65m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	69,571	0.06	0.06	-	-	87.08	33.79	29.80	10.51	2.51	12.86	12.52	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
			特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	75,136	0.60	0.54	0.06	-	85.02	31.32	30.74	9.73	2.32	14.38	11.59	2.48	0.02	-	-	ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ 12 6MJ／h（30,100kcal／h）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			養生工無	68,428	0.06	0.06	-	-	86.86	34.36	28.89	10.69	2.55	13.08	12.73	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
	0.65m3を超え 0.69m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	73,037	0.06	0.06	-	-	86.92	33.66	29.79	10.50	2.54	13.02	12.68	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
			特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	78,955	0.60	0.55	0.05	-	84.85	31.14	30.75	9.72	2.35	14.55	11.73	2.51	0.02	-	-	ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ 12 6MJ／h（30,100kcal／h）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			養生工無	71,821	0.06	0.06	-	-	86.69	34.22	28.87	10.68	2.58	13.25	12.90	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
0.69m3を超え 0.73m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	76,504	0.06	0.06	-	-	86.77	33.53	29.78	10.50	2.56	13.17	12.83	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
		特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	82,775	0.60	0.55	0.05	-	84.70	31.01	30.75	9.70	2.37	14.70	11.86	2.54	0.02	-	-	ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ 12 6MJ／h（30,100kcal／h）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
		養生工無	75,216	0.06	0.06	-	-	86.55	34.10	28.85	10.68	2.61	13.39	13.05	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
0.73m3を超え 0.77m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	79,970	0.06	0.06	-	-	86.63	33.41	29.77	10.49	2.59	13.31	12.97	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
		特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	86,594	0.61	0.56	0.05	-	84.55	30.88	30.75	9.69	2.39	14.84	11.98	2.56	0.02	-	-	ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ 12 6MJ／h（30,100kcal／h）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
		養生工無	78,609	0.06	0.06	-	-	86.41	34.00	28.83	10.67	2.63	13.53	13.19	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
	一般養生・特殊養生(練炭)	83,872	0.06	0.06	-	-	86.51	33.31	29.76	10.48	2.61	13.43	13.11	0.02	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			

No. 027 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】

< 積算単位：箇所 >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考						
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	養生工の種類		K	R				Z	S				K（※印：賃料）				R				Z				S											
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4								
18-8-25(高炉)	0.77m3を超え 0.82m3以下	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	90,894	0.61	0.56	0.05	-	84.41	30.83	30.68	9.67	2.41	14.98	12.09	2.59	0.02	-	-	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		養生工無	82,429	0.06	0.06	-	-	86.26	33.87	28.81	10.67	2.66	13.68	13.34	0.03	-	-	-	バックホウ (クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
	0.82m3を超え 0.87m3以下	一般養生・特殊養生 (練炭)	88,208	0.06	0.06	-	-	86.37	33.19	29.75	10.48	2.63	13.57	13.25	0.02	-	-	-	バックホウ (クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
		特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	95,672	0.62	0.57	0.05	-	84.26	30.82	30.55	9.66	2.43	15.12	12.21	2.61	0.02	-	-	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	0.87m3を超え 0.92m3以下	養生工無	86,675	0.06	0.06	-	-	86.12	33.77	28.79	10.66	2.68	13.82	13.48	0.03	-	-	-	バックホウ (クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
		一般養生・特殊養生 (練炭)	92,632	0.06	0.06	-	-	86.16	33.06	29.71	10.46	2.65	13.78	13.36	0.02	-	-	-	バックホウ (クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
	0.92m3を超え 0.97m3以下	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	100,540	0.63	0.58	0.05	-	84.04	30.79	30.40	9.64	2.44	15.33	12.31	2.63	0.02	-	-	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		養生工無	91,008	0.06	0.06	-	-	85.91	33.64	28.74	10.65	2.70	14.03	13.60	0.02	-	-	-	バックホウ (クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
	0.97m3を超え 1.03m3以下	一般養生・特殊養生 (練炭)	96,973	0.06	0.06	-	-	86.04	32.94	29.71	10.46	2.67	13.90	13.48	0.02	-	-	-	バックホウ (クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
		特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	105,320	0.63	0.58	0.05	-	83.92	30.79	30.29	9.63	2.46	15.45	12.41	2.65	0.02	-	-	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		養生工無	95,258	0.06	0.06	-	-	85.79	33.54	28.73	10.64	2.72	14.15	13.72	0.02	-	-	-	バックホウ (クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
	1.03m3を超え 1.09m3以下	一般養生・特殊養生 (練炭)	101,740	0.06	0.06	-	-	85.93	32.85	29.70	10.45	2.69	14.01	13.59	0.02	-	-	-	バックホウ (クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
		特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	110,570	0.63	0.58	0.05	-	83.80	30.79	30.18	9.61	2.48	15.57	12.51	2.68	0.02	-	-	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	1.09m3を超え 1.15m3以下	養生工無	99,927	0.06	0.06	-	-	85.68	33.46	28.71	10.64	2.74	14.26	13.84	0.02	-	-	-	バックホウ (クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
		一般養生・特殊養生 (練炭)	109,150	0.05	0.05	-	-	86.36	37.31	23.14	8.49	2.15	13.59	13.18	0.02	-	-	-	バックホウ (クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	*	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
	1.15m3を超え 1.21m3以下	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	111,020	0.17	0.12	0.05	-	85.94	36.72	23.68	8.34	2.11	13.89	12.95	0.54	0.02	-	-	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	*	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No. 027 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
< 積算単位：箇所 >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考		
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	養生工の種類		K				R				Z						S	K（※印：賃料）						R				Z				S
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
	1.09m3を超え 1.15m3以下	養生工無	108,340	0.06	0.06	-	-	86.26	37.59	22.68	8.55	2.17	13.68	13.27	0.02	-	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
		一般養生・特殊養生（練炭）	114,390	0.05	0.05	-	-	86.27	37.26	23.13	8.48	2.16	13.68	13.28	0.02	-	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
		特殊養生（ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ）	116,370	0.17	0.12	0.05	-	85.83	36.62	23.67	8.34	2.13	14.00	13.06	0.54	0.02	-	ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ 126MJ／h（30,100kcal／h）	*	バックホウ（クローラ型） 【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
		養生工無	113,530	0.05	0.05	-	-	86.16	37.53	22.66	8.55	2.18	13.79	13.38	0.02	-	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
	1.15m3を超え 1.22m3以下	一般養生・特殊養生（練炭）	120,060	0.05	0.05	-	-	86.16	37.18	23.11	8.48	2.18	13.79	13.39	0.02	-	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
		特殊養生（ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ）	122,160	0.18	0.13	0.05	-	85.73	36.56	23.66	8.33	2.14	14.09	13.16	0.54	0.02	-	ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ 126MJ／h（30,100kcal／h）	*	バックホウ（クローラ型） 【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
		養生工無	119,160	0.05	0.05	-	-	86.06	37.45	22.64	8.55	2.20	13.89	13.49	0.02	-	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
	1.22m3を超え 1.29m3以下	一般養生・特殊養生（練炭）	126,170	0.05	0.05	-	-	86.06	37.11	23.10	8.48	2.19	13.89	13.49	0.02	-	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
		特殊養生（ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ）	128,390	0.18	0.13	0.05	-	85.62	36.46	23.65	8.33	2.16	14.20	13.26	0.55	0.02	-	ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ 126MJ／h（30,100kcal／h）	*	バックホウ（クローラ型） 【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
		養生工無	125,210	0.05	0.05	-	-	85.95	37.39	22.62	8.54	2.21	14.00	13.60	0.02	-	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
	1.29m3を超え 1.36m3以下	一般養生・特殊養生（練炭）	132,290	0.05	0.05	-	-	85.96	37.04	23.08	8.47	2.21	13.99	13.59	0.02	-	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
		特殊養生（ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ）	134,630	0.18	0.13	0.05	-	85.53	36.40	23.64	8.33	2.17	14.29	13.35	0.55	0.02	-	ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ 126MJ／h（30,100kcal／h）	*	バックホウ（クローラ型） 【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
養生工無		131,280	0.05	0.05	-	-	85.86	37.34	22.60	8.54	2.22	14.09	13.69	0.02	-	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
1.36m3を超え 1.44m3以下	一般養生・特殊養生（練炭）	138,840	0.05	0.05	-	-	85.87	36.97	23.07	8.47	2.22	14.08	13.68	0.02	-	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
	特殊養生（ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ）	141,320	0.18	0.13	0.05	-	85.43	36.33	23.63	8.32	2.18	14.39	13.44	0.56	0.02	-	ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ 126MJ／h（30,100kcal／h）	*	バックホウ（クローラ型） 【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
	養生工無	137,770	0.05	0.05	-	-	85.76	37.25	22.59	8.54	2.24	14.19	13.79	0.02	-	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			

No. 027 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
< 積算単位：箇所 >

条件区分			標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格												備考					
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	養生工の種類		K				R				Z						S				K（※印：賃料）				R					Z				S
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
																K1		K2		K3															
1.44m3を超え 1.52m3以下	一般養生・特 殊養生(練炭)	145,830	0.05	0.05	-	-	85.79	36.91	23.06	8.47	2.23	14.16	13.77	0.02	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（第2次基準 値）〕 山積0.8m3（平 積0.6m3）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
		特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	148,450	0.18	0.13	0.05	-	85.34	36.26	23.62	8.32	2.19	14.48	13.53	0.56	0.02	-	-	ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ 12 6MJ／h（30，1 00kcal／h）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			養生工無	144,700	0.05	0.05	-	-	85.67	37.19	22.57	8.54	2.25	14.28	13.88	0.02	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（第2次基準 値）〕 山積0.8m3（平 積0.6m3）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	一般養生・特 殊養生(練炭)	153,250	0.05	0.05	-	-	85.71	36.85	23.05	8.47	2.24	14.24	13.85	0.02	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（第2次基準 値）〕 山積0.8m3（平 積0.6m3）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
		特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	156,020	0.18	0.13	0.05	-	85.26	36.20	23.61	8.32	2.20	14.56	13.61	0.56	0.02	-	-	ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ 12 6MJ／h（30，1 00kcal／h）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			養生工無	152,050	0.05	0.05	-	-	85.59	37.14	22.56	8.53	2.26	14.36	13.96	0.02	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（第2次基準 値）〕 山積0.8m3（平 積0.6m3）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	一般養生・特 殊養生(練炭)	161,110	0.05	0.05	-	-	85.62	36.79	23.04	8.46	2.25	14.33	13.94	0.02	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（第2次基準 値）〕 山積0.8m3（平 積0.6m3）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
		特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	164,050	0.18	0.13	0.05	-	85.17	36.14	23.60	8.31	2.21	14.65	13.69	0.57	0.02	-	-	ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ 12 6MJ／h（30，1 00kcal／h）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			養生工無	159,850	0.05	0.05	-	-	85.51	37.09	22.54	8.53	2.27	14.44	14.05	0.02	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（第2次基準 値）〕 山積0.8m3（平 積0.6m3）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
一般養生・特 殊養生(練炭)	169,410	0.05	0.05	-	-	85.54	36.73	23.03	8.46	2.26	14.41	14.02	0.02	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（第2次基準 値）〕 山積0.8m3（平 積0.6m3）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	172,510	0.18	0.13	0.05	-	85.11	36.09	23.60	8.31	2.22	14.71	13.76	0.57	0.02	-	-	ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ 12 6MJ／h（30，1 00kcal／h）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
		養生工無	168,070	0.05	0.05	-	-	85.43	37.03	22.53	8.53	2.28	14.52	14.13	0.02	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（第2次基準 値）〕 山積0.8m3（平 積0.6m3）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
一般養生・特 殊養生(練炭)	178,150	0.05	0.05	-	-	85.47	36.67	23.02	8.46	2.28	14.48	14.09	0.02	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（第2次基準 値）〕 山積0.8m3（平 積0.6m3）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
	特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	181,420	0.18	0.13	0.05	-	85.04	36.04	23.59	8.31	2.23	14.78	13.83	0.57	0.02	-	-	ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ 12 6MJ／h（30，1 00kcal／h）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
		養生工無	176,730	0.05	0.05	-	-	85.36	36.98	22.52	8.53	2.29	14.59	14.20	0.02	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（第2次基準 値）〕 山積0.8m3（平 積0.6m3）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
一般養生・特 殊養生(練炭)	186,880	0.05	0.05	-	-	85.40	36.63	23.01	8.46	2.28	14.55	14.16	0.02	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガ ス対策型（第2次基準 値）〕 山積0.8m3（平 積0.6m3）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8 －25（20） W／C 60％	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			

No. 027 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
 ＜ 積算単位：箇所 ＞

条件区分			標準値	機材材構成比														代表機材材規格														備考					
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	養生工の種類		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
	1.90m3を超え 2.00m3以下	特殊養生 (ｼﾞｬﾌﾄﾋｰﾀｰ)	190,330	0.18	0.13	0.05	-	84.96	35.98	23.58	8.30	2.24	14.86	13.90	0.58	0.02	-	-	ジェットヒータ 12 6MJ／h（30、100kcal／h）	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W／C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
		養生工無	185,390	0.05	0.05	-	-	85.29	36.93	22.50	8.53	2.30	14.66	14.27	0.02	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W／C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
	2.00m3を超え 2.11m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	196,050	0.05	0.05	-	-	85.34	36.58	23.00	8.46	2.29	14.61	14.22	0.02	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W／C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
		特殊養生 (ｼﾞｬﾌﾄﾋｰﾀｰ)	199,690	0.18	0.13	0.05	-	84.90	35.93	23.58	8.30	2.25	14.92	13.96	0.58	0.02	-	-	-	ジェットヒータ 12 6MJ／h（30、100kcal／h）	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W／C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
		養生工無	194,480	0.05	0.05	-	-	85.22	36.89	22.49	8.52	2.31	14.73	14.34	0.02	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W／C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
	2.11m3を超え 2.23m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	206,100	0.05	0.05	-	-	85.28	36.55	22.99	8.45	2.30	14.67	14.28	0.02	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W／C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
		特殊養生 (ｼﾞｬﾌﾄﾋｰﾀｰ)	209,940	0.18	0.13	0.05	-	84.84	35.89	23.57	8.30	2.26	14.98	14.02	0.58	0.02	-	-	-	ジェットヒータ 12 6MJ／h（30、100kcal／h）	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W／C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
		養生工無	204,440	0.05	0.05	-	-	85.16	36.84	22.48	8.52	2.32	14.79	14.40	0.02	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W／C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
	2.23m3を超え 2.35m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	216,570	0.05	0.05	-	-	85.22	36.50	22.98	8.45	2.31	14.73	14.35	0.02	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W／C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
		特殊養生 (ｼﾞｬﾌﾄﾋｰﾀｰ)	220,630	0.18	0.13	0.05	-	84.78	35.84	23.56	8.30	2.27	15.04	14.08	0.58	0.02	-	-	-	ジェットヒータ 12 6MJ／h（30、100kcal／h）	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W／C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
		養生工無	214,820	0.05	0.05	-	-	85.10	36.80	22.47	8.52	2.33	14.85	14.46	0.02	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W／C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
	2.35m3を超え 2.48m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	227,490	0.05	0.05	-	-	85.17	36.46	22.97	8.45	2.32	14.78	14.40	0.02	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W／C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
特殊養生 (ｼﾞｬﾌﾄﾋｰﾀｰ)		231,770	0.19	0.14	0.05	-	84.70	35.77	23.56	8.29	2.28	15.11	14.14	0.59	0.02	-	-	-	ジェットヒータ 12 6MJ／h（30、100kcal／h）	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W／C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
養生工無		225,650	0.05	0.05	-	-	85.04	36.75	22.46	8.52	2.34	14.91	14.52	0.02	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W／C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
2.48m3を超え 2.62m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	239,290	0.05	0.05	-	-	85.11	36.42	22.96	8.45	2.33	14.84	14.46	0.02	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W／C 60％	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
	特殊養生 (ｼﾞｬﾌﾄﾋｰﾀｰ)	243,800	0.19	0.14	0.05	-	84.65	35.75	23.55	8.29	2.28	15.16	14.19	0.59	0.02	-	-	-	ジェットヒータ 12 6MJ／h（30、100kcal／h）	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W／C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	

No. 027 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】
< 積算単位：箇所 >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考		
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート 使用量	養生工の種類		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z					S	
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
		養生工無	237,340	0.05	0.05	-	-	84.98	36.72	22.45	8.52	2.34	14.97	14.58	0.02	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	2.62m3を超え 2.77m3以下	一般養生・特殊養生（練炭）	251,950	0.05	0.05	-	-	85.06	36.38	22.96	8.45	2.33	14.89	14.51	0.02	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		特殊養生（ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ）	256,720	0.19	0.14	0.05	-	84.61	35.71	23.55	8.29	2.29	15.20	14.24	0.59	0.02	-	ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ 12 6MJ／h（30，100kcal／h）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
		養生工無	249,890	0.05	0.05	-	-	84.94	36.69	22.44	8.52	2.35	15.01	14.63	0.02	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
2.77m3を超え 2.92m3以下	一般養生・特殊養生（練炭）	265,050	0.05	0.05	-	-	85.01	36.35	22.95	8.44	2.34	14.94	14.56	0.02	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
	特殊養生（ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ）	270,090	0.19	0.14	0.05	-	84.56	35.67	23.54	8.29	2.30	15.25	14.29	0.59	0.02	-	ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ 12 6MJ／h（30，100kcal／h）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
	養生工無	262,880	0.05	0.05	-	-	84.89	36.66	22.43	8.51	2.36	15.06	14.68	0.02	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
2.92m3を超え 3.08m3以下	一般養生・特殊養生（練炭）	278,590	0.05	0.05	-	-	84.96	36.31	22.94	8.44	2.35	14.99	14.61	0.02	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
	特殊養生（ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ）	283,900	0.19	0.14	0.05	-	84.51	35.64	23.54	8.29	2.30	15.30	14.34	0.59	0.02	-	ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ 12 6MJ／h（30，100kcal／h）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
	養生工無	276,300	0.05	0.05	-	-	84.84	36.62	22.42	8.51	2.37	15.11	14.73	0.02	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
3.08m3を超え 3.25m3以下	一般養生・特殊養生（練炭）	293,000	0.05	0.05	-	-	84.91	36.27	22.94	8.44	2.35	15.04	14.66	0.02	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
	特殊養生（ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ）	298,600	0.19	0.14	0.05	-	84.46	35.60	23.54	8.28	2.31	15.35	14.38	0.60	0.02	-	ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ 12 6MJ／h（30，100kcal／h）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
	養生工無	290,580	0.05	0.05	-	-	84.79	36.58	22.42	8.51	2.37	15.16	14.78	0.02	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
3.25m3を超え 3.42m3以下	一般養生・特殊養生（練炭）	307,850	0.05	0.05	-	-	84.87	36.24	22.93	8.44	2.36	15.08	14.70	0.02	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
	特殊養生（ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ）	313,750	0.19	0.14	0.05	-	84.42	35.58	23.53	8.28	2.31	15.39	14.42	0.60	0.02	-	ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ 12 6MJ／h（30，100kcal／h）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
	養生工無	305,300	0.05	0.05	-	-	84.75	36.55	22.41	8.51	2.38	15.20	14.82	0.02	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60％	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	

No.028【 積込（コンクリート殻） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
		K				R				Z						S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
-	1,062.0	11.48	11.48	-	-	84.66	74.59	10.07	-	-	3.86	3.86	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油 1．2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		

No.029【 コンクリート床版 】
＜ 積算単位：m3 ＞

条件区分					標準単価	機 材 材 構 成 比														代 表 機 材 材 規 格														備考
生コンパート規格	養生工	圧送管延長 距離区分	床版厚さ 区分	溶接金網規格		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
24-8-25 (20) (高炉)	一般養生	延長無し	10cm	G3551 線径 6.0×網目150 ×150mm	32,966	5.17	4.93	-	-	42.84	18.67	6.06	5.60	4.98	51.99	42.35	8.79	0.81	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
			15cm		32,047	5.32	5.07	-	-	44.10	19.21	6.24	5.76	5.13	50.58	43.54	6.17	0.83	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
		50m未満	10cm		33,925	5.27	4.79	-	-	44.22	20.73	5.89	5.44	4.84	50.51	41.15	8.54	0.79	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
			15cm		33,007	5.43	4.93	-	-	45.45	21.30	6.06	5.59	4.98	49.12	42.28	5.99	0.81	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
		50m以上 100m未満	10cm		35,846	5.46	4.53	-	-	46.73	24.50	5.58	5.15	4.58	47.81	38.95	8.08	0.75	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
			15cm		34,928	5.60	4.65	-	-	48.05	25.25	5.72	5.28	4.70	46.35	39.89	5.66	0.77	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
		100m以上 150m以下	10cm		37,767	5.63	4.30	-	-	49.07	27.97	5.29	4.88	4.35	45.30	36.89	7.67	0.71	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
			15cm		36,849	5.77	4.41	-	-	50.29	28.65	5.43	5.01	4.46	43.94	37.81	5.37	0.73	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
	特殊養生 (練炭・ソ ー ェ ッ ト ヒ ー タ ー)	延長無し	10cm	34,705	4.91	4.68	-	-	45.73	21.45	5.76	5.32	4.73	49.36	40.21	8.35	0.77	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
			15cm	33,787	5.05	4.81	-	-	46.96	22.03	5.92	5.46	4.86	47.99	41.31	5.86	0.79	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
		50m未満	10cm	35,664	5.02	4.56	-	-	46.94	23.32	5.61	5.17	4.61	48.04	39.14	8.12	0.75	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
			15cm	34,746	5.15	4.68	-	-	48.26	24.03	5.75	5.31	4.73	46.59	40.10	5.69	0.77	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
		50m以上 100m未満	10cm	37,585	5.20	4.32	-	-	49.28	26.87	5.32	4.91	4.37	45.52	37.07	7.71	0.71	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
			15cm	36,667	5.34	4.43	-	-	50.50	27.53	5.45	5.03	4.48	44.16	38.00	5.40	0.73	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
		100m以上 150m以下	10cm	39,506	5.38	4.11	-	-	51.31	29.99	5.06	4.67	4.16	43.31	35.27	7.33	0.68	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
			15cm	38,588	5.51	4.21	-	-	52.53	30.71	5.18	4.78	4.26	41.96	36.11	5.13	0.69	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
		一般養生・特殊養生(雑炭、ノコリ)	有り	有り	有り	延長無し	53,986	1.49	1.00	-	-	73.00	23.46	15.69	5.15	3.30	25.51	25.31	0.14	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
						110㎜未満	54,574	1.55	0.99	-	-	73.22	23.22	16.52	5.09	3.27	25.23	25.04	0.13	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
						110㎜以上220㎜未満	55,750	1.68	0.97	-	-	73.62	22.71	18.13	4.99	3.20	24.70	24.51	0.13	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
						220㎜以上340㎜以下	56,980	1.79	0.94	-	-	74.04	22.24	19.73	4.88	3.13	24.17	23.98	0.13	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
						延長無し	53,418	1.48	1.01	-	-	72.74	23.72	15.86	5.20	3.34	25.78	25.58	0.14	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
						110㎜未満	54,006	1.55	1.00	-	-	72.95	23.45	16.69	5.15	3.30	25.50	25.30	0.14	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
						110㎜以上220㎜未満	55,181	1.67	0.98	-	-	73.38	22.96	18.31	5.04	3.23	24.95	24.76	0.13	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
						220㎜以上340㎜以下	56,409	1.78	0.95	-	-	73.80	22.46	19.93	4.93	3.16	24.42	24.23	0.13	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
					無し	延長無し	50,822	1.45	1.06	-	-	71.46	24.91	16.67	5.47	3.51	27.09	26.89	0.15	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
						110㎜未満	51,407	1.52	1.05	-	-	71.71	24.63	17.54	5.41	3.47	26.77	26.58	0.14	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
						110㎜以上220㎜未満	52,576	1.63	1.02	-	-	72.19	24.10	19.22	5.29	3.39	26.18	25.99	0.14	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
						220㎜以上340㎜以下	53,799	1.75	1.00	-	-	72.66	23.55	20.90	5.17	3.31	25.59	25.40	0.14	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
						延長無し	50,254	1.45	1.07	-	-	71.16	25.19	16.86	5.53	3.55	27.39	27.19	0.15	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
						110㎜未満	50,838	1.51	1.06	-	-	71.41	24.89	17.74	5.47	3.51	27.08	26.88	0.15	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
						110㎜以上220㎜未満	52,007	1.63	1.04	-	-	71.90	24.33	19.43	5.35	3.43	26.47	26.28	0.14	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
						220㎜以上340㎜以下	53,228	1.74	1.01	-	-	72.40	23.80	21.12	5.22	3.35	25.86	25.67	0.14	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
					有り	延長無し	52,688	1.47	1.02	-	-	72.39	24.04	16.08	5.28	3.38	26.14	25.94	0.14	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
						110㎜未満	53,275	1.53	1.01	-	-	72.62	23.77	16.92	5.22	3.35	25.85	25.65	0.14	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格												備考		
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止木板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）																	
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S						
幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満			無し	有り	無し	110㎞以上220㎞未満	54,448	1.66	0.99	-	-	73.04	23.25	18.56	5.11	3.27	25.30	25.10	0.14	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎞3/ℎ	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
						220㎞以上340㎞以下	55,675	1.78	0.97	-	-	73.49	22.75	20.20	4.99	3.20	24.73	24.54	0.13	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎞3/ℎ	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
						延長無し	52,120	1.46	1.03	-	-	72.12	24.31	16.25	5.33	3.42	26.42	26.22	0.14	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎞3/ℎ	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
						110㎞未満	52,706	1.53	1.02	-	-	72.34	24.02	17.11	5.28	3.38	26.13	25.93	0.14	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎞3/ℎ	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
						110㎞以上220㎞未満	53,879	1.65	1.00	-	-	72.80	23.51	18.76	5.16	3.31	25.55	25.36	0.14	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎞3/ℎ	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
						220㎞以上340㎞以下	55,104	1.77	0.98	-	-	73.25	23.00	20.40	5.05	3.23	24.98	24.80	0.13	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎞3/ℎ	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
					無し	有り	延長無し	49,524	1.44	1.09	-	-	70.77	25.57	17.11	5.61	3.60	27.79	27.59	0.15	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎞3/ℎ	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
							110㎞未満	50,107	1.50	1.08	-	-	71.04	25.28	17.99	5.55	3.56	27.46	27.27	0.15	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎞3/ℎ	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
							110㎞以上220㎞未満	51,274	1.62	1.05	-	-	71.55	24.71	19.71	5.42	3.48	26.83	26.65	0.14	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎞3/ℎ	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
							220㎞以下	52,494	1.74	1.03	-	-	72.05	24.12	21.42	5.30	3.40	26.21	26.03	0.14	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎞3/ℎ	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
						無し	延長無し	48,956	1.43	1.10	-	-	70.47	25.86	17.31	5.68	3.64	28.10	27.91	0.15	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎞3/ℎ	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
							110㎞未満	49,539	1.50	1.09	-	-	70.72	25.56	18.20	5.61	3.60	27.78	27.59	0.15	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎞3/ℎ	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
							110㎞以上220㎞未満	50,704	1.61	1.06	-	-	71.25	24.97	19.93	5.48	3.52	27.14	26.95	0.15	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎞3/ℎ	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
							220㎞以上340㎞以下	51,923	1.73	1.04	-	-	71.77	24.39	21.65	5.35	3.43	26.50	26.32	0.14	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎞3/ℎ	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
						有り	延長無し	50,666	1.98	1.06	0.27	0.21	69.67	25.01	15.86	5.49	1.50	28.35	26.97	0.93	0.39	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎞3/ℎ	ジェットヒータ 126MJ/ℎ（30,100kcal/ℎ）	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
							110㎞未満	51,251	2.03	1.05	0.26	0.21	69.95	24.74	16.74	5.43	1.49	28.02	26.66	0.92	0.38	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎞3/ℎ	ジェットヒータ 126MJ/ℎ（30,100kcal/ℎ）	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
110㎞以上220㎞未満	52,423	2.15	1.03	0.26	0.20		70.45	24.18	18.45	5.30	1.45	27.40	26.07	0.90	0.37	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎞3/ℎ	ジェットヒータ 126MJ/ℎ（30,100kcal/ℎ）	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象						
220㎞以上340㎞以下	53,648	2.25	1.00	0.25	0.20		70.99	23.64	20.15	5.18	1.42	26.76	25.47	0.88	0.36	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎞3/ℎ	ジェットヒータ 126MJ/ℎ（30,100kcal/ℎ）	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象						

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止木板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
		特別な養生(仮囲い内設置あり)	有り	無し		延長無し	50,077	1.98	1.08	0.27	0.21	69.34	25.31	16.05	5.55	1.52	28.68	27.29	0.95	0.39	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象				
							110m未満	50,662	2.03	1.06	0.27	0.21	69.63	25.02	16.94	5.49	1.50	28.34	26.97	0.93	0.39	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
							110m以上220m未満	51,833	2.15	1.04	0.26	0.21	70.15	24.45	18.66	5.36	1.47	27.70	26.36	0.91	0.38	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
							220m以上340m以下	53,057	2.26	1.02	0.26	0.20	70.67	23.87	20.37	5.24	1.44	27.07	25.76	0.89	0.37	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
							有り	延長無し	47,493	1.97	1.13	0.29	0.23	67.81	26.68	16.92	5.85	1.61	30.22	28.77	1.00	0.41	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
								110m未満	48,075	2.02	1.12	0.28	0.22	68.12	26.36	17.85	5.78	1.59	29.86	28.43	0.98	0.41	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
								110m以上220m未満	49,240	2.13	1.09	0.28	0.22	68.72	25.73	19.64	5.65	1.55	29.15	27.75	0.96	0.40	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
								220m以上340m以下	50,457	2.24	1.07	0.27	0.21	69.31	25.11	21.42	5.51	1.51	28.45	27.08	0.94	0.39	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
							無し	延長無し	46,905	1.97	1.15	0.29	0.23	67.42	27.00	17.13	5.93	1.63	30.61	29.14	1.01	0.42	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
								110m未満	47,486	2.03	1.13	0.29	0.23	67.74	26.66	18.07	5.86	1.61	30.23	28.78	1.00	0.41	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
								110m以上220m未満	48,649	2.13	1.11	0.28	0.22	68.37	26.03	19.88	5.72	1.57	29.50	28.09	0.97	0.40	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
								220m以上340m以下	49,865	2.23	1.08	0.27	0.22	68.99	25.41	21.67	5.58	1.53	28.78	27.40	0.95	0.39	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
		有り	無し	延長無し	49,361	1.97	1.09	0.27	0.22	68.93	25.67	16.28	5.63	1.54	29.10	27.69	0.96	0.40	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象						
				110m未満	49,945	2.03	1.08	0.27	0.21	69.22	25.37	17.18	5.57	1.53	28.75	27.36	0.95	0.39	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象						
				110m以上220m未満	51,114	2.14	1.05	0.27	0.21	69.76	24.79	18.92	5.44	1.49	28.10	26.74	0.93	0.38	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象						
				220m以上340m以下	52,336	2.25	1.03	0.26	0.20	70.32	24.23	20.65	5.31	1.46	27.43	26.11	0.90	0.37	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象						
				延長無し	48,772	1.97	1.10	0.28	0.22	68.59	25.98	16.48	5.70	1.56	29.44	28.02	0.97	0.40	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象						
				110m未満	49,356	2.03	1.09	0.27	0.22	68.87	25.67	17.39	5.63	1.54	29.10	27.69	0.96	0.40	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象						

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格												備考		
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
			無し			110㎜以上 220㎜未満	50,523	2.14	1.07	0.27	0.21	69.43	25.07	19.14	5.50	1.51	28.43	27.05	0.94	0.39	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
						220㎜以上 340㎜以下	51,744	2.25	1.04	0.26	0.21	70.00	24.49	20.89	5.37	1.47	27.75	26.41	0.91	0.38	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
				有り		延長無し	46,188	1.96	1.17	0.29	0.23	66.97	27.43	17.40	6.02	1.65	31.07	29.59	1.03	0.42	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
						110㎜未満	46,769	2.02	1.15	0.29	0.23	67.30	27.09	18.35	5.95	1.63	30.68	29.22	1.01	0.42	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
						110㎜以上 220㎜未満	47,931	2.11	1.12	0.28	0.22	67.95	26.45	20.17	5.80	1.59	29.94	28.51	0.99	0.41	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
						220㎜以上 340㎜以下	49,145	2.23	1.10	0.28	0.22	68.57	25.78	21.99	5.66	1.55	29.20	27.81	0.96	0.40	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
				無し		延長無し	45,600	1.97	1.18	0.30	0.24	66.56	27.78	17.62	6.10	1.67	31.47	29.97	1.04	0.43	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
						110㎜未満	46,180	2.01	1.17	0.29	0.23	66.92	27.44	18.58	6.02	1.65	31.07	29.59	1.03	0.42	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
	110㎜以上 220㎜未満					47,340	2.13	1.14	0.29	0.23	67.56	26.76	20.43	5.87	1.61	30.31	28.87	1.00	0.41	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象			
	220㎜以上 340㎜以下					48,553	2.22	1.11	0.28	0.22	68.23	26.10	22.26	5.73	1.57	29.55	28.15	0.97	0.40	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象			
				有り	延長無し	48,003	1.62	1.12	-	-	69.69	22.33	15.59	4.83	3.71	28.69	28.47	0.15	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
					110㎜未満	48,590	1.70	1.11	-	-	69.96	22.05	16.52	4.78	3.67	28.34	28.12	0.15	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
					110㎜以上 220㎜未満	49,764	1.82	1.08	-	-	70.51	21.55	18.32	4.66	3.58	27.67	27.46	0.15	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
					220㎜以上 340㎜以下	50,992	1.96	1.06	-	-	71.04	21.02	20.11	4.55	3.50	27.00	26.80	0.14	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
					無し		延長無し	47,436	1.62	1.14	-	-	69.35	22.60	15.77	4.89	3.76	29.03	28.81	0.16	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
							110㎜未満	48,022	1.68	1.12	-	-	69.65	22.34	16.71	4.83	3.71	28.67	28.46	0.15	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
							110㎜以上 220㎜未満	49,195	1.82	1.10	-	-	70.19	21.79	18.53	4.72	3.62	27.99	27.78	0.15	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
							220㎜以上 340㎜以下	50,421	1.95	1.07	-	-	70.74	21.25	20.34	4.60	3.54	27.31	27.10	0.15	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機労材構成比																代表機労材規格												備考		
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)mm	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
		一般養生・特殊養生(補炭,シールド)	無し	有り	有り	延長無し	46,301	1.60	1.16	-	-	68.66	23.15	16.16	5.01	3.85	29.74	29.52	0.16	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
						110mm未満	46,885	1.67	1.15	-	-	68.96	22.85	17.12	4.95	3.80	29.37	29.15	0.16	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
						110mm以上220mm未満	48,055	1.80	1.12	-	-	69.55	22.29	18.97	4.83	3.71	28.65	28.44	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
						220mm以上340mm以下	49,278	1.92	1.09	-	-	70.15	21.76	20.81	4.71	3.62	27.93	27.73	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
					無し	無し	延長無し	45,733	1.60	1.18	-	-	68.31	23.44	16.36	5.07	3.90	30.09	29.88	0.16	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
							110mm未満	46,317	1.66	1.16	-	-	68.63	23.15	17.33	5.01	3.85	29.71	29.50	0.16	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
							110mm以上220mm未満	47,486	1.78	1.13	-	-	69.23	22.57	19.20	4.89	3.75	28.99	28.78	0.16	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
							220mm以上340mm以下	48,707	1.92	1.11	-	-	69.82	22.00	21.05	4.76	3.66	28.26	28.06	0.15	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
				有り	有り	延長無し	46,773	1.61	1.15	-	-	68.95	22.91	16.00	4.96	3.81	29.44	29.22	0.16	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
						110mm未満	47,359	1.68	1.14	-	-	69.24	22.62	16.95	4.90	3.76	29.08	28.86	0.16	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
						110mm以上220mm未満	48,530	1.80	1.11	-	-	69.83	22.10	18.78	4.78	3.67	28.37	28.16	0.15	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
						220mm以上340mm以下	49,754	1.93	1.08	-	-	70.39	21.54	20.61	4.66	3.58	27.68	27.47	0.15	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
					無し	無し	延長無し	46,206	1.61	1.17	-	-	68.59	23.18	16.19	5.02	3.86	29.80	29.58	0.16	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
							110mm未満	46,791	1.67	1.15	-	-	68.90	22.90	17.15	4.96	3.81	29.43	29.21	0.16	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
							110mm以上220mm未満	47,960	1.79	1.12	-	-	69.52	22.35	19.01	4.84	3.72	28.69	28.49	0.15	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
							220mm以上340mm以下	49,183	1.93	1.10	-	-	70.09	21.80	20.85	4.72	3.62	27.98	27.78	0.15	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
				有り	有り	延長無し	45,071	1.59	1.20	-	-	67.88	23.78	16.60	5.15	3.96	30.53	30.32	0.16	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
						110mm未満	45,654	1.65	1.18	-	-	68.21	23.49	17.58	5.08	3.90	30.14	29.93	0.16	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格												備考					
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S							
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満		無し		無し	有り	110m以上220m未満	46,821	1.77	1.15	-	-	68.83	22.88	19.47	4.96	3.81	29.40	29.19	0.16	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
						220m以上340m以下	48,041	1.90	1.12	-	-	69.45	22.31	21.34	4.83	3.71	28.65	28.45	0.15	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
						延長無し	44,503	1.57	1.21	-	-	67.50	24.07	16.81	5.21	4.01	30.93	30.71	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
						110m未満	45,086	1.64	1.20	-	-	67.84	23.78	17.80	5.15	3.95	30.52	30.31	0.16	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
						110m以上220m未満	46,252	1.77	1.17	-	-	68.47	23.16	19.71	5.02	3.85	29.76	29.55	0.16	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
						220m以上340m以下	47,470	1.89	1.14	-	-	69.12	22.57	21.60	4.89	3.76	28.99	28.79	0.16	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
		有り		有り	有り	延長無し	44,732	2.20	1.21	0.30	0.24	65.69	23.96	15.31	5.19	1.71	32.11	30.55	1.06	0.44	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
						110m未満	45,317	2.26	1.19	0.30	0.24	66.05	23.66	16.31	5.12	1.68	31.69	30.16	1.04	0.43	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
						110m以上220m未満	46,487	2.37	1.16	0.29	0.23	66.73	23.07	18.25	4.99	1.64	30.90	29.40	1.02	0.42	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
						220m以上340m以下	47,709	2.49	1.13	0.28	0.23	67.42	22.50	20.16	4.86	1.60	30.09	28.64	0.99	0.41	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
					無し	延長無し	44,160	2.19	1.22	0.31	0.24	65.29	24.27	15.51	5.26	1.73	32.52	30.95	1.07	0.44	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
						110m未満	44,745	2.24	1.20	0.30	0.24	65.67	23.99	16.52	5.19	1.70	32.09	30.54	1.06	0.44	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
						110m以上220m未満	45,913	2.36	1.17	0.30	0.23	66.37	23.38	18.47	5.05	1.66	31.27	29.76	1.03	0.43	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
						220m以上340m以下	47,134	2.48	1.14	0.29	0.23	67.06	22.76	20.41	4.92	1.62	30.46	28.99	1.00	0.42	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
					有り		有り	延長無し	43,039	2.19	1.25	0.32	0.25	64.45	24.91	15.91	5.39	1.77	33.36	31.75	1.10	0.46	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
								110m未満	43,621	2.25	1.24	0.31	0.25	64.83	24.56	16.95	5.32	1.75	32.92	31.33	1.09	0.45	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
								110m以上220m未満	44,786	2.35	1.20	0.30	0.24	65.59	23.95	18.94	5.18	1.70	32.06	30.51	1.06	0.44	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
								220m以上340m以下	46,004	2.47	1.17	0.30	0.23	66.32	23.31	20.91	5.04	1.66	31.21	29.71	1.03	0.43	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格												備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
		特別な養生(仮囲い内ポンプヒール)		無し		延長無し	42,467	2.18	1.27	0.32	0.25	64.02	25.24	16.13	5.47	1.80	33.80	32.18	1.12	0.46	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	*発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油業務用ミニローリー	軽油 1,2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
						110m未満	43,049	2.24	1.25	0.32	0.25	64.41	24.91	17.17	5.39	1.77	33.35	31.75	1.10	0.46	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	*発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油業務用ミニローリー	軽油 1,2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
						110m以上220m未満	44,212	2.35	1.22	0.31	0.24	65.19	24.26	19.18	5.25	1.73	32.46	30.91	1.07	0.44	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	*発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油業務用ミニローリー	軽油 1,2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
						220m以上340m以下	45,429	2.47	1.19	0.30	0.24	65.94	23.60	21.18	5.11	1.68	31.59	30.08	1.04	0.43	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	*発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油業務用ミニローリー	軽油 1,2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
			有り	延長無し	43,523	2.19	1.24	0.31	0.25	64.82	24.64	15.74	5.33	1.75	32.99	31.40	1.09	0.45	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	*発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油業務用ミニローリー	軽油 1,2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象			
				110m未満	44,106	2.24	1.22	0.31	0.24	65.22	24.33	16.76	5.26	1.73	32.54	30.98	1.07	0.44	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	*発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油業務用ミニローリー	軽油 1,2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象			
				110m以上220m未満	45,272	2.36	1.19	0.30	0.24	65.92	23.67	18.74	5.13	1.68	31.72	30.19	1.05	0.43	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	*発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油業務用ミニローリー	軽油 1,2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象			
				220m以上340m以下	46,492	2.47	1.16	0.29	0.23	66.65	23.08	20.69	4.99	1.64	30.88	29.39	1.02	0.42	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	*発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油業務用ミニローリー	軽油 1,2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象			
		無し	延長無し	42,951	2.19	1.26	0.32	0.25	64.38	24.94	15.95	5.40	1.78	33.43	31.82	1.10	0.46	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	*発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油業務用ミニローリー	軽油 1,2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
			110m未満	43,533	2.25	1.24	0.31	0.25	64.77	24.63	16.98	5.33	1.75	32.98	31.39	1.09	0.45	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	*発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油業務用ミニローリー	軽油 1,2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
			110m以上220m未満	44,698	2.35	1.21	0.30	0.24	65.53	23.99	18.98	5.19	1.71	32.12	30.57	1.06	0.44	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	*発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油業務用ミニローリー	軽油 1,2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
			220m以上340m以下	45,916	2.46	1.17	0.30	0.23	66.28	23.37	20.95	5.05	1.66	31.26	29.76	1.03	0.43	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	*発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油業務用ミニローリー	軽油 1,2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
		無し	有り	延長無し	41,829	2.19	1.29	0.33	0.26	63.50	25.63	16.37	5.55	1.82	34.31	32.67	1.13	0.47	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	*発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油業務用ミニローリー	軽油 1,2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象			
				110m未満	42,410	2.23	1.27	0.32	0.25	63.93	25.30	17.43	5.47	1.80	33.84	32.22	1.12	0.46	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	*発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油業務用ミニローリー	軽油 1,2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象			
				110m以上220m未満	43,572	2.35	1.24	0.31	0.25	64.71	24.59	19.47	5.33	1.75	32.94	31.36	1.09	0.45	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	*発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油業務用ミニローリー	軽油 1,2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象			
				220m以上340m以下	44,787	2.44	1.20	0.30	0.24	65.51	23.95	21.48	5.18	1.70	32.05	30.51	1.06	0.44	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	*発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油業務用ミニローリー	軽油 1,2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象			
			無し	延長無し	41,257	2.18	1.31	0.33	0.26	63.04	25.97	16.60	5.63	1.85	34.78	33.12	1.15	0.48	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	*発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油業務用ミニローリー	軽油 1,2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象			
				110m未満	41,838	2.23	1.29	0.32	0.26	63.48	25.64	17.67	5.55	1.82	34.29	32.66	1.13	0.47	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	*発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油業務用ミニローリー	軽油 1,2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象			

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機労材構成比																代表機労材規格												備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止木板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
						110m以上 220m未満	42,998	2.34	1.25	0.32	0.25	64.29	24.93	19.73	5.40	1.77	33.37	31.78	1.10	0.46	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上 340m以下	44,211	2.44	1.22	0.31	0.24	65.11	24.26	21.76	5.25	1.73	32.45	30.91	1.07	0.44	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				有り	延長無し	53,374	1.47	1.01	-	-	72.73	23.28	15.87	5.21	4.29	25.80	25.60	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
					110m未満	53,961	1.53	1.00	-	-	72.95	23.02	16.71	5.15	4.25	25.52	25.32	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
					110m以上 220m未満	55,135	1.65	0.98	-	-	73.37	22.53	18.33	5.04	4.16	24.98	24.79	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
					220m以上 340m以下	56,362	1.78	0.96	-	-	73.78	22.03	19.95	4.93	4.07	24.44	24.25	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
					無し	延長無し	52,800	1.46	1.02	-	-	72.46	23.53	16.04	5.27	4.34	26.08	25.88	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	53,387	1.52	1.01	-	-	72.68	23.27	16.89	5.21	4.29	25.80	25.60	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上 220m未満	54,560	1.65	0.99	-	-	73.11	22.76	18.52	5.10	4.20	25.24	25.05	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上 340m以下	55,786	1.77	0.97	-	-	73.55	22.28	20.15	4.98	4.11	24.68	24.50	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
				無し	有り	延長無し	52,035	1.46	1.04	-	-	72.09	23.87	16.28	5.34	4.41	26.45	26.26	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	52,621	1.51	1.02	-	-	72.33	23.62	17.13	5.28	4.36	26.16	25.97	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上 220m未満	53,792	1.63	1.00	-	-	72.78	23.10	18.79	5.17	4.26	25.59	25.40	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上 340m以下	55,017	1.75	0.98	-	-	73.23	22.59	20.44	5.05	4.17	25.02	24.84	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	51,462	1.45	1.05	-	-	71.81	24.15	16.46	5.40	4.45	26.74	26.55	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	52,047	1.51	1.04	-	-	72.04	23.87	17.32	5.34	4.40	26.45	26.26	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上 220m未満	53,217	1.62	1.01	-	-	72.51	23.35	18.99	5.22	4.31	25.87	25.68	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上 340m以下	54,440	1.75	0.99	-	-	72.96	22.81	20.65	5.11	4.21	25.29	25.10	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象

一般養生・特殊養生(鎮圧シール)

一般養生・特殊養生(緑色)は、

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考				
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)mm	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下		なし	なし	有り	有り	延長無し	52,390	1.46	1.03	-	-	72.26	23.70	16.17	5.31	4.38	26.28	26.08	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
						110mm未満	52,976	1.52	1.02	-	-	72.48	23.43	17.02	5.25	4.33	26.00	25.80	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
						110mm以上220mm未満	54,149	1.63	0.99	-	-	72.94	22.95	18.66	5.13	4.23	25.43	25.24	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
						220mm以上340mm以下	55,374	1.76	0.97	-	-	73.38	22.44	20.30	5.02	4.14	24.86	24.68	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
					無し	延長無し	51,817	1.45	1.04	-	-	71.99	23.98	16.35	5.37	4.42	26.56	26.37	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
						110mm未満	52,402	1.51	1.03	-	-	72.22	23.70	17.21	5.31	4.37	26.27	26.08	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
						110mm以上220mm未満	53,573	1.64	1.01	-	-	72.66	23.18	18.86	5.19	4.28	25.70	25.51	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
						220mm以上340mm以下	54,797	1.75	0.98	-	-	73.13	22.68	20.52	5.07	4.18	25.12	24.94	0.13	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
					無し	有り	延長無し	51,052	1.45	1.06	-	-	71.59	24.32	16.59	5.45	4.49	26.96	26.77	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
							110mm未満	51,637	1.50	1.04	-	-	71.85	24.07	17.46	5.38	4.44	26.65	26.46	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
							110mm以上220mm未満	52,806	1.62	1.02	-	-	72.31	23.51	19.14	5.27	4.34	26.07	25.88	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
							220mm以上340mm以下	54,029	1.74	1.00	-	-	72.78	22.99	20.81	5.15	4.24	25.48	25.29	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
						無し	延長無し	50,479	1.44	1.07	-	-	71.29	24.60	16.78	5.51	4.54	27.27	27.07	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
							110mm未満	51,063	1.50	1.06	-	-	71.55	24.32	17.66	5.45	4.49	26.95	26.76	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
							110mm以上220mm未満	52,231	1.61	1.03	-	-	72.04	23.79	19.35	5.32	4.39	26.35	26.16	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
							220mm以上340mm以下	53,452	1.73	1.01	-	-	72.52	23.24	21.04	5.20	4.29	25.75	25.57	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
有り	延長無し	47,674	2.01	1.13	0.28	0.23	67.88	26.08	16.44	5.35	1.60	30.11	28.66	0.99	0.41	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象						
	110mm未満	48,258	2.07	1.12	0.28	0.22	68.17	25.74	17.37	5.29	1.58	29.76	28.32	0.98	0.41	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象						

No. 030 【 函渠 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																		備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：資料）						R				Z				S							
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
				有り	有り	110m以上 220m未満	49,425	2.17	1.09	0.27	0.22	68.77	25.14	19.16	5.16	1.54	29.06	27.65	0.96	0.40	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/／h(30.100kcal/／h)	* 発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動〕 定 格容量(50/60Hz) 2.7 ／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		被災地補正対象						
						220m以上 340m以下	50,645	2.28	1.06	0.27	0.21	69.38	24.55	20.95	5.04	1.51	28.34	26.98		0.93	0.39	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/／h(30.100kcal/／h)	* 発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動〕 定 格容量(50/60Hz) 2.7 ／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		被災地補正対象					
						延長無し	47,101	2.01	1.14	0.29	0.23	67.51	26.37	16.64	5.42	1.62	30.48	29.01	1.01	0.42	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/／h(30.100kcal/／h)	* 発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動〕 定 格容量(50/60Hz) 2.7 ／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		被災地補正対象						
						110m未満	47,684	2.07	1.13	0.28	0.23	67.83	26.06	17.58	5.35	1.60	30.10	28.66	0.99	0.41	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/／h(30.100kcal/／h)	* 発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動〕 定 格容量(50/60Hz) 2.7 ／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		被災地補正対象						
						110m以上 220m未満	48,850	2.17	1.10	0.28	0.22	68.45	25.45	19.39	5.22	1.56	29.38	27.97	0.97	0.40	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/／h(30.100kcal/／h)	* 発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動〕 定 格容量(50/60Hz) 2.7 ／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		被災地補正対象						
						220m以上 340m以下	50,069	2.28	1.08	0.27	0.21	69.05	24.84	21.19	5.09	1.52	28.67	27.29	0.95	0.39	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/／h(30.100kcal/／h)	* 発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動〕 定 格容量(50/60Hz) 2.7 ／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		被災地補正対象						
		特別な養生(仮 囲い内シフトビ タ)	有り	無し	有り	延長無し	46,329	2.00	1.16	0.29	0.23	67.02	26.83	16.92	5.51	1.65	30.98	29.50	1.02	0.42	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/／h(30.100kcal/／h)	* 発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動〕 定 格容量(50/60Hz) 2.7 ／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		被災地補正対象						
						110m未満	46,911	2.06	1.15	0.29	0.23	67.34	26.48	17.87	5.44	1.63	30.60	29.13	1.01	0.42	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/／h(30.100kcal/／h)	* 発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動〕 定 格容量(50/60Hz) 2.7 ／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		被災地補正対象						
						110m以上 220m未満	48,075	2.16	1.12	0.28	0.22	67.98	25.85	19.70	5.31	1.59	29.86	28.43	0.98	0.41	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/／h(30.100kcal/／h)	* 発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動〕 定 格容量(50/60Hz) 2.7 ／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		被災地補正対象						
						220m以上 340m以下	49,292	2.28	1.09	0.28	0.22	68.60	25.20	21.53	5.17	1.55	29.12	27.72	0.96	0.40	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/／h(30.100kcal/／h)	* 発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動〕 定 格容量(50/60Hz) 2.7 ／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		被災地補正対象						
						延長無し	45,756	2.01	1.18	0.30	0.23	66.62	27.15	17.13	5.57	1.67	31.37	29.87	1.03	0.43	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/／h(30.100kcal/／h)	* 発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動〕 定 格容量(50/60Hz) 2.7 ／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		被災地補正対象						
						110m未満	46,337	2.05	1.16	0.29	0.23	66.98	26.84	18.09	5.50	1.65	30.97	29.49	1.02	0.42	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/／h(30.100kcal/／h)	* 発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動〕 定 格容量(50/60Hz) 2.7 ／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		被災地補正対象						
						110m以上 220m未満	47,500	2.17	1.13	0.29	0.23	67.61	26.14	19.94	5.37	1.61	30.22	28.77	1.00	0.41	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/／h(30.100kcal/／h)	* 発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動〕 定 格容量(50/60Hz) 2.7 ／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		被災地補正対象						
						220m以上 340m以下	48,715	2.27	1.11	0.28	0.22	68.28	25.51	21.78	5.24	1.57	29.45	28.05	0.97	0.40	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/／h(30.100kcal/／h)	* 発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動〕 定 格容量(50/60Hz) 2.7 ／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		被災地補正対象						
						無し	有り	有り	延長無し	46,703	2.00	1.15	0.29	0.23	67.27	26.63	16.78	5.46	1.63	30.73	29.26	1.01	0.42	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/／h(30.100kcal/／h)	* 発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動〕 定 格容量(50/60Hz) 2.7 ／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		被災地補正対象			
									110m未満	47,285	2.07	1.14	0.29	0.23	67.58	26.29	17.73	5.39	1.61	30.35	28.90	1.00	0.41	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/／h(30.100kcal/／h)	* 発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動〕 定 格容量(50/60Hz) 2.7 ／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		被災地補正対象			
		110m以上 220m未満	48,450	2.17	1.11				0.28	0.22	68.20	25.65	19.55	5.26	1.57	29.63	28.21	0.98	0.40	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/／h(30.100kcal/／h)	* 発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動〕 定 格容量(50/60Hz) 2.7 ／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		被災地補正対象							
		220m以上 340m以下	49,668	2.27	1.08				0.27	0.22	68.84	25.03	21.36	5.14	1.54	28.89	27.51	0.95	0.39	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/／h(30.100kcal/／h)	* 発動発電機〔ディーゼ ルエンジン駆動〕 定 格容量(50/60Hz) 2.7 ／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		被災地補正対象							

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格												備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
	無し	無し	無し	無し	無し	延長無し	46,130	2.00	1.17	0.29	0.23	66.88	26.94	16.99	5.53	1.65	31.12	29.62	1.03	0.43	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	46,711	2.06	1.15	0.29	0.23	67.21	26.60	17.95	5.46	1.63	30.73	29.26	1.01	0.42	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	47,875	2.16	1.13	0.28	0.22	67.86	25.96	19.78	5.33	1.59	29.98	28.54	0.99	0.41	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	49,091	2.28	1.10	0.28	0.22	68.48	25.31	21.61	5.20	1.55	29.24	27.84	0.96	0.40	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				有り	無し	延長無し	45,357	2.01	1.19	0.30	0.24	66.35	27.39	17.28	5.62	1.68	31.64	30.13	1.04	0.43	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	45,938	2.05	1.17	0.30	0.23	66.71	27.06	18.25	5.55	1.66	31.24	29.75	1.03	0.43	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	47,100	2.16	1.14	0.29	0.23	67.37	26.37	20.11	5.42	1.62	30.47	29.01	1.01	0.42	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	48,314	2.26	1.12	0.28	0.22	68.04	25.73	21.96	5.28	1.58	29.70	28.28	0.98	0.41	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				無し	無し	延長無し	44,784	1.99	1.20	0.30	0.24	65.97	27.76	17.50	5.70	1.70	32.04	30.51	1.06	0.44	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	45,365	2.06	1.19	0.30	0.24	66.32	27.39	18.48	5.62	1.68	31.62	30.12	1.04	0.43	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	46,525	2.15	1.16	0.29	0.23	67.01	26.72	20.36	5.48	1.64	30.84	29.37	1.02	0.42	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	47,738	2.25	1.13	0.28	0.22	67.69	26.03	22.23	5.34	1.60	30.06	28.63	0.99	0.41	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	無し	有り	有り	延長無し	46,904	1.71	1.15	-	-	68.92	20.77	14.69	4.95	4.34	29.37	29.14	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
				110m未満	47,492	1.77	1.13	-	-	69.23	20.53	15.65	4.89	4.29	29.00	28.77	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
				110m以上220m未満	48,668	1.92	1.11	-	-	69.78	20.02	17.51	4.77	4.19	28.30	28.08	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
				220m以上340m以下	49,898	2.05	1.08	-	-	70.34	19.52	19.36	4.65	4.08	27.61	27.39	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
				延長無し	46,323	1.69	1.16	-	-	68.58	21.05	14.87	5.01	4.40	29.73	29.50	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
				110m未満	46,910	1.77	1.15	-	-	68.87	20.78	15.84	4.95	4.34	29.36	29.13	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)mm	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止木板の有無		圧送管延長距離区分	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
		一般養生・特殊養生(練炭、ゼンクト)	有り	無し	有り	110mm以上220mm未満	48,085	1.90	1.12	-	-	69.46	20.27	17.72	4.83	4.24	28.64	28.42	0.15	-	-	-	生コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220mm以上340mm以下	49,313	2.03	1.09	-	-	70.04	19.77	19.59	4.71	4.13	27.93	27.71	0.15	-	-	-	生コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						延長無し	45,318	1.68	1.19	-	-	67.93	21.49	15.20	5.12	4.50	30.39	30.16	0.16	-	-	-	生コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110mm未満	45,904	1.75	1.17	-	-	68.26	21.24	16.19	5.06	4.44	29.99	29.77	0.16	-	-	-	生コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110mm以上220mm未満	47,076	1.88	1.14	-	-	68.87	20.70	18.10	4.93	4.33	29.25	29.03	0.16	-	-	-	生コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220mm以上340mm以下	48,301	2.02	1.12	-	-	69.48	20.19	20.00	4.80	4.22	28.50	28.29	0.15	-	-	-	生コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						延長無し	44,737	1.67	1.20	-	-	67.55	21.78	15.40	5.19	4.55	30.78	30.55	0.17	-	-	-	生コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110mm未満	45,322	1.74	1.19	-	-	67.89	21.50	16.40	5.12	4.50	30.37	30.15	0.16	-	-	-	生コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				無し	110mm以上220mm未満	46,493	1.87	1.16	-	-	68.52	20.97	18.33	4.99	4.38	29.61	29.39	0.16	-	-	-	生コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
					220mm以下340mm	47,717	2.00	1.13	-	-	69.14	20.43	20.24	4.86	4.27	28.86	28.64	0.16	-	-	-	生コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
					延長無し	45,765	1.69	1.18	-	-	68.22	21.30	15.05	5.07	4.45	30.09	29.86	0.16	-	-	-	生コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
					110mm未満	46,351	1.76	1.16	-	-	68.53	21.02	16.04	5.01	4.40	29.71	29.48	0.16	-	-	-	生コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
					110mm以上220mm未満	47,524	1.89	1.13	-	-	69.13	20.50	17.93	4.88	4.29	28.98	28.75	0.16	-	-	-	生コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
					220mm以上340mm以下	48,751	2.03	1.11	-	-	69.73	20.00	19.81	4.76	4.18	28.24	28.03	0.15	-	-	-	生コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
					延長無し	45,184	1.68	1.19	-	-	67.86	21.58	15.24	5.14	4.51	30.46	30.24	0.16	-	-	-	生コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
					110mm未満	45,770	1.75	1.18	-	-	68.17	21.29	16.24	5.07	4.45	30.08	29.86	0.16	-	-	-	生コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
				無し	110mm以上220mm未満	46,941	1.88	1.15	-	-	68.79	20.77	18.15	4.94	4.34	29.33	29.11	0.16	-	-	-	生コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
					220mm以上340mm以下	48,166	2.01	1.12	-	-	69.41	20.24	20.06	4.82	4.23	28.58	28.37	0.15	-	-	-	生コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機労材構成比																代表機労材規格												備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止木板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（*印：賃料）											S				
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下		無し	無し	有り	延長無し	44,179	1.66	1.22	-	-	67.18	22.06	15.59	5.25	4.61	31.16	30.93	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
					110m未満	44,763	1.73	1.20	-	-	67.51	21.78	16.60	5.18	4.55	30.76	30.53	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
					110m以上220m未満	45,932	1.86	1.17	-	-	68.17	21.22	18.55	5.05	4.44	29.97	29.75	0.16	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
					220m以上340m以下	47,155	1.99	1.14	-	-	68.82	20.67	20.49	4.92	4.32	29.19	28.98	0.16	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
				無し	延長無し	43,598	1.66	1.24	-	-	66.77	22.35	15.80	5.32	4.67	31.57	31.35	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
					110m未満	44,182	1.72	1.22	-	-	67.13	22.06	16.82	5.25	4.61	31.15	30.93	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
					110m以上220m未満	45,349	1.85	1.19	-	-	67.81	21.49	18.79	5.12	4.49	30.34	30.13	0.16	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
					220m以上340m以下	46,570	1.98	1.16	-	-	68.47	20.93	20.74	4.98	4.38	29.55	29.34	0.16	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
		有り	有り	有り	延長無し	42,577	2.31	1.27	0.32	0.25	63.96	22.90	15.16	4.91	1.79	33.73	32.10	1.11	0.46	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100 kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
					110m未満	43,162	2.37	1.25	0.31	0.25	64.36	22.61	16.21	4.84	1.77	33.27	31.66	1.10	0.45	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100 kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
					110m以上220m未満	44,332	2.50	1.22	0.31	0.24	65.10	21.98	18.24	4.72	1.72	32.40	30.83	1.07	0.44	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100 kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
					220m以上340m以下	45,555	2.61	1.18	0.30	0.24	65.86	21.41	20.25	4.59	1.67	31.53	30.00	1.04	0.43	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100 kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
				無し	延長無し	42,006	2.30	1.28	0.32	0.26	63.51	23.21	15.36	4.98	1.82	34.19	32.53	1.13	0.47	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100 kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
					110m未満	42,590	2.37	1.27	0.32	0.25	63.91	22.89	16.43	4.91	1.79	33.72	32.09	1.11	0.46	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100 kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
					110m以上220m未満	43,758	2.49	1.23	0.31	0.25	64.69	22.27	18.48	4.78	1.74	32.82	31.23	1.08	0.45	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100 kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
					220m以上340m以下	44,980	2.60	1.20	0.30	0.24	65.48	21.67	20.51	4.65	1.70	31.92	30.38	1.05	0.44	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100 kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
		有り	有り	有り	延長無し	40,987	2.30	1.32	0.33	0.26	62.67	23.80	15.74	5.10	1.86	35.03	33.34	1.16	0.48	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100 kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
					110m未満	41,569	2.36	1.30	0.33	0.26	63.10	23.44	16.83	5.03	1.84	34.54	32.88	1.14	0.47	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100 kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格												備考					
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止木板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S						
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
		特別な養生(仮囲い内シフトヒール)		無し			無し		110m以上 220m未満	42,734	2.47	1.26	0.32	0.25	63.93	22.81	18.92	4.89	1.79	33.60	31.98	1.11	0.46	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
									220m以上 340m以下	43,952	2.58	1.23	0.31	0.24	64.75	22.18	20.99	4.76	1.74	32.67	31.09	1.08	0.45	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
									延長無し	40,416	2.30	1.33	0.34	0.27	62.18	24.11	15.97	5.17	1.89	35.52	33.81	1.17	0.49	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
									110m未満	40,997	2.35	1.32	0.33	0.26	62.63	23.78	17.07	5.10	1.86	35.02	33.33	1.16	0.48	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
									110m以上 220m未満	42,161	2.47	1.28	0.32	0.26	63.49	23.12	19.18	4.96	1.81	34.04	32.41	1.12	0.47	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
									220m以上 340m以下	43,377	2.57	1.24	0.31	0.25	64.35	22.48	21.27	4.82	1.76	33.08	31.50	1.09	0.45	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
							有り	有り	延長無し	41,456	2.30	1.30	0.33	0.26	63.07	23.52	15.57	5.04	1.84	34.63	32.97	1.14	0.47	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
									110m未満	42,039	2.36	1.28	0.32	0.26	63.48	23.20	16.64	4.97	1.81	34.16	32.51	1.13	0.47	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
									110m以上 220m未満	43,205	2.48	1.25	0.31	0.25	64.29	22.56	18.72	4.84	1.77	33.23	31.63	1.10	0.45	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
									220m以上 340m以下	44,425	2.59	1.21	0.31	0.24	65.09	21.94	20.76	4.71	1.72	32.32	30.76	1.07	0.44	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
								無し	延長無し	40,885	2.29	1.32	0.33	0.26	62.59	23.85	15.78	5.11	1.87	35.12	33.43	1.16	0.48	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
									110m未満	41,467	2.36	1.30	0.33	0.26	63.02	23.51	16.87	5.04	1.84	34.62	32.96	1.14	0.47	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
									110m以上 220m未満	42,632	2.46	1.26	0.32	0.25	63.86	22.87	18.97	4.90	1.79	33.68	32.06	1.11	0.46	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
									220m以上 340m以下	43,850	2.59	1.23	0.31	0.25	64.66	22.22	21.04	4.77	1.74	32.75	31.17	1.08	0.45	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
								無し	有り	延長無し	39,865	2.28	1.35	0.34	0.27	61.72	24.46	16.19	5.25	1.91	36.00	34.28	1.19	0.49	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
										110m未満	40,446	2.35	1.33	0.34	0.27	62.16	24.09	17.30	5.17	1.89	35.49	33.79	1.17	0.49	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
										110m以上 220m未満	41,608	2.46	1.30	0.33	0.26	63.05	23.43	19.43	5.03	1.83	34.49	32.84	1.14	0.47	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
										220m以上 340m以下	42,822	2.57	1.26	0.32	0.25	63.91	22.76	21.54	4.88	1.78	33.52	31.91	1.11	0.46	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格												備考	
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
				無し		延長無し	39,294	2.28	1.37	0.35	0.27	61.19	24.80	16.42	5.32	1.94	36.53	34.78	1.21	0.50	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1,2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	39,874	2.34	1.35	0.34	0.27	61.67	24.45	17.55	5.24	1.91	35.99	34.27	1.19	0.49	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1,2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	41,034	2.44	1.31	0.33	0.26	62.59	23.76	19.71	5.10	1.86	34.97	33.30	1.15	0.48	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1,2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	42,247	2.55	1.28	0.32	0.25	63.49	23.07	21.84	4.95	1.81	33.96	32.35	1.12	0.46	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1,2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				有り	延長無し	42,324	1.86	1.27	-	-	65.59	19.58	14.40	4.94	4.21	32.55	32.29	0.18	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	軽油 1,2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
					110m未満	42,912	1.94	1.26	-	-	65.96	19.30	15.48	4.87	4.15	32.10	31.85	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	軽油 1,2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
					110m以上220m未満	44,086	2.07	1.22	-	-	66.68	18.80	17.53	4.74	4.04	31.25	31.00	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	軽油 1,2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
					220m以上340m以下	45,314	2.22	1.19	-	-	67.39	19.63	18.23	4.61	3.93	30.39	30.16	0.16	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	軽油 1,2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
		無し	延長無し	41,756	1.85	1.29	-	-	65.17	19.84	14.60	5.01	4.27	32.98	32.73	0.18	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	軽油 1,2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
			110m未満	42,342	1.92	1.27	-	-	65.56	19.58	15.68	4.94	4.21	32.52	32.27	0.18	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	軽油 1,2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
			110m以上220m未満	43,515	2.06	1.24	-	-	66.30	19.06	17.76	4.80	4.10	31.64	31.40	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	軽油 1,2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
			220m以上340m以下	44,742	2.20	1.20	-	-	67.02	19.89	18.46	4.67	3.98	30.78	30.54	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	軽油 1,2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
	無し	有り	延長無し	40,972	1.83	1.32	-	-	64.57	20.24	14.88	5.10	4.35	33.60	33.35	0.18	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	軽油 1,2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
			110m未満	41,557	1.91	1.30	-	-	64.96	19.92	15.98	5.03	4.29	33.13	32.88	0.18	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	軽油 1,2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
			110m以上220m未満	42,728	2.04	1.26	-	-	65.74	19.40	18.09	4.89	4.17	32.22	31.98	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	軽油 1,2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
			220m以上340m以下	43,952	2.18	1.23	-	-	66.50	20.24	18.79	4.76	4.06	31.32	31.09	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	軽油 1,2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
		無し	延長無し	40,403	1.81	1.33	-	-	64.13	20.52	15.09	5.18	4.41	34.06	33.82	0.18	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	軽油 1,2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
			110m未満	40,988	1.89	1.32	-	-	64.53	20.23	16.20	5.10	4.35	33.58	33.34	0.18	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	軽油 1,2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)mm	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
幅:4.0以上5.5未満かつ高		一般養生・特殊養生(練炭,シヤット)				有り	110mm以上220mm未満	42,157	2.03	1.28	-	-	65.31	19.63	18.34	4.96	4.23	32.66	32.42	0.18	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
							220mm以上340mm以下	43,379	2.16	1.24	-	-	66.11	20.51	19.04	4.82	4.11	31.73	31.50	0.17	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
							延長無し	41,325	1.83	1.30	-	-	64.85	20.07	14.75	5.06	4.31	33.32	33.07	0.18	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
							110mm未満	41,911	1.91	1.29	-	-	65.23	19.76	15.85	4.99	4.25	32.86	32.61	0.18	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
							110mm以上220mm未満	43,082	2.05	1.25	-	-	65.99	19.25	17.94	4.85	4.14	31.96	31.72	0.17	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
							220mm以上340mm以下	44,307	2.19	1.22	-	-	66.73	20.08	18.64	4.72	4.02	31.08	30.84	0.17	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
							延長無し	40,756	1.82	1.32	-	-	64.40	20.33	14.96	5.13	4.37	33.78	33.53	0.18	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
							110mm未満	41,341	1.89	1.30	-	-	64.80	20.04	16.06	5.06	4.31	33.31	33.06	0.18	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
		無し		無し	110mm以上220mm未満	42,511	2.04	1.27	-	-	65.58	19.50	18.18	4.92	4.19	32.38	32.15	0.17	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
					220mm以上340mm以下	43,734	2.17	1.23	-	-	66.35	20.32	18.89	4.78	4.08	31.48	31.25	0.17	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
					延長無し	39,972	1.81	1.35	-	-	63.75	20.72	15.25	5.23	4.46	34.44	34.19	0.19	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
					110mm未満	40,556	1.88	1.33	-	-	64.18	20.42	16.37	5.16	4.40	33.94	33.70	0.18	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
					110mm以上220mm未満	41,724	2.01	1.29	-	-	65.00	19.86	18.53	5.01	4.27	32.99	32.75	0.18	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
					220mm以上340mm以下	42,944	2.15	1.26	-	-	65.80	20.71	19.23	4.87	4.15	32.05	31.82	0.17	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
					延長無し	39,404	1.79	1.37	-	-	63.28	21.02	15.47	5.31	4.53	34.93	34.68	0.19	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
					110mm未満	39,987	1.86	1.35	-	-	63.72	20.72	16.61	5.23	4.46	34.42	34.18	0.19	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
		無し		無し	110mm以上220mm未満	41,153	2.00	1.31	-	-	64.56	20.14	18.78	5.08	4.33	33.44	33.21	0.18	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
					220mm以上340mm以下	42,372	2.13	1.27	-	-	65.39	21.00	19.49	4.93	4.21	32.48	32.25	0.18	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		

幅:4.0以上5.5未満かつ高

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

コンクリート規格		条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格												備考
		内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止木板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
									K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
さ:2.5以上4.0未満		特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	39,534	2.48	1.36	0.34	0.27	61.18	20.96	14.32	4.71	2.58	36.34	34.57	1.20	0.50	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
						110m未満	40,119	2.55	1.34	0.34	0.27	61.65	20.66	15.47	4.64	2.54	35.80	34.06	1.18	0.49	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
						110m以上220m未満	41,289	2.68	1.31	0.33	0.26	62.53	20.07	17.67	4.51	2.47	34.79	33.10	1.15	0.48	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
						220m以上340m以下	42,512	2.80	1.27	0.32	0.25	63.42	19.92	19.43	4.38	2.39	33.78	32.15	1.11	0.46	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
					無し	延長無し	38,953	2.48	1.38	0.35	0.28	60.66	21.30	14.53	4.78	2.61	36.86	35.08	1.22	0.50	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
						110m未満	39,537	2.54	1.36	0.34	0.27	61.13	20.96	15.70	4.71	2.57	36.33	34.57	1.20	0.50	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
						110m以上220m未満	40,704	2.65	1.32	0.33	0.26	62.08	20.40	17.92	4.57	2.50	35.27	33.57	1.16	0.48	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
						220m以上340m以下	41,925	2.79	1.29	0.32	0.26	62.95	20.17	19.70	4.44	2.43	34.26	32.60	1.13	0.47	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
					無し	有り	延長無し	38,171	2.47	1.41	0.36	0.28	59.92	21.72	14.83	4.88	2.67	37.61	35.80	1.24	0.51	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
							110m未満	38,754	2.54	1.39	0.35	0.28	60.42	21.40	16.01	4.80	2.63	37.04	35.26	1.22	0.51	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
							110m以上220m未満	39,919	2.65	1.35	0.34	0.27	61.39	20.78	18.27	4.66	2.55	35.96	34.23	1.19	0.49	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
							220m以上340m以下	41,138	2.76	1.31	0.33	0.26	62.34	20.59	20.08	4.52	2.47	34.90	33.22	1.15	0.48	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						無し	延長無し	37,590	2.47	1.44	0.36	0.29	59.34	22.05	15.06	4.95	2.71	38.19	36.36	1.26	0.52	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
							110m未満	38,172	2.53	1.41	0.36	0.28	59.87	21.71	16.26	4.88	2.67	37.60	35.80	1.24	0.51	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
							110m以上220m未満	39,335	2.64	1.37	0.35	0.27	60.87	21.09	18.54	4.73	2.59	36.49	34.74	1.20	0.50	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
							220m以上340m以下	40,551	2.76	1.33	0.34	0.27	61.84	20.86	20.37	4.59	2.51	35.40	33.70	1.17	0.48	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					有り	延長無し	38,535	2.48	1.40	0.35	0.28	60.26	21.52	14.69	4.83	2.64	37.26	35.46	1.23	0.51	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
						110m未満	39,118	2.55	1.38	0.35	0.28	60.74	21.19	15.86	4.76	2.60	36.71	34.94	1.21	0.50	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機劣材構成比												代表機劣材規格												備考				
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
				有り	無し	110㎝以上 220㎝未満	40,284	2.67	1.34	0.34	0.27	61.68	20.56	18.11	4.62	2.53	35.65	33.92	1.18	0.49	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30.100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
						220㎝以上 340㎝以下	41,504	2.78	1.36	0.33	0.26	62.63	20.40	19.90	4.48	2.45	34.59	32.93	1.14	0.47	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30.100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
						延長無し	37,953	2.47	1.42	0.36	0.28	59.70	21.84	14.92	4.90	2.68	37.83	36.01	1.25	0.52	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30.100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
						110㎝未満	38,536	2.53	1.46	0.35	0.28	60.22	21.53	16.10	4.83	2.64	37.25	35.46	1.23	0.51	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30.100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
						110㎝以上 220㎝未満	39,700	2.65	1.36	0.34	0.27	61.20	20.90	18.37	4.69	2.56	36.15	34.42	1.19	0.49	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30.100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
						220㎝以上 340㎝以下	40,918	2.76	1.32	0.33	0.26	62.15	20.67	20.19	4.55	2.49	35.09	33.40	1.16	0.48	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30.100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
					有り	延長無し	37,172	2.46	1.45	0.37	0.29	58.93	22.30	15.23	5.01	2.74	38.61	36.76	1.27	0.53	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30.100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
						110㎝未満	37,753	2.53	1.43	0.36	0.29	59.45	21.94	16.44	4.93	2.70	38.02	36.20	1.26	0.52	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30.100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
						110㎝以上 220㎝未満	38,915	2.64	1.39	0.35	0.28	60.47	21.28	18.74	4.78	2.62	36.89	35.12	1.22	0.51	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30.100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
						220㎝以上 340㎝以下	40,130	2.74	1.34	0.34	0.27	61.50	21.09	20.58	4.64	2.54	35.76	34.05	1.18	0.49	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30.100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
						無し	延長無し	36,590	2.44	1.47	0.37	0.29	58.33	22.65	15.47	5.09	2.78	39.23	37.35	1.30	0.54	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30.100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
							110㎝未満	37,171	2.51	1.45	0.37	0.29	58.88	22.30	16.69	5.01	2.74	38.61	36.77	1.27	0.53	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30.100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
		110㎝以上 220㎝未満	38,331	2.63	1.41	0.36	0.28	59.93	21.61	19.03	4.86	2.66	37.44	35.65	1.24	0.51	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30.100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象					
		220㎝以上 340㎝以下	39,544	2.72	1.36	0.34	0.27	60.98	21.39	20.89	4.71	2.57	36.30	34.56	1.20	0.50	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30.100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象					
		有り	延長無し	42,099	1.92	1.28	-	-	65.35	17.94	14.01	5.45	4.42	32.73	32.46	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象					
			110㎝未満	42,687	1.99	1.26	-	-	65.75	17.73	15.09	5.37	4.36	32.26	32.01	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象					
110㎝以上 220㎝未満	43,864		2.14	1.23	-	-	66.46	17.24	17.17	5.23	4.24	31.40	31.15	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象							
220㎝以上 340㎝以下	45,094		2.29	1.20	-	-	67.17	19.29	16.70	5.08	4.13	30.54	30.30	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象							

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機労材構成比																代表機労材規格													備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)mm	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
		一般養生・特殊養生(練炭、ソケット)	有り	無し		延長無し	41,511	1.91	1.30	-	-	64.91	18.20	14.21	5.52	4.48	33.18	32.92	0.18	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
						110mm未満	42,099	1.98	1.28	-	-	65.30	17.95	15.30	5.45	4.42	32.72	32.46	0.18	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
						110mm以上220mm未満	43,274	2.13	1.25	-	-	66.04	17.46	17.40	5.30	4.30	31.83	31.58	0.17	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
						220mm以上340mm以下	44,502	2.27	1.21	-	-	66.77	19.53	16.92	5.15	4.18	30.96	30.71	0.17	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
					有り	延長無し	40,791	1.89	1.32	-	-	64.35	18.52	14.46	5.62	4.56	33.76	33.50	0.18	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
						110mm未満	41,377	1.96	1.30	-	-	64.76	18.27	15.57	5.54	4.50	33.28	33.03	0.18	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
						110mm以上220mm未満	42,550	2.11	1.27	-	-	65.53	17.76	17.70	5.39	4.37	32.36	32.12	0.17	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
						220mm以上340mm以下	43,776	2.25	1.23	-	-	66.29	19.85	17.20	5.24	4.25	31.46	31.22	0.17	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
				無し		延長無し	40,203	1.87	1.34	-	-	63.89	18.80	14.67	5.70	4.63	34.24	33.99	0.18	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
						110mm未満	40,789	1.95	1.32	-	-	64.30	18.52	15.80	5.62	4.56	33.75	33.50	0.18	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
						110mm以上220mm未満	41,960	2.09	1.29	-	-	65.09	18.01	17.95	5.46	4.43	32.82	32.57	0.18	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
						220mm以上340mm以下	43,184	2.23	1.25	-	-	65.88	20.13	17.44	5.31	4.31	31.89	31.65	0.17	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
					有り	延長無し	41,037	1.89	1.31	-	-	64.55	18.43	14.37	5.59	4.53	33.56	33.30	0.18	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
						110mm未満	41,624	1.97	1.30	-	-	64.94	18.16	15.48	5.51	4.47	33.09	32.83	0.18	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
						110mm以上220mm未満	42,798	2.11	1.26	-	-	65.72	17.66	17.60	5.36	4.35	32.17	31.93	0.17	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
						220mm以上340mm以下	44,025	2.25	1.22	-	-	66.47	19.75	17.11	5.21	4.23	31.28	31.04	0.17	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
				有り	延長無し	40,450	1.88	1.33	-	-	64.08	18.68	14.58	5.67	4.60	34.04	33.79	0.18	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象					
					110mm未満	41,036	1.95	1.31	-	-	64.50	18.43	15.70	5.59	4.53	33.55	33.30	0.18	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象					

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止木板の有無		圧送管延長距離区分	K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S						
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満		無し	無し	無し	無し	110㎜以上220㎜未満	42,207	2.10	1.28	-	-	65.27	17.89	17.84	5.43	4.41	32.63	32.38	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
						220㎜以上340㎜以下	43,433	2.24	1.24	-	-	66.06	20.03	17.34	5.28	4.28	31.70	31.46	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
				有り	有り	延長無し	39,729	1.87	1.36	-	-	63.47	19.01	14.85	5.77	4.68	34.66	34.40	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
						110㎜未満	40,314	1.94	1.34	-	-	63.91	18.74	15.98	5.69	4.62	34.15	33.90	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
						110㎜以上220㎜未満	41,484	2.08	1.30	-	-	64.74	18.21	18.15	5.53	4.49	33.18	32.94	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
						220㎜以上340㎜以下	42,707	2.21	1.26	-	-	65.56	20.37	17.63	5.37	4.36	32.23	32.00	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
				無し	無し	延長無し	39,142	1.85	1.38	-	-	62.99	19.31	15.07	5.86	4.75	35.16	34.91	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
						110㎜未満	39,726	1.92	1.36	-	-	63.43	19.03	16.22	5.77	4.68	34.65	34.40	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
						110㎜以上220㎜未満	40,894	2.06	1.32	-	-	64.28	18.47	18.42	5.61	4.55	33.66	33.42	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
						220㎜以上340㎜以下	42,114	2.19	1.28	-	-	65.12	20.65	17.88	5.44	4.42	32.69	32.45	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
		有り	有り	有り	有り	延長無し	37,853	2.62	1.43	0.36	0.28	59.44	19.98	13.91	4.31	2.69	37.94	36.10	1.25	0.52	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30.100kcal/h) *	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
						110㎜未満	38,438	2.68	1.40	0.35	0.28	59.96	19.70	15.11	4.24	2.65	37.36	35.55	1.23	0.51	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30.100kcal/h) *	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
						110㎜以上220㎜未満	39,609	2.80	1.36	0.34	0.27	60.93	19.09	17.42	4.12	2.57	36.27	34.50	1.20	0.50	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30.100kcal/h) *	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
						220㎜以上340㎜以下	40,832	2.93	1.32	0.33	0.26	61.89	19.76	18.44	3.99	2.49	35.18	33.47	1.16	0.48	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30.100kcal/h) *	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
				無し	無し	延長無し	37,298	2.62	1.45	0.37	0.29	58.87	20.26	14.12	4.37	2.73	38.51	36.64	1.27	0.53	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30.100kcal/h) *	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
						110㎜未満	37,882	2.67	1.42	0.36	0.28	59.41	19.95	15.34	4.31	2.69	37.92	36.08	1.25	0.52	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30.100kcal/h) *	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
						110㎜以上220㎜未満	39,051	2.80	1.38	0.35	0.28	60.43	19.36	17.67	4.18	2.61	36.77	35.00	1.21	0.50	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30.100kcal/h) *	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
						220㎜以上340㎜以下	40,272	2.92	1.34	0.34	0.27	61.42	20.03	18.70	4.05	2.53	35.66	33.93	1.18	0.49	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30.100kcal/h) *	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象				

No. 030 【 函 渠 】
 < 積算單位：m³ >

コナート規格		内空寸法(幅×高さ)mm		条件区分			標準単価	機 材 構 成 比																代 表 機 材 規 格												備考
				養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無		目地・止木板の有無	圧送管延長距離区分	K	R				Z				S	K（※印：資料）				R				Z				S				
											K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4		
特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有	有	延長無し	36,575	2.60	1.47	0.37	0.30	58.14	20.67	14.39	4.46	2.78	39.26	37.36	1.30	0.54	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
			110m未満	37,158	2.66	1.45	0.37	0.29	58.69	20.33	15.63	4.39	2.74	38.65	36.78	1.28	0.53	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
			110m以上220m未満	38,324	2.79	1.41	0.36	0.28	59.74	19.70	18.00	4.26	2.66	37.47	35.66	1.24	0.51	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
			220m以上340m以下	39,543	2.89	1.36	0.34	0.27	60.79	20.39	19.05	4.12	2.57	36.32	34.56	1.20	0.50	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
		無し	延長無し	36,020	2.59	1.50	0.38	0.30	57.55	20.97	14.62	4.53	2.83	39.86	37.94	1.32	0.55	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
			110m未満	36,602	2.64	1.47	0.37	0.29	58.14	20.66	15.87	4.46	2.78	39.22	37.34	1.29	0.54	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
			110m以上220m未満	37,766	2.77	1.43	0.36	0.29	59.22	20.01	18.27	4.32	2.70	38.01	36.19	1.25	0.52	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
			220m以上340m以下	38,983	2.88	1.38	0.35	0.28	60.29	20.69	19.32	4.18	2.61	36.83	35.06	1.22	0.50	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
	無し	有	延長無し	36,827	2.60	1.46	0.37	0.29	58.41	20.53	14.30	4.43	2.76	38.99	37.11	1.29	0.53	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
			110m未満	37,411	2.66	1.44	0.36	0.29	58.95	20.21	15.53	4.36	2.72	38.39	36.53	1.27	0.53	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
			110m以上220m未満	38,578	2.79	1.40	0.35	0.28	59.99	19.60	17.88	4.23	2.64	37.22	35.42	1.23	0.51	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
			220m以上340m以下	39,797	2.91	1.36	0.34	0.27	61.01	20.27	18.92	4.10	2.56	36.08	34.34	1.19	0.49	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
		無し	延長無し	36,273	2.60	1.49	0.38	0.30	57.81	20.82	14.52	4.50	2.81	39.59	37.68	1.31	0.54	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
			110m未満	36,855	2.65	1.46	0.37	0.29	58.39	20.51	15.76	4.43	2.76	38.96	37.08	1.29	0.53	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
			110m以上220m未満	38,020	2.77	1.42	0.36	0.28	59.47	19.89	18.14	4.29	2.68	37.76	35.94	1.25	0.52	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
			220m以上340m以下	39,238	2.88	1.37	0.35	0.27	60.53	20.57	19.19	4.16	2.59	36.59	34.83	1.21	0.50	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
有	延長無し	35,549	2.58	1.52	0.38	0.30	57.05	21.27	14.81	4.59	2.86	40.37	38.44	1.33	0.55	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象						
	110m未満	36,131	2.64	1.49	0.38	0.30	57.64	20.93	16.08	4.51	2.82	39.72	37.82	1.31	0.54	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象						

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格												備考	
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)mm	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止木板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）											S					
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
24-8-25(20) (高炉)				無し		無し	110mm以上 220mm未満	37,293	2.76	1.45	0.37	0.29	58.74	20.26	18.50	4.37	2.73	38.50	36.65	1.27	0.53	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
							220mm以上 340mm以下	38,508	2.86	1.40	0.35	0.28	59.87	20.96	19.56	4.24	2.64	37.27	35.49	1.23	0.51	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
							延長無し	34,995	2.57	1.54	0.39	0.31	56.43	21.60	15.05	4.66	2.91	41.00	39.05	1.35	0.56	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
							110mm未満	35,575	2.63	1.52	0.38	0.30	57.03	21.25	16.33	4.59	2.86	40.34	38.42	1.33	0.55	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
							110mm以上 220mm未満	36,735	2.74	1.47	0.37	0.29	58.19	20.58	18.78	4.44	2.77	39.07	37.20	1.29	0.54	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
							220mm以上 340mm以下	37,948	2.84	1.42	0.36	0.28	59.34	21.26	19.85	4.30	2.68	37.82	36.01	1.25	0.52	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				有り	有り	有り	延長無し	44,861	1.82	1.20	-	-	67.47	17.93	14.03	6.25	4.66	30.71	30.46	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
							110mm未満	45,450	1.90	1.19	-	-	67.79	17.70	15.05	6.17	4.60	30.31	30.07	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
							110mm以上 220mm未満	46,628	2.04	1.16	-	-	68.41	17.25	17.00	6.01	4.48	29.55	29.31	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
							220mm以上 340mm以下	47,859	2.18	1.13	-	-	69.04	19.00	16.75	5.86	4.37	28.78	28.55	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
							延長無し	44,285	1.81	1.22	-	-	67.08	18.16	14.21	6.33	4.72	31.11	30.86	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
							110mm未満	44,873	1.88	1.20	-	-	67.42	17.92	15.24	6.25	4.66	30.70	30.45	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
							110mm以上 220mm未満	46,049	2.02	1.17	-	-	68.06	17.45	17.22	6.09	4.54	29.92	29.68	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
							220mm以上 340mm以下	47,279	2.16	1.14	-	-	68.71	19.24	16.96	5.93	4.42	29.13	28.90	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
							有り	延長無し	43,750	1.80	1.23	-	-	66.71	18.36	14.39	6.41	4.78	31.49	31.24	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
								110mm未満	44,337	1.88	1.22	-	-	67.06	18.14	15.42	6.32	4.72	31.06	30.82	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
								110mm以上 220mm未満	45,512	2.01	1.18	-	-	67.73	17.69	17.42	6.16	4.59	30.26	30.03	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
								220mm以上 340mm以下	46,740	2.15	1.15	-	-	68.38	19.46	17.15	6.00	4.47	29.47	29.24	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)mm	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止木板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S					
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
		一般養生・特殊養生(練炭、シールド)	無し		無し	延長無し	43,174	1.79	1.25	-	-	66.32	18.64	14.58	6.49	4.84	31.89	31.65	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
						110mm未満	43,760	1.86	1.23	-	-	66.67	18.37	15.63	6.40	4.78	31.47	31.23	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
						110mm以上220mm未満	44,933	2.00	1.20	-	-	67.36	17.91	17.64	6.24	4.65	30.64	30.41	0.16	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
						220mm以上340mm以下	46,160	2.14	1.17	-	-	68.02	19.68	17.37	6.07	4.53	29.84	29.61	0.16	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
				有り		延長無し	43,997	1.81	1.23	-	-	66.88	18.27	14.31	6.37	4.75	31.31	31.06	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
						110mm未満	44,584	1.88	1.21	-	-	67.22	18.02	15.34	6.29	4.69	30.90	30.65	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
						110mm以上220mm未満	45,760	2.02	1.18	-	-	67.89	17.59	17.32	6.12	4.57	30.09	29.86	0.16	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
						220mm以上340mm以下	46,989	2.16	1.15	-	-	68.53	19.35	17.06	5.96	4.45	29.31	29.08	0.16	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
		無し			延長無し	43,421	1.79	1.24	-	-	66.50	18.51	14.50	6.46	4.82	31.71	31.47	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象						
					110mm未満	44,007	1.87	1.23	-	-	66.84	18.28	15.54	6.37	4.75	31.29	31.05	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象						
					110mm以上220mm未満	45,181	2.00	1.19	-	-	67.52	17.80	17.55	6.20	4.63	30.48	30.25	0.16	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象						
					220mm以上340mm以下	46,408	2.14	1.16	-	-	68.18	19.60	17.27	6.04	4.50	29.68	29.45	0.16	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象						
		無し			有り	延長無し	42,886	1.79	1.26	-	-	66.10	18.73	14.68	6.54	4.88	32.11	31.87	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
						110mm未満	43,472	1.85	1.24	-	-	66.47	18.50	15.73	6.45	4.81	31.68	31.44	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
						110mm以上220mm未満	44,644	1.99	1.21	-	-	67.16	18.02	17.76	6.28	4.68	30.85	30.61	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
						220mm以上340mm以下	45,869	2.13	1.18	-	-	67.86	19.83	17.48	6.11	4.56	30.01	29.79	0.16	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
					無し		無し	延長無し	42,309	1.77	1.27	-	-	65.68	19.00	14.88	6.62	4.94	32.55	32.30	0.18	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
								110mm未満	42,895	1.84	1.26	-	-	66.07	18.77	15.94	6.53	4.87	32.09	31.86	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格												備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満						110m以上220m未満	44,065	1.97	1.22	-	-	66.79	18.27	17.99	6.36	4.74	31.24	31.01	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	45,289	2.11	1.19	-	-	67.50	20.08	17.70	6.19	4.62	30.39	30.17	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		特別な養生(仮囲いのコンクリート)	有り	有り	延長無し	40,319	2.49	1.34	0.34	0.27	61.88	19.95	14.53	4.62	3.16	35.63	33.89	1.18	0.49	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h（30.100kcal/h）	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					110m未満	40,905	2.54	1.32	0.33	0.26	62.34	19.68	15.65	4.55	3.11	35.12	33.41	1.16	0.48	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h（30.100kcal/h）	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					110m以上220m未満	42,076	2.67	1.28	0.32	0.26	63.18	19.11	17.81	4.42	3.03	34.15	32.48	1.13	0.47	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h（30.100kcal/h）	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					220m以上340m以下	43,301	2.79	1.25	0.31	0.25	64.04	20.01	18.51	4.30	2.94	33.17	31.56	1.09	0.45	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h（30.100kcal/h）	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				無し	延長無し	39,750	2.47	1.36	0.34	0.27	61.40	20.26	14.74	4.68	3.20	36.13	34.38	1.19	0.49	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h（30.100kcal/h）	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					110m未満	40,334	2.55	1.34	0.34	0.27	61.84	19.94	15.88	4.61	3.16	35.61	33.88	1.17	0.49	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h（30.100kcal/h）	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					110m以上220m未満	41,504	2.66	1.30	0.33	0.26	62.74	19.39	18.05	4.48	3.07	34.60	32.93	1.14	0.47	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h（30.100kcal/h）	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					220m以上340m以下	42,727	2.78	1.26	0.32	0.25	63.61	20.28	18.76	4.36	2.98	33.61	31.98	1.11	0.46	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h（30.100kcal/h）	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			無し	有り	延長無し	39,198	2.48	1.38	0.35	0.28	60.89	20.51	14.95	4.75	3.25	36.63	34.86	1.21	0.50	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h（30.100kcal/h）	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					110m未満	39,782	2.53	1.36	0.34	0.27	61.38	20.23	16.10	4.68	3.20	36.09	34.35	1.19	0.49	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h（30.100kcal/h）	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					110m以上220m未満	40,950	2.65	1.32	0.33	0.26	62.28	19.66	18.30	4.54	3.11	35.07	33.37	1.16	0.48	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h（30.100kcal/h）	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					220m以上340m以下	42,171	2.77	1.28	0.32	0.26	63.17	20.53	19.01	4.41	3.02	34.06	32.41	1.12	0.47	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h（30.100kcal/h）	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				無し	延長無し	38,628	2.46	1.40	0.35	0.28	60.36	20.81	15.17	4.82	3.30	37.18	35.38	1.23	0.51	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h（30.100kcal/h）	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					110m未満	39,211	2.52	1.38	0.35	0.27	60.86	20.51	16.33	4.75	3.25	36.62	34.85	1.21	0.50	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h（30.100kcal/h）	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					110m以上220m未満	40,377	2.65	1.34	0.34	0.27	61.79	19.92	18.56	4.61	3.15	35.56	33.85	1.17	0.49	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h（30.100kcal/h）	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					220m以上340m以下	41,596	2.76	1.30	0.33	0.26	62.73	20.83	19.27	4.47	3.06	34.51	32.85	1.14	0.47	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h（30.100kcal/h）	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格												備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)mm	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止木板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
				有り	有り	延長無し	39,456	2.46	1.37	0.34	0.27	61.14	20.39	14.85	4.72	3.23	36.40	34.64	1.20	0.50	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	40,040	2.54	1.35	0.34	0.27	61.60	20.10	15.99	4.65	3.18	35.86	34.13	1.18	0.49	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	41,208	2.65	1.31	0.33	0.26	62.50	19.53	18.18	4.52	3.09	34.85	33.16	1.15	0.48	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	42,430	2.77	1.27	0.32	0.25	63.38	20.42	18.89	4.39	3.00	33.85	32.21	1.12	0.46	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	38,886	2.47	1.39	0.35	0.28	60.60	20.67	15.07	4.79	3.27	36.93	35.14	1.22	0.51	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	39,469	2.52	1.37	0.34	0.27	61.10	20.38	16.22	4.72	3.23	36.38	34.62	1.20	0.50	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	40,636	2.65	1.33	0.33	0.27	62.01	19.80	18.44	4.58	3.13	35.34	33.63	1.17	0.48	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	41,856	2.76	1.29	0.32	0.26	62.94	20.70	19.15	4.45	3.04	34.30	32.65	1.13	0.47	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	無し	有り	延長無し	38,334	2.46	1.41	0.36	0.28	60.09	21.00	15.28	4.85	3.32	37.45	35.65	1.24	0.51	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
			110m未満	38,917	2.52	1.39	0.35	0.28	60.59	20.67	16.45	4.78	3.27	36.89	35.12	1.22	0.50	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
			110m以上220m未満	40,082	2.64	1.35	0.34	0.27	61.54	20.07	18.69	4.64	3.18	35.82	34.10	1.18	0.49	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
			220m以上340m以下	41,300	2.75	1.31	0.33	0.26	62.48	20.96	19.41	4.51	3.08	34.77	33.09	1.15	0.48	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
		無し	延長無し	37,765	2.45	1.43	0.36	0.29	59.54	21.31	15.51	4.93	3.37	38.01	36.19	1.25	0.52	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
			110m未満	38,346	2.51	1.41	0.35	0.28	60.05	20.98	16.70	4.85	3.32	37.44	35.64	1.24	0.51	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
			110m以上220m未満	39,509	2.62	1.37	0.34	0.27	61.04	20.36	18.96	4.71	3.22	36.34	34.59	1.20	0.50	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
			220m以上340m以下	40,725	2.72	1.32	0.33	0.26	62.04	21.28	19.69	4.57	3.13	35.24	33.56	1.16	0.48	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
				有り	無し	延長無し	39,921	2.06	1.35	-	-	63.42	15.87	13.29	6.38	4.09	34.52	34.23	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
						110m未満	40,510	2.14	1.33	-	-	63.86	15.66	14.44	6.29	4.03	34.00	33.73	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格													備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)mm	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
		一般養生・特殊養生(練炭、フェルト)	有り	有り	有り	110mm以上 220mm未満	41,689	2.29	1.29	-	-	64.66	16.72	15.15	6.11	3.91	33.05	32.78	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24－8－25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
						220mm以上 340mm以下	42,921	2.45	1.26	-	-	65.45	18.86	14.72	5.94	3.80	32.10	31.84	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24－8－25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
						延長無し	39,354	2.05	1.37	-	-	62.94	16.11	13.48	6.47	4.14	35.01	34.73	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24－8－25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
						110mm未満	39,942	2.13	1.35	-	-	63.38	15.87	14.64	6.38	4.08	34.49	34.21	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24－8－25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
						110mm以上 220mm未満	41,119	2.28	1.31	-	-	64.21	16.92	15.36	6.20	3.97	33.51	33.24	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24－8－25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
						220mm以上 340mm以下	42,349	2.43	1.27	-	-	65.04	19.14	14.91	6.02	3.85	32.53	32.27	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24－8－25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
				無し	有り	延長無し	38,942	2.04	1.39	-	-	62.59	16.28	13.62	6.54	4.19	35.37	35.09	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24－8－25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
						110mm未満	39,530	2.11	1.36	-	-	63.04	16.02	14.80	6.45	4.13	34.85	34.57	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24－8－25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
						110mm以上 220mm未満	40,705	2.26	1.32	-	-	63.91	17.11	15.52	6.26	4.01	33.83	33.57	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24－8－25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
						220mm以下 340mm以下	41,934	2.42	1.29	-	-	64.73	19.30	15.06	6.08	3.89	32.85	32.59	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24－8－25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
					無し	延長無し	38,375	2.02	1.41	-	-	62.10	16.53	13.82	6.64	4.25	35.88	35.61	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24－8－25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
						110mm未満	38,962	2.09	1.38	-	-	62.56	16.28	15.01	6.54	4.19	35.35	35.08	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24－8－25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
						110mm以上 220mm未満	40,135	2.24	1.34	-	-	63.44	17.34	15.74	6.35	4.06	34.32	34.05	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24－8－25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
						220mm以下 340mm以下	41,362	2.39	1.30	-	-	64.31	19.59	15.27	6.16	3.94	33.30	33.04	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24－8－25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
		有り	有り	延長無し	39,148	2.04	1.38	-	-	62.77	16.19	13.55	6.51	4.17	35.19	34.91	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24－8－25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
				110mm未満	39,736	2.12	1.36	-	-	63.21	15.96	14.72	6.41	4.10	34.67	34.39	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24－8－25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
				110mm以上 220mm未満	40,912	2.27	1.32	-	-	64.06	17.01	15.44	6.23	3.99	33.67	33.40	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24－8－25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
				220mm以下 340mm以下	42,141	2.42	1.28	-	-	64.89	19.21	14.99	6.05	3.87	32.69	32.43	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24－8－25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格												備考				
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止木板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満		無し	無し	無し	無し	延長無し	38,581	2.03	1.40	-	-	62.28	16.44	13.75	6.60	4.23	35.69	35.42	0.19	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
							110m未満	39,168	2.11	1.38	-	-	62.73	16.19	14.93	6.51	4.16	35.16	34.89	0.19	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
							110m以上220m未満	40,342	2.26	1.34	-	-	63.61	17.26	15.66	6.32	4.04	34.13	33.87	0.18	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
							220m以上340m以下	41,570	2.40	1.30	-	-	64.47	19.49	15.19	6.13	3.92	33.13	32.87	0.18	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
						延長無し	有り	38,169	2.01	1.41	-	-	61.91	16.61	13.90	6.68	4.27	36.08	35.80	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
								110m未満	38,756	2.09	1.39	-	-	62.38	16.37	15.09	6.57	4.21	35.53	35.26	0.19	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
								110m以上220m未満	39,928	2.24	1.35	-	-	63.26	17.42	15.82	6.38	4.08	34.50	34.23	0.19	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
								220m以上340m以下	41,154	2.38	1.31	-	-	64.16	19.69	15.35	6.19	3.96	33.46	33.21	0.18	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
							無し	37,603	1.99	1.43	-	-	61.39	16.85	14.11	6.78	4.34	36.62	36.34	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
								110m未満	38,188	2.07	1.41	-	-	61.88	16.61	15.32	6.67	4.27	36.05	35.79	0.19	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
								110m以上220m未満	39,359	2.22	1.37	-	-	62.80	17.70	16.05	6.47	4.14	34.98	34.72	0.19	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
								220m以上340m以下	40,583	2.36	1.33	-	-	63.72	19.97	15.56	6.28	4.02	33.92	33.67	0.18	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
						延長無し	有り	36,119	2.80	1.49	0.38	0.30	57.43	17.56	13.48	4.52	2.82	39.77	37.84	1.31	0.54	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
								110m未満	36,705	2.86	1.47	0.37	0.29	58.00	17.29	14.75	4.44	2.77	39.14	37.23	1.29	0.54	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
								110m以上220m未満	37,877	2.99	1.42	0.36	0.28	59.08	17.24	16.68	4.31	2.69	37.93	36.08	1.25	0.52	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
								220m以上340m以下	39,103	3.13	1.38	0.35	0.28	60.13	19.62	16.15	4.17	2.60	36.74	34.95	1.21	0.50	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
								延長無し	35,541	2.78	1.52	0.38	0.30	56.81	17.86	13.70	4.59	2.86	40.41	38.45	1.33	0.55	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
								110m未満	36,126	2.85	1.49	0.38	0.30	57.39	17.56	14.98	4.52	2.82	39.76	37.83	1.31	0.54	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)mm	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止木板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
		特別な養生(仮囲い内ポンプヒール)	有り			110mm以上 220mm未満	37,296	2.99	1.45	0.37	0.29	58.50	17.51	16.94	4.37	2.73	38.51	36.64	1.27	0.53	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象					
						220mm以上 340mm以下	38,519	3.10	1.40	0.35	0.28	59.61	19.92	16.40	4.23	2.64	37.29	35.48	1.23	0.51	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象					
				有り		延長無し	35,146	2.78	1.54	0.39	0.31	56.36	18.05	13.85	4.64	2.90	40.86	38.88	1.35	0.56	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象					
						110mm未満	35,730	2.84	1.51	0.38	0.30	56.96	17.75	15.15	4.57	2.85	40.20	38.25	1.33	0.55	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象					
						110mm以上 220mm未満	36,899	2.96	1.46	0.37	0.29	58.12	17.70	17.12	4.42	2.76	38.92	37.04	1.28	0.53	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象					
						220mm以上 340mm以下	38,120	3.09	1.42	0.36	0.28	59.23	20.10	16.57	4.28	2.67	37.68	35.85	1.24	0.52	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象					
				無し		延長無し	34,568	2.75	1.56	0.39	0.31	55.71	18.35	14.09	4.72	2.95	41.54	39.53	1.37	0.57	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象					
						110mm未満	35,151	2.83	1.53	0.39	0.31	56.32	18.04	15.40	4.64	2.90	40.85	38.88	1.35	0.56	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象					
						110mm以上 220mm未満	36,317	2.96	1.49	0.38	0.30	57.50	17.97	17.39	4.49	2.80	39.54	37.63	1.31	0.54	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象					
						220mm以上 340mm以下	37,537	3.07	1.44	0.36	0.29	58.68	20.42	16.83	4.35	2.71	38.25	36.41	1.26	0.52	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象					
			有り		延長無し	35,343	2.79	1.53	0.39	0.31	56.57	17.92	13.78	4.62	2.88	40.64	38.67	1.34	0.56	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象						
					110mm未満	35,928	2.84	1.50	0.38	0.30	57.18	17.66	15.07	4.54	2.83	39.98	38.04	1.32	0.55	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象						
					110mm以上 220mm未満	37,097	2.97	1.45	0.37	0.29	58.31	17.60	17.03	4.40	2.74	38.72	36.84	1.28	0.53	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象						
					220mm以上 340mm以下	38,320	3.10	1.41	0.36	0.28	59.42	20.00	16.48	4.26	2.66	37.48	35.66	1.24	0.51	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象						
					延長無し	34,766	2.76	1.55	0.39	0.31	55.93	18.25	14.01	4.69	2.93	41.31	39.31	1.36	0.57	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象						
					110mm未満	35,349	2.84	1.53	0.39	0.31	56.53	17.94	15.31	4.61	2.88	40.63	38.66	1.34	0.56	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象						
					110mm以上 220mm未満	36,516	2.96	1.48	0.37	0.30	57.72	17.87	17.30	4.47	2.79	39.32	37.42	1.30	0.54	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象						
					220mm以上 340mm以下	37,736	3.08	1.43	0.36	0.29	58.87	20.31	16.74	4.32	2.70	38.05	36.21	1.26	0.52	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象						

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格												備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止木板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
				有り	無し	延長無し	34,370	2.76	1.57	0.40	0.31	55.47	18.45	14.17	4.75	2.96	41.77	39.76	1.38	0.57	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	34,953	2.82	1.54	0.39	0.31	56.10	18.15	15.49	4.67	2.91	41.08	39.10	1.36	0.56	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	36,119	2.94	1.49	0.38	0.30	57.31	18.08	17.49	4.52	2.82	39.75	37.84	1.31	0.54	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	37,337	3.05	1.44	0.36	0.29	58.49	20.54	16.92	4.37	2.73	38.46	36.60	1.27	0.53	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	33,793	2.74	1.60	0.40	0.32	54.78	18.78	14.41	4.83	3.01	42.48	40.44	1.40	0.58	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	34,374	2.81	1.57	0.40	0.31	55.43	18.44	15.75	4.75	2.96	41.76	39.76	1.38	0.57	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	35,538	2.92	1.52	0.38	0.30	56.69	18.37	17.77	4.59	2.87	40.39	38.46	1.33	0.55	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	36,754	3.03	1.47	0.37	0.29	57.92	20.88	17.19	4.44	2.77	39.05	37.18	1.29	0.53	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				有り	有り	延長無し	39,732	2.06	1.36	-	-	63.26	15.96	13.35	6.41	4.11	34.68	34.40	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
						110m未満	40,321	2.14	1.34	-	-	63.70	15.73	14.51	6.32	4.05	34.16	33.89	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
						110m以上220m未満	41,499	2.29	1.30	-	-	64.51	16.77	15.22	6.14	3.93	33.20	32.93	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
						220m以上340m以下	42,730	2.44	1.26	-	-	65.32	18.97	14.78	5.96	3.82	32.24	31.98	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
					無し	延長無し	39,165	2.05	1.38	-	-	62.78	16.19	13.54	6.51	4.16	35.17	34.89	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
						110m未満	39,753	2.12	1.36	-	-	63.22	15.95	14.71	6.41	4.10	34.66	34.38	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
						110m以上220m未満	40,929	2.28	1.32	-	-	64.06	17.00	15.43	6.23	3.98	33.66	33.39	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
						220m以上340m以下	42,159	2.42	1.28	-	-	64.90	19.21	14.98	6.04	3.87	32.68	32.42	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
				有り		延長無し	38,805	2.03	1.39	-	-	62.47	16.33	13.67	6.57	4.20	35.50	35.22	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
						110m未満	39,392	2.11	1.37	-	-	62.93	16.10	14.85	6.47	4.14	34.96	34.69	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機労材構成比																代表機労材規格													備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)mm	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止木板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
		一般養生・特殊養生(補炭、シールド)		無し	無し	110mm以上220mm未満	40,567	2.26	1.33	-	-	63.79	17.16	15.57	6.28	4.02	33.95	33.69	0.18	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
						220mm以上340mm以下	41,795	2.41	1.29	-	-	64.63	19.38	15.11	6.10	3.90	32.96	32.70	0.18	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
						延長無し	38,238	2.02	1.41	-	-	61.97	16.58	13.87	6.66	4.27	36.01	35.74	0.19	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
						110mm未満	38,824	2.09	1.39	-	-	62.44	16.33	15.07	6.56	4.20	35.47	35.20	0.19	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
						110mm以上220mm未満	39,997	2.24	1.35	-	-	63.32	17.40	15.79	6.37	4.08	34.44	34.17	0.19	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
						220mm以上340mm以下	41,223	2.39	1.31	-	-	64.21	19.65	15.32	6.18	3.96	33.40	33.15	0.18	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
				無し	有り	延長無し	38,993	2.03	1.38	-	-	62.64	16.27	13.60	6.53	4.18	35.33	35.05	0.19	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
						110mm未満	39,581	2.11	1.36	-	-	63.08	16.01	14.78	6.44	4.12	34.81	34.53	0.19	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
						110mm以上220mm未満	40,757	2.26	1.32	-	-	63.95	17.09	15.50	6.25	4.00	33.79	33.53	0.18	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
						220mm以下340mm以下	41,986	2.41	1.28	-	-	64.78	19.31	15.04	6.07	3.88	32.81	32.55	0.18	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
						延長無し	38,427	2.02	1.40	-	-	62.15	16.53	13.80	6.63	4.24	35.83	35.56	0.19	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
						110mm未満	39,014	2.10	1.38	-	-	62.60	16.25	14.99	6.53	4.18	35.30	35.03	0.19	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
						110mm以上220mm未満	40,187	2.25	1.34	-	-	63.47	17.30	15.72	6.34	4.06	34.28	34.01	0.19	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
						220mm以上340mm以下	41,414	2.39	1.30	-	-	64.35	19.56	15.25	6.15	3.94	33.26	33.00	0.18	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
					有り	延長無し	38,066	2.01	1.42	-	-	61.81	16.66	13.93	6.69	4.28	36.18	35.90	0.20	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
						110mm未満	38,652	2.09	1.40	-	-	62.28	16.40	15.13	6.59	4.22	35.63	35.36	0.19	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
						110mm以上220mm未満	39,825	2.23	1.35	-	-	63.18	17.47	15.86	6.40	4.10	34.59	34.32	0.19	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
						220mm以上340mm以下	41,050	2.38	1.31	-	-	64.08	19.74	15.39	6.21	3.97	33.54	33.29	0.18	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格												備考	
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)mm	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止木板の有無		圧送管延長距離区分	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
幅：7.0以上8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下				無し		延長無し	37,500	2.00	1.44	-	-	61.29	16.89	14.15	6.80	4.35	36.71	36.44	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110mm未満	38,085	2.07	1.42	-	-	61.78	16.64	15.36	6.69	4.28	36.15	35.88	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110mm以上220mm未満	39,255	2.21	1.37	-	-	62.72	17.74	16.09	6.49	4.15	35.07	34.81	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220mm以上340mm以下	40,479	2.36	1.33	-	-	63.63	20.02	15.60	6.29	4.03	34.01	33.76	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		有り	有り	有り	延長無し	36,435	2.77	1.48	0.37	0.30	57.80	17.41	13.36	4.48	3.49	39.43	37.51	1.30	0.54	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30.100kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
					110mm未満	37,021	2.84	1.46	0.37	0.29	58.36	17.14	14.62	4.41	3.44	38.80	36.91	1.28	0.53	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30.100kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
					110mm以上220mm未満	38,193	2.96	1.41	0.36	0.28	59.43	17.11	16.54	4.27	3.33	37.61	35.78	1.24	0.51	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30.100kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
					220mm以上340mm以下	39,418	3.10	1.37	0.35	0.27	60.45	19.45	16.02	4.14	3.23	36.45	34.67	1.20	0.50	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30.100kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
				無し	延長無し	35,863	2.75	1.50	0.38	0.30	57.19	17.68	13.58	4.55	3.55	40.06	38.11	1.32	0.55	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30.100kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
					110mm未満	36,448	2.82	1.48	0.37	0.30	57.77	17.40	14.85	4.48	3.49	39.41	37.50	1.30	0.54	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30.100kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
					110mm以上220mm未満	37,618	2.95	1.43	0.36	0.29	58.87	17.36	16.79	4.34	3.38	38.18	36.33	1.26	0.52	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30.100kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
					220mm以上340mm以下	38,841	3.08	1.39	0.35	0.28	59.94	19.74	16.26	4.20	3.28	36.98	35.18	1.22	0.51	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30.100kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
		無し	有り	有り	延長無し	35,507	2.74	1.52	0.38	0.30	56.82	17.88	13.71	4.59	3.59	40.44	38.49	1.33	0.55	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30.100kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
					110mm未満	36,092	2.81	1.49	0.38	0.30	57.40	17.58	15.00	4.52	3.53	39.79	37.87	1.31	0.54	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30.100kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
					110mm以上220mm未満	37,260	2.95	1.45	0.37	0.29	58.50	17.51	16.95	4.38	3.42	38.55	36.68	1.27	0.53	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30.100kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
					220mm以上340mm以下	38,482	3.06	1.40	0.35	0.28	59.62	19.94	16.41	4.24	3.31	37.32	35.51	1.23	0.51	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30.100kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
				無し	延長無し	34,935	2.73	1.54	0.39	0.31	56.16	18.16	13.94	4.67	3.64	41.11	39.12	1.36	0.56	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30.100kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
					110mm未満	35,518	2.79	1.52	0.38	0.30	56.79	17.88	15.24	4.59	3.58	40.42	38.48	1.33	0.55	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30.100kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象		

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格												備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)mm	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
		特別な養生(仮囲い内ジェットビーク)				110mm以上 220mm未満	36,685	2.92	1.47	0.37	0.29	57.94	17.80	17.22	4.45	3.47	39.14	37.25	1.29	0.54	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	※発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1,2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
						220mm以上 340mm以下	37,904	3.03	1.42	0.36	0.28	59.09	20.26	16.66	4.30	3.36	37.88	36.05	1.25	0.52	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	※発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1,2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
						有り	延長無し	35,693	2.75	1.51	0.38	0.30	57.01	17.78	13.64	4.57	3.57	40.24	38.29	1.33	0.55	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	※発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1,2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象
							110mm未満	36,277	2.83	1.49	0.38	0.30	57.58	17.48	14.92	4.50	3.51	39.59	37.67	1.31	0.54	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	※発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1,2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象
							110mm以上 220mm未満	37,447	2.94	1.44	0.36	0.29	58.70	17.43	16.87	4.36	3.40	38.36	36.49	1.27	0.53	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	※発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1,2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象
							220mm以上 340mm以下	38,669	3.06	1.39	0.35	0.28	59.79	19.83	16.33	4.22	3.29	37.15	35.34	1.23	0.51	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	※発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1,2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象
			無し	有り	延長無し	35,121	2.75	1.54	0.39	0.31	56.36	18.05	13.86	4.64	3.63	40.89	38.91	1.35	0.56	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	※発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1,2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
					110mm未満	35,704	2.80	1.51	0.38	0.30	56.97	17.76	15.16	4.57	3.57	40.23	38.28	1.33	0.55	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	※発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1,2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
					110mm以上 220mm未満	36,871	2.92	1.46	0.37	0.29	58.14	17.73	17.13	4.42	3.45	38.94	37.06	1.29	0.53	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	※発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1,2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
					220mm以上 340mm以下	38,092	3.05	1.42	0.36	0.28	59.25	20.13	16.58	4.28	3.34	37.70	35.88	1.24	0.52	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	※発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1,2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
				無し	有り	延長無し	34,765	2.73	1.55	0.39	0.31	55.97	18.25	14.01	4.69	3.66	41.30	39.31	1.36	0.57	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	※発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1,2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
						110mm未満	35,348	2.81	1.53	0.39	0.31	56.57	17.94	15.31	4.61	3.60	40.62	38.66	1.34	0.56	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	※発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1,2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
						110mm以上 220mm未満	36,514	2.92	1.48	0.37	0.30	57.75	17.86	17.30	4.47	3.49	39.33	37.43	1.30	0.54	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	※発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1,2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
						220mm以上 340mm以下	37,733	3.04	1.43	0.36	0.29	58.90	20.31	16.74	4.32	3.37	38.06	36.22	1.26	0.52	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	※発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1,2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
					無し	延長無し	34,193	2.73	1.58	0.40	0.32	55.27	18.53	14.24	4.77	3.72	42.00	39.97	1.39	0.58	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	※発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1,2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
						110mm未満	34,775	2.78	1.55	0.39	0.31	55.94	18.24	15.57	4.69	3.66	41.28	39.30	1.36	0.57	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	※発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1,2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
						110mm以上 220mm未満	35,939	2.90	1.50	0.38	0.30	57.15	18.17	17.57	4.54	3.54	39.95	38.03	1.32	0.55	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	※発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1,2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
						220mm以上 340mm以下	37,155	3.01	1.45	0.37	0.29	58.35	20.63	17.00	4.39	3.43	38.64	36.78	1.28	0.53	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	※発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1,2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象	

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)mm	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
		一般養生・特殊養生(雑炭、ソート)	有り	有り	延長無し	35,434	2.33	1.52	-	-	58.78	13.78	12.74	5.75	3.95	38.89	38.57	0.21	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
						36,023	2.42	1.50	-	-	59.32	14.08	13.49	5.66	3.89	38.26	37.94	0.21	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
						37,202	2.59	1.45	-	-	60.38	16.58	13.06	5.48	3.77	37.03	36.73	0.20	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
						38,435	2.74	1.40	-	-	61.41	19.03	12.64	5.30	3.65	35.85	35.56	0.19	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
					110mm未満	34,867	2.31	1.55	-	-	58.18	13.99	12.94	5.85	4.02	39.51	39.20	0.21	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
						35,455	2.39	1.52	-	-	58.75	14.33	13.70	5.75	3.95	38.86	38.55	0.21	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
						36,632	2.56	1.47	-	-	59.83	16.84	13.26	5.56	3.83	37.61	37.31	0.20	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
						37,862	2.71	1.42	-	-	60.91	19.32	12.83	5.38	3.70	36.38	36.09	0.20	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
				無し	延長無し	34,711	2.30	1.55	-	-	58.02	14.07	13.00	5.87	4.04	39.68	39.37	0.21	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
						35,299	2.39	1.53	-	-	58.58	14.39	13.76	5.77	3.97	39.03	38.72	0.21	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
						36,475	2.55	1.48	-	-	59.68	16.91	13.32	5.59	3.84	37.77	37.47	0.20	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
						37,704	2.71	1.43	-	-	60.75	19.37	12.88	5.41	3.72	36.54	36.25	0.20	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
					110mm未満	34,144	2.28	1.58	-	-	57.38	14.29	13.22	5.97	4.10	40.34	40.03	0.22	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
						34,730	2.36	1.55	-	-	57.99	14.64	13.99	5.87	4.03	39.65	39.35	0.21	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
						35,904	2.52	1.50	-	-	59.12	17.17	13.53	5.68	3.90	38.36	38.06	0.21	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
						37,131	2.67	1.45	-	-	60.23	19.68	13.08	5.49	3.77	37.10	36.81	0.20	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
有り	延長無し	34,697	2.31	1.56	-	-	57.98	14.06	13.01	5.87	4.04	39.71	39.39	0.22	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象						
	110mm未満	35,285	2.39	1.53	-	-	58.57	14.39	13.77	5.78	3.97	39.04	38.73	0.21	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象						

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止木板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下			無し	有り	有り	110㎢以上220㎢未満	36,461	2.55	1.48	-	-	59.67	16.93	13.32	5.59	3.84	37.78	37.48	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎢/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55％	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
						220㎢以上340㎢以下	37,690	2.71	1.43	-	-	60.74	19.38	12.89	5.41	3.72	36.55	36.26	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎢/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55％	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
						延長無し	34,129	2.28	1.58	-	-	57.37	14.30	13.22	5.97	4.11	40.35	40.04	0.22	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎢/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55％	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
						110㎢未満	34,716	2.36	1.55	-	-	57.97	14.64	13.99	5.87	4.04	39.67	39.37	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎢/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55％	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
						110㎢以上220㎢未満	35,890	2.52	1.50	-	-	59.10	17.17	13.54	5.68	3.90	38.38	38.08	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎢/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55％	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
						220㎢以上340㎢以下	37,117	2.67	1.45	-	-	60.22	19.69	13.09	5.49	3.77	37.11	36.82	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎢/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55％	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
					無し	有り	延長無し	33,973	2.27	1.59	-	-	57.19	14.37	13.28	6.00	4.12	40.54	40.23	0.22	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎢/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55％	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象				
							110㎢未満	34,560	2.35	1.56	-	-	57.80	14.70	14.06	5.90	4.05	39.85	39.54	0.22	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎢/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55％	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象				
							110㎢以上220㎢未満	35,733	2.51	1.51	-	-	58.94	17.26	13.60	5.70	3.92	38.55	38.25	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎢/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55％	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象				
							220㎢以下	36,959	2.67	1.46	-	-	60.07	19.77	13.14	5.51	3.79	37.26	36.98	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎢/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55％	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象				
						無し	延長無し	33,406	2.25	1.62	-	-	56.54	14.61	13.51	6.10	4.19	41.21	40.91	0.22	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎢/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55％	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象				
							110㎢未満	33,992	2.33	1.59	-	-	57.17	14.94	14.29	6.00	4.12	40.50	40.20	0.22	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎢/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55％	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象				
							110㎢以上220㎢未満	35,162	2.48	1.53	-	-	58.36	17.53	13.82	5.80	3.99	39.16	38.87	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎢/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55％	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象				
							220㎢以上340㎢以下	36,386	2.63	1.48	-	-	59.53	20.08	13.35	5.60	3.85	37.84	37.56	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎢/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55％	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象				
						有り	延長無し	32,709	3.11	1.65	0.42	0.33	52.96	14.94	12.46	4.28	3.11	43.93	41.78	1.45	0.60	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎢/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30.100kcal/h）	＊ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55％	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
							110㎢未満	33,296	3.17	1.62	0.41	0.32	53.68	14.68	13.88	4.21	3.06	43.15	41.05	1.42	0.59	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎢/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30.100kcal/h）	＊ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55％	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
110㎢以上220㎢未満	34,469	3.32	1.57	0.40	0.31		54.99	16.63	14.09	4.07	2.95	41.69	39.65	1.38	0.57	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎢/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30.100kcal/h）	＊ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55％	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象									
220㎢以下	35,695	3.43	1.51	0.38	0.30		56.31	19.27	13.61	3.93	2.85	40.26	38.29	1.33	0.55	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎢/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30.100kcal/h）	＊ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55％	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象									

No. 030 【 函渠 】
 < 積算單位：m³ >

[illegible]

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格												備考	
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止木板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）											S					
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
		無し				110㎜以上 220㎜未満	33,149	3.25	1.63	0.41	0.33	53.43	17.30	14.66	4.23	3.07	43.32	41.23	1.43	0.59	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	ジェットヒータ 126M J/h (30.100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
						220㎜以上 340㎜以下	34,369	3.37	1.57	0.40	0.31	54.85	20.00	14.14	4.08	2.96	41.78	39.76	1.38	0.57	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	ジェットヒータ 126M J/h (30.100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
				有り		延長無し	31,233	3.06	1.73	0.44	0.35	50.96	15.62	13.05	4.49	3.26	45.98	43.76	1.52	0.63	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	ジェットヒータ 126M J/h (30.100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
						110㎜未満	31,816	3.12	1.70	0.43	0.34	51.75	15.35	14.53	4.40	3.20	45.13	42.95	1.49	0.62	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	ジェットヒータ 126M J/h (30.100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
						110㎜以上 220㎜未満	32,982	3.24	1.64	0.41	0.33	53.21	17.37	14.73	4.25	3.09	43.55	41.44	1.44	0.60	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	ジェットヒータ 126M J/h (30.100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
						220㎜以上 340㎜以下	34,201	3.37	1.58	0.40	0.32	54.63	20.07	14.20	4.10	2.98	42.00	39.96	1.39	0.58	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	ジェットヒータ 126M J/h (30.100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
				無し		延長無し	30,661	3.03	1.76	0.45	0.35	50.15	15.92	13.30	4.57	3.32	46.82	44.57	1.55	0.64	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	ジェットヒータ 126M J/h (30.100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
						110㎜未満	31,242	3.10	1.73	0.44	0.35	50.95	15.62	14.79	4.49	3.26	45.95	43.74	1.52	0.63	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	ジェットヒータ 126M J/h (30.100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
						110㎜以上 220㎜未満	32,406	3.21	1.67	0.42	0.33	52.49	17.71	14.99	4.32	3.14	44.30	42.17	1.46	0.61	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	ジェットヒータ 126M J/h (30.100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
						220㎜以下	33,622	3.32	1.60	0.41	0.32	53.97	20.44	14.45	4.17	3.03	42.71	40.65	1.41	0.59	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	ジェットヒータ 126M J/h (30.100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
				有り	有り	延長無し	43,193	1.89	1.25	-	-	66.21	16.93	13.66	7.08	4.31	31.90	31.64	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
						110㎜未満	43,782	1.96	1.23	-	-	66.58	16.71	14.72	6.98	4.25	31.46	31.21	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
						110㎜以上 220㎜未満	44,960	2.11	1.20	-	-	67.25	16.81	16.21	6.80	4.14	30.64	30.40	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
						220㎜以下	46,191	2.26	1.17	-	-	67.92	18.82	15.78	6.62	4.03	29.82	29.58	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
				無し		延長無し	42,609	1.88	1.27	-	-	65.80	17.17	13.84	7.18	4.37	32.32	32.07	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
						110㎜未満	43,197	1.95	1.25	-	-	66.16	16.94	14.91	7.08	4.31	31.89	31.64	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
						110㎜以上 220㎜未満	44,373	2.09	1.21	-	-	66.86	17.04	16.42	6.89	4.19	31.05	30.80	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
						220㎜以下	45,603	2.24	1.18	-	-	67.55	19.07	15.98	6.71	4.08	30.21	29.97	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機労材構成比																代表機労材規格													備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止木板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
		一般養生・特殊養生(補炭,シールド)		無し	有り	延長無し	42,375	1.87	1.27	-	-	65.62	17.26	13.92	7.22	4.39	32.51	32.25	0.18	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
						110mm未満	42,963	1.94	1.25	-	-	66.00	17.02	15.00	7.12	4.33	32.06	31.81	0.17	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
						110mm以上220mm未満	44,138	2.09	1.22	-	-	66.70	17.11	16.51	6.93	4.22	31.21	30.96	0.17	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
						220mm以上340mm以下	45,367	2.24	1.19	-	-	67.41	19.17	16.06	6.74	4.10	30.35	30.12	0.16	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
					無し	延長無し	41,791	1.86	1.29	-	-	65.18	17.50	14.11	7.32	4.45	32.96	32.70	0.18	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
						110mm未満	42,378	1.93	1.27	-	-	65.56	17.26	15.20	7.22	4.39	32.51	32.25	0.18	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
						110mm以上220mm未満	43,551	2.08	1.24	-	-	66.30	17.36	16.73	7.02	4.27	31.62	31.38	0.17	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
						220mm以上340mm以下	44,778	2.21	1.20	-	-	67.03	19.42	16.28	6.83	4.16	30.76	30.52	0.17	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
				有り	有り	延長無し	42,570	1.88	1.27	-	-	65.77	17.18	13.86	7.18	4.37	32.35	32.10	0.17	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
						110mm未満	43,158	1.95	1.25	-	-	66.14	16.96	14.93	7.09	4.31	31.91	31.66	0.17	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
						110mm以上220mm未満	44,334	2.10	1.22	-	-	66.83	17.04	16.44	6.90	4.20	31.07	30.82	0.17	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
						220mm以上340mm以下	45,563	2.24	1.18	-	-	67.53	19.10	15.99	6.71	4.08	30.23	29.99	0.16	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
					無し	延長無し	41,986	1.86	1.28	-	-	65.33	17.42	14.05	7.28	4.43	32.81	32.55	0.18	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
						110mm未満	42,573	1.94	1.27	-	-	65.71	17.18	15.13	7.18	4.37	32.35	32.10	0.17	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
						110mm以上220mm未満	43,747	2.08	1.23	-	-	66.44	17.27	16.66	6.99	4.25	31.48	31.24	0.17	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
						220mm以上340mm以下	44,975	2.22	1.20	-	-	67.16	19.34	16.20	6.80	4.14	30.62	30.39	0.16	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
				有り	延長無し	41,752	1.86	1.29	-	-	65.15	17.51	14.13	7.32	4.46	32.99	32.73	0.18	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
					110mm未満	42,339	1.93	1.27	-	-	65.54	17.28	15.22	7.22	4.40	32.53	32.28	0.18	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格												備考	
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S					
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下			無し	有り	110㎜以上220㎜未満	43,512	2.08	1.24	-	-	66.27	17.36	16.75	7.03	4.28	31.65	31.41	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55％	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
					220㎜以上340㎜以下	44,739	2.21	1.20	-	-	67.00	19.44	16.29	6.83	4.16	30.79	30.55	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55％	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
					延長無し	41,168	1.85	1.31	-	-	64.70	17.75	14.33	7.43	4.52	33.45	33.20	0.18	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55％	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
					110㎜未満	41,754	1.92	1.29	-	-	65.10	17.52	15.43	7.32	4.46	32.98	32.73	0.18	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55％	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
					110㎜以上220㎜未満	42,925	2.06	1.26	-	-	65.86	17.59	16.98	7.12	4.34	32.08	31.84	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55％	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
					220㎜以上340㎜以下	44,150	2.20	1.22	-	-	66.61	19.69	16.51	6.93	4.21	31.19	30.95	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55％	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
		有り		有り	延長無し	37,768	2.63	1.43	0.36	0.29	59.35	19.37	13.94	4.93	2.70	38.02	36.18	1.25	0.52	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30.100kcal/h）	＊	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55％	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
					110㎜未満	38,353	2.68	1.41	0.35	0.28	59.87	19.09	15.15	4.85	2.65	37.45	35.63	1.24	0.51	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30.100kcal/h）	＊	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55％	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
					110㎜以上220㎜未満	39,523	2.80	1.36	0.34	0.27	60.85	18.51	17.45	4.71	2.58	36.35	34.58	1.20	0.50	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30.100kcal/h）	＊	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55％	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
					220㎜以下340㎜	40,746	2.92	1.32	0.33	0.26	61.83	19.80	17.89	4.57	2.50	35.25	33.54	1.16	0.48	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30.100kcal/h）	＊	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55％	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
				無し	延長無し	37,197	2.61	1.45	0.37	0.29	58.78	19.68	14.15	5.00	2.74	38.61	36.74	1.27	0.53	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30.100kcal/h）	＊	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55％	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
					110㎜未満	37,781	2.68	1.43	0.36	0.29	59.31	19.36	15.38	4.93	2.69	38.01	36.17	1.25	0.52	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30.100kcal/h）	＊	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55％	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
					110㎜以上220㎜未満	38,949	2.80	1.38	0.35	0.28	60.33	18.79	17.71	4.78	2.61	36.87	35.09	1.22	0.50	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30.100kcal/h）	＊	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55％	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
					220㎜以下340㎜	40,170	2.92	1.34	0.34	0.27	61.33	20.08	18.14	4.63	2.53	35.75	34.02	1.18	0.49	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30.100kcal/h）	＊	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55％	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
		有り		有り	延長無し	36,961	2.61	1.46	0.37	0.29	58.55	19.80	14.24	5.04	2.75	38.84	36.97	1.28	0.53	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30.100kcal/h）	＊	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55％	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
					110㎜未満	37,545	2.67	1.44	0.36	0.29	59.09	19.49	15.47	4.96	2.71	38.24	36.40	1.26	0.52	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30.100kcal/h）	＊	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55％	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
					110㎜以上220㎜未満	38,712	2.79	1.39	0.35	0.28	60.12	18.90	17.82	4.81	2.63	37.09	35.30	1.22	0.51	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30.100kcal/h）	＊	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55％	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
					220㎜以下340㎜	39,933	2.91	1.35	0.34	0.27	61.13	20.20	18.25	4.66	2.55	35.96	34.22	1.19	0.49	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30.100kcal/h）	＊	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25（20）W/C 55％	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格												備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)mm	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止木板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
		特別な養生(仮囲い内ジェットヒーター)		無し		延長無し	36,390	2.59	1.48	0.37	0.30	57.96	20.11	14.47	5.11	2.80	39.45	37.55	1.30	0.54	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1,2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
						110m未満	36,973	2.66	1.46	0.37	0.29	58.51	19.80	15.71	5.03	2.75	38.83	36.96	1.28	0.53	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1,2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
						110m以上220m未満	38,138	2.77	1.41	0.36	0.28	59.58	19.19	18.09	4.88	2.67	37.65	35.83	1.24	0.52	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1,2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
						220m以上340m以下	39,356	2.89	1.37	0.35	0.27	60.64	20.51	18.52	4.73	2.59	36.47	34.72	1.20	0.50	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1,2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
			有り	延長無し	37,163	2.61	1.45	0.37	0.29	58.74	19.67	14.17	5.01	2.74	38.65	36.77	1.28	0.53	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1,2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象			
				110m未満	37,747	2.68	1.43	0.36	0.29	59.27	19.37	15.39	4.93	2.70	38.05	36.20	1.26	0.52	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1,2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象			
				110m以上220m未満	38,915	2.80	1.39	0.35	0.28	60.29	18.78	17.73	4.78	2.62	36.91	35.12	1.22	0.51	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1,2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象			
				220m以上340m以下	40,136	2.92	1.34	0.34	0.27	61.30	20.08	18.16	4.64	2.54	35.78	34.05	1.18	0.49	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1,2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象			
		無し	延長無し	36,592	2.59	1.47	0.37	0.29	58.16	19.99	14.39	5.09	2.78	39.25	37.35	1.30	0.54	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1,2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
			110m未満	37,175	2.67	1.45	0.37	0.29	58.71	19.67	15.63	5.01	2.74	38.62	36.76	1.27	0.53	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1,2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
			110m以上220m未満	38,341	2.79	1.41	0.36	0.28	59.76	19.08	17.99	4.85	2.66	37.45	35.64	1.24	0.51	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1,2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
			220m以上340m以下	39,560	2.89	1.36	0.34	0.27	60.80	20.39	18.42	4.70	2.57	36.31	34.55	1.20	0.50	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1,2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
			有り	延長無し	36,357	2.59	1.48	0.37	0.30	57.92	20.13	14.48	5.12	2.80	39.49	37.59	1.30	0.54	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1,2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象			
				110m未満	36,939	2.66	1.46	0.37	0.29	58.47	19.79	15.73	5.04	2.76	38.87	37.00	1.28	0.53	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1,2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象			
				110m以上220m未満	38,104	2.78	1.42	0.36	0.28	59.54	19.20	18.10	4.88	2.67	37.68	35.86	1.24	0.52	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1,2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象			
				220m以上340m以下	39,323	2.89	1.37	0.35	0.27	60.61	20.53	18.53	4.73	2.59	36.50	34.75	1.20	0.50	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1,2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象			
		無し	延長無し	35,785	2.59	1.51	0.38	0.30	57.30	20.44	14.71	5.20	2.85	40.11	38.19	1.32	0.55	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1,2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
			110m未満	36,367	2.64	1.48	0.37	0.30	57.89	20.13	15.97	5.12	2.80	39.47	37.58	1.30	0.54	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1,2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象				

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格												備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止木板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
						110㎜以上 220㎜未満	37,530	2.77	1.44	0.36	0.29	58.99	19.49	18.38	4.96	2.71	38.24	36.41	1.26	0.52	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	ジェットヒータ 126M J/h (30.100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220㎜以上 340㎜以下	38,746	2.87	1.39	0.35	0.28	60.08	20.82	18.81	4.80	2.63	37.05	35.27	1.22	0.51	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	ジェットヒータ 126M J/h (30.100kcal/h)	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24－8－25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					有り	延長無し	38,113	2.19	1.42	-	-	61.65	14.06	12.88	6.69	4.28	36.16	35.86	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
						110㎜未満	38,703	2.27	1.39	-	-	62.13	14.16	13.81	6.58	4.21	35.60	35.31	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
						110㎜以上 220㎜未満	39,883	2.43	1.35	-	-	63.01	16.45	13.40	6.39	4.09	34.56	34.27	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
						220㎜以上 340㎜以下	41,116	2.59	1.31	-	-	63.89	18.72	13.00	6.20	3.97	33.52	33.24	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	37,544	2.17	1.44	-	-	61.13	14.29	13.07	6.79	4.34	36.70	36.40	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
						110㎜未満	38,133	2.25	1.41	-	-	61.61	14.36	14.01	6.68	4.28	36.14	35.84	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
						110㎜以上 220㎜未満	39,311	2.41	1.37	-	-	62.55	16.71	13.59	6.48	4.15	35.04	34.76	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
						220㎜以下	40,542	2.56	1.33	-	-	63.46	19.02	13.18	6.28	4.02	33.98	33.71	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
		有り	有り	延長無し	37,197	2.16	1.45	-	-	60.80	14.41	13.20	6.85	4.39	37.04	36.74	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
				110㎜未満	37,785	2.24	1.43	-	-	61.30	14.49	14.14	6.74	4.32	36.46	36.17	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
				110㎜以上 220㎜未満	38,961	2.39	1.38	-	-	62.25	16.85	13.72	6.54	4.19	35.36	35.08	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
				220㎜以下	40,191	2.55	1.34	-	-	63.18	19.16	13.30	6.34	4.06	34.27	34.00	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
			無し	延長無し	36,628	2.13	1.47	-	-	60.27	14.67	13.40	6.96	4.45	37.60	37.31	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
				110㎜未満	37,215	2.22	1.45	-	-	60.77	14.71	14.36	6.85	4.38	37.01	36.72	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
				110㎜以上 220㎜未満	38,389	2.38	1.41	-	-	61.74	17.09	13.92	6.64	4.25	35.88	35.60	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
				220㎜以下	39,617	2.52	1.36	-	-	62.71	19.44	13.49	6.43	4.12	34.77	34.50	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎧3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24－8－25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		

一般養生・特殊養生(鎮座型)

一般養生・特殊養生(緑色)は、

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考		
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)mm	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止木板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	なし	なし	有り	延長無し	37,497	2.17	1.44	-	-	61.08	14.29	13.09	6.80	4.35	36.75	36.45	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
						110m未満	38,086	2.25	1.42	-	-	61.57	14.37	14.03	6.69	4.28	36.18	35.88	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
							110m以上220m未満	39,263	2.40	1.37	-	-	62.51	16.73	13.61	6.49	4.15	35.09	34.81	0.19	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
								220m以上340m以下	40,494	2.56	1.33	-	-	63.42	19.03	13.20	6.29	4.03	34.02	33.75	0.18	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
					延長無し				36,928	2.15	1.46	-	-	60.55	14.53	13.29	6.90	4.42	37.30	37.01	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
						110m未満			37,516	2.23	1.44	-	-	61.05	14.59	14.24	6.79	4.35	36.72	36.43	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
							110m以上220m未満		38,691	2.38	1.39	-	-	62.02	16.96	13.81	6.59	4.22	35.60	35.32	0.19	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
								220m以上340m以下	39,920	2.54	1.35	-	-	62.95	19.28	13.39	6.38	4.09	34.51	34.23	0.19	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
				無し	延長無し				36,581	2.13	1.47	-	-	60.22	14.67	13.42	6.97	4.46	37.65	37.36	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
						110m未満			37,168	2.21	1.45	-	-	60.73	14.73	14.38	6.86	4.39	37.06	36.77	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
							110m以上220m未満		38,342	2.37	1.41	-	-	61.72	17.13	13.94	6.65	4.25	35.91	35.64	0.19	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
								220m以上340m以下	39,569	2.52	1.36	-	-	62.67	19.47	13.51	6.44	4.12	34.81	34.54	0.19	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
					延長無し				36,012	2.12	1.50	-	-	59.64	14.89	13.63	7.08	4.53	38.24	37.95	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
						110m未満			36,598	2.19	1.47	-	-	60.19	14.97	14.60	6.96	4.46	37.62	37.34	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
							110m以上220m未満		37,770	2.35	1.43	-	-	61.19	17.37	14.15	6.75	4.32	36.46	36.18	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
								220m以上340m以下	38,995	2.49	1.38	-	-	62.19	19.76	13.70	6.53	4.18	35.32	35.05	0.19	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-
有り	延長無し	34,335	2.95	1.57	0.40				0.31	55.21	15.65	13.03	4.08	3.71	41.84	39.80	1.38	0.57	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
	110m未満	34,922	3.03	1.55	0.39	0.31			55.83	15.37	14.37	4.01	3.65	41.14	39.13	1.36	0.56	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30, 100kcal/h) *	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			

No. 030 【 函 渠 】
 < 積算單位：m³ >

コッパト規格		内空寸法(幅×高さ)mm		条件区分			標準単価	機 材 構 成 比																代 表 機 材 規 格												備考
				養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコッパトの有無		目地・止木板の有無	圧送管延長距離区分	K	R				Z				S	K (※印：資料)				R				Z				S				
											K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4		
特別な養生(仮囲い内コッパト)				有り	有	110m以上220m未満	36,094	3.16	1.49	0.38	0.30	57.04	17.00	14.81	3.88	3.53	39.80	37.86	1.31	0.54	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
						220m以上340m以下	37,321	3.29	1.45	0.36	0.29	58.21	19.50	14.32	3.75	3.41	38.50	36.62	1.27	0.53	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
						無	延長無し	33,767	2.94	1.60	0.40	0.32	54.53	15.92	13.25	4.15	3.77	42.53	40.47	1.40	0.58	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象
							110m未満	34,352	3.01	1.57	0.40	0.31	55.18	15.63	14.61	4.08	3.71	41.81	39.78	1.38	0.57	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象
							110m以上220m未満	35,523	3.13	1.52	0.38	0.30	56.44	17.29	15.04	3.94	3.58	40.43	38.47	1.33	0.55	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象
							220m以上340m以下	36,746	3.26	1.47	0.37	0.29	57.64	19.81	14.54	3.81	3.46	39.10	37.19	1.29	0.54	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象
					有り		延長無し	33,420	2.92	1.61	0.41	0.32	54.10	16.08	13.38	4.19	3.81	42.98	40.89	1.42	0.59	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象
							110m未満	34,005	3.00	1.59	0.40	0.32	54.76	15.79	14.76	4.12	3.74	42.24	40.19	1.39	0.58	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	35,174	3.13	1.53	0.39	0.31	56.04	17.45	15.19	3.98	3.62	40.83	38.85	1.35	0.56	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
						220m以上340m以下	36,396	3.25	1.48	0.37	0.30	57.29	19.98	14.68	3.85	3.50	39.46	37.55	1.30	0.54	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
						無	延長無し	32,852	2.92	1.64	0.42	0.33	53.37	16.32	13.62	4.27	3.88	43.71	41.60	1.44	0.60	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象
							110m未満	33,435	2.97	1.61	0.41	0.32	54.08	16.06	15.01	4.19	3.81	42.95	40.87	1.42	0.59	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象
				110m以上220m未満	34,602		3.10	1.56	0.39	0.31	55.39	17.71	15.45	4.05	3.68	41.51	39.50	1.37	0.57	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
				220m以上340m以下	35,821		3.22	1.51	0.38	0.30	56.70	20.31	14.92	3.91	3.55	40.08	38.15	1.32	0.55	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
				有り	延長無し	33,725	2.93	1.60	0.40	0.32	54.48	15.93	13.26	4.16	3.78	42.59	40.52	1.41	0.58	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
					110m未満	34,310	3.00	1.57	0.40	0.31	55.14	15.68	14.62	4.08	3.71	41.86	39.83	1.38	0.57	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
					110m以上220m未満	35,481	3.13	1.52	0.38	0.30	56.38	17.29	15.06	3.95	3.59	40.49	38.52	1.34	0.55	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
					220m以上340m以下	36,704	3.26	1.47	0.37	0.29	57.60	19.81	14.56	3.82	3.47	39.14	37.23	1.29	0.54	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h (30, 100kcal/h)	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象		

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m³ >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格												備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）											S				
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
			無し	有	無し	延長無し	33,157	2.93	1.63	0.41	0.33	53.76	16.20	13.49	4.23	3.84	43.31	41.22	1.43	0.59	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)	*発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	33,741	2.99	1.60	0.40	0.32	54.45	15.92	14.87	4.15	3.77	42.56	40.50	1.41	0.58	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)	*発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	34,909	3.12	1.55	0.39	0.31	55.74	17.56	15.31	4.01	3.65	41.14	39.15	1.36	0.56	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)	*発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	36,130	3.24	1.49	0.38	0.30	57.01	20.13	14.79	3.88	3.52	39.75	37.83	1.31	0.54	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)	*発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				無し	有り	延長無し	32,810	2.91	1.64	0.42	0.33	53.32	16.37	13.63	4.27	3.88	43.77	41.65	1.45	0.60	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)	*発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	33,394	2.98	1.62	0.41	0.32	54.02	16.07	15.03	4.20	3.81	43.00	40.92	1.42	0.59	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)	*発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	34,560	3.09	1.56	0.39	0.31	55.36	17.77	15.46	4.05	3.68	41.55	39.54	1.37	0.57	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)	*発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	35,779	3.22	1.51	0.38	0.30	56.65	20.32	14.94	3.92	3.56	40.13	38.20	1.32	0.55	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)	*発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				無し	無し	延長無し	32,242	2.89	1.67	0.42	0.34	52.58	16.66	13.87	4.35	3.95	44.53	42.39	1.47	0.61	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)	*発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	32,824	2.96	1.64	0.42	0.33	53.30	16.35	15.29	4.27	3.88	43.74	41.64	1.44	0.60	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)	*発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	33,988	3.08	1.59	0.40	0.32	54.68	18.04	15.72	4.12	3.75	42.24	40.21	1.39	0.58	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)	*発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	35,205	3.20	1.53	0.39	0.31	56.01	20.64	15.18	3.98	3.62	40.79	38.82	1.35	0.56	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/ｈ(30,100kcal/ｈ)	*発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.031【 コンクリート（場所打函渠） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考			
生コンポンプ規格	養生工の種類	圧送管延長 距離区分		K				R	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4					
24-8-25(20) (高炉)	一般養生	延長無し	17,030	3.20	3.17	-	-	16.06	9.53	2.79	1.48	1.44	80.74	80.30	0.44	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-8 -25（20） W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
		110m未満	17,605	3.26	3.07	-	-	18.62	12.31	2.70	1.43	1.39	78.12	77.69	0.43	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-8 -25（20） W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
		110m以上 220m未満	18,753	3.38	2.88	-	-	23.28	17.36	2.54	1.34	1.30	73.34	72.94	0.40	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-8 -25（20） W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
		220m以上 340m以下	19,953	3.49	2.71	-	-	27.58	22.02	2.38	1.26	1.22	68.93	68.55	0.38	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-8 -25（20） W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
	特殊養生（練炭・ジェットヒータ）	延長無し	18,455	3.78	2.93	0.83	-	18.84	12.01	2.58	1.37	1.32	77.38	74.11	2.86	0.41	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h（30.1 00kcal/h）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-8 -25（20） W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
		110m未満	19,029	3.82	2.84	0.80	-	21.12	14.51	2.50	1.32	1.28	75.06	71.89	2.77	0.40	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h（30.1 00kcal/h）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-8 -25（20） W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
		110m以上 220m未満	20,177	3.90	2.68	0.76	-	25.32	19.08	2.36	1.25	1.21	70.78	67.80	2.61	0.37	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h（30.1 00kcal/h）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-8 -25（20） W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
		220m以上 340m以下	21,378	3.97	2.53	0.71	-	29.22	23.34	2.22	1.18	1.14	66.81	63.99	2.47	0.35	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h（30.1 00kcal/h）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-8 -25（20） W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
	仮囲い内ジェット養生	延長無し	17,402	4.56	3.11	0.79	0.63	12.98	7.28	2.73	1.45	1.40	82.46	78.59	2.73	1.14	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h（30.1 00kcal/h）	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-8 -25（20） W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
		110m未満	17,976	4.57	3.01	0.76	0.61	15.60	10.07	2.65	1.40	1.36	79.83	76.09	2.64	1.10	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h（30.1 00kcal/h）	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-8 -25（20） W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
		110m以上 220m未満	19,124	4.61	2.83	0.72	0.57	20.36	15.16	2.49	1.32	1.28	75.03	71.52	2.48	1.03	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h（30.1 00kcal/h）	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-8 -25（20） W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
		220m以上 340m以下	20,325	4.63	2.66	0.67	0.54	24.76	19.87	2.34	1.24	1.20	70.61	67.30	2.34	0.97	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 12 6MJ/h（30.1 00kcal/h）	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 24-8 -25（20） W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象

No. 032 【 コンクリート 】
< 積算単位：m³ >

条件区分								標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
構造物種別	施工条件	コンクリート規格	設計日打設置量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬の有無	打設高さ、水平距離		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
									K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
無筋・鉄筋構造物	打設置量10m ³ /日以上又は打設地上高さ2m超	24-8-25(20) (高野)	10m ³ 以上300m ³ 未満	養生無し	延長無し	-	-	18,031	5.49	5.44	-	-	16.28	6.58	5.53	2.04	1.97	78.23	77.33	0.90	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W ／C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
					60m以下	-	-	18,464	5.68	5.31	-	-	17.92	8.46	5.40	1.99	1.92	76.40	75.53	0.87	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W ／C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
					60mを超え120m以下	-	-	19,330	6.03	5.07	-	-	21.00	11.95	5.16	1.90	1.84	72.97	72.14	0.83	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W ／C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
					120mを超え180m以下	-	-	20,196	6.36	4.86	-	-	23.80	15.14	4.94	1.82	1.76	69.84	69.04	0.80	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W ／C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
					180mを超え240m以下	-	-	21,062	6.65	4.66	-	-	26.36	18.07	4.74	1.74	1.68	66.99	66.22	0.77	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W ／C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
				一般養生	延長無し	-	-	18,796	5.27	5.22	-	-	19.68	9.79	5.31	1.95	1.89	75.05	74.19	0.86	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W ／C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
					60m以下	-	-	19,229	5.45	5.10	-	-	21.19	11.52	5.19	1.91	1.85	73.36	72.52	0.84	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W ／C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
					60mを超え120m以下	-	-	20,094	5.80	4.88	-	-	24.01	14.75	4.97	1.83	1.77	70.19	69.39	0.80	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W ／C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
					120mを超え180m以下	-	-	20,960	6.12	4.68	-	-	26.57	17.71	4.76	1.75	1.69	67.31	66.54	0.77	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W ／C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
					180mを超え240m以下	-	-	21,826	6.41	4.49	-	-	28.95	20.43	4.57	1.68	1.63	64.64	63.90	0.74	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W ／C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
				特殊養生（練炭、ジェットヒータ）	延長無し	-	-	20,567	5.46	4.77	0.65	-	23.19	13.67	4.85	1.78	1.73	71.35	67.82	2.75	0.78	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100 * kcal/h)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W ／C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
					60m以下	-	-	21,000	5.63	4.67	0.64	-	24.50	15.17	4.75	1.75	1.69	69.87	66.41	2.69	0.77	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100 * kcal/h)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W ／C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
					60mを超え120m以下	-	-	21,865	5.94	4.48	0.61	-	26.94	17.99	4.56	1.68	1.62	67.12	63.79	2.59	0.74	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100 * kcal/h)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W ／C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
					120mを超え180m以下	-	-	22,731	6.23	4.31	0.59	-	29.21	20.60	4.39	1.61	1.56	64.56	61.36	2.49	0.71	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100 * kcal/h)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W ／C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
					180mを超え240m以下	-	-	23,597	6.49	4.15	0.56	-	31.30	23.01	4.23	1.55	1.50	62.21	59.13	2.40	0.68	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100 * kcal/h)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W ／C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
			300m ³ 以上600m ³ 未満	養生無し	延長無し	-	-	15,412	1.68	1.67	-	-	7.58	3.24	3.08	0.60	0.59	90.74	90.47	0.27	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W ／C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
					240m以下	-	-	15,777	2.03	1.63	-	-	9.33	4.93	3.16	0.59	0.58	88.64	88.37	0.27	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W ／C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
				一般養生	延長無し	-	-	16,176	1.60	1.59	-	-	11.93	6.97	3.08	0.57	0.56	86.47	86.21	0.26	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W ／C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
					240m以下	-	-	16,541	1.94	1.56	-	-	13.51	8.65	3.01	0.56	0.55	84.55	84.30	0.25	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W ／C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		

No. 032 【 コンクリート 】
< 積算単位：m³ >

条件区分								標準単価	機方材構成比														代表機方材規格														備考	
構造物種別	施工条件	コンクリート規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬の有無	打設高さ、水平距離		K				R				Z				S				K（※印：賃料）				R				Z					S
									K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
				特殊養生(絨炭、ジェットヒータ)	延長無し	-	-	17,947	2.18	1.43	0.74	-	16.74	11.69	2.78	0.52	0.51	81.08	77.70	3.15	0.23	-	コンクリートポンプ車 〔トラクタ架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100kcal/h)	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
					240m以下	-	-	18,312	2.49	1.41	0.73	-	18.05	13.11	2.72	0.51	0.50	79.46	76.14	3.09	0.23	-	コンクリートポンプ車 〔トラクタ架装・ブーム式〕圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h (30,100kcal/h)	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
	打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下	24-8-25(20) (高炉)	-	養生無し	-	有り	-	23,323	0.00	-	-	-	40.23	22.83	8.56	6.21	-	59.77	59.77	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
					-	無し	-	20,569	0.00	-	-	-	32.23	13.38	9.71	7.04	-	67.77	67.77	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
				一般養生	-	有り	-	24,087	0.00	-	-	-	42.13	24.82	8.29	6.01	-	57.87	57.87	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
					-	無し	-	21,333	0.00	-	-	-	34.66	15.96	9.36	6.79	-	65.34	65.34	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
				特殊養生(絨炭、ジェットヒータ)	-	有り	-	25,858	0.51	0.51	-	-	43.38	26.87	7.72	5.60	-	56.11	53.92	2.19	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					-	無し	-	23,104	0.58	0.58	-	-	36.63	18.93	8.64	6.27	-	62.79	60.34	2.45	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	打設地上高さ2m超28m以下、水平距離30m以下	24-8-25(20) (高炉)	-	養生無し	-	-	打設高さ約17m以下、水平距離約17m以下	29,070	8.15	7.84	-	-	42.96	24.58	8.82	7.91	-	48.89	48.89	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
					-	-	打設高さ約25m以下、水平距離約18m以下	29,173	8.48	8.16	-	-	42.81	24.50	8.79	7.88	-	48.71	48.71	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕20t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
					-	-	打設高さ約25m以下、水平距離約20m以下	29,406	9.20	8.85	-	-	42.47	24.30	8.72	7.82	-	48.33	48.33	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
					-	-	打設高さ約28m以下、水平距離約20m以下	30,386	12.13	11.67	-	-	41.10	23.52	8.44	7.56	-	46.77	46.77	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
-					-	水平距離約30m以下	30,593	11.56	11.12	-	-	40.82	23.36	8.38	7.51	-	47.62	46.47	1.11	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕50t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
一般養生				-	-	打設高さ約17m以下、水平距離約17m以下	30,885	7.67	7.38	-	-	46.34	28.11	8.30	7.44	-	45.99	45.99	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
				-	-	打設高さ約25m以下、水平距離約18m以下	30,988	7.98	7.68	-	-	46.19	28.02	8.27	7.42	-	45.83	45.83	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕20t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
				-	-	打設高さ約25m以下、水平距離約20m以下	31,220	8.67	8.34	-	-	45.84	27.81	8.21	7.36	-	45.49	45.49	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
				-	-	打設高さ約28m以下、水平距離約20m以下	32,200	11.45	11.01	-	-	44.44	26.95	7.96	7.14	-	44.11	44.11	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
				-	-	水平距離約30m以下	32,407	10.92	10.50	-	-	44.13	26.76	7.91	7.09	-	44.95	43.86	1.05	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕50t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
-				-	-	打設高さ約17m以下、水平距離約17m以下	33,592	7.06	6.79	-	-	50.66	31.50	7.63	6.84	-	42.28	42.28	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	

No. 032 【 コンクリート 】
< 積算単位：m³ >

条件区分										標準単価	機方材構成比														代表機方材規格																	備考
構造物種別	施工条件	コンクリート規格	設計日打設置量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬の有無	打設高さ、水平距離	K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S										
								K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4									
小型構造物				特殊養生(練炭)	-	-	打設高さ約25m以下、水平距離約18m以下	33,695	7.34	7.06	-	-	50.51	31.41	7.61	6.82	-	42.15	42.15	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕20t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	-	-	-	-	被災地補正対象						
					-	-	打設高さ約25m以下、水平距離約20m以下	33,927	7.97	7.67	-	-	50.17	31.20	7.56	6.77	-	41.86	41.86	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	-	-	-	-	被災地補正対象						
					-	-	打設高さ約28m以下、水平距離約20m以下	34,907	10.55	10.15	-	-	48.76	30.33	7.34	6.58	-	40.69	40.69	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	-	-	-	-	被災地補正対象						
					-	-	水平距離約30m以下	35,115	10.07	9.69	-	-	48.48	30.16	7.30	6.54	-	41.45	40.45	0.97	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕50t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	軽油 1、2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象					
				特殊養生(ジェットヒータ)	-	-	打設高さ約17m以下、水平距離約17m以下	39,717	7.60	5.74	1.64	-	49.18	31.34	6.45	5.79	-	43.22	35.76	7.46	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕16t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	被災地補正対象					
					-	-	打設高さ約25m以下、水平距離約18m以下	39,820	7.83	5.97	1.63	-	49.06	31.27	6.44	5.77	-	43.11	35.67	7.44	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕20t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	被災地補正対象					
					-	-	打設高さ約25m以下、水平距離約20m以下	40,052	8.38	6.50	1.62	-	48.76	31.07	6.40	5.74	-	42.86	35.46	7.40	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	被災地補正対象					
					-	-	打設高さ約28m以下、水平距離約20m以下	41,032	10.56	8.64	1.58	-	47.61	30.34	6.25	5.60	-	41.83	34.61	7.22	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	被災地補正対象					
	-	-	水平距離約30m以下	41,240	10.15	8.25	1.57	-	47.38	30.21	6.21	5.57	-	42.47	34.44	7.18	0.82	-	クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕50t吊	*	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1、2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象								
	打設地上高さ2m以下	24-8-25(20)(高炉)		養生無し	-	有り	-	27,971	0.00	-	-	-	49.20	30.01	9.00	8.30	-	50.80	50.80	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	-	-	-	-	-	被災地補正対象						
					-	無し	-	25,294	0.00	-	-	-	43.83	23.01	9.96	9.18	-	56.17	56.17	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	-	-	-	-	-	被災地補正対象						
				一般養生	-	有り	-	29,786	0.00	-	-	-	52.32	33.33	8.45	7.79	-	47.68	47.68	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
-					無し	-	27,109	0.00	-	-	-	47.58	27.09	9.29	8.56	-	52.42	52.42	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
			特殊養生(練炭)	-	有り	-	32,493	0.00	-	-	-	56.29	36.40	7.75	7.14	-	43.71	43.71	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	-	-	-	-	-	被災地補正対象							
				-	無し	-	29,816	0.00	-	-	-	52.37	31.03	8.45	7.79	-	47.63	47.63	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	-	-	-	-	-	被災地補正対象							
			特殊養生(ジェットヒータ)	-	有り	-	38,618	1.68	1.68	-	-	53.87	35.46	6.52	6.01	-	44.45	36.78	7.67	-	-	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
				-	無し	-	35,941	1.81	1.81	-	-	50.43	30.92	7.01	6.46	-	47.76	39.52	8.24	-	-	ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 24-8-25(20)W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	被災地補正対象					

No. 033 【 消波根固めブロック製作 】
< 積算単位：個 >

消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート体積 (m3/個)	1個当り型枠面積 (m2/個)	養生工の種類	標準単価	機材構成比														代表機材材規格														備考
							K	R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S							
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4				
			0.17m3以上0.23m3以下	2.00m2以上2.20m2以下	一般	7,317.3	8.95	8.95	-	-	26.49	15.39	5.24	5.09	-	64.56	37.01	27.55	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象	
		給熱			7,933.6	8.25	8.25	-	-	31.02	19.29	5.79	4.83	-	60.73	34.15	25.41	1.17	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象		
		2.20m2を超え2.40m2以下		一般	7,692.9	9.06	9.06	-	-	27.03	15.77	5.28	5.20	-	63.91	35.21	28.70	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象		
				給熱	8,309.1	8.39	8.39	-	-	31.31	19.46	5.86	4.89	-	60.30	32.61	26.57	1.12	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象		
		2.40m2を超え2.60m2以下		一般	8,068.4	9.16	9.16	-	-	27.53	16.12	5.31	5.30	-	63.31	33.57	29.74	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象		
				給熱	8,684.6	8.51	8.51	-	-	31.59	19.62	5.93	4.94	-	59.90	31.20	27.63	1.07	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象		
		2.60m2を超え2.80m2以下		一般	8,444.0	9.25	9.25	-	-	27.97	16.43	5.39	5.34	-	62.78	32.09	30.69	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象		
				給熱	9,060.2	8.62	8.62	-	-	31.84	19.77	5.99	4.98	-	59.54	29.92	28.60	1.02	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象		
		2.80m2を超え3.00m2以下		一般	8,819.5	9.33	9.33	-	-	28.38	16.72	5.47	5.37	-	62.29	31.60	30.69	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	-	-	-	被災地補正対象		
				給熱	9,435.7	8.72	8.72	-	-	32.07	19.91	6.04	5.02	-	59.21	29.55	28.68	0.98	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象		
		0.23m3を超え0.28m3以下	2.20m2以上2.43m2以下	一般	8,744.1	8.78	8.78	-	-	25.48	14.69	5.19	4.86	-	65.74	40.27	25.47	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象		
				給熱	9,545.8	8.05	8.05	-	-	30.46	18.97	5.63	4.75	-	61.49	36.89	23.33	1.27	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象		
			2.43m2を超え2.66m2以下	一般	9,178.2	8.92	8.92	-	-	26.04	15.10	5.21	4.98	-	65.04	38.37	26.67	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象		
				給熱	9,979.9	8.20	8.20	-	-	30.76	19.16	5.71	4.79	-	61.04	35.31	24.52	1.21	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象		
			2.66m2を超え2.89m2以下	一般	9,608.4	9.00	9.00	-	-	26.57	15.45	5.26	5.09	-	64.43	36.66	27.77	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象		
				給熱	10,410	8.31	8.31	-	-	31.06	19.32	5.78	4.86	-	60.63	33.84	25.63	1.16	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象		
			2.89m2を超え3.12m2以下	一般	10,042	9.11	9.11	-	-	27.04	15.79	5.28	5.19	-	63.85	35.08	28.77	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象		
				給熱	10,844	8.44	8.44	-	-	31.32	19.48	5.85	4.89	-	60.24	32.49	26.64	1.11	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象		

No.033【消波根固めブロック製作】
< 積算単位：個 >

						標準単価	機材構成比													代表機材材規格													備考			
消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当たりコンクリート体積 (m3/個)	1個当たり型枠面積 (m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S					
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
			3.12m2を超え3.35m2以下	一般	10,475	9.18	9.18	-	-	27.52	16.10	5.33	5.29	-	63.30	33.61	29.69	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	-	被災地補正対象	
				給熱	11,274	8.53	8.53	-	-	31.57	19.61	5.91	4.95	-	59.90	31.25	27.58	1.07	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象	
			0.28m3を超え0.33m3以下	2.37m2以上2.64m2以下	一般	9,944.5	8.65	8.65	-	-	24.90	14.29	5.13	4.76	-	66.45	42.22	24.23	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	10,902	7.89	7.89	-	-	30.17	18.79	5.59	4.68	-	61.94	38.52	22.10	1.32	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象
				2.64m2を超え2.91m2以下	一般	10,449	8.76	8.76	-	-	25.53	14.72	5.19	4.88	-	65.71	40.17	25.54	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	11,406	8.02	8.02	-	-	30.51	18.99	5.66	4.75	-	61.47	36.82	23.39	1.26	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象
				2.91m2を超え3.18m2以下	一般	10,958	8.89	8.89	-	-	26.09	15.12	5.22	4.99	-	65.02	38.30	26.72	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	11,913	8.17	8.17	-	-	30.80	19.16	5.73	4.80	-	61.03	35.25	24.57	1.21	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象
				3.18m2を超え3.45m2以下	一般	11,463	8.97	8.97	-	-	26.59	15.47	5.26	5.09	-	64.44	36.64	27.80	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	12,420	8.28	8.28	-	-	31.09	19.33	5.79	4.86	-	60.63	33.81	25.66	1.16	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象
			3.45m2を超え3.72m2以下	一般	11,972	9.08	9.08	-	-	27.06	15.79	5.29	5.20	-	63.86	35.08	28.78	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	-	被災地補正対象	
				給熱	12,929	8.41	8.41	-	-	31.34	19.48	5.87	4.89	-	60.25	32.49	26.65	1.11	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象	
			0.33m3を超え0.39m3以下	2.59m2以上2.90m2以下	一般	11,238	8.59	8.59	-	-	24.54	14.04	5.11	4.68	-	66.87	43.38	23.49	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	12,348	7.82	7.82	-	-	29.97	18.68	5.53	4.65	-	62.21	39.48	21.38	1.35	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象
				2.90m2を超え3.21m2以下	一般	11,819	8.70	8.70	-	-	25.20	14.49	5.16	4.82	-	66.10	41.25	24.85	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	12,929	7.95	7.95	-	-	30.33	18.88	5.62	4.72	-	61.72	37.71	22.72	1.29	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象
				3.21m2を超え3.52m2以下	一般	12,403	8.83	8.83	-	-	25.78	14.91	5.19	4.93	-	65.39	39.31	26.08	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	13,512	8.11	8.11	-	-	30.63	19.07	5.68	4.77	-	61.26	36.08	23.94	1.24	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象

No.033【 消波根固めブロック製作 】
< 積算単位：個 >

消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当たりコンクリート体積 (m3/個)	1個当たり型枠面積 (m2/個)	養生工の種類	標準単価	機材構成比													代表機材材規格													備考	
							K				R				Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S		
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
			3.52m2を超え3.83m2以下	一般	12,984	8.92	8.92	-	-	26.31	15.27	5.24	5.04	-	64.77	37.57	27.20	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象	
				給熱	14,094	8.22	8.22	-	-	30.94	19.24	5.76	4.83	-	60.84	34.59	25.06	1.19	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象	
			3.83m2を超え4.14m2以下	一般	13,566	9.04	9.04	-	-	26.79	15.61	5.27	5.13	-	64.17	35.94	28.23	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象	
				給熱	14,675	8.35	8.35	-	-	31.18	19.40	5.81	4.87	-	60.47	33.23	26.10	1.14	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象	
			0.39m3を超え0.45m3以下	一般	12,705	8.52	8.52	-	-	24.12	13.74	5.09	4.59	-	67.36	44.77	22.59	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象	
				給熱	13,998	7.74	7.74	-	-	29.74	18.54	5.47	4.62	-	62.52	40.63	20.50	1.39	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象	
				一般	13,359	8.64	8.64	-	-	24.79	14.21	5.13	4.73	-	66.57	42.57	24.00	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象	
				給熱	14,652	7.88	7.88	-	-	30.08	18.75	5.55	4.67	-	62.04	38.83	21.88	1.33	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象	
				一般	14,020	8.77	8.77	-	-	25.40	14.63	5.18	4.85	-	65.83	40.57	25.26	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象	
				給熱	15,313	8.03	8.03	-	-	30.42	18.94	5.63	4.74	-	61.55	37.15	23.13	1.27	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象	
				一般	14,673	8.87	8.87	-	-	25.93	15.01	5.21	4.96	-	65.20	38.77	26.43	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象	
				給熱	15,967	8.15	8.15	-	-	30.72	19.12	5.70	4.79	-	61.13	35.62	24.29	1.22	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象	
				一般	15,334	8.98	8.98	-	-	26.44	15.36	5.25	5.06	-	64.58	37.10	27.48	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象	
				給熱	16,627	8.28	8.28	-	-	30.97	19.27	5.76	4.84	-	60.75	34.24	25.34	1.17	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象	
				3.04m2以上3.43m2以下	一般	14,184	8.43	8.43	-	-	23.82	13.52	5.07	4.54	-	67.75	45.83	21.92	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	15,666	7.64	7.64	-	-	29.59	18.45	5.44	4.59	-	62.77	41.50	19.85	1.42	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
			3.43m2を超え3.82m2以下	一般	14,917	8.58	8.58	-	-	24.49	14.00	5.11	4.67	-	66.93	43.57	23.36	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象	
				給熱	16,396	7.81	7.81	-	-	29.93	18.65	5.52	4.65	-	62.26	39.65	21.25	1.36	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象	

No.033【 消波根固めブロック製作 】
< 積算単位：個 >

消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート体積 (m3/個)	1個当り型枠面積 (m2/個)	養生工の種類	標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考								
							K	R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S																	
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4														
2.5t以下	鋼製型枠・FRP 製型枠	21-8-25 (20) (高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.82m2を超え4.21m2以下	一般	15,650	8.69	8.69	-	-	25.12	14.43	5.16	4.80	-	66.19	41.54	24.65	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	異形 30	-	-	-	-	被災地補正対象								
					給熱	17,130	7.94	7.94	-	-	30.28	18.85	5.61	4.71	-	61.78	37.96	22.52	1.30	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	異形 30	練炭 高4号	-	-	-	-	被災地補正対象							
				4.21m2を超え4.60m2以下	一般	16,383	8.81	8.81	-	-	25.66	14.82	5.19	4.91	-	65.53	39.69	25.84	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	異形 30	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象						
					給熱	17,862	8.08	8.08	-	-	30.57	19.03	5.67	4.76	-	61.35	36.40	23.70	1.25	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	異形 30	練炭 高4号	-	-	-	-	-	被災地補正対象						
				4.60m2を超え4.99m2以下	一般	17,112	8.90	8.90	-	-	26.18	15.18	5.23	5.01	-	64.92	38.00	26.92	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	異形 30	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象						
					給熱	18,593	8.19	8.19	-	-	30.86	19.20	5.73	4.82	-	60.95	34.97	24.78	1.20	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	異形 30	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
			0.51m3を超え0.57m3以下	3.25m2以上3.69m2以下	一般	15,627	8.38	8.38	-	-	23.51	13.32	5.04	4.47	-	68.11	46.80	21.31	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	異形 30	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
					給熱	17,292	7.57	7.57	-	-	29.42	18.36	5.40	4.55	-	63.01	42.30	19.26	1.45	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	異形 30	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
				3.69m2を超え4.12m2以下	一般	16,455	8.52	8.52	-	-	24.23	13.82	5.09	4.62	-	67.25	44.44	22.81	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	異形 30	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
					給熱	18,118	7.74	7.74	-	-	29.79	18.57	5.49	4.62	-	62.47	40.37	20.71	1.39	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	異形 30	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
				4.12m2を超え4.55m2以下	一般	17,261	8.63	8.63	-	-	24.86	14.25	5.14	4.75	-	66.51	42.38	24.13	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	異形 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
					給熱	18,925	7.87	7.87	-	-	30.13	18.77	5.57	4.68	-	62.00	38.66	22.01	1.33	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	異形 30	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
				4.55m2を超え4.98m2以下	一般	18,068	8.76	8.76	-	-	25.43	14.66	5.17	4.86	-	65.81	40.47	25.34	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	異形 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
					給熱	19,733	8.02	8.02	-	-	30.44	18.96	5.64	4.73	-	61.54	37.07	23.20	1.27	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	異形 30	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
				4.98m2を超え5.41m2以下	一般	18,874	8.85	8.85	-	-	25.95	15.02	5.21	4.97	-	65.20	38.76	26.44	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	異形 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
					給熱	20,538	8.13	8.13	-	-	30.73	19.12	5.71	4.79	-	61.14	35.62	24.30	1.22	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	異形 30	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
				3.50m2以上3.96m2以下	一般	17,296	8.32	8.32	-	-	23.21	13.11	5.02	4.41	-	68.47	47.77	20.70	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	異形 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	19,177	7.51	7.51	-	-	29.27	18.27	5.36	4.53	-	63.22	43.07	18.67	1.48	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	異形 30	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	

No.033 【 消波根固めブロック製作 】
< 積算単位：個 >

消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート体積 (m3/個)	1個当り型枠面積 (m2/個)	養生工の種類	標準単価	機材構成比														代表機材規格													備考
							K	R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S						
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4			
			0.57m3を超え0.64m3以下	3.96m2を超え4.42m2以下	一般	18,163	8.46	8.46	-	-	23.91	13.60	5.07	4.55	-	67.63	45.49	22.14	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象
				給熱	20,042	7.67	7.67	-	-	29.63	18.48	5.45	4.59	-	62.70	41.22	20.07	1.41	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				4.42m2を超え4.88m2以下	一般	19,027	8.58	8.58	-	-	24.54	14.03	5.11	4.69	-	66.88	43.42	23.46	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	20,906	7.81	7.81	-	-	29.96	18.67	5.53	4.65	-	62.23	39.52	21.35	1.36	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-
				4.88m2を超え5.34m2以下	一般	19,889	8.70	8.70	-	-	25.10	14.43	5.15	4.79	-	66.20	41.54	24.66	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	21,768	7.94	7.94	-	-	30.27	18.85	5.60	4.71	-	61.79	37.96	22.53	1.30	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-
			0.64m3を超え0.71m3以下	5.34m2を超え5.80m2以下	一般	20,753	8.80	8.80	-	-	25.62	14.79	5.19	4.90	-	65.58	39.82	25.76	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	22,634	8.07	8.07	-	-	30.56	19.02	5.67	4.76	-	61.37	36.50	23.62	1.25	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-
				3.75m2以上4.27m2以下	一般	19,004	8.28	8.28	-	-	23.02	12.97	5.00	4.38	-	68.70	48.45	20.25	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	21,102	7.46	7.46	-	-	29.16	18.20	5.35	4.50	-	63.38	43.64	18.24	1.50	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-
				4.27m2を超え4.78m2以下	一般	19,981	8.42	8.42	-	-	23.73	13.47	5.05	4.52	-	67.85	46.09	21.76	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	22,079	7.62	7.62	-	-	29.53	18.42	5.43	4.57	-	62.85	41.73	19.69	1.43	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-
			0.71m3を超え0.78m2以下	4.78m2を超え5.29m2以下	一般	20,936	8.54	8.54	-	-	24.37	13.92	5.10	4.64	-	67.09	43.98	23.11	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	23,034	7.76	7.76	-	-	29.88	18.62	5.51	4.64	-	62.36	39.99	21.00	1.37	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-
				5.29m2を超え5.8m2以下	一般	21,895	8.67	8.67	-	-	24.94	14.32	5.14	4.76	-	66.39	42.06	24.33	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	23,993	7.91	7.91	-	-	30.18	18.80	5.58	4.69	-	61.91	38.39	22.20	1.32	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-
				5.8m2を超え6.31m2以下	一般	22,852	8.76	8.76	-	-	25.49	14.69	5.18	4.88	-	65.75	40.30	25.45	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	24,950	8.02	8.02	-	-	30.48	18.97	5.66	4.74	-	61.50	36.92	23.31	1.27	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-

No.033【消波根固めブロック製作】
< 積算単位：個 >

消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当たりコンクリート体積 (m3/個)	1個当たり型枠面積 (m2/個)	養生工の種類	標準単価	機材構成比														代表機材材規格													備考
							K	R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S						
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4			
			0.71m3を超え0.79m3以下	4.06m2以上4.62m2以下	一般	20,805	8.25	8.25	-	-	22.90	12.89	5.00	4.35	-	68.85	48.83	20.02	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象
		給熱			23,118	7.43	7.43	-	-	29.11	18.17	5.33	4.50	-	63.46	43.93	18.02	1.51	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
		4.62m2を超え5.18m2以下		一般	21,859	8.39	8.39	-	-	23.62	13.39	5.05	4.50	-	67.99	46.48	21.51	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象	
				給熱	24,170	7.59	7.59	-	-	29.49	18.39	5.42	4.57	-	62.92	42.02	19.46	1.44	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
		5.18m2を超え5.74m2以下		一般	22,908	8.52	8.52	-	-	24.26	13.84	5.10	4.62	-	67.22	44.34	22.88	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象	
				給熱	25,220	7.74	7.74	-	-	29.82	18.59	5.49	4.63	-	62.44	40.28	20.78	1.38	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
		5.74m2を超え6.30m2以下		一般	23,961	8.64	8.64	-	-	24.86	14.25	5.14	4.75	-	66.50	42.39	24.11	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象	
				給熱	26,272	7.88	7.88	-	-	30.14	18.77	5.57	4.69	-	61.98	38.66	21.99	1.33	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
		6.30m2を超え6.86m2以下		一般	25,010	8.74	8.74	-	-	25.40	14.63	5.18	4.85	-	65.86	40.61	25.25	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象	
				給熱	27,324	8.00	8.00	-	-	30.42	18.94	5.63	4.74	-	61.58	37.19	23.11	1.28	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
		0.79m3を超え0.86m3以下	4.28m2以上4.90m2以下	一般	22,623	8.20	8.20	-	-	22.65	12.71	4.98	4.30	-	69.15	49.68	19.47	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象	
				給熱	25,182	7.37	7.37	-	-	28.97	18.09	5.29	4.48	-	63.66	44.64	17.49	1.53	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
			4.90m2を超え5.52m2以下	一般	23,786	8.35	8.35	-	-	23.37	13.22	5.03	4.44	-	68.28	47.26	21.02	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象	
				給熱	26,347	7.54	7.54	-	-	29.35	18.32	5.38	4.54	-	63.11	42.67	18.98	1.46	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
			5.52m2を超え6.14m2以下	一般	24,954	8.48	8.48	-	-	24.06	13.69	5.08	4.59	-	67.46	45.04	22.42	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象	
				給熱	27,512	7.69	7.69	-	-	29.71	18.52	5.47	4.61	-	62.60	40.86	20.34	1.40	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
			6.14m2を超え6.76m2以下	一般	26,116	8.60	8.60	-	-	24.65	14.11	5.12	4.71	-	66.75	43.05	23.70	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象	
				給熱	28,675	7.83	7.83	-	-	30.04	18.71	5.55	4.67	-	62.13	39.19	21.59	1.35	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象

No.033 【 消波根固めブロック製作 】
< 積算単位：個 >

消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート体積 (m3/個)	1個当り型枠面積 (m2/個)	養生工の種類	標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考	
							K	R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S							
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4				
			6.76m2を超え7.38m2以下	一般	27,281	8.71	8.71	-	-	25.21	14.50	5.16	4.82	-	66.08	41.21	24.87	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	-	被災地補正対象
				給熱	29,840	7.96	7.96	-	-	30.33	18.89	5.61	4.72	-	61.71	37.68	22.74	1.29	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象
			4.58m2以上5.26m2以下	一般	24,422	8.18	8.18	-	-	22.58	12.67	4.98	4.28	-	69.24	49.90	19.34	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	-	被災地補正対象
				給熱	27,196	7.35	7.35	-	-	28.93	18.07	5.28	4.47	-	63.72	44.82	17.36	1.54	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象
			5.26m2を超え5.93m2以下	一般	25,700	8.33	8.33	-	-	23.33	13.19	5.03	4.43	-	68.34	47.43	20.91	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	-	被災地補正対象
				給熱	28,472	7.52	7.52	-	-	29.32	18.30	5.37	4.54	-	63.16	42.81	18.88	1.47	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象
			5.93m2を超え6.60m2以下	一般	26,958	8.47	8.47	-	-	23.99	13.66	5.07	4.57	-	67.54	45.22	22.32	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	-	被災地補正対象
				給熱	29,732	7.68	7.68	-	-	29.68	18.51	5.46	4.60	-	62.64	40.99	20.24	1.41	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象
			6.60m2を超え7.27m2以下	一般	28,216	8.58	8.58	-	-	24.61	14.08	5.12	4.70	-	66.81	43.20	23.61	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	-	被災地補正対象
				給熱	30,990	7.81	7.81	-	-	30.01	18.70	5.54	4.66	-	62.18	39.34	21.49	1.35	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象
			7.27m2を超え7.94m2以下	一般	29,476	8.70	8.70	-	-	25.16	14.47	5.15	4.81	-	66.14	41.36	24.78	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	-	被災地補正対象
				給熱	32,250	7.95	7.95	-	-	30.30	18.87	5.61	4.71	-	61.75	37.80	22.65	1.30	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象
			4.92m2以上5.66m2以下	一般	26,637	8.16	8.16	-	-	22.44	12.57	4.96	4.26	-	69.40	50.34	19.06	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	-	被災地補正対象
				給熱	29,689	7.32	7.32	-	-	28.86	18.03	5.27	4.45	-	63.82	45.17	17.10	1.55	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象
			5.66m2を超え6.39m2以下	一般	28,026	8.31	8.31	-	-	23.20	13.10	5.02	4.41	-	68.49	47.84	20.65	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	-	被災地補正対象
				給熱	31,078	7.50	7.50	-	-	29.25	18.26	5.36	4.52	-	63.25	43.15	18.62	1.48	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象
			6.39m2を超え7.12m2以下	一般	29,397	8.44	8.44	-	-	23.88	13.57	5.07	4.55	-	67.68	45.61	22.07	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	-	被災地補正対象
				給熱	32,449	7.64	7.64	-	-	29.62	18.47	5.45	4.59	-	62.74	41.33	19.99	1.42	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象

No.033【 消波根固めブロック製作 】
< 積算単位：個 >

消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当たりコンクリート体積 (m3/個)	1個当たり型枠面積 (m2/個)	養生工の種類	標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考
							K	R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S									
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4						
			7.12m2を超え7.85m2以下	一般	30,768	8.57	8.57	-	-	24.49	14.00	5.11	4.67	-	66.94	43.58	23.36	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	-	-	-	-	被災地補正対象		
				給熱	33,820	7.79	7.79	-	-	29.94	18.66	5.52	4.65	-	62.27	39.65	21.26	1.36	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象	
				一般	32,136	8.67	8.67	-	-	25.05	14.39	5.15	4.78	-	66.28	41.73	24.55	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	-	-	-	-	被災地補正対象	
				給熱	35,188	7.92	7.92	-	-	30.24	18.84	5.59	4.70	-	61.84	38.11	22.42	1.31	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象	
			1.04m3を超え1.13m3以下	5.25m2以上6.05m2以下	一般	29,001	8.13	8.13	-	-	22.26	12.45	4.95	4.22	-	69.61	50.91	18.70	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	-	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	32,361	7.29	7.29	-	-	28.78	17.98	5.25	4.44	-	63.93	45.60	16.76	1.57	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	-
				6.05m2を超え6.84m2以下	一般	30,503	8.28	8.28	-	-	23.03	12.98	5.00	4.38	-	68.69	48.40	20.29	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	-	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	33,863	7.46	7.46	-	-	29.17	18.21	5.34	4.51	-	63.37	43.59	18.28	1.50	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	-
				6.84m2を超え7.63m2以下	一般	31,985	8.41	8.41	-	-	23.72	13.46	5.06	4.51	-	67.87	46.14	21.73	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	-	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	35,345	7.61	7.61	-	-	29.52	18.42	5.42	4.57	-	62.87	41.78	19.66	1.43	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	-
				7.63m2を超え8.42m2以下	一般	33,471	8.54	8.54	-	-	24.33	13.89	5.10	4.64	-	67.13	44.10	23.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	-	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	36,831	7.76	7.76	-	-	29.85	18.61	5.50	4.63	-	62.39	40.09	20.92	1.38	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	-
				8.42m2を超え9.21m2以下	一般	34,951	8.65	8.65	-	-	24.89	14.28	5.14	4.75	-	66.46	42.24	24.22	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	-	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	38,311	7.89	7.89	-	-	30.16	18.79	5.57	4.69	-	61.95	38.53	22.10	1.32	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	-
5.14m2以上5.94m2以下	一般	28,703	7.27	7.27	-	-	22.32	12.45	4.99	4.23	-	70.41	51.89	18.52	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	-	-	-	-	被災地補正対象				
	給熱	30,590	6.82	6.82	-	-	26.15	15.56	4.97	4.68	-	67.03	48.69	17.38	0.96	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象			
	一般	30,205	7.46	7.46	-	-	23.08	12.99	5.04	4.38	-	69.46	49.31	20.15	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	-	-	-	-	被災地補正対象				
	給熱	32,092	7.02	7.02	-	-	26.67	15.91	5.08	4.74	-	66.31	46.44	18.96	0.91	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象			

No.033【 消波根固めブロック製作 】
< 積算単位：個 >

消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当たりコンクリート体積 (m3/個)	1個当たり型枠面積 (m2/個)	養生工の種類	標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考								
							K	R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S														
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4															
			1.05m3以上1.15m3以下	6.73m2を超え7.52m2以下	一般	31,693	7.64	7.64	-	-	23.76	13.46	5.09	4.52	-	68.60	47.01	21.59	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	異形 30	-	-	-	-	-	被災地補正対象							
					給熱	33,581	7.21	7.21	-	-	27.17	16.23	5.19	4.80	-	65.62	44.37	20.38	0.87	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	異形 30	練炭 高4号	-	-	-	-	-	被災地補正対象						
				7.52m2を超え8.31m2以下	一般	33,173	7.79	7.79	-	-	24.39	13.90	5.13	4.65	-	67.82	44.91	22.91	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	異形 30	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象						
					給熱	35,060	7.37	7.37	-	-	27.62	16.53	5.28	4.85	-	65.01	42.50	21.68	0.83	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	異形 30	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
				8.31m2を超え9.10m2以下	一般	34,659	7.94	7.94	-	-	24.95	14.30	5.17	4.76	-	67.11	42.99	24.12	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	異形 30	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
					給熱	36,546	7.53	7.53	-	-	28.02	16.80	5.36	4.90	-	64.45	40.78	22.87	0.80	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	異形 30	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
			1.15m3を超え1.25m3以下	5.35m2以上6.21m2以下	一般	30,816	7.20	7.20	-	-	22.06	12.28	4.97	4.17	-	70.74	52.74	18.00	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	異形 30	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象				
					給熱	32,875	6.75	6.75	-	-	25.96	15.44	4.93	4.66	-	67.29	49.45	16.87	0.97	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	異形 30	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
				6.21m2を超え7.06m2以下	一般	32,433	7.40	7.40	-	-	22.85	12.83	5.02	4.34	-	69.75	50.10	19.65	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	異形 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
					給熱	34,491	6.96	6.96	-	-	26.51	15.80	5.05	4.72	-	66.53	47.13	18.48	0.92	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	異形 30	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
				7.06m2を超え7.91m2以下	一般	34,032	7.58	7.58	-	-	23.54	13.31	5.07	4.48	-	68.88	47.76	21.12	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	異形 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
					給熱	36,090	7.15	7.15	-	-	27.01	16.13	5.15	4.78	-	65.84	45.04	19.92	0.88	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	異形 30	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
				7.91m2を超え8.76m2以下	一般	35,625	7.74	7.74	-	-	24.17	13.76	5.11	4.60	-	68.09	45.62	22.47	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	異形 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
					給熱	37,683	7.32	7.32	-	-	27.45	16.43	5.24	4.83	-	65.23	43.14	21.24	0.85	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	異形 30	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
				8.76m2を超え9.61m2以下	一般	37,224	7.89	7.89	-	-	24.75	14.16	5.15	4.72	-	67.36	43.66	23.70	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	異形 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	39,282	7.48	7.48	-	-	27.87	16.70	5.33	4.88	-	64.65	41.39	22.45	0.81	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	異形 30	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
			5.58m2以上6.50m2以下	一般	33,137	7.14	7.14	-	-	21.82	12.11	4.95	4.13	-	71.04	53.55	17.49	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	異形 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
					給熱	35,388	6.69	6.69	-	-	25.81	15.33	4.91	4.64	-	67.50	50.14	16.38	0.98	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	異形 30	練炭 高4号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.033【 消波根固めブロック製作 】
< 積算単位：個 >

消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当たりコンクリート体積 (m3/個)	1個当たり型枠面積 (m2/個)	養生工の種類	標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考	
							K	R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S								
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4					
			1.25m3を超え1.37m3以下	6.50m2を超え7.41m2以下	一般	34,866	7.34	7.34	-	-	22.61	12.66	5.01	4.29	-	70.05	50.89	19.16	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	-	被災地補正対象	
				給熱	37,116	6.90	6.90	-	-	26.36	15.70	5.02	4.70	-	66.74	47.80	18.00	0.94	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象	
				7.41m2を超え8.32m2以下	一般	36,573	7.53	7.53	-	-	23.31	13.16	5.05	4.43	-	69.16	48.51	20.65	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	-	被災地補正対象	
				給熱	38,824	7.09	7.09	-	-	26.86	16.03	5.12	4.76	-	66.05	45.69	19.46	0.90	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象	
				8.32m2を超え9.23m2以下	一般	38,282	7.69	7.69	-	-	23.95	13.60	5.10	4.56	-	68.36	46.35	22.01	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	-	被災地補正対象	
				給熱	40,532	7.26	7.26	-	-	27.32	16.33	5.22	4.82	-	65.42	43.77	20.79	0.86	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象	
				9.23m2を超え10.14m2以下	一般	39,992	7.84	7.84	-	-	24.54	14.01	5.14	4.68	-	67.62	44.36	23.26	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	-	被災地補正対象	
				給熱	42,242	7.42	7.42	-	-	27.73	16.61	5.30	4.86	-	64.85	42.01	22.02	0.82	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象	
				1.37m3を超え1.48m3以下	5.87m2以上6.83m2以下	一般	35,719	7.10	7.10	-	-	21.63	11.97	4.94	4.09	-	71.27	54.21	17.06	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	38,172	6.64	6.64	-	-	25.66	15.23	4.88	4.62	-	67.70	50.74	15.96	1.00	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象
					6.83m2を超え7.80m2以下	一般	37,536	7.29	7.29	-	-	22.41	12.52	4.99	4.25	-	70.30	51.58	18.72	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	39,988	6.84	6.84	-	-	26.21	15.60	4.99	4.68	-	66.95	48.43	17.57	0.95	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象
			7.80m2を超え8.77m2以下		一般	39,359	7.48	7.48	-	-	23.11	13.01	5.04	4.39	-	69.41	49.20	20.21	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	-	被災地補正対象	
			給熱		41,814	7.04	7.04	-	-	26.71	15.93	5.09	4.75	-	66.25	46.31	19.03	0.91	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象	
			8.77m2を超え9.74m2以下		一般	41,178	7.63	7.63	-	-	23.75	13.46	5.08	4.52	-	68.62	47.04	21.58	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	-	被災地補正対象	
			給熱		43,631	7.21	7.21	-	-	27.16	16.23	5.18	4.80	-	65.63	44.39	20.37	0.87	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象	
			9.74m2を超え10.71m2以下		一般	43,002	7.79	7.79	-	-	24.34	13.87	5.13	4.64	-	67.87	45.04	22.83	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	-	被災地補正対象	
			給熱		45,456	7.37	7.37	-	-	27.59	16.51	5.27	4.85	-	65.04	42.60	21.60	0.84	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	-	被災地補正対象	

No. 033 【 消波根固めブロック製作 】
< 積算単位：個 >

消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当たりコンクリート体積 (m3/個)	1個当たり型枠面積 (m2/個)	養生工の種類	標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考
							K	R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S							
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4				
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠・FRP 製型枠	21-8-25 (20) (高 炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	6.04m2以上7.08m2以下	一般	38,107	7.03	7.03	-	-	21.37	11.79	4.92	4.04	-	71.60	55.08	16.52	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象	
					給熱	40,768	6.57	6.57	-	-	25.49	15.12	4.84	4.60	-	67.94	51.49	15.44	1.01	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象	
				7.08m2を超え8.12m2以下	一般	40,059	7.23	7.23	-	-	22.17	12.35	4.98	4.20	-	70.60	52.39	18.21	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象	
					給熱	42,720	6.78	6.78	-	-	26.04	15.49	4.95	4.67	-	67.18	49.15	17.07	0.96	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象	
				8.12m2を超え9.16m2以下	一般	42,012	7.41	7.41	-	-	22.89	12.86	5.03	4.34	-	69.70	49.96	19.74	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象	
					給熱	44,673	6.97	6.97	-	-	26.56	15.83	5.06	4.73	-	66.47	46.99	18.56	0.92	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象	
				9.16m2を超え10.2m2以下	一般	43,964	7.58	7.58	-	-	23.54	13.31	5.07	4.48	-	68.88	47.75	21.13	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象	
					給熱	46,625	7.15	7.15	-	-	27.01	16.13	5.15	4.78	-	65.84	45.03	19.93	0.88	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象	
				10.2m2を超え11.24m2以下	一般	45,917	7.73	7.73	-	-	24.14	13.73	5.11	4.60	-	68.13	45.72	22.41	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象	
					給熱	48,577	7.31	7.31	-	-	27.44	16.42	5.24	4.83	-	65.25	43.22	21.18	0.85	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象	
			1.61m3を超え1.73m3以下	6.34m2以上7.46m2以下	一般	40,741	6.99	6.99	-	-	21.24	11.71	4.91	4.01	-	71.77	55.52	16.25	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象	
					給熱	43,611	6.53	6.53	-	-	25.40	15.06	4.82	4.59	-	68.07	51.87	15.18	1.02	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象	
				7.46m2を超え8.58m2以下	一般	42,843	7.20	7.20	-	-	22.05	12.27	4.97	4.17	-	70.75	52.78	17.97	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象	
					給熱	45,712	6.75	6.75	-	-	25.97	15.44	4.94	4.66	-	67.28	49.47	16.84	0.97	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象	
				8.58m2を超え9.70m2以下	一般	44,949	7.39	7.39	-	-	22.78	12.78	5.02	4.32	-	69.83	50.31	19.52	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象	
					給熱	47,816	6.94	6.94	-	-	26.49	15.78	5.05	4.72	-	66.57	47.29	18.35	0.93	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象	
				9.70m2を超え10.82m2以下	一般	47,051	7.56	7.56	-	-	23.46	13.25	5.07	4.46	-	68.98	48.05	20.93	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象	
					給熱	49,920	7.12	7.12	-	-	26.95	16.09	5.14	4.77	-	65.93	45.31	19.73	0.89	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象	

No.033 【 消波根固めブロック製作 】
< 積算単位：個 >

消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当たりコンクリート体積 (m3/個)	1個当たり型枠面積 (m2/個)	養生工の種類	標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考
							K	R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S						
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4			
			10.82m2を超え11.94m2以下	一般	49,153	7.71	7.71	-	-	24.06	13.67	5.11	4.58	-	68.23	46.01	22.22	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象	
				給熱	52,022	7.29	7.29	-	-	27.39	16.38	5.23	4.83	-	65.32	43.47	21.00	0.85	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象	
			6.61m2以上7.81m2以下	一般	43,487	6.96	6.96	-	-	21.08	11.59	4.90	3.98	-	71.96	56.05	15.91	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象	
				給熱	46,580	6.50	6.50	-	-	25.29	14.99	4.80	4.58	-	68.21	52.33	14.85	1.03	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象	
			7.81m2を超え9.00m2以下	一般	45,740	7.17	7.17	-	-	21.89	12.16	4.96	4.14	-	70.94	53.29	17.65	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象	
				給熱	48,834	6.71	6.71	-	-	25.86	15.37	4.92	4.64	-	67.43	49.92	16.53	0.98	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象	
			9.00m2を超え10.19m2以下	一般	47,973	7.35	7.35	-	-	22.63	12.68	5.01	4.29	-	70.02	50.81	19.21	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象	
				給熱	51,067	6.90	6.90	-	-	26.38	15.71	5.02	4.71	-	66.72	47.74	18.04	0.94	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象	
			10.19m2を超え11.38m2以下	一般	50,211	7.52	7.52	-	-	23.30	13.15	5.05	4.43	-	69.18	48.56	20.62	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象	
				給熱	53,304	7.09	7.09	-	-	26.85	16.02	5.12	4.76	-	66.06	45.73	19.43	0.90	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象	
			11.38m2を超え12.57m2以下	一般	52,444	7.68	7.68	-	-	23.92	13.58	5.10	4.55	-	68.40	46.48	21.92	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象	
				給熱	55,535	7.25	7.25	-	-	27.28	16.31	5.21	4.81	-	65.47	43.91	20.70	0.86	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象	
			6.91m2以上8.19m2以下	一般	46,455	6.92	6.92	-	-	20.94	11.49	4.89	3.95	-	72.14	56.54	15.60	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象	
				給熱	49,788	6.46	6.46	-	-	25.18	14.92	4.78	4.56	-	68.36	52.77	14.55	1.04	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象	
			8.19m2を超え9.46m2以下	一般	48,859	7.13	7.13	-	-	21.76	12.07	4.95	4.11	-	71.11	53.77	17.34	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象	
				給熱	52,191	6.67	6.67	-	-	25.76	15.30	4.90	4.63	-	67.57	50.34	16.24	0.99	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象	
			9.46m2を超え10.73m2以下	一般	51,242	7.31	7.31	-	-	22.49	12.58	5.00	4.26	-	70.20	51.28	18.92	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象	
				給熱	54,575	6.87	6.87	-	-	26.29	15.65	5.00	4.70	-	66.84	48.13	17.76	0.95	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象	

No.033【消波根固めブロック製作】
< 積算単位：個 >

消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当たりコンクリート体積 (m3/個)	1個当たり型枠面積 (m2/個)	養生工の種類	標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考
							K	R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S							
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4				
			10.73m2を超え12.00m2以下	一般	53,629	7.49	7.49	-	-	23.16	13.05	5.04	4.40	-	69.35	49.00	20.35	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象		
				給熱	56,962	7.05	7.05	-	-	26.75	15.96	5.10	4.75	-	66.20	46.13	19.16	0.91	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象		
				12.00m2を超え13.27m2以下	一般	56,013	7.64	7.64	-	-	23.80	13.49	5.09	4.53	-	68.56	46.90	21.66	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象	
					給熱	59,344	7.21	7.21	-	-	27.19	16.25	5.19	4.80	-	65.60	44.29	20.44	0.87	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象	
			2.01m3を超え2.17m3以下	7.24m2以上8.60m2以下	一般	49,643	6.88	6.88	-	-	20.79	11.39	4.88	3.92	-	72.33	57.02	15.31	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象	
					給熱	53,231	6.42	6.42	-	-	25.08	14.85	4.76	4.55	-	68.50	53.18	14.28	1.04	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象	
				8.60m2を超え9.95m2以下	一般	52,199	7.09	7.09	-	-	21.63	11.97	4.94	4.09	-	71.28	54.22	17.06	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象	
					給熱	55,788	6.64	6.64	-	-	25.67	15.24	4.88	4.62	-	67.69	50.73	15.96	1.00	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象	
				9.95m2を超え11.3m2以下	一般	54,735	7.28	7.28	-	-	22.37	12.49	4.99	4.24	-	70.35	51.71	18.64	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象	
					給熱	58,324	6.84	6.84	-	-	26.18	15.58	4.98	4.68	-	66.98	48.54	17.49	0.95	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象	
				11.3m2を超え12.65m2以下	一般	57,269	7.45	7.45	-	-	23.06	12.97	5.04	4.38	-	69.49	49.41	20.08	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象	
					給熱	60,858	7.01	7.01	-	-	26.66	15.90	5.08	4.74	-	66.33	46.53	18.89	0.91	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象	
				12.65m2を超え14.00m2以下	一般	59,805	7.61	7.61	-	-	23.66	13.40	5.08	4.50	-	68.73	47.34	21.39	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象	
					給熱	63,393	7.18	7.18	-	-	27.10	16.19	5.17	4.79	-	65.72	44.66	20.18	0.88	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象	
				7.53m2以上8.99m2以下	一般	52,946	6.84	6.84	-	-	20.65	11.29	4.87	3.89	-	72.51	57.54	14.97	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象	
					給熱	56,811	6.38	6.38	-	-	24.98	14.78	4.74	4.54	-	68.64	53.64	13.95	1.05	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象	
			8.99m2を超え10.45m2以下		一般	55,688	7.05	7.05	-	-	21.48	11.87	4.93	4.06	-	71.47	54.72	16.75	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象	
					給熱	59,553	6.60	6.60	-	-	25.57	15.17	4.86	4.61	-	67.83	51.17	15.66	1.00	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象	

No.033 【 消波根固めブロック製作 】
< 積算単位：個 >

消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当たりコンクリート体積 (m3/個)	1個当たり型枠面積 (m2/個)	養生工の種類	標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考
							K	R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S							
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4				
			2.17m3を超え2.33m3以下	10.45m2を超え11.91m2以下	一般	58,428	7.25	7.25	-	-	22.23	12.40	4.98	4.21	-	70.52	52.16	18.36	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象	
					給熱	62,294	6.80	6.80	-	-	26.09	15.52	4.96	4.67	-	67.11	48.93	17.22	0.96	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象	
				11.91m2を超え13.37m2以下	一般	61,170	7.42	7.42	-	-	22.92	12.88	5.03	4.35	-	69.66	49.83	19.83	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象	
					給熱	65,036	6.98	6.98	-	-	26.59	15.85	5.07	4.73	-	66.43	46.86	18.65	0.92	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象	
				13.37m2を超え14.83m2以下	一般	63,914	7.58	7.58	-	-	23.56	13.33	5.07	4.48	-	68.86	47.69	21.17	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象	
					給熱	67,778	7.15	7.15	-	-	27.03	16.14	5.16	4.78	-	65.82	44.97	19.97	0.88	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象	
				7.95m2以上9.49m2以下	一般	56,637	6.82	6.82	-	-	20.54	11.22	4.86	3.87	-	72.64	57.86	14.78	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象	
					給熱	60,791	6.35	6.35	-	-	24.91	14.74	4.72	4.53	-	68.74	53.91	13.77	1.06	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象	
				9.49m2を超え11.02m2以下	一般	59,526	7.03	7.03	-	-	21.38	11.80	4.92	4.04	-	71.59	55.05	16.54	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象	
					給熱	63,682	6.57	6.57	-	-	25.49	15.12	4.84	4.60	-	67.94	51.47	15.46	1.01	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象	
				11.02m2を超え12.55m2以下	一般	62,403	7.22	7.22	-	-	22.12	12.32	4.97	4.19	-	70.66	52.53	18.13	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象	
					給熱	66,557	6.77	6.77	-	-	26.01	15.47	4.95	4.66	-	67.22	49.25	17.00	0.97	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象	
				12.55m2を超え14.08m2以下	一般	65,274	7.39	7.39	-	-	22.81	12.80	5.02	4.33	-	69.80	50.22	19.58	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象	
					給熱	69,428	6.95	6.95	-	-	26.50	15.79	5.05	4.72	-	66.55	47.21	18.41	0.93	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象	
				14.08m2を超え15.61m2以下	一般	68,150	7.56	7.56	-	-	23.44	13.24	5.06	4.46	-	69.00	48.09	20.91	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象	
					給熱	72,305	7.12	7.12	-	-	26.95	16.09	5.14	4.77	-	65.93	45.33	19.71	0.89	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象	
				10.01m2以上11.59m2以下	一般	57,144	7.16	7.16	-	-	20.19	10.72	5.08	3.81	-	72.65	54.51	18.14	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象	
					給熱	59,459	6.88	6.88	-	-	22.72	12.69	4.89	4.36	-	70.40	52.38	17.43	0.59	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象	

No.033 【 消波根固めブロック製作 】
< 積算単位：個 >

消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート体積 (m3/個)	1個当り型枠面積 (m2/個)	養生工の種類	標準単価	機材構成比																	代表機材規格																	備考			
							K	R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S																
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4													
			2.20m3以上2.40m3以下	11.59m2を超え13.15m2以下	一般	59,930	7.38	7.38	-	-	20.83	11.15	5.14	3.94	-	71.79	51.98	19.81	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
					給熱	62,243	7.11	7.11	-	-	23.22	13.02	4.95	4.46	-	69.67	50.04	19.07	0.56	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
					13.15m2を超え14.73m2以下	一般	62,709	7.58	7.58	-	-	21.42	11.55	5.20	4.05	-	71.00	49.66	21.34	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
					給熱	65,024	7.31	7.31	-	-	23.68	13.32	5.02	4.54	-	69.01	47.89	20.58	0.54	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
			2.40m3を超え2.60m3以下	10.38m2以上12.08m2以下	一般	61,215	7.10	7.10	-	-	19.99	10.57	5.06	3.78	-	72.91	55.30	17.61	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
						給熱	63,732	6.82	6.82	-	-	22.55	12.58	4.86	4.33	-	70.63	53.13	16.91	0.59	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					12.08m2を超え13.76m2以下	一般	64,208	7.31	7.31	-	-	20.64	11.02	5.12	3.90	-	72.05	52.74	19.31	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						給熱	66,724	7.04	7.04	-	-	23.07	12.92	4.93	4.43	-	69.89	50.74	18.58	0.57	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-
					13.76m2を超え15.46m2以下	一般	67,208	7.52	7.52	-	-	21.24	11.43	5.18	4.02	-	71.24	50.38	20.86	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						給熱	69,724	7.25	7.25	-	-	23.54	13.23	5.00	4.52	-	69.21	48.56	20.11	0.54	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-
					10.74m2以上12.56m2以下	一般	65,259	7.03	7.03	-	-	19.81	10.45	5.05	3.74	-	73.16	56.03	17.13	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						給熱	67,977	6.75	6.75	-	-	22.41	12.49	4.84	4.31	-	70.84	53.79	16.45	0.60	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-
			2.60m3を超え2.80m3以下	12.56m2を超え14.36m2以下	一般	68,466	7.25	7.25	-	-	20.48	10.91	5.11	3.87	-	72.27	53.40	18.87	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
						給熱	71,183	6.98	6.98	-	-	22.93	12.83	4.91	4.41	-	70.09	51.37	18.15	0.57	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-
					14.36m2を超え16.18m2以下	一般	71,676	7.46	7.46	-	-	21.09	11.32	5.17	3.99	-	71.45	51.00	20.45	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
						給熱	74,394	7.19	7.19	-	-	23.41	13.15	4.98	4.49	-	69.40	49.15	19.70	0.55	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-
			11.12m2以上13.04m2以下	一般	69,324	6.97	6.97	-	-	19.66	10.35	5.03	3.71	-	73.37	56.65	16.72	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
					給熱	72,242	6.69	6.69	-	-	22.29	12.41	4.83	4.28	-	71.02	54.36	16.05	0.61	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.033 【 消波根固めブロック製作 】
< 積算単位：個 >

						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考
消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当たりコンクリート体積 (m3/個)	1個当たり型枠面積 (m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S			
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠・FRP 製型枠	21-8-25 (20) (高 炉)	2.80m3を超え3.00m3以下	13.04m2を超え14.96m2以下	一般	72,728	7.20	7.20	-	-	20.33	10.80	5.10	3.84	-	72.47	54.00	18.47	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	75,644	6.92	6.92	-	-	22.81	12.75	4.90	4.38	-	70.27	51.93	17.76	0.58	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				14.96m2を超え16.88m2以下	一般	76,132	7.41	7.41	-	-	20.94	11.22	5.15	3.96	-	71.65	51.58	20.07	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	79,048	7.14	7.14	-	-	23.29	13.07	4.96	4.47	-	69.57	49.68	19.33	0.56	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
			3.00m3を超え3.22m3以下	11.51m2以上13.53m2以下	一般	73,576	6.92	6.92	-	-	19.50	10.25	5.01	3.68	-	73.58	57.25	16.33	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	76,707	6.64	6.64	-	-	22.17	12.33	4.81	4.26	-	71.19	54.92	15.66	0.61	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				13.53m2を超え15.55m2以下	一般	77,155	7.15	7.15	-	-	20.17	10.70	5.08	3.81	-	72.68	54.59	18.09	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	80,286	6.87	6.87	-	-	22.70	12.68	4.88	4.36	-	70.43	52.46	17.38	0.59	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				15.55m2を超え17.57m2以下	一般	80,737	7.36	7.36	-	-	20.79	11.12	5.14	3.93	-	71.85	52.16	19.69	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	83,867	7.09	7.09	-	-	23.18	12.99	4.95	4.45	-	69.73	50.22	18.95	0.56	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
			3.22m3を超え3.45m3以下	11.94m2以上14.10m2以下	一般	78,261	6.88	6.88	-	-	19.37	10.15	5.00	3.66	-	73.75	57.78	15.97	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	81,623	6.59	6.59	-	-	22.07	12.26	4.80	4.24	-	71.34	55.41	15.31	0.62	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				14.10m2を超え16.24m2以下	一般	82,073	7.11	7.11	-	-	20.05	10.61	5.07	3.79	-	72.84	55.10	17.74	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	85,436	6.83	6.83	-	-	22.60	12.61	4.87	4.34	-	70.57	52.94	17.04	0.59	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				16.24m2を超え18.40m2以下	一般	85,882	7.32	7.32	-	-	20.67	11.03	5.13	3.91	-	72.01	52.65	19.36	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	89,245	7.04	7.04	-	-	23.08	12.93	4.93	4.43	-	69.88	50.68	18.63	0.57	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
			12.23m2以上14.51m2以下	一般	82,851	6.82	6.82	-	-	19.18	10.03	4.98	3.62	-	74.00	58.51	15.49	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象	
				給熱	86,452	6.53	6.53	-	-	21.91	12.16	4.78	4.21	-	71.56	56.09	14.84	0.63	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排 出ガス対策型(第1次基 準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 異形 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象	

No.033 【 消波根固めブロック製作 】
< 積算単位：個 >

消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当たりコンクリート体積 (m3/個)	1個当たり型枠面積 (m2/個)	養生工の種類	標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																	備考
							K	R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S										
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4							
			3.45m3を超え3.70m3以下	14.51m2を超え16.79m2以下	一般	86,891	7.05	7.05	-	-	19.86	10.49	5.05	3.75	-	73.09	55.80	17.29	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象				
					給熱	90,492	6.77	6.77	-	-	22.45	12.52	4.85	4.31	-	70.78	53.58	16.60	0.60	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象				
				16.79m2を超え19.07m2以下	一般	90,932	7.27	7.27	-	-	20.50	10.92	5.11	3.88	-	72.23	53.31	18.92	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象				
					給熱	94,534	6.99	6.99	-	-	22.95	12.84	4.92	4.41	-	70.06	51.29	18.20	0.57	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象				
				12.86m2以上15.28m2以下	一般	88,221	6.79	6.79	-	-	19.12	9.98	4.98	3.61	-	74.09	58.78	15.31	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象				
					給熱	92,075	6.51	6.51	-	-	21.86	12.13	4.77	4.20	-	71.63	56.34	14.66	0.63	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象				
				15.28m2を超え17.70m2以下	一般	92,509	7.03	7.03	-	-	19.80	10.45	5.04	3.74	-	73.17	56.06	17.11	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象				
					給熱	96,365	6.75	6.75	-	-	22.39	12.48	4.84	4.30	-	70.86	53.84	16.42	0.60	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象				
				17.70m2を超え20.12m2以下	一般	96,799	7.24	7.24	-	-	20.42	10.87	5.10	3.86	-	72.34	53.59	18.75	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象				
					給熱	100,650	6.96	6.96	-	-	22.90	12.81	4.91	4.40	-	70.14	51.53	18.03	0.58	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象				
				13.33m2以上15.93m2以下	一般	93,673	6.75	6.75	-	-	18.99	9.89	4.97	3.58	-	74.26	59.27	14.99	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象				
					給熱	97,802	6.47	6.47	-	-	21.77	12.07	4.76	4.18	-	71.76	56.76	14.36	0.64	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象				
				15.93m2を超え18.51m2以下	一般	98,263	6.99	6.99	-	-	19.69	10.37	5.03	3.72	-	73.32	56.50	16.82	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象				
					給熱	102,390	6.71	6.71	-	-	22.32	12.43	4.83	4.29	-	70.97	54.22	16.14	0.61	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象				
				18.51m2を超え21.11m2以下	一般	102,860	7.21	7.21	-	-	20.34	10.81	5.10	3.84	-	72.45	53.97	18.48	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象				
					給熱	106,980	6.93	6.93	-	-	22.82	12.76	4.90	4.38	-	70.25	51.90	17.77	0.58	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象				
				13.87m2以上16.61m2以下	一般	99,379	6.71	6.71	-	-	18.89	9.82	4.96	3.56	-	74.40	59.68	14.72	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	-	-	-	被災地補正対象				
					給熱	103,790	6.43	6.43	-	-	21.69	12.01	4.75	4.17	-	71.88	57.15	14.09	0.64	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 5.5%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象				

No. 033 【 消波根固めブロック製作 】
< 積算単位：個 >

消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート体積 (m3/個)	1個当り型枠面積 (m2/個)	養生工の種類	標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格															備考		
							K	R			Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S											
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4							
			4. 23m3を超え4. 53m3以下	16. 61m2を超え19. 35m2以下	一般	104, 240	6. 95	6. 95	-	-	19. 59	10. 30	5. 02	3. 70	-	73. 46	56. 91	16. 55	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	異形 30	-	-	-	-	被災地補正対象	
					給熱	108, 650	6. 67	6. 67	-	-	22. 23	12. 37	4. 82	4. 27	-	71. 10	54. 61	15. 88	0. 61	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	異形 30	練炭 高4号	-	-	-	-	被災地補正対象
				19. 35m2を超え22. 09m2以下	一般	109, 090	7. 17	7. 17	-	-	20. 22	10. 74	5. 08	3. 82	-	72. 61	54. 38	18. 23	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	異形 30	-	-	-	-	被災地補正対象	
					給熱	113, 500	6. 89	6. 89	-	-	22. 75	12. 71	4. 89	4. 37	-	70. 36	52. 25	17. 52	0. 59	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	異形 30	練炭 高4号	-	-	-	-	被災地補正対象
			4. 53m3を超え4. 84m3以下	14. 45m2以上17. 37m2以下	一般	105, 690	6. 68	6. 68	-	-	18. 78	9. 75	4. 95	3. 54	-	74. 54	60. 09	14. 45	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	異形 30	-	-	-	-	被災地補正対象	
					給熱	110, 410	6. 39	6. 39	-	-	21. 61	11. 96	4. 74	4. 15	-	72. 00	57. 53	13. 83	0. 64	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	異形 30	練炭 高4号	-	-	-	-	被災地補正対象
				17. 37m2を超え20. 27m2以下	一般	110, 840	6. 92	6. 92	-	-	19. 49	10. 24	5. 01	3. 68	-	73. 59	57. 30	16. 29	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	異形 30	-	-	-	-	被災地補正対象	
					給熱	115, 570	6. 63	6. 63	-	-	22. 16	12. 32	4. 81	4. 26	-	71. 21	54. 96	15. 63	0. 62	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	異形 30	練炭 高4号	-	-	-	-	被災地補正対象
				20. 27m2を超え23. 19m2以下	一般	116, 000	7. 14	7. 14	-	-	20. 13	10. 67	5. 08	3. 80	-	72. 73	54. 75	17. 98	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	異形 30	-	-	-	-	被災地補正対象	
					給熱	120, 730	6. 86	6. 86	-	-	22. 67	12. 66	4. 88	4. 35	-	70. 47	52. 61	17. 27	0. 59	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8 -25 (20) W/C 55%	鋼製型枠 ブロック 30 t未満	異形 30	練炭 高4号	-	-	-	-	被災地補正対象

No. 034 【 河床等掘削 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
-	506.29	49.13	49.13	-	-	37.43	37.43	-	-	-	13.44	13.44	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔超ロングアーム・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.4m3（平積0.3m3） 最大作業半径15～19m	-					運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象

No. 035 【 プレキャスト基礎 】

< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考					
中詰材の種類	ブロック製品長	ブロック下幅		K				R	Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S									
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4					
コンクリート	2000mm	500mm以上 600mm未満	5,160.9	34.01	33.36	0.65	-	62.50	21.16	19.93	19.11	1.21	3.49	0.30	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
		600mm以上 700mm未満	5,616.3	31.33	30.66	0.67	-	65.03	23.98	19.01	18.13	1.26	3.64	0.32	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
		700mm以上 900mm未満	7,516.8	35.79	35.20	0.59	-	61.01	24.47	17.84	13.72	1.10	3.20	0.28	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
		900mm以上 1100mm未満	9,349.0	33.81	33.24	0.57	-	63.10	25.33	17.36	13.93	1.07	3.09	0.27	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
		1100mm	11,217	34.20	33.69	0.51	-	63.02	25.36	16.84	13.94	0.96	2.78	0.24	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	3300mm	500mm以上 600mm未満	4,092.7	32.63	31.81	0.82	-	62.97	21.83	19.59	18.49	1.52	4.40	0.38	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
		600mm以上 700mm未満	5,191.7	33.89	33.16	0.73	-	62.18	22.13	20.56	15.19	1.36	3.93	0.34	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
		700mm以上 900mm未満	6,669.5	34.04	33.37	0.67	-	62.36	24.59	16.71	15.47	1.25	3.60	0.31	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
		900mm以上 1100mm未満	8,462.6	32.39	31.76	0.63	-	64.20	27.99	16.50	12.67	1.18	3.41	0.30	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
		1100mm	9,949.9	32.23	31.65	0.58	-	64.63	26.58	16.70	13.41	1.08	3.14	0.27	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
	5000mm	500mm以上 600mm未満	3,217.3	28.45	27.41	1.04	-	65.94	27.76	17.86	16.37	1.94	5.61	0.49	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
		600mm以上 700mm未満	4,553.5	29.42	28.59	0.83	-	66.09	25.23	18.46	17.31	1.55	4.49	0.39	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
		700mm以上 900mm未満	6,028.1	30.69	29.95	0.74	-	65.32	27.22	18.48	13.30	1.38	3.99	0.35	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
		900mm以上 1100mm未満	8,279.8	33.10	32.46	0.64	-	63.42	26.23	16.86	12.95	1.20	3.48	0.30	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
		1100mm	9,042.0	30.83	30.19	0.64	-	65.72	27.06	18.38	12.21	1.19	3.45	0.30	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
		400mm以上 500mm未満	4,047.1	33.15	32.43	0.72	-	62.99	21.28	20.11	19.18	1.33	3.86	0.34	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No. 035 【 プレキャスト基礎 】

< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考				
申請材の種類	ブロック製品長	ブロック下幅		K				R	Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S								
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4				
コンクリート以外又は無し	2000mm	500mm以上 600mm未満	4,146.7	32.46	31.65	0.81	-	63.19	21.66	20.02	18.94	1.50	4.35	0.38	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		600mm以上 700mm未満	4,246.2	31.80	30.91	0.89	-	63.39	22.04	19.93	18.70	1.66	4.81	0.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		700mm以上 900mm未満	4,395.4	30.88	29.86	1.02	-	63.65	22.55	19.80	18.37	1.89	5.47	0.48	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		900mm以上 1100mm未満	4,594.5	29.73	28.56	1.17	-	63.99	23.21	19.64	17.96	2.17	6.28	0.55	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		1100mm	4,694.0	29.20	27.96	1.24	-	64.14	23.49	19.57	17.77	2.31	6.66	0.58	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	3300mm	400mm以上 500mm未満	3,510.7	32.31	31.48	0.83	-	63.24	21.74	20.00	18.89	1.54	4.45	0.39	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		500mm以上 600mm未満	3,610.2	31.54	30.61	0.93	-	63.46	22.18	19.89	18.61	1.73	5.00	0.44	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		600mm以上 700mm未満	3,709.7	30.81	29.79	1.02	-	63.68	22.59	19.79	18.35	1.91	5.51	0.48	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		700mm以上 900mm未満	3,859.0	29.80	28.64	1.16	-	63.96	23.14	19.65	17.99	2.16	6.24	0.55	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		900mm以上 1100mm未満	4,058.0	28.56	27.24	1.32	-	64.33	23.86	19.48	17.54	2.46	7.11	0.62	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		1100mm	4,157.6	27.98	26.58	1.40	-	64.49	24.16	19.41	17.34	2.60	7.53	0.66	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	4000mm	400mm以上 500mm未満	3,237.6	31.78	30.88	0.90	-	63.39	22.04	19.92	18.70	1.67	4.83	0.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		500mm以上 600mm未満	3,337.1	30.96	29.96	1.00	-	63.64	22.51	19.81	18.41	1.87	5.40	0.47	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		600mm以上 700mm未満	3,436.6	30.19	29.09	1.10	-	63.86	22.94	19.71	18.13	2.06	5.95	0.52	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		700mm以上 900mm未満	3,585.9	29.13	27.88	1.25	-	64.16	23.53	19.56	17.75	2.32	6.71	0.59	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		900mm以上 1100mm未満	3,784.9	27.84	26.42	1.42	-	64.53	24.24	19.38	17.29	2.64	7.63	0.67	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 035 【 プレキャスト基礎 】

< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
中詰材の種類	ブロック製品長	ブロック下幅		K				R					Z					S		K（※印：賃料）					R				Z				S	
				K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		1100mm	3,884.4	27.25	25.74	1.50	-	64.69	24.57	19.30	17.07	2.79	8.06	0.71	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
	5000mm	400mm以上 500mm未満	2,927.0	30.87	29.88	0.99	-	63.79	22.37	19.73	18.34	1.85	5.34	0.47	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		500mm以上 600mm未満	3,026.5	30.01	28.90	1.11	-	64.03	22.86	19.61	18.03	2.06	5.96	0.52	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		600mm以上 700mm未満	3,126.0	29.19	27.98	1.21	-	64.27	23.33	19.50	17.74	2.26	6.54	0.57	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		700mm以上 900mm未満	3,275.3	28.07	26.71	1.36	-	64.59	23.96	19.35	17.34	2.54	7.34	0.64	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		900mm以上 1100mm未満	3,474.3	26.73	25.18	1.54	-	64.96	24.71	19.17	16.86	2.88	8.31	0.73	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		1100mm	3,573.8	26.11	24.47	1.63	-	65.13	25.05	19.09	16.64	3.03	8.76	0.77	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No. 036 【 中詰コンクリート打設 】

< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
18-8-25(高炉)	21,040	12.77	12.77	-	-	22.07	9.78	5.39	3.38	-	65.16	65.16	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象			

No.037【掘削（砂防）】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考		
土質	押土の有無	障害の有無	掘削範囲	火薬使用		K				R					Z						S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2			K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
土砂	有り	-	-	-	315.79	58.63	58.63	-	-	30.71	30.71	-	-	-	10.66	10.66	-	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 15t級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
	無し	無し	-	-	350.68	50.06	50.06	-	-	36.11	36.11	-	-	-	13.83	13.83	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
		有り	-	-	482.18	50.06	50.06	-	-	36.11	36.11	-	-	-	13.83	13.83	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
岩塊・玉石	有り	-	-	-	381.85	58.63	58.63	-	-	30.71	30.71	-	-	-	10.66	10.66	-	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 15t級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
	無し	無し	-	-	428.47	50.06	50.06	-	-	36.11	36.11	-	-	-	13.83	13.83	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
		有り	-	-	643.32	50.06	50.06	-	-	36.11	36.11	-	-	-	13.83	13.83	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
軟岩	-	-	機械走行面より5m以内	-	1,487.5	56.74	32.75	18.84	-	32.31	29.38	-	-	-	10.95	9.96	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
			機械走行面より5m超	可	5,465.8	0.00	-	-	-	100.00	30.33	24.92	21.55	7.95	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	さく岩工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-		
				不可	14,490	0.00	-	-	-	100.00	48.75	28.84	15.87	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-		
硬岩	-	-	機械走行面より5m以内	-	3,134.3	57.62	28.94	15.74	-	31.65	24.54	-	-	-	10.73	8.32	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
			機械走行面より5m超	可	7,889.7	0.00	-	-	-	100.00	25.62	24.65	22.71	8.33	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	さく岩工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-		
				不可	19,633	0.00	-	-	-	100.00	47.91	28.81	16.74	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-		
転石	-	-	機械走行面より5m以内	-	2,570.4	57.61	33.03	17.96	-	31.66	28.02	-	-	-	10.73	9.50	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
			機械走行面より5m超	可	9,216.5	0.00	-	-	-	100.00	44.75	19.16	8.31	7.15	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	さく岩工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-		
				不可	11,452	0.00	-	-	-	100.00	47.92	28.82	16.72	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-		

No. 038 【 積込（ルーズ）（砂防） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
															K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	321.66	50.06	50.06	-	-	36.11	36.11	-	-	-	13.83	13.83	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	385.87	50.06	50.06	-	-	36.11	36.11	-	-	-	13.83	13.83	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
破碎岩	504.35	52.24	52.24	-	-	34.53	34.53	-	-	-	13.23	13.23	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象

No.039【踏掛版】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格												備考		
コンクリート規格	鉄筋量	ゴム支承の有無	鉄筋材料規格・径		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
24-8-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上 0.10t/㎡未満	有り	SD345 D13	36,141	2.73	2.71	-	-	20.44	7.61	4.75	2.76	2.08	60.27	37.88	12.95	3.56	0.44	16.56	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
		無し	SD345 D13	34,851	2.83	2.81	-	-	21.19	7.89	4.92	2.86	2.15	58.81	39.28	13.43	0.46	-	17.17	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
	0.10t/㎡以上 0.12t/㎡未満	有り	SD345 D13	38,511	2.56	2.54	-	-	19.18	7.14	4.45	2.59	1.95	59.27	35.55	14.85	3.34	0.42	18.99	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
		無し	SD345 D13	37,221	2.65	2.63	-	-	19.85	7.39	4.61	2.68	2.02	57.85	36.77	15.37	0.43	-	19.65	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
	0.12t/㎡以上 0.14t/㎡未満	有り	SD345 D13	40,882	2.42	2.40	-	-	18.05	6.72	4.19	2.44	1.83	58.39	33.50	16.54	3.15	0.39	21.14	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
		無し	SD345 D13	39,592	2.49	2.47	-	-	18.64	6.94	4.33	2.52	1.89	57.04	34.59	17.07	0.41	-	21.83	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
	0.14t/㎡以上 0.16t/㎡未満	有り	SD345 D13	43,252	2.28	2.26	-	-	17.06	6.36	3.96	2.30	1.73	57.60	31.67	18.03	2.98	0.37	23.06	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
		無し	SD345 D13	41,962	2.35	2.33	-	-	17.60	6.55	4.09	2.38	1.79	56.28	32.62	18.59	0.38	-	23.77	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
	0.16t/㎡以上 0.18t/㎡未満	有り	SD345 D13	45,622	2.17	2.15	-	-	16.18	6.03	3.76	2.18	1.64	56.88	30.02	19.38	2.82	0.35	24.77	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
		無し	SD345 D13	44,332	2.23	2.21	-	-	16.66	6.20	3.87	2.25	1.69	55.61	30.88	19.94	0.36	-	25.50	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
	0.18t/㎡以上 0.20t/㎡未満	有り	SD345 D13	47,993	2.06	2.04	-	-	15.38	5.73	3.57	2.08	1.56	56.24	28.54	20.59	2.68	0.33	26.32	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
		無し	SD345 D13	46,703	2.12	2.10	-	-	15.81	5.89	3.67	2.13	1.61	55.02	29.31	21.16	0.34	-	27.05	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
	0.20t/㎡以上 0.22t/㎡未満	有り	SD345 D13	50,363	1.95	1.94	-	-	14.65	5.46	3.40	1.98	1.49	55.68	27.22	21.68	2.56	0.32	27.72	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
		無し	SD345 D13	49,073	2.02	2.00	-	-	15.04	5.60	3.49	2.03	1.53	54.49	27.90	22.25	0.33	-	28.45	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
	0.22t/㎡以上 0.24t/㎡未満	有り	SD345 D13	52,733	1.87	1.86	-	-	13.99	5.21	3.25	1.89	1.42	55.14	25.99	22.68	2.44	0.30	29.00	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
		無し	SD345 D13	51,443	1.91	1.90	-	-	14.35	5.34	3.33	1.94	1.46	54.01	26.63	23.25	0.31	-	29.73	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎡/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象

No.039 【 踏掛版 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格																	備考
コンクリート規格	鉄筋量	ゴム支承の有無	鉄筋材料規格・径		K				R					Z						S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
0.24t/㎡以上 0.26t/㎡未満	有り	SD345 D13	55,104	1.79	1.78	-	-	13.39	4.99	3.11	1.81	1.36	54.65	24.86	23.59	2.34	0.29	30.17	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W /C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	ゴム支承 コンクリート ヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物	被災地補正対象					
		無し	SD345 D13	53,814	1.83	1.82	-	-	13.72	5.11	3.19	1.85	1.39	53.56	25.45	24.16	0.30	-	30.89	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W /C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物	被災地補正対象				
	有り	SD345 D13	57,474	1.71	1.70	-	-	12.82	4.78	2.98	1.73	1.30	54.23	24.51	23.78	2.24	0.28	31.24	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W /C 55%	ゴム支承 コンクリート ヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物	被災地補正対象					
		無し	SD345 D13	56,184	1.75	1.74	-	-	13.13	4.89	3.05	1.77	1.33	53.17	25.07	24.32	0.28	-	31.95	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W /C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物	被災地補正対象				
	有り	SD345 D13	59,844	1.65	1.64	-	-	12.32	4.59	2.86	1.66	1.25	53.81	25.28	22.83	2.15	0.27	32.22	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W /C 55%	ゴム支承 コンクリート ヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物	被災地補正対象					
		無し	SD345 D13	58,554	1.68	1.67	-	-	12.60	4.69	2.93	1.70	1.28	52.79	25.82	23.34	0.27	-	32.93	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W /C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物	被災地補正対象				
	有り	SD345 D13	62,214	1.58	1.57	-	-	11.85	4.42	2.75	1.60	1.20	53.44	25.99	21.96	2.07	0.26	33.13	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W /C 55%	ゴム支承 コンクリート ヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物	被災地補正対象					
		無し	SD345 D13	60,924	1.62	1.61	-	-	12.10	4.51	2.81	1.63	1.23	52.45	26.53	22.43	0.26	-	33.83	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W /C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物	被災地補正対象				
0.32t/㎡以上 0.34t/㎡未満	有り	SD345 D13	64,585	1.52	1.51	-	-	11.42	4.25	2.65	1.54	1.16	53.09	26.65	21.16	1.99	0.25	33.97	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W /C 55%	ゴム支承 コンクリート ヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物	被災地補正対象					
	無し	SD345 D13	63,295	1.56	1.55	-	-	11.65	4.34	2.71	1.57	1.18	52.12	27.18	21.59	0.25	-	34.67	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D13	生コンクリート 高炉 24-8-25 (20) W /C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物	被災地補正対象					

No. 040 【 歩車道境界ブロック 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機方材構成比														代表機方材規格																備考	
作業区分	ブロック規格	基礎砕石の有無	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K									Z	S	K（*印：賃料）						R				Z				S						
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1			Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4			
設置	A種 (150/170×200×600)	無し	18-8-25 (高炉)	無し	4,761.8	0.00	-	-	-	62.31	18.27	13.49	13.26	9.22	37.69	27.72	9.97	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック A種 (150/170×200×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20)W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象
				有り	4,788.5	0.00	-	-	-	62.53	18.63	13.42	13.19	9.17	37.47	27.56	9.91	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック A種 (150/170×200×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20)W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象
			不要	-	2,995.5	0.00	-	-	-	55.94	21.48	18.88	10.97	-	44.06	44.06	-	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック A種 (150/170×200×600)	-	-	-	-	-	-	-	
		有り	18-8-25 (高炉)	無し	5,102.9	0.32	0.32	-	-	63.31	19.75	12.59	12.38	9.25	36.37	25.86	9.30	1.06	0.15	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック A種 (150/170×200×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20)W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象
				有り	5,129.6	0.32	0.32	-	-	63.49	20.08	12.53	12.31	9.20	36.19	25.73	9.26	1.05	0.15	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック A種 (150/170×200×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20)W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象
			不要	-	3,336.6	0.49	0.49	-	-	58.10	21.11	19.26	10.83	1.78	41.41	39.56	1.62	0.23	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック A種 (150/170×200×600)	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		B種 (180/205×250×600)	無し	18-8-25 (高炉)	無し	5,735.9	0.00	-	-	-	57.18	17.05	13.07	11.01	8.73	42.82	33.36	9.46	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック B種 (180/205×250×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20)W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象
					有り	5,766.5	0.00	-	-	-	57.40	17.41	13.00	10.95	8.69	42.60	33.19	9.41	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック B種 (180/205×250×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20)W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象
				不要	-	3,868.7	0.00	-	-	-	50.53	19.40	17.05	9.91	-	49.47	49.47	-	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック B種 (180/205×250×600)	-	-	-	-	-	-	-
	有り		18-8-25 (高炉)	無し	6,109.3	0.29	0.29	-	-	58.40	18.48	12.27	10.34	8.79	41.31	31.32	8.88	0.97	0.14	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック B種 (180/205×250×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20)W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象
				有り	6,139.9	0.29	0.29	-	-	58.60	18.81	12.21	10.29	8.74	41.11	31.17	8.84	0.96	0.14	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック B種 (180/205×250×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20)W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象
			不要	-	4,242.0	0.42	0.42	-	-	52.88	19.16	17.67	9.88	1.53	46.70	45.11	1.39	0.20	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック B種 (180/205×250×600)	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	C種 (180/210×300×600)	無し	18-8-25 (高炉)	無し	6,131.9	0.00	-	-	-	53.48	15.95	12.22	10.30	8.17	46.52	37.67	8.85	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20)W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
				有り	6,162.5	0.00	-	-	-	53.72	16.30	12.16	10.25	8.13	46.28	37.48	8.80	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20)W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
			不要	-	4,264.7	0.00	-	-	-	45.82	17.58	15.47	8.99	-	54.18	54.18	-	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	-	-	-	-	-	-	-	
		有り	18-8-25 (高炉)	無し	6,509.9	0.28	0.28	-	-	54.86	17.39	11.51	9.70	8.25	44.86	35.48	8.33	0.92	0.13	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20)W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象
				有り	6,540.5	0.28	0.28	-	-	55.07	17.69	11.46	9.65	8.22	44.65	35.31	8.30	0.91	0.13	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20)W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象

No. 040 【 歩車道境界ブロック 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機方材構成比															代表機方材規格														備考	
作業区分	ブロック規格	基礎砕石の有無	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K					R					Z					S	K（*印：賃料）					R				Z					S
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
各種 (600mm以下、50kg未満)			不要	-	4,642.7	0.39	0.39	-	-	48.33	17.48	16.15	9.04	1.42	51.28	49.81	1.29	0.18	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック C種（180/210×300×600）	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	
	無し	18-8-25 (高炉)	無し	4,761.8	0.00	-	-	-	62.31	18.27	13.49	13.26	9.22	37.69	27.72	9.97	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック A種（150/170×200×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	被災地補正対象			
			有り	4,788.5	0.00	-	-	-	62.53	18.63	13.42	13.19	9.17	37.47	27.56	9.91	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック A種（150/170×200×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	被災地補正対象				
		不要	-	2,995.5	0.00	-	-	-	55.94	21.48	18.88	10.97	-	44.06	44.06	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック A種（150/170×200×600）	-	-	-	-	-				
	有り	18-8-25 (高炉)	無し	5,102.9	0.32	0.32	-	-	63.31	19.75	12.59	12.38	9.25	36.37	25.86	9.30	1.06	0.15	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック A種（150/170×200×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
			有り	5,129.6	0.32	0.32	-	-	63.49	20.08	12.53	12.31	9.20	36.19	25.73	9.26	1.05	0.15	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック A種（150/170×200×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
		不要	-	3,336.6	0.49	0.49	-	-	58.10	21.11	19.26	10.83	1.78	41.41	39.56	1.62	0.23	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック A種（150/170×200×600）	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-		
	各種 (2000mm以下、50kg以上550kg未満)	無し	18-8-25 (高炉)	無し	5,735.9	0.00	-	-	-	57.18	17.05	13.07	11.01	8.73	42.82	33.36	9.46	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック B種（180/205×250×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	被災地補正対象			
				有り	5,766.5	0.00	-	-	-	57.40	17.41	13.00	10.95	8.69	42.60	33.19	9.41	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック B種（180/205×250×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	被災地補正対象			
			不要	-	3,868.7	0.00	-	-	-	50.53	19.40	17.05	9.91	-	49.47	49.47	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック B種（180/205×250×600）	-	-	-	-	-			
		有り	18-8-25 (高炉)	無し	6,109.3	0.29	0.29	-	-	58.40	18.48	12.27	10.34	8.79	41.31	31.32	8.88	0.97	0.14	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック B種（180/205×250×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象
				有り	6,139.9	0.29	0.29	-	-	58.60	18.81	12.21	10.29	8.74	41.11	31.17	8.84	0.96	0.14	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック B種（180/205×250×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象
不要			-	4,242.0	0.42	0.42	-	-	52.88	19.16	17.67	9.88	1.53	46.70	45.11	1.39	0.20	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック B種（180/205×250×600）	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-		
A種 (150/170×200×600)	無し	18-8-25 (高炉)	無し	3,441.8	0.00	-	-	-	86.20	25.24	18.67	18.35	12.76	13.80	13.80	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
			有り	3,468.5	0.00	-	-	-	86.31	25.71	18.53	18.21	12.66	13.69	13.69	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
		不要	-	1,675.5	0.00	-	-	-	100.00	38.38	33.76	19.61	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-				
	18-8-25 (高炉)	無し	3,782.9	0.43	0.43	-	-	85.39	26.62	16.99	16.70	12.48	14.18	12.55	1.43	0.20	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		

No. 040 【 歩車道境界ブロック 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機方材構成比														代表機方材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
作業区分	ブロック規格	基礎砕石の有無	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K					R						Z						S	K（*印：賃料）					R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

No. 040 【 歩車道境界ブロック 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
作業区分	ブロック規格	基礎砕石の有無	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K				R					Z					K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

No. 041 【 地先境界ブロック 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機 材 構 成 比															代 表 機 材 規 格														備 考	
作業区分	ブ ロ ッ ク 規 格	基礎砕石の有無	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K				R					Z					S	K（ *印：賃料）						R				Z					S
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
設置	A種 (120×120×600)	無し	18-8-25 (高炉)	無し	3,980.5	0.00	-	-	-	73.54	21.42	16.14	15.87	10.81	26.46	16.58	9.88	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック A種 (120×120×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象	
			有り	4,002.7	0.00	-	-	-	73.69	21.79	16.05	15.78	10.75	26.31	16.48	9.83	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック A種 (120×120×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象		
			不要	-	2,335.5	0.00	-	-	-	71.75	27.54	24.22	14.07	-	28.25	28.25	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	地先境界ブロック A種 (120×120×600)	-	-	-	-	-	-		
		有り	18-8-25 (高炉)	無し	4,275.6	0.33	0.33	-	-	73.80	22.75	15.03	14.77	10.73	25.87	15.43	9.20	1.09	0.15	-	バックホウ (クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)】 山積0.8m3 (平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック A種 (120×120×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象
			有り	4,297.7	0.33	0.33	-	-	73.93	23.07	14.95	14.70	10.67	25.74	15.35	9.15	1.09	0.15	-	バックホウ (クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)】 山積0.8m3 (平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック A種 (120×120×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
			不要	-	2,630.5	0.54	0.54	-	-	72.35	26.07	24.43	13.57	1.96	27.11	25.08	1.78	0.25	-	バックホウ (クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)】 山積0.8m3 (平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック A種 (120×120×600)	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
	B種 (150×120×600)	無し	18-8-25 (高炉)	無し	4,226.4	0.00	-	-	-	69.89	20.45	15.20	14.94	10.32	30.11	19.52	10.59	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック B種 (150×120×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象	
			有り	4,251.6	0.00	-	-	-	70.07	20.82	15.11	14.86	10.26	29.93	19.40	10.53	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック B種 (150×120×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象		
			不要	-	2,500.5	0.00	-	-	-	67.01	25.72	22.62	13.14	-	32.99	32.99	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	地先境界ブロック B種 (150×120×600)	-	-	-	-	-	-		
		有り	18-8-25 (高炉)	無し	4,549.0	0.34	0.34	-	-	70.41	21.87	14.13	13.88	10.27	29.25	18.13	9.84	1.12	0.16	-	バックホウ (クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)】 山積0.8m3 (平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック B種 (150×120×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象
			有り	4,574.3	0.34	0.34	-	-	70.56	22.21	14.05	13.81	10.21	29.10	18.03	9.79	1.12	0.16	-	バックホウ (クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)】 山積0.8m3 (平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック B種 (150×120×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
			不要	-	2,823.2	0.55	0.55	-	-	68.16	24.68	22.76	12.74	1.99	31.29	29.22	1.81	0.26	-	バックホウ (クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)】 山積0.8m3 (平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック B種 (150×120×600)	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
C種 (150×150×600)	無し	18-8-25 (高炉)	無し	4,308.9	0.00	-	-	-	68.55	20.05	14.91	14.66	10.12	31.45	21.06	10.39	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック C種 (150×150×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象		
		有り	4,334.1	0.00	-	-	-	68.74	20.43	14.83	14.57	10.06	31.26	20.93	10.33	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック C種 (150×150×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象			
		不要	-	2,583.0	0.00	-	-	-	64.87	24.90	21.90	12.72	-	35.13	35.13	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	地先境界ブロック C種 (150×150×600)	-	-	-	-	-	-			
	有り	18-8-25 (高炉)	無し	4,631.5	0.33	0.33	-	-	69.15	21.46	13.87	13.64	10.09	30.52	19.59	9.67	1.10	0.16	-	バックホウ (クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)】 山積0.8m3 (平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック C種 (150×150×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
		有り	4,656.8	0.33	0.33	-	-	69.33	21.84	13.80	13.56	10.03	30.34	19.48	9.61	1.10	0.15	-	バックホウ (クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)】 山積0.8m3 (平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック C種 (150×150×600)	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象		

No. 041 【 地先境界ブロック 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考	
作業区分	ブロック規格	基礎碎石の有無	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K					R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z					S
							K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
各種(600mm以下、50kg未満)			不要	-	2,905.7	0.54	0.54	-	-	66.22	23.96	22.12	12.38	1.94	33.24	31.23	1.76	0.25	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック A種（150×150×600）	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-		
	無し	18-8-25(高炉)	無し	3,980.5	0.00	-	-	-	73.54	21.42	16.14	15.87	10.81	26.46	16.58	9.88	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック A種（120×120×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	被災地補正対象				
			有り	4,002.7	0.00	-	-	-	73.69	21.79	16.05	15.78	10.75	26.31	16.48	9.83	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック A種（120×120×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	被災地補正対象					
		不要	-	2,335.5	0.00	-	-	-	71.75	27.54	24.22	14.07	-	28.25	28.25	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	地先境界ブロック A種（120×120×600）	-	-	-	-	-					
	有り	18-8-25(高炉)	無し	4,275.6	0.33	0.33	-	-	73.80	22.75	15.03	14.77	10.73	25.87	15.43	9.20	1.09	0.15	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック A種（120×120×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
			有り	4,297.7	0.33	0.33	-	-	73.93	23.07	14.95	14.70	10.67	25.74	15.35	9.15	1.09	0.15	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック A種（120×120×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
		不要	-	2,630.5	0.54	0.54	-	-	72.35	26.07	24.43	13.57	1.96	27.11	25.08	1.78	0.25	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック A種（120×120×600）	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-			
	各種(2000mm以下、50kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	3,980.5	0.00	-	-	-	73.54	21.42	16.14	15.87	10.81	26.46	16.58	9.88	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック A種（120×120×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象			
				有り	4,002.7	0.00	-	-	-	73.69	21.79	16.05	15.78	10.75	26.31	16.48	9.83	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック A種（120×120×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象			
			不要	-	2,335.5	0.00	-	-	-	71.75	27.54	24.22	14.07	-	28.25	28.25	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	地先境界ブロック A種（120×120×600）	-	-	-	-	-				
		有り	18-8-25(高炉)	無し	4,275.6	0.33	0.33	-	-	73.80	22.75	15.03	14.77	10.73	25.87	15.43	9.20	1.09	0.15	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック A種（120×120×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象
				有り	4,297.7	0.33	0.33	-	-	73.93	23.07	14.95	14.70	10.67	25.74	15.35	9.15	1.09	0.15	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック A種（120×120×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象
不要			-	2,630.5	0.54	0.54	-	-	72.35	26.07	24.43	13.57	1.96	27.11	25.08	1.78	0.25	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック A種（120×120×600）	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-			
A種(120×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	3,320.5	0.00	-	-	-	88.15	25.67	19.35	19.02	12.96	11.85	11.85	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
			有り	3,342.7	0.00	-	-	-	88.23	26.06	19.23	18.90	12.87	11.77	11.77	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
		不要	-	1,675.5	0.00	-	-	-	100.00	38.38	33.76	19.61	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-				
				無し	3,615.6	0.39	0.39	-	-	87.26	26.90	17.77	17.47	12.69	12.35	10.88	1.29	0.18	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	

No. 041 【 地先境界ブロック 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機方材構成比														代表機方材規格																備考	
作業区分	ブロック規格	基礎砕石の有無	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K									Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	K1							K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
再利用設置	B種 (150×120×600)	有り	18-8-25 (高炉)	有り	3,637.7	0.39	0.39	-	-	87.34	27.24	17.67	17.36	12.61	12.27	10.81	1.28	0.18	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
			不要	-	1,970.5	0.72	0.72	-	-	96.57	34.77	32.62	18.12	2.61	2.71	2.37	0.34	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
		無し	18-8-25 (高炉)	無し	3,401.4	0.00	-	-	-	86.84	25.40	18.89	18.57	12.82	13.16	13.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象
				有り	3,426.6	0.00	-	-	-	86.93	25.83	18.75	18.43	12.73	13.07	13.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象
			不要	-	1,675.5	0.00	-	-	-	100.00	38.38	33.76	19.61	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
			有り	18-8-25 (高炉)	無し	3,724.0	0.42	0.42	-	-	86.00	26.69	17.26	16.96	12.55	13.58	12.02	1.37	0.19	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象
	有り	3,749.3			0.41	0.41	-	-	86.10	27.10	17.14	16.85	12.46	13.49	11.94	1.36	0.19	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
	不要	-		1,998.2	0.78	0.78	-	-	96.29	34.84	32.17	18.00	2.82	2.93	2.56	0.37	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
	C種 (150×150×600)	無し	18-8-25 (高炉)	無し	3,401.4	0.00	-	-	-	86.84	25.40	18.89	18.57	12.82	13.16	13.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象
				有り	3,426.6	0.00	-	-	-	86.93	25.83	18.75	18.43	12.73	13.07	13.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象
			不要	-	1,675.5	0.00	-	-	-	100.00	38.38	33.76	19.61	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
		有り	18-8-25 (高炉)	無し	3,724.0	0.42	0.42	-	-	86.00	26.69	17.26	16.96	12.55	13.58	12.02	1.37	0.19	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
				有り	3,749.3	0.41	0.41	-	-	86.10	27.10	17.14	16.85	12.46	13.49	11.94	1.36	0.19	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
			不要	-	1,998.2	0.78	0.78	-	-	96.29	34.84	32.17	18.00	2.82	2.93	2.56	0.37	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	各種 (600mm以下 500mm)	無し	18-8-25 (高炉)	無し	3,320.5	0.00	-	-	-	88.15	25.67	19.35	19.02	12.96	11.85	11.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象
				有り	3,342.7	0.00	-	-	-	88.23	26.06	19.23	18.90	12.87	11.77	11.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象
			不要	-	1,675.5	0.00	-	-	-	100.00	38.38	33.76	19.61	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	

No. 041 【 地先境界ブロック 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
作業区分	ブロック規格	基礎砕石の有無	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K				R					Z					K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

No.042 【 コンクリート巻立て 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
支柱区分	施工内容	生コンクリート規格	養生工の有無		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
A支柱	a施工		有り	95,132	5.53	3.84	-	-	79.20	18.68	11.63	10.63	7.39	15.27	14.64	0.44	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
			無し	94,005	5.52	3.89	-	-	79.04	18.90	11.77	10.76	7.48	15.44	14.82	0.44	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
	b施工		有り	89,655	6.04	4.08	-	-	77.74	19.82	12.34	9.09	6.25	16.22	15.54	0.46	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
			無し	88,120	6.02	4.15	-	-	77.49	20.16	12.55	9.25	6.36	16.49	15.81	0.47	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
	c施工		有り	61,559	6.71	5.94	-	-	69.90	28.83	13.44	9.26	7.30	23.39	22.63	0.68	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
			無し	59,873	6.66	6.11	-	-	69.32	29.64	13.82	9.52	7.50	24.02	23.27	0.69	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
	d施工		有り	55,655	7.43	6.58	-	-	66.69	31.87	11.34	7.68	4.77	25.88	25.04	0.75	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
			無し	54,178	7.35	6.75	-	-	66.10	32.76	11.65	7.89	4.90	26.55	25.72	0.77	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
B支柱	a施工		有り	86,780	5.86	4.22	-	-	77.43	19.38	11.22	9.93	7.71	16.71	16.05	0.48	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
			無し	85,208	5.83	4.29	-	-	77.16	19.74	11.43	10.11	7.85	17.01	16.35	0.49	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
	b施工		有り	80,379	6.46	4.55	-	-	75.48	20.92	10.72	9.50	6.40	18.06	17.33	0.52	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
			無し	78,975	6.43	4.63	-	-	75.20	21.28	10.91	9.67	6.52	18.37	17.64	0.53	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
	c施工		有り	60,612	6.82	6.04	-	-	69.42	27.70	13.68	9.33	7.64	23.76	22.99	0.69	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
			無し	58,960	6.76	6.21	-	-	68.84	28.48	14.07	9.59	7.85	24.40	23.63	0.71	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
	d施工		有り	54,267	7.61	6.74	-	-	65.84	30.93	11.42	7.58	4.89	26.55	25.68	0.77	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
			無し	52,840	7.55	6.93	-	-	65.22	31.77	11.72	7.79	5.02	27.23	26.37	0.79	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			

No.042【 コンクリート巻立て 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考		
支柱区分	施工内容	生コンクリート規格	養生工の有無		K				R					Z					S	K（※印：賃料）								R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
C支柱	a施工	24-8-20(25) (高炉)	有り	80,965	6.10	4.52	-	-	76.00	19.98	11.68	8.56	7.95	17.90	17.21	0.51	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8-25 25（20） W ／C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
			無し	79,476	6.07	4.60	-	-	75.72	20.37	11.90	8.72	8.10	18.21	17.53	0.52	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8-25 25（20） W ／C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
	b施工		有り	74,350	6.79	4.92	-	-	73.70	21.76	9.77	9.32	6.49	19.51	18.74	0.56	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8-25 25（20） W ／C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
			無し	73,036	6.76	5.01	-	-	73.39	22.14	9.94	9.49	6.61	19.85	19.08	0.57	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8-25 25（20） W ／C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
	c施工		有り	59,949	6.89	6.10	-	-	69.09	26.97	13.83	9.36	7.87	24.02	23.24	0.69	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25 25（20） W ／C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
			無し	58,320	6.83	6.27	-	-	68.51	27.72	14.22	9.62	8.09	24.66	23.89	0.71	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25 25（20） W ／C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
	d施工		有り	53,312	7.75	6.86	-	-	65.23	30.31	11.43	7.50	4.98	27.02	26.14	0.78	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25 25（20） W ／C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
			無し	51,569	7.66	7.10	-	-	64.45	31.32	11.82	7.76	5.15	27.89	27.02	0.81	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25 25（20） W ／C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
D支柱	a施工	24-8-20(25) (高炉)	有り	77,925	6.24	4.69	-	-	75.18	20.30	11.96	8.08	7.69	18.58	17.88	0.53	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 25（20） W ／C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
			無し	76,001	6.20	4.81	-	-	74.77	20.80	12.27	8.29	7.88	19.03	18.33	0.55	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8-25 25（20） W ／C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
	b施工		有り	71,176	6.99	5.14	-	-	72.65	22.21	9.93	8.41	6.52	20.36	19.57	0.58	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8-25 25（20） W ／C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
			無し	69,492	6.95	5.27	-	-	72.21	22.73	10.17	8.62	6.68	20.84	20.05	0.60	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8-25 25（20） W ／C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
	c施工		有り	59,585	6.93	6.14	-	-	68.90	26.52	13.95	9.37	8.00	24.17	23.38	0.70	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25 25（20） W ／C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
			無し	57,969	6.87	6.31	-	-	68.31	27.25	14.34	9.64	8.22	24.82	24.04	0.72	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25 25（20） W ／C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
	d施工		有り	52,777	7.83	6.93	-	-	64.88	29.93	11.47	7.45	5.03	27.29	26.40	0.79	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25 25（20） W ／C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
			無し	51,058	7.74	7.17	-	-	64.10	30.94	11.86	7.70	5.20	28.16	27.29	0.81	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25 25（20） W ／C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				

No.042【 コンクリート巻立て 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
支柱区分	施工内容	生コンクリート規格	養生工の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
E支柱	a施工		有り	98,216	5.47	3.72	-	-	79.73	14.78	12.45	12.15	8.31	14.80	14.18	0.42	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
			無し	96,496	5.45	3.79	-	-	79.49	15.02	12.68	12.36	8.46	15.06	14.44	0.43	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
	b施工		有り	92,195	5.99	3.97	-	-	78.22	15.73	12.94	11.03	7.20	15.79	15.11	0.45	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
			無し	90,640	5.97	4.04	-	-	77.98	16.00	13.16	11.22	7.33	16.05	15.37	0.46	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
	c施工		有り	61,760	6.76	5.93	-	-	69.92	23.45	16.57	10.87	7.42	23.32	22.56	0.67	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
			無し	60,082	6.69	6.09	-	-	69.37	24.13	17.03	11.17	7.63	23.94	23.19	0.69	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
	d施工		有り	55,482	7.52	6.60	-	-	66.52	26.12	14.73	9.36	4.78	25.96	25.11	0.75	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
			無し	54,024	7.44	6.77	-	-	65.93	26.82	15.13	9.62	4.91	26.63	25.79	0.77	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
F支柱	a施工		有り	90,323	5.75	4.05	-	-	78.18	15.42	13.06	10.72	8.63	16.07	15.42	0.46	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
			無し	88,709	5.73	4.12	-	-	77.92	15.69	13.30	10.92	8.78	16.35	15.70	0.47	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
	b施工		有り	84,057	6.35	4.35	-	-	76.37	16.59	11.52	11.47	7.38	17.28	16.57	0.49	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
			無し	82,616	6.33	4.43	-	-	76.10	16.86	11.72	11.67	7.51	17.57	16.86	0.50	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
	c施工		有り	61,026	6.84	6.00	-	-	69.56	22.78	16.67	10.85	7.66	23.60	22.83	0.68	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
			無し	59,374	6.77	6.16	-	-	68.99	23.42	17.14	11.15	7.87	24.24	23.47	0.70	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
	d施工		有り	54,453	7.66	6.72	-	-	65.89	25.53	14.72	9.25	4.87	26.45	25.59	0.76	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
			無し	53,032	7.59	6.90	-	-	65.29	26.22	15.12	9.49	5.00	27.12	26.27	0.78	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24-8-25（20） W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			

No. 043 【 コンクリート（適用範囲外コンクリート巻立て工） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
生コンクリート規格	養生工の有無		K				R				Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
			K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		
24-8-20 (25) (高炉)	有り	28,226	13.48	12.97	-	-	35.55	14.09	9.40	6.63	4.07	50.97	49.44	1.48	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m ³ /h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
	無し	26,719	13.97	13.70	-	-	32.25	10.37	9.94	7.01	4.30	53.78	52.19	1.56	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力65～85m ³ /h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25（20） W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	

No. 044【 コンクリート 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
コンクリート規格	養生工の有無		K	R				Z	S					K（*印：賃料）						R				Z				S					
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
24-8-25(20) (普通)	有り	53,151	0.00	-	-	-	73.53	26.02	25.60	8.95	5.68	26.47	26.47	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 普通 24-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
	無し	51,580	0.00	-	-	-	72.73	26.40	24.64	9.23	5.85	27.27	27.27	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 普通 24-8 -25 (20) W/C 55%	-	-	-	-	-	被災地補正対象		

No. 045 【 養生（鋼橋床版） 】
< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考				
－		K				R	R				Z	Z				S	K（＊印：賃料）						R				Z				S					
		K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
－	506.44	0.00	－	－	－	69.60	69.60	－	－	－	30.40	30.40	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	養生マット 幅 1.0m×長さ 3.0m×厚さ12mm	－	－	－	－	－	被災地補正対象