

代表材料規格等の基準単価作成方法について(平成31年度4月適用分) 代表機労材規格一覧 正誤表

頁	修正箇所	修正内容		備考
8/8	注意書き	(誤)	(注2) 機械賃料は、排出ガス対策型基準値および低騒音型・超低騒音型によらず適用	語句の修正(番号の修正)
		(正)	(注9) 機械賃料は、排出ガス対策型基準値および低騒音型・超低騒音型によらず適用	
8/8	注意書き	(誤)	(注3) 普通ポルトランドセメント 25kg袋入のm3換算は、m3=1, 230kg	語句の修正(番号の修正)
		(正)	(注2) 普通ポルトランドセメント 25kg袋入のm3換算は、m3=1, 230kg	
8/8	注意書き	(誤)	(注4) 支柱 Am-2Eのm換算は、m=0.5本	語句の修正(番号の修正)
		(正)	(注3) 支柱 Am-2Eのm換算は、m=0.5本	
8/8	注意書き	(誤)	(注5) 歩車道境界ブロック、地先境界ブロックのm換算は、m=1.65個	語句の修正(番号の修正)
		(正)	(注4) 歩車道境界ブロック、地先境界ブロックのm換算は、m=1.65個	
8/8	注意書き	(誤)	(注6) プレキャストマンホール 製品質量2,000kg/基以下は、下記の各材料を各1個ずつ組合せた1基当たりの単価	語句の修正(番号の修正)
		(正)	(注5) プレキャストマンホール 製品質量2,000kg/基以下は、下記の各材料を各1個ずつ組合せた1基当たりの単価	
8/8	注意書き	(誤)	(注7) プレキャストマンホール 製品質量2,000kg/基を超え4,000kg/基以下は、下記の各材料を各1個ずつ組合せた1基当たりの単価	語句の修正(番号の修正)
		(正)	(注6) プレキャストマンホール 製品質量2,000kg/基を超え4,000kg/基以下は、下記の各材料を各1個ずつ組合せた1基当たりの単価	
8/8	注意書き	(誤)	(注8) 止水シートは、遮水シートの単価で設定している	語句の修正(番号の修正)
		(正)	(注7) 止水シートは、遮水シートの単価で設定している	
8/8	注意書き	(誤)	(注9) 注入の各種配合に用いる代表材料単価は、参考配合の「中練り配合1」の配合設計で求めた、注入材一式の1m3当たりの単価	語句の修正(番号の修正)
		(正)	(注8) 注入の各種配合に用いる代表材料単価は、参考配合の「中練り配合1」の配合設計で求めた、注入材一式の1m3当たりの単価	