

付録 B. ライブライリ関数

第一版 平成10年3月

第二版 平成22年3月

はじめに

第4章で解説したように、景観シミュレーションのシステムは、大きく見て、8のライブラリと、ダイアログ毎の80程度のハンドラ・ルーチンがその大半を占めている。前者は、開発初期の頃から一貫したデータ構造を処理するために維持・改良されてきたものである。可搬性が高いANSI-C言語をベースとして記述されている。初期の頃と比較すると、データ規模も大きくなってきており、またマシンのメモリ容量、ハードディスク容量、処理速度などは比較にならない程進歩したが、基本的な構造は何も変わっていない。

一方、後者のダイアログ・ハンドラは、操作性等のインターフェースに係る現場のニーズや、新たなOSや開発環境に適応しつつ、柔軟に機能追加や改良を行った結果、現状に至っている。その多くは、C++で書かれ、開発環境(Wizard等)が自動的に生成するソースコードや、開発者向けのサンプルから引用した部分も含んでいる。

長期的に見ると、知的財産としてのソフトウェアの価値の大きな部分は、いわばインフラストラクチャとしてのライブラリ関数に存在する。一方、ユーザーから見える部分に相当するダイアログ・ハンドラは、将来のOSやニーズの変化に伴って、今後も更に柔軟に修正を求められる可能性があり、より鮮度が求められる消耗品的な性格が強い。

この付録Bでは、個々のライブラリ関数に関して解説する。

ライブラリ関数はそれぞれの目的別に分かれていて、SML(シーン管理ライブラリ)、DML(データ管理ライブラリ)、DBIL(景観データベース・インターフェース・ライブラリ)、G3DRRL(レンダリングライブラリ)、IP(インタプリタライブラリ)、U3(ユーティリティライブラリ)、ENV(環境設定ライブラリ)、Z3ERR(メッセージライブラリ)がある。

SML : シーンデータを管理するライブラリ

DML : ジオメトリデータを管理するライブラリ

DBIL : 景観データベースを管理するライブラリ

G3DRRL : データの描画に関するライブラリ

IP : インタプリタのライブラリ(ファイルの入出力)

U3 : ユーティリティ関連で、計算等のライブラリ

ENV : システムの環境を管理するライブラリ

Z3ERR : メッセージウインドウを表示させるライブラリ

最も素朴なシステム構成であるビューワにおいては、以下のような処理の流れとなる。

①最初に以下の関数を始めに1度だけ呼び出す。

```
e3Initialize();  
s3Initialize();  
d3Initialize();  
g3Initialize();  
dbInitialize(NULL);  
z3LoadMessage();  
dbSetDB(0);  
dbOpen(0, NULL);  
dbSetDB(1);  
dbOpen(1, NULL);  
dbSetDB(2);  
dbOpen(2, NULL);  
dbSetDB(3);  
dbOpen(3, NULL);
```

②プログラム終了時には以下の関数を呼び出す。

```
dbSetDB(0);  
dbClose();  
dbSetDB(1);  
dbClose();  
dbSetDB(2);  
dbClose();  
dbSetDB(3);  
dbClose();  
dbExit();  
z3CloseMessage();
```

③あるシーンを表示したい場合は、先ずシーンファイルをロードし、シーン配列のアドレスを取得する。

```
s3Scene **scn_array;  
int scn_num = dbLoadScene("sample", &scn_array);
```

④経年変化情報をセットするには以下のようにする。

```
dbChangeInfo info;  
s3Time *t = s3GetSceneTime(scn_array[0]);  
s3GetTimeParam(t, &info.date);
```

```
    dbSetChangeInfo(&info);
```

⑤次にマテリアル及びテクスチャをロードする。

```
    g3LoadMaterialAll();
```

```
    g3LoadTextureAll();
```

⑥最後にシーンを描画する。

```
    g3AssignDrawarea((void*)&m_hdc);
```

```
    g3SetScene(scn_array[0]);
```

```
    wg3Redraw((void*)&m_hdc);
```

初版では、関数の仕様に、構想段階のものがあり、実際の関数の動作とは異なっているものがあり、第二版では訂正した。また、初版では、メモリ管理の一貫性がまだ不十分であり、終了時のメモリ解放処理が不足している部分があったが、これを補った。

アプリケーションライブラリに関しては、本文で解説した通り、ライブラリ関数とダイアログ・ハンドラの中間を媒介する機能として、その後多くの関数が作成されたため、これらを追記すると共に、編成を改めた。

目次（付録B）

B－1. シーン管理ライブラリ（SML）	420
(1) システム関数	420
(2) データ構築関数	420
(3) データ定義/更新関数	424
(4) データ取得関数	426
(5) データ削除関数	431
B－2. データ管理ライブラリ（DML）	434
(1) システム関数	434
(2) データ構築関数	435
(3) 初期化関数	437
(4) データ定義/更新関数	437
(5) データ取得関数	442
(6) データ削除関数	450
(7) データ複写関数	451
(8) ピッキング関数	451
(9) 問い合わせ関数	453
(10) マトリクス/ベクトル関数	453
(11) メモリ関数	458

B－3.	景観データベースライブラリ (DBIL) ······	459
(1)	システム関数 ······	460
(2)	データ構築関数 ······	460
(3)	初期化関数 ······	463
(4)	データ定義/更新関数 ······	463
(5)	データ取得関数 ······	469
(6)	データ削除関数 ······	470
(7)	データ複写関数 ······	472
(8)	比較/検索関数 ······	472
B－4.	レンダリングライブラリ (G3DRL) ······	476
(1)	システム関数 ······	476
(2)	データ構築関数 ······	477
(3)	初期化関数 ······	482
(4)	データ定義/更新関数 ······	483
(5)	データ取得関数 ······	492
(6)	データ削除関数 ······	499
(7)	表示関数 ······	500
(8)	ウインドウ操作関数 ······	501
(9)	その他関数 ······	503
B－5.	インタープリタ (IP) ······	503
(1)	データ構築関数 ······	503
(2)	データ定義/更新関数 ······	507
(3)	データ取得関数 ······	518
(4)	問い合わせ関数 ······	520
B－6.	環境設定ライブラリ (ENV) ······	520
(1)	データ構築関数 ······	520
(2)	初期化関数 ······	520
(3)	データ定義/更新関数 ······	521
(4)	データ取得関数 ······	521
(5)	データ削除関数 ······	523
(6)	データ比較関数 ······	524
B－7.	ユーティリティライブラリ (U3) ······	524
(1)	データ構築関数 ······	524
(2)	データ定義/更新関数 ······	530
(3)	データ取得関数 ······	532
B－8.	メッセージライブラリ (Z3ERR) ······	533

(1) メッセージ定義ファイル	533
(2) 関数	534
Bの2. アプリケーションライブラリ関数	536
(1) システム管理機能	536
①初期化	536
②終了処理	537
(2) システム状態のモニタリングと、問い合わせへの回答	538
①システム状態の記録	538
②問い合わせへの回答	553
(3) ライブラリ支援機能	565
①OpenGL 画面の初期化	565
②OpenGL による画面の印刷処理	565
(4) ダイアログ・ハンドラ支援機能	566
①ファイル入力	566
②ファイル出力	567
③システム関数の起動	568
(5) 特殊演算機能	570
①データ形式変換	570
②画面設定等	572
③データの複写	573
④データの検査	574
⑤異常への対応	575
⑥その他の特殊な処理	576
(6) ヒストリー機能	582
①データ読み込み関数	582
②データ構築関数	582
③データ定義関数	585
④データ取得関数	587
⑤データ削除関数	589
(7) マルチメディア関連	591
①データ読み込み関数	591
②データ取得関数	591
(8) 基幹部分の多言語機能	592
①class CMultiLang のメンバ関数	593
②それ以外の関数	594
(9) 外部関数の多言語機能	594

B-1. シーン管理ライブラリ (SML)

シーン管理ライブラリ (SML) とは、LSS-Sファイルの内容をメモリ上に管理するものである。

(1) システム関数

```
char *s3Version();  
SMLのバージョンを取得する。  
返り値 バージョンを示す文字列
```

```
int s3Initialize();  
SMLを初期化する。  
返り値 成功時1 エラー時0
```

(2) データ構築関数

```
s3Scene *s3CreateScene(char *name, int type);  
シーンを生成する  
name シーン名称  
type シーンタイプ  
返り値 メモリ・ブロックのアドレス エラー時NULL
```

```
s3Image *s3CreateImage(char *name, char *filename);  
イメージを読み込む  
name イメージ名称  
filename イメージファイル名称  
返り値 メモリ・ブロックのアドレス エラー時NULL  
s3Image には既にデータが格納される。以下の通り。  
typedef struct _s3Image {  
    char *name;  
    char *filename;  
    int width;  
    int height;  
    int format;  
    int type;  
    void *pixels;  
} s3Image;
```

width～pixels は OpenGL の glDrawPixels のパラメータである。

イメージファイルを読み込む為にDBILのdbLoadImageを用いる

```
s3Model *s3CreateModel(char *name, char *filename);
```

LSS-G ファイルをロードし、モデルを作成する。

name モデル名称

filename 形状ファイル名称

返り値 メモリ・ブロックのアドレス エラー時NULL

s3Model には既にデータが格納されている。以下の通り。

```
typedef struct _s3Model {  
    char *name;  
    char *filename;  
    d3Group **root; /* array of root groups */  
    int num; /* numbers of root groups */  
} s3Model;
```

num は通常 1 である。

形状ファイルを読み込む為にDBILのdbLoadGeometryを用いる

```
s3Camera *s3CreateCamera(char *name);
```

視点データを生成する。

name 視点名称

filename 形状ファイル名称

返り値 メモリ・ブロックのアドレス エラー時NULL

```
s3Light *s3CreateLight(char *name, int type);
```

光源ユニットを生成する。

name 光源名称

type 光源タイプ

返り値 メモリ・ブロックのアドレス エラー時NULL

```
s3LightGroup *s3CreateLightGroup(char *name);
```

光源グループを生成する。

name 光源グループ名称

返り値 メモリ・ブロックのアドレス エラー時NULL

```
s3Effect *s3CreateEffect(char *name, int type);
```

効果ユニットを生成する。

name 効果ユニット名称
type 効果タイプ
返り値 メモリ・ブロックのアドレス エラー時 NULL

s3EffectGroup *s3CreateEffectGroup(char *name);

効果グループを生成する。

name 効果グループ名称
返り値 メモリ・ブロックのアドレス エラー時 NULL

s3Time *s3CreateTime(char *name);

時間を生成する。

name 時間名称
返り値 メモリ・ブロックのアドレス エラー時 NULL

void s3InitSceneName();

ユニークなシーン名称作成機能を初期化する。

const char *s3NewSceneName();

ユニークなシーン名称を作成する。

返り値 メモリ・ブロックのアドレス

新たに割り当てたメモリ・ブロック上に「SCNnnn」(nnn は整数値) という形式の文字列を生成し、これを全てのシーンの名称と比較する。もし一致するシーンが無ければ、このメモリ・ブロックを返す。一致するものがあれば、整数値を一つ増加させ同じ比較を行う。整数値はスタティック変数に保持され、次に関数が呼び出された時は前回よりも一つ大きな値から出発する。s3InitSceneName 関数により、スタティック変数を 1 にリセットする。

void s3InitImageName();

ユニークなイメージ名称作成機能を初期化する。

const char *s3NewImageName();

ユニークなイメージ名称を作成する。

返り値 メモリ・ブロックのアドレス

void s3InitmodelName();

ユニークなモデル名称作成機能を初期化する。

```
const char *s3NewModelName();  
ユニークなモデル名称を作成する。  
返り値 メモリ・ブロックのアドレス
```

```
void s3InitCameraName();  
ユニークなカメラ名称作成機能を初期化する。
```

```
const char* s3NewCameraName();  
ユニークなカメラ名称を作成する。  
返り値 カメラ名称のアドレス
```

```
void s3InitLightGroupName();  
光源グループ名称の初期化
```

```
const char *s3NewLightGroupName();  
ユニークな光源グループ名称を作成する。  
返り値 メモリ・ブロックのアドレス。
```

```
void s3InitLightName();  
ユニークな光源ユニット名称作成機能を初期化する。
```

```
const char *s3NewLightName();  
ユニークな光源ユニット名称を作成する。  
返り値 メモリ・ブロックのアドレス エラー時 NULL
```

```
void s3InitEffectGroupName();  
ユニークな効果グループ名称作成機能を初期化する。
```

```
const char *s3NewEffectGroupName();  
ユニークな効果グループ名称の名前を作成する。  
返り値 メモリ・ブロックのアドレス
```

```
void s3InitEffectName();  
ユニークな効果ユニット名称作成機能を初期化する。
```

```
const char *s3NewEffectName();
```

ユニークな効果ユニット名称を作成する。

void s3InitTimeName();

ユニークな時間名称の作成機能を初期化する

const char *s3NewTimeName();

ユニークな時間名称を作成する。

返り値 メモリ・ブロックのアドレス

(3) データ定義/更新関数

void s3SetSceneImageBack(s3Scene *scn, s3Image *img);

シーンに背景イメージをセットする。

scn 対象となるシーンのアドレス

img セットするイメージのアドレス

イメージは1つだけセットできる

void s3SetSceneImageFront(s3Scene *scn, s3Image *img);

シーンに前景イメージをセットする。

scn 対象となるシーンのアドレス

img イメージのアドレス

イメージは1つだけセットできる

void s3SetSceneModel(s3Scene *scn, s3Model *mdl);

シーンにモデルをセットする。

scn シーンのアドレス

mdl モデルのアドレス

モデルは1つだけセットできる

void s3SetSceneCamera(s3Scene *scn, s3Camera *cam);

シーンに視点をセットする。

scn シーンのアドレス

cam 視点のアドレス

視点は1つだけをセットできる

void s3SetSceneLightGroup(s3Scene *scn, s3LightGroup *lg);

シーンに光源グループをセットする。

scn シーンのアドレス
lg 光源グループのアドレス
光源グループは1つだけセットできる

void s3SetSceneEffectGroup(s3Scene *scn, s3EffectGroup *eg);

シーンに効果グループをセットする。

scn シーンのアドレス
eg 効果グループのアドレス
効果グループは1つだけセットできる

void s3SetSceneTime(s3Scene *scn, s3Time *t);

シーンに時間をセットする。

scn シーンのアドレス
t 時間のアドレス

void s3SetCameraParam(s3Camera *cam, double eyex, double eyey, double eyez,
double centerx, double centery, double centerz, double upx, double upy, double upz,
double fovy, double aspect, double zNear, double zFar);

s3Camera 構造体にパラメータをセットする。
cam カメラ情報を格納するアドレス
eyex, eyey, eyez 視点座標
centerx, centery, centerz 注視点座標
upx, upy, upz アップベクトル (カメラのレンズ軸回りの傾きを示す)
(以上9変数はOpenGLのgluLookAt関数の引数に対応する)
fovy 垂直方向の視野角(度)
aspect 画面の横サイズ/縦サイズ
zNear 表示前後範囲の下限距離
zFar 表示前後範囲の上限距離
(以上4変数はOpenGLのgluPerspective関数の引数に対応する)

void s3SetLightGroupLight(s3LightGroup *lg, s3Light *lit);

光源グループに光源ユニットをセットする。

lg 光源グループのアドレス
lit 光源ユニットのアドレス
光源ユニットは複数個セットできる

```
void s3SetLightColor(s3Light *lit, float r, float g, float b);
```

光源ユニットに色をセットする。

lit 対象となる光源ユニットのアドレス

r, g, b 色 (0.0 ≤ ≤ 1.0)

```
void s3SetLightPosition(s3Light *lit, float x, float y, float z, float w);
```

光源に位置をセットする

lit 光源ユニットのアドレス

x, y, z 座標値

w 光源の種類 (0.0 平行光源 1.0 点光源)

```
void s3SetEffectGroupEffect(s3EffectGroup *eg, s3Effect *ef);
```

効果グループに効果ユニットをセットする

eg 効果グループのアドレス

ef 効果ユニットのアドレス

効果ユニットは複数個セットできる

```
void s3SetEffectParam(e3Effect *e, int i, char *param);
```

効果ユニットにパラメータをセットする

e 対象とする効果ユニット

i セットするパラメータの番号

param セットするパラメータ（文字列）の内容

（すでにパラメータがセットされていた場合には、これを解放する。引数で示したパラメータのコピー（メモリ・ブロック）を作成し、セットする。）

```
void s3SetTimeParam(s3Time *t, float date);
```

時間に日数をセットする。

t 時間のアドレス

date 日数（不動小数）で記述した時間

（4）データ取得関数

```
int s3GetSceneNum();
```

シーンの個数を得る。

返り値 シーンの総数

```
s3Scene *s3GetScene(int index);
```

一つのシーンを取得する。

index シーンの通し番号

返り値 メモリ・ブロックのアドレス エラー時 NULL (index の値が範囲外)

全てのシーンを得る方法 :

```
n = s3GetSceneNum();  
for (i = 0; i < n; ++i) {  
    scn = s3GetScene(i);  
    [scn に対する処理]  
}
```

```
s3Image *s3GetSceneImageBack(s3Scene *scn);
```

シーンの背景イメージを取得する。

scn シーンのアドレス

返り値 メモリ・ブロックのアドレス エラー時 NULL

```
s3Image *s3GetSceneImageFront(s3Scene *scn);
```

シーンの前景イメージを取得する。

scn シーンのアドレス

返り値 前景イメージのアドレス

```
s3Model *s3GetSceneModel(s3Scene *scn);
```

シーンのモデルを取得する。

scn シーンのアドレス

返り値 モデルのアドレス

```
s3Camera *s3GetSceneCamera(s3Scene *scn);
```

シーンのカメラ情報を取得する。

scn シーンのアドレス

返り値 カメラ情報（構造体）のアドレス

```
s3LightGroup *s3GetSceneLightGroup(s3Scene *scn);
```

シーンの光源グループを取得する。

scn シーンのアドレス

返り値 光源グループのアドレス

```
s3EffectGroup *s3GetSceneEffectGroup(s3Scene *scn);
```

シーンの効果グループを取得する。

scn シーンのアドレス

返り値 効果グループのアドレス

```
s3Time *s3GetSceneTime(s3Scene *scn);
```

シーンの時間を取得する。

scn シーンのアドレス

返り値 時間構造体のアドレス

```
void s3GetCameraParam(s3Camera *cam, double *eyex, double *eyey, double *eyez, double  
*centerx, double *centery, double *centerz, double *upx, double *upy, double *upz,  
double *fovy, double *aspect, double *zNear, double *zFar);
```

視点のパラメータを s3Camera 構造体から取得し、各構成要素に分解する。

cam カメラ情報のアドレス

eyex, eyey, eyez 視点座標

centerx, centery, centerz 注視点座標

upx, upy, upz アップベクトル（カメラのレンズ軸回りの傾きを示す）

（以上 9 変数は OpenGL の gluLookAt 関数の引数に対応する）

fovy 垂直方向の視野角（度）

aspect 画面の横サイズ／縦サイズ

zNear 表示前後範囲の下限距離

zFar 表示前後範囲の上限距離

（以上 4 変数は OpenGL の gluPerspective 関数の引数に対応する）

```
int s3GetLightGroupLightNum(s3LightGroup *lg);
```

光源グループに割り当てられた光源ユニットの個数を取得する。

lg 光源グループのアドレス

返り値 光源ユニット個数

```
s3Light *s3GetLightGroupLight(s3LightGroup *lg, int index);
```

光源グループの光源ユニットを取得する。

lg 光源グループのアドレス

index 光源グループにおける光源ユニットの通し番号

返り値 光源ユニットのアドレス エラー時 NULL(index が範囲外)

光源グループの全ての光源ユニットを得る方法：

```

n = s3GetLightGroupLightNum(lg);
for (i = 0; i < n; ++i) {
    lit = s3GetLightGroupLight(lg, i);
    [lit に対する処理]
}

```

void s3GetLightColor(s3Light *lit, float *r, float *g, float *b);

光源ユニットの色を取得する。

lit 光源ユニットのアドレス

r, g, b 色の格納先アドレス

void s3GetLightPosition(s3Light *lit, float *x, float *y, float *z, float *w);

光源ユニットの位置を取得する。

lit 光源ユニットのアドレス

x, y, z, w のアドレス

int s3GetEffectGroupEffectNum(s3EffectGroup *eg);

効果グループに割り当てられた効果ユニットの個数を取得する。

eg 効果グループのアドレス

返り値 効果ユニット個数

s3Effect *s3GetEffectGroupEffect(s3EffectGroup *eg, int index);

効果グループから一つの効果ユニットを取得する。

eg 効果グループのアドレス

index 効果ユニットの通し番号

返り値 効果ユニットのアドレス エラー時 NULL(index が範囲外)

効果グループの全ての効果ユニットを得る方法：

```

n = s3GetEffectGroupEffectNum(eg);
for (i = 0; i < n; ++i) {
    ef = s3GetEffectGroupEffect(eg, i);
}

```

void s3GetEffectParam(s3Effect *e, int index);

効果ユニットのパラメータを取得する

e 効果グループのアドレス

index 求めるパラメータの通し番号

```
void s3GetTimeParam(s3Time *t, float *date);
```

時間（構造体）から時間（日数）を取得する。

t 時間（構造体）のアドレス（取得先）

date 時間のアドレスの格納先

```
int s3SearchLightGroupLightName(s3LightGroup *lg, char *name);
```

光源グループ内で、指定した名称と同名の光源ユニットを検索する。

lg 光源グループのアドレス

name 光源ユニット名称

返り値 一致した光源ユニットの通し番号 ないとき-1

```
int s3SearchEffectGroupEffectName(s3EffectGroup *eg, char *name);
```

効果グループ内で、指定した名称と同名の効果ユニットを検索する。

eg 効果グループのアドレス

name 効果ユニット名称

返り値 一致した光源ユニットの通し番号 ないとき-1

```
int s3IsSameScene(const char *name);
```

同じシーン名称がすでにあるかチェックする。

name シーン名称

返り値 1:ある 0:ない

```
int s3IsSameImage(int scnno, const char *name);
```

同じイメージ名称がすでにあるかチェックする。

scnno 検査から外すシーンの番号

name イメージ名称

返り値 1:ある 0:ない

```
int s3IsSameModel(int scnno, const char *name);
```

同じ名称のモデルがすでにあるかチェックする。

scnno 検査から外すシーンの番号

name モデル名称

返り値 1:ある 0:ない

```
int s3IsSameCamera(int scnno, const char *name);
```

同じ名称のカメラ情報がすでにあるかチェックする。

scnno 検査から外すシーンの番号

name カメラ名称

返り値 1:ある 0:ない

int s3IsSameLightGroup(int scnno, const char *name);

同じ光源グループ名称がすでにあるかチェックする。

scnno 検査から外すシーンの番号

name 光源グループ名称

返り値 1:ある 0:ない

int s3IsSameEffectGroup(int scnno, const char *name);

同じ効果グループ名称がすでにあるかチェックする。

scnno 検査から外すシーンの番号

name 効果グループ名称

返り値 1:ある 0:ない

int s3IsSameLight(const char *name);

同じ光源ユニット名称がすでにあるかチェックする。

name 光源ユニット名称

返り値 1:ある 0:ない

int s3IsSameEffect(const char *name);

同じ効果ユニット名称がすでにあるかチェックする。

name 効果ユニット名称

返り値 1:ある 0:ない

int s3IsSameTime(int scnno, const char *name);

同じ時間名称がすでにあるかチェックする。

scnno 検査から外すシーンの番号

name 時間名称

返り値 1:ある 0:ない

(5) データ削除関数

void s3DeleteScene(s3Scene *scn);

シーンを削除する。

scn シーンのアドレス

void s3DeleteImage(s3Image *img);

イメージを削除する。

img イメージのアドレス

void s3DeleteModel(s3Model *mdl);

モデルを削除する。

mdl モデルのアドレス

void s3DeleteCamera(s3Camera *cam);

視点を削除する。

cam カメラ情報のアドレス

void s3DeleteLightGroup(s3LightGroup *lg);

光源グループを削除する。

他のグループに登録されていない光源ユニットも削除する

lg 光源グループのアドレス

void s3DeleteLightGroup2(s3LightGroup *lg);

光源グループをシーンから登録抹消する。ただし、光源ユニットは削除しない。

lg 光源グループのアドレス

void s3DeleteLightGroupLight(s3LightGroup *lg, int index);

光源グループの光源ユニットを削除する。

lg 光源グループのアドレス

index lg 内の光源ユニットの通し番号

void s3DeleteLightGroupLight2(s3LightGroup *lg, int index);

光源グループの光源ユニットの登録を解除する。

lg 光源グループのアドレス

index lg 内の光源ユニットの通し番号

void s3DeleteLightGroupLight2(s3LightGroup *lg, int index);

光源グループの光源ユニットを登録抹消する。

lg 光源グループのアドレス

index 光源グループ内の光源ユニットの通し番号
(光源ユニットのメモリ・ブロック自体は残す)

void s3DeleteLight(s3Light *lit);

光源ユニットを削除する。

lit 光源ユニットのアドレス

void s3DeleteEffectGroup(s3EffectGroup *eg);

効果グループを削除する。配下の効果ユニットに関して、他の効果グループからの重複利用状況を検査し、兼業していない効果ユニットだけ削除する。

eg 効果グループのアドレス

void s3DeleteEffectGroup2(s3EffectGroup *eg);

効果グループを削除する。ただし、配下の効果ユニットは削除しない。

eg 効果グループのアドレス

void s3DeleteEffectGroupEffect(s3EffectGroup *eg, int index);

効果グループの通し番号で指定した効果ユニットを削除する。

eg 効果グループのアドレス

index 処理対象とする eg 配列内の効果ユニットの番号

void s3DeleteEffectGroupEffect2(s3EffectGroup *eg, int index);

効果グループの効果ユニットを登録解除する。効果ユニット自体は存置する。

eg 効果グループのアドレス

index 処理対象とする eg 配列内の効果ユニットの番号

void s3DeleteEffect(s3Effect *ef);

効果ユニット(メモリ・ブロック)を解放する。

ef 効果ユニットのアドレス

void s3DeleteTime(s3Time *t);

時間を削除する。

t 時間のアドレス

void s3AllClear();

全てのシーンを削除する。

B-2. データ管理ライブラリ (DML)

データ管理ライブラリ (DML) は、地物をモデリングするためのデータ構造 (LSS-G ファイルとして保存される) をメモリ上で管理する。基本的な単位は、グループであり、その配下に面、線、頂点から構成される幾何学的要素、カラー、マテリアル、テクスチャから成る表面仕上げを扱う。更に、外部ファイル参照や、地面、住宅物件、物理・化学的属性等、任意に追加可能な属性データを処理するための基本的機能を提供している。

DML ライブラリにおいてじや、d3db[] というスタティック変数(配列)を起点としたグループのテーブルを管理しており、ここに全てのグループを登録する。全てのグループを対象とした検索等の処理は、このテーブルを用いるのが速い。G3DRL ライブラリが管理する表示処理においても、グループ間のリンク構造を辿って全てのグループにアクセスする処理を行っているが、表示のためのリンクでは、一つの子グループが複数の親を有することができる構造となっているため、同じグループが異なる文脈で複数回アクセスされる。

グループのテーブル d3db の実体は、DML ライブラリの中にスタティック変数として定義された d3DB 構造体の配列である。一つの構造体は、グループのリストと、グループ総数を管理している。グループのリストには、グループへのポインタと削除フラグがあり、処理速度が求められる削除処理に当たって、このフラグを用いて実際のグループに関連したメモリ・ロックの解放処理 (リンク構造の確認を含むやや複雑な処理) を先送りすることができる。

(1) システム関数

char *d3Version();

DML のバージョンを取得する

返り値 バージョンを示す文字列

int d3SetDB(int no);

グループのテーブル番号をセット (選択) する。デフォルトは 0 である。このコマンド以降に実行される関数は、選択されたテーブル、即ち一つの d3DB 構造体に対して適用される。Ver. 2.09 の基幹部分(sim.exe)においては、一つのテーブルしか使用していない。

no テーブル番号 (0≤≤9)

返り値 成功値 1 エラー時 0

int d3GetDB();

グループのテーブル番号を取得する。

no テーブル番号 (0≤≤9)

返り値 データベース番号

int d3Initialize();

現在選択されているグループのテーブルに登録されている全てのグループとこれらに関連したメモリ・ブロックを解放し、テーブルを初期化する。

返り値 成功値 1 エラー時 0

void d3Bebas();

現在選択されているグループのテーブルに登録されている全てのグループと、これらに関連する各種メモリ・ブロックを解放する。終了時に呼び出す。

(2) データ構築関数

d3Group *d3CreateGroup(char *name, int type, char *kind);

グループを生成する。

name グループ名称 (ユニークな名前)

type グループタイプ

kind グループ種別

返り値 グループ(メモリ・ブロック)のアドレス、エラー時 NULL

d3Link *d3CreateLink(d3Group *parent, d3Group *child);

リンクを定義する

変換マトリクスは単位行列となる

parent 親グループ

child 子グループ

返り値 リンクのアドレス、エラー時 NULL

int d3RegisterMaterial(char *name);

マテリアルを登録する

name マテリアル名称

返り値 マテリアル ID 番号(>0)

エラー時 0

既に同じ名称が存在する場合には、同じ ID 番号が返る

本関数は名称と ID を対応付けするのみであり、他には何も行わない

実際のデータを使用したい場合は MIL を用いる

int d3RegisterTexture(char *name);

テクスチャを登録する

name テクスチャ名称

返り値 テクスチャ ID 番号(>0), エラー時 0
既に同じ名称が存在する場合には、同じ ID 番号が返る

本関数は名称と ID を対応付けするのみであり、他には何も行わない
実際のデータを使用したい場合は TIL を用いる

int d3CalcBoundingBox(d3Group *g);
グループのバウンディングボックスを計算し、セットする
g グループのアドレス
返り値 成功時 1
エラー時 0

int d3CalcBoundingBoxInc(d3Group *g, d3face *f);
面のバウンディングボックスをグループにセットする
g グループのアドレス
f 面のアドレス
返り値 成功時 1
エラー時 0

const char *d3NewGroupName();
ユニークなグループ名称を取得する
返り値 ユニークなグループ名称のアドレス

d3Group *d3GetNewGroupFromPoints(int count, double *points);
頂点配列からの新しいグループ（面を一つもつ）を作成する
count 頂点の数
points 頂点配列（頂点数分）
返り値 新しいグループのアドレス

d3Group *d3BangunFromPoints(int count, double *points, double t);
頂点配列からの新しいグループ（頂点列を下底とし、高さを t とする立体）を作成する。
count 頂点の数
points 頂点配列（頂点数分）
t 高さ
返り値 新しいグループのアドレス

```
int isconcave(d3Face *f);  
面が凹ポリゴンかどうかを検査する。  
f 検査対象とする面  
返り値 -1 (凹) 0 (凸)
```

ketemu(double A0[3], double A1[3], double B0[3], double B1[3]);

線分 A0-A1 と線分 B0-B1 の交差を検査する。

戻り値

- 3 : 通常交差 (通常、 $0 <$ 戻り値を以て交差と見なす)
- 0 : 同軸上で重複する場合または接続する場合
- 1 : 交差なし (A0 と A1 が B0B1 に関して同じ側)
- 2 : 交差なし (B0 と B1 が A0A1 に関して同じ側)
- 1 0 : 同軸上で離れている場合

(3) 初期化関数

```
int d3Initface(d3face *f);  
面データを初期化する  
f グループ名称 (ユニークな名前)  
返り値 成功時 1 エラー時 0  
d3SetGroupface をコールする前に使用する
```

```
int d3InitVertex(d3Vertex *v, int size);  
頂点データを初期化する  
v 頂点配列  
size 配列のサイズ  
返り値 成功時 1 エラー時 0  
d3SetGroupface をコールする前に使用する
```

```
void d3InitGroupName();  
グループ名称作成の初期化
```

(4) データ定義/更新関数

```
int d3SetGroupName(d3Group *g, char *name);  
グループに名称を付加する  
g グループのアドレス  
name グループ名称
```

返り値 成功時 1 エラー時 0

```
int d3SetGroupMaterial(d3Group *g, int id);
```

グループにマテリアル属性を付加する

g グループのアドレス

id マテリアル ID 番号

返り値 成功時 1 エラー時 0

```
int d3SetGroupTexture(d3Group *g, int id);
```

グループにテクスチャ属性を付加する

g グループのアドレス

id テクスチャ ID 番号

返り値 成功時 1 エラー時 0

```
int d3SetLinkMatrix(d3Link *l, d3Matrix mat, int mode);
```

リンクに変換マトリクスを定義する

l リンクのアドレス

mat 変換マトリクス

mode 変換モード

D3_MM_LOAD — 初期化する

D3_MM_PRE — 前から乗ずる

D3_MM_POST — 後から乗ずる

返り値 成功時 1 エラー時 0

変換マトリクスの要素は以下の順序で格納されるものとする

0 4 8 12

1 5 9 13

2 6 10 14

3 7 11 15

変換されるベクトルは列 (column) ベクトルとする

```
d3face *d3SetGroupface(d3Group *g, d3face *f, d3Vertex *v);
```

グループに面を割り当てる

g グループのアドレス

f 面のアドレス

v 頂点配列 (頂点数分がある)

返り値 割り当てられた面のアドレス

f、v は内容が関数内バッファへコピーされる

f は d3Initface にて初期化しておくこと

v は d3InitVertex にて初期化しておくこと

f で指定すべきメンバは以下の通り

unsigned long va_f (面の属性フラグ : D3_VA_***のビット OR で指定)

unsigned long va_v (頂点の属性フラグ : D3_VA_***のビット OR で指定)

int vnum(頂点数)

int material(マテリアル ID)

int texture(テクスチャ ID)

float n[3] (法線ベクトル、正規化必要)

float c[4] (色、0.0 ≤ ≤ 1.0)

v で指定すべきメンバは以下の通り

unsigned long va(各頂点の属性フラグ : D3_VA_***のビット OR で指定)

double v[3] (座標)

float n[3] (法線ベクトル)

float t[2] (テクスチャ座標)

float c[4] (色)

d3Face *d3SetGroupFaceConcave(d3Group *g, d3Face *f, d3Vertex *v);

グループにコンケーブ属性を付けて面を割り当てる

g グループのアドレス

f 面のアドレス

v 頂点配列 (頂点数がある)

返り値 割り当てられた面のアドレス

int d3SetGroupUserInfo(d3Group *g, void *u, int no);

グループに任意の情報を割り当てる

g グループのアドレス

u 任意情報のアドレス

no 情報番号 (0 ≤ ≤ 9)

返り値 成功時 1 エラー時 0

u は別ライブラリにより管理される

int d3SetGroupDispInfo(d3Group *g, void *d);

グループに表示情報を割り当てる

g グループのアドレス

d 表示情報のアドレス
返り値 成功時 1 エラー時 0
d は別ライブラリにより管理される

```
int d3SetMaterialName(int id, char *name);  
指定された ID のマテリアルを変更する  
id マテリアル ID  
name マテリアル名称  
返り値 成功時 1 エラー時 0  
指定された ID は既に d3RegisterMaterial によって取得されていなければならない
```

```
int d3SetMaterialInfo(int id, void *info);  
マテリアルに任意の情報を割り当てる  
id マテリアル ID  
info 任意情報のアドレス  
返り値 成功時 1 エラー時 0
```

```
int d3SetMaterialTexture(int id, int id_tex);  
マテリアルにテクスチャ ID を割り当てる  
id マテリアル ID  
id_tex テクスチャ ID  
返り値 成功時 1 エラー時 0  
本関数は、マテリアルにテクスチャが付随しているような場合に利用できる
```

```
int d3SetTextureName(int id, char *name);  
指定された ID のテクスチャを変更する  
id テクスチャ ID  
name テクスチャ名称  
返り値 成功時 1 エラー時 0  
指定された id は既に d3RegisterTexture によって取得されていなければならぬ
```

```
int d3SetTextureInfo(int id, void *info);  
テクスチャに任意の情報を割り当てる  
id テクスチャ ID  
info 任意情報のアドレス  
返り値 成功時 1 エラー時 0
```

```
int d3AddTravMatrixToTailLink(int travLevel, d3TravInfo *trav, d3Matrix m);
```

トランザクションの最後のリンクマトリクスにマトリクスを乗じる。

travLevel トランザクションのレベル

trav トランザクション情報のアドレス

m マトリクス

返り値 成功時 1 エラー時 0

```
int d3AddMatrixToTailLink(d3PickPath *path, d3Matrix m);
```

選択したオブジェクトのリンク連鎖の最低レベルのリンクマトリクスにマトリクスを乗じる。

path 選択

m マトリクス

返り値 成功時 1 エラー時 0

```
int d3UVMatrix(double ori[3], double u[3], double v[3], double uscale, double vscale,  
d3Matrix m);
```

テクスチャ座標を計算するためのUVマトリクスを、パラメータ群から生成する。

ori 原点

u U 軸ベクトル

v V 軸ベクトル

uscale U 方向スケール

vscale V 方向スケール

m 算出されたマトリックスの格納先

返り値 1

```
int d3GetUV1x1Frame(d3Matrix uvMat, double *vertices);
```

テクスチャ座標を計算するためのUVマトリクスに対応する、 1×1 の大きさの正方形の4頂点の座標を計算する。

uvMat UV マトリクス

vertices 算出した4頂点の格納先

返り値 1

```
void d3SetFaceTextureCoord(d3Matrix uvMat, d3Matrix pathMat, d3Face *f);
```

面にテクスチャ座標をセットする

uvMat テクスチャのUVマトリクス

pathMat パスマトリクス

f 面のアドレス

void d3ClearFaceTextureCoord(d3Face *f);

面のテクスチャ座標を削除する

f 面のアドレス

void d3SetGroupTextureCoord(d3Matrix uvMat, d3Matrix pathMat, d3Group *g);

面にテクスチャ座標をセットする

uvMat テクスチャのUVマトリクス

pathMat パスマトリクス

g グループのアドレス

void d3ClearGroupTextureCoord(d3Group *g);

グループのテクスチャ座標を削除する

g グループのアドレス

(5) データ取得関数

int d3GetGroupNum();

グループ数を得る

返り値 グループ数

int d3GetGroup(d3GGFunc func);

グループを全て得る

func グループ毎に呼び出される関数

返り値 正常終了時 1 途中中断時 0

d3GGFunc は以下のように定義される

typedef int (*d3GGFunc)(d3Group *g);

g 現在のグループのアドレス

返り値 正常終了時 1 途中中断要求時 0

int d3GetRootGroup(d3GGFunc func);

ルートグループを全て得る

func ルートグループ遭遇毎に呼び出される関数

返り値 正常終了時 1 途中中断時 0

```
int d3TraverseGroup(d3Group *g, d3TGFunc func);
```

グループの木構造をトラバースする

深さ優先探索で行う

g トラバースルートグループのアドレス

func トラバース毎に呼び出される関数

返り値 正常終了時 1 途中中断時 0

d3TGFunc は以下のように定義される

```
typedef int (*d3TGFunc)(d3Group *g, d3Matrix mat);
```

g 現在のグループのアドレス

mat 現在の変換マトリクス

返り値 正常終了時 1 途中中断要求時 0

```
int d3TraverseGroupRec(d3Group *g, d3TGFunc func, d3Matrix mp, d3Matrix ml);
```

グループの木構造をトラバースする

g グループのアドレス

func トラバース毎に呼び出される関数

mp マトリクス

ml マトリクス

返り値 端終了時 1

途中中断時 0

```
int d3TraverseGroup2(d3Group *g, d3TGFunc func);
```

グループの木構造をトラバースする

深さ優先検索で行う

g トラバースルートグループのアドレス

func トラバース毎に呼び出される関数

返り値 正常終了時 1 途中中断時 0

```
int d3TraverseGroupRec2(d3Group *g, d3TGFunc func, d3Matrix mp, d3Matrix ml);
```

グループの木構造をトラバースする

g グループのアドレス

func トラバース毎に呼び出される関数

mp マトリクス

ml マトリクス

返り値 端終了時 1 途中中断時 0

void d3GetTravMatrix(int travLevel, d3TravInfo *trav, d3Matrix m);

指定したトラバースまでのマトリクスを取得する

travLevel トラバースのレベル

trav トラバース情報のアドレス

m マトリクス

void d3GetPathMatrix(d3PickPath *path, d3Matrix m);

ピッキングパスまでのマトリクスを取得する

path ピッキングのアドレス

m マトリクス

void d3GetLayoutMatrix(double trn[3], double rot[3], double scl[3], double center[3],
d3Matrix layMat);

配置操作におけるスケール、回転、平行移動の操作を合成したマトリックスを計算する。

trn 平行移動

rot 回転

scl スケール

center 拡大縮小・回転の中心

layMat 結果を格納するマトリックス（配列）

void d3GetLocalLayoutMatrix(d3Matrix pathMat, d3Matrix worldLayMat, d3Matrix localMat);

ワールド座標系で表現された配置マトリックス（移動・回転・スケール）と同じ結果を、
ローカル座標系において実現するために、配置オブジェクトに対して適用するマトリックスを計算する。

pathmat ローカル座標系を記述するマトリクス

worldLayMat ワールド座標系で表現した配置マトリクス

localMat 算出したローカル座標系で表現した配置マトリクスの格納先

int d3GetGroupMaterial(d3Group *g);

グループを指定してマテリアルを得る

g グループのアドレス

返り値 マテリアル ID 番号

char *d3GetGroupName(d3Group *g);

グループを指定して名称を得る

g グループのアドレス

返り値 グループ名称

```
int d3FilingFiles(FILE *fp);
```

ファイル属性を有するグループのリストを出力する。

fp 出力先のファイル

戻り値 ファイル数

```
int d3GetGroupTexture(d3Group *g);
```

グループを指定してテクスチャを得る

g グループのアドレス

返り値 テクスチャ ID 番号

```
d3Link *d3GetGroupULink(d3Group *g, d3Link *l_prev);
```

グループを指定して上位のリンクを得る

g グループのアドレス

l_prev 直前のリンクのアドレス

NULL は先頭からの意

返り値 リンクのアドレス

存在しない場合 NULL

全てのリンクを得るには以下のようにする。

```
d3Link *l;
```

```
for (l = 0; l = d3GetGroupULink(g, l); ) {
```

...

```
}
```

```
d3Link *d3GetGroupDLink(d3Group *g, d3Link *l_prev);
```

グループを指定して下位のリンクを得る

g グループのアドレス

l_prev 直前のリンクのアドレス

NULL は先頭からの意

返り値 リンクのアドレス 存在しない場合 NULL

全てのリンクを得るには以下のようにする

```
d3Link *l;
```

```

for (l = 0; l = d3GetGroupDLink(g, l); ) {
    ***
}

int d3GetBoundingBox(d3Group *g, double *xmin, double *xmax, double *ymin, double
*yxmax, double *zmin, double *zmax);
グループのバウンディングボックスを得る
g グループのアドレス
xmin バウンディングボックスの最小 x 座標のアドレス
xmax バウンディングボックスの最大 x 座標のアドレス
ymin バウンディングボックスの最小 y 座標のアドレス
ymax バウンディングボックスの最大 y 座標のアドレス
zmin バウンディングボックスの最小 z 座標のアドレス
zmax バウンディングボックスの最大 z 座標のアドレス
返り値 成功時 1 エラー時 0

int d3GetLinkMatrix(d3Link *l, d3Matrix mat);
リンクを指定して変換マトリクスを得る
l リンクボックス
mat 変換マトリクス
返り値 成功時 1 エラー時 0

d3Group *d3GetLinkUGroup(d3Link *l);
リンクを指定して上位のグループを得る
l リンクのアドレス
返り値 グループのアドレス エラー時 NULL

d3Group *d3GetLinkDGroup(d3Link *l);
リンクを指定して下位のグループを得る
l リンクのアドレス
返り値 グループのアドレス エラー時 NULL

d3face *d3GetGroupface(d3Group *g, d3face *f_prev);
グループを指定して面を得る
g グループのアドレス
f_prev 直前の面のアドレス

```

NULL は先頭からの意
返り値 面のアドレス 存在しない時 NULL
全ての面を得るには以下のようにする

```
d3face *f;  
for (f = 0; f = d3GetGroupface(g, f); ) {  
    · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
}
```

d3Vertex *d3GetfaceVertex(d3face *f);
面データから頂点データを得る
f 面のアドレス
返り値 頂点配列（頂点数分がある） エラー時 NULL

```
void *d3GetGroupDispInfo(d3Group *g);  
グループの表示情報を得る  
g グループのアドレス  
返り値 表示情報のアドレス
```

```
int d3Gwaktu(float tim);  
時間をパラメータとする外部関数の形状を再生成する。  
tim 新たな時間  
返り値 再生成の対象となったグループの数
```

```
void *d3GetGroupUserInfo(d3Group *g, int no);  
グループの属性情報を得る。  
g グループのアドレス  
no 属性番号 (0:ファイル属性 1:その他の任意属性)  
返り値 属性情報のアドレス
```

```
int d3GetMaterialNum();  
登録されたマテリアル数を取得する  
#0 も登録と見なす  
返り値 マテリアル数
```

```
char *d3GetMaterialName(int id);
```

マテリアル名称を取得する

id マテリアル ID 番号

返り値 マテリアル名称

```
void d3DaftarMaterialName(FILE *fp);
```

使用されているマテリアル名称の一覧をファイルに出力する。

fp 出力するファイル

```
void *d3GetMaterialInfo(int id);
```

マテリアルの任意情報を取得する

id マテリアル ID 番号

返り値 任意情報のアドレス

```
int d3GetMaterialTexture(int id);
```

マテリアルに割り当てられたテクスチャ ID を取得する

id マテリアル ID 番号

返り値 テクスチャ ID 割り当てられていない場合 0 が返る

※本関数は、マテリアルにテクスチャが付随しているような場合に利用できる

```
int d3GetTextureNum();
```

登録されたテクスチャ数を取得する

#0 も登録と見なす

返り値 テクスチャ数

```
char *d3GetTextureName(int id);
```

テクスチャ名称を取得する

id テクスチャ ID 番号

返り値 テクスチャ名称

```
void *d3GetTextureInfo(int id);
```

テクスチャの任意情報を取得する

id テクスチャ ID 番号

返り値 任意情報のアドレス

```
d3Group *d3SearchGroup(const char *gname);
```

グループ名でグループを検索する

gname グループ名のアドレス
返り値 発見時グループのアドレス 未発見時 NULL

```
int d3GetTravInfo(d3TravInfo **trav);  
トラバースの情報を取得する  
trav トラバース情報のアドレスのアドレス  
返り値 トラバース情報の数
```

```
void d3PrintMatrix(d3Matrix m);  
マトリクスをコンソールにプリントする  
m マトリクス
```

```
void d3PrintPointd(double *p);  
頂点をコンソールにプリントする  
p 頂点(x,y,z)
```

```
void d3PrintPointf(float *p);  
頂点をコンソールにプリントする  
p 頂点(x,y,z)
```

```
int d3FindNormal(d3face *f, double *n);  
面の法線のベクトルを取得する  
f 面のアドレス  
n 法線のアドレス  
返り値 成功時 1 エラー時 0
```

```
int d3FindNormalf(d3face *f, float *n);  
面の法線のベクトルを取得する  
f 面のアドレス  
n 法線のアドレス  
返り値 成功時 1 エラー時 0
```

```
int d3CalcNormal(double p[][3], int n, double *v);  
頂点から法線ベクトルを求める  
p 頂点配列  
n 頂点数
```

v 法線ベクトル (単位ベクトル)

返り値 成功時 1 エラー時 0

```
int d3CalcNormalf(double p[][3], int n, float *v);
```

頂点から法線ベクトルを求める

p 頂点配列

n 頂点数

v 法線ベクトル (単位ベクトル)

返り値 成功時 1 エラー時 0

(6) データ削除関数

```
int d3DeleteGroup(d3Group *g);
```

グループを消去する

g グループのアドレス

返り値 成功時 1 エラー時 0

本関数は指定されたグループの上位のリンクを削除する

更に下位のリンクが無ければグループそのものも削除する

```
int d3DeleteGroupAll(d3Group *g);
```

グループを削除する

g グループのアドレス

返り値 成功時 1 エラー時 0

本関数は以下のものを削除する

指定されたグループの上位リンク

指定されたグループ

指定されたグループの下位リンク及びグループ全て

```
int d3DeleteGroupCepathabis(d3group *g);
```

グループとその配下のグループを全て削除する。他のグループからのリンクの検査を省略し、迅速に処理する。ルートグループ以下全てのグループを省略する場合に使用する。

g 削除するリンク連鎖の頂上のグループ

戻り値 1

```
int d3DeleteLink(d3Link *l);
```

リンクを削除する

l リンクのアドレス

返り値 成功時 1 エラー時 0

```
int d3DeleteGroupBebas(d3Group *g);
```

グループとその配下のグループを削除する。但し、子グループが別の親グループからもリンクされている場合には、その子グループは存置する。

g 削除するグループ

返り値 1

```
int d3DeleteGroupFace(d3Group *g, d3Face *f);
```

グループの面を消去する

g グループのアドレス

f 面のアドレス

返り値 成功時 1 エラー時 0

```
int d3DeleteGroupFaceAll(d3Group *g);
```

グループの面を全て消去する

g グループのアドレス

返り値 成功時 1 エラー時 0

(7) データ複写関数

```
d3Group *d3CopyGroup(d3Group *g);
```

グループをコピーする

g グループのアドレス

返り値 グループのアドレス

(8) ピッキング関数

```
int d3PickGroup(float sx, float sy, d3Group *root, d3Matrix projmat, d3Matrix viewmat,
```

```
    d3Matrix r2wmat, d3PickInfo *pi, int pi_num);
```

スクリーン座標からグループなどを得る

sx スクリーン x 座標 (-1.0 ≤ ≤ 1.0)

sy スクリーン y 座標 (-1.0 ≤ ≤ 1.0)

root ルートグループのアドレス

projmat 投影変換マトリクス

viewmat 視野変換マトリクス

r2wmat ルートグループ座標系からワールド座標系への変換マトリクス

pi ピッキング情報が格納される配列

pi_num pi の配列数
返り値 ピッキング情報数
ピッキング情報は以下のメンバが利用できる
d3Group *g (ピッキングされたグループのアドレス)
d3face *f (ピッキングされた面のアドレス)
double p[3] (ピッキングされた面上の座標値)
ピッキング情報は距離の短い順にソートされる
即ち pi[0]が最も前にある

void d3PickBebas();
ピッキング情報を解放する。
int d3PickSegment(float sx, float sy, d3Group *root, d3Matrix projmat, d3Matrix viewmat, d3Matrix r2wmat, d3PickInfo *pi, int pi_max);
スクリーン座標からグループなどを得る
sx スクリーン x 座標 (-1.0 ≤ ≤ 1.0)
sy スクリーン y 座標 (-1.0 ≤ ≤ 1.0)
root ルートグループのアドレス
projmat 投影変換マトリクス
viewmat 視野変換マトリクス
r2wmat ルートグループ座標系からワールド座標系への変換マトリクス
pi ピッキング情報が格納される配列
pi_num pi の配列数
返り値 ピッキング情報数

int d3GetPickPath(d3PickPath **path);
ルートグループからピッキングされたグループまでのパスを取得する
path ピッキングパスのアドレスのアドレス
返り値 ピッキング数

int d3PickLine2Cube(double *p, double *d, double xmin, double xmax, double ymin, double ymax, double zmin, double zmax, double q[][3], int *status);
直方体と直線の交点を求める
p 直線上の点
d 直線の方向ベクトル
x, y, zmax 直方体を定義する最大値
x, y, zmin 直方体を定義する最小値

q 交点座標

status 各面（6面）の交点の有無 1:交点あり 0:交点なし

返り値 ピッキング情報が格納される配列

pi_num pi の配列数

返り値 1:交点あり 0:交点なし

```
int d3PickLine2Patch(double *p, double *d, double *v0, double *v1, double *v2, double  
*n, int kind, double *q);
```

面と直線の交点を求める

p 直線上の点

d 直線の方向ベクトル

v0, v1, v2 面の3頂点

n 面の法線ベクトル

kind 1:平行四辺形

0:三角形

q 交点座標

返り値 1:交点あり 0:交点なし

（9）問い合わせ関数

```
int d3IsGroupFace(d3Group *g);
```

グループに面があるか調べる

g グループのアドレス

返り値 面がある場合 1 面がない場合 0

```
int d3IsSameGroup(const char *name);
```

同じグループ名称がすでにあるかチェックする

name グループ名称

返り値 1:ある 0:ない

```
const char* d3NewGroupName();
```

まだ使用されていないグループ名称を作成する（「GRP[番号]」の形式）

返り値：メモリ・ブロックのアドレス

（10）マトリクス/ベクトル関数

```
void d3IdentMatrix(d3Matrix m);
```

与えられた行列を単位行列にする

m 行列

void d3CopyMatrix(d3Matrix m1, d3Matrix m2);

行列 m2 を行列 m1 にコピーする (m1=m2)

m1 行列(to)

m2 行列(from)

void d3MultMatrix(d3Matrix m1, d3Matrix m2, d3Matrix m3);

行列 m2 と m3 を掛け合わせ、結果 m1 に返す (m1=m2*m3)

m1 行列 (結果)

m2 行列 (前から掛ける)

m3 行列 (後ろから掛ける)

void d3TransposeMatrix(d3Matrix m1, d3Matrix m2);

行列 m2 の転置行列を求め、結果 m1 に返す (m1=m2^T)

m1 行列 (結果)

m2 行列 (from)

int d3InverseMatrix(d3Matrix m1, d3Matrix m2);

行列 m2 の逆行列を求め、結果を m1 に返す (m1=m2⁻¹)

m1 行列 (結果)

m2 行列 (from)

void d3TransformPointd(double *p1, double *p2, d3Matrix m);

点を変換する

p1 変換された点 (3 次元)

p2 変換される点 (3 次元)

m 変換マトリクス

void d3TransformPointf(float *p1, float *p2, d3Matrix m);

点を変換する

p1 変換された点 (3 次元)

p2 変換される点 (3 次元)

m 変換マトリクス

void d3TransformVectord(double *v1, double *v2, d3Matrix m);

ベクトルを変換する

v1 変換されたベクトル（3次元）

v2 変換されるベクトル（3次元）

m 変換マトリクス

```
void d3TransformVectorf(float *v1, float *v2, d3Matrix m);
```

ベクトルを変換する

v1 変換されたベクトル（3次元）

v2 変換されるベクトル（3次元）

m 変換マトリクス

```
int d3TransformNormald(double *n1, double *n2, d3Matrix m);
```

法線を変換する

n1 変換された法線（3次元）

n2 変換される法線（3次元）

m 変換マトリクス

```
int d3TransformNormalf(float *n1, float *n2, d3Matrix m);
```

法線を変換する

n1 変換された法線（3次元）

n2 変換される法線（3次元）

m 変換マトリクス

```
double d3DotProductd(double *v1, double *v2);
```

ベクトルの内積を計算する

v1 ベクトル1（3次元）

v2 ベクトル2（3次元）

返り値 内積

```
float d3DotProductf(float *v1, float *v2);
```

ベクトルの内積を計算する

v1 ベクトル1

v2 ベクトル2

返り値 内積

```
void d3CrossProductd(double *v1, double *v2, double *v3);
```

ベクトルの外積を計算する ($v1=v2 \times v3$)

v1 ベクトル (結果)

v2 ベクトル (3次元)

v3 ベクトル (3次元)

```
void d3CrossProductf(float *v1, float *v2, float *v3);
```

ベクトルの外積を計算する ($v1=v2 \times v3$)

v1 ベクトル (結果)

v2 ベクトル (3次元)

v3 ベクトル (3次元)

```
int d3UnitVectord(double *v1, double *v2);
```

単位ベクトルを計算する

v1 ベクトル (結果)

v2 ベクトル (3次元)

返り値 成功時 1 エラー時 0

```
int d3UnitVectorf(float *v1, float *v2);
```

単位ベクトルを計算する

v1 ベクトル (結果)

v2 ベクトル (3次元)

返り値 成功時 1 エラー時 0

```
double d3VectorLengthd(double *v);
```

ベクトルの長さを計算する

v ベクトル (3次元)

返り値 長さ

```
float d3VectorLengthf(float *v);
```

ベクトルの長さを計算する

v ベクトル (3次元)

返り値 長さ

```
void d3Translated(d3Matrix m, double x, double y, double z);
```

平行移動のマトリクスを得る

m 変換マトリクス

x 移動 x 成分

y 移動 y 成分

z 移動 z 成分

```
void d3Translatef(d3Matrix m, float x, float y, float z);
```

平行移動のマトリクスを得る

m 変換マトリクス

x 移動 x 成分

y 移動 y 成分

z 移動 z 成分

```
void d3Rotated(d3Matrix m, double angle, double x, double y, double z);
```

回転のマトリクスを得る

m 変換マトリクス

angle 回転角 (degree)

x 回転軸 x 成分

y 回転軸 y 成分

z 回転軸 z 成分

```
void d3Rotatef(d3Matrix m, float angle, float x, float y, float z);
```

回転のマトリクスを得る

m 変換マトリクス

angle 回転角 (degree)

x 回転軸 x 成分

y 回転軸 y 成分

z 回転軸 z 成分

```
void d3Scaled(d3Matrix m, double x, double y, double z);
```

スケールのマトリクスを得る

m 変換マトリクス

x スケール x 成分

y スケール y 成分

z スケール z 成分

```
void d3Scalef(d3Matrix m, float x, float y, float z);
```

スケールのマトリクスを得る

m 変換マトリクス

x スケール x 成分

y スケール y 成分

z スケール z 成分

void expo(double A[3], double B[3], double H[3]);

H = A × B

void inpo(double A[3], double B[3])

返り値 A · B

(11) メモリ関数

void *d3Calloc(size_t nobj, size_t size);

malloc に準ずる

但し NULL は返らない

void *d3Malloc(size_t size);

malloc に準ずる

但し NULL は返らない

void *d3Realloc(void *p, size_t size);

realloc に準ずる

但し NULL は返らない

void d3Free(void *p);

メモリ・ブロックを解放する。free 関数を使用するが、デバッグモードにおいては、メモリ・ブロックのリストを作成し、終了時点で検出されるメモリリークの発生源を特定するための情報を提供する。

p メモリ・ブロックのアドレス

void d3Frei(void **p);

メモリ・ブロックを指すポインタが NULL でなければ、これを解放すると共に、ポインタに NULL を代入する。

p メモリ・ブロックのアドレス。

char *d3Strdup(char *s);

文字列のコピーを作成する。元の文字列が NULL の場合には、エラー表示し、エラーを意味する文字列を生成する。

s コピー元の文字列のアドレス

返り値 成功時 コピー文字列(メモリ・ブロック)のアドレス

失敗時 NULL(メモリ不足) または、エラーを明示する文字列(引数不適)

```
int d3GetJumlah();
```

使用中のメモリ・ブロックの総数を返す。

返り値 メモリ・ブロック総数

```
void d3ResetJumlah();
```

メモリ・ブロック数のカウントをゼロにリセットする。

B－3. 景観データベース I F ライブラリ (DBIL)

景観データベースに関する各種操作を行うために、CDataBase クラス(database.cpp)を支える機能を果たしている他、景観シミュレータで使用する外部ファイルの入出力処理機能を担っている。景観データベースにアクセスする際は、景観データベース I F ライブラリ(DBIL)によりアクセスすることにより一貫性が保持される。

主に、3種類の景観データベース検索機能(yuu.exe, kou.exe 及び zai.exe)と、編集エディタ(editor.exe)で用い、データベースの登録内容は、外部ファイル com.txt の形で保存される。この外部ファイルに直接アクセスすることのない基幹部分(sim.exe)においても、モデルや画像やマテリアル情報を格納した各種の外部ファイルアクセスに際して、DBIL ライブラリの諸関数を用いている。

データベースは、DBIL ライブラリのスタティック配列 DBtab[] を基点として管理されている。DBtab は、dbDataBase 構造体の配列となっており、一つの要素が一つのデータベース(構成は異なるものであってよい)となっている。

ひとつの dbDataBase 構造体は、中心となる rechead メンバーの他に、外部ファイル名、操作履歴などに関する情報が登録されている。

rechead メンバーは、dbRecordHead 構造体へのポインタの配列となっている。要素の数は、登録物件数に対応しており、dbRecordHead 構造体(メモリ・ブロック)が、一つの建設事業や、景観構成要素などの物件の単位を記述している。

dbRecordHead 構造体には、rec メンバーがあり、これは、dbRecord 構造体の配列となつていて、その長さは登録項目数となっている。この他のメンバーとして、削除や変更を記録するフラグ等がある。

rec 配列の要素である dbRecord 構造体は、その項目に登録されたデータの配列を表す data メンバと、データの個数を表す cnt メンバーから成る。data メンバは、様々なデータ

形式を格納しうる union として定義されており、上記の rec 配列の何番目の項目であるかによって、決定される。

要約すると、DBtab から、求めるデータにアクセスする手順は次のようになる。

DBtab[データベース番号].rechead[物件番号]->rec[項目番号].data[データ番号]->型名

詳細については、dbms.h における構造体定義を参照されたい。

景観データベースの一つの特徴は、ひとつの物件のある項目に関して、複数のデータを登録できる点にある。例えば、A という建設事業を担当したコンサルタントが複数者であった場合、「A社とB社」のように、ひとつの文字列にまとめることなく、「A社」「B社」のように複数のデータとして、設計会社の項目の下に無制限個登録できる。

検索に際しては、各項目に関して、候補となる条件を複数設定することができる。例えば、担当者に関して「I氏」「J氏」「K氏」を検索条件として設定した上で検索操作を行うと、「G氏」「H氏」「I氏」のようにこの内の1者でも登録されている物件はヒットする。

検索条件が設定されていない項目については、常にヒットする。全ての検索項目に関してヒットした物件が最終的に検索結果となる。

AND 検索においては、前回の検索結果を対象セットとして、その中から新たに設定された条件に合致する物件だけに絞り込みが行われる。また、OR 検索においては、前回検索結果を存置して、これに新たな条件に合致する物件が追加される。

(1) システム関数

```
int dbInitialize(char *path);
```

タイムスタンプを初期化する(2.09 では意味を失っている)。

(2) データ構築関数

```
int dbCreateSelectionList(int itemno, int sort, int *count, int *datatype, dbData **list);
```

検索条件リストを作成する。

itemno 項目番号

datatype データタイプのアドレス (キーワードとそれ以外で処理が異なる)

list 検索条件に関するデータ配列のアドレス

返り値 成功時 1 エラー時 0

```
int dbReadSearchedRecord(int recno);
```

検索条件に合致するレコードを一つ読み込む。

recno 現在のレコード番号。これより以降を探す。

返り値 時: 合致する次のレコードの番号 ない場合:-2(レコード未尾)

```
void dbCutSpace(char *str, char *label);  
文字列から余分なスペースを除去する（見出し用文字列作成）。  
str 元の文字列  
label 新しい文字列
```

```
void dbReadDeleteData();  
削除したファイル(text.del)を読み込む(非使用)。
```

```
void dbReadSortType();  
ソートファイル(text.srt)を読み込む(非使用)。
```

```
int dbLoadScene(char *name, s3Scene ***scn);  
シーンファイル(LSS-S 形式)を読み込む。  
name ファイル名  
scn シーンのアドレス配列のアドレス  
返り値 シーン数
```

```
dbImage *dbLoadImage(char *name);  
イメージファイルを読み込む。  
name 画像ファイル名  
返り値 メモリ・ブロックのアドレス
```

```
int dbLoadGeometry2(char *name, d3Group ***grp);  
ジオメトリファイルを読み込む  
name ファイル名  
grp グループのアドレス配列のアドレス  
返り値 成功時 1 エラー時 0
```

```
dbMaterial *dbLoadMaterial(char *name);  
マテリアルを読み込む  
name マテリアル名称  
返り値 マテリアル情報のアドレス
```

```
dbTexture *dbLoadTexture(char *name);  
テクスチャを読み込む  
name ファイル名
```

返り値 テクスチャ情報のアドレス

int dbMakeDataBase(char *path);

データベースを作成する

path ファイルパス

返り値 成功時 1 エラー時 0

int dbMakeClassMenu(char *fname, int itemno);

クラスファイルを読み込み、クラステーブルを作成する

fname クラスファイル名

itemno 項目番号

返り値 成功時 1 エラー時 0

void dbMakeLongListTBL();

費用／価格情報テーブルを作成する。

void dbAllocItemData(dbRecord *rec);

データ格納領域を確保する

rec レコードのアドレス

unsigned long *longimagedata(char *name, long *width, long *height);

S G I 形式の画像ファイルを読み込む。

name ファイル名 (拡張子.sgi)

width 幅の格納先アドレス

height 高さの格納先アドレス

返り値：画像データ (32ビット×ピクセル数)

unsigned long *tifimagedata(char *name, long *width, long *height);

T I F F 形式の画像ファイルを読み込む。

name ファイル名 (拡張子.sgi)

width 幅の格納先アドレス

height 高さの格納先アドレス

返り値：画像データ (32ビット×ピクセル数)

unsigned long *jpgimagedata(char *name, long *width, long *height);

J P E G 形式の画像ファイルを読み込む。

name ファイル名 (拡張子.sgi)
width 幅の格納先アドレス
height 高さの格納先アドレス
返り値 : 画像データ (32ビット×ピクセル数)

unsigned long *bmpimagedata(char *name, long *width, long *height);
BMP形式の画像ファイルを読み込む。

name ファイル名 (拡張子.sgi)
width 幅の格納先アドレス
height 高さの格納先アドレス
返り値 : 画像データ (32ビット×ピクセル数)

(3) 初期化関数

char *dbVersion();
DBILのバージョンを取得する。
返り値 バージョンを示す文字列

(4) データ定義/更新関数

int dbSetDB(int no);
使用するデータベースの番号をセットする。
no データベース番号 (0≤≤9)
返り値 成功時1 エラー時0

int dbOpen(int type, char *name);
データベースを初期設定する。ロードは行わない。
type 対象となるデータベースの種類
DB_SCENE 優良事例DB
DB_GEOMETRY 景観構成要素DB
DB_MATERIAL 景観材料DB
name データベース名称 (関数内では使用していない)
返り値 成功時1 エラー時0
不適切な type が指定された場合エラーとなる。

void dbClose();
何もしない。

```
void dbSetChangeInfo(dbChangeInfo *info);
```

時間をセットする。

```
dbChangeInfo *dbGetChangeInfo();
```

時間を取得する

返り値 構造体のアドレス

```
int dbExit();
```

何もしない。

返り値 常に 1 を返す

```
int dbSetSearchKeywd(int itemno, char *keywd);
```

特定の項目に検索のためのキーワードを追加する。いくつでも登録できる。

itemno 項目番号

keywd キーワードのアドレス

返り値 成功時 1 エラー時 0

```
int dbSetSearchString(int itemno, char *string)
```

特定の項目に検索のための文字列を追加する。いくつでも登録できる。

itemno 項目番号

string 文字列のアドレス

返り値 成功時 1 エラー時 0

```
int dbSetSearchRange(int itemno, dbData *from, dbData *to);
```

特定の項目に検索のための範囲をセットする。既にセットされている検索条件に上書きされる。

itemno 項目番号

from 範囲の下限

to 範囲の上限

返り値 成功時 1 エラー時 0

```
int dbSetSearchClass(int itemno, char *path);
```

特定の項目に検索のための分類をセットする。既にセットされている分類に上書きされる。

itemno 項目番号

path クラスパス

返り値 成功時 1 エラー時 0

```
void dbSetKeyList(char *keywd, char *menustr, int kind, int itemno);
```

検索のためのキーワードリストにキーワードと表示用文字列を追加する。

keywd キーワード

menustr 表示用文字列

kind 検索種別

SELECT_KEYLIST 0 キーワード一覧からの選択

SELECT_INPUT 1 手入力

itemno 項目番号

```
char *dbSetTextData(int recno, int mode);
```

物件の全項目を文字列として整形出力する。

recno レコード番号

mode モード

DB_SAVE 0 ファイル保存用

DB_DISP 1 文字情報画面出力用

返り値 整形した文字列(メモリ・ブロック)のアドレス

```
void dbSetHistory(char *str, int cnt, int *no);
```

検索履歴を追記する。DBtab[DBno].history[] の str, cnt, no[0-cnt] メンバーに書き込み、カウンターhiscnt をインクリメントする。

str 検索条件を表現した文字列

cut 検索結果レコード数

no 検索結果レコード番号を格納した配列

```
void dbAllSpecifykeywd(char *keywd);
```

全てのレコードにキーワードを指定する

keywd キーワード

```
void dbSpecifykeywd(int recno, char *keywd);
```

一つのレコード(物件)にキーワードを設定する。

recno レコードの通し番号

keywd キーワード

```
void dbSetKeywd(dbStringData *str, char *keywd);
```

キーワードを、文字データ構造体のキーワードメンバ(配列)の末尾に追加し、カウンタ

をインクリメントする。

str 文字データ構造体のアドレス

keywd キーワード

void dbSave();

データベースをファイルにセーブする。

void dbSetModifyTime(int recno, int itemno)

変更した日時をセットする。対象とするレコードの対象項目の最初のデータに時間形式で書き込む。

recno 変更時間をセットするレコードの通し番号

itemno 変更時間をセットする項目番号

void dbWriteDeleteData();

削除データをファイル(text.del)に書き込む。

void dbWriteSortType();

ソートファイル(text.srt)に書き込む。

void dbSetDeleteData(char *data);

削除データをセットする。DBtab[DBno].deldata[]の末尾に追記し、delcnt をインクリメントする。

char *dbCutSpace2(char *data);

タブ、スペース、改行を取り除く。

data 文字列

返り値 整形後の文字列

char *dbCutSpace3(char *data);

タブ、スペースを取り除く。

data 文字列

返り値 編集後の文字列

char *dbCutBackSlush(char *data);

「¥」を取る

data 文字列

返り値 編集後の文字列

char *dbSetSpace(char *data);

文字列にスペースを入れて1行の文字数を調整する。

data 文字列

返り値 編集後の文字列

int dbSaveScene(s3Scene **scn, int num, char *name);

シーンをセーブするような関数名だが、現在何も処理しない。

scn シーンのアドレス配列のアドレス

num シーン数

name 保存に用いるファイル名

返り値 常に1

int dbSaveGeometry(d3Group **grp, int num, char *name);

ジオメトリをセーブするような関数名だが、現在何も処理しない。

grp グループのアドレス配列のアドレス

num ルートグループ数

name 保存に用いるファイル名

返り値 常に1を返す

void dbSetTopData(dbData *dbdata, char *data);

代表項目情報をセットする。

dbdata データのアドレス

data 項目タイプ配列

void dbSetColorData(dbData *dbdata, char *data);

色彩情報をセットする。

dbdata データのアドレス

data 項目タイプ配列

void dbSetLoadData(dbData *dbdata, int type, char *data);

読み込みタイプデータをセットする。

dbdata データのアドレス

type データタイプ

data 項目タイプ配列

```
void dbSetString(char **setbuf, char *data);  
文字列をコピーしたメモリ・ブロックのアドレスをセットする。  
setbuf 新しいメモリ・ブロックのアドレスの格納先  
data セット元文字列のアドレス
```

```
void dbSetTitle(int itemno);  
項目のタイトルをセットする。  
itemno 項目番号
```

```
void dbSetRange(dbData *dbdata, int type, char *data);  
範囲をセットする。範囲（数値）は、文字列から解析する。  
dbdata セット先のデータのアドレス。  
type データタイプ（入力値）  
data 情報源文字列のアドレス
```

```
void dbSetKeywords(dbStringData *str, char *data);  
キーワードをセットする。  
str 設定先のアドレス  
data キーワード文字列のアドレス
```

```
void dbSetClassName(dbClass *lev1, dbClass **lev2, int *c2, char *name, dbClass  
*cls1);  
CLS ファイルから、検索のための分類項目のプルダウン・メニュー構成を構築するために、  
一つの分類名をセットする機能である。lev2 は lev1 のサブメニューに対応する。name 文  
字列を、lev2 の名称に設定すると共に、lev1 のサブメニュー・リストの末尾に、lev2 を追  
加する。  
lev1 セットするクラスのアドレス  
ilev2 セットされるクラスのアドレス  
c2 階層  
name クラス名  
cls1 クラス情報のアドレス（単位、規格、基準に関する情報の取得先）
```

```
void SaveImageData( char *name, long xsize, long ysize, long zsize, unsigned long  
*pixels );  
画像をイメージファイル（S G I 形式）に保存する。
```

name ファイル名
xsize, ysize, zsize イメージサイズ
pixels ピクセルデータのアドレス

(5) データ取得関数

dbDataBase *dbGetDataBaseAddr();
システムのデータベース配列のアドレスを得る。
返り値 スタティック配列のアドレス

int dbGetDB();
現在アクティブなデータベースの番号を得る。
返り値 データベース番号 (0≤≤9)

dbData *dbGetData(int recno, int itemno, int datano, int *datatype);
データを取得する。
recno レコード番号
itemno 項目番号
datano データ番号
datatype データタイプのアドレス
返り値 成功時:データのアドレス エラー時:NULL

dbClass *dbGetClass(int itemno);
データベースの検索条件として、指定した項目に設定されたクラス（分類）を取得する。
itemno 項目番号
返り値 クラスのアドレス

char *dbGetModifyData(int recno, char *m_type);
修正履歴リストに表示する文字列を取得する。
recno レコード番号
m_type 修正タイプ文字列
返り値 リスト表示文字列

char *dbGetItemDataStr(dbRecordHead *rechead, int itemno, int datano, char *format);
項目データを取得する。
rechead レコードヘッドのアドレス
itemno 項目番号

datano データ番号
format フォーマット文字列（例：“%d”）
返り値 文字列

char *dbGetTitle(int itemno, int *type);
項目のタイトルを取得する（2.09 では非使用）。
itemno 項目番号
type 項目タイプ
返り値 項目タイトル文字列

int dbGetMaterialFileName(char ***name);
データベースの種類毎のディレクトリにある、マテリアルファイル名の一覧表を作成する。
name マテリアルファイル名配列のアドレス格納先
返り値 マテリアルファイル数

int dbGetMaterialName(char *name, char ***matname);
指定したマテリアルファイルの中に登録されたマテリアル名称を取得し一覧表を作る。
name マテリアルファイル名
matname マテリアル名称配列のアドレス格納先
返り値 マテリアル名称数

int dbGetItems (char *data, char ***items);
文字列をトークン（スペースまたはタブ）で区切られた項目のリストに変換する。
data 解析対象とする入力文字列
items 項目データのアドレスのアドレスのアドレス
返り値 項目データ数

int dbGetItemNo(char *data);
ラベルから、項目番号を取得する。
data 項目タイプ配列
返り値 成功時:項目番号 エラー時:-1

（6）データ削除関数

int dbClear();
DBno で選択されている一つのデータベースをクリアし、検索条件やヒストリーに至るまで、
これに係る全てのメモリ・ブロックを解放する。

返り値 常に 1

void dbBebas()

変更履歴情報をクリアする。

void dbAllDeleteRecord();

DBno で選択されているデータベースの全ての登録物件を削除する。

void dbDeleteSelectionList(int count, dbData **list) ;

検索条件リストを削除する(2.09 では非使用)。

count 削除する検索条件の数、即ち配列の長さ

list 検索条件の配列のアドレス

void dbResetSearchKeyd(int itemno, char *keywd);

指定したキーワードをリスト（配列）から削除する(2.09 では非使用)。

itemno 項目番号

keywd キーワード

void dbResetSearchItem(int item);

特定の項目の検索情報を削除する。

item 削除対象とする項目番号

void dbResetSearch();

全ての項目の検索情報を削除する。

void dbResetKeyList(int index);

特定のキーワードを削除する。

index 削除するキーワードの通し番号

void dbDeleteKeyList();

全てのキーワードを削除する。

void dbResetHistory(int index);

特定の検索履歴情報を削除する。

index 削除する検索履歴情報の通し番号

```
void dbResetItemData(dbRecordHead *rechead, int itemno, int index);
```

ある登録物件の特定項目の特定登録データを削除し、登録解除する。

rechead 一つのレコード（物件）のアドレス

itemno 削除するデータ項目の番号

index 削除するデータの通し番号

```
void dbResetRecord(int recno);
```

特定のレコード（物件）を削除し、データベースから登録解除する。

recno レコードの通し番号

```
void dbDeleteRecord(dbRecordHead *rechead);
```

レコード（物件）を削除し、関連するメモリ・ブロックを解放する。

rechead レコード（物件）のアドレス

```
void dbDeleteItemData(dbRecord *rec, int itemno, int no);
```

ある登録物件の特定項目の特定登録データを削除し、関連するメモリ・ブロックを解放する。

rec レコード（物件）の全項目（配列）のアドレス

itemno 項目番号

no データの通し番号

（7）データ複写関数

```
void dbCopyRecord(dbRecordHead *motohead, dbRecordHead *sakihead);
```

レコード（物件）をコピーする。

motohead コピー元のレコード（物件）のアドレス

sakihead コピー先のレコード（物件）のアドレス

（8）比較/検索関数

```
int dbDataCmp(dbData *a, dbData *b);
```

データの文字列部分を比較する。

a データのアドレス

b データのアドレス

返り値 strcmp に準ずる

```
int dbSearch(int mode);
```

指定したモードで検索を実行する。

mode 検索モード

DB_SR_AND 絞込検索 (AND 検索)

DB_SR_OR 補追検索 (OR 検索)

返り値 発見数

```
int dbSearchRecData(dbRecord *rec);
```

レコード (物件) が検索条件と合致するかどうか検査する。

rec レコードの項目配列のアドレス

返り値 全ての項目が合致:1 それ以外:0

(検索条件に含まれていない項目に関しては合致として扱う)

```
int dbSearchString(dbRecord *rec, dbSearchData *s);
```

レコード (物件) の特定項目を文字列検索する。検索データは文字列の配列であり、特定項目に登録された複数データ (文字列) の一つが、検索データの文字列のいずれかと合致すれば合格とする。但し、キーワードが複数設定されている場合には、全てのキーワードがいずれかの登録データと一致するのでなければ不合格とする。

rec レコードの特定項目のアドレス

s 検索データ (文字列等の配列) のアドレス

返り値 成功時 1 エラー時 0

```
int dbSearchClass(dbRecord *rec, dbSearchData *s);
```

レコード (物件) の分類クラスを検索する。

rec レコードの特定項目のアドレス

s 検索データのアドレス

返り値 成功時:1 エラー時:0

```
int dbSearchLong(dbRecord *rec, dbSearchData *s);
```

レコードを long 情報検索する。検索条件は一つだけとし、条件に設定された数値範囲 (不等式) が成立すれば合格とする。

rec レコードの特定項目のアドレス

s 検索条件のアドレス

返り値 成功時:1 エラー時:0

```
int dbSearchFloat(dbRecord *rec, dbSearchData *s);
```

レコードを float 情報検索する。検索条件は一つだけとし、条件に設定された数値範囲 (不等式) が成立すれば合格とする。

rec レコードの特定項目のアドレス

s 検索データのアドレス
返り値 成功時:1 エラー時:0

int dbSearchTime(dbRecord *rec, dbSearchData *s);

レコードを時間情報検索する。検索条件は一つだけとし、条件に設定された期間（不等式）にレコードの全てのデータが合致すれば合格、一つでも期間外なら不合格とする。条件として期間が設定されていなければ(その場合開始年と終了年が共にゼロ)、合格とする。

rec レコードの特定項目のアドレス
s 検索データのアドレス
返り値 成功時:1 エラー時:0

int dbMenuListCmp(dbKeywdList *a, dbKeywdList *b);

キーワードを文字列比較する。

a キーワードのアドレス
b キーワードのアドレス
返り値 strcmp に準ずる

int dbHistCmp(dbHistory *a, dbHistory *b);

検索履歴を比較する。検索履歴オルソトするための比較関数として用いる。

a 検索履歴のアドレス
b 検索履歴のアドレス
返り値 strcmp に準ずる

void dbNameSort();

データベースを「あいうえお」順にソートする。比較関数として dbNameSort 関数を指定する。

int dbNameCmp(dbRecordHead **a, dbRecordHead **b);

二つの物件の名称を比較する。

a レコードヘッド（物件の配列）のアドレス
b レコードヘッド（物件の配列）のアドレス
返り値 strcmp に準ずる

void dbTimeSort();

データベースを時間順にソートする。比較関数として dbTimeSort 関数を指定する。

```
int dbTimeCmp(dbRecordHead **a, dbRecordHead **b);
```

時間 (rec[5]) を比較する

a レコードヘッド (物件の配列) のアドレス

b レコードヘッド (物件の配列) のアドレス

返り値 strcmp に準ずる

```
int dbCheckKeywd(dbRecord *rec, char *keywd);
```

一つのレコードの特定項目のデータ (配列) のいずれかにキーワードが含まれるかチェックする。

rec レコードの特定項目のアドレス

keywd キーワード

返り値 いずれかのデータにある:1 どのデータにもない:0

```
int dbCheckData(float *min, float *max, char *set);
```

マテリアルファイルの定義行を解析し、情報を取得する。

min 最小値 (日数) の格納先

max 最大値 (日数) の格納先

set 定義内容 (数値等) の格納先

返り値 min-max あり:1、min-max なし:0、エラー時-1

```
void dbDaftarTexture(FILE *fp);
```

現在使用されているテクスチャの一覧表をファイルに出力する。

fp 出力先のファイル

(dbms. c)

```
void MaterialInit(dbMaterial *m);
```

dbMaterial 構造体をデフォルト値で初期化する。

```
void SetDiffuse(dbMaterial *m, dbMaterial *s);
```

マテリアルのカラー情報をコピーする。

m コピー先マテリアルのアドレス

s コピー元マテリアルのアドレス

※diffuse 拡散色(点光源や平行光源に対する拡散反射の色)

```
void SetAmbient(dbMaterial *);
```

マテリアルの拡散色から環境色を自動計算する。

m マテリアルのアドレス

※ambient 環境色（環境光に対する色）

```
void SetSpecular(dbMaterial *m, dbMaterial *s;
```

マテリアルの鏡面色情報をコピーする。

m コピー先マテリアルのアドレス

s コピー元マテリアルのアドレス

※specular 鏡面色

```
void SetEmission(dbMaterial *, dbMaterial *);
```

マテリアルの発光色情報をコピーする。

m コピー先マテリアルのアドレス

s コピー元マテリアルのアドレス

※emission 発光色

```
int SetMaterial(dbMaterial *m, dbMaterial *s, char *str);
```

マテリアルファイルの1行分の解析を行う。

m 設定先マテリアルのアドレス

s コピー元マテリアルのアドレス

str 解析するマテリアルファイルの1行

返り値

DBERROR エラー

ENAK 内容充実

BUSUK 内容腐敗

NO コメント行、空白行

YES マテリアル名称が1カラムから定義された宣言行

```
void CheckPrint(void);
```

現在選択されているデータベースをコンソールにデバッグ出力する(2.09では非使用)。

B-4. レンダリングライブラリ (G 3 D R L)

(1) システム関数

```
char *g3Version();
```

G3DRL のバージョンを取得する。

返り値 バージョンを示す文字列

(2) データ構築関数

```
int g3CombineGroup(d3Group *g, float value, float ratio);
```

グループ内の面を結合する(2.09 では、land.dll に移管)

g グループのアドレス

value 値

ratio レート

返り値 成功時 1 エラー時 0

```
int g3CutGroup(d3Group *g, d3Group *setGrp,
```

```
    int count, double *points, int inside);
```

グループの形状(配下の面)を、面で切断する(2.09 では、land.dll に移管)。

g 処理するグループ(入力)

setGrp 処理結果を格納するグループ(出力)

count 切断面の頂点数

points 切断面座標

inside 内外選択フラグ(0:外側 1:内側)

返り値 成功時 1 エラー時 0

```
int g3DivtriGroup(d3Group *g, double area);
```

グループを三角形分割する(2.09 では、land.dll に移管)。

g グループのアドレス

area 三角形のエリアサイズ

返り値 成功時 1 エラー時 0

```
int g3CreateDrawarea();
```

新たな表示領域を作成する。

返り値 作成した表示エリアの通し番号

```
int g3sCreateDrawarea();
```

新たな補助表示領域を作成する。OpenGL 画面で、カラーやテクスチャ等の見出し画像を表示するための領域に用いる。

返り値 作成した表示エリアの通し番号

```
int g3CreateGroundPixel(double left, double right, double bottom, double top);
```

地面データのデプスピクセルを作成する。

left, right, bottom, top 地面データの範囲 (X, Y)

返り値 成功時 1 エラー時 0

int g3CreateGroundPixelByBBox();

バウンディングボックス内の地面データのデプスピクセルを保存する。

返り値 成功時 1 エラー時 0

int g3Ap1GroundDepth(g3Ground *grd);

グラウンドのデプスを作成する。

grd グラウンドのアドレス

返り値 成功時 1 エラー時 0

int g3Ap1GroundDepthNearFar(g3Ground *grd, double zmin, double zmax);

グラウンドのデプスを NearFar 内で作成する。

grd グラウンドのアドレス

zmin Near

zmax Far

返り値 成功時 1 エラー時 0

int g3Ap1EndDepth(g3Ground *grd);

高さを計測するためのデプスバッファに地面の属性のある地物を書き込む。

grd グラウンドのアドレス

返り値 成功時 1 エラー時 0

int g3Ap1StartDepth(g3Ground *grd, g3Ground *newgrd, int reverse);

高さを計測するためのデプスバッファを作成する。

grd 既存グラウンドのアドレス

newgrd 生成されているグラウンドのアドレス

reverse 上下の逆転フラグ 0:高 1:低

返り値 成功時 1 エラー時 0

void g3Ap1AddDepth(g3Face *f);

高さを計測するためのデプスバッファに面を追加記録する。

f 面のアドレス

void g3MakeRasterFont();

ラスターフォントを作成する。画面への寸法線書き込みに使用する。

```
int g3LoadMaterial(int id);
```

マテリアルを読み込む。

id マテリアル ID

返り値 成功時 1 エラー時 0

```
int g3LoadMaterialAll();
```

マテリアルを全て読み込む。

返り値 成功時 1 エラー時 0

```
int g3LoadTexture(int id);
```

テクスチャを読み込む。

id テクスチャ ID

返り値 成功時 1 エラー時 0

```
int g3LoadTextureAll();
```

テクスチャを全て読み込む。

返り値 成功時 1 エラー時 0

```
int g3PlaneMovePoint(d3Group *g, int type, double ext, double p[3],
```

```
double moveP[3], double left, double right, double bottom, double top);
```

頂点を移動させる(2.09 では、land.dll に移管)。

g グループのアドレス

type 追従パターン

ext 波及範囲

p[3] 移動する点 (X, Y, Z)

moveP[3] 移動する量 (X, Y, Z)

返り値 成功時 1 エラー時 0

```
int g3HeightMovePoint(d3Group *g, double ext, double p[3], double h, double left,
```

```
double right, double bottom, double top);
```

頂点を高さ移動させる(2.09 では、land.dll に移管)。

g グループのアドレス

ext 波及範囲

p[3] 移動する点 (X, Y, Z)

h 移動量(z)
left, right, bottom, top エリア
返り値 成功時 1 エラー時 0

```
int g3Road(
    int pointCount, double *points, double roadWidth,
    double cutHeight, double cutStepWidth, double cutSlope, int cutCount,
    double pileHeight, double pileStepWidth, double pileSlope, int pileCount,
    double cutC, double pileC, float roadColor[4], s3Image *texture,
    float cutColor[4], s3Image *cutTex,
    float cutStepColor[4], s3Image *cutStepTex,
    float pileColor[4], s3Image *pileTex,
    float pileStepColor[4], s3Image *pileStepTex,
    double *cutVolume, double *pileVolume) ;
```

道路法面を作成する(2.09では、nori.dllに移管)。

pointCount 補間された道路軌跡点数
points 補間された道路軌跡座標(pointCount×3)
roadWidth 道路幅
cutHeight 切土高
cutStepWidth 切土小段幅
cutSlope 切土傾斜(1:nan)
cutCount 切土小段数
pileHeight 盛土高
pileStepWidth 盛土高小段数
pileSlope 盛土高傾斜(1:nan)
pileCount 盛土小段数
cutC 切土の土量変化率
pileC 盛土の土量変化率
roadColor[4] 道路色
texture 道路テクスチャ(NULLはテクスチャなし)
cutColor[4] 切土色
cutTex 切土テクスチャ(NULLはテクスチャなし)
cutStepColor[4] 切り土の小段色
cutStepTex 切土のテクスチャ(NULLはテクスチャなし)
pileColor[4] 盛土色
cutStepTex 盛土テクスチャ(NULLはテクスチャなし)

pileStepColor[4] 盛土テクスチャの小段色
pileStepTex 盛土テクスチャの小段テクスチャ
cutVolume 切土量（出力）
pileVolume 盛土量（出力）
返り値 成功時 1 エラー時 0
※道路軌跡線のループの場合は結果は保証されない

int g3Round(d3Group *g, double radius, int division, int ednum, double *points);
角の丸め処理をする
g グループのアドレス
radius 半径
division 分割数
ednum 頂点数（線データ）
points 角取り処理する辺（線データ）の頂点（X, Y, Z…の並び）
返り値 成功時 1 エラー時 0

void g3StencilPrepare();
ステンシル・バッファを使えるように準備する（2.09 では各関数で直接 gl 関数を使用するため、本関数は非使用）。

void g3StencilStart();
ステンシル・バッファの開始（2.09 では各関数で直接 gl 関数を使用するため、本関数は非使用）。

void g3StencilEnd();
ステンシルの終了（2.09 では各関数で直接 gl 関数を使用するため、本関数は非使用）。

int g3Tunnel(d3Group *g, int tCount, double *points, double *startP, double *endP);
トンネルを作成する（2.09 では、tunnel.d11 に移管）。
g グループのアドレス
tCount 断面頂点数
points 断面頂点列（X, Y, Z…の並び）
startP 始点（X, Y, Z）
endP 終点（X, Y, Z）
返り値 成功時 1 エラー時 0

```
g3TsTop *g3LoadTsf(const char *filename);  
テクスチャ自動貼り付け設定ファイルを読み込む。  
filename ファイル名  
返り値 g3TsTop のアドレス
```

(3) 初期化関数

```
int g3Initialize();  
表示領域登録用配列にメモリ・ブロックを割り当て、初期化する。  
返り値 成功時 1 エラー時 0
```

```
int g3InitializeWindow();  
表示エリアを初期化する。  
返り値 成功時 1 エラー時 0
```

```
int g3sInitializeWindowColorSashArea();  
マテリアルを一覧するウインドウを初期化する  
返り値 成功時 1 エラー時 0
```

```
int g3sInitializeWindowLightArea();  
光源を表示する色球を表示するウインドウを初期化する  
返り値 成功時 1 エラー時 0
```

```
int g3sInitializeWindowMaterialArea();  
マテリアル・カラーを表示するウインドウを初期化する  
返り値 成功時 1 エラー時 0
```

```
int g3sInitializeWindowMaterialArea2();  
グラフィックなマテリアル表示を行うウインドウを初期化する  
返り値 成功時 1 エラー時 0
```

```
int g3sInitializeWindowPlainMaterialArea();  
グラフィックなマテリアル表示を行うウインドウを初期化する  
返り値 成功時 1 エラー時 0
```

```
int g3sInitializeWindowsSteelArea();  
型鋼を表示するウインドウを初期化する
```

返り値 成功時 1 エラー時 0

```
int g3sInitializeWindowTextureArea();
```

グラフィックにテクスチャを編集するウインドウを初期化する

返り値 成功時 1 エラー時 0

(4) データ定義/更新関数

```
int g3SetDrawarea(int num);
```

表示エリアを初期化する。

num 表示エリアの通し番号

返り値 成功時 1 エラー時 0

```
void g3SetColor(int ix, float r, float g, float b, float a);
```

表示画面の様々な部分に色設定を行う。

ix 設定対象部分の指定

G3_COL_CLEAR クリアカラー(0, 0, 0, 1) 地物が無い部分の画面色

G3_COL_GRID グリッドカラー(1, 1, 1, 1) グリッド（格子）の線の色

G3_COL_MEASURE メジャーカラー(1, 1, 1, 1) 縮尺の色

G3_COL_AXIS_X 座標軸 x(1, 0, 0, 1) X 軸の色

G3_COL_AXIS_Y 座標軸 y(0, 1, 0, 1) Y 軸の色

G3_COL_AXIS_Z 座標軸 z(0, 0, 1, 1) Z 軸の色

G3_COL_ORBITPOINT 軌跡 x 点(1, 1, 1, 1) 移動経路のコントロールポイント

G3_COL_ORBITLINE 軌跡線(1, 1, 1, 1) 移動経路の折れ線・曲線

G3_COL_HIGHLIGHT 強調表示線の色(1, 0, 0, 1) 選択したオブジェクトの識別に用いる

G3_COL_CAMERAMARK カメラマーク(1, 1, 1, 1) 視点設定におけるカメラのアイコン

() 内はデフォルト値

※各 ix で () 内はデフォルトカラー値で r, g, b, a 色の値で 0.0-1.0 の値で

ある

```
void g3Enable(int ix);
```

表示における様々なモードを有効にする。

ix モードの設定対象を指定する

G3_DRA_TEXTURE テクスチャ表示モード (Enable)

G3_DRA_ANTIALIAS アンチエリアシング (Disable)

G3_DRA_GRID グリッド表示 (Disable)、オルソだけ

G3_DRA_AXIS 座標軸 (Disable)

G3_DRA_LIGHT 光源 (Enable)
G3_DRA_BACKIMAGE 背景画像表示 (Enable)
G3_DRA_FRONTIMAGE 前景画像表示 (Enable)
G3_DRA_CAMERAMARK カメラマーク (Disable)、オルソだけ
G3_DRA_MEASURE
メジャー (Disable)、オルソだけ画面の左隅に横方向の縮尺を表示する。
画面の約 10%の切りのよい長さ (1.5, 10, 50...) を線と数字で表示する。
G3_DRA_ORBIT 軌跡 (Disable)、オルソだけ
G3_DRA_HIGHLIGHT 強調表示 (Disable)
G3_DRA_RECT 矩形表示 (Disable)、オルソだけ
G3_DRA_WIRE 線画表示 (Disable=shading)
G3_DRA_VISUAL 可視範囲表示 (Disable)

オルソの平面の場合 (G3_CAM_TOP) だけ有意

() 内はデフォルト値

※モードが有効になっていても、g3Set 関数で必要な情報が設定されていないと無効

void g3Disable(int ix);

表示モードを無効にする。

ix モードの設定対象の指定

G3_DRA_TEXTURE テクスチャ表示モード (Enable)
G3_DRA_ANTIALIAS アンチエリアシング (Disable)
G3_DRA_GRID グリッド表示 (Disable)、オルソだけ
G3_DRA_AXIS 座標軸 (Disable)
G3_DRA_LIGHT 光源 (Enable)
G3_DRA_BACKIMAGE 背景画像表示 (Enable)
G3_DRA_FRONTIMAGE 前景画像表示 (Enable)
G3_DRA_CAMERAMARK カメラマーク (Disable)、オルソだけ
G3_DRA_MEASURE
メジャー (Disable)、オルソだけ画面の左隅に横方向の縮尺を表示する。
画面の約 10%の切りのよい長さ (1.5, 10, 50...) を線と数字で表示する。
G3_DRA_ORBIT 軌跡 (Disable)、オルソだけ
G3_DRA_HIGHLIGHT 強調表示 (Disable)
G3_DRA_RECT 矩形表示 (Disable)、オルソだけ
G3_DRA_WIRE 線画表示 (Disable=shading)
G3_DRA_VISUAL 可視範囲表示 (Disable)

オルソの平面 (G3_CAM_TOP) だけ

() 内はデフォルト値

※モードが有効になっていても、g3Set 関数で必要な情報が設定されていないと無効

```
void g3DrawImage2D(dbImage *img);
```

イメージを描画する。

img イメージ情報のアドレス

```
void g3SetCameraOrtho(int kind, g3Ortho *ortho);
```

オルソビューの視点情報をセットする。

kind

G3_CAM_FRONT zx 平面：南立面図（正面図）

G3_CAM_TOP zy 平面：平面図

G3_CAM_SIDE yz 平面：東立面図（側面図）

G3_CAM_UTARA -xz 平面：北立面図

G3_CAM_BARAT -yz 平面：西立面図

ortho オルソ構造体のアドレス

ortho はコピー（メモリ・ブロック）を作成した上で表示画面の属性として管理する。pers と ortho は別個に管理される。

```
void g3SetCameraPers(s3Camera *pers);
```

パースビュー（透視図）の視点情報をセットする。

pers パース構造体のアドレス

pers は、コピー（メモリ・ブロック）を作成した上で表示画面の属性として管理する。pers と ortho は別個に管理される。

```
void g3SetCameraOptimize();
```

現在のデータの最大最小を調べて最適視点を設定する。

```
void g3SetCameraChangeOptimize(int kind);
```

表示画法（パース、各種オルソ）を変更した上で、最適化した視点を設定する。

視点パラメータを計算するのが面倒な場合に使える。

kind

G3_CAM_FRONT zx 平面：南立面図（正面図）

G3_CAM_TOP zy 平面：平面図

G3_CAM_SIDE yz 平面：東立面図（側面図）

G3_CAM_UTARA -xz 平面：北立面図

G3_CAM_BARAT -yz 平面：西立面図

void g3SetCameraZoom(double rate);

視点をズームさせる。

rate ズーム率 (1.0 はズームなし)

透視図の場合は、視点と注視点を結ぶ直線に沿って視点を接近または後退させる。

オルソの場合は、left, right, top, bottom を変更し、表示の範囲と縮尺を変える。

void g3SetCameraHorizontalRound(double rate);

透視図における視点を横方向回転(注視点を中心として視点を回転移動)する。

rate 回転角度 (360.0 は 1 回転して元に戻る)

rate>0 は右回りを示す

void g3SetCameraVerticalRound(double rate);

透視図における視点の縦方向回転 (注視点を中心として視点を回転移動) する。

rate 回転角度 (360.0 は 1 回転して元に戻る)

rate>0 は右回りを示す

void g3SetCameraHorizontalPutar(double rate);

透視図の注視点を、視点を中心に横方向回転する (パン)。

rate 回転角度 (360.0 は 1 回転して元に戻る)

rate>0 は右回りを示す

void g3SetCameraVerticalPutar(double rate);

透視図の注視点を、視点を中心に縦方向回転する。

rate 回転角度 (360.0 は 1 回転して元に戻る)

rate>0 は右回りを示す

void g3SetCameraHorizontalShift(double rate);

視点を横にシフト (平行移動) する。

rate シフト率

=0 はシフトなし

>0 は右または上シフトである

※透視図の場合は視点、注視点を横方向に、視点と注視点の距離を 1.0 としたときの rate 分シフトする。

※オルソの場合は、left, right 間の距離を 1.0 としたときの rate を指定する。

```
void g3SetCameraVerticalShift(double rate);  
視点を縦シフトする。  
rate シフト率  
=0 はシフトなし  
>0 は右または上シフトである  
※パースの場合は視点、注視点をアップベクトル方向（縦）、視点と注視点の距離を 1.0 としたときの rate 分シフトする。  
※オルゾの場合は、top, bottom 間の距離を 1.0 としたときの rate を指定する。
```

```
void g3SetLightGroup(s3LightGroup *lg);  
光源グループを表示画面に対してセットする。  
lg 光源グループのアドレス  
※ 光源グループ lg 及びその配下の光源ユニットをコピーしたメモリ・ブロックを作成し、  
セットする。lg が、既に存在する場合には、これを解放した上でコピーをセットする。但し、既存の lg が、新たにセットしようとする lg と同じものであった場合には、解放せずにコピーをセットする。
```

```
void g3SetBackImage(s3Image *img);  
背景イメージをセットする。  
img イメージ情報のアドレス
```

```
void g3SetFrontImage(s3Image *img);  
前景イメージをセットする。  
img イメージ情報のアドレス
```

```
void g3SetRootGroup(int count, d3Group **root);  
ルートグループをセットする。  
count ルートグループ数  
root グループ配列のアドレス
```

```
int g3CalcBoundingBox();  
登録されているルートグループ全体のバウンディングボックス、即ち地物全体の存在範囲（3 軸最小最大値）を計算する。結果は選択されている表示画面の属性(da[cd].bbox)として保存される。  
返り値 成功時 1 エラー時 0
```

※ルートグループ以下が変更された場合（形状変更、配置変更、削除など）は本関数を呼ぶこと。

※バウンディングボックスにより、最適視点設定が可能になる。

```
void g3SetBoundingBox(double min[3], double max[3]);
```

バウンディングボックスをセットする。

min[3] 最小値(X, Y, Z)

max[3] 最大値(X, Y, Z)

```
void g3SetCameramark(s3Camera *cam);
```

カメラ情報からカメラマークに必要な情報がセットされる

cam カメラ情報のアドレス

※カメラマークは、編集画面上において視点位置を示すための一種のアイコンである。

```
void g3SetCameramarkFromPers();
```

パース視点情報からカメラマークに必要な情報がセットされる

```
int g3SetTime(float tim);
```

時間をセットする。

tim 日数

返り値 成功時 1 エラー時 0

```
void g3SetScene(s3Scene *scn);
```

指定したシーン構造体から必要な情報を、現在選択されている表示画面にセットする。

scn シーンのアドレス（通常は、シーン配列から選択された 1 要素）

```
void g3Light();
```

現在選択されている表示画面に設定されている光源グループを、OpenGL の関数として表示条件として出力する。光源グループが存在しなければデフォルトの光源をセットする(2.09 では非使用)。

```
int g3SelPoint(float sx, float sy, int seltype);
```

スクリーン座標上の位置と指定選択方法に基づき、全地物を検査して、結果を格納する g3SelPath 構造体を構築し、表示画面の属性(da[ce].pathList)に格納する。

sx, sy スクリーン座標

seltype 選択方法

G3_SET_GROUP グループを選択する

G3_SET_FACE 面を選択する

G3_SEL_SAMECOLFACE_IN_GROUP 同色面を選択する

返り値 ヒット数（同じ平面位置に重なり合っている三次元オブジェクト数）

※この関数により作成された情報は、g3GetSelpath 関数により取り出され、利用される。

int g3UpSelPath(g3SelPath *spath) ;

選択対象のグループのレベルを一つ上(親グループ)に上げる。

spath 選択パス情報のアドレス

返り値 成功時 1 エラー時 0

int g3DownSelPath(g3SelPath *spath) ;

選択対象のグループのレベルを一つ下(子グループ)に下げる。

spath 選択パス情報のアドレス

返り値 成功時 1 エラー時 0

int g3SetSingleHilight(g3SelPath *spath) ;

1つのオブジェクトをハイライト表示するようにセットする。

spath 選択パス情報のアドレス

返り値 成功時 1 エラー時 0

int g3AddHilight(g3SelPath *spath) ;

ハイライト表示するオブジェクトを追加する。

spath 選択パス情報のアドレス

返り値 成功時 1 エラー時 0

void g3SetSize(int width, int height) ;

表示エリアのサイズを、表示画面の属性(da[cd].width, height)にセットし、OpenGL の描画条件として設定する。

width 幅

height 高さ

※ユーザーが画面サイズを変更した場合に、OpenGL の表示条件をこれに合わせることにより、適切な表示を行うことができる。

void g3SetGridsize(double interval) ;

格子間隔をセットする。

interval 格子間隔 (0.0 以上、デフォルト 1.0)

void g3SetTexMatrix(d3Matrix texm);

テクスチャマトリクスをセットする。

texm マトリクス

void g3SetOrbitPointHilight(int ix);

軌跡点のハイライトをセットする。画像視点抽出において、計算誤差の大きかった参照点を表示する場合などに使用する。

ix ハイライト表示する軌跡点の通し番号

void g3SetOrbitPoints(int count, double *points, double pointSize);

軌跡点をセットする。×印で表示される。

count 点数

points 点の座標 (X, Y, Z…の並び)

pointSize 軌跡点 (×印) の描画サイズ

points はポインタだけが保存される

void g3SetOrbitLine(int count, double *points);

軌跡線をセットする。

count 点数

points 点の座標 (X, Y, Z…の並び)

points はポインタだけが保存される

※曲線補間がされていること

void g3SetVisualArea(double left, double right, double bottom, double top, s3Image

* texture);

可視範囲をセットする。

left, right, bottom, top 可視範囲のワールド座標(x, y)

texture 可視分布のテクスチャデータ

※テクスチャファイル名は不要

※アルファを 1.0 未満にすると半透明になる

※NULL の場合は、可視範囲が線画で表示される

void g3SetAntiAliasCount(int count);

アンチエリアシングの精度をセットする。

count 精度

int g3CalcGroupBoundingBox(d3Group *g);

グループのバウンディングボックスを計算する。

g グループのアドレス

返り値 成功時 1 エラー時 0

double g3CalcBoundingSphere(d3Group *group);

バウンディングスフィアを計算する。

group グループのアドレス

返り値 半径

void g3PrintString(char *s);

文字（ラスターフォント）を出力する。縮尺の表示などに用いる。

s 表示する文字

void g3NormalizeTexture4(int *width, int *height, unsigned long **pixels);

テクスチャをノーマライズする。

width 幅の格納先

height 高さの格納先

pixels 処理結果のピクセル配列の格納先アドレス

※幅と高さを 2 のべき乗の値にする。

int g3AutoTextureFace(d3Face *f, g3TsDetail *detail, d3Matrix pathMat, double uvorigin[3], double udir[3], double uScale, double vScale);

面にテクスチャを自動貼り付けする。

f 面のアドレス

detail g3TsDetail のアドレス

pathMat パスマトリクス

uvorigin[3] uv 原点 (X, Y, Z)

udir[3] uv ベクトル (X, Y, Z)

uScale u スケール

vScale v スケール

返り値 成功時 1 エラー時 0

int g3AutoTextureGroup(d3Group *g, g3TsDetail *detail, d3Matrix pathMat,

```
    double uvorigin[3], double udir[3], double uScale, double vScale);  
グループにテクスチャを自動貼り付けする。
```

```
g グループのアドレス  
detail g3TsDetail のアドレス  
pathMat パスマトリクス  
uvorigin[3] uv 原点 (X, Y, Z)  
udir[3] uv ベクトル (X, Y, Z)  
uScale u スケール  
vScale v スケール  
返り値 成功時 1 エラー時 0
```

```
void g3SetShadowLength( double len)  
影計算において作成する影立体の長さの設定値を設定する。  
len 影立体の長さ
```

```
void g3SetShadowMode( int mode );  
影計算における原因物体設定モードを設定する。  
mode 設定モード  
G3_SHADOW_ALL 1 /* 全ての物体 */  
G3_SHADOW_OTHER_GROUND 2 /* 地面以外の物体 */  
G3_SHADOW_ONE 3 /* 選択した1つの物体 */
```

```
void g3SetShadowLightMode( int mode );  
影計算における光源の設定モードを設定する。  
mode 設定モード  
G3_SHADOW_OTHERLIGHT_OFF 10 LIGHT0以外の光源をOFF  
G3_SHADOW_OTHERLIGHT_ON 11 LIGHT0以外の光源をON
```

(5) データ取得関数

```
int g3GetDrawable(int ix);  
指定した表示モードの有効/無効を取得する。  
Ix 取得する表示モード  
G3_DRA_TEXTURE テクスチャ表示モード (Enable)  
G3_DRA_ANTIALIAS アンチエリアシング (Disable)  
G3_DRA_GRID グリッド表示 (Disable)、オルソだけ  
G3_DRA_AXIS 座標軸 (Disable)
```

G3_DRA_LIGHT 光源 (Enable)
G3_DRA_BACKIMAGE 背景画像表示 (Enable)
G3_DRA_FRONTIMAGE 前景画像表示 (Enable)
G3_DRA_CAMERAMARK カメラマーク (Disable)、オルソだけ
G3_DRA_MEASURE
メジャー (Disable)、オルソだけ画面の左隅に横方向の縮尺を表示する。
画面の約 10%の切りのよい長さ (1.5, 10, 50...) を線と数字で表示する。
G3_DRA_ORBIT 軌跡 (Disable)、オルソだけ
G3_DRA_HIGHLIGHT 強調表示 (Disable)
G3_DRA_RECT 矩形表示 (Disable)、オルソだけ
G3_DRA_WIRE 線画表示 (Disable=shading)
G3_DRA_VISUAL 可視範囲表示 (Disable)
オルソの平面 (G3_CAM_TOP)だけ
() 内はデフォルト値
モードが有効になっていても、g3Set 関数で必要な情報が設定されていない場合は無視される
る
返り値 有効 1 無効 0

int g3GetCameraOrtho(int *kind, g3Ortho *ortho);
オルソビューの視点情報を取得する。
kind
G3_CAM_FRONT zx 平面：南立面図（正面図）
G3_CAM_TOP zy 平面：平面図
G3_CAM_SIDE yz 平面：東立面図（側面図）
G3_CAM_UTARA -xz 平面：北立面図
G3_CAM_BARAT -yz 平面：西立面図
ortho オルソのアドレス
返り値 成功時 1 エラー時 0
保存領域をコピーして返すので、ポインタを示すフィールドを直接変更した場合は、Set
関数を呼ぶ必要がある。

int g3GetCameraPers(s3Camera *pers);
透視図画面のカメラ情報を取得する。
pers カメラ情報の格納先
返り値 成功時 1 エラー時 0
構造体の内容を格納先にコピーするので、内容を変更した結果を表示に反映させるために

は、g3SetCameraPers 関数を用いる必要がある。

```
int g3GetBackImage(s3Image **img);  
背景イメージを取得する。  
img イメージ情報のアドレスを格納するアドレス  
返り値 成功時 1 エラー時 0
```

```
int g3GetFrontImage(s3Image **img);  
前景イメージを取得する。  
img イメージ情報のアドレスを格納するアドレス  
返り値 成功時 1 エラー時 0
```

```
int g3GetRootGroup(int *count, d3Group ***root);  
ルートグループを取得する。  
count ルートグループ数の格納先  
root グループ配列のアドレスの格納先  
返り値 成功時 1 エラー時 0
```

```
int g3GetBoundingBox(double min[3], double max[3]);  
グループの属性として記録されているバウンディングボックスを取得する。  
min[3] 最小値(X, Y, Z)  
max[3] 最大値(X, Y, Z)  
返り値 成功時 1 エラー時 0
```

```
int g3GetGroupLocalCenter(d3Group *g, double center[3]);  
グループのバウンディングボックスの中心（ローカル座標）を取得する。  
g グループのアドレス  
center[3] 中心(X, Y, Z)  
返り値 成功時 1 エラー時 0
```

```
int g3GetGroupWorldCenter(g3SelPath *spath, double center[3]);  
グループのバウンディングボックスの中心（ワールド座標）を取得する。  
spath 選択パス情報のアドレス  
center[3] 中心(X, Y, Z)  
返り値 成功時 1 エラー時 0
```

```
int g3GetTime(float *tim);
```

時間を取得する。

tim 時間（日数を浮動小数で表現）を格納するアドレス

返り値 成功時 1 エラー時 0

```
int g3GetSelPath(int num, g3SelPath **spath);
```

選択パス情報を取得する。

num セレクト番号(g3SelPoint の返り値以内の数)を指定

spath 選択パス情報のアドレスの格納先

返り値 成功時 1 エラー時 0

※セレクト番号は、同じ位置に重なっている複数のオブジェクトのいずれかを選択する。

```
int g3GetHilight();
```

ハイライト表示されているオブジェクトの数を取得する。

返り値 ハイライト数(da[cd].hilightCount)

```
int g3GetSize(int *width, int *height);
```

表示エリアのサイズを取得する。

width 幅

height 高さ

返り値 成功時 1 エラー時 0

```
int g3GetGridsize(double *interval);
```

格子間隔を取得する。

interval 格子間隔（0.0 以上、デフォルト 1.0）のアドレス

返り値 成功時 1 エラー時 0

```
int g3GetTexMatrix(d3Matrix texm);
```

表示画面に定義されているテクスチャマトリクスを取得する。

texm マトリクス(長さ 16 の倍精度浮動小数の配列)

返り値 成功時 1 エラー時 0

```
int g3GetOrbitPoints(int *count, double **points, double *pointSize);
```

軌跡点のデータを取得する。

count 点の総数の格納先

points 点の座標 (X, Y, Z…の並び) の配列の格納先

pointSize ×印のサイズの格納先

返り値 成功時 1 エラー時 0

```
int g3GetOrbitLine(int *count, double **points);
```

軌跡線のデータ取得を行う。曲線補間がされていること。

count 点の数の格納先

points 点の座標 (X, Y, Z…の並び) の配列の格納先

返り値 成功時 1 エラー時 0

```
int g3GetVisualArea(double *left, double *right, double *bottom, double *top,
```

```
    s3Image **texture);
```

可視範囲を取得する。

left, right, bottom, top 可視範囲の矩形ワールド座標(x, y)の格納先

texture 可視分布のテクスチャデータのアドレスの格納先

返り値 成功時 1 エラー時 0

```
int g3GetAntiAliasCount(int *count, int *maxCount);
```

アンチエリヤシングの精度を取得する

count 精度の格納先

maxCount 最大精度の格納先

返り値 成功時 1 エラー時 0

```
double g3AplHeight(g3Ground *grd, double x, double y);
```

任意の場所の地面の高さを取得する。

grd 地面の高さを記述するメッシュデータのアドレス

x, y 高さを取得したい位置

返り値 高さ

※メッシュ格子点の高さから補間計算を行う

```
double g3GetGroundHeight(double x, double y);
```

設定されているメッシュデータを用いて任意の場所の地面の高さを取得する。

x, y 位置

返り値 地面の高さ

```
double g3GetVisualRate(double eye[3], double ref[3], g3SelPath *spath);
```

視点と、選択されたグループから可視率を取得する。

eye[3] 視点(X, Y, Z)
ref[3] 注視点(X, Y, Z)
spath 対象グループを特定する選択パスのアドレス
返り値 可視率
※視点・注視点を用いて、可視率計算用画面に、選択対象物のみを描いた場合と、全地物を描いた場合の、対象物に係るピクセル数をカウントし、対象物以外の地物で隠されない部分の比率を計算する。

void g3ReadPixelDrawarea(int sx, int sy, int width, int height, int format, int type,
void *pixels);

指定した長方形領域のピクセルを配列に取得する。

sx, sy スタート座標

width 幅

height 高さ

format フォーマット (取得したい色情報の形式 : GL_BGRA 等)

type タイプ (読み取ったデータを保存する配列の型 : GL_UNSIGNED_BYTE 等)

pixels ピクセルの格納先アドレス

glReadPixels() に準ずる

void g3GetVisualHeight(d3Group *g, double left, double right, double bottom, double
top, double *min_z, double *max_z);

高さ方向の可視範囲を取得する (2.09 では廃止)。

g グループのアドレス t

left, right, bottom, top エリア

min_z 高さの最小値

max_z 高さの最大値

int g3GetPlanePoints(d3Group *g, double top, double bottom, double left, double right,
double z, int *count, double ***points);

指定した高さの面の頂点を取得する (2.09 では、land.dll に移管)。

g グループのアドレス t

left, right, bottom, top エリア

z 高さ

count 頂点数のアドレス

points 頂点 (X, Y, Z の並び)

返り値 成功時 1 エラー時 0

```
int g3GetDivision(d3Group *g, double v1[3], double v2[3], int num, int *division);  
丸めの分割数を取得する(2.09では非使用)。
```

g グループのアドレス

v1[3] 丸め始めの点 (X, Y, Z)

v2[3] 丸め終りの点 (X, Y, Z)

num 円の分割数

division 分割数のアドレス

返り値 成功時1 エラー時0

```
void g3GetLightGroup(s3LightGroup **lg);
```

表示画面に定義されている光源グループのアドレスを取得する。

lg 光源グループのアドレス格納先

```
double g3GetShadowLength();
```

影計算において作成する影立体の長さの設定値を取得する。

返り値 影立体の長さ

```
int g3GetShadowMode();
```

影計算における原因物体設定モードを取得する。

返り値 設定モード

G3_SHADOW_ALL 1 /* 全ての物体 */

G3_SHADOW_OTHER_GROUND 2 /* 地面以外の物体 */

G3_SHADOW_ONE 3 /* 選択した1つの物体 */

```
int g3GetShadowLightMode();
```

影計算における光源の設定モードを取得する。

返り値 設定モード

G3_SHADOW_OTHERLIGHT_OFF 10 LIGHT0以外の光源をOFF

G3_SHADOW_OTHERLIGHT_ON 11 LIGHT0以外の光源をON

```
int g3GetStereoPers(double eye, s3Camera *PersSave, s3Camera* leftPers, s3Camera  
*rightPers);
```

ステレオ表示のパラメータを取得する。

eye 左右間隔を指定する

PersSave 基準となるカメラ情報 (入力)

leftPers 計算した左眼のカメラ情報（出力）
rightPers 計算した右眼のカメラ情報（出力）
返り値 成功時 1 失敗時 0

void g3ReadEyeParameter();
設定ファイル eye_param.set からステレオ表示に係るパラメータを取得する。

void g3sGetLightColor(float *c);
補助描画領域の光源色を取得する。
c 光源色を格納する配列のアドレス

void g3sGetLightPosition(float *pos);
補助描画領域の光源位置を取得する。
pos 光源位置座標を格納する配列のアドレス

dbMaterial* g3sGetMaterial(void);
補助描画領域のマテリアルを取得する。
返り値 マテリアルを記述する構造体のアドレス

void g3sGetSizeSteelArea(int *width, int *height);
型鋼の見出し画像を描画する領域の幅と高さを取得する。

（6）データ削除関数

void g3DeleteDrawarea(int num);
表示エリアを削除する。

void g3sDeleteDrawarea(int num);
補助表示エリアを削除する。

void g3Clear();
背景色でクリアする。デプスバッファもクリアする。

void g3ClearScene();
カメラ情報、光源、イメージ、ルートグループをクリアする。

void g3ClearHilight();

ハイライト数を 0 にする。

強調表示する場合は、g3Enable(G3_DRA_HIGHLIGHT) を呼ぶこと。

void g3ClearOrbitPointHilight()

軌跡点のハイライトをクリアする。

void g3AplFreeDepth(g3Ground *grd);

地面の高さを求めるためのデプスバッファ（メッシュ情報）をクリアする

grd メッシュデータのアドレス

void g3ReleaseGroundPixel();

現在の地面の高さ情報をクリアする。

void g3Bebas();

表示領域の配列（メモリ・ブロック）を削除する。

void g3BebasPathList();

選択された表示領域の、オブジェクト選択状態を示すデータ（PathList）を削除する。

（7）表示関数

void g3Draw();

全地物を表示する。

void g3sColorSashareaDraw();

グラフィックなマテリアル編集の見出し画像領域を描画する。一つの長方形エリアの中に、全てのマテリアルを短冊状に表示する。

void g3sLightAreaDraw();

光源ユニットの色を表示する補助画面を描画する。

void g3sMaterialAreaDraw();

マテリアル編集画面（オリジナル）の設定カラーを表示する補助画面を描画する。

void g3sMaterialAreaDraw2();

グラフィックなマテリアル編集画面の設定カラーを表示する補助画面を描画する。

```
void g3sPlainMaterialAreaDraw();  
グラフィックなマテリアル編集画面の選択候補マテリアル群を平面表示する補助画面を描  
画する。
```

```
void g3sSteelSectionDraw(int type);  
型鋼の種類別パラメータの説明画面を描画する。  
type 型鋼の種類  
G3_HSTEEL 0  
G3_CSTEEL 1  
G3_TSTEEL 2  
G3_LSTEEL 3
```

```
void g3Resize(int width, int height);  
表示エリアのリサイズをする  
width 幅  
height 高さ
```

```
void g3ClearRectScreen();  
矩形ライン表示をクリアする
```

```
void g3DrawRectScreen(float sx, float sy, float ex, float ey);  
正規化されたスクリーン座標で矩形ラインを表示する  
sx, sy スタート (表示エリアを 1.0 に正規化した座標)  
ex, ey エンド (表示エリアを 1.0 に正規化した座標)  
フロントバッファに直接描画するので、wg3Swapbuffers は呼んではいけない。  
ラバーバンド表示用である
```

(8) ウィンドウ操作関数

```
int wg3EntryDrawarea(void *w, void *c);  
表示エリアの生成  
w ウィジェットクラスのポインタ(Windows 系では、HDC を格納する変数のアドレス)  
c コンテキスト(Windows 系では HGLRC を格納する変数のアドレス)  
返り値 成功時 1 エラー時 0 (意味は、制限個数(10)オーバーのエラー)
```

```
int wg3ReentryDrawarea(void *oldw, void *neww, void *newc);  
表示エリアを作り直した場合、例えば singlebuffer と doublebuffer の切り替えなどで、
```

旧情報(g3Set 関数)をキープしたままウィジェットだけを交換する
以降は、新しいウィジェット(neww)でアクセス可能になる
oldw 古いウィジェットクラスのアドレス(Windows 系では、HDC を格納する変数のアドレス)
neww 新しいウィジェットクラスのアドレス(同上)
newc 新しいコンテキスト(Windows 系では HGLRC を格納する変数のアドレス)
返り値 成功時 1 エラー時 0 (意味は、oldw が未登録のエラー)

void wg3DeleteDrawarea(void *w);
表示エリアを削除する。
w ウィジェットクラスのアドレス(Windows 系では、HDC を格納する変数のアドレス)

int wg3AssignDrawarea(void *w);
表示エリアを指定する。以後の処理はこの表示画面に対して行われる。
w ウィジェットクラスのアドレス(Windows 系では、HDC を格納する変数のアドレス)
返り値 成功時 1 エラー時 0

void wg3Swapbuffers();
バッファをスワップする。

void wg3SetRedrawFlag(int flag);
再表示フラグの ON/OFF をする。
flag フラグ (ON:1/OFF:0)
フラグが ON のとき通常通り再表示し、OFF のとき再表示しない

void g3SetCameraHorizontalPutar(double rate);
視点を水平回転(パン)する。
rate 回転角

int g3sSetDrawarea(int num);
処理対象とする補助描画画面を選択する。
num 対象とする補助描画画面の番号
返り値 成功時 TRUE 失敗時 FALSE

void g3sSetLightColor(float *c);
補助描画領域の光源色を設定する。
c 光源色の配列

```
void g3sSetLightPosition(float *pos);
```

補助描画領域の光源位置を設定する。

pos 光源位置座標の配列

```
void g3sSetMaterial(dbMaterial *m);
```

補助描画領域のマテリアルを設定する。

```
void g3sSetTexture(dbTexture *tex);
```

補助描画領域のテクスチャを設定する。

```
void g3sSetMaterialFile(char *name);
```

補助描画領域にマテリアルファイル名をコピーしたメモリ・ブロックを設定する。

name マテリアルファイル名の文字列

```
g3ssetSize(int width, int height)
```

選択されている補助描画領域のサイズを設定する。

width 幅

height 高さ

```
int g3ssetSizeSteelArea(int width, int height);
```

型鋼の見出し画像を描画する領域の幅と高さを設定する。

width 幅

height 高さ

(9) その他関数

```
void g3TransformScreen2World(int sx, int sy, double *x, double *y, double *z);
```

スクリーン座標からワールド座標へ変換する。

sx, sy スクリーン座標（左上を(0,0)、右下を(width-1,height-1)とした整数値

x, y, z ワールド座標のアドレス（奥行き方向の値は0.0で返す）

※オルソのみ

B-5. インタプリタ (IP)

(1) データ構築関数

```
d3Group *i3LoadLssg(const char *gname, const char *file);
```

ジオメトリファイル(LSS-G 形式)を読み込む。

gname グループ名称
file ファイル名
返り値 グループのアドレス

```
d3Group *i3LoadTmpGroup(const char *file);
```

一時的ファイルを読み込む。ファイル中の最上位のグループを返り値とする。

file ファイル名
返り値 グループのアドレス

※最上位グループは、上方リンクが存在しないことをもって識別している

```
void i3CallCube(char *name, double x, double y, double z, double lx, double ly, double lz);
```

外部コマンド（直方体）を実行する(2.09 では非使用)。

name グループ名称
x, y, z 物体原点(X,Y,Z)
lx, ly, lz 幅、奥行き、高さ

```
void i3CallSphere(char *name, double x, double y, double z, double r);
```

外部コマンド（球）を実行する(2.09 では非使用)。

name グループ名称
x, y, z 物体原点
r 半径

```
void i3CallCylinder(char *name, double x1, double y1, double z1, double x2, double y2,
```

double z2, double r);

外部コマンド（円柱）を実行する(2.09 では非使用)。

name グループ名称
x1, y1, z1 下円中心
x2, y2, z2 上円中心
r 半径

```
void i3CallCone(char *name, double x1, double y1, double z1, double x2, double y2,
```

double z2, double r1, double r2);

外部コマンド（円錐、円錐台）を実行する(2.09 では非使用)。

name グループ名称
x1, y1, z1 下円中心
x2, y2, z2 上円中心
r1, r2 下円半径、上円半径

void i3CallFlatCylinder(char *name, double x1, double y1, double z1, double x2,
double y2, double z2, double r, int n);

外部コマンド（角柱）を実行する(2.09では非使用)。

name グループ名称
x1, y1, z1 下面中心
x2, y2, z2 上面中心
r 中心から頂点の長さ
n 角数

void i3CallFlatCone(char *name, double x1, double y1, double z1, double x2, double
y2,

double z2, double r1, double r2, int n);

外部コマンド（角錐、角錐台）を実行する(2.09では非使用)。

name グループ名称
x1, y1, z1 下面中心
x2, y2, z2 上面中心
r1, r2 下面から頂点の長さ、上面中心から頂点までの長さ
n 角数

void i3CallCSteel(char *name, double a, double b, double c, double d, double h);

外部コマンド（溝形鋼）を実行する(2.09では非使用)。

name グループ名称
a, b, c, d, h 高さ、幅、厚み、縦板の厚み、長さ

void i3CallTSteel(char *name, double a, double b, double c, double d, double h);

外部コマンド（T型鋼）を実行する(2.09では非使用)。

name グループ名称
a, b, c, d, h 高さ、幅、厚み、縦板の厚み、長さ

void i3CallHSteel(char *name, double a, double b, double c, double d, double h);

外部コマンド（H型鋼）を実行する(2.09では非使用)。

name グループ名称
a, b, c, d, h 高さ，幅、厚み、縦板の厚み、長さ

void i3CallLSteel(char *name, double a, double b, double c, double d, double h, double x, double y);

外部コマンド（L型鋼）を実行する(2.09では非使用)。

name グループ名称
a, b, c, d, h 高さ，幅、厚み、縦板の厚み、長さ
x, y 原点からの離れ

void i3CallSweep1 (char *name, char *face, char *line);

掃引体1面を生成する(2.09では非使用)。

name グループ名
face 断面ファイル名
line 中心線軌跡ファイル名

void i3CallSweep2 (char *name, char *face1, char *face2);

掃引体2面を生成する(2.09では非使用)。

name グループ名
face1 断面ファイル名
face2 断面ファイル名

※Ver. 2.09においては、外部関数の起動は、原始図形とユーザー定義のパラメトリック部品を共通化したため、以上の各原始図形専用の形状生成関数は使用しない。

int IP_interpret(char *command);
command を解析し、DML ライブラリを用いてデータを構築・取得する。
command コマンド文字列

※インタプリタ（IP）の処理ループは、データファイルの一行である。一方、コマンドの実行単位は、セミコロン「;」を区切りとしている。従って、本関数の呼び出しは、複数行にまたがるコマンドの一部である場合（例1）も、また複数のコマンドを含む1行である場合（例2）もある。

例1：（1回目）G001=

（2回目）face(V01,V02,V03,
（3回目）V04,V05,V06);

この場合、1回目と2回目は、コマンドをスタックする。

3回目の' ;'で初めてコマンドを実行する。

例2 : V01=COORD(0, 0, 0,); V02=COORD(1, 0, 0);

内部ループで2つのコマンドを実行する。

FILE *i3_outputOpen(const char *filename);

出力ファイル(LSS-S または LSS-G)をオープンする。

filename ファイルのパス名

返り値 ファイルのアドレス(NULL は失敗)

※冒頭行にバージョンを表記するコメント行を出力する。

最適化保存が選択されている場合には、テンプレートとなる要素定義を出力する。

void i3_outputClose(FILE *fp);

出力ファイルをクローズする。

fp ファイルポインタ

※最適化保存を行った場合には、末尾にサマリーをコメント行として追加する。

(2) データ定義/更新関数

void i3UpdateParentsAndMe(d3Group *g);

アップデートフラグを親グループと自グループに立てる。

g グループのアドレス

※ファイル参照により地物に追加されたオブジェクトに関して、形状、カラー、テクスチャ等が変更され、元のファイル（既存部品）とは異なるものになった場合にはこのフラグを立て、ファイル保存時点で、その内的構成まで出力する。

void IP_TraverseError(int (*func)(int mesnum, const char *basicmes, const char *var1, const char *var2));

インターフリタのエラー検出時の割り込み関数をデフォルトとは異なるものに設定する。

func 設定するエラー処理関数(NULL の場合は、デフォルトに戻す)。

(以下は、引数 func で設定する関数に渡される引数リストである)

mesnum メッセージ番号

basicmes メッセージ固定文字列

var1, var2 メッセージ可変文字列(NULL は無しを示す)

※1つのコマンド解析でエラーが複数発生する場合がある。処理関数の戻りを TRUE にすると、できる限りコマンド解析を続け、別のエラーも検出するが、FALSE にすると現在のコマンド解析処理を中止する（エラー処理を、逐次メッセージ表示とする場合、エラーが2つ

以上あるとオペレータにとって煩わしさが増幅するため、通常 FALSE が良いと思われる)。
本関数を使わないときは、エラーメッセージ (basicmes) がコンソールに表示される。
現在サポートされているエラーとその可変部は次の通り。

```
I3_MSGNO_NotFoundCommandName: var1:commandline, var2:line#
I3_MSGNO_UndefCommandName: var1:command, var2:line#
I3_MSGNO_IllegalCommandLine: var1:commandline, var2:line#
I3_MSGNO_NotFoundName: var1:commandtype, var2:line#
I3_MSGNO_DupName: var1:name, var2:line#
I3_MSGNO_InsufParams: var1:name, var2:line#
I3_MSGNO_UndefName: var1:name, var2:line#
I3_MSGNO_CreateError: var1:name, var2:line#
I3_MSGNO_FileOpen: var1:name, var2:line#
I3_MSGNO_IllegalArgNum: var1:arg, var2:line#
I3_MSGNO_IllegalArgWord: var1:arg, var2:line#
I3_MSGNO_NotSupportedCommandName: var1:command, var2:line#
```

void i3SetAttribute(d3Group *g, const char *str);

グループに属性を追加する。

g グループのアドレス

str 属性文字列(例：“&GROUND”)

void i3SetDefaultEnv(int type);

参照先ディレクトリに係る環境を設定する。

type 環境のタイプ

I3_DEFENV_MASTER 通常編集時のディレクトリ構成

I3_DEFENV_YURYO 景観事例データベースのディレクトリ構成

I3_DEVENV_YOUSO 景観構成要素データベースのディレクトリ構成

I3_DEFENV_ZAIRYO 景観材料データベースのディレクトリ構成

void i3SummitStack(d3Group *group);

サミットグループを通知する (2.09 では廃止)

group サミットグループのアドレス

int i3_outputFile(const char *filename, d3Group *group);

グループを指定のファイルに出力する。

filename 出力ファイル名 (フルパスで指定する)

group グループのアドレス

返り値 成功時 1 エラー時 0

int i3_outputScenesDirect(const char *file);

シーン(LSS-S 形式)をセーブする。

file ファイル名 (フルパスで指定する)

返り値 成功時 1 エラー時 0

int i3_outputGroup(FILE *fp, d3Group *group);

オープン済の出力ファイルにグループを追加出力する。

fp ファイルポインタ

group グループのアドレス

返り値 成功時 1 エラー時 0

int i3_outputGroupsDirect(const char *filename, d3Group **groups, int grpcount, int summitDel);

全てのグループをファイル(LSS-G)に保存する。

filename ファイル名

groups グループ配列のアドレス

grpcount ルートグループ数

summitDel 0:サミットグループを削除する -1:サミットグループをしない

返り値 成功時 1 エラー時 0

int i3_outputScenes(i3 *ip, i3Parts *parts);

OUTPUT_SCENE コマンドを実行し、全てのシーンをセーブする。

ip 解析中のファイルに関する情報を格納した構造体

parts 引数リスト (この場合、保存ファイル名を指定)

返り値 成功時 1 エラー時 0

int i3_outputScene(FILE *fp, s3Scene *scn);

一つのシーンをファイル出力する。

fp ファイルポインタ

scn シーン構造体のアドレス

返り値 成功時 1 エラー時 0

char* i3_allocCom(i3* ip);

LSS ファイルを解析し、一つのコマンド単位を抽出する。コマンドは、「;」を区切りとして、余分な余白、タブコード等を除き、複数行に跨るものは連結して一つのコマンドとする。

ip 解析中のファイルに関する情報を格納した構造体

返り値 コマンド単位文字列を格納したメモリ・ブロックのアドレス

```
char* i3_allocCopyStr (const char *str, char delim);
```

コマンド文字列から、指定したデリミタまたは「¥0」までの部分文字列を抽出する。

str 元の文字列

delim デリミタ

返り値 抽出された文字列を格納した新たなメモリ・ブロックのアドレス

```
char* i3_allocGroupName(const char *name, const char *gprefix);
```

接頭辞を付加したグループ名称を作成する。

name グループの本文

gprefix 接頭辞

返り値 作成した名称を格納する新たなメモリブロックのアドレス

```
int i3_allocParts(i3 *ip, const char *com, i3Parts *parts);
```

コマンド文字列を、コマンドと引数に分解する。

ip 解析対象のファイルに関する情報

com コマンド文字列（入力）

parts 結果を格納する文字列のアドレス配列のアドレス

返り値 成功時：TRUE 失敗時：FALSE

```
int i3_camera(i3 *ip, i3Parts *parts);
```

カメラ情報（パース表示のためのパラメータ）を解析し、S3 構造体を構築した上で、ip に追加する。

ip 解析対象のファイルに関する情報

com コマンド文字列（入力）

返り値 成功時：TRUE 失敗時：FALSE

```
i3Parts* i3_copyParts(i3Parts *parts);
```

コマンドと引数をコピーする。

parts コマンドを構成要素に分解した文字列アドレスの配列のアドレス

返り値 複製された文字列アドレスの配列のアドレス

```
int i3_delete(i3 *ip, i3Parts *parts);  
DELETE コマンドを実行する。  
ip 解析対象のファイルに関する情報  
parts コマンドを構成要素に分解した文字列アドレスの配列のアドレス  
返り値 成功時 : TRUE、失敗時 : i3_setErrMsg 関数の返り値
```

```
int i3_effect(i3 *ip, i3Parts *parts);  
EFFECT コマンドを実行する。  
ip 解析対象のファイルに関する情報  
parts コマンドを構成要素に分解した文字列アドレスの配列のアドレス  
返り値 成功時 : TRUE、失敗時 : i3_setErrMsg 関数の返り値
```

```
int i3_effectGroup(i3 *ip, i3Parts *parts);  
EFFECTGROUP コマンドを実行する。  
ip 解析対象のファイルに関する情報  
parts コマンドを構成要素に分解した文字列アドレスの配列のアドレス  
返り値 成功時 : TRUE、失敗時 : i3_setErrMsg 関数の返り値
```

```
int i3_execCom(i3 *ip, const char *com, const char *gprefix);  
コマンドを識別し、それぞれのコマンド処理に分岐・実行する。  
ip 解析対象のファイルに関する情報  
com コマンド文字列（入力）  
gprefix 接頭辞（新たなグループを生成する場合、グループ名称を修飾する）  
返り値 成功時 : TRUE、失敗時 : それぞれの処理の実行結果
```

```
int i3_file(i3 *ip, i3Parts *parts, const char gprefix)  
FILE コマンドを実行し、外部ファイルまたは外部関数を使用する。  
ip 解析対象のファイルに関する情報  
com コマンド文字列（入力）  
gprefix 接頭辞（新たなグループを生成する場合、グループ名称を修飾する）  
返り値 成功時 : TRUE、失敗時 : それぞれの処理の実行結果
```

```
void i3_freeParts(i3Parts *parts);  
コマンド解析の中間データを解放する。  
parts コマンドを構成要素に分解した文字列アドレスの配列のアドレス
```

```
void i3_freeUserInfo(d3Group *g);
```

グループに定義された、属性などのユーザー情報を解放する。

g 処理対象とするグループ構造体のアドレス

```
i3Record* i3_getEntryRecord(i3 *ip, int typ, const char *name);
```

名称(面、グループ、リンク等)を参照するコマンドを実行し、名称をタイプ別に辞書にから検索する。未登録の場合には新たに登録する。

ip 解析対象のファイルに関する情報

typ データの種類

name 名称

返り値 辞書への登録内容

```
i3ExtCommand *i3_getExtCommand(const char *name);
```

外部関数登録ファイル(ext.tab)を検索し、登録内容(引数リスト)を取得する。

name 外部関数名

返り値 登録内容を記述した構造体のアドレス

```
i3ExtTable *i3_getExtTable();
```

外部関数登録ファイル(ext.tab)を開き、内容をメモリ上にロードする。

返り値 関数リスト(配列)と登録数を内容とする構造体のアドレス

```
int i3_getoptim()
```

LSS-G ファイルの保存に際して適用する最適化のレベルを取得する。

返り値 最適化レベル

```
int i3_group(i3 *ip, i3Parts *parts, const char *gprefix);
```

GOURP コマンドを実行する。

ip 解析対象のLSS-G ファイルに関する情報

parts コマンドを構成要素に分解した文字列アドレスの配列のアドレス

gprefix 接頭辞(新たなグループを生成する場合、グループ名称を修飾する)

返り値 成功時:TRUE、失敗時:i3_setErrMsg 関数の返り値

```
int i3_image(i3 *ip, i3Parts *parts);
```

IMAGE コマンドを実行する。

ip 解析対象のファイルに関する情報

parts コマンドを構成要素に分解した文字列アドレスの配列のアドレス

返り値 成功時：TRUE、失敗時：i3_setErrMsg 関数の返り値

int i3_initip(i3 *ip);

解析情報を初期化する。

ip 解析対象のファイルに関する情報

返り値 成功時：TRUE、失敗時：FALSE(ip が NULL の場合)

int i3_interpret(i3 *ip, const char *com_line, const char *gprefix);

コマンド行を解析し実行する。

ip 解析対象のファイルに関する情報

com_line コマンド行

gprefix 接頭辞（新たなグループを生成する場合、グループ名称を修飾する）

返り値 成功時：TRUE、失敗時：i3_setErrMsg 関数の返り値

void i3_jounal(i3 *ip, const char *com);

解析経過をコンソール出力する（2.09 では何もしない）

ip 解析対象のファイルに関する情報

com コマンド

int i3_lf(i3 *ip, i3Parts *parts, int typ);

FACE コマンドから面の頂点リストを構築する。

ip 解析対象のファイルに関する情報

parts コマンドを構成要素に分解した文字列アドレスの配列のアドレス

返り値 成功時：TRUE、失敗時：i3_setErrMsg 関数の返り値

int i3_lfAttr(i3 *ip, i3Parts *parts, int typ int atyp);

FACE_COLOR、FACE_NORMAL、FACE_MATERIAL、FACE_TEXTURE、LINE_COLOR、LINE_NORMAL、
LINE_MATERIAL および LINE_TEXTURE の各コマンドを実行し、カラー、法線、マテリアル及びテクスチャの属性を、面または線に定義する。

ip 解析対象のファイルに関する情報

parts コマンドを構成要素に分解した文字列アドレスの配列のアドレス

typ 属性を付ける対象の種類(面または線)

atyp 属性の種類(カラー、法線、マテリアル及びテクスチャ)

返り値 成功時：TRUE、失敗時：i3_setErrMsg 関数の返り値

int i3_lfGroup(i3 *ip, i3Parts *parts, int typ, const char *gprefix, int concave);

GROUP_FACE コマンドを実行しグループに面群を定義する。

ip 解析対象のファイルに関する情報

parts コマンドを構成要素に分解した文字列アドレスの配列のアドレス

typ 名称の種類 (この場合、面)

gprefix 接頭辞 (新たなグループを生成する場合、グループ名称を修飾する)

concave 凹ポリゴンであることを示すフラグ

返り値 成功時 : TRUE、失敗時 : i3_setErrMsg 関数の返り値

```
int i3_light(i3 *ip, i3Parts *parts);
```

LIGHT コマンドを実行し、光源ユニットを構築する。

ip 解析対象のファイルに関する情報

parts コマンドを構成要素に分解した文字列アドレスの配列のアドレス

返り値 成功時 : TRUE、失敗時 : i3_setErrMsg 関数の返り値

```
int i3_lightGroup(i3 *ip, i3Parts *parts);
```

LIGHTGROUP コマンドを実行する (光源グループ)。

ip 解析対象のファイルに関する情報

parts コマンドを構成要素に分解した文字列アドレスの配列のアドレス

返り値 成功時 : TRUE、失敗時 : i3_setErrMsg 関数の返り値

```
int i3_link(i3 *ip, i3Parts *parts, const char *gprefix);
```

LINK コマンドを実行する。

ip 解析対象のファイルに関する情報

parts コマンドを構成要素に分解した文字列アドレスの配列のアドレス

gprefix 接頭辞 (新たなグループを生成する場合、グループ名称を修飾する)

返り値 成功時 : TRUE、失敗時 : i3_setErrMsg 関数の返り値

```
int i3_linkxform(i3 *ip, i3Parts *parts);
```

LINK_XFORM コマンドを実行する。

ip 解析対象のファイルに関する情報

parts コマンドを構成要素に分解した文字列アドレスの配列のアドレス

返り値 成功時 : TRUE、失敗時 : i3_setErrMsg 関数の返り値

```
int i3_model(i3 *ip, i3Parts *parts);
```

MODEL コマンド(シーンへのモデルの読み込み)を実行する。

ip 解析対象のファイルに関する情報

parts コマンドを構成要素に分解した文字列アドレスの配列のアドレス
返り値 成功時 : TRUE、失敗時 : i3_setErrMsg 関数の返り値

int i3_mt(i3 *ip, i3Parts *parts, int typ);
MATERIAL 及び TEXTURE コマンドを実行する。
ip 解析対象のファイルに関する情報
parts コマンドを構成要素に分解した文字列アドレスの配列のアドレス
typ マテリアルかテクスチャかの区別
I3_TYP_MATERIAL 100
I3_TYP_TEXTURE 110
返り値 成功時 : TRUE、失敗時 : i3_setErrMsg 関数の返り値

int i3_mtGroup(i3 *ip, i3Parts *parts, int typ, const char *gprefix);
GROUP_MATERIAL 及び GROUP_TEXTURE コマンドを実行する。
ip 解析対象のファイルに関する情報
parts コマンドを構成要素に分解した文字列アドレスの配列のアドレス
typ マテリアルかテクスチャかの区別
I3_TYP_MATERIAL 100
I3_TYP_TEXTURE 110
gprefix 接頭辞 (新たなグループを生成する場合、グループ名称を修飾する)
返り値 成功時 : TRUE、失敗時 : i3_setErrMsg 関数の返り値

i3Record* i3_newList(i3 *ip, int typ, const char *name);
インタプリタの辞書に新たなエントリーを作成する。
ip 解析対象のファイルに関する情報
typ エントリのタイプ
name エントリの名称
返り値 成功時 : TRUE、失敗時 : i3_setErrMsg 関数の返り値

int i3_nextEntryRecord(i3 *ip, int typ, int startix);
インタプリタの辞書において指定した番号以降の、指定したタイプの最初のエントリを返す(ver. 2.09 では非使用)。
ip 解析対象のファイルに関する情報
typ エントリのタイプ
startix 検索開始番号
返り値 該当するエントリ番号 または I3_NULL_INDEX (該当無き場合)

```
int i3_output(i3 *ip, i3Parts *parts, const char *gprefix);
```

OUTPUT コマンドを実行する。 パーツの名称のファイルを作り、 内容を出力する。

ip 解析対象のファイルに関する情報

parts コマンドを構成要素に分解した文字列アドレスの配列のアドレス

gprefix 接頭辞（新たなグループを生成する場合、 グループ名称を修飾する）

返り値 成功時：TRUE、 失敗時：i3_setErrMsg 関数の返り値

```
int i3_outputFace(FILE *fp, d3Face *f, int type);
```

一つの面をファイル出力する。 条件設定により最適化出力を行う。

fp 出力先ファイル

f 出力する面

type 面(FACE) または線(LINE) の区別

I3_EXT_FACE 5

I3_EXT_LINE 6

返り値 成功時：TRUE、 失敗時：FALSE

```
int i3_outputGroupFace(FILE *fp, const char *gname, d3Face *f, int type);
```

何もしない

返り値：TRUE

※外部関数の引数がメモリ上にしか存在しないFACE 等となっていた場合に、 ファイル保存に際して、 この FACE を独立したファイルに出力する必要がある。 このようなタイプの外部関数がまだ存在しないため、 実装していない。

```
int i3_reset(i3 *ip);
```

インタープリタをリセットし、 DMLメモリ空間を初期化する。

ip 解析対象のファイルに関する情報

返り値 d3Initialize の処理結果

```
void i3_resetIp(i3 *ip);
```

インターパリタの解析結果を解放する。

ip 解析対象のファイルに関する情報

```
int i3_scene(i3 *ip, i3Parts *parts);
```

SCENE コマンドを実行する。

ip 解析対象のファイルに関する情報

parts コマンドを構成要素に分解した文字列アドレスの配列のアドレス
返り値 成功時：TRUE、失敗時：i3_setErrMsg 関数の返り値

int i3_searchEntryRecord(i3 *ip, int typ, const char *name);

インタプリタの解析結果から、所定のラベル名、タイプのエントリを検索する。

ip 解析対象のファイルに関する情報

typ エントリのタイプ（グループ、面、頂点、・・・）

name エントリの名称

返り値 エントリの番号または I3_NULL_INDEX(存在しない場合：-1)

int i3_setErrMsg(i3 *ip, int mesnum, const char *var);

インタープリタのエラーメッセージを保存する。

ip 解析対象のファイルに関する情報

mesnum メッセージ番号

var 補足情報（パラメータ等）

返り値 TRUE（デフォルトの出力先の場合）または指定出力関数（IP_TraverseError 関数により出力先の変更が行われた場合）の処理結果

int i3_setFace(i3 *ip, int ix);

インタープリタが解析した面に関する情報から、d3Face 構造体を生成する。

ip 解析対象のファイルに関する情報

ix インタープリタの解析結果における処理対象面の登録番号

返り値 成功時 TRUE 失敗時 FALSE

void i3_setoptim(int i);

LSS-G ファイル保存における最適化のレベルを設定する。

int i 最適化のレベル（ビット単位のスイッチとして表現する）

I3_OPT_3 1 三角形の連続出力

I3_OPT_4 2 四角形の連続出力

I3_OPT_C 4 カラーのソート

I3_OPT_M 8 マテリアルのソート

I3_OPT_N 16 法線のソート

I3_OPT_T 32 テクスチャのソート

void i3_setPath(char *pathname, e3Param *envdir, const char *filename);

環境設定ファイルの指定ディレクトリと、ファイル名からフルパスのファイル名文字列を

合成する。

pathname 結果を格納する文字列

envdir 環境設定ファイルで指定されたディレクトリ名称

filename ファイル名

```
void i3_stackCom(i3 *ip, const char *com_line);
```

入力ファイルから取得した1行分の文字列をコマンド列に追加する。コメント行は無視する。

ip 解析対象のファイルに関する情報

com_line ファイルから入力した1行分のテキスト

```
int i3_time(i3 *ip, i3Parts *parts);
```

TIME コマンドを実行する。

ip 解析対象のファイルに関する情報

parts コマンドを構成要素に分解した文字列アドレスの配列のアドレス

返り値 成功時 : TRUE、失敗時 : i3_setErrMsg 関数の返り値

```
int i3_vertex(i3 *ip, i3Parts *parts);
```

VERTEX コマンドを実行する。

ip 解析対象のファイルに関する情報

parts コマンドを構成要素に分解した文字列アドレスの配列のアドレス

返り値 成功時 : TRUE、失敗時 : i3_setErrMsg 関数の返り値

```
int i3_vntc(i3 *ip, i3Parts *parts, int typ);
```

COORD, NORMAL, TCOORD, COLOR のコマンドを実行する。

ip 解析対象のファイルに関する情報

parts コマンドを構成要素に分解した文字列アドレスの配列のアドレス

typ コマンドのタイプ

I3_TYP_V 10 頂点座標

I3_TYP_N 20 法線ベクトル

I3_TYP_T 30 テクスチャ座標

I3_TYP_C 40 カラー値(R, G, B, A)

返り値 TRUE

(3) データ取得関数

```
char *i3GetAttribute(d3Group *g, int num);
```

グループに定義されている属性を取り出す。

g グループのアドレス

num 属性の番号(0, 1, 2, ...)

返り値 成功時 属性を記述する文字列のアドレス エラー時 NULL

```
d3Face *IP_getface(const char *lssgfile);
```

ジオメトリファイル(LSS-G 形式)の最初に出てくる面を取得する。

lssgfile ファイル名

返り値 成功時 面のアドレス 失敗時 NULL

※この時、目的とする面を擁するグループも生成するが、2.09 では、別プロセスである外部関数の引数の解析に使用しているため、処理終了後は全て解放され、メイン画面の表示に現れることはない。

```
char* i3GetGroupNamePtr(d3Group *group);
```

グループ名を取得する(2.09 では廃止)。

group グループのアドレス

返り値 グループ名のグループのアドレス

```
int i3GetDefaultEnv();
```

参照先ディレクトリに係る環境設定を取得する。

返り値

I3_DEFENV_MASTER 通常編集時のディレクトリ構成

I3_DEFENV_YURYO 景観事例データベースのディレクトリ構成

I3_DEVENV_YOUSO 景観構成要素データベースのディレクトリ構成

I3_DEFENV_ZAIRYO 景観材料データベースのディレクトリ構成

```
int i3GetGeoDefaultEnv();
```

現在の環境設定下における LSS-G ファイルの参照先ディレクトリを取得する。

返り値 :

E3_FILE_PATH_MASTER_GEOMETRY 通常編集

E3_FILE_PATH_JIREI_GEOMETRY 景観事例

E3_FILE_PATH_YOUSO_GEOMETRY 景観構成要素

E3_FILE_PATH_ZAIRYO_GEOMETRY 景観材料

```
int i3GetSceneDefaultEnv
```

現在の環境設定下における LSS-S ファイルの参照先ディレクトリを取得する。

返り値：

E3_FILE_PATH_MASTER_SCENE 通常編集
E3_FILE_PATH_JIREI_SCENE 景観事例
E3_FILE_PATH_YOUSO_SCENE 景観構成要素
E3_FILE_PATH_ZAIRYO_SCENE 景観材料

(4) 問い合わせ関数

int i3IsAttribute(d3Group *g, const char *keyword);

グループに指定の属性があるかチェックする。

g グループのアドレス

keyword 属性文字列(例：“&GROUND”)

返り値 ある時 1 ない時 0

int i3IsGeometry(const char *file);

ジオメトリファイルかチェックする(2.09 では廃止)。

file ファイル名

返り値 成功時 1 エラー時 0

int i3_checkRootGroup(d3Group *g);

グループがルートグループかどうかをチェックする。

g グループのアドレス

返り値 ルートである時 1 ルートではない時 0

※上方リンクの有無を調べる。

B – 6. 環境設定ライブラリ (ENV)

(1) データ構築関数

void e3SetDataPath(int type);

データベースのパスをセットする(2.09 では廃止)。

type データベースタイプ

void e3ReadSettingFile(char *filename);

環境設定ファイル(デフォルト名 : kdbms.set) を読み込む。

filename ファイル名

(2) 初期化関数

```
int e3Initialize();  
ENV を初期化する(2.09では廃止)。  
返り値 成功時1 エラー時0
```

(3) データ定義/更新関数

```
void e3SetKeywordDefault();  
デフォルトパラメータで環境設定を行う。  
※環境設定ファイル(kdbms.set)の読み込みに失敗した場合や、定義が欠如に項目に備える。
```

```
void e3SetKeyword(char *buf);  
文字列(環境設定ファイルの1行に相当)を解析し、当該項目にパラメータをセットする。  
buf 文字列
```

```
void e3SetPath(int index);  
ディレクトリ指定項目をセットする。  
index 環境設定の番号  
※指定した項目が、ホーム・ディレクトリからの相対アドレスで指定されていた場合に、  
これをフルパスの記述に変換する。
```

```
int e3SaveFile(char *filename);  
環境ファイルを保存する。  
filename ファイル名  
返り値 成功時1 エラー時0  
※コメント行などは、上書き保存で削除されるので注意を要する。
```

```
void e3SimpangKerja(char *tempat);  
作業用ディレクトリを登録する。  
tempat 作業用ディレクトリ
```

```
void e3GantiTitle(int i, char* t);  
環境変数の表示タイトルを変更する。表示言語を切り替える際に使用する。  
i 環境変数のID番号  
t 新たなラベル名
```

(4) データ取得関数

```
char *e3GetDataPath(int type);
```

データベースのパスを取得する(2.09では非使用)。

type データベースタイプ

返り値 パスの文字列

※初期のバージョンにおけるセットアップのディレクトリに対応していた。

int e3GetType(int index);

キーワードのタイプを取得する

index 環境設定項目の番号

返り値 タイプ

E3_TYPE_HOME_PATH	0 ホームディレクトリ (フルパス)
E3_TYPE_FILE_PATH	1 ディレクトリ (フルパスまたはホームからの相対)
E3_TYPE_FILE_NAME	2 ファイル名
E3_TYPE_SELECT	3 強調表示タイプ
E3_TYPE_LONG_1	4 一つの整数
E3_TYPE_LONG_2	5 二つの整数
E3_TYPE_LONG_3	6 三つの整数
E3_TYPE_LONG_4	7 四つの整数
E3_TYPE_FLOAT_1	8 一つの浮動小数
E3_TYPE_FLOAT_2	9 二つの浮動小数
E3_TYPE_FLOAT_3	10 三つの浮動小数
E3_TYPE_FLOAT_4	11 四つの浮動小数
E3_TYPE_STRING	12 文字列

char *e3GetTitle(int index);

環境設定項目の表示タイトルを取得する。

index 項目の通し番号

返り値 表示タイトルの文字列のアドレス

※環境設定の編集ダイアログで表示する、各言語でのタイトル(例：ホームディレクトリ)

char *e3GetName(int index);

環境設定項目のエントリ名を取得する。

index 項目の通し番号

返り値 エントリ名称の文字列

※環境設定ファイルに用いるエントリ名称(例：“E3_HOME_PATH”)

char *e3GetSelectParam(int index);

環境設定項目の選択肢を取得する。

index 環境設定項目の通し番号

返り値 選択肢の文字列

```
int e3GetFile(FILE *fp, char *buf, int size);
```

ファイルの1行分の文字列を取得する。

fp FILE ポインタ

buf 文字列のアドレス

size 取得するサイズ (バッファ長以下)

返り値 成功時1 エラー時0

```
e3Param *e3GetEnvParam(int index);
```

指定した 環境設定項目のパラメータ部を取得する。

index 環境設定項目の通し番号

返り値 パラメータ構造体のアドレス

```
char *e3GetString(int itemno);
```

パラメータを文字列で取得する。

itemno 環境設定項目の通し番号

返り値 文字列

```
const char e3AmbilKerja();
```

作業用ディレクトリを取得する。

返り値 文字列 (メモリ・ブロックのアドレス)

(5) データ削除関数

```
void e3ResetEnvParam();
```

環境設定ファイル (kdbms.set) データが読み込み済みであることを示すフラグを降ろす(多重読み込み防止用)。

```
void e3Clear();
```

ENVライブラリに関連したメモリ・ブロックを解放する。

```
void e3BebaskanKerja();
```

作業用ディレクトリを解除する。

(6) データ比較関数

```
int e3CheckDirName(char *path, char *dname);
```

指定したパスに指定したディレクトリがあるかチェックする。

path パス

dname ディレクトリ名

返り値 ある:1 ない:0

B-7. ユーティリティライブラリ (U3)

(1) データ構築関数

```
void *u3SaveGroupFamily(d3Group *g);
```

グループ以下全てを一時的ファイルに保存（バックアップ）する。

g グループのアドレス

返り値 成功時:u3SaveGroup 構造体のアドレス エラー時:NULL

```
int u3B3Spline(int loop, int pCount, double *points, int interp, double *outPoints);
```

3次のBスプライン補間をする。

loop Trueは面、Falseは線

pCount 軌跡点数

points 軌跡点列(X, Y, Z…の並び)

interp 補間点数（1以上）

outPoints 出力座標(X, Y, Z…の並び)

返り値 成功時 1 エラー時 0

```
d3Group *u3RestoreGroup Family(int load, void *sginfo);
```

保存してある一時的ファイル（バックアップ）からグループを復元する。

load load>0なら復元

load≤0なら領域の解放のみ

sginfo u3SaveGroup 構造体のアドレス（u3SaveGroupFamily の返り値）

返り値 グループのアドレス

```
int u3PosAlongLine(int pCount, double *points, double interval, int random, double shiftUMax, double shiftVMax, double **outPoints);
```

線上の配置位置を求める。

pCount 入力線の点数

points 入力線の座標列(X, Y, Z…の並び)

interval 間隔

random 位置の揺らぎに関する乱数の適用方法を指定

U3_RAND_NONE 0 なし

U3_RAND_FLAT 1 一定乱数 (u3RandomOffset関数の第一引数)

U3_RAND_LINEAR 2 リニア乱数 (同上)

shiftUMax 線方向の最大ずれ

shiftVMax 線に XY 面垂直方向の最大ずれ

outPoints 出力点群の座標(alloсされる)

返り値 出力点数

```
int u3PosInXYArea(int pCount, double *points, double origin[3], double uVec[3],
double vVec[3], int random, double shiftUMax, double shiftVMax, double **Points);
```

多角形エリア内の配置位置を求める。

pCount 入力線の点数

points 入力線の座標列(X, Y, Z…の並び)

origin[3] 基準点座標

uVec[3] u 軸方向と間隔

vVec[3] v 軸方向と間隔

random 位置の揺らぎに関する乱数の適用方法を指定

U3_RAND_NONE 0 なし

U3_RAND_FLAT 1 一定乱数 (u3RandomOffset関数の第一引数)

U3_RAND_LINEAR 2 リニア乱数 (同上)

shiftUMax u 方向の最大ずれ(uVec を 1)

shiftVMax v 方向の最大ずれ(vVec を 1)

outPoints 出力点群の座標(alloсされる)

返り値 出力点数

※多角形のエリア内に origin を基準とし、uVec と vVec 方向に格子配置する。エリア内のチェックは XY 投影図で行う。

```
double u3RandomOffset(int random, double shiftMax);
```

ランダムな位置ずれを求める。

random ランダムタイプ

U3_RAND_NONE 0 なし (常に0.0を返す)

U3_RAND_FLAT 1 一定乱数 (0を中心に+-shiftMaxの範囲で一様)

U3_RAND_LINEAR 2 リニア乱数 $4(r-0.5) |r-0.5| shiftMax$, 確率密度は $|x|^{-1}$ に比例)

shiftMax 最大のずれ量

返り値 乱数値（平均 0.0、最小-shiftMax、最大+shiftMax）

double u3RandomRate(int random, double rateMax);

ランダムなスケールを求める。

random ランダムタイプ

rateMax 最大スケール量

返り値 平均 1.0、最小 1/rateMax、最大 rateMax

int u3RandomNumber(int count, double *rates);

ランダムな種類を求める。

count 種類数

rates 各種類の割合

返り値 0～count までの値

※count の場合は、どれも選ばれなかったことを示す(rates の合計が 1.0 に満たない場合)。

void u3OffsetLine(int pCount, double *points, int whichSide, double offsetXY, double offsetZ, double *outPoints);

オフセットした線を求める。

pCount 基準線の点数

points 基準線の座標列 (X, Y, Z…の並び)

whichSide 右か左か (進行方向)

offsetXY XY のオフセット

offsetZ Z のオフセット

outPoints オフセットされた線の座標列 (X, Y, Z…の並び)

int u3SlantPolygon(int count, double *points, double **outPoints);

スプラインによりポリゴンのスマージングを行う。

count 点数

points 入力座標 (X, Y, Z…の並び)

outPoints 出力座標 (X, Y, Z…の並び)

返り値 点数

int u3ClipByPolygon(int pCount, double *points, int cpCount, double *cPoints,

int inside, int *newCount, int **newVcounts, double **newPolygons);

ポリゴンの切断を行う。

pCount 軌跡点の点数

points 軌跡点の座標列 (X, Y, Z…の並び)
cpCount 被切断面の点数
cPoints 被切断面の座標列 (X, Y, Z…の並び)
inside TRUE:内側の切断 FALSE:外側の切断
newCount 切断後のポリゴン数
newVcounts 切断後のポリゴン頂点数
newPolygons 切断後のポリゴン座標列 (X, Y, Z…の並び)
返り値 TRUE:正常 FALSE:切断なし

void u3CalcTcoord(int opCount, double *oPoints, double *oTcoords, int pCount, double *points, double *tcoords);

テクスチャ座標を計算する。

opCount 元の面の頂点数

oPoints 元の面の頂点列 (X, Y, Z…の並び)

oTcoords 元の面のテクスチャ座標列

pCount 新しい面の頂点数

points 新しい頂点列 (X, Y, Z…の並び)

tcoords 新しい面のテクスチャ座標

int u3CrossCheck2d(double *sv, double *ev, double *csv, double *cev, double *opnt, int *scross, int *ccross);

交わりの状態をチェックする。

sv 線分 1 の始点

ev 線分 1 の終点

csv 線分 2 の始点

cev 線分 2 の終点

opnt 交点

scross 線分 1 の交わり状態

ccross 線分 2 の交わり状態

返り値 交わりあり:1 交わりなし:0

int u3MakeUVMatrix(double uv0rg[3], double u[3], double v[3], d3Matrix m);

UVマトリクスを作成する。

uv0rg[3] u v 原点

u[3] u ベクトル

v[3] v ベクトル

m マトリクス

返り値 成功時 1 エラー時 0

```
int u3CrossPoint2d(double p1[2], double p2[2], double p3[2], double p4[2], double  
op[2], double *s, double *t);
```

線分と線分の交点を求める（2次元）。

p1[2] 線分1の始点

p2[2] 線分1の終点

p3[2] 線分2の始点

p4[2] 線分2の終点

op[2] 交点

s 線分1の長さに対する始点から交点までの距離の割合

t 線分2の長さに対する始点から交点までの距離の割合

返り値 交点あり:1 交点なし:0

```
int u3CrossPoint(double l1s[3], double l1e[3], double l2s[3], double l2e[3], double  
point1[3], double point2[3], double *rate1, double *rate2);
```

線分と線分の交点を求める（3次元）。

l1s[3] 線分1の始点

l1e[3] 線分1の終点

l2s[3] 線分2の始点

l2e[3] 線分2の終点

point1[3] 線分1の交点

point2[3] 線分2の交点

rate1 線分1の長さに対する始点から交点までの距離の割合

rate2 線分2の長さに対する始点から交点までの距離の割合

返り値 交点あり:1 交点なし:0

```
int u3DecomposePolygonWithWin2d(u3Polygon2d *polygon, int win, u3Polygon2d  
*winPolygon[], int *tri, u3Poygon2d **triPolygons);
```

ポリゴンの分割

polygon 被分割ポリゴン

win 分割モード（内/外）

winPolygon[] 窓ポリゴン

tri 分割後のポリゴン数

triPolygons 分割後のポリゴン配列のアドレス

返り値 成功時 1 エラー時 0

```
int u3CutPolygon2d(u3Polygon2d *tobeCut, u3Polygon2d *cutPolygon, int win, int *tri,
u3Polygon2d **triPolygons);
```

ポリゴンの切断を行う。

tobeCut 被切断ポリゴン

cutPolygon 切断ポリゴン

win 切断モード (内/外)

tri 切断後のポリゴン

triPolygons 切断後のポリゴン配列のアドレス

返り値 成功時 1 エラー時 0

```
u3Polygon3d *u3PolygonAlloc();
```

u3Polygon3 構造体の領域を確保する。

```
int u3DivideTriangle3d(u3Polygon3d *polygon, double area, int *tri,
u3Polygon3d **triPolygons);
```

ポリゴンを三角形分割する (2.09 では land.dll に移管)。

polygon 分割するエリア

area エリア

tri 分割後のポリゴン数

triPolygons 分割後のポリゴンのアドレスのアドレス

返り値 成功時 1 エラー時 0

```
int u3CombineTriangle3d(int count, u3Polygon3d **polygons, float d_value,
float r_ratio, int *tri, u3Polygon3d **triPolygons);
```

ポリゴンを結合する (2.09 では land.dll に移管)。

count ポリゴン数

polygons 結合するポリゴン配列のアドレス

d_value 結合するレートを表す係数

r_ratio 結合共用範囲角度

tri 結合後のポリゴン数

triPolygons 結合後のポリゴン配列のアドレス

返り値 成功時 1 エラー時 0

```
int u3Round(int innum, u3Poygon3d **inpoly, double radius, int division_no,
```

```

int ednum, u3Edge3d *smoothing_edge, int *outnum, u3Polygon3d **outpoly);
丸め処理をする（2.09には含めない）。
innum 頂点数
inpoly ポリゴン配列のアドレス
radius 半径
division_no 分割数
ednum 頂点数（線データ）
smoothing_edge エッジのアドレス
outnum 点数
outpoly 出力ポリゴン配列のアドレス
返り値 成功時1 エラー時0

```

（2）データ定義/更新関数

```

int u3CheckPointInAreaXY(double point[3], int pCount, double *points);
点のエリア内をチェックする
point[3] 点
pCount エリア線の点数
points エリア線の座標列(X, Y, Z…の並び)
返り値 エリア内:1 エリア外 0

void u3StartRandom(int restart);
ランダム計算を開始する。
restart 1:前回の乱数初期値と同 0:新規乱数（呼び出し時刻を用いてSEEDを更新）

```

```
int u3OptimizeQuadXY(double points[12], double texCoord[8]);
```

四角形の矛盾を除く。

```
points[12] 頂点
texCoord[8] テクスチャ座標
返り値 正常:4
XYから見て右回り:-4
XYから見て8の字なら左回りの部分を残した三角形にする:3
同一点、同線上の点がある場合は削除する:3~0
```

```
int u3TransGrid(int width, int height, double left, double right, double bottom,
double top, double zNear, double zFar, int count, int *ipoint2d, float *depth,
double *points);
```

二次元ポリゴンとデプスバッファを用いた地面の高さから三次元ポリゴンを生成する(nori.dllに移管)。

width バッファの横サイズ
height バッファの縦サイズ
left, right X方向のmin,max
bottom, top Y方向のmin,max
zNear, zFar Z方向のmin,max
count 点数
ipoint2d 2次元のポリゴンの座標列 (X, Y, Z…の並び)
depth Z値列 (3×width×height)
points 出力座標
返り値 点数

```
int u3CrossCheck(int cnt1, double *pnt1, int ix1, int cnt2, double *pnt2, int ix2,
    double *opnt);
```

被切断面ポリゴンと切断面ポリゴンの交点チェックを行う。
cnt1 被切断ポリゴンの点数
pnt1 被切断ポリゴンの座標列 (X, Y, Z…の並び)
ix1 被切断ポリゴンの線分の通し番号
cnt2 切断ポリゴンの点数
pnt2 切断ポリゴンの座標列 (X, Y, Z…の並び)
ix2 切断ポリゴンの線分の通し番号
opnt 交点があった場合の座標列 (X, Y, Z)
返り値 TRUE:交点あり
FALSE:交点なし

```
int u3FaceCrossCheck(int out, int cnt1, double *pnt1, int ix1, int cnt2, double *pnt2,
    double **opnt);
```

被切断ポリゴンと切断ポリゴンの包含チェックを行う。
out TRUE:交点座標列を出力する
FALSE:出力しない
cnt1 被切断歩 ori ゴンの点数
pnt1 被切断ポリゴンの座標列 (X, Y, Z…の並び)
ix1 被切断ポリゴンの線分の通し番号
cnt2 切断ポリゴンの点数
pnt2 切断ポリゴンの座標列 (X, Y, Z…の並び)

opnt 交点があった場合の座標列 (X, Y, Z)

返り値 交点数

```
int u3CheckSamePoint(int count, double *inPoints, double **outPoints);
```

同一点をチェックし、不要な頂点を削減する。

count 点数

inPoints 入力座標列 (X, Y, Z…の並び)

outPoints 出力座標列 (X, Y, Z…の並び)

返り値 出力点数

(3) データ取得関数

```
void u3GetQuadShape(int ix, double *leftPoints, double *rightPoints,
```

double points[12]);

2つの点列のそれぞれの ix 番目と ix+1 番目をつないだ四角形を取り出す

ix 点の通し番号

leftPoints 左側の点列 (X, Y, Z…の並び)

rightPoints 右側の点列 (X, Y, Z…の並び)

points[12] 四角形の座標

```
void u3GetQuadTcoord(int ix, int uvType, double *centerPoints, double offsetXY,
```

double uStart, double vStarts, double uScale, double vScale, double texCoord[8]);

2つの点列の ix 番目と ix+1 番目をつないだ四角形のテクスチャ座標を取り出す

ix 点の通し番号

uvType 縦／横

centerPoints 線 (X, Y, Z…の並び)

offsetXY オフセット値

uStart 開始点の u 座標

vStarts 開始点の v 座標

uScale u スケール

vScale v スケール

texCoord[8] テクスチャ座標

```
int u3Get2dGridPolygon(int width, int height, unsigned char *grids, int xStart,
```

int yStart, int *ipoints2d);

ステンシルバッファから島状図形の輪郭線を抽出する。

width バッファの横サイズ

height バッファの格子の縦サイズ
grids バッファのメッシュの値(0/1) (width×height)
xStart, yStart 着目する島の内部点の位置を示す
ipoints2d ポリゴン（格子）座標 (2×width×height) の格納先
返り値 ポリゴンの頂点数

```
int u3GetZLine(d3Face *f, double z, double s[3], double e[3]);  
面の高さ Z の水平面との交線を調べる。  
f 面のアドレス  
z 高さ  
s[3] 交線の始点  
e[3] 交線の終点  
返り値 交差がある 1 無い 0
```

B-8. メッセージライブラリ (Z3ERR)

(1) メッセージ定義ファイル

E3_BIN_PATH で設定されているディレクトリ上にある “ERR_MSG.txt” というメッセージ定義ファイルにあるメッセージフォーマットを使用する。
その “ERR_MSG.txt” ファイルのメッセージのフォーマットを以下に示す。

```
<ERR_MSG.txt>  
E 1001 エラー(%d)  
E 1002 アプリケーションエラー%s  
.....  
W 3001 %s がありません  
W 3002 %d の%s が見つかりません  
.....  
I 5001 %s ができません  
.....  
C 7001 %s の削除をしてもいいですか?
```

1カラム目：メッセージタイプを表すアルファベット大文字1文字：

E : エラー(error) W : 警告(warning) I : 情報(info) C : 確認(confirm)

これら以外は無視される。

基本的な仕分け：

E はシステムに起因するエラー：ユーザーに対する謝罪（バグ、リソース不足など）

W はユーザーに起因するエラー：ユーザーに対する訓示（禁じ手、操作ミスなど）

I はユーザーへの安心感の増進（操作成功の祝辞など、うるさくない範囲で）

C はユーザーに判断を求める場合（疑問手や重大な操作の事前再確認、後始末選択）

2カラム目：スペースを入れる。

3カラム目から4桁の数字：メッセージNo.

1000番台：エラー 3000番台：警告

5000番台：情報 7000番台：確認

※これは整理のためのものであって、表示方法はメッセージタイプが決める。

例えば、5000番台のメッセージでも、タイプをWとすれば警告

7カラム目：スペース

8カラム目：メッセージ

%d、%f、%sに対応し、%.2fなどのフォーマットも指定可能で個数の制限は特にならない。

また、スペースを入れたい時は半角アンダーバー(_)で置き換えて入力すること。

制限事項：1行512byteを越えてはならない。

(2) 関数

void z3LoadMessage();

初版において、メッセージ定義ファイルをロードする。

一番最初に呼ぶ。

void z3LoadMessageML(char* filename);

多言語版において、メッセージ定義ファイルをロードする。多言語版において、起動時または言語切換時に呼ぶ。

filename 言語別のエラーメッセージファイル名をフルパスで指定

（例：“c:\keikan\ksim\Language\ja\ERR_MSG.ja.txt”）

void z3CloseMessage();

メモリー上のメッセージテーブルを解放する。プログラム終了時に呼ぶ。

void z3StoreMessage(int no, ...);

メッセージをバッファにセットする。

no メッセージ番号

... メッセージ可変引数部

※表示系(G3DRL)のエラーは、直ちに表示すると多重エラー無限ループに陥りがちである。

```
int z3FlushMessage(int display);  
バッファにセットされているメッセージを表示(非表示)して、メッセージをクリアする。  
display TRUEならセットしてあるメッセージを表示  
FALSEなら非表示  
返り値 TRUEならOK(はい)ボタンが押された  
FALSEならいいえボタンが押された  
(メッセージタイプが確認モードのときのみ意味がある)
```

```
void z3Message(int no, ...);  
no(エラー、警告、情報モード)のメッセージを(直ちに)表示する。  
no メッセージ番号  
... メッセージ可変引数部
```

```
int z3Confirmation(int no, ...);  
no(確認モード)のメッセージを(直ちに)表示する。  
no メッセージ番号  
... メッセージ可変引数部  
返り値 TRUEならOK(はい)ボタンが押された FALSEならいいえボタンが押された
```

```
void z3GetMessage(char *type, int *no, char *msg);  
現在ヒットしているメッセージ情報を取得する。  
type, msg 共に呼ぶ側で領域(type[2]、msg[512])を確保しておくこと  
type E(エラー)かW(警告)かI(情報)かC(確認)  
no メッセージ番号  
msg (可変部が埋められている) メッセージ
```

```
int z3ShowWindow();  
メッセージウインドウを表示する。  
中身は、UNIXとWindowsNTとで異なる  
ライブラリ以外から呼ばないこと
```

Bの2. アプリケーション・ライブラリ関数

(1) システム管理機能

①初期化 (従前の(1)初期化関数)

システムの起動時、データの新規作成、あるいは新たなファイルを読み込む前に、システムの全体または一部の初期化を行う。メモリ管理の上では、②の終了処理と対になる。

void InitStruct();

内部データ(ms構造体)を初期化する。ms.scene, ms.geometry等はNULLとする。

void InitSceneStruct();

内部シーンデータ(ms.scene)にメモリ・ブロックを割り当て、内容を初期化する

void InitGeometryStruct();

内部ジオメトリデータ(ms.geometry)にメモリ・ブロックを割り当て、内容を初期化する

void InitImageStruct();

内部イメージデータ(ms.image)にメモリ・ブロックを割り当て、内容を初期化する

void InitCameraStruct();

内部パースデータ(ms.cam)にメモリ・ブロックを割り当て、内容を初期化する

void InitOrthoStruct();

内部オーソデータ(ms.ortho)にメモリ・ブロックを割り当て、内容を初期化する

void InitGeometryLightStruct();

内部ジオメトリ用光源グループ(ms.geometry->lg)にデフォルト光源を設定する。

void InitGeometryEffectStruct();

内部ジオメトリ用効果データを空に初期化する(何もしない)。

void InitTextureParam();

テクスチャマッピングのためのパラメータにデフォルト値を設定する。

void InitTextureMapping(char *texname);

適用対象が選択されている場合、初期値を用いてテクスチャ・マッピングを実行する。
選択されていない場合、テクスチャのロードだけを行う。

texname テクスチャファイル名

void InitPrimitiveParam(char *name);

原始図形パラメータを初期化する。

name 原始図形名称

void InitSteelParam(char *name);

形鋼パラメータを初期化する。

name 形鋼名称

void InitBridgeParam(char *name);

橋パラメータを初期化する。

name 橋名称

②終了処理（初版の（7）データ削除関数）

void FreeStruct();

内部データを解放する。

void FreeFileName(char *buf);

メモリブロックを解放する。

buf 文字列を格納したメモリブロック

int DeleteSummitGroup(d3Group ***root, d3Group **summit);

サミットグループを削除し、サミット直下のグループをルートグループとする。

root ルートグループ群を指すポインタ配列へのポインタ

summit サミットグループを指すポインタのアドレス

返り値

ルートグループ数（成功時）

-1（単位行列でないリンクをもつルートグループがあり、削除できなかった場合）

void DeleteScene(int width, int height);

シーンを削除し、指定した幅と高さの画面にする。

width 表示エリアの幅

height 表示エリアの高さ

```
void ClearDataLssS(int num, s3Scene **scns);  
シーンをクリアする (Ver. 2.09 では使用していない)  
num シーン数  
scns シーンポインタへのポインタ
```

```
void ClearDataLssG(int num, d3Group **root);  
ジオメトリをクリアする (Ver. 2.09 では使用していない)  
num ルートグループ数  
root ルートグループポインタへのポインタ
```

```
int DeleteFrontAndBackImage(s3Scene *scn, int type);  
前景イメージまたは背景イメージのいずれかを削除する  
scn 操作対象となるシーンへのポインタ  
type 前景と背景の区別  
    K_IMAGE_BACK 背景  
    K_IMAGE_FRONT 前景  
返り値 成功時:TRUE エラー時:FALSE
```

(2) システム状態のモニタリングと、問い合わせへの回答

アプリケーション・ライブラリは、システム全体で唯一のスタティック変数に様々なシステム状態を記録しておき、異なる編集ダイアログの間でデータやシステム状態を共有することを可能としている。また、①に列挙された関数 (SetXXX) を用いたこのようなスタティック変数への書き込みと、②に列挙された関数 (GetXXX) を通じてのそこからのデータの読み出しが対になっている。

システムの開発、デバッグに際しては、これらの関数にブレークポイントを設けることにより、システム状態の変遷を確実に監視することができる。

以下の①と②は、この他に、データのバックアップと復原に用いる関数も含んでいる。

①システム状態の記録 (初版の (5) データ定義関数)

```
void SetLssFileType(int type);  
編集対象とする LSS ファイルタイプをセットする  
type LSS ファイルタイプ  
    K_LSS_S : LSS-S ファイル  
    K_LSS_G : LSS-G ファイル
```

```
void SetFileSelectMode(int mode);
```

ファイル入出力に際してファイル選択モードをセットする

mode ファイル選択モード

K_LSS_S シーン読み込み

K_LSS_G ジオメトリ読み込み

K_LSS_G_CHILD ジオメトリの追加読み込み

K_READ_MODEL シーンモデルの読み込み

K_IMAGE イメージモデルの読み込み

K_SAVE_SGI_IMAGE SGI ファイルの保存

K_SAVE_JPEG_IMAGE JPEG ファイルの保存

K_SAVE_AS ファイルの保存

K_SAVE_MODEL モデルの保存

void SetViewType(int type);

表示画面（ビュー）のタイプをセットする。

type ビュータイプ（g3dr1.h で定義）

G3_CAM_FRONT 南立面図（正面図）

G3_CAM_TOP 平面図

G3_CAM_SIDE 東立面図（側面図）

G3_CAM_UTARA 北立面図

G3_CAM_BARAT 西立面図

G3_CAM_PERS 透視図（ベース）

void SetSceneFileName(char *name);

シーンファイル名をセットする

name ファイル名

void SetSceneCurrentIndex(int index);

表示および編集の対象とするシーンの番号をセットする

index シーン番号（0～シーン総数－1）

void SetScene(int num, s3Scene **scn_array);

シーンをセットする（Ver. 2.09 では廃止）

num シーン数

scn_array シーンポインタへのポインタ

void SetGeometryFileName(char *name);

LSS-G ファイルの読み込み、保存を行った際にファイル名を記録する。

name ファイル名

void SetGeometryGroup(int num, d3Group **rgrp_array);

ms. geometry 構造体にルートグループの配列をセットする

num ルートグループ数

rgrp_array ルートグループ配列（メモリ・ブロック）のアドレス

void SetPers(s3Camera *cam);

ms. cam 構造体に透視図のパラメータ情報をセットする

cam カメラ構造体（メモリ・ブロック）へのポインタ

void SetOrtho(int type, g3Ortho *ortho);

ms. ortho[type-1] 構造体に平行投影表示に関するパラメータをセットする

type 図面タイプ（平面図、南立面図、・・・）

G3_CAM_FRONT 南立面図（正面図）

G3_CAM_TOP 平面図

G3_CAM_SIDE 東立面図（側面図）

G3_CAM_UTARA 北立面図

G3_CAM_BARAT 西立面図

ortho パラメータを格納したメモリ・ブロックのアドレス

void SetGeometryLightGroup(s3LightGroup *lg);

ms. geometry 構造体に、LSS-G 編集モードにおける光源グループをセットする

lg 光源グループ（メモリ・ブロック）のアドレス

void SetGeometryEffectGroup(s3EffectGroup *eg);

ms. geometry 構造体に、LSS-G 編集モードにおける効果グループをセットする

eg 効果グループ（メモリ・ブロック）のアドレス

void SetGeometryTime(float date);

ms. geometry 構造体に、時間を設定する。

date 日数

void SetImage(s3Image *img);

ms. image 構造体に、画像情報を格納したメモリ・ブロックのアドレスをセットする。

img イメージポインタ

int ChangeTime(float date);

LSS-G、LSS-S 共通に、現在編集中のシーンに関して現在時間を変更すると共に、時間依存する各種条件を更新する。

date 日数

返り値 成功時:TRUE エラー時:FALSE

void SetPointersInSceneToLss();

表示・編集の対象とするシーン情報を格納したメモリ・ブロックのアドレスを表内部データに反映させる。これには、モデル、前景・背景、光源グループ、効果グループ、時間が含まれる。Ver. 2.09においては、内部処理ロジックの変更に伴い、比較のみを行い、相違があればメッセージを表示する。

void SetSceneToLss();

現在表示されている最新のシーン情報を、内部データに反映させる。

void SetSceneInitWinSize(int width, int height);

メイン画面の表示サイズをセットする。その際に、幅の最小値は保つようにし、要求された幅(width)がこれよりも小さかった場合には最小値とし、縦横比を保つように高さも調整する。背景・前景が指定されている場合には、この画像の縦横比を保つように高さを調整する。背景と前景が異なっていた場合には背景を優先する。

width 表示エリアの幅

height 表示エリアの高さ

void SetInputMainDrawareaMode(int mode);

メイン表示エリアのモードをセットする。画面上でマウス左ボタンがクリックされた場合の動作を、状況に応じて切り換えるために使用する。

mode モード (TRUE/FALSE)

int SelectingGroup(int x, int y, int width, int height);

グループの選択を行う。指定された x, y 座標に係るグループを、画面縦横範囲の中から探索する。結果は、g3SelPath 構造体に格納され、別途 g3GetSelpath(int, g3SelPath*)関数により取得できる。選択されたグループを強調表示する。

x, y ウィンドウの座標

width 表示エリアの幅

height 表示エリアの高さ

返り値 成功時:TRUE エラー時:FALSE

void SetSelectCount(int count);

同一場所に重複して存在しているグループの数をスタティック変数に記憶する。

count 選択数

void SetSelCurrentIndex(int index);

選択対象の通し番号をスタティック変数に記憶する。

index 戸押し番号

void SelectNext();

同じポイントに複数のグループが重なって存在する場合、選択されたグループの番号を次に移す。最後（最奥）のグループの次は最初（最前）のグループとする。

void SetSelectType(int seltype);

画面選択における選択タイプを設定する。

seltype 選択タイプ

G3_SEL_GROUP グループ

G3_SEL_FACE 面

G3_SEL_SAMECOLFACE_IN_GROUP グループの同色面

void SetLayoutMode(int mode);

移動・回転・スケールの編集状態の設定（Ver. 2.09 では意味を失っている）。

mode レイアウトモード

K_LAYOUT (移動・回転・スケール)

void SetSimMode(int mode);

景観シミュレータの動作モードを記憶する。

mode モード

K_VIEWER メイン画面（ビューワ）

K_LAYOUT 移動・回転・スケール

K_BRIDGE 橋

K_OPTION ユーザー定義のパラメトリック部品

void SetCheckWinMode(int mode);

チェックボックスの状態等を記憶する(Ver. 2.09 では使用していない)。

void SetMaterialSelectionMode(int flag);

数種類あるマテリアル編集画面マテリアルのどれが現在開いているか、状態を記録する。
ビット毎に画面を区別する。

オリジナルのマテリアル編集画面： 1

オリジナルのテクスチャ編集画面： 2

オリジナルのマテリアルファイル画面： 4

オリジナルのマテリアル選択画面： 8

グラフィックなマテリアル編集: 1 6

グラフィックなテクスチャ編集： 3 2

テクスチャの貼り方： 6 4

カラーセット編集： 1 2 8

各編集画面が開いた時点で値をセットする。閉じた時点で負値（例えばグラフィックなテクスチャ編集ならば 3 2）を引数とすることにより、そのダイアログに対応したビットがクリアされる。

void SetMultiLayoutCopyMode(int flag);

配置/コピーの編集であることを示すフラグをセットする。

flag ON:TRUE OFF:FALSE

void SetCalledDBFlag(int flag);

データベースからの起動であることを示すフラグをセットする。

flag TRUE/FALSE

void SetNameStr(char *name);

ファイル名（固定文字列のアドレス）をスタティック変数（配列）に保存する。

name ファイル名

K_CALL_COMMU_FILE : tmp001.txt (データベースから選択された項目)

K_CALLED_COMMU_FILE : tmp002.txt (確認表示するファイル)

K_SAVED_FILE : tmp003.txt (編集中のデータのファイル名)

void SetNewCameraName(s3Camera *cam);

古い視点名称があればこれを解放した上で、新しい視点名称（メモリ・ブロック）をセットする。

cam 構造体（メモリ・ブロック）

```
void SetBackupCameraParam(s3Camera *cam);
```

視点情報のバックアップをする。スタティック変数にパラメータが代入されるが、名称に関しては、メモリ・ブロックのコピーが作成される。

cam バックアップする視点情報（メモリ・ブロック）のアドレス

```
void SetBackupGridParam(int mode, double interval);
```

グリッド情報のバックアップをする。スタティック変数に値を代入する。

mode モード

interval 間隔

```
void SetInitLayoutParam();
```

移動/回転/スケールのパラメータに初期値をセットする。平行移動、回転、スケール、移動回転の中心の4項目について、デフォルト値をセットする。

```
void SetLayoutParamTranslate(double *tran);
```

移動/回転/スケールのパラメータの内、平行移動量をセットする。デフォルト値は、(0, 0, 0)である。

tran 移動量 (X, Y, Z)

```
void SetLayoutParamRotate(double *rot);
```

移動/回転/スケールのパラメータの内、回転をセットする。デフォルト値は(0, 0, 0)である。

rot 回転 (X, Y, Z)

```
void SetLayoutParamScale(double *scl);
```

移動/回転/スケールのパラメータの内、スケールをセットする。デフォルト値は(1, 1, 1)である。

scl スケール (X, Y, Z)

```
void SetLayoutParamCenter(double *center);
```

移動/回転/スケールのパラメータの内、回転の中心をセットする。デフォルト値は(0, 0, 0)である。

center 回転中心 (X, Y, Z)

```
void BackupInitLayoutMatrix(g3SelPath *spath);
```

選択されたオブジェクトのリンクマトリクスをバックアップする。

spath セレクトパス

void SetInitLayoutGroupLink(g3SelPath *spath);

グループのリンクにレイアウトパラメータの初期値をセットする

spath セレクトパス

int SetLayoutGroupLink(g3SelPath *spath, double *tran, double *rot, double *scl, double *center);

配置操作に際して指定された配置位置と、移動、回転、スケールおよび移動回転の中心の各座標から、リンクマトリクスを計算し、配置するグループの上方リンクのマトリクスにセットする。

spath セレクトパス

tran 移動量 (X, Y, Z) へのポインタ

rot 回転 (X, Y, Z) へのポインタ

scl スケール (X, Y, Z) へのポインタ

center 回転中心 (X, Y, Z) へのポインタ

返り値 成功時:TRUE エラー時:FALSE

void SetExitFlag(int flag);

終了フラグをセットする

flag 0 ~ 2

void BackupLightGroupLight(s3Light *l);

光源ユニットの各数値をスタティック変数に代入する。光源名称に関してはメモリ・ブロックのコピーを作成する。

l 光源ユニットポインタ

void BackupLightGroup(s3LightGroup *lg);

光源グループのバックアップをする。引数の光源グループを構成する全てのメモリ・ブロックに関して、コピーを作成する。引数が NULL である場合、バックアップを構成する全てのメモリブロックを解放して再初期化する。

lg 光源グループポインタ

void BackupSceneLightGroupAll(int scnnum, s3Scene **scns);

シーン数と同じ長さの配列を作り、各シーンの光源グループのバックアップを作る。引数の scns が NULL であった場合、バックアップを構成する全てのメモリ・ブロックを解放す

る。

scnnum シーン数

scns シーンポインタへのポインタ

void SetSelectLightIndex(int index);

選択した光源ユニットの戸押し番号を記憶する。

index 通し番号

void SetNewLightFlag(int flag);

新しい光源ユニットを作成するフラグをセットする。編集操作がキャンセル終了した場合にバックアップデータ処理の場合分けに用いる。

flag TRUE/FALSE

int AddLightGroupLight(char *name, s3LightGroup *lg);

光源グループ lg に、名称 name の光源ユニットを追加する。lg に既に同名の光源ユニットがあれば何もせず、FALSE を返す。なければ、全てのシーンから name と同名の光源ユニットを探し、これを lg に加え TRUE を返す。無ければ FALSE を返す。

name 光源ユニット名称

lg 光源ユニットポインタ

返り値 成功時:TRUE エラー時:FALSE

int ChangeLightGroup(char *name, s3LightGroup **lg);

光源グループを変更する。シーンに定義されている光源グループの名称を始めから順に調べ、最初に一致した名称の光源グループのアドレスを第二引数のポインタに代入し、TRUE を返す。名称が一致する光源グループが無ければ、FALSE を返す。

name 光源グループ名称

lg 光源グループを指すポインタのアドレス

返り値 成功時:TRUE エラー時:FALSE

void SetInitBackupMaterial();

バックアップ用のマテリアル情報（カラー値及び反射率を記録するスタティック変数）に初期値をセットする。

void BackupMaterial(float *rgba, float *specular);

マテリアルのバックアップをする

rgba カラー値(R, G, B, A)

specular 反射率(R, G, B, A)

int SetFaceMaterialToRGBAndSpecular(float *rgba, float *specular, d3Face *f);

面に定義されたマテリアルの RGBA と反射率を取得する

rgba カラー値(R, G, B, A)

specular 反射率(R, G, B, A)

f 参照する面(メモリ・ブロック)のアドレス

返り値 成功時:TRUE エラー時:FALSE (マテリアルが定義されていない場合)

void SetInitBackupMaterialLab();

バックアップ用 Lab 情報(スタティック変数)に初期値をセットする

void BackupMaterialLab(float *lab);

Lab のバックアップをする

lab Lab 値

void BackupSelectingObject(int type, g3SelPath *spath);

選択したオブジェクトのバックアップをする

type セレクトタイプ(グループ、面、同色面)

spath セレクトパス

void BackupGroup(d3Group *g);

グループのバックアップをする。グループのメモリ・ブロック、及びこれを構成する各面のメモリ・ブロックを複製する。

g グループ(メモリ・ブロック)のアドレス

void BackupGroupFree();

バックアップしたグループのメモリ・ブロックを解放する

void BackupFace(d3Face *f);

面のバックアップをする。ユニークな面の配列として情報を管理し、既存の配列に無い新たな面が指定された場合には、末尾に追加する。

f 面ポインタ

void BackupFaceFree();

バックアップした面を解放する

```
void SetTextureParam(double *org, double *horizontal, double *vertical, double *soutai, double *scale);
```

テクスチャパラメータをスタティック変数に記録する。

org テクスチャ原点 (X, Y, Z)

horizontal uベクトル (X, Y, Z)

vertical vベクトル (X, Y, Z)

soutai 相対移動量 (X, Y)

scale スケール (X, Y)

```
void MappingTexture();
```

選択されているオブジェクト (グループまたは面) に対して、テクスチャ座標を設定する。

SetTextureParam 関数により設定されているパラメータを用いる。適用するテクスチャの指定はこの関数の中では行わない。

```
void UnmappingObjectTexture(int type, g3SelPath *spath);
```

選択されているオブジェクトのテクスチャを解除する。適用するテクスチャを解除するのみで、設定済みのテクスチャ座標は温存される。

type 選択タイプ (面またはグループ)

spath セレクトパス (処理対象を特定する)

```
void SetTextureFileName(char *file)
```

テクスチャファイル名を記録する。

file ファイル名

```
void SetAutoTexList(g3TsTop *ts);
```

自動貼り付けテクスチャのリストをスタティック変数に記憶する。

ts g3TsTop 構造体へのポインタ

```
void AutoTextureMappingGroup(g3SelPath *spath, g3TsTop *ts, int level1, int level2, double uscale, double vscale);
```

グループにテクスチャを自動貼り付けする。

spath セレクトパス

ts g3TsTop へのポインタ

level1 リストのレベル 1 のインデックス

level2 リストのレベル 2 のインデックス

uscale u スケール
vscale v スケール

void AutoTextureMappingFace(g3SelPath *spath, g3TsTop *ts, int level1, int level2,
double uscale, double vscale);

面にテクスチャを自動貼り付けする。

spath セレクトパス

ts g3TsTop へのポインタ

level1 リストのレベル 1 のインデックス

level2 リストのレベル 2 のインデックス

uscale u スケール

vscale v スケール

void BackupTime(float date);

時間をスタティック変数に記録する。

date 日数（浮動小数）で記述した経年

void BackupAntialias(int flag, int count);

アンチエリアシングの設定をスタティック変数に記録する。

flag ON:TRUE、OFF:FALSE

count 精度

void SetSummitGroup(int *num, d3Group ***root, d3Group *summit);

サミットグループをルートグループ配列の最初の要素にセットする。もし num が 2 以上であれば、ルートグループを解放し、新たに 1 の要素だけを持つルートグループ配列を割り当てた上で以上の処理を行う。

num ルートグループ数

root ルートグループ配列を指すポインタのアドレス

summit サミットグループポインタ

void SetPrimitiveParam(double *toppoint, double *bottompoint, double topradius,

double bottomradius, int n, char *name);

原始パラメータをセットする(Ver. 2.09 では廃止)

toppoint 上部原点 (X, Y, Z)

bottompoint 下部原点 (X, Y, Z)

topradius 上部半径

bottomradius 下部半径

n 角数

name グループ名称

タイプによりセットしないパラメータがある

void SetSteelParam(double *org, double *param, double *sft, char *name);

形綱パラメータをセットする(Ver. 2.09 では廃止)

org 物体原点 (X, Y, Z)

param パラメータ (a, b, c, d, h)

sft シフト (X, Y)

G3_LSTEEL のみ有効

name グループ名称

void SetBridgeParam(double *org, double *size, char *name);

橋パラメータをセットする(Ver. 2.09 では廃止)

org 橋原点

size 幅、長さ、高さ

name グループ名称

void SetModifyFlag(int flag);

変更フラグをセットする。セットされている場合、終了時に保存するかどうかを尋ねる。

flag TRUE/FALSE

void SetNewType(int type);

新規作成のタイプ

type タイプ

K_LSS_S シーン

K_LSS_G ジオメトリ

void SetNewDataFlag(int flag);

新規データフラグをセットする

flag TRUE/FALSE

void SetOpenFlag(int flag);

ファイルを開く操作を記録する。

flag TRUE/FALSE

```
void SetPickCoordMode(int mode);  
座標ピッキングモードをセットする。メイン画面が平行投影（オルソ系）である場合に、  
画面クリックした点の座標を、他の編集画面に伝達する処理を行うかどうかを決める。  
mode TRUE/FALSE
```

```
void SetLayoutPickCoordMode(int mode);  
移動・回転・スケール編集画面において、メイン画面から届くクリック位置に対応した座  
標値を、平行移動、回転、回転中心などのパラメータに用いるかを指定する  
mode : 座標値の適用先 ( K_LAYOUT_MOVE, K_LAYOUT_ROTATE, K_LAYOUT_ROT_CENTER)
```

```
void SetGenshiPickCoordMode(int mode);  
原始図形生成において座標ピッキングの適用先の設定(Ver. 2.09 では廃止)  
mode ピッキングモード  
K_GENSHI_CENTER_BOTTOM 下部中心  
K_GENSHI_CENTER_TOP 上部中心  
K_GENSHI_LENGTH_BOTTOM 下部長さ  
K_GENSHI_LENGTH_TOP 上部長さ
```

```
void SetSteelPickCoordMode(int mode);  
形綱生成における座標ピッキングの適用先の設定(Ver. 2.09 では廃止)  
mode  
K_STEEL_ORIGIN 物体原点  
K_STEEL_SHIFT 原点からの離れ
```

```
void SetBridgePickCoordMode(int mode);  
橋生成の座標ピッキングの適用先の設定  
Mode  
K_BRIDGE_ORIGIN 橋原点  
K_BRIDGE_SIZE 橋サイズ
```

```
void SetLightDefaultParam(s3Light *l);  
光源ユニットにデフォルト値をセットする  
l 光源ユニットポインタ
```

```
void SetCameraDefaultParam(s3Camera *cam);
```

透視図の視点等にデフォルト値をセットする
cam カメラ構造体（メモリ・ブロック）のアドレス

void SetSceneDefaultParam(s3Scene *scn) ;

シーンにデフォルト値をセットする

scn シーン構造体のアドレス

void SetColorGroupFaceAll(d3Group *g, float *rgba) ;

グループ内の全ての面にカラーをセットする

g グループポインタ

rgba RGBA

(子グループがあれば、そのグループにもセットする)

void SetColorFace(d3Face *f, float *rgba) ;

面にカラーをセットする

f 面構造体のアドレス

rgba RGBA

void SetColorSameColorFace(d3Face *f, d3Group *g, float *rgba) ;

グループ内の同色面にカラーをセットする

f 面（メモリ・ブロック）のアドレス

g グループ（メモリ・ブロック）のアドレス

rgba カラー値(R, G, B, A)

int SetNewMaterial(char *name) ;

指定された名称のマテリアルをリストに登録し、その具体的な内容をファイルから読み込む。

name マテリアル名

返り値 マテリアル ID

void SetMaterialGroup(d3Group *g, int id) ;

グループ、配下の面、および子グループにマテリアルを設定する。

g グループポインタ

id マテリアル ID

void SetMaterialFace(d3Face *f, int id) ;

面にマテリアルを設定する。

f 面ポインタ

id マテリアル ID

void SetPickWorldCoord(double x, double y, double z);

ワールド座標値をスタティック変数に記録する。

x, y, z ワールド座標

int SetNew(int type, int width, int height);

新規作成時の初期化を行う。

type: 編集するデータのタイプ (K_LSS_S: シーン、K_LSS_G: ジオメトリ)

width 表示エリアの幅

height 表示エリアの高さ

int SetGroupChildlen(d3Group *parent, int num, d3Group **childlen);

グループに複数の子グループをセットする。

parent 親グループポインタ

num 子グループ数

childlen 子グループのアドレスの配列

返り値 成功時:TRUE エラー時:FALSE

int SetSectionFileToList(char *file, int *count, char ***list);

断面リストファイルを読み込み断面ファイルリストにセットする。

file 断面リストのファイル名

count 項目数を格納する変数のアドレス

list リスト文字列の配列を指すポインタのアドレス

返り値 成功時:TRUE エラー時:FALSE

void SetNoriMode(int flag);

道路法面編集ダイアログを使用中であることを示すフラグをセットする

flag TRUE(使用中)/FALSE(非使用)

②問い合わせへの回答 (初版の (6) データ取得関数の一部)

int GetFileType();

LSS ファイルタイプを取得する (Ver. 2.09 では廃止)

返り値 LS S ファイルタイプ

```
int GetFileSelectMode();  
ファイル選択モードを取得する。  
返り値 ファイル選択モード  
K_LSS_S シーン読み込み  
K_LSS_G ジオメトリ読み込み  
K_LSS_G_CHILD ジオメトリの追加読み込み  
K_READ_MODEL シーンモデルの読み込み  
K_IMAGE イメージモデルの読み込み  
K_SAVE_SGI_IMAGE SGI ファイルの保存  
K_SAVE_JPEG_IMAGE JPEG ファイルの保存  
K_SAVE_AS ファイルの保存  
K_SAVE_MODEL モデルの保存
```

```
int GetViewType();  
表示画面（ビュー）のタイプを取得する  
返り値 ビュータイプ  
G3_CAM_FRONT 南立面図（正面図）  
G3_CAM_TOP 平面図  
G3_CAM_SIDE 東立面図（側面図）  
G3_CAM_UTARA 北立面図  
G3_CAM_BARAT 西立面図  
G3_CAM_PERS 透視図（パース）
```

```
char *GetSceneFileName();  
シーン(LSS-S)ファイル名を取得する  
返り値 ファイル名
```

```
int GetSceneCurrentIndex();  
現在表示・編集中のシーン番号を取得する。  
返り値 シーン番号
```

```
int GetScene(s3Scene ***scn_array);  
シーン配列を取得する（Ver. 2.09 では廃止）  
scn_array シーン配列へのポインタのアドレス  
返り値 シーン数
```

```
char *GetGeometryFileName();
```

ジオメトリファイル名を取得する

返り値 ファイル名

```
int GetGeometryGroup(d3Group ***rgrp_array);
```

ジオメトリのグループを取得する。

rgrp_array ルートグループのアドレスの配列を指すポインタのアドレス

返り値 ルートグループ数

```
s3Camera *GetPers();
```

透視図表示に関する情報を取得する

返り値 カメラ構造体（メモリ・ブロック）のアドレス

```
g3Ortho *GetOrtho(int type);
```

オルソ系画面に関する情報を取得する。

type タイプ

G3_CAM_FRONT 南立面図（正面図）

G3_CAM_TOP 平面図

G3_CAM_SIDE 東立面図（側面図）

G3_CAM_UTARA 北立面図

G3_CAM_BARAT 西立面図

返り値 オルソ構造体（メモリ・ブロック）のアドレス

```
s3LightGroup *GetGeometryLightGroup();
```

ジオメトリの光源グループを取得する。

返り値 光源グループ（メモリ・ブロック）のアドレス

```
s3EffectGroup *GetGeometryEffectGroup();
```

ジオメトリの効果グループを取得する。

返り値 効果グループ（メモリ・ブロック）のアドレス

```
float GetGeometryTime();
```

ジオメトリの時間を取得する。

返り値 日数（浮動小数）

```
void GetImage(s3Image **img);  
イメージを取得する。  
img イメージ構造体(メモリ・ブロック)へのポインタのアドレス  
  
int GetInputMainDrawareaMode();  
メイン表示エリアのモードを取得する。オルソ系編集ダイアログが開いている場合、FALSE。  
返り値 モード(TRUE/FALSE)  
  
int GetSelectCount();  
画面でのオブジェクト選択で、クリック地点に重なり合うオブジェクト数を返す。  
返り値 選択数  
  
int GetSelCurrentIndex();  
重なり合うオブジェクトから現在選択されているオブジェクトの番号を返す。  
返り値 インデックス  
  
int GetSelectType();  
選択タイプを返す。  
返り値 選択タイプ  
G3_SEL_GROUP グループ  
G3_SEL_FACE 面  
G3_SEL_SAMECOLFACE_IN_GROUP グループの同色面  
  
int GetLayoutMode();  
移動・回転・スケールの編集モードを返す。  
返り値 編集モード(K_LAYOUT)  
  
int GetSimMode();  
景観シミュレータの動作を返す  
返り値 モード  
K_VIEWER メイン画面（ビューワ）  
K_LAYOUT 移動・回転・スケール  
K_BRIDGE 橋  
K_OPTION ユーザー定義のパラメトリック部品  
  
int GetCheckWinMode();
```

チェックボックスの状態等を返す(Ver. 2.09 では使用していない)。

返り値 モード

```
int GetMaterialSelectionMode();
```

マテリアルの選択モードの取得

返り値 ON:TRUE OFF:FALSE

ビット毎に画面を区別する。

オリジナルのマテリアル編集画面 : 1

オリジナルのテクスチャ編集画面 : 2

オリジナルのマテリアルファイル画面 : 4

オリジナルのマテリアル選択画面 : 8

グラフィックなマテリアル編集: 1 6

グラフィックなテクスチャ編集 : 3 2

テクスチャの貼り方 : 6 4

カラーセット編集 : 1 2 8

複数開いている場合には、OR の値を返す。

```
int GetMultiLayoutCopyMode();
```

配置/コピーの編集中であることを示すフラグを返す。

返り値 ON:TRUE OFF:FALSE

```
int GetCalledDBFlag();
```

データベースからの起動フラグを取得する。

返り値 TRUE/FALSE

```
int GetCalledDB(int width, int height);
```

データベースからの起動モードで各情報をセットする(2.09 では使用しない)

width 表示エリアの幅

height 表示エリアの高さ

返り値 呼ばれたデータベースの種類

```
char *GetNameStr();
```

内部通信ファイル名を取得する。

返り値 ファイル名

```
char *GetFileName();
```

内部通信ファイル名をフルパスで取得する。メモリ・ブロックを作成しこの上に文字列を作成するため、使用後は解放する必要がある。

返り値 フルパスのファイル名(メモリ・ブロック)のアドレス

```
void GetGridPoints(double *pnts, double xgrid, double ygrid, double *opnts);
```

参照点に最も近いグリッド上の点を取得する。

pnts 参照点の座標値[X, Y, Z]のアドレス

xgrid 横のグリッド間隔

ygrid 縦のグリッド間隔

opnt 最も近いグリッド上の点の座標値[X, Y, Z]を格納するアドレス

```
void GetBackupCameraParam(s3Camera *cam);
```

バックアップした視点情報を返す。

cam カメラ情報を返すための構造体のアドレス。

cam が NULL である場合には、バックアップされた情報を解放する。

cam->name が NULL ではない場合、これを解放した上で、新たなメモリ・ブロックを割り当て、バックアップされたカメラ名称のコピーを作成する。バックアップのカメラ名称は解放する。

```
void GetBackupGridParam(int *mode, double *interval);
```

バックアップしたグリッド情報を取得する

mode モードを格納する変数のアドレス

interval 間隔を格納する変数のアドレス

```
void GetLayoutParam(double *tran, double *rot, double *scl, double *center);
```

移動/回転/スケールのパラメータを取得する。

tran 移動量 (X, Y, Z) を格納する配列のアドレス

rot 回転 (X, Y, Z) を格納する配列のアドレス

scl スケール (X, Y, Z) を格納する配列のアドレス

center 回転中心 (X, Y, Z) を格納する配列のアドレス

```
void GetInitLayoutMatrix(d3Matrix m);
```

バックアップしたレイアウトマトリクスを取得する

m マトリクスを格納する配列のアドレス

```
int GetExitFlag();
```

終了フラグを取得する

flag TRUE/FALSE

void GetBackupLightGroupLight(s3Light *l)

バックアップされた光源ユニットを取得する。

l 光源ユニット構造体を格納するアドレス

void GetBackupLightGroup(s3LightGroup **lg);

バックアップした光源グループを取得する

lg 光源グループ構造体を格納するメモリ・ブロックを指すポインタのアドレス

void GetBackupSceneLightGroupAll(s3LightGroup ***lgs);

バックアップしたシーンの全ての光源グループを取得する

lgs 光源グループを指すポインタ配列のアドレスを格納するポインタのアドレス

int GetSelectLightIndex();

選択した光源ユニットのインデックスを取得する。

返り値 インデックス

int GetNewLightFlag();

新しい光源ユニットを作成するフラグを取得する。

返り値 TRUE/FALSE

void GetBackupMaterial(float *rgba, float *specular);

バックアップしたマテリアルの内容を取得する。

rgba カラー値[R, G, B, A]を格納するアドレス

specular 反射率[R, G, B, A]を格納するアドレス

int SetGroupMaterialToRGBAandSpecular(float *rgba, float *specular, d3Group *g);

グループマテリアルの RGBA とスペキュラーを取得する

rgba カラー値[R, G, B, A]を格納するアドレス

specular 反射率[R, G, B, A]を格納するアドレス

g グループを指すポインタ

返り値 成功時:TRUE エラー時:FALSE

void GetMaterialDrawAreaMaterial(int seltype, g3SelPath *spath, float *rgba, float

```
*specu, dbMaterial *mtl);
マテリアル編集画面の色球に表示するためのマテリアル情報を取得する。選択したオブジェクトにマテリアルが定義されている場合にはこれを用いる。
seltype セレクトタイプ (面、グループ)
spath セレクトパス
rgba カラー値 (マテリアルが定義されていなかった場合に使用する)
specu 反射率 (マテリアルが定義されていなかった場合に使用する)
mtl マテリアル情報の格納先のアドレス

void GetMaterialDrawAreaColor(int seltype, g3SelPath *spath, float *rgba, float
*specu, dbMaterial *mtl);
サンプル色球に表示するカラーとテクスチャを取得する。
seltype セレクトタイプ (面、グループ)
spath セレクトパス
rgba 適用するカラー値
specu 適用する反射率
mtl 結果を格納するマテリアル構造体のアドレス

void GetBackupMaterialLab(float *lab);
バックアップした Lab を取得する。
lab Lab 情報の格納先のアドレス

void GetBackupGroup(d3Group **g);
バックアップファイルしたグループを取得する。
g グループを指すポインタのアドレス

void GetBackupFace(d3Face **f);
バックアップした面を取得する。
f 面を指すポインタのアドレス

void GetTextureParam(double *org, double *horizontal, double *vertical, double
*soutai, double *scale);
テクスチャパラメータを取得する。
org テクスチャ原点 (X, Y, Z) を格納する配列のアドレス
horizontal uベクトル (X, Y, Z) を格納する配列のアドレス
vertical vベクトル (X, Y, Z) を格納する配列のアドレス
```

soutai 相対移動量 (X, Y) を格納する配列のアドレス

scale スケール (X, Y) を格納する配列のアドレス

char *GetSelObjectTextureName(int type, g3SelPath *spath);

選択されているオブジェクトのテクスチャを取得する。

type セレクトタイプ (面、グループ)

spath セレクトパス

返り値 テクスチャファイル名

char *GetTextureFileName();

記憶してあるテクスチャファイル名を返す。

void GetAutoTexList(g3TsTop **ts);

自動貼り付けテクスチャのリストを返す。

ts g3TsTop を格納するメモリ・ブロックを指すポインタのアドレス

float GetBackupTime();

バックアップした時間を取得する

返り値 経過日数 (浮動小数)

int GetBackupAntialias(int *count);

バックアップしたアンチエリアシングの状態を取得する

count 精度を格納する変数のアドレス

返り値 ON:TRUE OFF:FALSE

int GetChildGroupCount(d3Group *g);

子グループ数を取得する

g 検査するグループ構造体のアドレス

返り値 子グループ数

void GetPrimitiveParam(double *toppoint, double *bottompoint, double *topradius,

double *bottomradius, int *n, char *name);

原始図形パラメータを取得する(2.09 では使用していない)

toppoint 上部原点 (X, Y, Z) を格納する配列のアドレス

bottompoint 下部原点 (X, Y, Z) を格納する配列のアドレス

topradius 上部半径 を格納する変数のアドレス

bottomradius 下部半径 を格納する変数のアドレス
n 角数を格納する配列のアドレス
name グループ名称(メモリ・ブロック)を指すポインタのアドレス

void GetSteelParam(double *org, double *param, double *sft, char *name);
形綱パラメータを取得する(2.09 では使用していない)
org 物体原点 (X, Y, Z) を格納する配列のアドレス
param パラメータ (a, b, c, d, h) を格納する配列のアドレス
sft シフト (X, Y) を格納する配列のアドレス (G3_LSTEEL の場合のみ有効)
name グループ名称(メモリ・ブロック)を指すポインタのアドレス

void GetBridgeParam(double *org, double *size, char *name);
橋パラメータを取得する
org 橋原点 (X, Y, Z) を格納する配列のアドレス
size 幅、長さ、高さ を格納する配列のアドレス
name グループ名称(メモリ・ブロック)を指すポインタのアドレス

int GetModifyFlag();
編集操作の有無を示すフラグを取得する。終了時に保存の確認を行うために参照する。
返り値 TRUE/FALSE

int GetNewType();
新規作成のタイプを取得する
返り値 タイプ
K_LSS_S シーン
K_LSS_G ジオメトリ

int GetNewDataFlag();
「新規作成」が選択されたことを示すフラグを取得する
返り値 TRUE/FALSE

int GetOpenFlag();
「ファイルを開く」が実行されたことを示すフラグを取得する
返り値 TRUE/FALSE

int GetPickCoordMode();

座標ピッキングモードを取得する。メイン画面が平面・立面系の表示モードの時に、画面クリックに対応した座標値を別のダイアログに送出する必要があるかどうかを判定する。
返り値 TRUE/FALSE

```
int GetLayoutPickCoordMode();
```

移動・回転・スケールの編集で、メイン画面クリックにより取得された座標値をどのパラメータに適用するかに関する情報を取得する。

返り値

K_LAYOUT_MOVE : 平行移動

K_LAYOUT_ROTATE : 回転

K_LAYOUT_SCALE : 拡大縮小(使用しない)

K_LAYOUT_ROT_CENTER : 回転の中心

```
int GetGenshiPickCoordMode();
```

原始図形生成の座標ピッキングモードを取得する

返り値 ピッキングモード

K_GENSHI_CENTER_BOTTOM 下部中心

K_GENSHI_CENTER_TOP 上部中心

K_GENSHI_LENGTH_BOTTOM 下部長さ

K_GENSHI_LENGTH_TOP 上部長さ

```
int GetSteelPickCoordMode();
```

形綱生成の原始図形成の座標ピッキングモードを取得する

返り値

K_STEEL_ORIGIN 物体原点

K_STEEL_SHIFT 原点からの離れ

```
int GetBridgePickCoordMode();
```

橋生成の原始図形成の座標ピッキングモードを取得する

返り値

K_BRIDGE_ORIGIN 橋原点

K_BRIDGE_SIZE 橋サイズ

```
void GetPickWorldCoord(double *x, double *y, double *z);
```

ピッキングしたワールド座標値を取得する

x, y, z ワールド座標の各格納先

```
void GetReadChildGroupPath(d3PickPath **path);
何もしない（非使用）

int GetSameSceneBackImageCount(int scnnum, s3Scene ** scns, s3Image *img);
シーンの背景イメージが他のシーンでも使用されている数を取得する(2.09では非使用)
scnnum シーン数
scns シーンポインタへのポインタ
img 背景イメージポインタ
返り値 0:なし
1:自分のシーンのみ
2~:使用されているシーン数

int GetSameSceneFrontImageCount(int scnnum, s3Scene ** scns, s3Image *img);
シーンの前景イメージが他のシーンで使用されている数を取得する(2.09では非使用)
scnnum シーン数
scns シーンポインタへのポインタ
img 前景イメージポインタ
返り値 0:なし
1:自分のシーンのみ
2~:使用されているシーン数

int GetRoadSectionList(char *file, int *count, char ***list);
道路断面リストを取得する
file 道路断面リストを保存しているファイル名
count 項目数の格納先
list リスト文字列を指すポインタの配列を指すポインタのアドレス
返り値 成功時:TRUE エラー時:FALSE

int GetRiverSectionList(char *file, int *count, char ***list);
河川断面リストを取得する
file 河川断面リストを保存しているファイル名
count 項目数の格納先
list リスト文字列を指すポインタの配列を指すポインタのアドレス
返り値 成功時:TRUE エラー時:FALSE
```

```
int GetNoriMode();  
道路法面モードを取得する  
返り値 TRUE/FALSE
```

(3) ライブラリ支援機能

① OpenGL 画面の初期化

(pixel.c)

```
void set_pixel(HDC hDC);  
hDC で指定されたデバイス・コンテキスト（画面等）に適したピクセル・フォーマット（色数など）を見つけ、設定する。
```

（参考）

wg3.c にある、

```
int wg3EntryDrawarea(void *w, void *c);  
void wg3DeleteDrawrarea(void *w);  
int wg3AssignDrawarea(void *w);  
int wg3Redraw(void *w);
```

等は、ほぼ全ての OpenGL 画面を有するウインドウを表示するダイアログで用いる重要な関数であり、定義は、wg3.h に記述されている。しかし、Ver. 2.09 ではこれらのソースコードは、G 3 D R L ライブラリの中に含まれているので、アプリケーション・ライブラリではない。

② OpenGL による画面の印刷処理

(B3Bitmap.c)

```
int ColorPrintDIB(RECT rect);  
rect で指定された画面領域を、環境設定ファイルで指定されたプリンターに出力する  
戻り値 TRUE(成功)/FALSE(失敗)
```

```
HDIB BitmapToDIB(HBITMAP hBitmap, HPALETTE hPal);  
hBitmap で指定される画面のビットマップを DIB 画像に変換する  
戻り値 変換結果の DIB(Device Independent Bitmap)へのハンドル
```

(Print.c)

```
int PrintDIB(HDIB hDib, WORD fPrintOpt, WORD wXScale, WORD wYScale, LPSTR szJobName);  
hDib で指定される DIB をプリンターに出力する。  
戻り値 : 0 (成功) またはエラーコード(dibapi.h で定義)
```

(4) ダイアログ・ハンドラ支援機能

①ファイル入力 (初版の(2)データ読み込み関数)

```
int LoadSceneFile(char *file, int width, int height);
```

シーンファイル(LSS-S)を読み込んで、指定したサイズの初期画面を開く。

file ファイル名

width 表示エリアの幅

height 表示エリアの高さ

返り値 成功時:TRUE エラー時:FALSE

```
int LoadGeometryFile(char *file, int width, int height);
```

ジオメトリファイル(LSS-G)を読み込んで、指定したサイズの初期画面を開く。

file ファイル名

width 表示エリアの幅

height 表示エリアの高さ

返り値 成功時:TRUE エラー時:FALSE

```
int LoadImageFile(char *file, int width, int height);
```

イメージファイルを読み込む(2.09では非使用)

file ファイル名

width 表示エリアの幅

height 表示エリアの高さ

返り値 成功時:TRUE エラー時:FALSE

```
int ImageFileSelect(char *file);
```

何もしない(2.09で非使用)

file ファイル名

返り値 成功時:TRUE エラー時:FALSE

```
int FrontAndBackImageFileSelect(char *file, int scnum, s3Scene **scns, s3Scene *scn,  
int type);
```

前景/背景イメージファイルを読み込み、シーンの背景または前景にセットする。

file イメージファイル名

scnum シーン数(2.09では使用しない)

scns シーンポインタへのポインタ(2.09では使用しない)

scn 現在のシーンのポインタ(2.09では使用しない)

type 前景か背景かの区別
前景 K_IMAGE_FRONT
背景 K_IMAGE_BACK
返り値 成功時:TRUE エラー時:FALSE

int LoadSceneModelFile(char *file);
シーンにモデルを読み込む。
file ジオメトリ(LSS-G)ファイル名
返り値 成功時:TRUE エラー時:FALSE

void ReadFromFile(int *seletype, int *filetype, char *filename);
内部通信ファイルを読み込む
seletype データベースタイプの格納先
filetype ファイルタイプの格納先
filename ファイル名の格納先

②ファイル出力 (初版の (3) データ書き込み関数)

void WriteCommuFileDrawingData();
終了時に編集結果に関する情報を内部通信ファイル(tmp003.txt)に書き込む。

void WriteToFile(int seletype, int filetype, char *filename);
内部通信ファイルに書き込む ファイルの種類は、予め SetNameStr 関数で指定する。基幹部分とデータベース検索機能の間でファイル名等の情報を通信する。
seletype データベースタイプ
filetype ファイルタイプ
filename ファイル名

void OutputGeometryFile(int summitdelflag, int num, d3Group **root, char *file);
サミットグループを考慮して、ジオメトリをファイル(LSS-G)に保存する。
summitdelflag ≥ 0 ならサミットグループが削除されている
 ≥ -1 ならサミットグループが削除されていない
num ルートグループ数
root ルートグループポインタへのポインタ
file ファイル名
SAVE Geometry File() よりコールされる

```
void SaveGeometryFile(char *file, int num, d3Group **root);
```

ジオメトリをファイル(LSS-G)に保存する。

file ファイル名

num ルートグループ数

root ルートグループを指すポインタ配列のアドレス

```
void OutputSceneFile(int num, s3Scene **scns, char *file);
```

シーンをファイル(LSS-S)に保存する。

num シーン数

scns シーンを指すポインタ配列のアドレス

file ファイル名

```
void SaveSceneModelFile(char *file, int num, d3Group **root);
```

シーンのモデルを保存する

file ファイル名

num ルートグループ数

root ルートグループを指すポインタ配列のアドレス

③システム関数の起動 (初版の (4) データ構築関数)

```
void CallExtCommand(int type);
```

外部コマンドをコールする(2.09では非使用)

type 外部コマンドのタイプ

K_CUBE 直方体

K_SPHERE 球

K_CYLINDER 円柱

K_FLACYLI 円すい、円すい台

K_CONE 角柱

K_FLATCONE 角すい、角すい台

※本関数をコールする前に SetPrimitiveParam() でパラメータをセットしておくこと

```
void CallSteelCommand(int type);
```

形綱コマンドをコールする(2.09では非使用)

type 形綱タイプ

G3_HSTEEL H形綱

G3_CSTEEL 溝形綱

G3_TSTEEL T形綱

G3_LSTEEL L形綱

※本関数をコールする前に SetSteelParam() でパラメータをセットしておくこと

```
int CallBridgeCommand(int type);
```

橋コマンドをコールする

type 橋タイプ

K_BRIDGE_KETA 枝橋

K_BRIDGE_ARCH アーチ橋

K_BRIDGE_TRAS ト拉斯橋

K_BRIDGE_TURI 吊橋

K_BRIDGE_SHACHO 斜張橋

返り値 成功時:TRUE エラー時:FALSE

※本関数をコールする前に SetBridgeParam() でパラメータをセットしておくこと

```
int CreateRoadGroup(double width, double height, char *sectionfile, int pnum,
double *locus, d3Group **grps);
```

道路グループを生成する

width 道路幅

height 道路高

sectionfile 断面ファイル名

pnum 点数

locus 軌跡線の座標列 (X, Y, Z…の並び)

grps 生成した道路を記述するグループを指すポインタのアドレス

返り値 成功時:TRUE エラー時:FALSE

```
d3Group *CreatePlaneGroup(double left, double right, double bottom, double top,
double z);
```

面を生成する

left, right, bottom, top 面のサイズ

z 高さ

返り値 生成したグループ構造体のアドレス

```
d3Group *CreateCutGroup(int count, double *points, int inside);
```

切断したグループを生成する (land プラグイン DLL に移管)

count 切断面の頂点数

points 切断面座標 (X, Y, Z…の並び)

inside 0:外側

1:内側

返り値 生成したグループ構造体のアドレス

int CreateDivtriGroup(double area);

グループを三角形分割する (land プラグイン DLL に移管)

area 三角形のエリアサイズ

返り値 成功時:TRUE エラー時:FALSE

int CreateCombineGroup(float value, float ratio);

グループ内の面を結合する (land プラグイン DLL に移管)

value 値

ratio レート

返り値 成功時:TRUE エラー時:FALSE

int CreateTunnel(int tCnt, double *tPoints, double *startP, double *endP)

トンネルを生成する (tunnel プラグイン DLL に移管)

tCut 断面頂点数

tPoints 断面頂点列 (X, Y, Z…の並び)

startP 始点 (X, Y, Z)

endP 終点 (X, Y, Z)

返り値 成功時:TRUE エラー時:FALSE

(5) 特殊演算機能

①データ形式変換

void CnvColLabtoRGB(float l, float a, float b, float *R, float *G, float *B);

カラーを記述する形式を Lab から RGB に変換する

l, a, b Lab 値

R, G, B RGB 値へのポインタ

void CnvColRGBtoLab(float R, float G, float B, float *l, float *a, float *b);

カラーを記述する形式を RGB から Lab に変換する

R, G, B RGB 値へのポインタ

l, a, b Lab 値

XYZ matahari(double Id, double Kd, int Bulan, int Hari, int Jam, int Mun);

太陽方位を求める

1d 緯度

Kd 経度

Bulan 月

Hari 日

Jam 時

Mun 分

返り値 太陽方位 (座標)

char *CheckColorValue(char *string, int *setflag);

色の値を示す浮動小数文字列を整形する。

string 処理前の文字列

setflag 整形の有無を格納する (変更あり:TRUE、変更なし:FALSE)

返り値 新しい文字列(static char[])

void GetClampZeroToOneDouble(double *value);

double 型の value を $0 \leq \leq 1$ にクランプする

value 値 (入力と出力)

void GetClampZeroToOneFloat(float *value);

float 型の value を $0 \leq \leq 1$ にクランプする

value 値 (入力と出力)

void GetClampMaxZeroToOneFloat(float *val1, float *val2, float *val3);

float 型の 3 つの値の内最大のものを 1 として、3 つの値を $0 \leq \leq 1$ にクランプする

val1 値 1 (入力と出力)

val2 値 2 (入力と出力)

val3 値 3 (入力と出力)

char *ReformStringDouble(char *str);

str を double の値にし、余分な「0」を取る

str 文字列

返り値 新しい文字列

char *ReformStringFloat(char *str);

str を float の値にし、余分な「0」を取る

str 文字列

返り値 新しい文字列

char *ReformStringInt(char *str);

str を int の値にし、余分な「0」を取る

str 文字列

返り値 新しい文字列

char *ReformStringColorValue(char *str);

str を色の値にし、余分な「0」を取る

str 文字列

返り値 新しい文字列

char *GetFileNameFromPath(char *path);

パスからファイル名を取得する

path パス

返り値 ファイル名

②画面設定等

void GetMaxWindowSize(int w, int h, int wa, int ha, int *maxw, int *maxh);

表示可能なウインドウの最大サイズを取得する

w 表示エリアの幅

h 表示エリアの高さ

wa ウィンドウフレームの幅の合計

ha ウィンドウフレームの高さ

maxw ウィンドウの最大幅

maxh ウィンドウの最大高さ

int GetKeepAspectRatio(double aspect, int width);

アスペクト比が変わらない高さを取得する

aspect アスペクト比

width 幅

返り値 高さ

int GetKeepAspectWidth(double aspect, int height);

アスペクト比が変わらない幅を取得する

aspect アスペクト比

height 高さ

返り値 幅

```
int GetClampMinus1To1(double n, double max, double *clamp);
```

n を $-1 \leq n \leq 1$ にクランプする

n 値

max クランプする幅

clamp クランプされた値

返り値 成功時:TRUE エラー時:FALSE

③データの複写 (初版の (8) データ複写関数)

```
void SubstitutionGroupMaterialAndColor(d3Group *g, d3Group *org);
```

グループのマテリアルと配下の面のマテリアル及びカラーをコピーする

g コピー先グループ構造体のアドレス

org コピー元グループ構造体のアドレス

```
void SubstitutionFaceMaterialAndColor(d3Face *f, d3Face *org);
```

面のマテリアル及びカラーをコピーする

f コピー先の面構造体のアドレス

org コピー元の面構造体のアドレス

```
void SubstitutionGroupTexture(d3Group *g, d3Group *org);
```

グループと配下の面のテクスチャをコピーする

g コピー先グループ構造体のアドレス

org コピー元グループ構造体のアドレス

```
void SubstitutionFaceTexture(d3Face *f, d3Face *org);
```

面のテクスチャをコピーする

f コピー先の面構造体のアドレス

org コピー元の面構造体のアドレス

```
s3LightGroup *CopyLightGroup(s3LightGroup *lg);
```

光源グループをコピーする。光源グループ、配下の光源ユニット、それらの名称は、新たなメモリ・ブロックを割当て、内容をコピーしたものである。

lg 光源グループポインタ

返り値 コピーされた光源グループポインタ

④データの検査 (9) 問い合わせ関数 :

int CheckIsDigit(int len, char *s);

0～9 の値かどうかチェックする

len 文字数

s 文字列

返り値 TRUE/FALSE

int CheckIsComma(int len, char *s);

文字列 s の先頭から len 文字の中に小数点 (.) があるかどうかチェックする。

len 文字数

s 文字列

返り値 TRUE : ある/FALSE : ない

int CheckIsMinus(int len, char *s);

文字列 s の先頭から len 文字の中にマイナス (-) があるかどうかチェックする。

len 文字数

s 文字列

返り値 TRUE : ある/FALSE : ない

int CheckIsDigitComma(int len, char *s);

文字列 s の先頭から len 文字が全て 0～9 の値と小数点 (.) かどうかチェックする。

len 文字数

s 文字列

返り値 TRUE : 全て合格/FALSE : 違う文字がある

int CheckIsDigitCommaMinus(int len, char *s, int ins, char *ss);

文字列 s の先頭から len 文字が 0～9 の値、小数点 (.) またはマイナス (-) かどうかチェックする。2.09 では非使用。

len 文字数

s 文字列

ins 文字列のインデックス

ss インデックスの文字列

返り値 TRUE/FALSE

```
int CheckIsAlpha(int len, char *s);  
A～z、0～9の値、マイナス(−)、またはアンダーバー (_) かどうかチェックする  
len 文字数  
s 文字列  
返り値 TRUE/FALSE
```

```
int ChangeString(char **str1, char **str2);  
文字列の変化を査定する。  
str1 文字列 1 へのポインタ  
str2 文字列 2 へのポインタ  
返り値 strcmp に準ずる
```

```
int IsIdentMatrix(d3Matrix m);  
単位行列かチェックする。  
m マトリクス  
返り値 TRUE/FALSE
```

```
int IsIdentGroupLinkMatrixAll(d3Group *g);  
グループの下方リンクマトリクスが全て単位行列かどうかチェックする。  
g グループ構造体のアドレス  
返り値 TRUE : 全て単位(FALSE : 違うものあり
```

```
int IsFile(int type, char *file);  
ファイルの存在をチェックする。  
type 探索先 (E3_FILE_PATH_XXX)  
file ファイル名  
返り値 ファイルが存在する:TRUE ファイルが存在しない:FALSE
```

⑤異常への対応 (初版の (10) その他)

```
void ErrorInfo(int err_type, char *info);  
コンソールにエラーメッセージを表示する。2.09においては、メッセージを z3 ライブ  
リの関数 z3Message(1326, str) を用いて出力する。  
err_type エラータイプ  
info 文字列
```

```
void KsimExit();  
シミュレータを終了させる。
```

```
void KdbmsExit();  
データベースをクローズする。」
```

⑥その他の特殊な処理

```
dbImage* ambillOD(char* name)  
環境設定ファイル kdbms.set で指定した画像格納用ディレクトリの下のサブディレクトリ  
LOD の中に格納されている縮小画像ファイルをロードする。ファイルが存在しない場合には  
NULL を返す。  
Name:画像ファイル名
```

```
void AppendLog(char*mes)  
所定のログファイルの末尾に、文字列 mes と改行を追加する。  
mes:追加するメッセージ文字列
```

```
void BebasGeometryLightStruct()  
LSS-G 編集モードで使用している光源グループを全て解放する。
```

```
void BebasGeometryStruct()  
LSS-G 編集モードで編集しているグループおよびそれらの配下の全ての子グループを解放  
する。
```

```
void BebasOrthoStruct()  
LSS-G 編集モードで使用する平面図表示のためのパラメータを解放する。
```

```
void BebasSceneStruct()  
LSS-S 編集モードで使用している全てのシーンのデータを解放する。
```

```
dbImage BuatCitrakecil(dbImage* image)  
既存の画像データから、64 × 64 ピクセルの縮小画像を作成する(dataope.c)。  
image:元のイメージ
```

```
void CheckKerja(char* file)  
要求されたディレクトリが、現在の作業環境と一致するか調べ、異なっていた場合には、
```

作業環境を引数で指定されたディレクトリに変更する。

file:新たに設定する作業環境（ディレクトリ）のディレクトリ

int CountFaces(d3Group *g)

指定したグループを含む配下のグループの総数を数える。

g:操作対象となるグループへのポインタ

int CountChosts(d3Group *g)

指定したグループとその配下のグループにある、幽霊グループ（表示する面も、配下のグループも持たないグループ）の総数を数える。

g:操作対象となるグループ

int CountFaces(d3Group *g)

指定したグループとその配下のグループの面の総数を数える

g:操作対象となるグループ

int DeleteGhosts(d3Group *g)

指定したグループとその配下のグループから、幽霊グループ（表示する面も、配下のグループも持たないグループ）を検出して削除する。削除の結果、新たに幽霊グループとなつたグループも削除する。削除した総数を返す。

g:操作対象となるグループ

void FaceInvert(d3Face *f)

面の頂点列を逆順にする。法線等は元のままである。

f:操作対象となる面

void File2DirectSaveAllGroups()

ルートグループ以下の、外部ファイル参照を含む全てのグループを一つのファイルとして保存するようにデータ形式を変換する。ファイル参照された子グループのファイル属性は外されるが、これに代わり「&FILE:ファイル名」の形の属性を新たに付して、元は独立したファイルであったという情報は残す。

char* GetFileName()

予め SetNameStr コマンドで保存してあるファイル名の前に環境設定ファイルで定義されたテンポラリ・ディレクトリを加えたフルパスを、新たに作成したメモリ・ブロック上に作成し、このアドレスを返す。

```
char* GetFileNameFromPath(char *path)
```

フルパスで記述したファイル名から、ディレクトリ名等を除いたファイル名のみを検出して返す。なお、返す値は、元の文字列中の、ファイル名の先頭のアドレスであるため、これを用いたメモリ解放、元の文字列が無効化した後のこのポインタの使用は障害の原因となる。

path 元のフルパスで記述したファイル名

```
s3EffectGroup* GetGeometryEffectGroup()
```

LSS-G 編集モードにおける効果グループへのポインタを返す。

```
char* GetGeometryFileName()
```

LSS-G 編集モードにおけるファイル名を返す。このファイル名は、ファイルを読み込んだ際、または編集結果をファイル保存した際に設定される。

```
void GetIngat()
```

SetIngat の結果を返す

```
char* GetLangsung()
```

SetLangsung の結果を返す

```
int GetLobangMode()
```

SetLobangMode の結果を返す

```
int GetLssFileType()
```

編集中のファイルの種類を返す

LSS-S ならば、K_LSS_S 1

LSS-G ならば、K_LSS_G 2

```
void GetMateFromPath(g3SelPath*spath, int mode, float* rgba, float* specu)
```

選択されているオブジェクトからマテリアルの内容に関する情報を取得する。

spath:オブジェクトの選択状態を示す構造体

mode:情報取得方法（現在は何を指定しても結果は同じ）

rgba:取得されるカラー情報

specu:取得される鏡面反射率

```

int GetMaterialColorMode 廃物
char* GetNameStr()
保存してあるファイル名(アドレス)を返す

int GetOptionZ(double **array)
X, Y 座標が同じスナップ点に高さの異なる頂点が重複している場合に、Z 値の配列を array
に格納し、重複数を返す。

g3Ortho *GetOrtho(int type)
オルソ系画面、つまり平行投影する平面図、4 方向からの立面図に関して、パラメータを
返す。図面の種類を type で指定する。g3Ortho 構造体は、表示する左右・上下・前後範囲
を定義する。

s3Camera *GetPers()
透視図のパラメータを返す。パラメータの内容は名称、視点、注視点、天頂ベクトル、焦
点距離、縦横比、前後範囲である。

int GetPrimitiveMode()
保存してある原始図形の種類を返す。
0:CUBE 1:SPHERE 2:CYLINDER 3:CONE 4:FLATCYLI 5:FLATCONE 7:SWEEP1 8:SWEEP2

char* GetSceneFileName()
編集中のシーンのファイル名を返す。

char *GetSelObjectTextureName(int type, g3SelPath *spath)
現在選択されているオブジェクトに適用されているテクスチャの名称(ポインタ)を返す。
テクスチャが無ければ、NULL を返す。
type: 選択モード(グループ、面)
spath: 現在の選択状態を示す構造体

int GetSnapPoints(double *pnts, double *opnts)
pnts で示された座標に XY 平面的に最も近い既存頂点を探し、その座標を opnts に格納する。
頂点が存在しなければ、pnts と同じ座標値を opnts に格納し、ゼロを返す。成功した場合
の戻り値は、同じ XY 位置にある高さの異なる頂点数である。

char* GetTextureFileName()

```

保存してあるテクスチャのファイル名(ポインタ)を返す。

void GroupFaceInvert(d3Group *g)

引数で指定したグループおよび配下のグループの面について、頂点の順序を逆回りに変更する。法線ベクトルは変更しない。

int InitIpSalah(int mode)

インターフリターのエラー処理方法(0~4)を指定する。

0:何もしない 1:直ちに停止してメッセージを出す

2:あとでまとめてメッセージを出す(デフォルト)

3:直ちに停止するが報告しない 4:ログファイルに出力する

戻り値:以前に設定されていたモード

引数を負値とすることにより、現在設定されているモードを調べることができる。

void MelengkapiNama(char *name)

引数で示された名称に".geo"の拡張子を追加した上で、全体を""で囲む。元々拡張子がある場合には何もしない。引数が示すバッファにはこの処理を行うだけの余裕がなければならない。

int mstrcmp(char* s1, char* s2)

古いWindowsにおいて、長いファイル名が「XXX~1」等の形に縮約されている場合を考慮した比較を行う。

s1, s2:比較する二つの文字列

void OpenLog(char* message)

ログファイルを新たに作成した上で、文字列を出力する。

message: メッセージ

char* ReformStringValue(char *str)

文字列として表現されたカラー値を、 $0.0 \leq value \leq 1.0$ の範囲に整形しスタティック変数へのポインタとして返す。

char* ReformStringDouble(char *str)

文字列として表現された倍精度浮動小数を整形し、スタティック変数へのポインタとして返す。

char* ReformStringFloat(char *str)

文字列として表現された単精度浮動小数を整形し、スタティック変数へのポインタとして返す。

char* ReformStringInt(char *str)

文字列として表現された整数を整形し、スタティック変数へのポインタとして返す。

void SetFrontAndBackImageType(int type)

画像が前景か背景かの区別を指定する

void SetIngat(d3Group *g)

グループを記憶する

void SetLangsung(char*)

コマンドライン文字列を記憶する。

void SetLobangMode(int flag)

ルバング島の穴あけモードをセットする。

0 : グループ

1 : 面

int simpanLOD(dbImageData *img)

ロードされているメモリ上の画像(img)を、縮小した JPEG 画像に変換し、LOD サブディレクトリに「.jpg」の拡張子を有するファイルとして保存する。

(6) ヒストリー機能

以前の枝分かれバージョン(2.5, 3.2, 4.0)において、ユーザーの操作を記録する（ヒストリー）と共に、このデータを利用して、エラー・リカバリー、オートデモ、リモート協調動作等の機能を実現するために開発されたライブラリである。2.09においては、それぞれの操作におけるエラー処理等が充実したため、必要性が低くなり、またエラー処理が行われるような場合の記録方法に関しても再検討が必要であることから、ビルドから外している（9-1(1)参照）。但し、このような思想・機能が将来再び必要となる可能性もある。

①データ読み込み関数

```
void CheckRecoveryFile();  
リカバリーファイルがあるかチェックする  
あれば、確認ウインドウを表示する
```

②データ構築関数

```
char *hisCom(int cmd_type, void *detail);  
コマンド文字列の生成  
cmd_type コマンドタイプ  
detail コマンドの内容へのポインタ  
返り値 コマンド文字列  
返り値 成功時:TRUE エラー時:FALSE
```

```
char *cutTailZero(double d);  
「0」を取った文字列の生成  
d 数値  
返り値 文字列
```

```
char *hisStrCat(char *str1, char *str2, int *cmdLen);  
文字列を連結する  
str1 連結先  
str2 連結元  
cmdLen 文字列の長さ  
返り値 連結後の文字列
```

```
int ReadRecoveryFile(int *num, char ***cmd);
```

リカバリーファイルを読み込む

num コマンド数

cmd コマンド文字列ポインタへのポインタへのポインタ

返り値 成功時:TRUE エラー時:FALSE

```
int ReadAutoDemoFile(int *num, char ***cmd);
```

オートデモファイルの読み込み

num コマンド数

cmd コマンドポインタへのポインタへのポインタ

返り値 成功時:TRUE エラー時:FALSE

```
int WriteRecoveryFile(char *cmd);
```

リカバリーファイルに書き込む

cmd コマンド

返り値 成功時:TRUE エラー時:FALSE

```
int WriteAutoDemoFile(char *cmd);
```

オートデモファイルに書き込む

cmd コマンド

返り値 成功時:TRUE エラー時:FALSE

```
void i3RdhMallocNVec(I3RdhR2Tensor* tensor, int num);
```

tensor を num 分、領域を確保する

tensor I3RdhR2Tensor ポインタ

num 座標数

```
void i3RdhMallocHaichi(I3RdhHaichiParam** haichiparameter, int num);
```

haichiparam を num 分、領域を確保する

haichiparameter I3RdhHaichiParam ポインタへのポインタ

num 個数

```
void i3RdhMallocTexture(I3RdhTexture** texture);
```

texture の領域を確保する

texture I3RdhTexture ポインタへのポインタ

```
void i3RdhMallocMaterial(I3RdhMaterial** material);
```

material の領域を確保する

material I3RdhMaterial へのポインタへのポインタ

void i3RdhMallocLight(I3RdhLight** light);

light の領域を確保する

light I3RdhLight のポインタへのポインタ

void i3RdhMallocCameraPos(I3RdhCameraPos** abstract, int num);

abstract を num 分、領域を確保する

abstract I3RdhCameraPos へのポインタへのポインタ

num 個数

void i3RdhMallocCube(I3RdhCube** cube);

cube の領域を確保する

cube I3RdhCube へのポインタへのポインタ

void i3RdhMallocBall(I3RdhBall** ball);

ball の領域を確保する

ball I3RdhBall へのポインタへのポインタ

void i3RdhMallocColumn(I3RdhColumn** column);

column の領域を確保する

column I3RdhColumn へのポインタへのポインタ

void i3RdhMallocCone(I3RdhCone** cone);

cone の領域分を確保する

cone I3RdhCone へのポインタへのポインタ

void i3RdhMallocPillar(I3RdhPillar** pillar);

pillar の領域を確保する

pillar I3RdhPillar へのポインタへのポインタ

void i3RdhMallocPilCone(I3RdhPilCone** pilcone);

pilcone の領域を確保する

pilcone I3RdhPilCone へのポインタへのポインタ

```
void i3RdhMallocPlane(I3RdhPlane** plane, int num);  
plane を num 分領域を確保する  
plane I3RdhPlane へのポインタへのポインタ  
num 個数
```

```
void i3RdhMallocSteel(I3RdhSteel** steel);  
steel の領域を確保する  
steel I3RdhSteel へのポインタへのポインタ
```

```
void i3RdhMallocBridge(I3RdhBridge** bridge);  
bridge の領域を確保する  
bridge I3RdhBridge へのポインタへのポインタ
```

```
void i3RdhMallocShutter(I3RdhShutter** shutter);  
shutter の領域を確保する  
shutter I3RdhShutter へのポインタへのポインタ
```

```
void i3RdhMallocSelPick(I3RdhSelPick** selpick);  
selpick の領域を確保する  
selpick I3RdhSelPick へのポインタへのポインタ
```

```
void i3RdhMallocNoriParam(I3RdhNoriParam** normalplane, int num);  
normalplane を num 分、領域を確保する  
normalplane I3RdhNoriParam へのポインタへのポインタ  
num 個数
```

```
void i3RdhMallocRiver(I3RdhRiver** river, int num);  
river を num 分、領域を確保する  
river I3RdhRiver へのポインタへのポインタ  
num 個数
```

③データ定義関数

```
void ChangeCmdToSndFmt(char *cmd, int *num, char ***data);  
コマンド文字列をネットワーク送信フォーマットに変換する  
cmd コマンド文字列  
num 分割された送信文字列数
```

data 送信文字列へのポインタへのポインタへのポインタ

void SetAutoDemoCommand(int num, char **cmd);

オートデモコマンドをセットする

num コマンド数

cmd コマンドポインタへのポインタ

void NextAutoDemoCommand();

オートデモコマンドのカレントインデックスを 1 増やす

void CloseRecoveryFile();

リカバリーファイルを閉じる

void SetAutoDemoFile(char *file);

オートデモファイルをセットする

file ファイル名

void CloseAutoDemoFile()

オートデモファイルを閉じる

void i3RdhInputVec(I3RdhD3Vec* vector, int index, double value);

vector に値をセットする

vector I3RdhD3Vec ポインタ

index 0:x 1:y 2:z

value 値

void i3RdhInputCol(I3RdhRgb* color, int index, double value);

color に値をセットする

color I3RdhRgb ポインタ

index 0:R 1:G 2:B 3:A

value 値

void AddIPAddress(char *ip);

IP アドレスを追加する

ip IP アドレス文字列

```
void BackupIPAddress();  
IP アドレスをバックアップする
```

```
void RestoreIPAddress();  
IP アドレスをレストアする
```

```
void SetDemoMode(int mode);  
デモモードをセットする  
mode デモモード  
0:リカバリー  
1:リモートデモ  
2:オートデモ
```

```
void SetRemoteDemoMode(int mode);  
リモートデモモードをセットする  
mode TRUE/FALSE
```

```
void SetAutoDemoMode(int mode);  
オートデモモードをセットする  
mode TRUE/FALSE
```

```
void RDHPutCommandOne(int mode, char *cmd);  
コマンドを送る  
mode デモモード  
GetdemoMode() の値  
cmd コマンド文字列
```

④データ取得関数

```
int GetCurrentAutoDemoCommand(int *num, char *cmd);  
カレントのオートデモコマンドを取得する  
num コマンド数  
cmd コマンド  
返り値 インデックス
```

```
char *GetAutoDemoFile();  
オートデモファイル名を取得する
```

返り値 ファイル名

double i3RdhOutputVec(I3RdhD3Vec *vector, int index);

vector の値を取得する

vector I3RdhD3Vec ポインタ

index 0:x 1:y 2:z

返り値 値

double i3RdhOutputCol(I3RdhRgb *color, int index);

color の値を取得する

color I3RdhRgb ポインタ

index 0:R 1:G 2:B 3:A

返り値 値

void GetIPAddress(

int *num, char ip[K_NET_CONNECT_MAX][K_NET_IP_MAX_LEN]);

IP アドレスを取得する

num 数

ip[K_NET_CONNECT_MAX][K_NET_IP_MAX_LEN]

IP アドレス文字列配列

int GetDemoMode();

デモモードを取得する

返り値 デモモード

0:リカバリー

1:リモートデモ

2:オートデモ

int GetRemoteDemoMode();

リモートデモモードを取得する

返り値 TRUE/FALSE

int GetAutoDemoMode();

オートデモモードを取得する

返り値 TRUE/FALSE

⑤データ削除関数

void FreeAutoDemoCommand();

オートデモコマンドを解放する

void DeleteRecovery File();

リカバリーファイルを削除する

void DeleteAutoDemoFile();

オートデモファイルを削除する

void i3RdhFreeNVec(I3RdhR2Tensor* tensor);

tensor の領域を解放する

tensor I3RdhR2Tensor ポインタ

void i3RdhFreeHaichi(I3RdhHaichiParam** haichiparam);

haichiparam の領域を解放する

haichiparam haichiparam ポインタへのポインタ

void i3RdhFreeTexture(I3RdhTexture** texture);

texture の領域を解放する

texture I3RdhTexture ポインタへのポインタ

void i3RdhFreeMaterial(I3RdhMaterial** material);

material の領域を解放する

material I3RdhMaterial へのポインタへのポインタ

void i3RdhFreeLight(I3RdhLight** light);

light の領域を解放する

light I3RdhLight のポインタへのポインタ

void i3RdhFreeCameraPos(I3RdhCameraPos** abstract);

abstract の領域を解放する

abstract 個数

void i3RdhFreeCube(I3RdhCube** cube);

cube の領域を解放する

cube I3RdhCube へのポインタへのポインタ

void i3RdhFreeBall(I3RdhBall** ball);

ball の領域を解放する

ball I3RdhBall へのポインタへのポインタ

void i3RdhFreeColumn(I3RdhColumn** column);

column の領域を解放する

column I3RdhColumn へのポインタへのポインタ

void i3RdhFreeCone(I3RdhCone** cone);

cone の領域分を解放する

cone I3RdhCone へのポインタへのポインタ

void i3RdhFreePillar(I3RdhPillar** pillar);

pillar の領域を解放する

pillar I3RdhPillar へのポインタへのポインタ

void i3RdhFreePilCone(I3RdhPilCone** pilcone);

pilcone の領域を解放する

pilcone I3RdhPilCone へのポインタへのポインタ

void i3RdhFreePlane(I3RdhPlane** plane);

plane の領域を解放する

plane 個数

void i3RdhFreeSteel(I3RdhSteel** steel);

steel の領域を解放する

steel I3RdhSteel へのポインタへのポインタ

void i3RdhFreeBridge(I3RdhBridge** bridge);

bridge の領域を解放する

bridge I3RdhBridge へのポインタへのポインタ

void i3RdhFreeShutter(I3RdhShutter** shutter);

shutter の領域を解放する

shutter I3RdhShutter へのポインタへのポインタ

void i3RdhFreeSelPick(I3RdhSelPick** selpick);

selpick の領域を解放する

selpick I3RdhSelPick へのポインタへのポインタ

void i3RdhFreeNoriParam(I3RdhNoriParam** normalplane);

normalplane の領域を解放する

normalplane I3RdhNoriParam へのポインタへのポインタ

void i3RdhFreeRiver(I3RdhRiver** river);

river の領域を解放する

river I3RdhFreeRiver へのポインタへのポインタ

void DeleteIPAddress(char *ip);

IP アドレスを削除する

ip IP アドレス文字列

(7) マルチメディア関連

①データ読み込み関数

int MltLoadSettingFile();

ポート設定ファイルを読み込む

返り値 成功時:TRUE エラー時:FALSE

②データ取得関数

int MltCalcImgDataSegs(int piece, int width, int height);

イメージデータを分割したときの分割数を求める

piece イメージ数

width イメージ幅

height イメージの高さ

返り値 分割数

void MltGetStartTime(struct _timeb *start, struct _timeb *end, long *sec, long *micro_sec);

開始から終了までの時間を取得する

start 開始時刻

end 終了時刻
sec 秒
micro_sec マイクロ秒

long MltGetStartEndMicroSecTime(struct _timeb *start, struct _timeb *end);
開始から終了までの時間（マイクロ秒）を取得する
start 開始時刻
end 終了時刻
返り値 マイクロ秒

void GetClampZeroToOneFloat(float *value);
Value を $0 \leq \leq 1$ クランプする
value 値（入力と出力）

void ChangeLongMicroToCharMilli(long micro, char *milli);
マイクロ秒をミリ秒の文字列に変換する
micro マイクロ秒
milli ミリ秒の文字列

int MltGetPortSettingData(char *hostip, KPortSet **ps);
ポート設定を取得する
hostip ホスト I P アドレス文字列
ps KPortSet へのポインタへのポインタ
返り値 I P アドレス数

void MltKeepAspect(int orgwidth, int orgheight, int *width, int *height);
アスペクト比を保ったサイズを取得する
orgwidth オリジナルの幅
orgheight オリジナルの高さ
width 入力:現在の幅
出力:新しい幅
height 入力:現在の高さ
出力:新しい高さ

（8）基幹部分の多言語機能

①class CMultiLang のメンバ関数

bool IsKanjiDlg();

現在選択されている言語が 2 バイト系かどうかを調べる。

戻り値 : TRUE : 2 バイト系、FALSE : 1 バイト系

CString GetLanguage();

戻り値 : 現在使用されている言語を表す 2 文字のコードを返す。

void MultiLangMenuConv_RC(CMenu *pMenu, CString IDname, int depth, int popupcounter);

メニューの言語を変換する。

pMenu 変換するメニューのアドレス

IDname 変換するメニューの ID (文字列) (例：“ID_MENU_POPUP”)

depth 変換する階層の深さ

popupcounter ポップアップカウンター

void MultiLangDialogConv(char* IDNAME, CDialog* dlg);

IDNAME ダイアログの ID (文字列で表現したもの) (例：“IDD_DLG_HAI_SEL”)

dlg ダイアログ・ハンドラのクラス (例 : this)

char* FindReplaceText(char* text);

kanji.txt で定義された文字列を取得する。

text 文字列のキーとなるコード (文字列) (例：“KANJI_147”)

戻り値 : 変換された文字列

bool IsLang(CString lang);

現在選択されている言語かどうか調べる

lang 検証したい言語のコード (2 文字の文字列)

戻り値 : TRUE : 一致／FALSE:不一致

CFont* FontManager(long size, CString name);

フォントをロードし使えるようにする。size を 0 とした場合には、全てのロード済みのフォントを解放する(終了処理)。

name 選択するフォント名

size フォントのサイズ

戻り値 : ロードした CFont のアドレス

②それ以外の関数

```
bool teLang();
```

現在選択されている言語が 2 バイト系かどうか検査する。

戻り値 TRUE : 2 バイト系 / FALSE : 1 バイト系

```
char *LangConvert(char* code);
```

文字列を現在選択されている言語に変換する

code 変換テーブルの ID コード (文字列)

戻り値 : 変換結果

```
int IsMultLangOK();
```

多言語機能が利用可能かどうかを打診する。

戻り値 : 0 : 不可 1 : 可

```
bool PembantuX(char* filename);
```

現在選択されている言語でヘルプを開く。

filename ヘルプ・ファイル名。

xxxx.txt というファイル名が指定された場合、これを、xxxx.yy.txt (yy は言語コード) というファイル名に変更した上で、言語に対応するディレクトリに存在するこのファイルを表示する。

戻り値 : 0 (成功した場合)、ERROR_CODE (失敗した場合)

(9) 外部関数の多言語機能

(以下は、(1) の関数とは同名であっても、別の実体である。LocalLang.h、LocalLang.cpp で定義され、locallang.lib により、各外部関数のビルドに対して提供される)

```
int IsKanjiDlg(char*fn);
```

選択されている言語が 2 バイト系かどうか打診する。

fn 外部関数の名称 (例：“cone”)

戻り値 : TRUE (2 バイト系) / FALSE (1 バイト系)

```
int IsMultLangOK();
```

多言語機能が利用可能かどうかを打診する。

戻り値 TRUE (使用可) / FALSE (使用不可)

```
void MultiLangDialogConv(char* IDNAME, CDlg *dlg);
```

IDNAME ダイアログの ID (文字列で表現したもの) (例：“IDD_CONE”)

dlg ダイアログ・ハンドラのクラス (例 : this)

void MultiLangMenuConv(CMenu* pMenu, CString IDname, int depth, int popupcounter);

メニューの言語を変換する。

pMenu 変換するメニューのアドレス

IDname 変換するメニューの ID (文字列) (例 : "ID_MENU_POPUP")

depth 変換する階層の深さ

popupcounter ポップアップカウンター

void MultiLangEnd();

終了処理を行う。

CFont* FontManager(long size, CString name);

フォントをロードし使えるようにする。size を 0 とした場合には、全てのロード済みのフォントを解放する(終了処理)。

name 選択するフォント名

size フォントのサイズ

戻り値 : ロードした CFont のアドレス

void Bantu()

選択されている言語のためのディレクトリに格納された関数名. 言語. txt というヘルプ・ファイルを開く。

CString Kanji(char *ID);

選択されている言語のリテラル定数を取得する。主にプラグイン DLL で使用する。

ID キー (文字列) (例 : "Kanji_5")

name 選択するフォント名
size フォントのサイズ
戻り値：ロードした CFont のアドレス

void Bantu()
選択されている言語のためのディレクトリに格納された関数名. 言語. txt というヘルプ・ファイルを開く。

CString Kanji (char *ID);
選択されている言語のリテラル定数を取得する。主にプラグイン DLL で使用する。
ID キー (文字列) (例：“Kanji_5”)

(以上)