

代表材料規格等の基準単価作成方法について (令和7年度4月適用分)

1. 代表材料規格

施工パッケージ型積算方式で標準単価から積算単価への補正を行う際に使用する代表材料規格の基準単価は、原則として以下(1)～(6)の手順により作成している。

- (1) 代表材料規格の基準単価は、「月刊建設物価」「Web建設物価」「季刊土木コスト情報」(一般財団法人建設物価調査会発行)及び「月刊積算資料」「積算資料電子版」「季刊土木施工単価」(一般財団法人経済調査会発行)(以下、「物価資料」という。)の令和6年4月号または春号に掲載されている東京地区の代表材料規格の単価の平均値を採用している。
- (2) 一方の物価資料にしか掲載のないものは、その単価としている。
- (3) 2つの物価資料の単価を平均する場合は、単価の有効桁の大きい方の桁を決定額の有効桁としている。ただし、大きい方の有効桁が3桁未満のときは、決定額の有効桁は3桁としている。なお、単位換算が必要な場合は、2つの物価資料をそれぞれ単位換算(小数第3位を切り捨て)した後の平均額としている。また、決定額の有効桁は、単位換算前の有効桁にて判定する。

＜例1＞単価の有効桁数の大きい方を有効桁とする場合

建設物価 33,500 円(有効桁3桁) 積算資料 34,000 円(有効桁2桁)
平均額 33,750 円
決定額 33,700 円(有効桁3桁、4桁以降切り捨て)

＜例2＞単価の有効桁数が3桁未満のために3桁を有効桁とする場合

建設物価 560 円(有効桁2桁) 積算資料 570 円(有効桁2桁)
平均額 565 円
決定額 565 円(有効桁3桁、4桁以降切り捨て)

＜例3＞単位換算が必要な場合(物価資料の単位→「本」、積算単位→「m」の場合)

建設物価 14,700 円/本(5.5m)(有効桁3桁)
→ 2,672.72 円/m(小数第3位切り捨て)…①
積算資料 13,800 円/本(5.5m)(有効桁3桁)
→ 2,509.09 円/m(小数第3位切り捨て)…②
平均額 2,590.905 円/m($\{①+②\} \div 2$)
決定額 2,590 円/m(有効桁3桁、4桁以降切り捨て)

(4) 複数の材料を合算する場合は、2つの物価資料をそれぞれ単位換算及び使用量等に乗じた(小数第3位を切り捨て)後の平均額の合計額としている。また、決定額の有効桁は3桁としている。

＜例＞物価資料の単位→材料A「袋」・材料B「t」・材料C・D「kg」、積算単位→「m3」の場合

・材料A：使用量 0.208t/m3

建設物価 440 円/袋(25kg)→17,600 円/t、17,600 円/t×0.208t/m3=3,660.80 円/m3

積算資料 430 円/袋(25kg)→17,200 円/t、17,200 円/t×0.208t/m3=3,577.60 円/m3

平均額 3,619.20 円/m3…①

・材料B：使用量 8.32 袋/m3 (材料Aに準じて計算) 5,158.40 円/m3…②

・材料C：使用量 0.042kg/m3 (//) 75.60 円/m3…③

・材料D：使用量 10.4kg/m3 (//) 3,000.40 円/m3…④

合計額 11,853.60 円/m3 (①+②+③+④)

決定額 11,800 円/m3 (有効桁 3 桁、4 桁以降切り捨て)

(5) ロットに応じた単価が設定されている場合は、原則としてロットが最大の単価を使用している。

(6) 両方の物価資料に掲載のない材料は、以下の関東地方整備局の特別調査結果等を採用している。

材料規格名	単位	単価	採用年月
半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型	L	215 円	令和 6 年 4 月
ボックスカルバート RC B300×H300×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	m (個)	12,500 円 (25,100 円)	令和 6 年 4 月
ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1000 T-25 土被り 0.2～3.0m	個	198,000 円	令和 6 年 4 月
ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	個	497,000 円	令和 6 年 4 月
ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	個	578,000 円	令和 6 年 4 月
連結金具(根固めブロック用) φ16	個	1,500 円	令和 6 年 4 月
橋梁用排水桝 鋼桁用 A タイプ 首下 265 FC250 本体 13.6kg/個	個	17,200 円	令和 6 年 4 月
橋梁用排水桝 鋼桁用 A タイプ 首下 265 FC250 本体 82.2kg/個	個	104,000 円	令和 6 年 4 月
銘板 300×200×13	枚	43,200 円	令和 6 年 4 月
注入材 エポキシ樹脂	kg	3,400 円	令和 6 年 4 月
分岐桝 450×500×900	個	88,900 円	令和 6 年 4 月
分岐桝 550×800×1200	個	143,000 円	令和 6 年 4 月
U 型ボックス通信Ⅱ型 1200×1000×3000	個	501,000 円	令和 6 年 4 月

※橋梁用排水桝は特別調査結果を基に算出した単価にて設定。

2. 代表機械規格

施工パッケージ型積算方式で標準単価から積算単価への補正を行う際に使用する代表機械規格の基準単価は、(1)、(2)により作成している。

(1) 代表機械規格で使用している機械損料は、以下の供用日当たり換算値損料(15 欄)を使用している。(建設機械等損料算定表に記載のない機械)

機械規格名	単位	損料(15 欄)	採用年月
草刈車 ロングリーチモア装置付 ホイール式	供用日	33,000 円	令和 6 年 4 月
集草機 [遠隔操縦式] 集草幅 160cm	供用日	9,800 円	令和 6 年 4 月
バックホウ用アタッチメント[切断機能付掘み装置] 開口幅 880～1,000mm カット最大寸法 300～400mm	供用日	6,450 円	令和 6 年 4 月
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止) [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	供用日	35,847 円	令和 6 年 4 月

(2) 代表機械規格で使用している機械賃料は、原則として1. 代表材料規格の(1)～(3)の手順に準じて作成している。また、賃料は長期割引後の単価を使用しており、決定額は、長期割引前の有効桁としている。

両方の物価資料に掲載のない賃料は、以下の単価を使用している。

機械規格名	単位	単価	採用年月
I C T建設機械経費賃料加算額 (モータグレーダ)	日	49,000 円	令和 6 年 4 月
I C T建設機械経費賃料加算額 (バックホウ (I C T施工対応型))	日	13,000 円	令和 6 年 4 月
I C T建設機械経費賃料加算額 (ブルドーザ (I C T施工対応型))	日	13,000 円	令和 6 年 4 月
タイヤローラ 質量 13～14 t	日	4,550 円	令和 6 年 4 月

※タイヤローラ 質量 13～14 t は、代表機労材規格「タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014 年規制)] 質量 13～14t」のみ使用している。

以上

施工パッケージ型積算基準 代表機労材規格一覧

	機労材区分	名称・規格	単位
1	機械損料	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(2014年規制)] 15t級	供用日
2	機械損料	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(2011年規制)] 32t級	供用日
3	機械損料	ブルドーザ[湿地・排出ガス対策型(第3次基準値)] 20t級	供用日
4	機械損料	ブルドーザ[リッパ装置付・排出ガス対策型(第2次基準値)] 32t級	供用日
5	機械損料	小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積0.08m ³ (平積0.06m ³)	供用日
6	機械損料	小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	供用日
7	機械損料	小型バックホウ(クローラ型)[標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.11m ³ (平積0.08m ³) 吊能力0.8t	供用日
8	機械損料	小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.09m ³ (平積0.07m ³)	供用日
9	機械損料	小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.11m ³ (平積0.09m ³)	供用日
10	機械損料	バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	供用日
11	機械損料	バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(2011年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日
12	機械損料	バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日
13	機械損料	バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.5m ³ (平積0.4m ³)	供用日
14	機械損料	バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	供用日
15	機械損料	バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	供用日
16	機械損料	バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	供用日
17	機械損料	バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日
18	機械損料	バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.5m ³ (平積0.4m ³)	供用日
19	機械損料	バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日
20	機械損料	バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日
21	機械損料	バックホウ(クローラ型)[標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t	供用日
22	機械損料	バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.5m ³ (平積0.4m ³) 吊能力2.9t	供用日
23	機械損料	バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	供用日
24	機械損料	バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日
25	機械損料	バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日
26	機械損料	バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日
27	機械損料	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	供用日
28	機械損料	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.5m ³ (平積0.4m ³)	供用日
29	機械損料	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	供用日
30	機械損料	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t	供用日
31	機械損料	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.5m ³ (平積0.4m ³) 吊能力2.9t	供用日
32	機械損料	バックホウ(クローラ型)[超ロングアーム・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.4m ³ (平積0.3m ³)	供用日
33	機械損料	クラムシェル[油圧ロープ式・クローラ型] 平積0.8m ³	供用日
34	機械損料	クラムシェル[油圧クラムシェル・テレスコピック式] 平積0.4m ³	供用日
35	機械損料	バックホウ用アタッチメント[掴み装置] 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	供用日
36	機械損料	バックホウ用アタッチメント[掴み装置] 開口幅2,100～2,500mm 爪幅450～1,000mm	供用日
37	機械損料	バックホウ用アタッチメント[切断機能付掴み装置] 開口幅880～1,000mm カット最大寸法300～400mm	供用日
38	機械損料	バックホウ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅735～850mm 破砕力550～980kN	供用日
39	機械損料	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	供用日
40	機械損料	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	供用日
41	機械損料	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(普通)を含む)	供用日
42	機械損料	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	供用日
43	機械損料	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(普通)を含む)	供用日
44	機械損料	ダンプトラック(深あおり・土砂禁止)[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	供用日
45	機械損料	トラック[普通型] 2t積	供用日
46	機械損料	トラック[普通型] 10～11t積	供用日
47	機械損料	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	供用日
48	機械損料	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	供用日
49	機械損料	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日
50	機械損料	ケーブルクレーン[両端固定・ディーゼル駆動式] (簡易ケーブルクレーン) 定格荷重1.0t	供用日
51	機械損料	高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型] 作業床高11.0～12m 積載荷重200kg 定員2名	供用日
52	機械損料	高所作業車[トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型] 作業床高9.9m 積載荷重1000kg	供用日
53	機械損料	高所作業車[トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型] 作業床高13.2m 積載荷重1000kg	供用日
54	機械損料	グラウトポンプ[二筒複動ピストン式] 吐出量200L/min	供用日
55	機械損料	ボーリングマシン[油圧式] 5.5kW級	供用日
56	機械損料	ボーリングマシン[ロータリーパーカッション式・スキッド型] 55kW級	供用日
57	機械損料	ボーリングマシン[ロータリーパーカッション式・クローラ型] 81kW級	供用日
58	機械損料	さく岩機[ハンドドリル(空圧式)] 質量15kg級	供用日
59	機械損料	さく岩機[コンクリートブレード] 20kg級	供用日

施工パッケージ型積算基準 代表機労材規格一覧

	機労材区分	名称・規格	単位
60	機械損料	大型ブレーカ[油圧式](ベースマシン含まず) 質量600～800kg級	供用日
61	機械損料	大型ブレーカ[油圧式](ベースマシン含まず) 質量1300kg級	供用日
62	機械損料	クローラドリル[油圧式][搭乗式] ドリフタ質量150kg級	供用日
63	機械損料	モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(2014年規制)] ブレード幅3.1m	供用日
64	機械損料	スタビライザ[路床改良用]排出ガス対策型(第2次基準値) 処理深さ0.6m×幅2.0m	供用日
65	機械損料	スタビライザ[路床改良用]排出ガス対策型(第2次基準値) 処理深さ1.2m×幅2.0m	供用日
66	機械損料	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(2014年規制)] 運転質量13～14t	供用日
67	機械損料	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	供用日
68	機械損料	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第1次基準値)] 運転質量3～4t	供用日
69	機械損料	ランマ 質量60～80kg	供用日
70	機械損料	振動コンバクタ[前進型] 機械質量40～60kg	供用日
71	機械損料	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力40～50m ³ /h	供用日
72	機械損料	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力65～85m ³ /h	供用日
73	機械損料	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m ³ /h	供用日
74	機械損料	アスファルトフィニッシャ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m	供用日
75	機械損料	アスファルトフィニッシャ[ホイール型・排出ガス対策型(2014年規制)] 舗装幅2.0～4.5m	供用日
76	機械損料	アスファルトカーバ[ガソリンエンジン駆動式] 能力4.0～4.5m ³ /h	供用日
77	機械損料	路面清掃車[ブラシ・四輪式] ホッパ容量1.5m ³	供用日
78	機械損料	散水車[トラック架装型] タンク容量3800L	供用日
79	機械損料	路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 切削幅2.0m×深さ23cm	供用日
80	機械損料	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	供用日
81	機械損料	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深30cm級 ブレード径φ75cm	供用日
82	機械損料	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深40cm級 ブレード径φ96cm	供用日
83	機械損料	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量1kVA	供用日
84	機械損料	コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン][簡易仕様型] 最大穿孔径φ25cm	供用日
85	機械損料	草刈機[肩掛式] カッタ径255mm	供用日
86	機械損料	草刈機[ハンドガイド式・笹ノヨシ等用][簡易搭乗型] 刈幅150cm	供用日
87	機械損料	草刈機[遠隔操縦式] 刈幅120cm	供用日
88	機械損料	集草機[ハンドガイド式][簡易搭乗型] 集草幅200cm	供用日
89	機械損料	集草機[遠隔操縦式] 集草幅180cm	供用日
90	機械損料	刈草梱包機械[ハンドガイド式][簡易搭乗型]ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	供用日
91	機械損料	薬剤散布機[背負式] 2.2kW級	供用日
92	機械損料	パッカー車[回転式] 積載容量4.0m ³	供用日
93	機械損料	パッカー車[回転式] 積載容量8.0m ³	供用日
94	機械損料	電動ハンマドリル 穴あけ能力φ38～40mm	供用日
95	機械損料	草刈車 ロングリーチモア装置付 ホイール式	供用日
96	機械損料	集草機[遠隔操縦式] 集草幅160cm	供用日
97	機械損料	草刈機[遠隔操縦式] 刈幅185cm	供用日
98	機械賃料	ブルドーザ[湿地] 7t級	日
99	機械賃料	ブルドーザ[湿地] 16t級	日
100	機械賃料	小型バックホウ(クローラ型)[超小旋回型] 山積0.22m ³ (平積0.16m ³)	日
101	機械賃料	小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 吊能力0.9t	日
102	機械賃料	小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]山積0.09m ³ (平積0.07m ³)	日
103	機械賃料	バックホウ(クローラ型) 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	日
104	機械賃料	バックホウ(クローラ型) 山積0.5m ³ (平積0.4m ³)	日
105	機械賃料	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日
106	機械賃料	バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 吊能力1.7t	日
107	機械賃料	バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t	日
108	機械賃料	バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.5m ³ (平積0.4m ³) 吊能力2.9t	日
109	機械賃料	バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	日
110	機械賃料	バックホウ(クローラ型)[超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 吊能力1.7t	日
111	機械賃料	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	日
112	機械賃料	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日
113	機械賃料	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t	日
114	機械賃料	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	日
115	機械賃料	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日
116	機械賃料	油圧ブレーカ(ベースマシン含む) バケット容量0.1m ³ 級	日
117	機械賃料	大型ブレーカ(油圧ブレーカ) バケット容量0.4m ³ アタッチメントのみ	日
118	機械賃料	モータグレーダ ブレード幅3.1m	日

施工パッケージ型積算基準 代表機労材規格一覧

	機労材区分	名称・規格	単位
119	機械賃料	ロードローラ[マカダム] 質量10t	日
120	機械賃料	タイヤローラ 質量3～4t	日
121	機械賃料	タイヤローラ 質量13～14t	日
122	機械賃料	タイヤローラ 質量8～20t	日
123	機械賃料	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t	日
124	機械賃料	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.5～0.6t	日
125	機械賃料	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.6～0.7t	日
126	機械賃料	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3～4t	日
127	機械賃料	振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型] 質量11～12t	日
128	機械賃料	タンパ及びランマ 質量60～80kg	日
129	機械賃料	アスファルトフィニッシャ[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	日
130	機械賃料	アスファルトフィニッシャ[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	日
131	機械賃料	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	日
132	機械賃料	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ11.0～12m	日
133	機械賃料	高所作業車 トラック架装リフト・垂直型 幅広デッキタイプ 作業床高さ10～12m	日
134	機械賃料	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型 幅広デッキタイプ 作業床高さ10～12m以下	日
135	機械賃料	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 3.5～3.7m ³ /min	日
136	機械賃料	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 5m ³ /min	日
137	機械賃料	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA	日
138	機械賃料	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA	日
139	機械賃料	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 5kVA	日
140	機械賃料	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA	日
141	機械賃料	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 125kVA	日
142	機械賃料	業務用可搬型ヒータ[ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	日
143	機械賃料	クローラクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	日
144	機械賃料	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	日
145	機械賃料	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	日
146	機械賃料	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 20t吊	日
147	機械賃料	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	日
148	機械賃料	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 35t吊	日
149	機械賃料	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 45t吊	日
150	機械賃料	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 50t吊	日
151	機械賃料	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 65t吊	日
152	機械賃料	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 12～13t吊	日
153	機械賃料	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	日
154	機械賃料	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 100t吊	日
155	機械賃料	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 120t吊	日
156	機械賃料	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 160t吊	日
157	機械賃料	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 200t吊	日
158	機械賃料	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 360t吊	日
159	機械賃料	クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 50t吊	日
160	機械賃料	ブルドーザ[湿地・ICT施工対応型] 7t級	日
161	機械賃料	ブルドーザ[湿地・ICT施工対応型] 16t級	日
162	機械賃料	バックホウ(クローラ型)[ICT施工対応型・クレーン機能付] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	日
163	機械賃料	ICT建設機械経費賃料加算額(モータグレーダ)	日
164	機械賃料	ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ(ICT施工対応型))	日
165	機械賃料	ICT建設機械経費賃料加算額(ブルドーザ(ICT施工対応型))	日
166	労務	特殊作業員	人
167	労務	普通作業員	人
168	労務	軽作業員	人
169	労務	造園工	人
170	労務	法面工	人
171	労務	とび工	人
172	労務	石工	人
173	労務	ブロック工	人
174	労務	鉄筋工	人
175	労務	鉄骨工	人
176	労務	塗装工	人
177	労務	溶接工	人

施工パッケージ型積算基準 代表機労材規格一覧

	機労材区分	名称・規格	単位
178	労務	運転手(特殊)	人
179	労務	運転手(一般)	人
180	労務	さく岩工	人
181	労務	トンネル特殊工	人
182	労務	トンネル作業員	人
183	労務	トンネル世話役	人
184	労務	橋りょう特殊工	人
185	労務	橋りょう世話役	人
186	労務	土木一般世話役	人
187	労務	潜水士	人
188	労務	潜水連絡員	人
189	労務	潜水送気員	人
190	労務	型わく工	人
191	労務	配管工	人
192	材料	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	t
193	材料	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16	t
194	材料	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D19	t
195	材料	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D25	t
196	材料	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D29	t
197	材料	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D32	t
198	材料	鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 φ13	t
199	材料	丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	m2
200	材料	あと施工アンカー 芯棒打込み式 M12	本
201	材料	セメント 高炉B	t
202	材料	普通ポルトランドセメント 25kg袋入 ※(注2)	m3
203	材料	セメント 高炉B 25kg袋入	t
204	材料	杭丸太(松) 長1.5m×末口9cm 皮付 先端加工	本
205	材料	杭丸太(松) 長2.0m×末口12cm 皮付 先端加工	本
206	材料	生コンクリート 普通 24-12-25(20) W/C 55%	m3
207	材料	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	m3
208	材料	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	m3
209	材料	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	m3
210	材料	クラッシュラン C-40	m3
211	材料	割栗石 50~150mm	m3
212	材料	詰石 割栗石 150~200mm	m3
213	材料	割栗石 150~200mm	m3
214	材料	中詰材 割栗石 150~200mm	m3
215	材料	再生クラッシュラン RC-40	m3
216	材料	再生粒度調整碎石 RM-40	m3
217	材料	再生粒度調整碎石 RM-30	m3
218	材料	砂 再生砂	m3
219	材料	砂 細目(洗い)	m3
220	材料	コンクリート型枠用合板 JAS 板面品質B-C 厚さ12×幅900×長さ1800mm	枚
221	材料	正割材 杉 4m×6cm×6cm 特1等	m3
222	材料	鉛・クロムフリーさび止めペイント	kg
223	材料	フェノール樹脂MIO塗料	kg
224	材料	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用	kg
225	材料	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	kg
226	材料	塩化ゴム系塗料 中塗用 淡彩色	kg
227	材料	塩化ゴム系塗料 上塗用 淡彩色	kg
228	材料	練炭 マッチ練炭4号	個
229	材料	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	L
230	材料	軽油 バトロール給油	L
231	材料	ガソリン レギュラー スタンド	L
232	材料(賃料)	鋼製型枠 異形ブロック10t未満	m2
233	材料	ダイヤモンドビット φ27.6mm	個
234	材料	ダイヤモンドビット φ33.1mm	個
235	材料	ダイヤモンドビット φ40mm	個
236	材料	ダイヤモンドビット φ53.1mm	個

施工パッケージ型積算基準 代表機材規格一覧

	機材区分	名称・規格	単位
237	材料	ダイヤモンドビット φ64.7mm	個
238	材料	ダイヤモンドビット φ77.4mm	個
239	材料	ダイヤモンドビット φ90.8mm	個
240	材料	ダイヤモンドビット φ110mm	個
241	材料	ダイヤモンドビット φ128.5mm	個
242	材料	ダイヤモンドビット φ160mm	個
243	材料	ダイヤモンドビット φ180mm	個
244	材料	ダイヤモンドビット φ204mm	個
245	材料	メタルクラウン φ46mm	個
246	材料	シャンクロッド φ90mm用	個
247	材料	シャンクロッド φ115mm用	個
248	材料	シャンクロッド φ135mm用	個
249	材料	ドリルパイプ φ90mm用(1.0m)	本
250	材料	ドリルパイプ φ115mm用(1.0m)	本
251	材料	ドリルパイプ φ135mm用(1.0m)	本
252	材料	ドリルパイプ φ90mm用(1.5m)	本
253	材料	ドリルパイプ φ115mm用(1.5m)	本
254	材料	ドリルパイプ φ135mm用(1.5m)	本
255	材料	ドリルパイプ φ146mm用(1.5m)	本
256	材料	インナーロッド φ90mm用(1.0m)	本
257	材料	インナーロッド φ115mm用(1.0m)	本
258	材料	インナーロッド φ135mm用(1.0m)	本
259	材料	インナーロッド φ90mm用(1.5m)	本
260	材料	インナーロッド φ115mm用(1.5m)	本
261	材料	インナーロッド φ135mm用(1.5m)	本
262	材料	インナーロッド φ146mm用(1.5m)	本
263	材料	リングビット φ90mm用	個
264	材料	リングビット φ115mm用	個
265	材料	リングビット φ135mm用	個
266	材料	リングビット φ146mm用	個
267	材料	インナービット φ90mm用	個
268	材料	インナービット φ115mm用	個
269	材料	インナービット φ135mm用	個
270	材料	インナービット φ146mm用	個
271	材料	コンクリートカッタ (ブレード) 径14インチ	枚
272	材料	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	枚
273	材料	コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ	枚
274	材料	コンクリートカッタ (ブレード) 径30インチ	枚
275	材料	コンクリートカッタ (ブレード) 径38インチ	枚
276	材料	密粒度アスコン(20)	t
277	材料	細粒度アスコン(13)	t
278	材料	開粒度アスコン(13)	t
279	材料	ポーラスアスコン(13)	t
280	材料	アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理(40)	t
281	材料	再生粗粒度アスコン(20)	t
282	材料	再生密粒度アスコン(13)	t
283	材料	再生細粒度アスコン(13)	t
284	材料	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	L
285	材料	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	L
286	材料	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	L
287	材料	半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型	L
288	材料	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	m
289	材料	車止めポスト ピラー型 取外し式 径114.3mm 高さ850mm スチール	本
290	材料	鉄筋コンクリートL形300(500×155×600)	個
291	材料	歩車道境界ブロック A種(150/170×200×600)	個
292	材料	歩車道境界ブロック A種(150/170×200×600) ※(注3)	m
293	材料	歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600)	個
294	材料	歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600) ※(注3)	m
295	材料	歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600)	個

施工パッケージ型積算基準 代表機材規格一覧

	機材区分	名称・規格	単位
296	材料	歩車道境界ブロック C種(180／210×300×600) ※(注3)	m
297	材料	地先境界ブロック A種(120×120×600)	個
298	材料	地先境界ブロック A種(120×120×600) ※(注3)	m
299	材料	地先境界ブロック B種(150×120×600)	個
300	材料	地先境界ブロック C種(150×150×600)	個
301	材料	地先境界ブロック C種(150×150×600) ※(注3)	m
302	材料	円形側溝 縦断用 内径250mm T-25	m
303	材料	円形側溝 縦断用 内径350mm T-25	m
304	材料	円形側溝 縦断用 内径500mm T-25	m
305	材料	特殊ブロック 洗出平板 30cm×30cm×6cm	枚
306	材料	特殊ブロック 洗出平板 40cm×40cm×6cm	枚
307	材料	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層20mm	m2
308	材料	高欄(鋼製) B種 丸・縦棧型 ビーム数3本 高さ1,000mm スパン2.0m めっき	m
309	材料	強化プラスチック複合管 2種 外圧管 φ300mm	m
310	材料	ヒューム管 外圧管 B形1種 径200mm×長さ2,000mm	本
311	材料	ヒューム管 外圧管 B形1種 径250mm×長さ2,000mm	本
312	材料	ヒューム管 外圧管 B形1種 径300mm×長さ2,000mm	本
313	材料	ヒューム管 外圧管 B形1種 径350mm×長さ2,000mm	本
314	材料	ヒューム管 外圧管 B形1種 径400mm×長さ2,430mm	本
315	材料	ヒューム管 外圧管 B形1種 径450mm×長さ2,430mm	本
316	材料	ヒューム管 外圧管 B形1種 径500mm×長さ2,430mm	本
317	材料	ヒューム管 外圧管 B形1種 径600mm×長さ2,430mm	本
318	材料	ヒューム管 外圧管 B形1種 径700mm×長さ2,430mm	本
319	材料	ヒューム管 外圧管 B形1種 径800mm×長さ2,430mm	本
320	材料	ヒューム管 外圧管 B形1種 径900mm×長さ2,430mm	本
321	材料	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,000mm×長さ2,430mm	本
322	材料	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,100mm×長さ2,430mm	本
323	材料	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,200mm×長さ2,430mm	本
324	材料	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,350mm×長さ2,430mm	本
325	材料	鉄筋コンクリート台付管(パイコン台付管) 管径300mm×長さ2,000mm	m
326	材料	鉄筋コンクリート台付管(パイコン台付管) 管径450mm×長さ2,500mm	m
327	材料	鉄筋コンクリート台付管(パイコン台付管) 管径600mm×長さ2,500mm	m
328	材料	鉄筋コンクリート台付管(パイコン台付管) 管径1,000mm×長さ2,500mm	m
329	材料	プレキャストマンホール 製品質量2,000kg／基以下 ※(注4)	基
330	材料	プレキャストマンホール 製品質量2,000kg／基を超え4,000kg／基以下 ※(注5)	基
331	材料	ボックスカルバート RC B300×H300×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	m
332	材料	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1000 T-25 土被り0.2～3.0m	個
333	材料	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1000 T-25 土被り0.2～3.0m	個
334	材料	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	個
335	材料	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	個
336	材料	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	個
337	材料	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	個
338	材料	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	個
339	材料	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	個
340	材料	ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	個
341	材料	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	個
342	材料	コルゲートパイプ 円形1形 1,000mm 板厚2.7mm	m
343	材料	コルゲートパイプ 円形1形 1,500mm 板厚3.2mm	m
344	材料	コルゲートパイプ 円形2形 2,500mm 板厚4.5mm	m
345	材料	コルゲートパイプ 円形2形 3,000mm 板厚4.5mm	m
346	材料	コルゲートパイプ 円形2形 3,500mm 板厚4.5mm	m
347	材料	コルゲートパイプ 円形2形 4,000mm 板厚4.5mm	m
348	材料	コルゲートU型フリューム A形 450×450mm 板厚1.6mm	m
349	材料	コルゲートU型フリューム A形 650×650mm 板厚1.6mm	m
350	材料	暗渠排水管 直管 呼び径75mm ポリエチレン吸水管	m
351	材料	暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管	m
352	材料	暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m
353	材料	暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m
354	材料	暗渠排水管 波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m

施工パッケージ型積算基準 代表機労材規格一覧

	機労材区分	名称・規格	単位
355	材料	暗渠排水管 波状管 呼び径800mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m
356	材料	暗渠排水管 波状管 呼び径1, 200mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)	m
357	材料	連結金具(根固めブロック用) φ16	個
358	材料	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-3 線径4. 0mm(#8) 網目13cm 径60cm	m
359	材料	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-7 線径4. 0mm(#8) 網目13cm 径45cm	m
360	材料	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4. 0mm(#8) 網目13cm 40cm×120cm	m
361	材料	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4. 0mm(#8) 網目13cm 50cm×120cm	m
362	材料	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4. 0mm(#8) 網目13cm 60cm×120cm	m
363	材料	かごマット(スロープ型) t=30cm メッキ鉄線	m2
364	材料	かごマット(スロープ型) t=50cm メッキ鉄線	m2
365	材料	袋詰玉石用袋材 2t用(長期性能型)	袋
366	材料	袋詰玉石用袋材 3t用(長期性能型)	袋
367	材料	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	m2
368	材料	平ブロック 厚さ100mm	m2
369	材料	連節ブロック 厚さ250mm	m2
370	材料	コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2. 0m)	個
371	材料	コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2. 0m)	個
372	材料	コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2. 0m)	個
373	材料	コンクリート擁壁(中地震対応型) ハイタッチウォール宅認(q=10kN/m2)4250型(L=2. 0m)	個
374	材料	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9. 8kN/m	m2
375	材料	遮水シート 厚1. 0+10. 0mm	m2
376	材料	止水シート t=1mm ※(注6)	m2
377	材料	セメント系固化工材 特殊土用・フレコン・1tパック	t
378	材料	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	袋
379	材料	起泡剤 アルミ粉	kg
380	材料	繊維材 モルタル添加剤	kg
381	材料	注入材(各種配合)一式 ※(注7)	m3
382	材料	塩ビ製止水板 CF 幅200×厚さ5mm	m
383	材料	ゴム製止水板 CF 幅230×厚さ10mm	m
384	材料	瀝青繊維質目地板 厚さ10mm	m2
385	材料	サツキツツジ 樹高30cm 枝張0. 4m	本
386	材料	野芝	m2
387	材料	張芝 幅100cm ワラ付	m2
388	材料	基礎ブロック フェンス用ブロック 20×20×45(cm)	個
389	材料	鋼管基礎 φ101. 6×3. 2×600	本
390	材料	鋼管基礎 φ101. 6×3. 2×1, 050	本
391	材料	円形型枠 内径100×2. 7×4, 000(mm)	m
392	材料	管路材 ポリエチレン被覆軽量鋼管 φ50mm	m
393	材料	管路材 FEP(波付硬質ポリエチレン管) φ100mm(非難燃)	m
394	材料	管路材 直管 φ100mm(SUDⅡ-V管)	m
395	材料	管路材 直管 φ150mm(フリーアクセス-V管)	m
396	材料	管路材 直管 φ200mm(ポディー-V管)	m
397	材料	管路材 直管 φ250mm(ポディー-V管)	m
398	材料	管路材 多条管 φ100mm(非難燃)	m
399	材料	管路材 直管 φ50mm(SU管)	m
400	材料	管路材 直管 φ30mm(SU管)	m
401	材料	FEP 50mm	m
402	材料	FEP 80mm	m
403	材料	ハンドホール 600×600×600mm R2K-60 蓋付	個
404	材料	ハンドホール 900×900×900mm 蓋無し	個
405	材料	配管用炭素鋼鋼管(SGP JIS G 3452) 黒ねじ無し管 80A	m
406	材料	硬質塩化ビニル管(VP管 JIS K 6741) φ40mm	m
407	材料	硬質塩化ビニル管(VU管 JIS K 6741) φ50mm	m
408	材料	硬質塩化ビニル管(VU管 JIS K 6741) φ250mm	m
409	材料	橋梁用排水樹 鋼桁用Aタイプ 首下265 FC250本体 13. 6kg/個	個
410	材料	橋梁用排水樹 鋼桁用Aタイプ 首下265 FC250本体 82. 2kg/個	個
411	材料	銘板 300×200×13	枚
412	材料	注入材 エポキシ樹脂	kg
413	材料	分岐樹 450×500×900	個

施工パッケージ型積算基準 代表機労材規格一覧

	機労材区分	名称・規格	単位
414	材料	分岐桧 550×800×1200	個
415	材料	U型ボックス通信Ⅱ型 1200×1000×3000	個
416	市場単価	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	t

(注1) 機械損料は令和6年度に適用される「建設機械等損料算定表(国土交通省)」の供用日当たり換算値損料(15欄)を使用

(注2) 普通ポルトランドセメント 25kg袋入のm3換算は、m3=1. 230kg

(注3) 歩車道境界ブロック、地先境界ブロックのm換算は、m=1. 65個

(注4) プレキャストマンホール 製品質量2, 000kg/基以下は、下記の各材料を各1個ずつ組合せた1基当たりの単価

・下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号Ⅰ種(斜壁600×750×300mm)	個
・下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号Ⅰ種(直壁750×300mm)	個
・下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号Ⅰ種(管取付け壁750×600mm)	個
・下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号Ⅰ種(底板)	個
・調整リング 600×50	個
・下水道用マンホールふた φ600mm 浮上防止型かぎ付 T-25	組
プレキャストマンホール 製品質量2, 000kg/基以下に用いる代表単価	基

(注5) プレキャストマンホール 製品質量2, 000kg/基を超え4, 000kg/基以下は、下記の各材料を各1個ずつ組合せた1基当たりの単価

・下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号Ⅰ種(斜壁600×750×600mm)	個
・下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号Ⅰ種(直壁750×1800mm)	個
・下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号Ⅰ種(管取付け壁750×1800mm)	個
・下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号Ⅰ種(底板)	個
・調整リング 600×150	個
・下水道用マンホールふた φ600mm 浮上防止型かぎ付 T-25	組
プレキャストマンホール 製品質量2, 000kg/基を超え4, 000kg/基に用いる代表単価	基

(注6) 止水シートは、遮水シートの単価で設定している

(注7) 注入の各種配合に用いる代表材料単価は、参考配合の「中練り配合1」の配合設計で求めた、注入材一式の1m3当たりの単価

・セメント 高炉B 25kg袋入 (0. 208t/m3)	
・ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200 (8. 32袋/m3)	
・起泡剤 アルミ粉 (0. 042kg/m3)	
・繊維材 モルタル添加剤 (10. 4kg/m3)	
注入 各種配合に用いる代表単価	m3

(注8) 機械賃料は、排出ガス対策型基準値および低騒音型・超低騒音型によらず適用